GRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS		
NIT. 901.362156-1	**FECHA:** 17 de Marzo de 2026	**Remisión:** 01
CONTRATO NO. FDLC-CCV-474-2025	**CLIENTE:** FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	**NIT**. 899.999.061-9

En cumplimiento con los términos establecidos en el CONTRATO NO. FDLC-CCV-474-2025 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR LOS ELEMENTOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y APOYO TÉCNICO DE EVENTOS, FERIAS Y DEMAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS, INTERINSTITUCIONALES Y PROPIAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA, CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN LOCAL Y EL RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD. GRUPO EMPRESARIAL SACSU S.A.S. procede realizar la entrega de los elementos relacionados a continuación. Los mismos corresponden a las especificaciones, cantidades y condiciones acordadas entre las partes, y se entregan conforme a lo estipulado en el mencionado contrato.

ITEM	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	**CARPA DE 2X2 A 4 AGUAS CON LATERALES.** Dimensiones: 2 metros x 2 metros. Estructura: Metálica galvanizada o en aluminio, tipo plegable o desmontable. Tipo de techo: A cuatro aguas. Cubierta: Lona impermeable, ignífuga (resistente al fuego), en PVC o poliéster de alta resistencia, color blanco. Laterales: Incluidos, desmontables, con ventana tipo cristal o ciega, mismos materiales que la cubierta. Resistencia al viento: Hasta 40 km/h. Uso: Exteriores, ferias o eventos pequeños.	UND	20
26	**Hangar 6x12** Superficie cubierta: 6 m de ancho × 12 m de largo (≈72 m²) Altura lateral: entre 2,0 m y 4,0 m, siendo común 2,6 m o hasta 3-4 m en modelos con laterales altos Altura central (cumbre): entre 2,9 m y 5,0 m dependiendo del arco o techo a dos aguas Estructura metálica, Material: acero galvanizado (tubos redondos o rectangulares), perfiles de aproximadamente 38 mm de diámetro y grosor entre 1,1 mm y 1,3 mm; algunos en norma EN 1090 Uniones: conectores tipo mariposa o tornillería M8, con bases metálicas para anclaje al suelo	UNIDAD	1



	Puertas: dobles entradas (una principal de aproximadamente 4×2 m, otra secundaria de menor tamaño), con cierre de cremallera o velcro. Techo de lona: PVC o polietileno (PE) de entre 500 g/m² para PVC o 240-500 g/m² para PE, con costuras soldadas, impermeable, resistencia UV, certificación retardante al fuego (DIN B1-B2 o M2) Laterales: lona de 400-500 g/m² PVC o PE, desmontables; incluyen puertas con cremallera o velcro, opcional con ventanas de vinilo transparente Anclaje y peso; Peso total del kit: entre 168 kg y 360 kg,		

