GRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS		
NIT. 901.362156-1	**FECHA:** 26 de Marzo de 2026	**Remisión:** 02
CONTRATO NO. FDLC-CCV-474-2025	**CLIENTE:** FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	**NIT**. 899.999.061-9

En cumplimiento con los términos establecidos en el CONTRATO NO. FDLC-CCV-474-2025 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR LOS ELEMENTOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y APOYO TÉCNICO DE EVENTOS, FERIAS Y DEMAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS, INTERINSTITUCIONALES Y PROPIAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA, CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN LOCAL Y EL RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD. GRUPO EMPRESARIAL SACSU S.A.S. procede realizar la entrega de los elementos relacionados a continuación. Los mismos corresponden a las especificaciones, cantidades y condiciones acordadas entre las partes, y se entregan conforme a lo estipulado en el mencionado contrato.

ITEM	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
6	**SONIDO DE 4.000 WATTS** Componentes principales: Micrófonos: 8 micrófonos dinámicos de mano, con cable XLR. 2 micrófonos condensadores (para instrumentos o voz, alta sensibilidad). Cajas directas activas: 2 unidades para conexión de instrumentos o computadoras. Cabinas para público: 2 cabinas activas o pasivas con amplificador externo, potencia individual no inferior a 1000 W. Monitores de escenario: 2 unidades con control de volumen independiente. Consola de mezcla:Tipo análoga. 16 canales de entrada con preamplificadores. Ecualizador gráfico integrado. Reverberación digital con efectos básicos. Reproductor: CD/DVD/USB player compatible con MP3, WMA, CD, DVD. Bluetooth	UND	1
7	**PLANTA ELÉCTRICA a Gasolina** -Potencia mínima al arranque: 2800 W -Potencia mínima de operación: 2500 W -Tensión / Frecuencia: 120 - 240 V / 60 Hz -Corriente de arranque: 21 A (10 A por fase) -Número de fases: 2 -Nivel de ruido: 67 dB @ 7 m -Temperatura ambiente máxima admisible: 40° C -Temperatura ambiente mínima admisible: -5° C -Altura sobre el nivel del mar: 0 a + 2,600 m Clasificación térmica o calentamiento admisible: F Especificaciones del motor	UND	1



	-Potencia: 6.5 HP -Cilindrada del motor: 196 cc -Velocidad sin carga del motor: 3,750 rpm -Capacidad del tanque: 15 L -Arranque: Manual (cuerda retráctil) -Duración del tanque a trabajo continuo: 6 h = 15 L de combustible -Dimensiones (Base x Altura x Fondo): 59 x 44 x 43 cm -Ciclo de trabajo continuo a potencia normal: 60 minutos de descanso por tanque consumido -Peso: 37 Kg		
8	**PUNTO DE CORRIENTE CON TOMA DOBLE TIPO LEVINTON Y CABLE ENCAUCHETADO,** Tomas eléctricas (doble salida): Tipo: Levinton o equivalente industrial de uso rudo. Tensión nominal: 110–120 V o 220 V (según la salida de la planta). Capacidad: 15 A o 20 A por toma. Material: Plástico de alto impacto o termoplástico ignífugo. Protección: Cubiertas con tapa abatible hermética (opcional), resistentes a humedad y polvo (IP44 o superior).	UND	10
9	**MESAS PLEGABLES** Material: Polietileno de alta densidad o MDF plastificado. Estructura: Tubo metálico plegable (acero o aluminio pintado). Medidas estándar: 180 x 75 x 74 cm (largo x ancho x alto). Capacidad de carga: Mínimo 150 kg distribuidos. Usos: Puestos de atención, inscripción, alimentación o trabajo.	UND	60
10	**MESA PLÁSTICA** Largo: 1.20 m Ancho: 0.60 m Altura: 0.74 m Patas cilíndricas resistentes, con topes antideslizantes, desarmable Apilables para fácil transporte y almacenamiento. Color estándar: Blanco (otros colores bajo solicitud).	UND	5
11	**SILLA PLÁSTICA** Alto total: 87–90 cm Ancho: 45–50 cm Profundidad: 45–50 cm Altura del asiento: 45 cm Polipropileno inyectado de alto impacto. Tratamiento anti UV para uso en exteriores. Opcional con respaldo calado o sólido. Resistencia mínima: 100 kg estáticos. Diseño ergonómico. Apilables para fácil transporte y almacenamiento. Color estándar: Blanco (otros colores bajo solicitud).	UND	130
12	**VALLAS TIPO CONCIERTO** Dimensiones:Largo: 2.00 m, Alto: 1.40 m Estructura: Tubo metálico galvanizado de 1 1/4 pulgadas. Base: Tipo pie de cabra 40 x 20 cm para estabilidad.	UND	20






	Resistencia: Alta resistencia a impactos y a la intemperie. Usos: Control de flujo peatonal, delimitación de áreas.		
13	**CAPAS IMPERMEABLES** Material: PVC o poliéster impermeable. Color: Alta visibilidad (amarillo, rojo). Talla: Unitalla. Diseño: Con capucha, manga larga, costuras selladas.	UND	10
14	**Kit de 2 luces LED con soporte para eventos nocturnos - Reflectoras** 110 W, 11000 lúmenes, luz de trípode portátil con cable de 13 pies, IP65 impermeable, ajustable.	UND	2
22	**Sistema de micrófonos inalámbricos:** Micrófonos unidireccionales: cantidad 4 de 4 canales. Dos puntos de frecuencia conjunto.METALICO 1 receptor de metal Enchufe de 3.5 mm Control de volumen Amplificador y estuche para guardar los micrófonos y su respectivo receptor.	UNIDAD	3
23	**Pantalla inflable para exteriores.** Pantalla de inflable para exteriores de 25 pies. Proyección frontal y trasera con soplador de aire eléctrico incluido. Material: plástico, resistente al agua y al sol, porque este producto será para montaje exterior. Dimensiones: 253,2"an. x 159,6"al. Pulgadas Debe venir con bolsa para guardar. Se debe entregar marcada con el logo de la Alcaldía Local de La Candelaria, previo diseño y ubicación del mismo, será acordado con la oficina de Prensa de la entidad. Además, debe incluir todos los materiales para el armado: cuerdas resistentes al viento, más las estacas que ello requiera. • Material de la superficie de visualización: debe ser color blanco tela profesional inflable. • Ángulo de visión: Amplio, 160° para una buena visualización.	UNIDAD	1
27	Mantel de mesa blanco Producto: Mantel para mesa rectangular/redonda (según requerimiento). Color: Blanco (blanco puro, sin estampados, acabado liso o satinado). Material: Algodón 100% peinado / Poliéster 100% / Mezcla poliéster-algodón (65/35), de alta resistencia. Tejido plano (tafetán) o satín, según presentación. Dimensiones estándar: Rectangular: 150 x 250 cm, 180 x 280 cm, 200 x 300 cm (personalizable). Redondo: diámetro de 150 cm, 180 cm, 220 cm o 300 cm. Gramaje: 180 – 250 g/m² (resistencia media-alta, uso institucional). Acabado: Costura reforzada en todo el perímetro. Dobladillo de 1 a 2 cm para mayor durabilidad.	UNIDAD	60



28	Bandera de Colombia bordada Producto: Bandera oficial de Colombia bordada. Diseño: brillante Material del paño: Poliéster 100% de alta resistencia o nylon para intemperie. Opcional: poliéster satinado para interiores (brillo). 120 × 180 cm Bordado: Escudo de Colombia bordado en el centro (cuando la bandera incluye escudo, uso oficial en instituciones). Escudo de Bogot{a Hilos de poliéster de alta solidez, resistentes a la decoloración por rayos UV. Técnica de bordado computarizado de alta definición.	UNIDAD	4




