| GRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS | | |
|---|---|---|
| NIT. 901.362156-1 | **FECHA:** 25 de Marzo de 2026 | **Remisión:** 02 |
| CONTRATO NO. FDLC-CCV-474-2025 | **CLIENTE:** FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA | **NIT**. 899.999.061-9 |

En cumplimiento con los términos establecidos en el CONTRATO NO. FDLC-CCV-474-2025 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR LOS ELEMENTOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y APOYO TÉCNICO DE EVENTOS, FERIAS Y DEMAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS, INTERINSTITUCIONALES Y PROPIAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA, CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN LOCAL Y EL RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD. GRUPO EMPRESARIAL SACSU S.A.S. procede realizar la entrega de los elementos relacionados a continuación. Los mismos corresponden a las especificaciones, cantidades y condiciones acordadas entre las partes, y se entregan conforme a lo estipulado en el mencionado contrato.

| ITEM | DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 4 | **PISACABLE ALTO TRÁFICO- METRO**<br>Longitud: Mínimo 1 metro por unidad.<br>Material: Goma o PVC reforzado de alta resistencia.<br>Canales: Mínimo 3 canales internos para paso de cableado eléctrico y de sonido.<br>Capacidad de carga: Soporta tránsito peatonal y vehicular liviano (mínimo 5 toneladas).<br>Diseño: Superficie antideslizante, color visible (amarillo y negro).<br>Conectividad: Sistema macho-hembra para conexión continua de tramos.<br>Uso: Protección de cables en eventos masivos, ferias, montajes eléctricos. | UND | 20 |
| 5 | **TELON DE PROYECCION**<br>Dimensiones: 3x4 m, retráctil o tipo trípode.<br>Material: Superficie mate blanca, anti-reflejo.<br>Incluye: Todos los elementos de conexión, extensión eléctrica, adaptadores y prueba previa a su uso.<br>Uso: Presentaciones institucionales, conferencias, proyecciones audiovisuales. | UND | 1 |
| 6 | **SONIDO DE 4.000 WATTS**<br>Componentes principales:<br>Micrófonos:<br>8 micrófonos dinámicos de mano, con cable XLR.<br>2 micrófonos condensadores (para instrumentos o voz, alta sensibilidad).<br>Cajas directas activas:<br>2 unidades para conexión de instrumentos o computadoras.<br>Cabinas para público:<br>2 cabinas activas o pasivas con amplificador externo, potencia individual no inferior a 1000 W.<br>Monitores de escenario:<br>2 unidades con control de volumen independiente.<br>Consola de mezcla:Tipo análoga.<br>16 canales de entrada con preamplificadores. | UND | 1 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ecualizador gráfico integrado.<br>Reverberación digital con efectos básicos.<br>Reproductor: CD/DVD/USB player compatible con MP3, WMA, CD, DVD.<br>Bluetooth | | |
| 7 | **PLANTA ELÉCTRICA a Gasolina**<br>-Potencia mínima al arranque: 2800 W<br>-Potencia mínima de operación: 2500 W<br>-Tensión / Frecuencia: 120 - 240 V / 60 Hz<br>-Corriente de arranque: 21 A (10 A por fase)<br>-Número de fases: 2<br>-Nivel de ruido: 67 dB @ 7 m<br>-Temperatura ambiente máxima admisible: 40° C<br>-Temperatura ambiente mínima admisible: -5° C<br>-Altura sobre el nivel del mar: 0 a + 2,600 m<br>Clasificación térmica o calentamiento admisible: F<br>Especificaciones del motor<br>-Potencia: 6.5 HP<br>-Cilindrada del motor: 196 cc<br>-Velocidad sin carga del motor: 3,750 rpm<br>-Capacidad del tanque: 15 L<br>-Arranque: Manual (cuerda retráctil)<br>-Duración del tanque a trabajo continuo: 6 h = 15 L de combustible<br>-Dimensiones (Base x Altura x Fondo): 59 x 44 x 43 cm<br>-Ciclo de trabajo continuo a potencia normal: 60 minutos de descanso por tanque consumido<br>-Peso: 37 Kg | UND | 1 |
| 8 | **PUNTO DE CORRIENTE CON TOMA DOBLE TIPO LEVINTON Y CABLE ENCAUCHETADO,**<br>Tomas eléctricas (doble salida):<br>Tipo: Levinton o equivalente industrial de uso rudo.<br>Tensión nominal: 110–120 V o 220 V (según la salida de la planta).<br>Capacidad: 15 A o 20 A por toma.<br>Material: Plástico de alto impacto o termoplástico ignífugo.<br>Protección: Cubiertas con tapa abatible hermética (opcional), resistentes a humedad y polvo (IP44 o superior). | UND | 10 |
| 9 | **MESAS PLEGABLES**<br>Material: Polietileno de alta densidad o MDF plastificado.<br>Estructura: Tubo metálico plegable (acero o aluminio pintado).<br>Medidas estándar: 180 x 75 x 74 cm (largo x ancho x alto).<br>Capacidad de carga: Mínimo 150 kg distribuidos.<br>Usos: Puestos de atención, inscripción, alimentación o trabajo. | UND | 60 |
| 10 | **MESA PLÁSTICA**<br>Largo: 1.20 m<br>Ancho: 0.60 m<br>Altura: 0.74 m<br>Patas cilíndricas resistentes, con topes antideslizantes, desarmable<br>Apilables para fácil transporte y almacenamiento.<br>Color estándar: Blanco (otros colores bajo solicitud). | UND | 5 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | **SILLA PLÁSTICA**<br>Alto total: 87–90 cm<br>Ancho: 45–50 cm<br>Profundidad: 45–50 cm<br>Altura del asiento: 45 cm<br>Polipropileno inyectado de alto impacto.<br>Tratamiento anti UV para uso en exteriores.<br>Opcional con respaldo calado o sólido.<br>Resistencia mínima: 100 kg estáticos.<br>Diseño ergonómico.<br>Apilables para fácil transporte y almacenamiento.<br>Color estándar: Blanco (otros colores bajo solicitud). | UND | 130 |
| 12 | **VALLAS TIPO CONCIERTO**<br>Dimensiones:Largo: 2.00 m, Alto: 1.40 m<br>Estructura: Tubo metálico galvanizado de 1 1/4 pulgadas.<br>Base: Tipo pie de cabra 40 x 20 cm para estabilidad.<br>Resistencia: Alta resistencia a impactos y a la intemperie.<br>Usos: Control de flujo peatonal, delimitación de áreas. | UND | 20 |
| 13 | **CAPAS IMPERMEABLES**<br>Material: PVC o poliéster impermeable.<br>Color: Alta visibilidad (amarillo, rojo).<br>Talla: Unitalla.<br>Diseño: Con capucha, manga larga, costuras selladas. | UND | 10 |
| 14 | **Kit de 2 luces LED con soporte para eventos nocturnos - Reflectoras**<br>110 W, 11000 lúmenes, luz de trípode portátil con cable de 13 pies, IP65 impermeable, ajustable. | UND | 2 |
| 22 | **Sistema de micrófonos inalámbricos:**<br>Micrófonos unidireccionales: cantidad 4 de 4 canales. Dos puntos de frecuencia conjunto.METALICO<br>1 receptor de metal<br>Enchufe de 3.5 mm<br>Control de volumen<br>Amplificador y estuche para guardar los micrófonos y su respectivo receptor. | UNIDAD | 3 |
| 23 | **Pantalla inflable para exteriores.**<br>Pantalla de inflable para exteriores de 25 pies.<br>Proyección frontal y trasera con soplador de aire eléctrico incluido.<br>Material: plástico, resistente al agua y al sol, porque este producto será para montaje exterior.<br>Dimensiones: 253,2"an. x 159,6"al. Pulgadas<br>Debe venir con bolsa para guardar.<br>Se debe entregar marcada con el logo de la Alcaldía Local de La Candelaria, previo diseño y ubicación del mismo, será acordado con la oficina de Prensa de la entidad. Además, debe incluir todos los materiales para el armado: cuerdas resistentes al viento, más las estacas que ello requiera.<br>• Material de la superficie de visualización: debe ser color blanco tela profesional inflable.<br>• Ángulo de visión: Amplio, 160° para una buena visualización. | UNIDAD | 1 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | Mantel de mesa blanco<br><br>Producto: Mantel para mesa rectangular/redonda (según requerimiento).<br>Color: Blanco (blanco puro, sin estampados, acabado liso o satinado).<br>Material:<br>Algodón 100% peinado / Poliéster 100% / Mezcla poliéster-algodón (65/35), de alta resistencia.<br>Tejido plano (tafetán) o satín, según presentación.<br>Dimensiones estándar:<br>Rectangular: 150 x 250 cm, 180 x 280 cm, 200 x 300 cm (personalizable).<br>Redondo: diámetro de 150 cm, 180 cm, 220 cm o 300 cm.<br>Gramaje: 180 – 250 g/m² (resistencia media-alta, uso institucional).<br>Acabado:<br>Costura reforzada en todo el perímetro.<br>Dobladillo de 1 a 2 cm para mayor durabilidad. | UNIDAD | 60 |
| 28 | Bandera de Colombia bordada<br>Producto: Bandera oficial de Colombia bordada.<br>Diseño: brillante<br>Material del paño:<br>Poliéster 100% de alta resistencia o nylon para intemperie.<br>Opcional: poliéster satinado para interiores (brillo).<br>120 × 180 cm<br>Bordado:<br>Escudo de Colombia bordado en el centro (cuando la bandera incluye escudo, uso oficial en instituciones).<br>Escudo de Bogot{a<br>Hilos de poliéster de alta solidez, resistentes a la decoloración por rayos UV.<br>Técnica de bordado computarizado de alta definición. | UNIDAD | 4 |

| FIRMA | |
|---|---|
| **Entregado por** | **Recibido por** |
| | |



