GRAMERAS

GRAMERA DIGITAL CONSTANT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PESO MAX	COLOR	ENERGIA
HT50020	3549	GRAMERA DIGITAL	5K	GRIS PLATA	BATERIAS AAA

BENEFICIOS

- ✓ Plato en vidrio templado
- ✓ Uso practico
- ✓ Precisión de gramo a gramo
- ✓ Una sola pieza

USOS PRINCIPALES

- ✓ *Cocina*
- ✓ Repostería
- ✓ Uso domestico
- ✓ Ideal para recetas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Referencia	EK-5055E
Clase	III (media)
Capacidad	5000 g
División de escala (d=) *	1 g
Escala de verificación	2 g
Mínimo	20 g
Tara máxima	100% por sustracción
Temperatura de operación	0 – 40ºC
Medidas del plato	15 x 15 x 0.4 cm
Unidades de peso	g / kg
Carcasa	ABS
Display	LCD
Tipo de teclado	Pulsador
Fuente de alimentación	2 pilas AAA
Ajuste de peso	Digital externo
Accesorios	2 pilas AAA
Peso neto/ peso con empaque	642 / 755 g
Dimensiones del equipo	14 x 20 x 4 cm
Dimensiones con empaque	17 x 23 x 18 cm

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES



GAS BUTANO RG7

Utilizada principalmente como combustible en aplicaciones como doblado de PVC, orfebrería, soldadura, fogones de camping. Esta lata cuenta con tecnología CRV (Countersink Release Vent), un sistema de seguridad que libera la presión cuando la lata se expone a altas temperaturas o sufre un aumento anormal de presión interna. Esta tecnología diferencia a una lata segura de una estándar, previniendo rupturas o explosiones bajo condiciones de riesgo y brindando mayor protección tanto a la bodega como al inventario del cliente.



Beneficios

- Portátil
- Seguridad integrada para manipulación confiable.

Aplicaciones:

- Combustible para realizar tareas de orfebrería, soldadura, doblado de PVC, instalación de mantos asfalticos
- Uso en fogones de camping

RG7

Materiales	Metal, plástico
Medidas	6.7cm x 6.7cm x 19.5cm
Peso	355 g
Contenido	450ML
Colores	Natural
Tipo de empaque	Caja x 28 und
SKU	7708351322316
Tiempo de uso a máxima potencia	> 90 min

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	HOJA DE SEGURIDAD	Nivel B	Fecha emisión: 1 de abril de 2023

1.1 NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR	FLOPPI Internacional.		**IMAGEN**
1.2 DIRECCIÓN	Medellín, Colombia, Calle 49 # 56-17 piso 16		
1.3 TELÉFONO DE EMERGENCIA	**(313) 657 21 30**		
1.4 NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMO	**N/D**		
1.5 NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMO	GAS REPUESTO FL-RG7 250G/450 ML		
1.6 FAMILIA QUÍMICA	**N/D**		
1.7 FÓRMULA	**N/D**		
CÓDIGO (S):	**CLAVE (S):**	**GAS-400N**	



2.- Identificación de los peligros:

Ambiental	Toxicidad acuática: No clasificada Peligroso para la capa de ozono: desconocida
Físico	Gases flamables Categoría 1 Gases bajo presión: Gas licuado
Sistema Globalmente Armonizado	
Palabras de advertencia:	**Peligro**

Declaración de peligrosidad
H220 Gas extremadamente inflamable
H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta

Consejos de Prudencia
P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición.
No fumar P377 Fuga de gas inflamado.
No apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo
P381 En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición
P410+P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado

3.-Composición/información sobre los componentes:

Ingrediente	CAS No.	Conc. (%)
Butano	115-07-01	≥95

4.-Primeros auxilios:

Consejo general: Proporcionar esta MSDS para el médico.

Inhalación:	Inmediatamente sacar al aire fresco. Si la respiración se complica utilice respiración artificial y vaya al hospital para recibir tratamiento médico.
Piel:	Lavar la piel con jabón. Acudir al médico de inmediato.
Ojos	Lavar los ojos para su prevención. Consulte a un médico.
Ingestión:	No induzca el vómito. Nunca le dé nada a una persona inconsciente. Enjuagar la boca con agua. Consultar a un médico.
Principales síntomas y efectos, que es agudo y tardío:	Mareos, dolor de cabeza, disminución de la función del sistema nervioso central.

5.-Medidas contra incendios:

Productos de combustión peligrosos:	Monóxido de carbono, dióxido de carbono.
Medios de Extinción	Use agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
Métodos de lucha contra incendios:	Corte el suministro de gas, si no puede cortar la fuente de gas, no permita apagar el fuego. Si es posible transfiera los recipientes del fuego al lugar abierto.
Equipos de protección para combatir incendios	Use equipo de extinción de incendios para el cuerpo, use aparatos de respiración autónomos y ropa protectora.

6.-Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidentales:

Protección de personal:	Las personas deben retirarse rápidamente del área de contaminación y deben estar aisladas. El personal de emergencia recomendado debe usar aparatos de respiración autónoma, use ropa protectora adecuada para el riesgo de exposición
Tratamiento de fuga:	Corte el origen de las fugas. Cubra el drenaje cerca de la fuga con una capa de recubrimiento industrial o adsorbente, para evitar que el gas entre al desagüe y cause una explosión peligrosa.
Medidas preventivas ambientales:	La ventilación razonable, digresión acelerada, pulverización de agua para enfriar, dilución.
Método de limpieza:	El material licuado vertido se evapora rápidamente, ponerse inmediatamente en contacto con el personal de atención de emergencias.

7.-Manejo y almacenamiento:

Procedimientos de manejo:	El operador debe someterse a un entrenamiento profesional y observar estrictamente las reglas de operación. Operación cerrada, ventilación completa. No se pueden usar equipos mecánicos o herramientas que puedan producir chispas fácilmente.
Procedimientos de almacenamiento:	Almacene en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Contenido bajo presión.

8.- Controles de exposición/protección personal:

Control de ingeniería:	Consulte la normativa de seguridad y salud industrial, lávese las manos después del trabajo.
Protección por inhalación:	El uso de una máscara antigás de EE. UU. O ABEKS (EN14387) como repuesto de los controles del ingeniero si se requiere una máscara antigás. Si la máscara antigás es la única forma de protección, use un respirador de aire según el estándar gubernamental de materiales y piezas como NIOSH (EE. UU.) O CEN (UE).
Protección corporal:	La elección de la ropa de trabajo anti química, ignífuga y antiestática, los equipos de protección dependen de la concentración de gas en el lugar de trabajo.
Protección para los ojos:	Las máscaras y gafas deben seguir el estándar como NIOSH (EE. UU.) O EN 166 (UE).
Protección de las manos:	Al tratar con la muestra, los guantes deben revisarse cuidadosamente antes de usarlos y quitarse de manera correcta para evitar el contacto con la piel. Deseche con cuidado los guantes usados y seque las manos. Los guantes deben seguir el estándar de EU89 / 686 / EEC y EN376.
Protección de la salud:	Consulte la normativa de seguridad e higiene industrial, cumpla con el método de protección general, manténgalos alejados de los alimentos, bebidas y piensos. Quítese la ropa después del trabajo y tome una ducha. Mantenga todas las prendas usadas juntas y lávelas para el próximo uso. Lavarse las manos después del trabajo y evitar el contacto con la piel.

9.- Propiedades físicas y químicas:

Color:	Incoloro	**Umbral de olor:**	Sin datos
Olor:	LPG	**Solubilidad en agua:**	Ligeramente soluble en agua
Peso molecular:	42.08g / mol	**Temperatura de descomposición:**	Sin datos
pH:	Sin datos.	**Coeficiente de partición: N-Octanol/Agua:**	Sin datos
Punto de ebullición:	. -0,6 ℃	**Densidad relativa (agua = 1)**	0.5
Punto de fusión / congelación	. -135,4 ℃	**Densidad relativa de vapor (aire = 1)**	1.48
Punto de inflamabilidad:	. -60,15 ℃	**Límite de explosión**	Límite explosivo superior: 11.7% （V）
Punto de quema:	Sin datos		Límite explosivo inferior: 2.0% （V）
Temperatura de fuego:	455 ℃	**Presión de vapor (kPa):**	602.88 kPa
Volatilidad:	Gas a temperatura atmosférica normal, es altamente volátil.	**Presión crítica (MPa)**	4.55 Ma

10.- Estabilidad y reactividad:	
Estabilidad	inestable
Condiciones que evitar	Calor, llamas y chispas, temperatura extrema y luz solar directa.
Mezcla prohibida de materiales:	Oxidante fuerte y ácido fuerte.
Materiales incompatibles:	Oxidante fuerte y ácido fuerte.
Productos de descomposición peligrosos:	Sin datos
Polimerización peligrosa:	Puede ocurrir polimerización.

11.- Información toxicológica:			
Toxicidad aguda: Oral, dérmica:	ND	**Mutagenicidad:**	ND
Corrosión de la piel:	ND	**Carcinogenicidad:**	ND
Corrosión ocular:	ND	**Toxicidad reproductiva:**	ND
Sensibilización de la piel:	ND	**Toxicidad en órganos blancos:**	ND

12.- Información eco toxicológica:	
Biodegradabilidad:	Sin datos disponibles
Toxicidad acuática:	Sin datos disponibles
Potencial bio acumulativo:	Sin datos disponibles

13.- Información relativa a la eliminación de los productos:	
Producto:	Entregue los productos residuales y no reciclables a las empresas de procesamiento.
Envases contaminados:	Comuníquese con un servicio profesional autorizado de eliminación de desechos para desechar este material.

14.- Información relativa al transporte:

Transporte terrestre ADR:
Clase ADR: 2.1
Número ONU: 2037
Grupo de embalaje: N/A
Nombre de envío correcto: Butano

Transporte marítimo IMDG:
Clase IMDG: 2.1
Número ONU: 2037
Grupo de embalaje: N/A
Contaminante marino: No
Nombre de envío correcto: Butano

Transporte aéreo ICAO e IATA:
Clase ICAO / IATA: 2.1
Número ONU / ID: 2037
Grupo de embalaje: N/A
Nombre de envío correcto: Butano

15.- Información Reglamentaria:

La sustancia se clasifica como productos químicos peligrosos de la división 2.1 según la clasificación y las etiquetas de productos químicos peligrosos

16.- Otra información:

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

N/A: No Aplica
N/D: No Determinado.
CAS: CHEMICAL ABSTRACT SERVICE NUMBER.
IMDG: Código Internacional Marítimo de Mercancías Peligrosas IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional. ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional,
DOT: Departamento de Transporte de Estados Unidos
IMO: Organización Marítima Internacional CFR: Código Federal de Regulaciones
DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno
DQO: Demanda química de Oxígeno

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en la presente se suministra con fines informativos solamente y se considera que es fidedigna y por eso, esta información no debe ser considerada como garantía de propiedades. Sin embrago FLOPPI SAS no asume ninguna responsabilidad en relación con ningún resultado obtenido por personas cuyos métodos, FLOPPI Colombia, SAS. no ejerce ningún control. Queda a responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de los productos de FLOPPI Colombia SAS, En adición, FLOPPI Colombia SAS. no se hace responsable de daños resultantes o imprevistos de cualquier clase, incluyendo utilidades perdidas. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: DESINFECTANTE CLORADO.

SINONIMOS: Hipoclorito, Líquido Blanqueador, Soda blanqueadora, Sal Sódica del Ácido Hipocloroso, Blanqueador, Oxicloruro de Sodio.

TIPO: DESINFECTANTE CLORADO.

USOS DEL PRODUCTO: Solución desinfectante de Hipoclorito de sodio al 5.2%, utilizado ampliamente para la desinfección de superficies en contacto con alimentos y para la sanitización de frutas, verduras y hortalizas.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA:

NOMBRE: ASENIX S.A.S

DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 77 I BIS # 71 C 40 SUR.

TELÉFONOS: 601 7762924 – 301 3436985.

CORREO: atencionalcliente@asenix.com.co

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Corrosión cutánea (Categoría 1B)

Toxicidad acuática aguda (Categoría 1)

2.2 Identificación de Peligros



Palabra de advertencia: Peligro.

INDICACIONES DE PELIGRO:

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 - Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 - Llamar inmediatamente a un Centro de Toxicología o a un médico.

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES:

COMPONENTES	% en peso	C.A.S
Hipoclorito de sodio	5 – 8	76681-52-9

4. PRIMEROS AUXILIOS:

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos con abundante agua. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Busque atención médica inmediata.

CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados. Si la irritación persiste repetir el lavado. Busque atención médica inmediata.

INGESTIÓN: ¡No induzca el vómito! Lave la boca con agua. Administre grandes cantidades de agua si la persona se encuentra consciente. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Buscar atención médica inmediata.

ACCIONES A EVITAR: No dar a beber nada al paciente en caso de estar inconsciente y no provocar vómito.

INSTRUCCIONES PARA EL MÉDICO: Después de proporcionar primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa con un médico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo médico de la persona afectada, con base en su estado, los síntomas existentes y las características de la sustancia química con la cual se tuvo contacto.

5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS:

MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS	MEDIOS DE EXTINCIÓN NO ADECUADOS	EQUIPO PROTECTOR PARA BOMBEROS
Espuma polivalente, polvo químico o dióxido de carbono.	Chorro de agua de alta presión.	Protección completa contra fuego y aparato de respiración autónoma.

6. MEDIOS EN CASO DE VERTIMIENTO ACCIDENTAL:

Evacue y aísle el área de peligro. Evite la entrada de personal innecesario y/o no Protegido. Ubíquese a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas Lavar el área de derrame con abundante agua controlando la generación de calor. Trasladar el contenedor a un lugar

aireado y transferir a otro recipiente utilizando equipo de protección.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

MANIPULACIÓN: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, comer o beber en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer dónde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de utilizar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugares ventilados, frescos y secos, Lejos de fuentes de calor e ignición y separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente. Proteger de la luz solar y fuentes térmicas, en envases de vidrio, polietileno o acero recubierto con caucho. Piso impermeable. Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas. Los equipos eléctricos de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosiones.

8. PROTECCIÓN PERSONAL:

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: Mantener ventilación local y general para asegurar que la concentración no exceda los límites de exposición ocupacional. Control exhaustivo de las condiciones del proceso. Debe disponerse de duchas y estaciones lavaojos.

PROTECCIÓN OCULAR: Usar gafas protectoras contra productos químicos y/o un protector de cara completo donde pueda haber posible contacto.

PROTECCIÓN DE LA PIEL: Usar ropa protectora impermeable, incluyendo botas, guantes, ropa de laboratorio o delantal para evitar el contacto con la piel.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Si se excede el límite de exposición, y no hay disponibilidad de controles de ingeniería, se puede usar un respirador que cubra toda la cara, con cartucho para gas acido sobrepasando, como mínimo, 50 veces el límite de exposición o la máxima concentración de uso especificada por la agencia reguladora apropiada o por el fabricante del respirador, lo que sea inferior.

PROTECCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA: Equipo de respiración auto contenido con máscara completa y ropa de protección total.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Concentración (%): 5.2 ± 0.1 % (52000 ppm).

Aspecto: Líquido.

Color: Ligeramente amarillo.

Olor: Característico (Cloro).

pH: 12.5 ± 0.5

Densidad a 20ºC: 1.10 ± 0.022 g/mL.

Punto de fusión/punto de congelación (°C): (valor) no determinado No relevante para la clasificación de este producto

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición (°C): No determinado.
Punto de inflamación: No determinado.
Combustión sostenida: No determinado.
Velocidad de evaporación: No determinado.
Inflamabilidad (sólido, gas): No determinado.
Límite inferior y superior de inflamabilidad o explosividad: No determinado.
Presión de vapor: No determinado.
Densidad de vapor: No determinado.
Densidad relativa: ≈ 1.10 (20 °C).
Solubilidad/Miscibilidad con Agua: Completamente miscible.
Coeficiente de partición: (n-octanol/agua): No determinado.
Temperatura de ignición espontánea: No determinado.
Temperatura de descomposición: No determinado.
Viscosidad: No determinado.
Peso molecular: No determinado.
Propiedades explosivas: No determinado.
Propiedades comburentes: No determinado.

9.2 Información adicional Tensión superficial (N/m): No determinado.
La corrosión de los metales: Corrosivo.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:
ESTABILIDAD QUÍMICA: Se descompone lentamente en contacto con el aire. La exposición a la luz solar acelera la descomposición.
CONDICIONES A EVITAR: Luz, calor y materiales incompatibles.
INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES: Fuertemente oxidante. Reacciona con ácidos, compuestos ferrosos y orgánicos.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Emite vapores tóxicos de cloro cuando se calienta hasta la descomposición. Oxido de sodio a altas temperaturas.
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurrirá.

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
ALTAMENTE TÓXICO: Los vapores provocan edema pulmonar y el líquido perforación del esófago y el estómago.
DL50 (oral, ratas): 8910 mg/kg
DL50 (oral, ratón): 5800 mg/kg
DL50 (dérmica, conejo): > 10.000 mg/kg
IRRITACIÓN DE LOS OJOS: Una solución al 0.52% causó irritaciones moderadas y severas, después de un día.

IRRITACIÓN DE LA PIEL: Una solución al 3.5% aplicada a la piel de 15 a 30 minutos, causa severo daño. A 0.5 ml de solución pura, tuvo efecto corrosivo sobre la piel.
EFECTOS REPRODUCTIVOS: Altas dosis en el agua de bebida, causó un pequeño pero significante incremento de esperma anormal en ratones.
MUTAGENICIDAD: El hipoclorito de sodio causa mutaciones según indicaron estudios de corto tiempo en células de bacterias.

12. INFORMACIÓN ECOLOGICA
PERJUDICIAL PARA LA VIDA ACUÁTICA: Evite la entrada de este material en corrientes de agua.
TOXICIDAD EN PECES:
LC50 (peces) = 5.9 ppm/96h/Fathead Minnow/agua fresca.
DBO: Ninguna información.

13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS: Tratar según legislación vigente. Disponer de los residuos con una empresa especializada.
ELIMINACIÓN DE ENVASES: Lavar y descartar según legislación vigente.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
Transporte terrestre (ADR/RID), Transporte marítimo (IMDG), Transporte aéreo (OACI-TI / IATA-DGR)
14.1 Número ONU: 1791
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Hipoclorito en solución
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: 8
14.4 Grupo de embalaje: III
14.5 Peligros para el medio ambiente: ADR/RID: SI **IMDG Contaminante marino:** SI **IATA:** NO
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: Sin datos disponibles.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC: El producto no se transporta a granel en cisternas.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Sigue los lineamientos de la norma NTC 4435 del 22 de Julio de 1998.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL
La información indicada en esta Hoja de Seguridad fue recopilada y respaldada con la Información suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores. La información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y

aplicación de esta información para su uso particular. La información contenida aquí se ofrece solamente como guía para la manipulación de este material específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico. Esta no es intencionada como completa, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden implicar otras consideraciones adicionales. No hay ingredientes adicionales que bajo conocimiento actual del fabricante en las concentraciones aplicables sea calificado como material peligroso para la salud o el medio ambiente, y por lo tanto deban ser reportados en la sección (2) de este documento.

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DE VERSIÓN:
Revisión y cambios 11 de febrero de 2026.

ETIQUETADO DE PRODUCTOS SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO SEGÚN EL DECRETO 1496 DE 2018.

Popayán 21 de abril 2026

SEÑORES
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Asunto: CRITERIO AMBIENTAL Y SST LOTE 1 GASTRONOMIA CONT 8728026.

Respetados señores:

La suscrita DEICY BRAVO JOJOA, actuando en calidad de persona Natural, manifiesto al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones del proceso **MC-BYC-CIAS-0034-2025,** certifico para el **LOTE 1 GASTRONOMIA ETIQUETADO DE PRODUCTOS** acorde con lo establecido en el sistema Globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%



"Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias" **Salmo 26,3**

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Corrosión cutánea (Categoría 1B)

Toxicidad acuática aguda (Categoría 1)

2.2 Identificación de Peligros



Palabra de advertencia: Peligro.

INDICACIONES DE PELIGRO:

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.


GAS BUTANO






2.- Identificación de los peligros:	
Ambiental	Toxicidad acuática: No clasificada Peligroso para la capa de ozono: desconocida
Físico	Gases flamables Categoría 1 Gases bajo presión: Gas licuado
Sistema Globalmente Armonizado	
Palabras de advertencia:	Peligro
Declaración de peligrosidad H220 Gas extremadamente inflamable H280 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta	
Consejos de Prudencia P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar P377 Fuga de gas inflamado. No apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo P381 En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición P410+P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado	

Atentamente,



_____
Nombre: DEICY BRAVO JOJOA
C.C 59.706.955 de la Unión Nariño.
Dirección: CL 17 A 20 25 VTE SUR SEC PUELENJE Popayán Cauca
Teléfonos: 3206490454-3202602853
Correo electrónico: agroplasticosoccidente@gmail.com

Atentamente,



_____
Nombre: ERIKA ADRIANA NAVIA NAVIA.
C.C 1.061.016.743 de Mercaderes Cauca.
APOYO DE SGSST