5.3. REMATES ESTÁNDAR

Son los elementos de terminación más usados en la construcción de cubiertas y revestimientos, tales como limahoyas, limatesas, remates laterales y remates superiores, con dimensiones estandarizadas (Fig. 11). También se pueden fabricar según la medida y el diseño solicitado por el cliente o la necesidad de la obra, teniendo en cuenta los anchos de flejes disponibles (111 mm, 161 mm, 232 mm, 305 mm, 366 mm, 450 mm y 670 mm).

Estos elementos de remate se fabrican en el mismo material de las cubiertas y se entregan pintados al horno en el mismo color de los módulos.

La longitud máxima de los elementos de remate es de 4.00 ml.



1. Cumbrera a 2 aguas



2. Cumbrera a 2 aguas troquelada (proceso en obra)



3. Remate lateral contra muro



4. Remate sobre muro



5. Limahoya



6. Remate inferior cubierta



7. Remate inferior fachada

Fig. 11

5.4. CUADRO DE REMATES

Ref.	Descripción	Desarrollos Flejes (mm)		
1	Cumbrera a 2 aguas	366	450	610
2	Cumbrera a 1 agua	366	450	610
3	Remate lateral sobre muro	366	450	610
4	Remate lateral contra muro	161	232	305
5	Remate lateral	161	232	305
6	Limahoya	366	450	610
7	Limateza	——	450	610
8	Remate inferior cubierta	161	——	——
9	Remate superior sobre muro	366	450	610
10	Remate superior contra muro	161	232	305

Tabla 2

5.5. CUADRO DE FLEJES DISPONIBLES

Espesor Calibre	Material	Ancho de los flejes (mm)					
0.5	Aluminio	111	191	232	366	450	610
0.6	Aluminio	—	191	232	366	450	—
28	Aluzinc	111	—	—	366	450	610
26	Aluzinc	161	191	232	366	450	610
24	Aluzinc	—	191	—	366	450	610

Tabla 3