	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

FECHA:	**2/06/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	FLORENCIA CAQUETÁ
COD REGIONAL:	**18**	**REGIONAL**	**CAQUETÁ**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA**		
COD CENTRO DE COSTO:	**951610**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de la REGIONAL CAQUETÁ, CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA de los bienes solicitados por el área o dependencia de FORMACION se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**2/06/2026**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

Máquina De Ordeño de dos Puestos MIXTO Grupo de vacío • Bomba de vacío 400 lts/min, (si lo lleva de 1 puesto permite ampliar a futuro a 2 puestos) • Tanque de reserva de vacío en acero inoxidable de 20 lts • posee Motor Gasolina 6.5 HP • Posee Motor Eléctrico 1.0 HP 110/220V Weg • Regulador • Vacuómetro • Estructura Compac Car- Llantas macizas antipinchazo. 350-8 Dos Unidades de Ordeño • Colector HC150 Base En Acero Inoxidable • Casquillos en acero Inoxidable • Pezoneras Ordecol- certificadas libres de Ftalatos • Pulsador neumático • Mangueras importadas - certificadas libres de Ftalatos • (1) Tapa acrílica Ø27 (3 Huecos) adaptable a cantina tapa caucho Una cantina en aluminio de 40 lts	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Planta Eléctrica Gasolina 16 hp 9.0 kW a gasolina, es un equipo confiable, portátil y liviano, ideal para operar en construcción, obras civiles y en usos domésticos, cuenta con arranque eléctrico y un potente motor Forte a gasolina de 16 HP, ofrece una Potencia máxima de 9.0 KW. Ideal para voltajes de 120 /240 VAC, Capacidad del tanque: 25 litros y una autonomía en carga completa de 8 horas. Frecuencia 60 Hz - 3.600 rpm Capacidad de tanque 25 L Autonomía 8 Horas Peso seco 93.5 kg Motor FORTE GM460 / 16HP Potencia Continua 8.0 kW Tipo de arranque ELECTRICO Voltaje 240 V, 12 VDC, 120 V Potencia 9.0 kW	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Incubadora Automatica Profesional 440 Huevos Control de los parámetros de incubación: Volteo: automático, los huevos giran manteniendo una inclinación adecuada proporcionando el máximo cuidado a los huevos. Temperatura: control digital de la temperatura, permite programar la temperatura de incubación (precisión 0,1ºC). Alarma de exceso/defecto de temperatura tanto de la incubadora como de la sala de incubación. Humedad: control digital de la humedad el cual permite saber la humedad en el interior de la máquina . Alarma de exceso/defecto de humedad tanto de la incubadora como de la sala de incubación. Detalles técnicos: Material:Carcasa de aluminio Potencia:400 W Tensión/frecuencia:230 V / 50 Hz Número de superficies de almacenamiento:5 Capacidad de huevos:440 Capacidad para huevos de pavo y pato:315 Capacidad para huevos de ganso:160 Capacidad de huevos de codorniz:1105 Rango de temperatura:30 - 39,5 °C Alarma de temperatura y humedad:sí Lámpara ovoscopio incluida:sí Función de giro automático:sí Longitud del cable de alimentación:2 m Dimensiones (LxAxA):72 x 52 x 122 cm Peso:50 kg	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Estufa de 1 puesto. Plato de 18 cm de diámetro. Con control giratorio de temperatura. 5 niveles de temperatura. Luz roja que indica cuando está calentando. Compacto y liviano fácil de llevar. Medidas de 26 x 9 x 24.5 cm Potencia de poder: 110V 60Hz 1000W."	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Kit Solar Impulsor 12V Cerca Eléctrica De alcance mas de 100 KM, color negro y verde. con batería recargable, caja metálica, impulsor de 12v, regulador de energía, panel solar. Sensor de luz que regula el ciclo profundo de funcionamiento del equipo, dándole a la batería más horas de trabajo. Ideal para zonas de clima: Temperaturas calurosas, temperaturas húmedas, Equipo diseñado para cualquier tipo de terreno. Permite conexión externa para panel solar, batería o cargador. Fácil de instalar en cualquier lugar. Sistema inteligente autorregulado. Impulsor 100% autosuficiente. De bajo mantenimiento. • Incluye Panel Solar	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

NOMBRE COMERCIAL: BRETE GANADERO Inmovilización, pesaje, vacunación, palpación e inseminación artificial de bovinos. REQUISITOS GENERALES: Estructura principal en tubería estructural de acero galvanizado o pintura electrostática. Pisos en lámina antideslizante para evitar caídas y lesiones. Paredes y puertas interiores revestidas para amortiguar impactos. REQUISITOS ESPECÍFICOS: Estructura en tubería galvanizada resistente. Sistema de cepo o cuellera para inmovilización. Puertas laterales de acceso veterinario. Piso antideslizante o en madera plástica. Sistema de seguridad para evitar golpes y accidentes. Acceso por ambos costados del animal. Capacidad para bovinos adultos y terneros según diseño. Opcional: báscula electrónica integrada. División de Escala: 0.5kg y 1 kg | Tubería: Galvanizada 2" | Piso: Madera Natural Inmunizada | Capacidad Máxima: 3.000 Kg EMPAQUE Y ROTULADO: Acero galvanizado, lámina metálica, madera plástica o madera inmunizada, bisagras reforzadas, pasadores de	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
NOMBRE COMERCIAL: ECÓGRAFO REPRODUCCIÓN USO VETERINARIO La ecografía en reproducción bovina permite diagnóstico de gestación temprano (a partir de los 25-30 días), evaluación de ovarios y útero, y diagnóstico de patologías. REQUISITOS GENERALES: Plataforma Doppler Color Avanzada. Batería: 8 horas de trabajo. Cristales sonda: 128 cristales. Modo Display: B, 2B, C, PW, M. Sonda lineal rectal: 5.0 – 7.5 MHz. Cine loop: 200 imágenes. Funciona en dispositivos inteligentes Android. REQUISITOS ESPECÍFICOS: Tipo: Lineal transrectal. Frecuencia: Entre 5.0 y 8.5 MHz (la más usada es 7.5 MHz). Tecnología: Arreglo lineal multicristal (generalmente de 64 a 128 elementos). Software específico para reproducción bovina, equina y explorador de tendón equino. EMPAQUE Y ROTULADO: Tipo de pantalla: LCD médica o LED, antirreflejo para trabajo en exteriores, entre 5 y 12 pulgadas. Compatibilidad: tabletas o teléfonos inteligentes (iOS/Android) como monitor. Modos de visualización: Modo B, Modo B+B (pantalla dividida), Modo M, Doppler Color y Pulsado	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

NOMBRE COMERCIAL: MICROSCOPIO BINOCULAR PROFESIONAL REQUISITOS GENERALES: Herramienta fundamental para diagnóstico microscópico en clínicas y laboratorios veterinarios. Permite observación detallada de sangre, orina, semen, parásitos, citologías y análisis de laboratorio. Cabezal binocular con sistema anti-hongos para mayor durabilidad en ambientes de laboratorio. REQUISITOS ESPECÍFICOS: Tipo de Cabezal: Trinocular Siedentopf, inclinado 30°, giratorio 360°. Potencia de Aumento: 40X, 100X, 250X, 400X, 1000X, 2500X. Objetivos acromáticos DIN: 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Aceite). Oculares: 10X y 25X (campo amplio, 23mm). Cámara Digital USB 3.0MP - Resolución: 2048x1536. Rango de magnificación 40X a 1600X. Carro mecánico con desplazamiento X-Y (75 x 50 mm). Condensador ABBE NA 1.25 con diafragma de iris y filtro. Fuente de Iluminación LED 1W. Power 110V - 240V 50/60Hz. EMPAQUE Y ROTULADO: Ajuste interpupilar de 48 a 75 mm. Inclinación vertical fija 30°, rotación 360°. Cuerpo de acero fundido recubierto de	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Penetrómetro electrónico de alta precisión con GPS integrado (exactitud <2,5 m CEP), pantalla táctil de 5 pulgadas y hasta 48 h de batería. Mide resistencia de penetración (0–5 MPa) con precisión ±1% y georeferencia automática cada medición, con su debido compresor. Equipo electrónico de alta precisión diseñado para medir la resistencia a la penetración del suelo y realizar análisis de compactación en campo. Cuenta con GPS integrado con exactitud menor a 2,5 m CEP para georreferenciación automática de cada medición, pantalla táctil de 5 pulgadas de fácil visualización y batería recargable con autonomía de hasta 48 horas. Rango de medición de resistencia de penetración de 0 a 5 MPa con precisión de ±1%, ideal para evaluaciones agronómicas, estudios de suelos y monitoreo de compactación en actividades agrícolas y ambientales.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
MEZCLADOR DE TRIPLE HUSILLO - Color: plateado Características especiales: Apagado automático, Una sola porción, Programable, Múltiples velocidades, Múltiples archivos adjuntos Dimensiones del producto: 10,5"prof. x 13"an. x 19,7"al. pulgadas Componentes incluidos: Incluye tres tazas de mezcla de acero inoxidable, mezcladores de bebidas comerciales Estilo: Eje triple - Fuente de alimentación: Eléctrico Cantidad de velocidades: 3 Voltaje: 120 Tipo de Controles: Panel de visualización LCD, botones pulsadores programables Material libre de BPA Material de la hoja: Acero inoxidable Mezclador comercial de triple husillo con acabado en color plateado, diseñado para preparación rápida y uniforme de bebidas, malteadas y mezclas líquidas en entornos industriales, gastronómicos y comerciales. Cuenta con sistema eléctrico de alto rendimiento, controles programables mediante panel LCD y botones pulsadores, permitiendo ajustar diferentes velocidades de trabajo según la necesidad de operación.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

YODER PARA TAMIZADO POR VIA HÚMEDA 220V - -Agitación: Fija en 25 OPM (oscilación por minuto), verticales con5 cm de amplitud. -Motor: De inducción monofásico, rotación de 1176 RPM-6P con reductor 1/40. -Temporizador: Digital - Programable hasta 9959 minutos -Capacidad: Tres pruebas con cinco tamices cada -Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática -Soporte para tamices: En acero inoxidable -Reservatorio: 3 en acero inoxidable, totalmente vedado -Seguridad: Apaga automáticamente al término del tiempo programado -Dimensiones: Ancho=600 x Profundidad=600 x Alto=1500 mm -Potencia: 300 Watts -Voltaje: 220 Volts -Acompaña: 02 Fusibles extra; Tamices en acero inoxidable 5 x2; ASTM-10, MESH 09; ASTM-16, MESH 14; ASTM-35, MESH 32; ASTM-60, MESH 60; ASTM-70, MESH 65. Equipo de laboratorio diseñado para el análisis granulométrico de suelos y materiales mediante tamizado por vía húmeda, ideal para ensayos de precisión en laboratorios geotécnicos, agrícolas y de control de calidad. Opera con sistema de agitación vertical fija de 25 oscilaciones por minuto (OPM) y	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
TAMIZADORA ELECTROMAGNETICA, DIGITAL, Ø 60-203 MM, 220V- -Tipo: Electromagnética -Tamizado: Vía Seca / húmeda -Aplicaciones: Separación granulométrica. -Tamaño de la partícula*: 1. De 20 mm a 125 mm vía húmeda 2. De 40 mm a 125 mm vía seca -Movimiento: Tridimensional -Amplitud máxima: 2 mm -Niveles de potencia: 9 -Temporizador: de 1 a 99 min. -Tamizado a intervalos: de 1 a 9 seg. -Número máx. de tamices: 7 (o200/203 X 50 mm alt.) 14 (o200/203 X 25 mm alt.) -ø de los tamices: de 60 mm a 203 mm -Tensión: 220/240 V - 50/60 Hz. -Potencia: 400 W -Intensidad: 1,8 A. -Peso: 27 kg. INCLUYE: TMZ-8TI TAPA TAPA PARA TAMIZ DE DIAMETRO 8" EN ACERO INOXIDABLE + TMZ-8FI FONDO FONDO PARA TAMIZ DE DIAMETRO 8" EN ACERO INOXIDABLE + TMZ- 8I3/8 3/8" TAMIZ 3/8" DIAMETRO 8" EN ACERO INOXIDABLE ASTM E 11 + TMZ-8I4 #4 TAMIZ #4 DIAMETRO 8" EN ACERO INOXIDABLE ASTM E 11 + TMZ-8I10 #10 TAMIZ #10 DIAMETRO 8" EN ACERO INOXIDABLE ASTM E 11 + TMZ-8I20 #20 TAMIZ #20 DIAMETRO 8" EN ACERO INOXIDABLE ASTM E 11 + TMZ- 8I40 #40 TAMIZ #40 DIAMETRO 8" EN ACERO INOXIDABLE ASTM E 11 + TMZ-8I60 #60 TAMIZ #60	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

PHMETRO DIGITAL MICROPROCESADO - Determinador multiparámetro microprocesado que permite el análisis de pH potencial de oxirreducción (ORP en mV) y temperatura (el C) con alta precisión y repetibilidad. Rango de medición pH: - 2,00 a 20,00 Resolución pH: 0,01 Conector: Bnc Rango de medición MV: - 1.999 a + 1.999 División: 0,1 mV Precisión relativa: ± 0,3 mV Rango de medición de temperatura: - 5 A 100°C División temperatura: 0,1°C Precisión relativa temperatura: 0,08 % (FE) Compensación de temperatura: Automática Conector: RCA Display retro iluminado: LCD 16 caract x 2 líneas; alfanumérico Comunicación y software opcionales: Salida RS232 Tipo de gabinete: ABS de alta resistencia a prueba de salpicaduras Software: En Español con los siguientes accesorios: - Electrodo medidor de pH, combinado Ag/AgCl, unión puntual, recargable, cuerpo en vidrio, 1 metro de cabo e conector BNC; - Sensor de temperatura con	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
CENTRIFUGA, 120-110 V 60 HZ. REFRIGERADA. Indicadora de R.P.M. y F.C.R., tiempo, temperatura y aceleración/frenado (PCBS). Velocidad programable en pasos de 10 R.P.M./10 xg. Cuenta atrás/creciente desde “0” o “set R.P.M./F.C.R.” para resultados reproducibles. Reloj seleccionable de 5 seg a 99 min o de 1 min a 99 horas y tiempo indefinido. PCBS: Sistema de frenado controlable progresivo hasta 175 rampas seleccionables que evita la homogeneización de la muestra tras la separación. 16 memorias programables. Mensajes acústicos y visuales en pantalla mostrando al usuario el estado del equipo Mantiene la refrigeración tras finalizar el proceso de centrifugación. Programa de pre-enfriamiento con rotor girando y temperatura regulable. Garantiza 4°C a máximas R.P.M. Regulación de la temperatura de -20°C (-4°F) a 40°C (104°F) en pasos de 1°C. Sensor de temperatura en el interior de la cámara. Gas R 449A HFO (libre de CFC). Directivas comunitarias: 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 98/79/EC. Reglamentos n°: (EC) 1005/2009, (EU) 517/2014. Normas: EN 61010-1, EN 61010-2-101	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Bureta digital acoplable a frasco, DE-M. Todas las funciones de la bureta acoplable a frascos son claramente identificables. Teclas separadas On/Off (conectar/desconectar), Pausa y CLEAR para borrar la indicación y para seleccionar la función. Las ruedas de fácil manejo y un accionamiento suave de precisión para valoraciones, que pueden ser tanto rápidas como gota a gota, permiten una manipulación más segura y particularmente sencilla. Bureta acoplable a frascos, con certificado de conformidad, certificado de calidad, tubo de aspiración telescopico (longitud 170 - 330 mm), tubo para dosificación inversa, 2 microbaterías de 1,5 V, adaptadores de PP para frascos (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32), 2 visores de inspección topacios de protección contra la luz, instrucciones de manejo. (Alcance del suministro adicional con interfaz: cable de conexión, CD con driver, protocolo de comunicación, ejemplo de aplicación, instrucciones de uso especiales). El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante o distribuidor autorizado en Colombia (garantizando cadena de distribución) dirigido a la entidad contratante donde certifique que cuenta con la autorización para	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Agitadores Bureta digital acoplable a frasco, DE-M. Todas las funciones de la bureta acoplable a frascos son claramente identificables. Teclas separadas On/Off (conectar/desconectar), Pausa y CLEAR para borrar la indicación y para seleccionar la función. Las ruedas de fácil manejo y un accionamiento suave de precisión para valoraciones, que pueden ser tanto rápidas como gota a gota, permiten una manipulación más segura y particularmente sencilla. Bureta acoplable a frascos, con certificado de conformidad, certificado de calidad, tubo de aspiración telescopico (longitud 170 - 330 mm), tubo para dosificación inversa, 2 microbaterías de 1,5 V, adaptadores de PP para frascos (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32), 2 visores de inspección topacios de protección contra la luz, instrucciones de manejo. (Alcance del suministro adicional con interfaz: cable de conexión, CD con driver, protocolo de comunicación, ejemplo de aplicación, instrucciones de uso especiales). El proponente debe aportar documento emitido por el fabricante o distribuidor autorizado en Colombia (garantizando cadena de distribución) dirigido a la entidad contratante donde certifique que	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cortasetos - Tensión nominal 11 V - Consumo de potencia 023 kW - Potencia 0.14 kW - Sistema acumulador AS - Acumulador recomendado AS - longitud de barra de 45 cm - El protector de punta atornillado protege las cuchillas de corte. Incluye cargador y bateria	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Guadaña a bateria - Tensión nominal 36V Tensión max 40 V Consumo potencia 1,03 Kw, potencia 0,8 Kw Sistema acumulador AP y Bateria AP Incluye bateria AP 300 S y cargador AL 300	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Guadaña a gasolina 2 tiempos, Cilindrada 41,6 cm3 Potencia 2 kW, Potencia 2,70 PS, Potencia 2,7 bhp Peso equipo 8,1, LARGO DEL EQUIPO SIN HERRAMIENTAS DE CORTE: 178 CM Incluye arnes, yoyo autocut para referencia, cuchilla de corte de 2 aspas, cuhillo sierra y 2 rollos de Hilo de corte de guadaña de 3,3 mm color x 576 m	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Cortasetos a bateria, incluye bateria y cargador, Tensión nominal 36 V, Tensión max 40 V Consumo de potencia 0,40 kw, potencia 0,29 Kw Referencia de bateria AP 200 y cargador recomendado AL 101	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Ahoyadora - Cilindrada 40.2 cm³ - Potencia 1.55 kW - Potencia 2.10 PS - Potencia 2.10 bhp - Regimen del Husillo 250 r/min - Incluye pines de seguridad y barrenos de 15 y 20 pulgadas	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Motosierra - Cilindrada 35.8 cm³ - Potencia 1.60 kW - Potencia 2.20 PS - 2.20 bhp - CO2 927 g/kWh, a cadena de sierra estándar de 3/8" garantiza cortes precisos con su corte estrecho.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
HIDROLAVADORA A GASOLINA: PARA HACER UNA LIMPIEZA PROFUNDA SU MOTOR ES LO SUFICIENTEMENTE POTENTE COMO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DIFÍCILES EN ACERAS, CAMINOS DE ACCESO, CUBIERTAS Y MÁS. ESTA LAVADORA TAMBIÉN CUENTA CON UN SISTEMA DE BOMBA DE ARRANQUE FÁCIL, POR LO QUE NO HAY TIRONES FUERTES NI ARRANQUES DIFÍCILES. TAMBIÉN VIENE DE SERIE CON UN SISTEMA DE INYECCIÓN DE DETERGENTE, PARA QUE PUEDA AGREGAR FÁCILMENTE DETERGENTES A LA LAVADORA PARA UNA LIMPIEZA EFICIENTE. PUEDE LIMPIAR MÁS ÁREA SIN TENER QUE MOVER LA MÁQUINA. CARACTERISTICAS: PRESION DE OPERACIÓN DE 2500 PSI - CAUDAL DE AGUA DE 520 L/H - PESO 28 KG - POTENCIA DE 5 HP INCLUYE MANGUERA JARDINERA DE COLOR NARANJA Y NEGRO DE 100 METROS DE LARGO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Motosierra a bateria Tensión nominal: 11 V Tensión Maxima: 12 V Consumo de potencia: 0.30 kW Potencia: 0.18 kW Sistema acumulador: AS Incluye cargador y bateria	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
PODADORA DE ALTURA, El eje telescópico profesional es rígido y por lo tanto, adecuado para un uso específico. Se puede ajustar fácilmente a diferentes alturas de trabajo mediante el mecanismo de ajuste rápido y también se puede retraer para su transporte. El tiene una longitud total de 270 cm a 390 cm. Se pueden cortar fácilmente ramas de hasta 5 m de altura. La bomba de combustible manual en combinación con la descompresión automática garantiza un arranque del motor rápido y cómodo. Cilindrada 31,4 cm³ - Logro 1,05 kW - Potencia 1,4 PS - Potencia 1,4 bhp - CO2 836 g/kWh - Peso de la unidad sin combustible 7,9 kg - Longitud de la espada 30 cm - Paso de cadena de aserrado 1/4"P - Ancho de ranura de la espada 1,1 Longitud mín. del dispositivo con herramienta 270 cm - Largo máx. de dispositivo con herramientas 390 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

BIOTRITURADORA: Caracteristica: Alimentación de tolva: Manual. - Altura de salida: Orientable 1.5 m - Transmisión: Doble correa - Nivel de ruido: 98 dB (A). Productividad (M3/h): 5.0 – 8 - Dimensión de ruedas: 18/8,00*7 - Paro de emergencia: Rodeando la tolva de entrada y al abrir la tolva de entrada. Arranque: Retráctil manual - Motor: 4 Tiempos - OHV - Potencia: 11.25 Kw / 15 hp - Cilindraje: 420cc - Combustible: Gasolina - Capacidad del tanque: 6,5 L - Depósito de aceite: 1.1 L - Transmisión: Doble correa - Número de cuchillas: 2 - Diámtro máximo de corte: 4.7"/120mm - Tipo de corte: Trituración por rodillo - Velocidad máx de cuchillas: 2530 rpm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Segadora accesorio para Motoazada 1mt, ideal en labores de corte de pasto verde destinado a la producción de heno, corte y mantenimiento de césped y/o maleza, peine de corte reforzado sobre-peine de corte reforzado sobre patines de deslizamiento, no necesita mas equipos, con este accesorio convierte su motoazada en cortacesped.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
RASTRA DE DISCOS DE 3 PUNTOS PARA SEGUNDA LABRANZA RASTRA DE DISCOS DE LEVANTE HIDRÁULICO A TRES PUNTOS, DISEÑADA PARA LABORES DE SEGUNDA LABRANZA, DESTERRONAMIENTO Y NIVELACIÓN DE SUELOS. FABRICADA EN TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, PROTEGIDO MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON GRANALLA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA POLIÉSTER EN POLVO APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, GARANTIZANDO ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ANTICORROSIVA. EQUIPADA CON RODAMIENTOS EN UNIDADES SELLADAS DE BAJO MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE REGULACIÓN CON TRES POSICIONES DE TRABAJO PARA ADAPTACIÓN A SUELOS DUROS, MEDIOS Y SUAVES. INCORPORA UNA CUARTA POSICIÓN DE 0° EN LA SECCIÓN TRASERA PARA COBERTURA DE SEMILLA. CONFIGURADA CON 32 DISCOS DE 20" X 6 MM Y SEPARACIÓN ENTRE DISCOS DE 185 MM, PROPORCIONANDO ADECUADA PENETRACIÓN, CORTE Y MEZCLA DEL SUELO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN TIPO DE IMPLEMENTO RASTRA DE DISCOS DE 3 PUNTOS	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZANJADOR AGRÍCOLA DE 3 PUNTOS ZANJADOR AGRÍCOLA DE ACOPLE AL SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO DE TRES PUNTOS DEL TRACTOR, DISEÑADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACEQUIAS, CANALES DE RIEGO, DRENAJES Y CONDUCCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES. EL IMPLEMENTO PERMITE AJUSTE DE INCLINACIÓN Y ÁNGULO DE TRABAJO, FACILITANDO LA CONFORMACIÓN EFICIENTE DE ZANJAS SEGÚN LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS Y REQUERIMIENTOS HIDRÁULICOS DEL TERRENO. FABRICADO EN ACERO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO CONTINUO EN CONDICIONES DE ALTA EXIGENCIA OPERATIVA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN TIPO DE IMPLEMENTO ZANJADOR AGRÍCOLA DE 3 PUNTOS APLICACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ACEQUIAS Y DRENAJES ÁNGULO DE ATAQUE 53° – 73° LONGITUD DE HOJA 1150 MM ALTURA DE HOJA 400 MM ANCHO MÁXIMO DE TRABAJO 1200 MM PROFUNDIDAD DE TRABAJO 350 MM PROFUNDIDAD MÁXIMA EN 2 PASADAS 600 MM PESO APROXIMADO 160 KG POTENCIA MÍNIMA REQUERIDA 80 HP	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

SEMBRADORA NEUMÁTICA DE PRECISIÓN PARA GRANO GRUESO, DISEÑADA PARA LABORES DE SIEMBRA CONVENCIONAL Y SIEMBRA DIRECTA, EQUIPADA CON SISTEMA DE FERTILIZACIÓN INCORPORADO Y MECANISMOS DE DOSIFICACIÓN DE ALTA PRECISIÓN. SU ESTRUCTURA DEBE ESTAR FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, PROTEGIDA MEDIANTE RECUBRIMIENTO DE PINTURA POLIÉSTER EN POLVO APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE SOBRE SUPERFICIE TRATADA CON GRANALLA DE ACERO, GARANTIZANDO ELEVADA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ABRASIÓN Y CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN EN CAMPO O SUPERIOR. EL EQUIPO DEBE INCORPORA UNIDADES DE SIEMBRA MONTADAS SOBRE BRAZOS PARALELOS CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN MEDIANTE RESORTES, PERMITIENDO MANTENER PRESIÓN CONSTANTE SOBRE EL SUELO Y ASEGURANDO UNIFORMIDAD EN PROFUNDIDAD DE SIEMBRA INCLUSO EN TERRENOS IRREGULARES. EQUIPO DISEÑADO PARA OPERACIÓN EFICIENTE EN CULTIVOS DE GRANO GRUESO, CON CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A DIFERENTES TAMAÑOS DE SEMILLA SIN NECESIDAD DE CAMBIO DE DISCOS DOSIFICADORES	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
TRAILER FORRAJERO. PESO TOTAL APROXIMADO: 900 KG ROTACIÓN DE TOMA FUERZA: HIDRÁULICO POTENCIA MÍNIMA NECESARIA: 40 HP CAPACIDAD EN VOLUMEN: 5 M³ CAPACIDAD MÁX. DE CARGA: 2 TONELADAS NEUMÁTICOS (O SIMILAR): 7,50 X 16 SISTEMA DE DIRECCIÓN: 1 EJE – TIRO PISO: ACERO LATERALES SUPLEMENTARIOS: OPCIONALES AMARRES TUBULARES: 1 OPCIÓN TANDEM TRANSPORTADOR DE PISO: CADENAS SISTEMA DE DESCARGA: MEDIANTE SIN FIN BANDA TRANSPORTADORA	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
CABEZAL COSECHADOR DE MAÍZ PARA FORRAJE CABEZAL COSECHADOR DE MAÍZ PARA ACOPLE AL SISTEMA HIDRÁULICO DE TRES PUNTOS DEL TRACTOR Y ACCIONAMIENTO MEDIANTE TOMA DE FUERZA A 540 RPM, DISEÑADO PARA LABORES DE COSECHA Y REPICADO DE FORRAJE CON ALTA EFICIENCIA OPERATIVA. EQUIPADO CON SISTEMA DE CORTE Y REPICADO DE ALTA CAPACIDAD, COMPUESTO POR 12 CUCHILLAS REPICADORAS Y 6 PALETAS IMPULSORAS, PERMITIENDO OBTENER TAMAÑO DE PICADO REGULABLE ENTRE 2.5 Y 20 MM. INCORPORA SISTEMA HIDRÁULICO PARA ACCIONAMIENTO DEL BUITRÓN Y DEFLECTOR DE DESCARGA, ADEMÁS DE BOMBA HIDRÁULICA INDEPENDIENTE. EL EQUIPO DISPONE DE LLANTA DE APOYO GRADUABLE PARA CONTROL DE ALTURA DE TRABAJO Y POSIBILIDAD DE ADAPTACIÓN DE CABEZAL PARA PASTOS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN TIPO DE IMPLEMENTO CABEZAL COSECHADOR DE MAÍZ SISTEMA DE ENGANCHE 3 PUNTOS ACCIONAMIENTO TOMA DE FUERZA 540 RPM POTENCIA REQUERIDA 45 – 90 HP CAPACIDAD TEÓRICA HASTA 49 TON/H	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

EMBOLSADORA DE ENSILAJE SILO PACK CON MOTOR DIESEL DE 9-10 HP a 3600 RPM EMBOLSADORA DE ENSILAJE DISEÑADA PARA LA COMPACTACIÓN Y EMPAQUE DE FORRAJES CONSERVADOS EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN. EQUIPO APTO PARA PRODUCTORES DE ENSILAJE, TRANSPORTE DE FORRAJE Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN PECUARIA, GARANTIZANDO ADECUADA COMPACTACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL ENSILADO. PUEDE OPERAR MEDIANTE MOTOR INDEPENDIENTE O ACCIONAMIENTO DESDE LA TOMA DE FUERZA DEL TRACTOR, OFRECIENDO VERSATILIDAD OPERATIVA EN DIFERENTES CONDICIONES DE TRABAJO. FABRICADA EN ACERO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA, EQUIPADA CON SISTEMA DE SINFÍN ALIMENTADOR, SISTEMA DE FRENADO POR DISCO, CAPERUZA SUPERIOR Y SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCENSO DEL CAJÓN. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN TIPO DE EQUIPO EMBOLSADORA DE ENSILAJE CAPACIDAD DE TRABAJO HASTA 4	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
COMPRESOR DE AIRE VOLTAJE: 110V FRECUENCIA: 50 HZ 60 HZ CAPACIDAD DEL TANQUE 24 L POSICIÓN DEL TANQUE: HORIZONTAL PESO DEL COMPRESOR DE AIRE: 17,4 KG CANTIDAD DE CILINDROS: 2 TIPOS DE ALIMENTACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA POTENCIA: 1,5 HP PRESIÓN MÁXIMA: 116,03 PSI ES PORTÁTIL: SÍ CON REGULADOR DE PRESIÓN: SÍ VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 3.400 RPM CON RUEDAS: SÍ INCLUYE MANÓMETRO: SÍ INCLUYE ACCESORIOS DE LLENADO Y CALIBRACION DE LLANTAS (ACOPLES Y MAGUERAS 15M)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Soldador Inversor 180Amp 110V/220V El equipo debe contar con una capacidad de salida de hasta 180 amperios, compatible con alimentación de 110V y 220V, permitiendo mayor versatilidad en su uso. Debe incorporar protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y variaciones de voltaje, además de ofrecer arranque rápido, arco estable y compatibilidad con diferentes tipos de electrodos. Su diseño debe incluir ventilación adecuada, indicador de funcionamiento y accesorios básicos para su operación, asegurando precisión y calidad en los procesos de soldadura.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Vibrador de concreto eléctrico de inmersión Equipo eléctrico de inmersión para compactación de concreto, resistente a humedad y desgaste, con potencia de 2200 W y diseño ergonómico.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Pulidora angular de disco metálico Pulidora angular eléctrica de 4-1/2", 900W y 12000 rpm, diseñada para corte y desbaste de materiales metálicos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Sierra circular eléctrica de 7-1/4", 1200W y 4500 rpm, diseñada para corte de madera y derivados.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Refinadora de Chocolate. Diseñada tanto para chocolateros artesanales como para entusiastas del hogar, la refinadora Premier es un equipo de sobremesa compacto que permite elaborar chocolate y mantequillas de frutos secos desde cero. Gracias a su refinado suave con rodillos de piedra natural de granito, este melanger conserva al máximo el valor nutricional y prolonga la vida útil del producto, garantizando un resultado final de alta calidad. Especificaciones técnicas -Capacidad: Hasta 4.6 kg (10 lbs) de ingredientes -Diámetro del tambor: 203 mm (8") -Altura del tambor: 140 mm (5.5") -Diámetro de los rodillos: 105 mm (4.125") -Ancho de los rodillos: 35 mm (1.375") -Voltaje: 110V -Potencia: 200W -Velocidad (RPM): 120-140	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Estufa eléctrica de un solo quemador de 1800 W Estufa eléctrica de 110 V, estufa portátil con control táctil, 9 niveles de potencia, placa de inducción con temporizador de bloqueo. Placa eléctrica portátil de cerámica. Placa eléctrica de 1800 W de un solo quemador adecuado para todos los enchufes estándar de 110 V 120 V de enchufe doméstico. El tamaño de la estufa eléctrica es de 14.18 pulgadas de profundidad x 11.02 pulgadas de ancho x 2.76 pulgadas de alto y es ligera y compacta, fácil de transportar y almacenar.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Carbonatador con sistema de mezcla CO_2 + tanque de almacenamiento + dispensación Uso: Producción de bebidas carbonatadas (gaseosas, aguas saborizadas, jugos carbonatados) Aplicación: Formación, emprendimientos, microindustria de alimentos Equipo compacto en acero inoxidable diseñado para la carbonatación de bebidas mediante inyección controlada de CO_2. Permite mezclar agua o bebida base con gas carbónico y almacenar el producto en tanques para su dispensación. Es adecuado para pequeñas producciones artesanales o semiindustriales. Material: Acero inoxidable grado alimenticio (AISI 304) Capacidad de producción: 20 – 60 L/h (según configuración) Tanques de almacenamiento: 2 tanques de 10 a 20 litros cada uno Sistema de carbonatación: Inyección de CO_2 con regulador de presión Presión de trabajo: 2 – 4.5 volúmenes de CO_2 Sistema de enfriamiento (opcional): compatible con chiller externo Alimentación eléctrica: 110V / 220V (según modelo) Consumo energético: 300 – 700 W aprox. Conexiones: Entrada de agua 3/8" y entrada CO_2 3/8" Tipo de operación: Semiautomático Control: Manómetros de presión y válvulas reguladoras Dimensiones aproximadas: 70 x 45 x 70 cm Peso: 25 – 60 kg aprox.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
molino No. 12, Molino para carne. Fabricado en acero inoxidable, simple y fácil de usar. Interruptor a prueba de agua y parada de emergencia. Diseño único y robusto. Potente motor. Cabeza de corte estándar # 12. Transmisión directa de engranaje. Dimensiones: Frente 0.22 / Fondo 0.48 / Altura 0.38 mts. Voltaje: 120V. Potencia 0.85 kW (1.14 HP). Peso: 21.5 Kg. El equipo es de uso liviano	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

empacadora al vacío Material / Ingrediente: Superficie de acero inoxidable, junta de silicona al vacío mejorada • Presentación / Diseño: Diseño comercial con sistema de mango patentado, pantalla de cuenta regresiva, bandeja de goteo extraíble • Tamaño / Contenido: Tira de calefacción ampliada de 0.599 cm • Uso / Aplicación: 10 modos con ajustes variables (Seco, Humedecido, Extra Humedo, Normal, suave, Pulse), sellado al vacío hermético segundos en 8-18 • Compatibilidad (si aplica): Utiliza bolsas de vacío con un lado liso y un lado texturizado Producto nuevo 120V	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
mezcladora de carne de 10 kilos de capacidad La tolva de acero inoxidable tiene una capacidad de 10 kg y las cuchillas de acero inoxidable. La tapa de la tolva es acrílica V120-140V. El mango de poliéster, es extraíble para almacenamiento. fácil	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Clipadora: palanca manual que recoge y aprieta el clip en un solo paso. Está fabricada en su totalidad realizar hasta 50 clipados Altura de 58 cm, ancho de 15 cm y profundidad de 36 cm, con un peso aproximado de 7 a 13 kg.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Empacador al vacío industrial con una dimensión de 41x31x13 cms Voltaje110V/60Hz - Requiere instalación eléctrica independiente paras buen funcionamiento. Barras de sellado 2 barras de 40cm BombasBomba de vacío de 20m3/hora CaracterísticaPanel digital con 6 memorias para guardar tiempos de empaque Dimensiones54X50X56 cms Peso85kg Bomba de vacío20m3/h	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
EMBUTIDORA INDUSTRIAL , maneja un voltaje: 110V / 220V Ancho : 40 cm Alto: 80 cm Molino para carne. Fabricado en acero inoxidable, Capacidad 15 litros	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Marmita a gas con agitador, 3 velocidades, 30 L: Capacidad requerida: 30 L por lote. Equipo de cocción y mezcla para leche y derivados lácteos, fabricado en acero inoxidable AISI 304 en superficies de contacto, calentamiento a gas GLP o natural, agitador sanitario de tres velocidades, tapa, válvula o salida sanitaria, estructura estable y superficies lavables. Para la juntanza se requieren dos unidades para trabajar dos lotes simultáneos de 30 L y cubrir producción técnica durante tres días.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Hiladora pequeña para quesos: Capacidad requerida: batea o cámara de trabajo de 20 a 30 L o capacidad aproximada de 10 a 15 kg de pasta por ciclo. Equipo compacto en acero inoxidable para hilado de queso doble crema, quesillo y queso siete cueros, con sistema mecánico de trabajo de pasta, control de operación, drenaje, superficies sanitarias y fácil limpieza.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Estufa bajita industrial en acero inoxidable: Capacidad requerida: 4 puestos de calentamiento, estructura baja y estable para recipientes de 20 a 50 L. Equipo a gas con quemadores industriales, válvulas de control, parrillas resistentes y superficies de fácil limpieza. Se usa para agua caliente, suero ácido, salmuera y apoyo a procesos simultáneos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Estufa bajita industrial en acero inoxidable: Capacidad requerida: dos puestos de calentamiento, estructura baja y estable para recipientes de 20 a 50 L. Equipo a gas con quemadores industriales, válvulas de control, parrillas resistentes y superficies de fácil limpieza. Se usa para agua caliente, suero ácido, salmuera y apoyo a procesos simultáneos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Alimentaria; Sistema productivo vertical agropecuario destinado a la producción de alimentos para autoconsumo; Incluye suministro e instalación de estructura metálica, tanque piscícola y dotación inicial de semovientes conformada por 40 peces de hasta 1 libra, 3 cerdos de hasta 20 kg, 10 gallinas ponedoras, 10 pollos de engorde de 6 a 7 libras y 50 codornices; Beneficiarios: familias vulnerables; Área de instalación: patios, solares y espacios reducidos; Sistema productivo integrado avícola, porcícola, piscícola y hortícola; Material predominante: estructura metálica y lámina galvanizada; Dimensiones: 2,20 metros de altura por 1,20 metros de ancho; Diseño vertical multinivel con 4 niveles productivos; Componentes: módulo para codornices, área de cultivo de hortalizas, módulo	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Industrial 4.500 huevos/hora; Equipo agropecuario diseñado para la clasificación automática de huevos por peso y tamaño, destinado a granjas avícolas, centros de acopio y plantas de empaque; Capacidad de procesamiento de 4.500 huevos por hora, con disponibilidad de modelos de 6.000 y 12.000 huevos por hora; Sistema de clasificación electrónica de alta precisión mediante celdas de carga; Clasificación configurable en 6 categorías de peso (S, M, L, XL y otras configurables); Alimentación eléctrica a 110V compatible con instalaciones convencionales; Bajo consumo de energía; Precisión de pesaje con tolerancia estimada de un gramo; Construcción en acero inoxidable grado alimenticio de alta resistencia y durabilidad; Peso neto aproximado de 100 kg; Dimensiones de 100 cm de alto x	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1.117.524.719**
CORREO INSTITUCIONAL	wmgarzon@sena.edu.co

	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	**10/06/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	FLORENCIA CAQUETÁ
COD REGIONAL:	**18**	**REGIONAL**	**CAQUETÁ**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA**		
COD CENTRO DE COSTO:	**951610**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de la REGIONAL CAQUETÁ, CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA de los bienes solicitados por el área o dependencia de FORMACION se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**10/06/2026**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

Mezcladora horizontal Mh 100: "Capacidad: 100 - 110 Kg/ciclo Con motor Electrico Monofasico Abierto Tiempo ciclo: 6-10 min Tambor: Lamina de 1/8” Diámetro tambor: 550 mm diámetro - 700 mm de longitud Diámetro eje central: l ½"" Sistema transmisión de potencia: Piñón Cadena Velocidad requerida: 45-50RPM Sistema de mezclado: Paletas de doble posición e intercambiables en acero inoxidable Evacuación: Por escotilla central de accionamiento manual Fuerza Motriz requerida: Eléctrico 5HP/1800 RPM bifásico	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

electrico + ducto + ciclon Modelo TP-28 Producción desintegrando cereales secos* 450-1800 kg/h Producción picando forrajes ** 2000-2800 kg/h Número de martillos 28 Número de cuchillas 4 Número de contracuchillas 1 Cribas (agujeros en milímetros) 1.5 / 3 / 5 / 10 y lisa Revoluciones del rotor 2400 – 2500 R.P.M Potencia motor eléctrico 10 – 12 H.P Potencia motor gasolina o diésel 13 – 16 H.P Ducto inpulsor Ciclon con base y tolva amarilla Diseñado para triturar granos y picar forrajes (pastos verdes y secos, caña dulce, mazorca de maíz, tusas etc.). Al trabajar como picapastos brindan la mezcla ideal de forraje, grano concentrado, y caña de azúcar que garantiza la completa ingestión para el ganado. Tritura: tubérculos (papa, plátano, yuca) Muele: granos de maíz, sorgo, soya, arroz, trigo, cebada, frijol, cereales secos o hueso de pescado, produciendo harinas gruesas o finas según la criba utilizada.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Peletizadora de alimento con motor eléctrico WEG de 3hp a 3600rpm producción de 120 a 180kg/hora , con Potencia requerida eléctrica 3Hp a 5hp 3600 rpm 220v Referencia KL 160+CD003361PEB Producción en pellet 120 a 180 Kg/Hora Rotación de peletizadora 2100 Rpm Material de peletizadora hierro Rodillos de prensado 3 en acero Discos de pellets acero templado Piñones de caja hierro Polea peletizadora 8” en hierro Capacidad aceite caja 1 galón valvulina Peso sin motor: 68Kg Incluye: disco de 4mm y disco de 6mm. Dimensiones 110 × 46 × 75 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
20: Con Transformador elevador para horno deshidratador: 110-220v es idóneo para todo tipo de vegetales, frutas, granos, hortalizas, hierbas aromáticas y productos cárnicos. Deshidrata de forma profesional y homogénea. Permite graduar la temperatura de 40° a 75° centígrados, y regular el tiempo de funcionamiento de 1 minuto a 99 horas. Cuenta con un sistema de calentamiento de aire formado mediante ventilación centrífuga, lo que garantiza un proceso de deshidratación rápido y uniforme Modelo: MSA 20 Tipo: Mesa Pantalla: Digital Rango de Temperatura: 40° ~ 75° Celsius Rango de Tiempo: 1 0 minutos - 99 horas Cantidad de resistencias: 2 Cantidad de ventiladores: 2 Potencia : 2000 W – 2Kw Voltaje : 220 voltios bifásico Transformador elevador para horno deshidratador: 110-220v Cantidad de bandejas: 20 Unidades Dimensiones de la bandeja: 28 x 37 cm Espacio entre bandejas: 2.5 cm Dimensiones internas: 29 x 38 x 66.5 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Y RENOVACIÓN DE AIRE Temperatura: Ambiente +7 a 150°C Control de temperatura: Digital microprocesado con Sistema PID y certificado de calibración RBC Sensor: Tipo "J" Precisión de control: ± 1°C Uniformidad: ± 4°C Capacidad: 7 bandejas (distancia entre bandejas de 115 mm) Motor: Inducción de ¼ CV Sistema de circulación: Ventilación interna en el sentido horizontal Circulación/Renovación: Sistema manual para seleccionar el tipo de circulación Aislamiento: Térmica con doble capa de fibra cerámica y lana de vidrio Seguridad: Sistema de protección contra sobrecalentamiento Vedamiento: Puerta con silicona moldada Cámara interna En acero inoxidable pulido Estructura: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática Volumen: 528 litros compaña: 03 Bandejas; 02 Fusibles	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cosedora de sacos y costales con diseño portatil, Modelo PotenciaUN26-1A dimensiones 33 x 27 x 30 cm , voltaje 110 / 220 V, velocidad 1250 ppm, potencia 110W, peso 5,5 Kg. Cose todo tipo de papel, textiles y bolsas plásticas. Corte de hilo automático.Sistema de lubricación por bombeo.Rendimiento de hasta 700 sacos diarios	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BÁSCULA PARA PESAJE DE CERDOS 400 KG. Báscula de uso comercial destinada al pesaje individual de cerdos, para control de peso vivo, ganancia diaria, conversión alimenticia, selección para venta y registros productivos. Capacidad mínima de pesaje desde 1 kg hasta 400 kg. Dimensiones aproximadas de la estructura: 140 cm de largo x 70 cm de ancho x 100 cm de alto; superficie de apoyo aproximada de 1,5 m de largo x 80 cm de ancho, con plataforma resistente, antideslizante, lavable y apta para ambientes pecuarios. Debe contar con estructura en acero inoxidable o material metálico anticorrosivo, mástil, indicador digital tipo liquidador en acero, pantalla LED, tecla tara, tecla cero, batería recargable, cargador y funcionamiento a 110 V. Equipo nuevo, estable, seguro, sin bordes cortantes, resistente al lavado, humedad, desinfección y uso frecuente en granjas porcícolas, ambientes de formación agropecuaria y proyectos productivos pecuarios.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Red para colecta de zooplancton de 70 µm en ambientes continentales como ríos y lagunas la boca de la red es un aro de 20 cm de diámetro interno y está fabricado con una varilla de acero inoxidable (calidad 304). De este aro se sujetan tanto la brida de nylon como la red de 45 cm de longitud, que es elaborada en nytal y tiene forma cónica. Esta forma permite concentrar lo colectado en el frasco de 175 ml unida a la red por una abrazadera de acero inoxidable. La red está confeccionada con un solo paño que reduce el número de costuras, evitando así el traslado involuntario de especies de una estación a otra.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Red para colecta de zooplancton de 160 µm en ambientes continentales como ríos y lagunas la boca de la red es un aro de 20 cm de diámetro interno y está fabricado con una varilla de acero inoxidable (calidad 304). De este aro se sujetan tanto la brida de nylon como la red de 45 cm de longitud, que es elaborada en nytal y tiene forma cónica. Esta forma permite concentrar lo colectado en el frasco de 175 ml unida a la red por una abrazadera de acero inoxidable. La red está confeccionada con un solo paño que reduce el número de costuras, evitando así el traslado involuntario de especies de una estación a otra.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
"Incubadora cónica para Artemia Material: policarbonato (cono) El tanque (cono) mide 13.5" de diámetro, 24" de alto e incluye tapa transparente. Soporte negro de 13.5" de diámetro, 19" de alto, tubería de acuario de 8´ y válvula de drenaje. Incluye tubo de aire rígido	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Incubadora Agrover waynarovich en fibra de vidrio, estructura en fibra de vidrio, cónicas, flujo de agua central, filtro con tela malla sarán removible, Soporte metálico en perfilería cuadrada y circular, capacidad 60 litros	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Mesa antivibratoria en acero inoxidable con mármol de 48*48*4 Cm. Estructura en acero Inoxidable. sistema que amortigua y aísla las vibraciones del ambiente.Ref. ACEQ MBL-3012-quib	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Bomba de aire de diafragma para funcionamiento continuo y uso exterior. Carcasa de aluminio de alta resistencia. Interruptores de seguridad de reinicio. Listado por UL y aprobado por CE. Voltaje 115V, 190 Watts de arranque, 8.8 CFM a 1 PSI. Salida de 3/4". Incluye adecuaciones eléctricas, base para montaje, instalación y puesta en operación. Ref. SweetWater SL190	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Aireador electrico de membrana de 6 salidas, 110 V, flujo de aire de 840 L/h (14 L/min), potencia 12 W, con control de flujo, para oxigenación de estanques, acuarios y sistemas piscícolas entre 300 y 1.200 litros.Aireador eléctrico de membrana de 6 salidas, 110 V, flujo de aire de 840 L/h (14 L/min), potencia 12 W, con control de flujo, para oxigenación de estanques, acuarios y sistemas piscícolas entre 300 y 1.200 litros.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Plataforma elevada para alojamiento de lechones en etapa de precebo, con área mínima de 4,8 m². Estructura metálica resistente, galvanizada o con acabado anticorrosivo, apta para uso en ambiente húmedo de la porcícola. Piso plástico ranurado tipo slat, antideslizante, lavable, desinfectable y resistente al peso de los animales, diseñado para permitir la evacuación de excretas y reducir la humedad en el área de alojamiento. Debe permitir la instalación o adaptación de cerramientos, comederos y bebederos. Equipo nuevo, estable, seguro, sin bordes cortantes, de fácil limpieza y mantenimiento, resistente al lavado frecuente y a productos desinfectantes de uso pecuario. Uso recomendado para manejo técnico, sanitario y formativo de lechones destetados en precebo.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

puestos destinado al suministro de alimento concentrado para lechones en etapa de precebo, con capacidad aproximada de 80 kg de concentrado, apto para alimentación de 30–35 animales. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, resistente al agua, humedad, corrosión, mordeduras, intemperie, lavado frecuente y desinfección con productos de uso pecuario. Debe contar con sistema de descarga automática, bandeja de alimentación inclinada que evite derrames, cuatro divisiones iguales, superficie lisa, bordes seguros y diseño protegido para evitar lesiones en los animales. Debe incluir mecanismo de regulación o posiciones múltiples para graduar la cantidad de alimento suministrado, con espacio de descarga ajustable que permita una alimentación precisa, reduzca el desperdicio y mejore el aprovechamiento del concentrado. El comedero deberá contar con esquinas y orificios de fácil limpieza para retirar residuos, evitar acumulación de alimento, prevenir enmohecimiento y contribuir a la higiene y sanidad del lote. Dimensiones aproximadas: 45 cm de ancho x 90 cm de largo x 105 cm de alto. Peso aproximado: 30 kg. Equipo nuevo,	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Comedero automático tipo tolva para alimentación de cerdos en etapa de ceba, con capacidad mínima de 80 litros, apto para suministrar alimento seco o húmedo a 30–35 cerdos de engorde. Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta densidad, resistente a humedad, corrosión, lavado frecuente, desinfección y uso intensivo en granja porcícola. Debe contar con tolva de gran volumen, plato de alimentación, sistema de descarga regulada, suministro continuo, fácil llenado manual o automático, diseño que evite bloqueos, derrames, desperdicio y contaminación del alimento. Instalación entre dos corrales o en el centro de un corral. Peso aproximado: 18 kg. Color de referencia: blanco y rojo o equivalente. Equipo nuevo, higiénico, durable, de fácil limpieza y mantenimiento, apto para granjas porcinas, criaderos, sistemas intensivos de engorde, ambientes de formación agropecuaria y proyectos productivos porcinos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Guante Protector Dielectrico Clase 0 Guante Protector de Guante Dielectrico Clase 0 Rojo VOLTAGE 4 Guante Protector Dielectrico Clase 0 Cubrimiento seguro de la mano Su resistencia les asegura una larga duración. Talla estandar	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Botas de seguridad: Bota de seguridad unisex para uso donde hay riesgos de impacto o compresión. •Bota Seguridad, REF 750109 •PUNTERA: Puntera de seguridad. No Metálica. •CUELLO: Anatómico, otorgando mayor comodidad y confort. •SUELA: Poliuretano, bicolor, bidensidad. •Resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubriendo la puntera para menor desgaste. •Suela en Poliuretano - Bidensidad. distintas tallas que se informaran en el momento de adjudicación de contrato. tres tallas por cada numero	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Cascos de seguridad: •CASCO DIELÉCTRICO TIPO II •Ref. CA-P-D31 PERSA II •COLOR BLANCO •Casco de seguridad dieléctrico TIPO II CLASE E-G según clasificación de la norma ANSI/ISEA Z89.1 – 2014 (R2019), para protección contra todo tipo de golpes impactos laterales y verticales, con sistema de suspensión y barbuquejo unidos que mejoran la comodidad en el uso. distintas tallas que se informaran en el momento de adjudicación de contrato Casco de Seguridad Dieléctrico Tipo 2 para rescate y trabajo en alturas	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Overoles de protección: Overol Industrial Rudo Con 6 Reflejantes 3m 100% Algodón. •OVEROL CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN, CON REFLECTANTES EN MANGAS, PIERNAS Y HOMBROS, BOLSOS OCULTOS CON CIERRE EN LA PARTE DELANTERA, BOLSOS A LOS COSTADOS Y TRASERAS, distintas tallas que se informaran en el momento de adjudicación de contrato	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GUANTE PROTECTOR: Aislante en cuero que brindan protección mecánica a los guantes dieléctricos, soportan una tensión de 400v. Cumplen con las normas ASTM F696, EN 388 y EN 420 >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
TAPA OIDOS: Elemento de protección auditiva con cordón y estuche fabricado en silicona termoplástica, material anti alergénico que proporciona confort y fácil manipulación. Forma de arco con 4 membranas que se ajusta fácilmente al momento de insertarlo. • Cordon • Estuche • Fácil mantenimiento.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GUANTE VAQUETA: Guante de cuero vaqueta, durable y resistente, diseñado para protección en labores industriales, construcción y manejo de materiales, TALLA M, L, XL, XXL	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
PAVA: Gorro tipo pava con solapa,confeccionada en tela Dril, hojales y cordón con tanka en la parte superior para ajustar la cabeza.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ARNÉS DE SEGURIDAD TIPO C: (CUERPO ENTERO) CON LÍNEA DE VIDA , certificado normas de seguridad	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Gafas protectoras trasnparente: Diseñados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes. *Fabricado en policarbonato. *Filtro UV. *Lente con despliegue lateral y patilla ergonómica que aseguran un ajustado calce a la cara. *Puente nasal universal con inserto soft inyectado que brinda confort y evita el deslizamiento.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
RESPIRADOR DE MEDIA CARA PARA ACOPLE: Superficie de sellado de silicona suave diseñada especialmente teniendo en cuenta al usuario. La válvula de exhalación 3M™ Cool Flow™ ayuda a liberar el aliento cálido y húmedo desde el interior de la máscara. El diseño de la máscara, con un arnés de cabeza exclusivo y una banda de ajuste opcional, proporciona facilidad de uso	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
CARTUCHO PARA HUMOS METALICOS: P100, filtro para partículas de alivio de vapor orgánico molestias. Uso con respiradores reutilizables 3M™ caja x dos unidades	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Juego 13 Llaves Allen Bristol Milimétricas •Juego de 13 llaves Allen milimétricas con medidas de 1.3 mm a 1 cm para ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. •Organizador plástico abatible que mantiene las 13 piezas en orden y permite identificar la medida necesaria al instante. •Fabricadas en acero al carbono •Acabado pavonado •Llaves de doble posición •Organizador plástico abatible,Contenido: 13 Llaves •Medida: Milimétrica •Empaque individual: Blíster	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Caja para herramienta: Caja para herramienta plástica con broches de cierre metálicos, charola interna de 20´ Pulgadas •Caja Para Herramienta De 20 pulgadas Con Charola T 10380 Color Negro •Caja y charola fabricadas en polipropileno de alto impacto Charola interior removible para herramienta pequeña. Refuerzos en esquinas, centro y parte inferior de la caja. •Color: Negro con naranja. •Agujero para colocar candado. •Cantidad de broches: 2. •Tipo de broche: Metálico.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Juego de Alicates: Juego de tres piezas en aleación de acero que permite ejecutar diversas tareas de sujeción y corte con una sola compra. •Cabezales fabricados en aleación de acero que soportan la fuerza aplicada durante trabajos de corte y manipulación. •Mangos recubiertos con goma que generan fricción contra la palma para evitar deslizamientos durante el uso manual. •Tipo de corte diagonal integrado en una de las piezas que permite seccionar alambres con precisión en espacios reducidos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Destornilladores X 10 Pzs. Stmt66676-840JGO. DESTORNILLADORES X 10 PZS. BASIC - Barra en cromo-vanadio - Punta imantada, facilitando el encaje de la punta en el tornillo - Mango con diseño innovador, diferenciándose por la excelente ergonomía y óptimo manejo - Punta endurecida para una vida útil más larga - Identificación de la medida en la parte superior de la herramienta - Orificio en el mango para facilitar el almacenaje •Plano 3/16 x 6" (5 x 150 mm) •Plano 1/4 x 6" (6.5 x 150 mm) •Plano 1/4 x 4" (6.5 x 100 mm) •Plano 3/16 x 4 " (5 x 100 mm) •Plano 1/8 x 3" (3 x 75 mm) •Plano 1/4 x 1-1/2" (6.5 x 38 mm) •Cruz PH2 x 1-1/2" (PH2 x 38 mm) •Cruz PH0 x 3" (PH0 x 75 mm) •Cruz PH1 x 4" (PH1 x 100 mm) •Cruz PH2 x 4" (PH2 x 100 mm)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Kit Crimpadora Para Terminales Eléctricos AWG 23-7 HCS8 6-4A •Kit Herramientas de prensado de terminales eléctricos HSC8 6-4(0,25-10mm²) •Terminales tubulares de 1200 piezas de alambre; para cables AWG 23-7, 0.25-10mm² •KIT INCLUYE: •1 Crimpadora HSC8 6-4 para cableado AWG 23-7, 0.25-10mm² •1 caja plástica con 1200 terminales tubulares	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Kit Ponchadora Para Conectores MC4: Herramienta manual de alta precisión, fabricada en materiales resistentes, con diseño ergonómico que garantice durabilidad, facilidad de operación y uniformidad en las conexiones. •SN-2546B (para MC4) •Rango de engaste: 2,5-6.0mm2 •Longitud: 190mm •Peso: 350g •Nombre de la marca: YEFYM •Material: Acero al carbono •Estilo del asa: Recta •Estilo del alicate: europeo	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
La pinza debe cumplir con las siguientes especificaciones: Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra 1000 V CA 1500 V CC Pilas: 2 pilas AA IEC LR6 alcalinas Pantalla: Pantalla doble con retroiluminación Apagado automático: 20 minutos CA: mordaza Rango: 999,9 A Resolución: 0,1 A Exactitud 2% + 5 dígitos (10 a 100 Hz) 2,5% + 5 dígitos (100 a 500 Hz) Corriente CA: sonda de corriente flexible Rango 999,9 A 2500 A Resolución 0,1 A (≤999,9 A) 1 A (≤2500 A) Exactitud: 3% RD + 5 dígitos (10 a 500 Hz) Corriente CC Rango: 999,9 A Resolución: 0,1 A Tensión CA Rango 600,0 V	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Digital Sm206: Características: Este medidor es un instrumento de precisión que mide la intensidad de la luz solar. Se pueden seleccionar dos unidades: W/m² y Btu. Admite la función de retención de valor máximo y la función de retención de datos. Mida directamente sin ajustes, mida constantemente durante un largo período. Ampliamente utilizado for la medición de radiación solar, investigación de energía solar, meteorología, agricultura, experimentos físicos y ópticos. Eso también se puede usar for medir la intensidad de transmisión de luz del vidriopara verificar el rendimiento del vidrio, por ejemplo, la ventana del automóvilprueba de rendimiento Especificación: Modelo: SM206 Resolución: 0.1W/m², 0.1Btu/(ft²-h) Error de rango: ± 10W/m² (± 3Btu/(ft²-h) o ± 5% del valor medido Error de temperatura: ± 0.38W/m²/ ± 0.12Btu/(ft²-h)/ desviación a 25 ° C Pantalla: pantalla LCD de 3-3/4, máximo 3999 Pantalla de sobrecarga: "OL"	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Batería Litio Narada C100 48V 100Ah 4.8kWh: Voltaje nominal: 48V, Capacidad nominal: 100Ah, Corriente máxima de carga: 100A, Corriente máxima de descarga: 100A, Corriente de carga recomendada: 20A, Dimensiones: 443 x 400 x 133mm, Peso: 44kg	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Panel Solar Bifacial 620W Deep Blue 4.0 N-Type JA Solar: Corriente a máxima potencia (IMP): 15 A Corriente en cortocircuito ISC: 16 A Dimensiones: 2384 x 1136 x 31mm Eficiencia: 26 % Garantía: 10 años Marco: Aluminio anonizado Peso: 33 Kg Potencia máxima: 620 W Tensión en circuito abierto: 49 V Tensión máxima potencia: 40 V Tipo de célula: Monocristalina Voltaje: 24 V	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GABINETE METALICO EXTERIOR 100X80X30CM: GABINETE METALICO EXTERIOR 100X80X30CM	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cable Unifilar de 4 mm2 SOLAR PV Rojo: Cable Unifilar de 4 mm2 SOLAR PV color Rojo Cable Unifilar 4 mm2 Solar	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cable Unifilar 50 mm² Negro: Cable Unifilar 50 mm² color Negro El Cable unifilar 50 mm² sección transversal de 50 mm² cubierta de aislante PVC cable de fase o negativo en DC	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cable AWG 10 Verde: Cable AWG 10 Color Verde aislamiento en PVC resistente al fuego autoextinguibl UL 83 y GRII.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cable Unifilar de 4 mm2 SOLAR PV Negro: Cable Unifilar de 4 mm2 SOLAR PV color Negro Cable Unifilar 4 mm2 Solar	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Terminal de Ojo Cable 50mm - Ojo 10mm: Terminal de Ojo Cable 50mm Ojo 10mm crimpar cableado de 50 mm de sección conexión sobre un tornillo de 10 mm de diámetro. en aluminio	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Conector Retie MC4: Conector Retie MC4 baja resistencia de contacto cumple con las normativas internacionales garantizando un sistema fotovoltaico.Anchura 0.0400 Mts. – Altura 0.0100 Mts. – Profundidad 0.0100 Mts.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Repartidor Bornera Bipolar 125A: Repartidor Bornera 160A 750V borner consta de 2 polos instalación solar.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Estructura Cubierta Metálica 6 paneles: Estructura Cubierta Metálica 6 paneles estructura para paneles solares superficie de cubierta metálica o panel de sandwich Cubierta Metálica 2 paneles paneles de 36 células 12V modelos de 550W. 4 x Riel de 3.6m Aluminio Anodizado Riel de 3.6m Aluminio Anodizado para estructura de panel solar. 2 x U Clamp Falcat (Union): Conector de riel para estructuras de paneles solares. 10 x M Clamp falcat (Intermedio): Abrazadera intermedia de sujeción de paneles. 4 x F Clamp falcat (Final): Abrazadera final de sujeción de paneles. 10 x L Clamp falcat (Ele): Soporte en forma de L para anclaje en superficie metálico tales como cubiertas tipo calamina. 2 x Conector de Tierra para Estructura:	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Caja de Paso 18x14x8: Dimensiones externas: 18 cm (ancho) × 14 cm (alto) × 8 cm (profundidad) Material: Plástico ABS o policarbonato Color: Gris Grado de protección: IP65 Temperatura de trabajo: -25 °C a +60 °C Tapa: Removible con cierre de tornillo o a presión	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Kit Desconectador de baterías 275A: desconectador de baterías 275A desconexión manual desconectador ON - OFF.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Portafusible DC 10x38: Portafusible DC 10x38 1100V alojo de fusibles cilíndricos con dimensiones de10x38mm instalaciones solares fotovoltaicas. montaje tanto del portafusible como del fusible, en tableros eléctricos, bancos de baterías y controladores de carga.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Breaker Solar DC 2X25A 500V :El Breaker Solar DC 2X25A 500V es un interruptor automático de corriente continua (DC) diseñado específicamente para sistemas fotovoltaicos. Su principal propiedad es la protección contra sobrecorrientes y cortocircuitos en circuitos de CC de hasta 500V y 25A por polo.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
DPS Solar DC 2P 600VDC 20/40kA: El DPS ofrece una protección adicional a las instalaciones fotovoltaicas ya que se encarga de proteger al inversor frente a subidas inesperadas de voltaje en la parte de corriente continua proveniente de los paneles solares. - Máxima tensión PV: 600V - Corriente nominal de descarga:20kA - Corriente máxima de descarga: 40kA - Tiempo de respuesta:25 ns - Secciones de conexión de cableado entre 1,5mm y 35mm.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Borne de conexión Carril Din Tierra: Borne de conexión para tierra Borne Freno Carril Din facil conexión y desconexión rápida plástico técnico color verde . Componente eléctrico diseñado para usarse en sistemas de automatización, control y protección de sistemas fotovoltaicos en aplicaciones industriales, facilitando la conexión y desconexión de forma rápida y segura de los circuitos con el fin de protegerlos contra sobrecargas, cortocircuitos y posibles condiciones anormales que afecten el adecuado funcionamiento del sistema.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Borne Freno Carril Din:Un Borne Freno Carril Din conexión y desconexión rápida plástico técnico color gris	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Breaker de Riel AC 2X20A 230V-6KA: Elemento preparado para activarse a partir de los 20A garantizando la integridad del sistema y evitando cortocircuitos o sobrecargas.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Juego de 100 brocas y puntas en estuche plástico, broca espada y madera: 19 puntas de cruz 1" PHI a PH3 - 5 puntas planas 1" de 3 a 12 mm - 9 puntas cuadradas 1" S1 a S3 - 10 puntas hexagonales 1" de 1/16" a 7/64" - 9 puntas de cruz 2" PH1 a PH3 - 3 puntas planas 2" de 6 mm a 12 mm - 4 puntas cuadradas 2" S1 A S3 - 2 puntas hexagonales 2" de 5/32" y 7/64" - 9 dados de 5/32" a 3/8" - 1 extensión magnética 1/4" - 11 brocas para metal HSS, óxido negro de 1/16" a 1/4" - 6 brocas para concreto de 1/8" a 1/4" - 5 brocas para madera de 1/8" a 3/8" - 3 brocas planas o de manita de 1/2" a 3/4" - 3 topes para broca de 3/16" a 3/8" - 1 llave hexagonal allen de 7/64"	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Alambre Calibre #10 Awg ALAMBRE DE COBRE #10 Tamaño de la sección 5,26 mm² Largo del cable 100 m color blanco Tipo de envase Rollo Cantidad de conductores 1	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Alambre Calibre #10 Awg ALAMBRE DE COBRE #10 Tamaño de la sección 5,26 mm² Largo del cable 100 m color negro Tipo de envase Rollo Cantidad de conductores 1	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Alambre Calibre #12 Awg: ALAMBRE DE COBRE #12 Tamaño de la sección 3,31 mm² Largo del cable 100 m color verde Tipo de envase Rollo Cantidad de conductores 2	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Conector Mc4 Tipo T2:Conector Mc4 Tipo T2 Par Ye 2 A 1 ,Mc4 1entrada 3 Salidas PAR Y Tipo T De 4 A 1	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 3/4 Pulgadas x 3 mts: Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 3/4 Pulgadas x 3 mts	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 1/2 Pulgadas x 3 mts: Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 3/4 Pulgadas x 3 mts	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Terminal-Conector EMT de 3/4 Pulgadas Acero C-H 451 : Terminal-Conector EMT de 3/4 Pulgadas Acero C-H 451	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Terminal-Conector EMT de 3/4 Pulgadas Acero C-H 451 : Terminal-Conector EMT de 1/2 Pulgadas Acero C-H 451	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Union EMT Acero C-H 3-4 Pulgadas 461	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Union EMT Acero C-H 3-4 Pulgadas 461	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Campestre de 5250Wh/dia El sistema fotovoltaico es capaz de generar 5,49 kWh al día en invierno (contando con 3 horas de sol), mientras que en verano, la producción ascendería a 12,81 kWh al día (contando con 7 horas de sol). Las baterías ofertadas disponen de una capacidad de 4,80 kWh de acumulación total. Dado que no se recomienda que las baterías se descarguen más de un 91% de su capacidad total por una cuestión de durabilidad y cuidado de la misma, la energía útil acumulada en la batería es de 4,37 kWh. Las características del sistema ofertado son: •Potencia solar fotovoltaica instalada: 1.830 W •Potencia máxima de salida: 3000 W •Producción diaria en INVIERNO: 5,49 kWh •Producción diaria en VERANO: 12,81 kWh •Producción MEDIA diaria Anual: 9,15 kWh •Acumulación Baterías Total: 4,80 kWh •Acumulación de Batería Útil: 4,37 kWh COMPONENTES -3 x Panel Solar Bifacial 610W N-Type Tensite	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Inversor Híbrido 5000W Bifásico SAJ H2-5K-LS3-US: Potencia máxima del arreglo PV [Wp] @ STC. 7500, Voltaje CC máximo. 600V, Rango de voltaje de MPPT. 90V - 610V, Voltaje CC nominal. 380V, Voltaje de inicio. 100V, Número de MPPT. 3, Rango de voltaje de la batería. 40V - 60V, Corriente máxima de carga/descarga. 152A, Frecuencia de red/rango. 60/54~65 Hz, Eficiencia máxima. 97.2%, Comunicación. Wi-Fi/4G (Opcional), Puerto de comunicación. RS485/CAN, Rango de temperatura de operación. -40°C a +60°C, Grado de protección. IP65, Dimensiones. 810 x 485 x 247 mm, Peso. 48kg	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Tablero de Sobreponer 6 Polos: l Tablero Sobreponer 6 polos está fabricado para ser instalado en zonas de exterior gracias a su materal ABS. Es un elemento que se encarga de proteger las conexiones del sistema de agentes externos. Gracias a la utilización de este elemento se puede evitar la ignifugación hacia el exterior, en caso de que se produzca cortocircuito.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Riel Din: El riel din es un componente fabricado a partir de materiales duraderos y resistentes como lo es el acero galvanizado, aluminio o acero inoxidable, los cuales le brinda una magnífica resistencia a la corrosión, así como, una alta resistencia mecánica y térmica, ideal para ser utilizado en múltiples aplicaciones y sistemas con diferentes tipos de configuraciones.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Conductor de Cobre, THHN/THWN-2 CT Calibre 4 AWG. 600v - 90°	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Conductor de Cobre, THHN/THWN-2 CT Calibre 6 AWG. 600v - 90°	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Tablero trifásico con tapa y puerta de 12 circuitos con espacio para totalizador, intensidad nominal 125 amperios, No. de Hilos 5 (3 Fases + 1 Tierra + 1 Neutro)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Tubo PVC Conduit de 1-1/2 x 3 mts	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Tubo PVC Conduit de 1-1/4 x 3 mts	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Curva PVC de 1-1/2	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Curva PVC de 1-1/4	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cable encauchetado 3 x 10 AWG (Cobre) THHN-THWN-2 TC USE-RoHS	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Breaker enchufable bipolar 2 X 20 Amp 10kA	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cinta Autofundente,19 mm x 9 mts	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Coraza Liquid Tight tipo americano 3/4 pulgadas	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Conector coraza Liquid, recto 3/4 pulgadas	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Chazo plástico doble aleta 3/8 x con tornillo 12 x 2”	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Caja de inspección fabricada en concreto, con borde metálico para una mayor protección al momento de ubicar la tapa. Medidas: 60 cm x 60 cm X 90 cm. Instalación: Empotrada	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Abrazadera grapa metálica 1-1/2 pulgada aleta doble para tubería metálica	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Borna ponchar calibre 4 AWG estañada cobre barril largo de ojo 5/16	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Borna ponchar calibre 6 AWG estañada cobre barril largo de ojo 5/17	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Caja metálica de paso 40cm x 40cm x 20cm chapa metálica	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Amarre plástico 30x4.8mm negro paquete x 100 unidades	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Marcaciones riesgo electrico	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cinta aislante color rojo	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cinta aislante color azul	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cinta aislante color amarillo	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cinta aislante color verde	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cinta aislante color naranja	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Acrilico 5x3 cm para marcacion de conductores en cajas de paso	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Caja de Inspeccion puesta tierra plastica verde	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Soldadura isotermtica 115g	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Molde Grafito Forma T Cable a Cable en T 1-0 a 1-0 TEA1010	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Guarda motor 2HP	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Arranque arranque start stop	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Logo 8 SIEMENS a 220V y los rele a 220V	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Piloto verde 220V	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Piloto rojo 220V	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Piloto Blanco 220V	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Conductor de Cobre, THHN/THWN-2 CT Calibre 1/0 AWG. 600v - 90°	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cofre de 50x50x15 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Breaker enchufable bipolar 2 X 5 Amp 10kA	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Borneras para conductor 12AWG	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Frenos para borneras	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Borneras para tierra 12AWG	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Cable encauchetado 3 x 10 AWG (Cobre) THHN-THWN-2 TC USE-RoHS	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Selector de dos posiciones	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Caja Electrica Plastica Octogonal Docena	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Caja PVC 5800 33620PL	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Boquilla Terminal de 1/2 Pulgada	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Tubo Conduit 1/2 X 3Mt	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Amarres Plásticos de 30 cm Tensión 50 Libras negro	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Chazo 1/4 Con Tornillo 100 Unid	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Careta Fotosensible Para Soldadura Por Arco Eléctrico:Fabricada en polipropileno de alta densidad y resistencia, ofrece protección confiable contra impactos, golpes y partículas de alta velocidad, ideal para uso en diferentes ambientes industriales.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Prensa rápida tipo "F" 8": Cuenta con diámetro de apertura de 8 pulgadas, mango plástico ergonómico y guía metálica resistente, garantizando un ajuste rápido, firme y seguro. Incluye garantía de por vida por defectos de fabricación.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Alicates de bloqueo (hombre solo) " 2 piezas MORDAZA UNO CURVO Y el otro MORDAZA PLANO: Incluye alicate boca curva de 4 pulgadas y alicate punta recta de 4.5 pulgadas, con acabado niquelado y cabeza tratada térmicamente, lo que garantiza mayor resistencia, durabilidad y precisión en el agarre.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Martillo Removedor Escoria Y Soldadura Redline.: Fabricado en acero al carbono, con una altura aproximada de 30 cm, brinda excelente alcance y resistencia. Cuenta con mango antideslizante que proporciona un agarre seguro y cómodo, ideal para clavar puntillas y martillar materiales pesados.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Martillo De Bola 2 1/2 " Libras: Fabricado con mango metálico y cabeza de hierro, cuenta con un largo aproximado de 28 cm y un peso de 0,23 kg, proporcionando equilibrio y facilidad de manejo. Su diseño de bola es ideal para golpear clavos y realizar trabajos de acabado.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cincel En Acero Templado De Hexagonal De 5/8" Y 12" De Largo: Fabricado en acero al cromo vanadio, lo que garantiza alta resistencia y durabilidad. Cuenta con cuña hexagonal de 5/8 pulgadas y 12 pulgadas de largo, además de una cabeza grande que incrementa el área de impacto y mejora la eficiencia del trabajo.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Overol En Drill Manga Larga Y Enterizo Según Tallas 40, 42: Fabricado en 100% algodón, material cómodo y resistente al uso continuo. Cuenta con talla S, ideal para labores que requieren ropa de protección personal. Se recomienda no dejar en remojo, lavar colores oscuros por separado y secar colgado en gancho para conservar su estado.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Botas Con Puntera De Acero Para Soldador: Fabricadas con material resistente al calor, chispas y salpicaduras, cuentan con puntera de acero para protección contra impactos y compresión, además de suela antideslizante para mayor estabilidad y seguridad.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Monogafas Transparentes Esmerilar: Fabricadas en material transparente de alta resistencia al impacto, con diseño ergonómico y ajuste cómodo, ideales para proteger los ojos durante labores de esmerilado y mantenimiento industrial.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Peto En Carnaza 60 X 90 Cms: Fabricado en carnaza de alta resistencia, material ideal para soportar altas temperaturas y proyecciones de soldadura, con correas ajustables que permiten comodidad y buen ajuste al usuario.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Mangas En Carnaza: Fabricadas en carnaza de alta resistencia, ofrecen protección completa de los brazos y sirven como complemento ideal de los guantes tipo soldador, garantizando mayor seguridad durante la labor.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Guantes Caña Larga En Carnaza : Fabricados en carnaza de alta resistencia, con caña larga para mayor cobertura y protección del antebrazo, ideales para uso en soldadura eléctrica, oxicorte y trabajos industriales.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Soldadura E6013 De 1/8" En Paquete 5 Kg.: Electrodo tipo E6013 de 1/8 pulgada (3,2 mm), presentado en paquete de 5 kg, apto para soldadura en todas las posiciones, con baja salpicadura y escoria autodesprendible. Trabaja con corriente alterna o continua y rango recomendado entre 80 y 130 amperios	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Pintura de acabado gris mate o satinado, de secado rápido, formulada para uso en metal y lámina. Presenta excelente cubrimiento, resistencia al óxido y rendimiento aproximado de 35 a 40 m² por galón por mano.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Tinner Fino: Presentación de 1 litro, líquido transparente de rápida evaporación, formulado con mezcla balanceada de solventes orgánicos que permite reducir la viscosidad de pinturas y mejorar su aplicación. Producto inflamable, debe mantenerse alejado del fuego y en lugares ventilados.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Extensión Monofásica Con Polo A Tierra. De 20mts De Longitud Con Cable Encauchetado Y Cable Calibre 12: Cuenta con 20 metros de longitud, sistema monofásico con polo a tierra, cable encauchetado para mayor protección y calibre 12, ideal para soportar equipos de mayor demanda eléctrica.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Arena de Planta : ?El material que pasa el tamiz No 200 (0.075 mm) debe ser limitado. ?Exceso de finos reduce la resistencia del concreto. ?El ensayo de equivalente de arena mide la limpieza del material y se recomienda mayor a 70% según norma aplicable. Normativa aplicable en Colombia está la NTC 174 y especificaciones INVIAS.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Grava ½ tamaño Nominal : • Material triturado en planta • Libre de arcilla, limos, materia orgánica y del polvo excesivo • Forma de las partículas preferiblemente angulares y subangulares • Tamaño máximo nominal ½ pulgada 12.5 mm • No debe presentar segregación • Evitar partículas planas o alargadas en exceso	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Varilla de refuerzo de ½ corrugada : • Diámetro nominal: 1/2 pulgada (12.7 mm aprox.) • Tipo: Acero corrugado para refuerzo estructural • Grado de acero: Generalmente 420 MPa o según especificación del proyecto • Superficie: Corrugada (nervaduras para adherencia) • Longitud comercial: 6 m o 12 m • Resistencia a la fluencia: Según norma estructural vigente • Soldabilidad: Depende del grado de acero (si aplica)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Varilla de refuerzo de 3/8 corrugada: • Diámetro nominal: 3/8 pulgada (9.5 mm aprox.) • Tipo: Acero corrugado para refuerzo estructural • Grado de acero: Generalmente 420 MPa o según especificación del proyecto • Superficie: Corrugada (nervaduras para adherencia) • Longitud comercial: 6 m • Resistencia a la fluencia: Según norma estructural vigente • Soldabilidad: Depende del grado de acero (si aplica)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Puntilla de Acero 2.5": • Tipo: Puntilla • Material: Acero resistente y duradero (usualmente bajo carbono), lo que evita que se parta durante la percusión • Acabado: Negro (natural) Galvanizado (anticorrosivo) • Diámetro: 3.05 mm a 3.30 mm • Longitud:	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Alambre Negro Recocido: • Material: Acero de bajo carbono (comúnmente grados SAE 1006 o SAE 1008). • Calibre: El más utilizado en la construcción es el calibre BWG 18 (diámetro aproximado de 1.24 mm), aunque se comercializa en otros espesores según la necesidad. • Tratamiento térmico: Recocido en horno para eliminar las tensiones internas y recuperar la suavidad del acero. • Acabado superficial: Presenta un color negro mate (o gris oscuro) producto del proceso de recocido, con una leve película de cascarilla o calamina protectora natural. No debe presentar escamado desprendible severo. • Usos recomendados: Amarre de acero de refuerzo (varillas corrugadas) para concreto estructural, sujeción de formaletas o encofrados, y embalaje en general. • Normativa aplicable: Fabricación bajo estándares como la norma técnica colombiana NTC 115 o su equivalente	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Tabla Dura en Achapo de 2 cm x 23 cm de ancho x 3 mt de largo (Cepillada y Canteada) para Encofrado: • Espesor: 2 centímetros (constante en toda la longitud de la pieza). • Acabado de las caras (Cepillada): Sus caras principales deben estar sometidas a proceso de cepillado mecanizado, dejándolas lisas, niveladas y libres de astillas gruesas o irregularidades profundas del aserrío. • Acabado de los bordes (Canteada): Los bordes (cantos) deben estar cortados a escuadra (90° exactos) en toda su longitud, garantizando la rectitud para un acople perfecto entre tablas. • Tipo de madera: "Madera dura" o semidura de uso estructural/construcción (maderas de alta densidad) que ofrezca resistencia mecánica a la presión y empuje del concreto fresco.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Paral de Madera de 10x5 cm (Cuartón / Listón Estructural): • Dimensiones de la sección: 10 cm x 5 cm (equivalente comercial aproximado a un listón de 4" x 2"). • Longitud: La longitud varía según el pedido, pero usualmente se suministran en medidas estándar comerciales (ej. 2.50, 3.00 o hasta 4.00 metros). • Tipo de madera: Madera aserrada de uso para construcción (como pino, eucalipto u otras maderas "de obra" o nativas), adecuada para soportar cargas estructurales temporales. • Calidad e integridad: La madera debe estar sana. Se deben rechazar piezas con presencia de pudrición, galerías de insectos (comején/polilla), nudos muertos de gran tamaño que atraviesen la pieza, o grietas y fisuras profundas. • Rectitud: Es fundamental que el paral sea lo más recto posible; no debe presentar torceduras, alabeos o pandeos pronunciados, ya que esto reduce drásticamente su resistencia a soportar peso vertical.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Placa / Planta inferior de Anclaje de 30x30 de 3/8": • Dimensiones: 0.30 metros x 0.30 metros (30 cm x 30 cm). • Espesor: (El espesor no está especificado en el nombre, pero debe indicarse según el diseño estructural, por ejemplo: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", etc., garantizando que sea uniforme en toda la pieza). • Material: Fabricada en acero estructural, típicamente bajo el estándar ASTM A36 (acero al carbono de uso estructural) o su equivalente normativo. • Corte y Bordes: Cortada mediante cizalla, oxicorte, plasma o láser. Los bordes deben estar perfilados, rectos y preferiblemente libres de escoria, rebabas cortantes o irregularidades profundas. • Acabado superficial: Comúnmente se suministra en "acero negro" (al natural, con escama de laminación). Según el proyecto, puede requerir aplicación previa de pintura anticorrosiva (imprimante) o galvanizado en caliente para protección contra la corrosión.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Placa / Platina Hierro de Anclaje de 10x10 de 3/8” Rectangular Atiesadores: Dimensiones: 0.10 metros x 0.10 metros (10 cm x 10 cm). Espesor: Específico de 3/8" (pulgadas), equivalente a 9.53 mm aproximadamente, garantizando que sea uniforme en toda la pieza. Material: Fabricada en acero estructural, típicamente bajo el estándar ASTM A36 (acero al carbono de uso estructural) o su equivalente normativo. Corte y Bordes: Cortada mediante cizalla, oxicorte, plasma o láser. Los bordes deben estar perfilados, rectos y libre de escoria, rebabas cortantes o irregularidades profundas. Acabado superficial: Comúnmente se suministra en "acero negro" (al natural, con escama de laminación). Según el proyecto, puede requerir perforaciones para pernos o aplicación previa de pintura anticorrosiva / galvanizado.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Varilla Roscada Acero Zincado 5/8” x 0.50 Mt (Espárrago Roscado): • Diámetro nominal: 5/8 de pulgada (aprox. 15.8 mm). • Longitud total: 0.50 Metro. • Tipo de rosca: Cuerda o rosca estándar UNC (usualmente 11 hilos por pulgada). • Material y Resistencia: Fabricada en acero bajo/medio en carbono, típicamente bajo estándares comerciales como ASTM A307 Grado A o SAE J429 Grado 1 para aplicaciones generales (en caso de requerir alta tensión, se debe exigir norma ASTM A193 B7). • Acabado superficial: Zincado electrolítico (brillante) o galvanizado para ofrecer protección contra la corrosión ambiental. • Uso recomendado: Fijaciones en concreto mediante anclajes químicos/mecánicos, soporte de bandejas portacables eléctricas, tuberías colgantes, y tensores en estructuras.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Varilla Roscada Acero Zincado 3/8” x 1.00 Mt (Espárrago Roscado): Diámetro nominal: 3/8 de pulgada). Longitud total: 1.00 Metro (100 cm). Tipo de rosca: Cuerda o rosca estándar UNC (usualmente 11 hilos por pulgada). Material y Resistencia: Fabricada en acero bajo/medio en carbono, típicamente bajo estándares comerciales como ASTM A307 Grado A o SAE J429 Grado 1 para aplicaciones generales (en caso de requerir alta tensión, se debe exigir norma ASTM A193 B7). Acabado superficial: Zincado electrolítico (brillante) o galvanizado para ofrecer protección contra la corrosión ambiental. Uso recomendado: Fijaciones en concreto mediante anclajes químicos/mecánicos, soporte de bandejas portacables eléctricas, tuberías colgantes, y tensores en estructuras.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Arandela Plana de 3/8” (Acero Zincado / Galvanizado / Negro): Diámetro nominal: 3/8 de pulgada. Tipo de paso/rosca: Puede ser UNC (rosca gruesa estándar, 11 hilos por pulgada) o UNF (rosca fina, 18 hilos por pulgada). Grado de resistencia: Típicamente Grado 2 (uso general), Grado 5 o Grado 8 (alta resistencia), según las necesidades de torque y carga estructural. Acabado superficial: Dependiendo de su uso, debe contar con recubrimiento para evitar corrosión (Zincado electrolítico, Galvanizado en caliente) o venir en acabado negro (pavonado). Normativa aplicable: Fabricación dimensional y mecánica bajo estándares internacionales como ASME B18.2.2, ASTM A563, SAE J995 o su norma técnica colombiana NTC equivalente.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Tuerca Hexagonal de 3/8" (Acero Zincado / Negro / Galvanizado): Diámetro nominal: 3/8 de pulgada. Tipo de paso/rosca: Puede ser UNC (rosca gruesa estándar, 11 hilos por pulgada) o UNF (rosca fina, 18 hilos por pulgada). Grado de resistencia: Típicamente Grado 2 (uso general), Grado 5 o Grado 8 (alta resistencia), según las necesidades de torque y carga estructural. Acabado superficial: Dependiendo de su uso, debe contar con recubrimiento para evitar corrosión (Zincado electrolítico, Galvanizado en caliente) o venir en acabado negro (pavonado). Normativa aplicable: Fabricación dimensional y mecánica bajo estándares internacionales como ASME B18.2.2, ASTM A563, SAE J995 o su norma técnica colombiana NTC equivalente.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Tuerca Hexagonal de 5/8" (Acero Zincado / Negro / Galvanizado): Diámetro nominal: 5/8 de pulgada. Tipo de paso/rosca: Puede ser UNC (rosca gruesa estándar, 11 hilos por pulgada) o UNF (rosca fina, 18 hilos por pulgada). Grado de resistencia: Típicamente Grado 2 (uso general), Grado 5 o Grado 8 (alta resistencia), según las necesidades de torque y carga estructural. Acabado superficial: Dependiendo de su uso, debe contar con recubrimiento para evitar corrosión (Zincado electrolítico, Galvanizado en caliente) o venir en acabado negro (pavonado). Normativa aplicable: Fabricación dimensional y mecánica bajo estándares internacionales como ASME B18.2.2, ASTM A563, SAE J996 o su norma técnica colombiana NTC equivalente.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Arandela Plana de 5/8” (Acero Zincado / Galvanizado / Negro): Diámetro nominal: 5/8 de pulgada. Tipo de paso/rosca: Puede ser UNC (rosca gruesa estándar, 11 hilos por pulgada) o UNF (rosca fina, 18 hilos por pulgada). Grado de resistencia: Típicamente Grado 2 (uso general), Grado 5 o Grado 8 (alta resistencia), según las necesidades de torque y carga estructural. Acabado superficial: Dependiendo de su uso, debe contar con recubrimiento para evitar corrosión (Zincado electrolítico, Galvanizado en caliente) o venir en acabado negro (pavonado). Normativa aplicable: Fabricación dimensional y mecánica bajo estándares internacionales como ASME B18.2.2, ASTM A563, SAE J995 o su norma técnica colombiana NTC equivalente.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Puntilla de Hierro de 2” con Cabeza (Clavo Común de 2"): Longitud nominal: 2 pulgadas (aproximadamente 50.8 mm). Tipo de cabeza: Cabeza plana y circular (preferiblemente estriada para evitar el deslizamiento del martillo durante el golpe). Tipo de punta: Punta de diamante (corte de cuatro caras afiladas), diseñada para penetrar la madera de manera limpia sin rajar las fibras. Material: Acero de bajo carbono (pulido al natural). Cuerpo: Liso, con un diámetro o calibre estandarizado para la longitud de 2" (comúnmente calibre BWG 11 o similar). Normativa aplicable: Fabricación bajo estándares internacionales como ASTM F1667 o especificaciones de calidad de la norma técnica colombiana NTC equivalente.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Puntilla de Hierro de 2.5” con Cabeza (Clavo Común de 2 ½"): Longitud nominal: 2.5 pulgadas (aproximadamente 63.5 mm). Tipo de cabeza: Cabeza plana y circular (preferiblemente estriada para evitar el deslizamiento del martillo durante el golpe). Tipo de punta: Punta de diamante (corte de cuatro caras afiladas), diseñada para penetrar la madera de manera limpia sin rajar las fibras estructurales. Material: Acero de bajo carbono (pulido al natural). Cuerpo: Liso, con un diámetro o calibre estandarizado proporcional para la longitud de 2.5" (comúnmente calibre BWG 10 o similar, lo que le da mayor resistencia al pandeo que la de 2"). Normativa aplicable: Fabricación bajo estándares internacionales como ASTM F1667 o especificaciones de calidad de la norma técnica colombiana NTC equivalente.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Ladrillo Farol N. 4 (Bloque Farol #4): Dimensiones Nominales: Comúnmente de 10 x 20 cm X 30 cm (Nota: Las dimensiones pueden variar levemente según el fabricante regional, por ejemplo: 9x19x29 cm, pero manteniendo la tipología del N. 4). Geometría: Bloque con perforaciones horizontales (generalmente de 4 a 6 celdas internas dispuestas longitudinalmente). Material: Fabricado a partir de arcillas naturales moldeadas por extrusión y sometidas a un proceso controlado de secado y cocción en hornos industriales. Resistencia y Absorción: Debe cumplir con los límites mínimos de resistencia a la compresión y los porcentajes máximos de absorción de agua exigidos por las normativas de construcción locales (como la NTC 4205 en Colombia o equivalentes).	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Formaleta metálica modular de acero estructural para moldeo de columnas en concreto.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Formaleta metálica modular resistente a impactos y humedad para estructuras de concreto.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Formaleta metálica reforzada reutilizable para conformación de columnas en concreto.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Panel modular metálico de acero para encofrado y acabado uniforme de concreto.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Accesorio metálico de fijación utilizado para asegurar y unir formaletas metálicas durante el vaciado de concreto.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Perfil angular metálico utilizado como refuerzo estructural y alineación en sistemas de formaleta metálica.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Equipo de medición autonivelante de alta precisión, alcance de 10 m, proyección horizontal y vertical, incluye trípode.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cinta métrica retráctil de 8 metros con carcasa plástica resistente y punta imantada para mediciones precisas.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Balde plástico reforzado de alta resistencia con asa metálica para transporte de mezclas y materiales.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Martillo de uña de 16 onzas con cabeza de acero y mango ergonómico resistente al impacto.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cimbra plástica de 30 metros con tinta azul y nivel de gota para trazado y alineación en construcción.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Guantes tipo ingeniero resistentes a abrasión y desgarro, con refuerzo en palma y diseño ergonómico.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Gafas de protección industrial con lentes en policarbonato, filtro UV y tratamiento antiempañante.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Estructura metálica modular de acero tubular para trabajos en altura y soporte en construcción.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Escalera industrial plegable de fibra de vidrio con peldaños antideslizantes y capacidad hasta 150 kg.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Lámina de policarbonato alveolar traslúcida de 8 mm, resistente a impactos y radiación UV, utilizada en cubiertas de invernadero.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Perfil conector tipo omega en aluminio para fijación y unión de láminas de policarbonato en estructuras de invernadero.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cinta microperforada para sellado inferior de láminas de policarbonato, evita ingreso de polvo e insectos y permite ventilación.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Perfil tipo U en aluminio para terminación y protección de bordes de láminas de policarbonato de 8 mm.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Tornillo autoperforante galvanizado con arandela de sellado para fijación de policarbonato en estructuras metálicas.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Sellante de silicona neutra resistente a rayos UV y humedad para unión y sellado de policarbonato.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Tubo estructural galvanizado calibre 18 de alta resistencia utilizado en estructuras metálicas para invernadero.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Plástico invernadero blanco transparente calibre 8 de 10 m ancho x 50 m largo con aditivo UV	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Caja plástica perforada para frutas y verduras	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Palet de plástico apilable HDPE 120 x 100 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Delantal impermeable PVC para ambiente fruver	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cinta amarillo/negro para delimitación de áreas	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cinta transparente adhesiva para reparación de plástico	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Grapadora industrial para fijación de plásticos y mallas	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Grapas galvanizadas para grapadora agríc	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Ventilador recirculador 18" a 24" 110V	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Malla antiinsectos 40 mesh de 3 m x 100 m	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Bandeja germinadora de huecos grandes para plántulas perennes	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Extensión encauchetada industrial 20 a 40 m	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Polisombra agrícola negra 50% de sombreo, 6 m x 100 m	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Açaí Amazónico (Euterpe oleracea)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Cacao Amazónico (Theobroma cacao)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Copoazú Amazónico (Theobroma grandiflorum)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Arazá Amazónico (Eugenia stipitata)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Camu Camu Amazónico (Myrciaria dubia)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Borojó Amazónico (Borojoa patinoi)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Cocona Amazónica (Solanum sessiliflorum)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Chontaduro Amazónico (Bactris gasipaes)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Cedro Amazónico (Cedrela odorata)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Caoba Amazónica (Swietenia macrophylla)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Teca Forestal (Tectona grandis)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Melina Forestal (Gmelina arborea)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Roble Forestal	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Nogal Cafetero (Cordia alliodora)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Semilla de Ceiba Forestal (Ceiba pentandra)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Bandeja agrícola de 100 huecos para producción de plántulas	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Balde Plástico R247, color gris	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Filtro de Lechera Aluminio: Con manijas resistentes, que le dan mayor seguridad al agarre y manipulación del filtro. Esta elaborado en aluminio natural, lo cual lo convierte en un material ideal para el transporte de los alimentos. Gracias a las propiedades de su material, es un material resistente a golpes y deformaciones. ANCHO CMS: 37.00 LARGO CMS: 29.50 ALTO CMS: 22.40	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Malla metalica para filtro de leche: Diseñado con mallas de acero inoxidable, nylon o papel, elimina eficientemente impurezas físicas y contaminantes que afectan la composición final del producto. Sus anillos ajustables se adaptan a diferentes modelos de cantinas, asegurando un encaje perfecto y una filtración óptima en cada uso. Reduce significativamente la carga microbiana y mejora los estándares de calidad, cumpliendo con normativas sanitarias exigentes. Una solución práctica y duradera para operaciones lecheras profesionales.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Aro para soporte del filtro de papel, utilizado en el filtro de leche.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cantina Aluminio Tapa Caucho x 40 Lt: Fabricada en MonoBloc, elaborada en una sola pieza, evitando remaches y soldaduras foco de contaminación. • Base de aluminio fundido, que da estabilidad y evita deformaciones • Asas ergonómicas, fuertes y ultrarresistentes para mayor seguridad y facilitar su transporte • Paredes y base extra gruesa, para mayor resistencia y durabilidad en el trabajo pesado CAPACIDAD: 40 Litros ANCHO CMS: 34.00 LARGO CMS: 34.10 ALTO CMS: 67.50	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Raqueta para Test Mastitis: La bandeja para prueba de mastitis es una herramienta esencial para detectar mastitis en vacas de manera rápida y sencilla. Diseñada para ser utilizada con la prueba de leche MS CMT, esta bandeja permite determinar la presencia de mastitis a través de la viscosidad de la mezcla. Cuanto más viscosa sea la mezcla, mayor será el número de células somáticas en la leche, indicando una posible infección. Ideal para ganaderos y veterinarios, esta bandeja de plástico es fácil de usar y proporciona resultados instantáneos, ayudando a mantener la salud del ganado y la calidad de la leche.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
CMT California – Prueba Rapida para Detección de Mastitis Subclínica : Solución confiable para el control sanitario en vacas lecheras Garrafa por 2000 ml Composición por cada 100 mL: | Ingrediente activo | Concentración | | Lauril Sulfato de Sodio | 5.4 g | | Hidróxido de Sodio | 2.0 mg | | Púrpura de Bromocresol | 2.5 mg | | Excipientes c.s.p. | 100 mL |	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Jarro Fondo Negro para pruebas de diagnóstico de mastitis,: diseñado para facilitar la detección de problemas en la leche al momento del ordeño. Su tamaño y diseño ergonómico permiten un manejo cómodo y eficiente en la evaluación de calidad. Características: - Diámetro: 143 mm - Altura: 111 mm - Capacidad: 1 litro Ideal para realizar el despunte en el ordeño y garantizar un control efectivo en la producción lechera. Fabricado con materiales resistentes y de fácil limpieza para un uso prolongado en el campo.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

PRESELLO YODADO 1%: Germicida yodado, para el presellado de pezones antes de la etapa de ordeño. Características: No irrita la piel. Contiene humectantes y emolientes que protegen la piel. Combinado con buenas prácticas, ayuda a eliminar bacterias que pueden estar presentes en la piel del pezón. DOSIFICACION Y USOS: Antes de iniciar el proceso de ordeño aplicar directamente sobre el pezón utilizando vaso dosificador, con un tiempo de contacto de al menos 30 segundos, para garantizar su acción germicida. Retirar los residuos del presello antes de empezar con el ordeño.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Sellador de Pezones Iodopovidona 5000ppm: Se utiliza para desinfectar y sellar los pezones luego del ordeño. Previene infecciones y mejora el acondicionamiento del pezón, debido a su alto poder cosmético. Tiene una elevada estabilidad debido a su complejo iodado. No es irritante para la piel del pezón. La Iodopovidona es un polímero iodado que permite la liberación progresiva y sostenida de iodo en el tiempo, el cual ejerce una importante acción germicida durante el proceso fisiológico Post-ordeño de cierre del conducto galactóforo.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Vaso Sellador de Pezón 9"	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO, GRADUADO DE 100ML Forma baja normal En vidrio borosilicato 3.3	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO, GRADUADO DE 50ML Forma baja normal En vidrio borosilicato 3.3 Especiales para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO, GRADUADO DE 20 ML Forma baja normal En vidrio borosilicato 3.3 Especiales para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Manguera transparente de 1/2": La manguera transparente de 1/2" está fabricada en polímero termoplástico, material que le proporciona flexibilidad, resistencia y durabilidad para diferentes usos. Su diseño transparente permite visualizar fácilmente el paso de líquidos o aire durante su funcionamiento. Cuenta con una temperatura de trabajo entre -5 °C y 50 °C, lo que la hace adecuada para aplicaciones domésticas, agrícolas e industriales ligeras, garantizando un buen desempeño en condiciones normales de operación.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Sulfato de Magnesio: es un fertilizante mineral utilizado para aportar magnesio y azufre a los cultivos, nutrientes esenciales para el desarrollo y producción de las plantas. El magnesio participa en la formación de clorofila y favorece la fotosíntesis, mientras que el azufre contribuye a la formación de proteínas y mejora la calidad de los cultivos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Sulfato de fosforo : es un fertilizante utilizado para aportar fósforo y azufre a los cultivos, nutrientes esenciales para el adecuado desarrollo de las plantas. El fósforo favorece el crecimiento de raíces, la floración, la formación de frutos y el fortalecimiento general del cultivo, mientras que el azufre contribuye a la síntesis de proteínas y mejora la absorción de nutrientes	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
HEXAMETAFOSFATO DE SODIO $((NaPO_3)_6)$. "SNE" 1 kg. ESPECIFICACIONES -Grado de pureza: ≥ 96–99% (grado analítico, A.R.). -Peso molecular aproximado: 611.77 g/mol. -Apariencia: Polvo blanco, fino, inoloro, higroscópico. -Naturaleza química: Polifosfato cíclico (cadena de ortofosfatos condensados). Con certificado de calidad, tarro original del fabricante segun la marca, su fecha de vencimiento debe ser superior al año 2030 (vida útil 5 años), no se admiten reactivos reempacados o con sello de seguridad roto.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
CLORURO DE POTASIO (KCl). "SNE" 1 kg. ESPECIFICACIONES -Grado de pureza: ≥ 99.9% (grado analítico, A.R. / ACS). -Peso molecular: 74.55 g/mol. -Apariencia: Cristales o polvo cristalino blanco, inoloro. -Solubilidad: 34.2 g/100 mL en agua a 25 °C. -Higroscopicidad: No higroscópico en condiciones normales. Con certificado de calidad, tarro original del fabricante segun la marca, su fecha de vencimiento debe ser superior al año 2030 (vida útil 5 años), no se admiten reactivos reempacados o con sello de seguridad roto.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH). "SNE" 1 kg. ESPECIFICACIONES -Contenido (acidimétrico) : min. 98 % -Sodio carbonato (Na2CO3): max. 0,5 % -Sodio óxido (Na2O): min. 75,5 % -Hierro (Fe): max. 15 ppm. -Niquel (Ni): max. 3 ppm. Con certificado de calidad, tarro original del fabricante segun la marca, su fecha de vencimiento debe ser superior al año 2030 (vida útil 5 años), no se admiten reactivos reempacados o con sello de seguridad roto.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
FENOLFTALEÍNA INDICADOR. "SNE" 250 g. ESPECIFICACIONES -Incoloro a Rojo violeta en pH 8.3 a 10. -Grado de pureza: Analítico (PA). -Solubilidad: Parcialmente soluble en agua, completamente soluble en etanol. -Cumplimiento con normativas ISO y ACS para reactivos de laboratorio. Con certificado de calidad, tarro original del fabricante segun la marca, su fecha de vencimiento debe ser superior al año 2030 (vida útil 5 años), no se admiten reactivos reempacados o con sello de seguridad roto.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

FLUORURO DE SODIO (NaF). "SNE" 1 kg. ESPECIFICACIONES -Grado de pureza: ≥ 99.0% (grado analítico, A.R. / ACS). -Peso molecular: 41.99 g/mol. -Apariencia: Polvo o cristales blancos, inoloro. -Solubilidad: 4.13 g/100 mL en agua a 25 °C. Con certificado de calidad, tarro original del fabricante segun la marca, su fecha de vencimiento debe ser superior al año 2030 (vida útil 5 años), no se admiten reactivos reempacados o con sello de seguridad roto.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Azufre en polvo de uso agrícola, presentado en empaque original sellado para garantizar su calidad y conservación. Producto utilizado como corrector y acondicionador de suelos, ayudando a mejorar la disponibilidad de nutrientes y el desarrollo de los cultivos. También es empleado en programas de manejo agrícola por sus propiedades fungicidas y acaricidas	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ÁCIDO CLORHÍDRICO (HCl). "SNE" 2.5 L. ESPECIFICACIONES -Solución acuosa, grado de pureza 36.5-38%, (grado analítico, A.R.). -Líquido transparente, incoloro o ligeramente amarillento, olor penetrante e irritante (característico del cloruro de hidrógeno). -pH: < 1 (en solución concentrada). -Solubilidad: Totalmente miscible en agua. -Peso molecular: 36.46 g/mol. Con certificado de calidad, tarro original del fabricante segun la marca, su fecha de vencimiento debe ser superior al año 2030 (vida útil 5 años), no se admiten reactivos reempacados o con sello de seguridad roto.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
SODIO CARBONATO ANHIDRO ACS "SNE" 1 kg Grado analítico. Con certificado de calidad, tarro original del fabricante segun la marca, su fecha de vencimiento debe ser superior al año 2030 (vida util 5 años), no se admiten reactivos reempacados o con sello de seguridad roto	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Harina de hueso para uso agrícola, presentada en empaque de 50 kg. Producto orgánico obtenido a partir de huesos procesados y molidos, utilizado como fertilizante y acondicionador de suelos por su alto contenido de fósforo y calcio. Favorece el desarrollo radicular, la floración y el fortalecimiento de las plantas.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Levadura granulada empacada al vacío para uso agrícola, elaborada a partir de microorganismos activos seleccionados, utilizada como acondicionador biológico y complemento en procesos agrícolas y agropecuarios. Presentación en empaque sellado al vacío que garantiza mayor conservación, estabilidad y protección contra la humedad y contaminantes externos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Roca fosfórica para uso agrícola, presentada en bulto de 50 kg. Producto mineral de origen natural utilizado como fuente de fósforo para mejorar la fertilidad del suelo y favorecer el desarrollo radicular, floración y producción de los cultivos. Recomendada para aplicación en programas de fertilización agrícola y acondicionamiento de suelos ácidos. Empaque resistente que facilita su almacenamiento y transporte.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

TAMIZ 2" DIAMETRO 8" EN ACERO INOXIDABLE ASTM E 11. Tamiz de acero inoxidable, construcción en una sola pieza y transición del tejido sin ranuras, para evitar la acumulación de suciedad en los puntos de cruce. Alto grado de resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, gracias al acero inoxidable. Más ligeros que los tamices tradicionales, al tiempo que aumenta el espacio libre para tamizar. Máxima estabilidad cuando se utilizan en bloques de tamices.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
TAMIZ #8 DIAMETRO 8" EN ACERO INOXIDABLE ASTM E 11. Tamiz de acero inoxidable, construcción en una sola pieza y transición del tejido sin ranuras, para evitar la acumulación de suciedad en los puntos de cruce. Alto grado de resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, gracias al acero inoxidable. Más ligeros que los tamices tradicionales, al tiempo que aumenta el espacio libre para tamizar. Máxima estabilidad cuando se utilizan en bloques de tamices.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Termómetro de compostaje profesional tipo Backyard en escala Celsius, diseñado para el monitoreo preciso de temperatura en procesos de compostaje y manejo de residuos orgánicos. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, con esfera analógica herméticamente sellada que evita empañamiento y facilita una lectura rápida y clara. Ideal para controlar la actividad térmica de pilas de compost en aplicaciones agrícolas, ambientales e industriales. Dimensiones: 100 cm de largo x 8 cm de alto x 8 cm de ancho.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Barreno media caña para muestreo rápido de suelos duros, fabricado en acero de alta resistencia para garantizar durabilidad y rendimiento en trabajos de campo. Diseñado para la extracción eficiente de muestras de suelo en terrenos compactos y de alta dureza. Cuenta con diámetro de muestra de 25 mm y longitud de barreno de 100 cm, permitiendo obtener muestras profundas y representativas. Su diseño ergonómico facilita el manejo y la operación durante el muestreo. Peso total del set: 7.2 kg.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Hidrómetro Bouyoucos para análisis de textura del suelo- NORMA: ASTM D422 / NTC 6299 - Aplicación: Textura del suelo (arena, limo, arcilla): Material/equipo utilizado para procesos de formación, producción agrícola y análisis de suelos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Embudos plásticos de 19,5 × 18 cm, fabricados en material plástico resistente y liviano, ideales para el trasvase seguro de líquidos y materiales granulados. Diseñados con boca amplia para facilitar el llenado y pico de salida angosto que permite un vertido preciso y sin derrames. Presentan alta resistencia química, fácil limpieza y reutilización, adecuados para aplicaciones en laboratorio, agricultura, industria y uso general. Dimensiones aproximadas: 19,5 cm de diámetro superior y 18 cm de altura.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Regadera plástica de 1,75 litros, fabricada en material resistente y liviano, ideal para el riego manual de plantas, jardines, huertas y viveros. Diseño ergonómico con asa cómoda para un fácil manejo y boquilla dispersora que permite una distribución uniforme del agua. Sus dimensiones de 7,5 x 33 x 24,5 cm facilitan el transporte y almacenamiento, siendo práctica para uso doméstico y agrícola. Alta resistencia a la humedad y fácil limpieza.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Zaranda de madera grande fabricada con estructura resistente y liviana, ideal para clasificación, cernido y separación de materiales en labores agrícolas, de construcción y procesos de compostaje. Cuenta con dimensiones de 49 cm x 84 cm y malla metálica de 6 x 6 mm, que permite un filtrado uniforme de partículas medianas. Su marco en madera proporciona firmeza y facilidad de manejo, ofreciendo durabilidad y comodidad durante el trabajo manual. Adecuada para selección de tierra, arena, abonos orgánicos y otros materiales granulados.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1.117.524.719**
CORREO INSTITUCIONAL	wmgarzon@sena.edu.co