Invercerámicas

FICHA TÉCNICA

PORC MT TREVI SILVER 60x60

Producto:	PORCELANICO
Superficie:	ESMALTADO RÚSTICO
Bordes:	Rectificados
Tamaño nominal:	60*60 cm
Calidad:	PRIMERA
Tipología:	Rústico Cemento
Uso:	Piso - Pared
Tráfico:	PEI 4 - Tráfico comercial moderado alto.
Clasificación:	Grupo BIb



Producto importado por **INVERCERAMICAS SAS**. Fabricado en **PERÚ** según los requisitos de la norma **ISO 13006/UNE-EN 14411** y ensayos técnicos internacionales **ISO 10545**

NORMA ISO 13006:2018	NORMA	REQUISITO		RESULTADO
DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFIE				
***Dimensiones promedio:**				
Largo y ancho (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2,0 mm	**Cumple**
Espesor (% - mm)	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	**Cumple**
*Rectitud de los lados (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	**Cumple**
*Rectangularidad (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	**Cumple**
***Planaridad superficial:**				
Curvatura Lateral (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	**Cumple**
Curvatura Central (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	**Cumple**
Alabeo Diagonal (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	**Cumple**
*Calidad de la Superficie (%)	ISO 10545-2	Mínimo el 95% de la baldosa debe estar libre de defectos.		**Cumple**
***Dimensiones de fabricación:**				
Largo y ancho (% - mm)				**600 mm*600 mm**
Espesor (% - mm)				**9,0 mm**
***Peso:**				
Promedio por pieza (gr)				**7,2 Kg**
PROPIEDADES FÍSICAS				
*Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	*0,5% < EV* ≤ 3% Mínimo individual 3,3%		**Cumple**
*Resistencia a la rotura (N)(e ≥ 7,5 mm)	ISO 10545-4	Mínimo 1100 N		**Cumple**
*Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas a ser utilizadas en pisos).	ISO 10545-7	Reporte de la clase de abrasión y los ciclos pasados		**Clase 4**
*Coeficiente de fricción dinámico en seco.	ANSI A137.1	Determinado por fabricante		**DCOF ≥ 0,42**
PROPIEDADES QUÍMICAS				
***Resistencia a las manchas:**				
Baldosas esmaltadas	ISO 10545-14	Mínimo clase 3		**Cumple**
EMBALAJE				
***Contenido:**				
Piezas por caja:				**4 piezas**
M2 por caja:				**1,44 m2**
Peso por caja:				**29,0 Kg**
Cajas por Pallets:				**40 cajas**
M2 por Pallets:				**57,6 m2**
Peso bruto por pallets:				**1160 Kg**

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
*Las normas técnicas establecen que los lados de una pieza pueden presentar diferencias de ± 0,6% con respecto a la diagonal del formato, por lo que se recomienda mantener una junta de 3 mm entre pieza y pieza.
*Maneje el producto con mucho cuidado durante su almacenaje, manipulación e instalación para evitar despuntados, astillados en los bordes y rayados en la superficie.
*Para evitar fallas en la adherencia, limpie con un cepillo suave y agua limpia la cara oculta de cada baldosa para remover el polvo remanente.
*Verifique que el área a recubrir tenga una superficie totalmente curada y uniforme.
*Realice los cortes de las baldosas con la cara oculta mirando hacia usted para proteger el esmalte.
*Revise cada pieza antes de pegarla. Si encuentra fallas visibles suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
*Una vez terminada la instalación espere 72 horas para que endurezca la boquilla. Posteriormente limpie con una escoba de cerdas suaves y un trapero levemente húmedo en agua.
*Evite la limpieza con hipoclorito de sodio puro, productos que contengan ácido fluorhídrico o detergentes sólidos con partículas abrasivas.
*Para evitar rayones en la superficie, recubra los bordes o patas de los muebles con topes de silicona. Adicional, coloque tapetes atrapa polvo en los accesos o puntos de alta circulación para disminuir la suciedad atrapada en los zapatos.
*Utilice limpiadores para pisos que sean fabricados con detergentes neutros.