	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:		Pública Clasificada:	X	Pública Reservada:	

FECHA:	15/04/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGO
COD REGIONAL:	76	REGIONAL	VALLE
CENTRO DE COSTO:	954310		
COD CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES de los bienes solicitados por el área o dependencia de GESTIÓN CONTRACTUAL se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
302697	ESTACION BASE PARA LED >> ESTACION BASE PARA LED;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=ARO DE LUZ;DIMENSION=N.A.;	MARCA:CO1_PCCNTR_8284526;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:Aro De Luz 26 Cm Con Trípode 2mt Profesional 3 Climas De Luz (AEM)	CONSUMO	UNIDAD	6
233950	BOMBILLO (A) >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. VOLTAJE 100 W	MARCA:CO1_PCCNTR_8284526;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:Bombillo incandecente 100W (AEM)	CONSUMO	UNIDAD	8
266744	CABLE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE AWG 10 MATERIAL N.A.	MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:(REGULAR) CABLE AWG 10 NEGRO	CONSUMO	UNIDAD	1
297751	CABLE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE N.A. CARACTERISTICA 7 HILOS AWG COBRE AMARILLO NO.12 QUE CUMPLAN LA NORMA RETIE	MARCA:CO1_PCCNTR_8284526;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:Cable 7 hilos thhn # 12 x 100 mt color. amarillo Rollo 100 m (AEM)	CONSUMO	BOLSA	1
297758	CABLE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE N.A. CARACTERISTICA 7 HILOS AWG COBRE ROJO NO. 12 QUE CUMPLAN LA NORMA RETIE MATERIAL N.	MARCA:CO1_PCCNTR_8284526;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:Cable 7 hilos thhn # 12 x 100 mt color. negro Rollo 100 m (AEM)	CONSUMO	BOLSA	1
233522	CAJA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA OCTAGONAL DIMENSION N.A. MATERIAL PVC	MARCA:CO1_PCCNTR_8284526;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:Caja Octagonal 100 X 100 X 47 Mm Conduit (AEM)	CONSUMO	UNIDAD	10
304903	CINTA DE PAPEL >> CINTA DE PAPEL;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=MULTIPROPOSITO;COLOR=N.A.;	MARCA:CO1_PCCNTR_8095109;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:Cinta de enmascarar 48 mm cinta de enmascarar 48 mm • 40 m por rollo (REGULAR)	CONSUMO	UNIDAD	10
233481	CABLE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONECTOR	MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:(REGULAR) CONECTOR MC4 PARA PANELES SOLARES	CONSUMO	UNIDAD	100
233481	CABLE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONECTOR	MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:(REGULAR) CONECTORES PARALELO 3 PANELES FV FLEXIBLE	CONSUMO	UNIDAD	9
233539	INTERRUPTOR >> TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TRIPLE	MARCA:CO1_PCCNTR_8284526;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:Interruptor de bombillo triple residencial (AEM)	CONSUMO	UNIDAD	10
233538	INTERRUPTOR >> TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE	MARCA:CO1_PCCNTR_8284526;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:Interruptor de bombillo dobe residencia (AEM)	CONSUMO	UNIDAD	10

234100	INTERRUPTOR >> TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA SENCILLO	MARCA:CO1_PCCNTR_8284526;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:Interruptor de bombillo Sencillo residencial (AEM)	CONSUMO	UNIDAD	10
303357	MEDIDOR >> MEDIDOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=LASER;	MARCA:CO1_PCCNTR_8284526;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:Medidor Laser Alcance 40m+baterias estuche Cuerpo de gran resistencia al impacto (REGULAR)	CONSUMO	UNIDAD	1
278252	MEMORIA USB >> TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	MARCA:CO1_PCCNTR_8543723;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:MEMORIA USB, DE 32 GIGAS (AEM)	CONSUMO	UNIDAD	10
240135	LAMPARA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PORTA LAMPARA VOLTAJE N.A.	MARCA:CO1_PCCNTR_8284526;SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:Plafon plastico policarbonalo (AEM)	CONSUMO	UNIDAD	5

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	15/04/2026

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

NOMBRE	ADAPTADOR 1/2 PULGADA TERMINAL CONDUIT - PAVCO WAVIN
NOMBRE	ADAPTADOR 2PCS DISPLAYPORT A HDMI 4K | CONECTOR: DISPLAYPORT DP MACHO A HD HEMBRA CONEXIÓN PROFESIONAL TRANSFORMA DP A HDMI PARA TV Y MONITORES. ALTA DEFINICIÓN: SOPORTA RESOLUCIONES 4K Y 1080P
NOMBRE	ADAPTADOR 3/4 PULGADA TERMINAL CONDUIT - PAVCO WAVIN
NOMBRE	ADAPTADOR FIBRA ÓPTICA PARA ODF PUERTOS DUPLEX SC/APC-SC/APC MONOMODO VERDE ADAPTADOR FIBRA ÓPTICA PARA ODF PUERTOS DUPLEX SC/APC-SC/APC MONOMODO VERDE
NOMBRE	BANCO DE TRABAJO PARA REPARACIÓN DE PLACAS CIRCUITOS RESISTENTE AL CALOR 1PC
NOMBRE	BATERÍAS 9 VOLTIOS, ALCALINA, LARGA DURACIÓN. BATERÍAS DE 9 VOLTIOS ALCALINA PARA LOS DISPOSITIVOS COMO MULTÍMETROS, GENERADOR DE TONOS, TRAZADOR DE MAPAS, PINZA VOLTIAMPERIMETRICA.
NOMBRE	BATERIAS ALKALINAS PAQUETE DE 8 BATERIAS ALKALINAS DOBLE AA
NOMBRE	BLISTER 4 PILAS AA
NOMBRE	BOMBA DE SUCCIÓN DE ALUMINIO PARA SOLDAR, BOMBA DE SUCCIÓN DE VACÍO, HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE BOLÍGRAFO DE ESTAÑO 1 PZA.
NOMBRE	BOQUILLA DE ACERO SÚPER ENDURECIDO PARA IMPRESORA 3D ENDER-3. RESISTENTE A LA ALTA TEMPERATURA Y LA CORROSIÓN. CARACTERÍSTICAS: DIÁMETRO DE LA BOQUILLA: 0.5MM PARA FILAMENTOS DE 1.75MMROSCA M6 DUREZA TOTAL 50 GRADOS (LA DUREZA UPERFICIAL S 55-60 GRADOS) TRATAMIENTO DE ENDURECIMIENTO GENERAL, RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS, RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ENTREGA SUAVE DEL FILAMENTO
NOMBRE	BREKES 20 AMP110V
NOMBRE	CABLE #10 AWG, FOTOVOLTAICO TIPO PV EPR+CPE 2000V 90 SR, NO HALÓGENOS ROLLO 100 MENOS, COLOR NEGRO X ROLLO 100 M
NOMBRE	CABLE #10 AWG, FOTOVOLTAICO TIPO PV EPR+CPE 2000V 90 SR, NO HALÓGENOS, COLOR ROJO X ROLLO 100 M
NOMBRE	CABLE #12 AWG, FOTOVOLTAICO TIPO PV EPR+CPE 2000V 90 SR, NO HALÓGENOS, COLOR ROJO X ROLLO 100 M
NOMBRE	CABLE #14 AWG, FOTOVOLTAICO TIPO PV EPR+CPE 2000V 90 SR, NO HALÓGENOS, COLOR NEGRO X ROLLO 100 M
NOMBRE	CABLE #14 AWG, FOTOVOLTAICO TIPO PV EPR+CPE 2000V 90 SR, NO HALÓGENOS, COLOR ROJO XROLLO 100 M
NOMBRE	CABLE 7 HILOS THHN # 12 X 100 MT COLOR. BLANCO CABLE 7 HILOS THHN # 12 X 100 MT COLOR. BLANCO X ROLLO 100 M
NOMBRE	CABLE 7 HILOS THHN # 12 X 100 MT COLOR. VERDE CABLE 7 HILOS THHN # 12 X 100 MT COLOR. VERDE X ROLLO 100 M
NOMBRE	CABLE 7 HILOS THHN # 12 X100 MT COLOR. ROJO CABLE 7 HILOS THHN # 12 X100 MT COLOR. ROJO X ROLLO 100 M
NOMBRE	CABLE 7 HILOS THHN # 14 X 100 MT COLOR. BLANCO CABLE 7 HILOS THHN # 14 X 100 MT COLOR. BLANCO X ROLLO 100 M
NOMBRE	CABLE 7 HILOS THHN # 14 X 100 MT COLOR. NEGRO CABLE 7 HILOS THHN # 14 X 100 MT COLOR. NEGRO X ROLLO 100 M
NOMBRE	CABLE ALIMENTACIÓN
NOMBRE	CABLE ANTIFRAUDE 3X8+8 CABLE ANTIFRAUDE 3X8+8
NOMBRE	CABLE COBRE DESNUDO 1/0 CABLE COBRE DESNUDO 1/0
NOMBRE	CABLE COBRE DESNUDO 6 AWG CABLE COBRE DESNUDO 6 AWG
NOMBRE	CABLE ENCAUCHETADO 4 X 8 THWN CABLE ENCAUCHETADO 4 X 8 THWN
NOMBRE	CABLE HDMI X 20 CABLE HDMI 2.0 4K DE 20 METROS
NOMBRE	CABLE INSTRUMENTO LIGHTGEAR LGI-201-10M. JACK-JACK 20 AWG CABLE DE INSTRUMENTO SIN RUIDO CON REVESTIMIENTO DE PVC LIGHTGEAR CALIBRE 20 ESTÁ DISEÑADO PROFESIONALMENTE PARA EVITAR INTERFERENCIAS EXTERNAS Y GARANTIZAR QUE LAS SEÑALES VIAJEN RÁPIDA Y SUAVEMENTE CON UNA DISTORSIÓN, RETRASO O PÉRDIDA MÍNIMOS. CONECTORES METÁLICOS RECTOS DE 1/4" MONO A 1/4" (JACK-JACK). CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y MAGNESIO DE COBRE-CALAD DE CALIBRE 20. COBERTURA DE PVC NEGRA CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 6,5 MM. 1/4 MONO JACK (PLASTIC-NIKEL) - 1/4 MONO JACK (PLASTIC-NIKEL). MARCA: KIRLIN CABLE.
NOMBRE	CABLE MICRÓFONORO GRG1MP10.0 GREYHOU CABLE DE MICROFONO CABLE DE MICRÓFONO BALANCEADO- CUBIERTA DE PVC RUGOSO- CAPUCHÓN METÁLICO- LONGITUD 10 METROS
NOMBRE	CAJA SECADORA CAJA SECADORA DE FILAMENTOS DE I KILOGRAMO, CON PERILLA PARA AJUSTE DE TIEMPO, ES RESISTENTE AL POLVO Y LA HUMEDAD. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 100-240VAC CONSUMO: 120W RANGO DE TEMPERATURA: 50°C ± 10% RANGO DE APLICACIÓN: FILAMENTOS FDM CON PERILLA PARA AJUSTE DE TIEMPO DIMENSIONES APROX: 233X266X99MM PESO: 1.4KG APROX.
NOMBRE	CALIBRADOR DIGITAL PIE DE REY 6-PULG DIGITAL. RANGO DE MEDICIÓN 0-150 MM. MARGEN DE ERROR 0.01 MM PARA MEDIR LONGITUDES EXTERIORES, TOMAR MEDIDAS INTERIORES Y PROFUNDIDADES. MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE. INCLEYE BATERIAS DE REPUESTO.
NOMBRE	CALIBRADOR PIE DE REY PULGADA-CENTÍMETRO ESCALA 1/128 6 PULGADAS. MANUAL, RANGO DE MEDICIÓN 0.05 - 150 MM. MARGEN DE ERROR 0.1 %. PARA MEDIR LONGITUDES EXTERIORES, TOMAR MEDIDAS INTERIORES Y PROFUNDIDADES. MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE
NOMBRE	CÁMARA BALA 4 MP VARIFOCAL 2.8-12 MM / SMART HYBRID LIGHT / DETECCIÓN HUM-VEH / H.265+ / MICRÓFONO / SD-512 GB / IP67. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 4 MEGAPIXEL (2560 × 1440).ILUMINACIÓN MÍNIMA: COLOR 0.005 LUX @ (F1.6, AGC ON)ILUMINACIÓN MÍNIMA: B/N 0 LUX ON IRDÍA / NOCHE REAL (FILTRO ICR).DISTANCIA FOCAL: 2.8 A 12 MM (ÁNGULO DE APERTURA 114.3° A 34°)DISTANCIA DE IR: 50 MTS.DISTANCIA LUZ BLANCA: 50 MTS.MICRÓFONO INTEGRADO.FUNCIONES NORMALES: WDR 120 DB / D3 DNR / BLC.COMPRESIÓN: H.265+ / H.265 H.264+ / H.264.COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA DE HIK-CONNECT
NOMBRE	CAMARA COLOR FULL H80X DUAL 4K, LENTE DUAL INTELIGENTE, VISION NOCTURNA A COLORFULL BAJO LUZ ULTA BAJA, VISTA PANORAMICA 360, DETECCION DE PERSONAS/ VEHICULOS CON IA AUTO ZOOM TRACKING, MODO DE PATRULLA, DEFENSA ACTIVA, AUDIO DOBLE VIA, DISEÑO PARA EXTERIORES SOPORTA SD HASTA 512G. H8X RESOLUCIÓN 2K+ 4MP / VISIÓN NOCTURNA A TODO COLOR CON LUZ ULTRABAJA / DETECCIÓN DE FORMAS HUMANAS Y DE VEHÍCULOS CON TECNOLOGÍA DE IA / SEGUIMIENTO DE ZOOM AUTOMÁTICO / DEFENSA ACTIVA CON SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICA / CONVERSACIÓN BIDIRECCIONAL / DISEÑO RESISTENTE A LA INTEMPERIE / ADMITE TARJETA MICROSD (HASTA 512 GB) Y EZVIZ CLOUDPLAY
NOMBRE	CÁMARA DOMO 4 MP COLORVU SMART HYBRID LIGHT / DETECCIÓN HUM-VEH / LENTE FIJO 2.8/4 MM / H.265+ / MICRÓFONO / SD-512 GB / IP67. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 4 MEGAPIXEL (2560 X 1440).ILUMINACIÓN MÍNIMA: 0.001 LUX @ (F1.0, AGC ON), 0 LUX CON LUZLENTE FIJO: .8MM (FOV HORIZONTAL 96°)30 M DE IR EXIR (VISIÓN NOCTURNA).30 M DE LUZ BLANCA (AYUDA A ILUMINAR EL SITIO PARA MANTENER LA IMAGEN SIEMPRE A COLOR).WDR DE 120 DB.DETECCIÓN DE MOVIMIENTO (HUMANOS Y VEHÍCULOS).COMPATIBLE CON PLATAFORMA IK-CONNECT P2P
NOMBRE	CAMARA DOMO PTZ 4MP DARKF 25XZOOM H265+ HASTA 5 ROSTROS IR100M EXIR POE IP66 ADC12. RESOLUCIÓN MAXIMA: 4 MEGAPIXEL (2560 X 1440). PANEO: 360°.TILDEO: -15° A 90º (AUTO FLIP).PRESET / PATROL / PATTERN: 300 / 8 / 4.FUNCIÓN DE PARK ACTION (FUNCIÓN DE ASA).SOPORTA TAREAS CALENDARIZADAS.SOPORTA HASTA 20 USUARIOS SIMULTANEOS.ENTRADAS DE ALARMA: 1.SALIDAS DE ALARMA: 1.ENTRADAS DE AUDIO: 1.SALIDAS DE AUDIO: 1.PUERTO DE RED: 1 (10 / 100 MBPS / POE 802.3AT).SENSOR CMOS 1/2.8" SCAN PROGRESIVO HIGH PERFORMANCE).ILUMINACION MINIMA: COLOR 0.005 LUX @ (F1.6, AGC ON).DÍA / NOCHE REAL (FILTRO ICR).DISTANCIA FOCAL: 4.8 A 120 MM (25X ZOOM ÓPTICO / 16X ZOOM DIGITAL).DISTANCIA DE INFRARROJO: 100 MTS SMART IR.FUNCIONES NORMALES: WDR 120 DB / LC / BLC / 3D DNR / DEFOG / EIS. FUNCIONES AVANZADAS: DETECCIÓN DE ROSTRO / DETECCIÓN DE INTRUSIÓN / CRUCE DE LINEA / ENTRADA Y SALIDA DE REGIÓN / OBJETO OLVIDADO / OBJETO REMOVIDO.Â€COMPRESION: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
NOMBRE	CAMARA IP 1080P WI-FI SI INTERVALO DE FRECUENCIAS 2,4 GHZ - 2,4835 GHZ ANCHO DE BANDA DEL CANAL COMPATIBLE CON 20 MHZ PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SOPORTADOS 64 | 128 BIT WEP | WPA/WPA2 | WPAPSK/WPA2-PSK ESTÁNDAR DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 11B: 11 MBPS | 11G: 54 MBPS | 11N: 144 MBPS VINCULACIÓN EMPAREJAMIENTO CON PUNTO DE ACCESO VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSMISIÓN WI-FI 144 MBITS/S ESTÁNDAR IEEE802.11B, 802.11G, 502.11N
NOMBRE	CANALETA PLASTICA NO ADHESIVA CON DIVISION CENTRAL 40X25MM X 2M
NOMBRE	CANASTILLA PARA RACK. ALTO10 CM ANCHO 10 CM 5 CM TORNILLOS
NOMBRE	CINTA AISLANTE 600 V
NOMBRE	CLAVIJA CON TERMINAL DE POLO A TIERRA 15A C-003
NOMBRE	CONECTOR CERTIFICADO PARA SPT GB GARDNER BENDER 10-095 GREENGARD PUESTA A TIERRA CONECTOR. SEGÚN NORMA RETIE.
NOMBRE	CONECTOR FIBRA ÓPTICA MONOMODO CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA SC MONOMODO EPÓXIDO
NOMBRE	CONECTOR SC FUSIONLESS PARA FIBRA MONOMODO G.652.D PARA CABLES 0.9MM Y 0.25MM COLOR AZUL TECNOLOGÍA: FIBRA ÓPTICA. CLASE: FIBRA MONOMODO TIPO: CONECTORES MECÁNICOS PARA FIBRA ÓPTICA TIPO DE ADAPTADOR: SC SERIE: FUSIONLESS V2 CALIBRES DE CABLES ACEPTADOS: PARA CABLES ENTRE 0.9 Y 0.25MM CLASIFICACIÓN DE FIBRA ÓPTICA : G.652.D, PULITURA: PULITURA UPC COLOR: COLOR AZUL

NOMBRE	CONECTOR SC FUSIONLESS PARA FIBRA MONOMODO G.652.D PARA CABLES 2X3MM 1.6X2MM COLOR VERDE
NOMBRE	CONECTORES ELÉCTRICOS DE EMPALME DE PRESION TIPO FORRESTE CALIBRE 10-14 AWG
NOMBRE	CONTACTOR TRIPOLAR AC3 100A - 1NA+1NC- 220VAC NOARK EKECTRIC
NOMBRE	CONTADOR/MEDIDOR ELECTRICO TRIFASICO ELECTRONICO 120 208V 100A CALIBRADO EPM GENESIS III ENERGIA ACTIVA INELCA. EQUIPOS DE ALTA PRECISION CON LA CONFIANZA DE MEDIDAS EXACTAS, CON LO CUAL SE TIENE GARANTIZADA LA SEGURIDAD DEL CONSUMO ELÉCTRICO EXACTO; INDICADO PARA USUARIOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES.
NOMBRE	CONTROLADOR CARGA MPPT 20A ML2420 12/24V SRNE CORRIENTE MAXIMA 20ASALIDA DE CONSUMO EN DC 12V/24V
NOMBRE	CORTADORA DE PRECISIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FIBRA ÓPTICA SM Y MM HILOS: Ø DE 125µM FUNCIONAL:HILOS DE 250µM, BUFFERS DE 900 µM, CABLE DROP PLANO , CABLE DROP CIRCULAR. NUMERO DE CORTES: 36000 0.5° ÁNGULO DE ADHERENCIA TÍPI
NOMBRE	CURVA CONDUIT PVC ELECTRICO 3/4"
NOMBRE	DESCHAQUETADORA PARA FIBRA ÓPTICA DROP CABLE DROP PLANO. 2,0 X 3,0MM PLANO 7 FIGURA 8. MIEMBRO CENTRAL: KFRP 7 FRP PESO: 0.16 KG DIMENSIONES:116X60X25MM CUMPLIMIENTO DE NORMAS: EL DESCHAQUETADORA ÓPTICA TIPO PARA CABLE DE FIBRA DROP - PLANO REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA CUMPLE CON LOS ROHS.
NOMBRE	DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0
NOMBRE	DIVISOR DE FIBRA OPTICA 1 A 8 CONECTORES SC APC FIBRAS SUELTAS MONOMODO
NOMBRE	DPS TIPO RIEL 20 AMPRERIOS
NOMBRE	ESCALERA 3.55MT 12 PASOS MULTIPROPÓSITO ALUMINIO 150KG ESCALERA MULTIPROPOSITO 12 PASOS EN ALUMINIO* ESTRUCTURA Y ESCALONES FABRICADOS EN ALUMINIO* MANEJA TRES POSICIONES (PLEGADA,TIJERA Y LINEAL A LA PARED)* ESCALONES CON DISEÑO NTIDESLIZANTE* PATAS EN POLIPROPILENO* ANCHO: 38.5 CM* FONDO: 26 CM* ALTURA PLEGADA: 128.5 CM* ALTURA EN POSICIÓN TIJERA: 355 CM* ALTURA TOTALMENTE EXTENDIDA: 355 CM* PESO NETO: 15 KG* PESO BRUTO: 15.0 KG* CAPACIDAD: 150 KG* 12 PASOS ULTIFUNCIONAL
NOMBRE	EXTENSIÓN ELÉCTRICA 30 METROS CALIBRE 12 EXTENSION ELECTRICA DE 30 METROS, CABLE CALIBRE 12, COBRE CON 99.9% DE PUREZA, 3 CONDUCTORES, DOBLE RECUBRIMIENTO DE PVC. RECOMENDADO PARA EQUIPOS COMO TALADROS INDUSTRIALES, MOTOSIERRAS, AIRES ACONDICIONADOS,DOMÉSTICOS,ETC. CONTIENE UN CONTACTO DE SALIDA POLARIZADO. FABRICADA EN POLIPROPILENO CON MATERIAL AUTOEXTINGUIBLE DE ALTA RESISTENCIA, CUMPLIENDO LA NORMATIVA RETIE, CUENTA CON SALIDAS Y ENTRADAS DE 3/4 Y 1/2 PULGADA CON KNOCK OUTS FACILES DE RETIRAR.
NOMBRE	FFXET MICROSCOPIO LCD DE PANTALLA GRANDE 10.1" CON ILUMINACIÓN LED AJUSTABLE Y AMPLIACIÓN 15X - MICRÓMETRO DIGITAL COMPATIBLE PC/PORTÁTIL
NOMBRE	FILAMENTO ABS NEGRO FILAMENTO ABS DE 3MM PARA IMPRESORA 3D, CARRETA DE 1KG, COLOR NEGRO. CARACTERÍSTICAS:MATERIAL: ABSDIÁMETRO: 3MM COLOR: NEGRO PESO: 1KG TEMPERATURA RECOMENDADA DE IMPRESIÓN: 190ºC ~ 230ºC VELOCIDAD RECOMENDADA DE MPRESIÓN: 40MM/S ~ 90MM/S
NOMBRE	FILAMENTO ABS ROJO FILAMENTO ABS DE 3MM PARA IMPRESORA 3D, CARRETA DE 1KG, COLOR ROJO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: ABS DIÁMETRO: 3MM COLOR: ROJO PESO: 1KG TEMPERATURA RECOMENDADA DE IMPRESIÓN: 190ºC ~ 230ºC VELOCIDAD RECOMENDADA DE IMPRESIÓN: 40MM/S ~ 90MM/S
NOMBRE	FILAMENTO NYLON TRANSPARENTE FILAMENTO NYLON DE 1.75MM PARA IMPRESORA 3D, CARRETA DE 1KG, COLOR TRANSPARENTE MATERIAL: NYLON (PA) DIÁMETRO: 1.75MM COLOR: TRANSPARENTE PESO: 1KG TEMPERATURA RECOMENDADA DE IMPRESIÓN: 230ºC ~ 260ºC
NOMBRE	FILAMENTO PETG NARANJA TRANS FILAMENTO DE PETG (TEREFTALATO DE POLIETILENO-GLYCOL MODIFICADO) PARA IMPRESORA 3D. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: PETG DIÁMETRO: 1.75MM TOLERANCIA: +/- 0.2MM TEMPERATURA DE IMPRESIÓN:230°C - 250°C COLOR: NARANJA TRANSPARENTE PESO: 1KG ALTA RESISTENCIA GRAN FLEXIBILIDAD
NOMBRE	FILAMENTO PETG PLATA FILAMENTO DE PETG (TEREFTALATO DE POLIETILENO-GLYCOL MODIFICADO) PARA IMPRESORA 3D. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: PETG DIÁMETRO: 1.75MM TOLERANCIA: +/- 0.2MM TEMPERATURA DE IMPRESIÓN:230°C - 250°C COLOR: PLATA PESO: 1KG
NOMBRE	FILAMENTO PETG TRANSPARENTE FILAMENTO DE PETG DE 1.75MM PARA IMPRESORA 3D, CARRETA DE 1KG, COLOR TRANSPARENTEMATERIAL: PETG DIÁMETRO: 1.75MM TOLERANCIA: +/- 0.2MM TEMPERATURA DE IMPRESIÓN:230°C - 250°C TEMPERATURA DE BASE CALIENTE: 80 ~ 90 °C VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: DE 30 ~ 60MM/SEGUNDO COLOR: TRANSPARENTE PESO: 1KG
NOMBRE	FILAMENTO PLA PLATA FILAMENTO DE PLA DE 1.75MM PARA IMPRESORA 3D, CARRETA DE 1KG, COLOR PLATA. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: PLA DIÁMETRO: 1.75MM TOLERANCIA: +/- 0.2MM TEMPERATURA DE IMPRESIÓN: 195°C - 210°C TEMPERATURA DE BASE 45-55 ºC VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: DE 40 A 100 MM/SEGUNDO COLOR: PLATA PESO: 1KG
NOMBRE	FILAMENTO TPU NEGRO FILAMENTO TPU DE 1.75MM, PARA IMPRESORA 3D, CARRETA DE 800GR, COLOR NEGRO, SUAVE, FLEXIBLE, DE ALTA CALIDAD. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: TPU DIÁMETRO: 1.75MM COLOR: NEGRO PESO: 800GR TEMPERATURA RECOMENDADA DE IMPRESIÓN: 190ºC ~ 210ºC
NOMBRE	FILAMENTO TPU ROJO FILAMENTO TPU DE 1.75MM, PARA IMPRESORA 3D, CARRETA DE 800GR, COLOR ROJO, SUAVE, FLEXIBLE, DE ALTA CALIDAD. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: TPU DIÁMETRO: 1.75MMCOLOR: ROJO PESO: 800GR TEMPERATURA RECOMENDADA DE IMPRESIÓN: 190ºC ~ 210ºC
NOMBRE	FLIPPER ZERO : POTENCIA TU VIAJE DE SEGURIDAD CON LA MULTIHERRAMIENTA PORTÁTIL DEFINITIVA PARA CIBERSEGURIDAD
NOMBRE	FOTOCELDA PARA ALUMBRADO 250V
NOMBRE	FUSIBLE 10A 500V 10X38 FUSIBLE 10A 500V 10X38
NOMBRE	FUSIBLE DC 15A 10X38 1000VDC MOREDAY FUSIBLE DC 15A 10X38 1000VDC MOREDAY
NOMBRE	FUSIBLE DC 25A 10X38 1000VDC MOREDAY FUSIBLE DC 25A 10X38 1000VDC MOREDAY
NOMBRE	FUSIONADORA DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO Y MULTIMODO SIGNALCON 6 MOTORES Y ENFOQUE AUTOMATICO SOPORTE DE FIBRA 3 EN 1 PARA SM, MM, FIBRA DESNUDA, ESPIRAL, CABLE DE FIBRA MÚLTIPLE AISLADO DE GOMA; PÉRDIDA DE EMPALME: 0,025 DB (SM), 0,01 DB (MM), 0,04 DB (DS/NZDS). DIÁMETRO DE LA FIBRA: 80-150 MM. DIÁMETRO DEL REVESTIMIENTO: 100-100000 MM. LONGITUD DE LA FIBRA DE LA HOJA DE LA FIBRA: SIN REVESTIMIENTO. DE 250 µM. M: 0.315 – 0.630 IN, REVESTIMIENTO DE MENOS DE 250 – 1000 µM: 0.630 IN. MEDIDOR DE POTENCIA INTEGRADO (LONGITUD DE ONDA 850 NM/1300 NM/1310 NM/1490 NM/1550 NM/1625 NM). LOCALIZADOR VISUAL DE FALLOS INTEGRADO: POTENCIA: 15 MW, 2 HZ INTERMITENTE Y MODO CONSTANTEMENTE BRILLANTE. CON PANTALLA DE ALTA RESOLUCIÓN 800 X 480 DE 5 PULGADAS, ES HASTA 300 AUMENTOS DE ENFOQUE. EMPALME RÁPIDO DE 15 SEGUNDOS DE CALENTAMIENTO RÁPIDO. UNA VEZ QUE EL EMPALME ALCANZA HASTA 50.000 VECES EL REEMPLAZO DE UNA NUEVA MÁQUINA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL TELÉFONO, EL EMPALME ES FÁCIL DE OPERAR. 10 IDIOMAS PARA CAMBIAR LIBREMENTE: INGLÉS, FRANCÉS, RUSO, ITALIANO, PORTUGUÉS, POLACO, ESPAÑOL, TAILANDÉS, ÁRABE.
NOMBRE	GABINETE TIPO RACK 18 RU
NOMBRE	GABINETE TIPO RACK 45 RU
NOMBRE	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL MULTI9 3 X 16 AMP
NOMBRE	INTERRUPTOR CONMUTABLE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE
NOMBRE	INTERRUPTOR DE LUZ INTELIGENTE KASA HS200, UNIPOLAR. INTERRUPTOR DE LUZ WI-FI INTELIGENTE HS200 ACCESO REMOTO—CONTROLA TU ILUMINACIÓN DOMÉSTICA DESDE CUALQUIER LUGAR CON TU SMARTPHONE O TABLETA UTILIZANDO LA APLICACIÓN KASA GRATUITA. PROGRAMACIÓN—FIJA LAS LUCES PARA QUE SE APAGUEN Y SE ENCIENDAN AL AMANECER
NOMBRE	INTERRUPTOR DOBLE SENCILLO
NOMBRE	INTERRUPTOR SENCILLO
NOMBRE	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TIPO RIEL DE 20 AMPERIOS
NOMBRE	KIT BANDEJA DESLIZANTE PARA GABINETE PROFUNDIDAD 600 MM ANCHO 465MM
NOMBRE	KIT BEGINNER ARDUINO UNO R3 PRINCIPIANTE
NOMBRE	KIT DE HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA CON FC-6S KIT DE HERRAMIENTAS DE TERMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA CON FC-6S CLEAVER ÓPTICO, MEDIDOR DE POTENCIA, LOCALIZADOR DE FALLOS VISUALES, CORTADOR DE CABLE, 3.1 MI; EL KIT DEBE INCLUIR: 1 MEDIDOR DE POTENCIA ÓPTICA. 1 LOCALIZADOR VISUAL DE FALLOS DE 1 MW. ALCANCE 1 CHEQUEADOR PATCHCORD,. 1 KIT PONCHADORAS PARA CABLEADO. PINZAS, 1 CHEQUEADOR INYECTOR DE LUZ LÁSER PARA FIBRA ÓPTICA
NOMBRE	KIT DE HERRAMIENTAS PARA ABRIR PANTALLAS DE TELÉFONOS PROMASTER, 1 UNIDAD. CLIP PROFESIONAL DE APERTURA RÁPIDA PARA PANTALLAS LCD, CON KIT DE
NOMBRE	KIT DE HERRAMIENTAS TICS (KIT DESTORNILLADORES, PHILIPS Y PLANOS, MULTÍMETRO DIGITAL, KIT PINZAS, FLEXÓMETRO, LIMPIADOR DE CONTACTOS, ASTA TÉRMICA, BROCHA ANTIESTÁTICA, BORRADOR DE NATA, ESPUMA LIMPIADORA, PULSERA ANTIESTÁTICA, SILICONA EN SPRAY, PINZA DE PUNTA FINA, DESTORNILLADOR DE ESTRÍA, DESTORNILLADOR DE PALA.
NOMBRE	KIT DE ILUMINACION CONTINUA 5500K 900W CON TRIPODE BOMBILLO 110V (2 SOFTBOX DE 50X70CM, DOS BOMBILLO DE MIN 95W. DOS TRIPODES EN ALEACIÓN DE ALUMINIO, ALTURA VARIABLE DE HASTA 2 METROS, CAPACIDAD DE CARGA DE 3,5 KG)
NOMBRE	KIT DESTORNILLADORES, PHILIPS Y PLANOS, MULTÍMETRO DIGITAL, KIT PINZAS, FLEXÓMETRO, LIMPIADOR DE CONTACTOS, ASTA TÉRMICA, BROCHA ANTIESTÁTICA, BORRADOR DE NATA, ESPUMA LIMPIADORA, PULSERA ANTIESTÁTICA, SILICONA EN SPRAY, PINZA DE PUNTA FINA, DESTORNILLADOR DE ESTRÍA, DESTORNILLADOR DE PALA.
NOMBRE	KIT HERRAMIENTAS DE MANO ELECTRICAS INCLUYE 1 ALICATE ELECTRICISTA 8 PULGADAS 1 ALICATE DE CORTE 8 PULGADAS 1 ALICATE PUNTA LARGA 8 PULGADAS 1 DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 1/4 X 5 PULGADAS (LARGO) 1 DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 5/32 X 4 PULGADAS (LARGO) 1 DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 3/32 X 5 PULGADAS (LARGO) 1 DESTORNILLADOR PUNTA ESTRELLA 1/4 X 4 PULGADAS (LARGO) 1 DESTORNILLADOR PUNTA ESTRELLA 7/32 X 3 PULGADAS (LARGO)
NOMBRE	KIT SENSORES ARDUINO 25 EN 1
NOMBRE	LAMPARA LED 2X32 WATIOS 110 VOLTIOS PARA INCRUSTAR EN PVC
NOMBRE	MC4
NOMBRE	MEDIDOR CONTADOR TRIFASICO DE ENERGIA LUZ 3X120/208V HOMOLO CONTADOR/MEDIDOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO ELECTRÓNICO 120 208V 100A CALIBRADO EPM GENESIS III ENERGÍA ACTIVA INELCA. EQUIPOS DE ALTA PRECISIÓN CON LA CONFIANZA DE MEDIDAS EXACTAS, CON LO CUAL SE TIENE GARANTIZADA LA SEGURIDAD DEL CONSUMO ELÉCTRICO EXACTO; INDICADO PARA USUARIOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES.
NOMBRE	MEDIDOR DE RADIACIÓN SOLAR ISO CLASIFICACIÓN: CLASE PRIMARIA RANGO ESPECTRAL: 200-4000 NM DR01 TIEMPO DE RESPUESTA (95%): 18 S ANGULO DE VISIÓN: 5 GRADOS TALUD: 1 GRADO RANGO DE MEDIDA: 0 A 2000 W / M2 SENSIBILIDAD (NOMINAL): 10 MV / W / M2 RANGO DE TEMPERATURA: -40 A +80 °C DEPENDENCIA DE LA TEMPERATURA: <0,1% / °C TRAZABILIDAD DE CALIBRACIÓN: WRR LONGITUD DEL CABLE: 5 M ESTÁNDAR, OTRAS BAJO PEDIDO SALIDA MV, MA OPCIONAL
NOMBRE	MEDIDOR DE RADIACIÓN SOLAR ISO CLASIFICACION: CLASE PRIMARIA RANGO ESPECTRAL: 200-4000 NM DR01 TIEMPO DE RESPUESTA (95%): 18 ANGULO DE VISIÓN: 5 GRADOS TALUD: 1 GRADO RANGO DE MEDIDA: 0 A 2000 W / M2 SENSIBILIDAD (NOMINAL): 10 MV / W / M2C RANGO DE TEMPERATURA: -40 A +80 °C DEPENDENCIA DE LA TEMPERATURA: <0,1% / °C SIN ESTABILIDAD (DERIVA): <1% POR AÑO TRAZABILIDAD DE CALIBRACIÓN: WRR LONGITUD DEL CABLE: 5 M ESTÁNDAR, OTRAS BAJO PEDIDO SALIDA MV, MA OPCIONAL
NOMBRE	MEDIDOR DE RADIACIÓN SOLAR ISO CLASIFICACIÓN: CLASE PRIMARIA RANGO ESPECTRAL: 200-4000 NM DR01 TIEMPO DE RESPUESTA (95%): 18 S ANGULO DE VISIÓN: 5 GRADOS TALUD: 1 GRADO RANGO DE MEDIDA: 0 A 2000 W / M2 SENSIBILIDAD (NOMINAL): 10 MV / W / M2 RANGO DE TEMPERATURA: -40 A +80 °C DEPENDENCIA DE LA TEMPERATURA: <0,1% / °C SIN ESTABILIDAD (DERIVA): <1% POR AÑO TRAZABILIDAD DE CALIBRACIÓN: WRR LONGITUD DEL CABLE: 5 M ESTÁNDAR, OTRAS BAJO PEDIDO SALIDA MV, MA OPCIONAL
NOMBRE	MICRÓFONO PROFESIONAL INALÁMBRICO DE SOLAPA DOBLE RECEPTOR PARA CELULAR USB TIPO C ANDROID
NOMBRE	MICRÓFONO PROFESIONAL INALÁMBRICO DE SOLAPA DOBLE RECEPTOR PARA CELULAR USB TIPO C IPHONE
NOMBRE	MICRÓFONO VOCAL SHURE PGA58-XLR DINÁMICO CARDIOIDE MICRÓFONO VOCAL DINÁMICO CARDIOIDE, INCLUYE UN ADAPTADOR PARA PIE DE MICRO E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO; INCLUYE CABLE XLR

NOMBRE	MICRÓFONO VOCAL SHURE PGA58-XLR DINÁMICO CARDIOIDE MICRÓFONO VOCAL DINÁMICO CARDIOIDE, INCLUYE UN ADAPTADOR PARA PIE DE MICRO E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO; INCLUYE CABLE XLR
NOMBRE	MULTITOMA APC 6 TOMAS CON TEMPORIZADOR LCD P6GC 120V 0.91 MT
NOMBRE	NVR 8 CANALES DETECCIÓN DE MOVIMIENTO MULTIZONA. ZOOM DIGITAL EN VISUALIZACIÓN Y GRABACIÓN. DUAL STREAM (MAIN STREAM Y SUB STREAM). SOPORTA AVANCE RÁPIDO, LENTO, CUADRO A CUADRO, ETC. TECNOLOGÍA DE DISCOS DUROS S.M.A.R.T. MÚLTIPLES TIPOS DE GRABACIÓN, INCLUYENDO TIEMPO REAL, GRABACIÓN MANUAL,VIDEOSENSOR, VIDEOSENSOR Y ALARMA, VIDEOSENSOR O ALARMA. GRABACIÓN CÍCLICA (SOBREESCRITURA) Y NO CÍCLICA.
NOMBRE	NVR 8 CANALES. DETECCIÓN DE MOVIMIENTO MULTIZONA. ZOOM DIGITAL EN VISUALIZACIÓN Y GRABACIÓN. DUAL STREAM (MAIN STREAM Y SUB STREAM). SOPORTA AVANCE RÁPIDO, LENTO, CUADRO A CUADRO, ETC. TECNOLOGÍA DE DISCOS DUROS S.M.A.R.T. MÚLTIPLES TIPOS DE GRABACIÓN, INCLUYENDO TIEMPO REAL, GRABACIÓN MANUAL,VIDEOSENSOR, VIDEOSENSOR Y ALARMA, VIDEOSENSOR O ALARMA. GRABACIÓN CÍCLICA (SOBREESCRITURA) Y NO CÍCLICA.
NOMBRE	ODF (OPTICAL DISTRIBUTION FRAME) PERMITE ALMACENAR DESDE 12 HASTA 96 FIBRAS ÓPTICAS EN SU INTERIOR CON TAN SOLO 2UR, EN ÉL SE INTEGRAN SISTEMAS DE CONEXIÓN, FUSIÓN Y ALMACENAMIENTO QUE BRINDAN UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y UNA FÁCIL MANIPULACIÓN. ® SU ESTRUCTURA PERMITE INGRESAR LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA POR LA PARTE POSTERIOR Y REALIZAR UN MONTAJE EN RACK O GABINETE DE 19", 21", 23".
NOMBRE	OLT 2 PUERTOS PON 256 USUARIOS 1 PUERTO 10GIGABIT SFP 4 PUERTOS GIGABIT RJ45 1 PUERTO RJ45 CONSOLA MANAGEMENT RACK 1U 13 INCH STANDARD BOX VLAN SUPPORT 512 CONCURRENT VLAN. SUPPORT VLAN TRANSPARENT/TAG/TRUNK MODE IGMP. SUPPORT IGMP V2/V3. SUPPORT IGMP SNOOPING. SUPPORT CONCURRENT 512 MULTICAST GROUPS. LOOP DETECTION SUPPORT LOOPBACK. PORT FUNCTION. SUPPORT PORT RATE LIMIT SUPPORT PORT INGRESS/EGRESS/BOTH STREAM MIRROR. IEEE802.X FLOWCONTROL. SUPPORT PORT STATISTIC AND MONITORIN. SIZE（WX DX H）294MM *180MM *44MM. WEIGHT 2.02KG. POWER SUPPLY AC: 100～240V. DUAL REDUNDANT POWER SUPPLY DESIGN. POWER CONSUMPTION ≤18W. ENVIRONMENT WORKING TEMPERATURE: -20~55℃. STORAGE TEMPERATURE: -40~85℃. OPERATING HUMIDITY: 10~95% MAC CAPACITY 4K. UPLINK PORT 1 *SFP+ 10-GIGABIT PORTS. 4 *10/100/1000M AUTO-NEGOTIATION ETHERNET PORTS. PON PORT 2 *SFP SLOT, FOLLOW ITU-TG.984.2 CLASSB+/CLASSC+/CLASSC++. MAX SPLITTING RATIO: 1/128. MANAGEMENT PORT 1 *RJ45 CONSOLE POR
NOMBRE	OLT GPON OLT DE RED ÓPTICA PASIVA (PON) DE BAJO COSTE CON LA QUE PODRÁ IMPLEMENTAR UNA RED DE HASTA 1024 ABONADOS. LA OLT TIENE 4 PUERTOS UPLINK DE 1G Y TIENE UN PUERTO UPLINK DE 10G, QUE PUEDE CONECTAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA SUS CLIENTES. LA OLT TAMBIÉN TIENE 8 PUERTOS PON, CADA PUERTO PUEDE CONECTAR 128 ABONADOS.
NOMBRE	ONU/ONT C-DATA XPON DUAL BAND CON 4 PUERTOS GIGABIT, FD514GDBC SC/UPC CPE PARA REDES ÓPTICAS EPON/GPON. SU MODO XPON LE PERMITE SER COMPATIBLE CON OLTS DE AMBAS TECNOLOGÍAS, CONVIRTIÉNDOLO EN UNA ELECCIÓN PERFECTA PARA AQUELLOS CLIENTES EXIGENTES QUE DESEEN OBTENER UN MEJOR RENDIMIENTO EN SU VELOCIDAD A TRAVÉS DE CONEXIÓN INALÁMBRICA. SU BANDA 5GHZ PERMITE ALCANZAR UNA MAYOR VELOCIDAD, M1 SE PODRÁ CONECTAR A LA BANDA 2.4GHZ CONTINUAR OBTENIENDO COBERTURA. PUERTO SC/UPC (AZUL)
NOMBRE	ONU/ONT GPON -10 DUAL BAND WI-FI 6 DE 4 PUERTOS LAN ONT INTELIGENTE CON ENRUTAMIENTO GPON Y WI-FI 6, DISEÑADA PARA ACCESO DE BANDA ULTRAANCHA, ALTO RENDIMIENTO Y AMPLIA COBERTURA. GARANTIZA UNA EXCELENTE EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE DATOS Y VIDEO HD, OFRECIENDO CUATRO PUERTOS GE Y WI-FI 6 EN 2,4 GHZ Y 5 GHZ. DIMENSIONES: 35 MM × 155 MM × 105 MM. PESO: APROXIMADAMENTE 238 G. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 °C ~ +40 °C. ENTRADA DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE: 100 V A 240 V CA, 50/60 HZ FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA: 12 V CC, 1 A. CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA: 11,7 W. CANTIDAD DE BANDAS DUAL BAND. BANDA 2.4GHZ Y 5GHZ.ENTORNO INTERIOR TECNOLOGÍA WIFI6 INFORMACIÓN ADICIONAL A ONT INTELIGENTE CON ENRUTAMIENTO GPON Y WI-FI 6, DISEÑADA PARA OFRECER ACCESO DE BANDA ULTRAANCHA, ALTO RENDIMIENTO Y AMPLIA COBERTURA. GRACIAS A LA TECNOLOGÍA GPON WI-FI 6, GARANTIZA UNA EXPERIENCIA ÓPTIMA PARA EL USUARIO EN SERVICIOS DE DATOS Y VIDEO HD, ASEGURANDO UN ALTO RENDIMIENTO DE REENVÍO. ES UNA SOLUCIÓN IDEAL PARA ACCESO TOTALMENTE ÓPTICO, CON CAPACIDAD DE SOPORTE PARA SERVICIOS AVANZADOS Y DE VISIÓN A FUTURO. ADEMÁS, CUENTA CON CUATRO PUERTOS GE Y WI-FI 6 EN BANDAS DE 2,4 GHZ Y 5 GHZ, PROPORCIONANDO CONECTIVIDAD RÁPIDA Y ESTABLE.
NOMBRE	OREJAS DE MONTAJE EN RACK DE METAL PARA INTERRUPTORES DE 17,3 PULGADAS INCLUYE 2 OREJAS DE MONTAJE, 12 TORNILLOS DE INTERRUPTOR, 4 JUEGOS DE KITS DE GABINETE (TORNILLOS + BROCHES).
NOMBRE	ORGANIZADOR DE CABLES PLASTICO HORIZONTAL ANCHO 19" Y 1U DE ALTURA
NOMBRE	PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 400W: POTENCIA DEL PANEL SOLAR: 400W.
NOMBRE	PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 400W: POTENCIA DEL PANEL SOLAR: 400W. TIPO DE CÉLULA DEL PANEL SOLAR: MONOCRISTALINO PERC. RIGIDEZ DEL PANEL SOLAR: RÍGIDO.
NOMBRE	PAQUETE DE 10 UNIDADES VERDES DE MEMORIA USB 2.0 - PENDIENTES DE MEMORIA GIRATORIOS DE ALTA VELOCIDAD, CAPACIDAD
NOMBRE	PAQUETE DE EQUIPOS DE PODCAST PARA 2 CON INTERFAZ (DOS MICRÓFONOS DE CONDENSADOR BM-800 CON CAMBIADOR DE VOZ, FILTRO POP DE DOBLE CAPA, SOPORTES AJUSTABLE PARA BRAZOS DE TIJERA CON SUSPENSIÓN, SOPORTE AMORTIGUADOR, TAPA DE ESPUMA ANTIVIENTO, AURICULARES, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y TARJETA DE SONIDO LIVE, UN PAR DE AURICULARES Y UNA TARJETA DE SONIDO V8 LIVE.
NOMBRE	PATCHCORD FIBRA ÓPTICA SC/UPC - SC/UPC 1 METRO SIMPLEX PATCHCORD FIBRA ÓPTICA SC/UPC - SC/UPC 1 METRO SIMPLEX
NOMBRE	PELADOR DE CABLE FIBRA OPTICA CIRCULAR N: AJUSTABLE DE 0.315 PULGADAS. (0.315 IN) A 1.102 IN. (1.102 IN) PARA CABLE MÁS PEQUEÑO O.D. PROFUNDIDAD DE HOJA AJUSTABLE HASTA 0.217 IN COMO MÁXIMO PARA ACOMODAR DIFERENTES CUBIERTAS DE CABLE. DISEÑADO CON CUCHILLAS AJUSTABLES DE PRECISIÓN PARA EVITAR DAÑOS A LA FIBRA.
NOMBRE	PIGTAIL FIBRA OPTICA MULTIMODO OM3 SIMPLEX CONECTOR LC CHAQUETA AQUA PVC 0.9MM 1,5M PIGTAIL FIBRA OPTICA MULTIMODO OM3 SIMPLEX CONECTOR LC CHAQUETA AQUA PVC 0.9MM 1,5M
NOMBRE	PIGTAIL FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3 SIMPLEX CONECTOR SC CHAQUETA AQUA 10GBIT PVC 0.9MM 1M PIGTAIL FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3 SIMPLEX CONECTOR SC CHAQUETA AQUA 10GBIT PVC 0.9MM 1M
NOMBRE	PIRANÓMETRO MEDIDA: HEMISFÉRICA SOLAR RADIACIÓN CLASIFICACIÓN ISO: PIRANÓMETRO PRIMERA CLASE O CLASE A. INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÓN: <1,8% (K = 2). TRAZABILIDAD DE CALIBRACIÓN: A WRR RANGO ESPECTRAL: 300-2800 X 10 -9M (PUNTOS DE TRANSMISIÓN DE 50%). SENSIBILIDAD (NOMINAL): 15 X 10 -6 V / (W / M2). TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 A +80ºC. RESPUESTA DE LA TEMPERATURA: <± 2% (-10 A +40 ° C). LONGITUD DE CABLE: 5 M ESTÁNDAR, OTRAS BAJO PEDIDO. SENSOR TEMPERATURA INTERNO. SALIDA MV. CON TRANSMISOR 4-20 MA INTERNO
NOMBRE	PLUMA DE SUCCIÓN DE SOLDADURA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO SHAWNICE - BOMBA DE DESOLDADURA MANUAL CON AGARRE CÓMODO,
NOMBRE	PONCHADORA PARA LA TERMINACIÓN DE CONECTORES KEYSTONE JACKS SERIE XCLASS PONCHADORA PARA LA TERMINACIÓN DE CONECTORES KEYSTONE JACKS SERIE XCLASS
NOMBRE	PONCHADORA RJ45/ RJ12 CON RESORTE RETRACTIL
NOMBRE	PORTAFUSIBLE DC 10X38 1000V
NOMBRE	PORTAFUSIBLE DC 10X38 1000V MOREDAY PORTAFUSIBLE DC 10X38 1000V MOREDAY
NOMBRE	PORTAPILAS
NOMBRE	RASPBERRY PI 4 MODELO B 1GB RAM
NOMBRE	REGLETA 12 PUNTOS CONEXIÓN 12 AWG NEGRA
NOMBRE	REGLETA 12 PUNTOS CONEXIÓN 6 AWG NEGRA
NOMBRE	REGLETA ELECTRICA MULTITOMA TOMA CORRIENTE INTERRUPTOR PARA ENCENDIDO Y APAGADO MANUAL, CARCASA EN MATERIAL PLÁSTICO INGENIERIL.DISEÑADO SEGÚN NORMAS: NMX-J-508-ANCE-2010 ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. REGLETA CON 6 TOMAS Y CABLE DE 0.8 M. REGLETA SUPRESORA DE PICOS, 350 JOULES CON 6 TOMAS Y CABLE DE 0.8 M.
NOMBRE	RIGIDEZ DEL PANEL SOLAR: RÍGIDO.
NOMBRE	ROLLO CABLE UTP 305 MTS CAT 6A CABLE UTP CAT 6A (COBRE - COBRE). ESTÁNDAR TIA/EIA 568 AND ISO/IEC 11801:2002 Y CLASS E, IEC61156-5, IEC60332-1-2, EN50288-6-1 AND EN50173-1 ROLLO 100 M
NOMBRE	ROSETA OPTICA MONOMODO Y MULTIMODO
NOMBRE	ROUTER DE SUCURSAL EMPRESARIAL MODULAR COMPATIBLE CON SD-WAN, LISTO PARA 5G/LTE CON 1 PIM, 1 NIM Y 1 RANURA SM RENDIMIENTO IP DE 10G RENDIMIENTO SD-WAN DE 2G 4 PUERTOS INTEGRADOS RJ45 + 2 PUERTOS SFP (WAN HASTA 1G) DOS FUENTES DE ALIMENTACIÓN
NOMBRE	ROUTER EXTENSOR WIFI ARCHER BANDA DUAL, VPN, GIGA CONECTIVIDAD GIGABIT, 2ANTENAS EXTERNAS Y UNA INTERNA PROPORCIONAN UNA CONEXIÓN WI-FI ESTABLE Y UNA ÓPTIMA COBERTURTA
NOMBRE	SENSOR DE MOVIMIENTO TECHO PARA INTERIOR 800W- 120V
NOMBRE	SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 ROLLO DE SOLDADURA DE 1 MM DE DIÁMETRO, DE COMPOSICIÓN 60/40 DE ESTAÑO/PLOMO. 60% ESTAÑO Y 40% PLOMO. CARRETE POR LIBRA
NOMBRE	SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRAMOS
NOMBRE	SOLDADURA EXOTERMICA 150 GRAMOS
NOMBRE	SONDA DE PRUEBA GENERADOR DE FUNCIONES 1MT BNC CAIMAN
NOMBRE	SONDA PARA OSCILOSCOPIO BNC CON ATENUACIÓN X100
NOMBRE	STRIPPER DE PRECISIÓN PARA FIBRA ÓPTICA FIBRA ÓPTICA MONOMODO Y MULTIMODO: CON DIÁMETROS DE 125, 250, BUFFERS DE 600 A 900 MICRONES. TIPOS DE RECUBRIMIENTO: ACRÍLICO, PVC, NYLON Y TEFLÓN. CUMPLIMIENTO DE NORMAS: EL DE 3 POSICIONES PARA FIBRA PELADOR / STRIPPER ÓPTICA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA Y CE ROH
NOMBRE	SWITCH ADMINISTRADO L2+ JETSTREAM DE 24 PUERTOS GIGABIT POE+ Y 4 PUERTOS 10GE SFP ENLACE ASCENDENTE ULTRARRÁPIDO DE 10G: 4 RANURAS SFP + DE 10 GBPS QUE PERMITEN UNA CONECTIVIDAD DE GRAN ANCHO DE BANDA Y UNA CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN SIN BLOQUEO. PRESUPUESTO POE DE 384 W 24 PUERTOS POE + COMPATIBLES CON 802.3AT / AF CON UN POE TOTAL
NOMBRE	SWITCH, 24 PUERTOS GE, POE, 4X1GE SFP,CAPA 3 FUNCIONES DE CAPA 3 (ENRUTAMIENTO): ROTOCOLOS: OSPF, EIGRP, BGP (MULTICAST). ENRUTAMIENTO: ESTÁTICO Y DINÁMICO, INTER-VLAN.
NOMBRE	TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS 125A CON PUERTA BLANCO CERTIFICADO RETIE
NOMBRE	TABLERO DE FIBRAS DE DENSIDAD MEDIA (MDF): LAMINA DE TABLERO DE FIBRAS DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 15 MILIMETROS DE GROSOR
NOMBRE	TABLERO PARA BREAKER MULTI9, 18 CIRCUITOS CON RIEL OMEGA, INCRUSTAR
NOMBRE	TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 13MM DEWALT DCD7771D2 20V + 2 BATERÍAS DE 2AH + ACCESORIOS CON ESTUCHE DE PLÁSTICO ESTE TALADRO ATORNILLADOR ES COMPACTO Y DE ALTO RENDIMIENTO, IDEAL PARA APLICACIONES DE PRECISIÓN COMO PERFORAR PEQUEÑOS ORIFICIOS PILOTO. TAMBIÉN PUEDE ACEPTAR UNA BROCA DE PALA DE HASTA 1/2" 650W FRECUENCIA 50 HZ/60 HZ 120V. HECHO PARA EL TRABAJO PESADO.
NOMBRE	TARJETA DE MEMORIA SD, CAPACIDAD 64GB - CLASE 10
NOMBRE	TARJETA DE MEMORIA SDXC, CAPACIDAD 512 GB - CLASE 10
NOMBRE	TARJETA USB WIFI BANDA DUAL TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: WLAN TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 600 MB/S INTERFAZ USB TIPO DE ANTENA: OMNIDIRECCIONAL ALTURA 2 U CON INDICADOR LED: SÍ ESTÁNDARES: IEEE 802.11AC/IEEE 802.11A/IEEE 802.11N/IEEE 802.11G/IEEE 802.11B SEGURIDAD INALÁMBRICA: WEP 64/128 BIT / WPA-PSK / WPA2-PSK/802.1XMODOS INALÁMBRICOS: AD HOC / MODO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE	TARJETAS DE RED INALÁMBRICAS VITALES PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PLACA RED WIFI PCI-E TX20E AX1800 -ANTENAS DE ALTA GANANCIA 2 -TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD WLAN -INTERFAZ PCI-E -TIPO DE ANTENA EXTERNA. -ESTÁNDARES: BLUETOOTH5.2. WIFI 6 -SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES WINDOWS 11. -FRECUENCIA 5GHZ -TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS 1.8GB/S BATERIAS ALKALINAS PAQUETE DE 8 BATERIAS ALKALINAS DOBLE AA
NOMBRE	TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL / PANTALLA LCD 2.4" / LENTE 2 MP / AUTENTICACIÓN POR ROSTRO, HUELLA, TARJETA M1 Y PIN / CAPACIDAD: 500 ROSTROS, 1 000 TARJETAS,1000 HUELLAS, 100 000 EVENTOS. PANTALLA DE 2.4 PULGADASCÁMARA 2 MP GRAN ANGULAR. DISTANCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL 0.3 A 1.5 M WEB SERVER DE NUEVA GENERACIÓN 2.0. SOPORTA HASTA 500 ROSTROS. CAPACIDAD PARA 100,000 EVENTOS. SOPORTA HASTA 1,000 TARJETAS MIFARE. FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO, CON IVMS4200.
NOMBRE	TIJERAS CORTADORAS DE KEVLAR DE FIBRA ÓPTICA EL BORDE DE LA HOJA ESTÁ DISEÑADO EN FORMA DE ZIGZAG, LO QUE EVITA EFICAZMENTE EL DESLIZAMIENTO AL CORTAR KEVLAR. MANGO DE PLÁSTICO ELÁSTICO, FÁCIL DE AGARRAR Y OPERAR. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA FIBRA ÓPTICA KEVLAR. MANGO ANTIDESLIZANTE, CÓMODO DE SOSTENER FUNCIÓN: PARA CORTAR CABLES ESPECIFICACIONES: MATERIAL: ACERO AL CARBONO FORMA: CABEZA RECTA LONGITUD TOTAL: 145MM/5,71" CANTIDAD: 1 PIEZA
NOMBRE	TIPO DE CÉLULA DEL PANEL SOLAR: MONOCRISTALINO PERC.
NOMBRE	TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCA PREMIUM WHITE
NOMBRE	TOMA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA
NOMBRE	TOMACORRIENTE 15 AMPERIOS PARA INCRUSTAR COLOR BLANCO
NOMBRE	TRANCEIVER SFP GIGABIT DUPLEX LC A ETHERNET MULTIMODO 1310NM TRANSMISION HASTA 2KM CON DDM TRANCEIVER SFP GIGABIT DUPLEX LC A ETHERNET MULTIMODO 1310NM TRANSMISION HASTA 2KM CON DDM
NOMBRE	TUBO CONDUIT PVC ELECTRICO 1/2" X 3 METROS
NOMBRE	TUBO CONDUIT PVC ELECTRICO 3/4 " X 3 METROS
NOMBRE	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SATA SSD DE PHILIPS
NOMBRE	UPS INTERACTIVA 750VA 375W 3 SALIDAS 120V REGULADAS Y CON RESPALDO POR BATERIA 1 BYPASS US PLUG
NOMBRE	YEEHONEC ESTACIÓN DE SOLDADURA PROFESIONAL DE 600W CON PISTOLA DE REMODELACIÓN DE AIRE CALIENTE Y SOLDADOR

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Mónica Marcela Rivera Marín**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**31434340**
CORREO INSTITUCIONAL	mmrivera@sena.edu.co