

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-4/GRUPO TÉCNICO		
Fecha del informe	Día: 06 Mes: 07 Año: 2026		
Tipo de informe	Parcial: X Final:		
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026		
Número de Contrato/Convenio	005-00-G-CACOM4-GRUTE-2026		
Contratista/Cooperante	DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.S.		
Objeto	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS AERONAÚTICOS		
Valor del Contrato/Convenio	\$1.013.937.304,97 COP [MIL TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS.]		
Fecha Suscripción	Día: 12 Mes: 05 Año: 2026		
Plazo de Ejecución	Día: 23 Mes: 10 Año: 2026		
Forma de Pago	Forma de pago	Se efectuará mediante pagos parciales, proporcionales a los bienes recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días calendario, siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas CACOM-4 por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual mensualizado de Caja (PAC) del CACOM-4.	
		FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR
		26/06/2026	De acuerdo a facturación recibo a satisfacción
		21/08/2026	
		25/09/2026	
		23/10/2026	
		Notas:	
1. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

		2. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 3. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El contratista deberá hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular
--	--	--

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

		042 de diciembre de 2023 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el campo, se deben considerar observaciones de la factura, diligenciar con el uso estricto de los símbolos, los siguientes #15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR #. se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago. 6. En caso de contar con PAC disponible se pueda adelantar pago de ser posible previa acta a satisfacción parcial.
--	--	---

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 163826 Día: 30 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 05 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 12 Mes: 05 Año: 2026

Nota: Se realiza verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y aportes parafiscales, para el presente contrato.

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

No aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

El 26 de junio de 2026, se realizó la primera entrega del contrato de suministros en el que se recibieron 11 ítems sin novedad especial, esto da cumplimiento a la primera entrega parcial estipulada de acuerdo con el pliego de condiciones del contrato.

Avance Físico	[3,48] %
Avance en Tiempo	[33.33] %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	\$[1.013.937.304,97 COP]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$[1.013.937.304,97 COP] ([100] %)

Se realizó la primera entrega, sin embargo, no ha sido posible el ingreso del material al almacén, teniendo en cuenta que, a la fecha no se ha efectuado apertura de periodo contable para el mes de julio.

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2					
Total Pagos					

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple: No cumple: No aplica: X

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realizó recibo de 11 ítems del contrato, así:

ITEM EDP	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA + PRESENTACION	UND. DE MEDIDAD	CANTIDAD ATENDIDA	VR. UNITARIO INCLUIDO IVA MAS INCREMENTO IPC	V/ TOTAL REQUERIDO
3	CUERDA DE CAÑAMO ENCERADO NEGRO	CORDON DE AMARRE SE UTILIZA EN APLICACIONES AERONAUTICAS Y MILITARES PARA EL MONTAJE DE MAZOS DE CABLES Y ARNESES. LA CINTA DE NAILON TRENZADO PLANO ES MAS LIGERA QUE LAS BRIDAS, NO AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE EL DIAMETRO DEL ARNES Y LOS EXTREMOS CORTADOS NO PRODUCEN CORTES. EL RECUBRIMIENTO DE CERA MICROCRISTALINA FUNGICIDA MANTIENE LOS NUDOS EXTREMADAMENTE BIEN. RANGO DE TEMPERATURA: -67 °F A 250 °F (-55 °C A 121 °C). BOBINA DE 457 METROS (500 YARDAS). COLOR NEGRO CUERDA TIPO A-A-52080-B-3 (ESTA NORMA REEMPLAZA LA OBSOLETA ESPECIFICACION MILITAR MIL-T-43435B, TIPO I, TAMAÑO 3, ACABADO B). RESISTENCIA MINIMA A LA ROTURA: 22,7 KG (50 LIBRAS). ANCHO NOMINAL: 0,75 MM (3/32"), GROSOR NOMINAL: 0,64 MM (1/64"). **PRESENTACIÓN: CARRETE (500YD)	UNIDAD	4	\$ 31.322,97	\$ 125.291,88

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

19	PAÑO, LIMPIEZA, BAJA-PELUSA C-516 (MIL-C-85043, TIPO II)	TELA, NO TEJIDA CORTADA A UN TAMAÑO ESPECÍFICO O SUMINISTRADA EN ROLLOS QUE EL USUARIO PUEDE CORTAR AL TAMAÑO DESEADO. SE UTILIZA GENERALMENTE PARA REALIZAR OPERACIONES DE DESPOLVADO, LIMPIEZA, LAVADO Y/O PULIDO Y PUEDE LAVARSE PARA SU REUTILIZACIÓN. PARA FIBRAS TEJIDAS E HILADOS QUE NO SE MANTIENEN JUNTOS MEDIANTE UN AGLUTINANTE, CONSULTE DESECHOS DE HILADOS ESTRELLADOS. SE EXCULPA TOALLA, LIMPIEZA DE MAQUINARIA Y PAÑO PARA PULIDO. **PRESENTACIÓN: (LENGTH 16" MINIMUM AND 20.000" MAXIMUM X WIDTH 12" MINIMUM AND 14"MAXIMUM, UNPACKAGED UNIT WEIGHT 10 POUNDS); UNIDAD DE MEDIDA: LIBRA	LIBRA	5	\$ 926.598,48	\$ 4.632.992,40
78	LIMPIADOR DE MANOS INDUSTRIAL	BASE DE EXTRACTOS DE NARANJA Y PIEDRA POMEX QUE LIMPIA, BIODEGRADABLE, NO NECESITE AGUA, LIBRE DE SOLVENTE DE PETROLEO, SIN PRODUCTOS QUIMICOS FUERTES, DISOLVENTES DE PETROLEO O AMONIAO QUE PUEDAN IRRITAR CORTES O ABRASIONES EN LA PIEL, FORTIFICADO CON ALOE, LANOLINA, GLICERINA, Y OTROS ACONDICIONADORES DE LA PIEL PARA CALMAR LAS MANOS TOSCAS Y ASPERAS EN PRESENTACION DE 3.78 LITROS **PRESENTACIÓN: BOTE DE 1GAL / 3.7L	UNIDAD	8	\$ 115.116,23	\$ 920.929,84
80	LIMPIADOR DE MANOS INDUSTRIAL	BASE DE EXTRACTOS DE NARANJA Y PIEDRA POMEX QUE LIMPIA, BIODEGRADABLE, NO NECESITE AGUA, LIBRE DE SOLVENTE DE PETROLEO, SIN PRODUCTOS QUIMICOS FUERTES, DISOLVENTES DE PETROLEO O AMONIAO QUE PUEDAN IRRITAR CORTES O ABRASIONES EN LA PIEL, FORTIFICADO CON ALOE, LANOLINA, GLICERINA, Y OTROS ACONDICIONADORES DE LA PIEL PARA CALMAR LAS MANOS TOSCAS Y ASPERAS EN PRESENTACION DE 3.78 LITROS **PRESENTACIÓN: BOTE DE 1GAL / 3.7L	UNIDAD	5	\$ 115.116,23	\$ 575.581,15

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

81	SHAMPOO LAVADO AERONAVES (MIL-PRF-85570 TIPO II)	LOS DESENGRASANTES PARA AVIACION QUITAN GRASA DIFICIL, ACEITES, LIQUIDOS DE CORTE Y SUCIEDAD ACUMULADA Y RESIDUOS EN MOTORES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA DE AERONAVES. ESTOS DESENGRASANTES CUMPLEN O SUPERAN LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE LA AVIACION, INCLUYENDO MIL-SPEC, SON ANTICORROSIVOS CODIGO O NUMERO DE REFERENCIA MIL-PRF-8557, CODIGO FT-GI-482, CERTIFICADO POR MIL PRF 85570-E **PRESENTACIÓN: TAMBOR DE 55GAL	UNIDAD	6	\$ 7.525.211,15	\$ 45.151.266,90
104	ADHESIVO AMARILLO DE NEOPRENO DE ALTO RENDIMIENTO PARA JUNTAS Y CAUCHO EL CUAL CUMPLE CON LA MMM-A-121	* BASE QUIMICA: POLICLOROPRENO * TEMPERATURA OPERATIVA MAXIMA: +300.2 °F * TIEMPO DE CURADO: 12 MIN * COMPATIBILIDAD DEL MATERIAL: METAL; PLASTICO; CAUCHO; MADERA * FORMA DEL PRODUCTO: LIQUIDO * RESISTENCIA A LA CIZALLA: 549 PSI * TEMPERATURA OPERATIVA MINIMA: -29.2 °F * COLOR: AMARILLO * CLASE DE VISCOSIDAD: BAJA VISCOSIDAD * MEDICION DE LA VISCOSIDAD: 250 A 1000 CPS * CONDICION DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR ENTRE 60 °F Y 80 °F * VIDA UTIL: 15 MESES * APLICADOR REQUERIDO: BINKS 2001 - PISTOLA ROCIADORA; BINKS 21; BINKS 610; BINKS 95 - PISTOLA ROCIADORA; BINKS 95A; DEVILBISS AGX; DEVILBISS JGA; DEVILBISS MSA * ESTANDARES ALCANZADOS: MMM-A-121 **PRESENTACIÓN: 1 US QUART CAN/946,4 ML	UNIDAD	25	\$ 451.919,70	\$ 11.297.992,50
123	LIMPIADOR DE VIDRIO, PLASTICO Y ACRILICO	ES IDEAL PARA USAR EN ACRILICO, ACRILICO ESTIRADO, POLICARBONATO, VIDRIO Y VIDRIO RECUBIERTO. TAMBIEN PUEDE UTILIZARSE PARA LIMPIAR MUCHAS OTRAS FUENTES, INCLUYENDO INTERIORES DE AERONAVES, GAFAS, CASCOS, LENTES Y SUPERFICIES DE PLASTICO Y METALICO, NO CONTIENE AGENTES DE LIMPIEZA ABRASIVOS Y LIMPIA SIN RAYAR EL VIDRIO O LAS SUPERFICIES DE PLASTICO. ESTO EVITA RAYAS EN LOS PARABRISAS DE ACRILICO QUE NECESITAN UN COSTO REEMPLAZO **PRESENTACIÓN: AEROSOL DE 13OZ / 368,5G	UNIDAD	5	\$ 54.069,75	\$ 270.348,75

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA		VERSIÓN No.	01
			VIGENCIA:	13-03-2026

127	LIMPIADOR DE VIDRIO, PLASTICO Y ACRILICO P/N:09-02049	ES IDEAL PARA USAR EN ACRILICO, ACRILICO ESTIRADO, POLICARBONATO, VIDRIO Y VIDRIO RECUBIERTO. TAMBIEN PUEDE UTILIZARSE PARA LIMPIAR MUCHAS OTRAS FUENTES, INCLUYENDO INTERIORES DE AERONAVES, GAFAS, CASCOS, LENTES Y SUPERFICIES DE PLASTICO Y METALICO, NO CONTIENE AGENTES DE LIMPIEZA ABRASIVOS Y LIMPIA SIN RAYAR EL VIDRIO O LAS SUPERFICIES DE PLASTICO. ESTO EVITA RAYAS EN LOS PARABRISAS DE ACRILICO QUE NECESITAN UN COSTO REEMPLAZO **PRESENTACIÓN: AEROSOL DE 13OZ / 368,5G	UNIDAD	5	\$ 54.069,75	\$ 270.348,75
130	B&B 3100 PARA LAVADO DE COMPRESOR P/N: 10202522	ES UN COMPUESTO LIQUIDO CONCENTRADO PARA LA LIMPIEZA DE CAMINOS DE GAS, COMPRESORES Y BOQUILLAS DE COMBUSTIBLE, EN MOTORES DE TURBINA PORTATILES O ESTATINARIOS. EFECTIVO EN LA LIMPIEZA DE PALAS DE COMPRESORES, ESTADORES, PASOS DE AIRE, ETC EN MOTORES DE TURBINA. SALVAGUARDIAS CONTRA AUMENTOS ANORMALES DE TEMPERATURA, PERDIDAS DE ENERGIA Y AUMENTOS EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE **PRESENTACIÓN: CUÑETE DE 5GAL	UNIDAD	6	\$ 1.047.601,33	\$ 6.285.607,98
135	LIMPIADOR ACIDO P/N: C-IC 33	ES UN LIMPIADOR, ABRILLANTADOR Y ACONDICIONADOR DE PREPINTURA A BASE DE ACIDO FOSFORICO NO INFLAMABLE PARA ALUMINIO. NO DEBE USARSE EN ALEACIONES DE ALUMINIO CON ALTO CONTENIDO DE COBRE NI EN PIEZAS FUNDIDAS DE ALUMINIO. LIMPIAR CON EL PRODUCE UNA SUPERFICIE DE ALUMINIO QUIMICAMENTE LIMPIA Y LIBRE DE CORROSION. SE PUEDE UTILIZAR PARA LIMPIAR PROFUNDAMENTE Y DAR BRILLO A UNA SUPERFICIE DE ALUMINIO ANTES DE SOLDARLA, PINTARLA O PARA PREPARAR LA SUPERFICIE PARA UN REVESTIMIENTO DE CONVERSION POSTERIOR. LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE RECUBRIMIENTO PRODUCEN EL SUSTRATO MAS ASEQUIBLE TANTO PARA LA ADHESION DE LA PINTURA COMO PARA LA RESISTENCIA A LA CORROSION. **PRESENTACIÓN: BOTE DE 1GAL	UNIDAD	6	\$ 129.505,76	\$ 777.034,56
316	REGLA DE ACERO DE 6"	REGLA DE ACERO (DIVISIONES DE 1/32", 1/64", 1 MM, 1/2 MM), 3/64" (1.19 MM) DE ESPESOR X 3/4" (19.05 MM) DE ANCHO, ACABADO CROMADO SATINADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO 6 INCH LONGITUD **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	9	\$ 46.835,59	\$ 421.520,31

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la entrega de material

ITEM EDP	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA + PRESENTACION	UND. DE MEDIDAD	CANTIDAD ATENDIDA	VALOR UNITARIO + IVA	VI TOTAL REQUERIDO
1	SOLDADOR UNIVERSAL PS-90 P/N: 6010-0131-P1	SOLDADOR UNIVERSAL CON PUNTA DE 0,40". EL SISTEMA ADMITE APLICACIONES DE MONTAJE SUPERFICIAL (SMD), INSTALACION DE ORIFICIOS PASANTES Y EXTRACCION. TIPO DE PRODUCTO: SOLDADOR TIPO: HIERRO TAMAÑO DE LA PUNTA: 0,401/161/321/81/643/163/320,25 PULGADAS FORMA DE LA PUNTA: PUNTA DE CUCHILLO PUNTA DE CINCEL PUNTA CONICA PUNTA DE CINCEL DOBLADA PUNTA ESTANDAR MINIWAVE VOLTAJE NOMINAL: 120-230 V **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	4	\$ 353.646,40	\$ 1.414.585,60
2	EXTRACTOR DE SOLDADURA	* UN DESOLDADOR (TAMBIEN LLAMADO BOMBA DE ESTAÑO) ES UN ASPIRADOR DE ESTAÑO, UNA HERRAMIENTA DE APOYO AL PROCESO DE SOLDADURA O DESOLDADURA. * RESISTENTE AL CALOR * PURGA AUTOMATICA DE RESTOS DE SOLDADURA * FABRICADO EN METAL Y PLASTICO * POSEE UNA BOMBA DE VACIO MANUAL **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	60	\$ 11.022,79	\$ 661.367,40
4	FUNDA RETARDANTE DE LLAMA/EXPANDIBLE DE 1/2"	LA SERIE XPF DE FUNDAS MONOFILAMENTO ES LIGERA, IGNIFUGA Y AUTOAJUSTABLE, ADAPTANDOSE A SUPERFICIES Y CONTORNOS IRREGULARES PARA BRINDAR RESISTENCIA A LA ABRASION Y PROTECCION CON UN VOLUMEN Y PESO MINIMOS. RANGO DE TAMAÑO DEL PAQUETE:0,250 - 0,750 IN (3,35 - 19,05 MM),RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:-94 °F A 250 °F (-70 °C A 125 °C),INFLAMABILIDAD:VW-1 **PRESENTACIÓN: PIE	UNIDAD	100	\$ 11.450,80	\$ 1.145.080,00

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

5	FUNDA RETARDANTE DE LLAMA/EXPANDIBLE DE 2"	EXPANDIBLE, RESISTENTE A LA ABRASION, IGNIFUGA, POLIESTER NEGRO, DIAMETRO INTERIOR DE 2", FUNDA LIGERA, AUTOAJUSTABLE, DE MONOFILAMENTO DE POLIESTER, DISEÑADA PARA ENCAPSULAR Y PROTEGER MAZOS Y CONJUNTOS DE CABLES. LA FUNDA EXPANSIBLE ICO-FLEX SE ADAPTA A SUPERFICIES Y CONTORNOS IRREGULARES, PROPORCIONANDO RESISTENCIA A LA ABRASION Y PROTECCION CON UN VOLUMEN Y PESO MINIMOS. LA FUNDA ESTA MARCADA CON MARCADORES DE IDENTIFICACION IGNIFUGOS POR 100 PIES EL CARRETE **PRESENTACIÓN: CARRETE	UNIDAD	60	\$ 11.114,60	\$ 666.876,00
6	HILO APTAN NEGRO CALIBRE 40	HILO DE FILAMENTO CONTINUO DE NYLON DE ALTA TENACIDAD Y RESISTENCIA, RECOMENDADO PARA LA FABRICACION DE MUEBLES, PARASOLES, ROPA, ETC **PRESENTACIÓN: CARRETE (500 M)	UNIDAD	15	\$ 10.811,48	\$ 162.172,20
7	CORDEL DE NYLON	CORDEL DE NYLON DE 3 MM DE DIÁMETRO GENERALMENTE SE CARACTERIZA POR SU RESISTENCIA, FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD, SIENDO ADECUADO PARA DIVERSAS APLICACIONES TANTO DOMÉSTICAS COMO INDUSTRIALES **PRESENTACIÓN: METROS	UNIDAD	150	\$ 1.212,50	\$ 181.875,00
8	CORDEL NYLON DE DOBLE TRENZADO COLOR NEGRO	-TIPO: CORDEL, -CARACTERÍSTICAS: TRENZADO PLANO (DIAMONT BRAID): ES UNA CONSTRUCCIÓN DE TRENZAR UNO A UNO LOS TORONES CON UN CENTRO VACÍO QUE PUEDE SER LLENADO CON SU ALMA. SU CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE ES SU CAPACIDAD Y FACILIDAD DE ABRIRSE PARA HACER AMARRES. ESTA CUERDA SE CLASIFICA COMO DOBLE TRENZADO (DOUBLE BRAID) : UN EXTERIOR TRENZADO CON UN ALMA TRENZADA FORMA UNA CUERDA ÚNICA FUERTE, SUAVE Y FÁCIL DE MANEJAR. ESTA CUERDA ES FÁCIL DE ABRIR Y PRESENTA CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA MUY IMPORTANTES. TAMBIÉN ES MUY RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, NO ROTA NI SE DEFORMA CON CARGA Y ES MUY FLEXIBLE., - RESISTENCIA EN KGS: 180, -OBSERVACIONES: LA FOTO DE ESTE PRODUCTO HA SIDO AMBIENTADA, POR LO CUAL NO INCLUYE NINGÚN ADORNO, NI ACCESORIOS, NI PIEZAS ADICIONALES NI NINGÚN OTRO ELEMENTO QUE LO ACOMPAÑAN., -MATERIAL: POLIAMIDA - CALIBRE (MM): 4, -COLOR: NEGRO **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 4MM X 100 M	UNIDAD	4	\$ 56.229,78	\$ 224.919,12

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

9	PAÑOS DE LIMPIEZA DESCARTABLE	SON IDEALES PARA TAREAS DESCARTABLES Y OFRECEN ALTA RESISTENCIA Y ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS Y ACEITES LIVIANOS.* DICHOS PAÑOS GENERAN, EN PROMEDIO, UN 78% MENOS DESPERDICIO QUE LOS TRAPOS** Y CUENTAN CON TECNOLOGÍA HYDROKNIT™ Y FSC. **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 890 PAÑOS (25CM X 34CM CADA PAÑO)	UNIDAD	200	\$ 115.038,62	\$ 23.007.724,00
10	TELA NOMEX ARAMIDA INHERENTE IGNIFUGO COLOR VERDE MILITAR	LA RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS, RESISTENCIA A ÁCIDOS Y ÁLCALIS DE TELAS DE ARAMIDA PUEDE PROTEGER A LAS PERSONAS DE LESIONES. EXCELENTE IGNÍFUGO, ALTA DEGRADACIÓN DE LAS PROPIEDADES RESISTENTES AL CALOR, NO VA A SEGUIR PARA GRABAR CUANDO SALE DE LA LLAMA, LAS DIMENSIONES SON ESTABLES, Y NO SE DESVANECEN Y DEFORMAR DEBIDO AL LAVADO, LA FRICCIÓN Y OTRAS CONDICIONES. AL MISMO TIEMPO, TAMBIÉN TIENE BUENA ESTABILIDAD TÉRMICA, NO SE FUNDE, GRABAR Y GOTEAR BAJO CONDICIONES DE TEMPERATURA ALTA, NO ES TÓXICO, INSÍPIDO, ECOLÓGICA Y SEGURA. MOD SG-ARAMID **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 150CM DE ANCHO	METRO	2	\$ 102.252,87	\$ 204.505,74
11	CINTA DE GOMA TEXTIL PARA COSER COLOR NEGRO	• BANDA ELÁSTICA DE CINTURA ESTÁ HECHA DE POLIÉSTER Y LÁTEX NATURAL, ES DURADERA Y PRÁCTICA, CON FUERTE ELASTICIDAD Y FLEXIBILIDAD, UNA BUENA OPCIÓN PARA COSER Y TEJER. • CON BUENA ELASTICIDAD Y FLEXIBILIDAD, ESTE CORDÓN ELÁSTICO GRUESO, PLANO, ES AJUSTABLE, DURADERO, SUAVE Y CÓMODO. ES ÚTIL AJUSTAR LA LONGITUD DE LA ROPA DE ACUERDO A TUS NECESIDADES. • LA BANDA ELÁSTICA DE COSTURA EN LA ZONA DE LA DEFORMACIÓN ELÁSTICA PERMITIDA PUEDE RESTAURAR FÁCILMENTE LA LONGITUD ORIGINAL SIN DEFORMACIÓN. • IDEAL PARA HACER PRENDAS DE TAMAÑO MEDIANO EN PRENDAS GRANDES, SASTRERÍA, PULSERAS, DIVERSOS PROYECTOS DE MANUALIDADES HECHO EN CHINA CON ELÁSTICO DE CALIDAD IMPORTADO DE MALASIA. ES POR ESO QUE SE PUEDE USAR EN SILLAS/SOFÁS DE ALTA CALIDAD **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 50MM ANCHO X 5M LARGO	UNIDAD	5	\$ 24.877,81	\$ 124.389,05

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

12	PAÑOS DE LIMPIEZA DESCARTABLE	SON IDEALES PARA TAREAS DESCARTABLES Y OFRECEN ALTA RESISTENCIA Y ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS Y ACEITES LIVIANOS.* DICHOS PAÑOS GENERAN, EN PROMEDIO, UN 78% MENOS DESPERDICIO QUE LOS TRAPOS** Y CUENTAN CON TECNOLOGÍA HYDROKNIT™ Y FSC. **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 890 PAÑOS (25CM X 34CM CADA PAÑO)	UNIDAD	8	\$ 115.038,62	\$ 920.308,96
13	POMO DE LANA PARA PULIR DOBLE CARA CON QUICK CONNECT	DIAMETRO TOTAL (METRICO): 228,6 MM FORMA DEL PRODUCTO: DISCO DE PULIDO LATERAL: DOBLE MATERIAL: LANA RPM MAX: 2000 TIPO: BOINA DE PULIDO, COMPUESTO PULIDOR TIPO DE UNION: CONEXION RAPIDA **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	4	\$ 228.924,33	\$ 915.697,32
14	CORDOBAN NEGRO MATE (CUERINA)	SOPORTE (BACKING): POLIÉSTER. PESO (GR/M2): 500. ANCHO (CM): 140. LARGO ROLLO (M): 30. RESISTENCIA A MICROORGANISMOS: SI. RESISTENCIA AL FUEGO: FMVSS-302. DURABILIDAD DEL COLOR A LA LUZ: SI. ACABADOS Y TRATAMIENTOS. PERMABLOK3®:N/A. SILVERGUARD®: N/A **PRESENTACIÓN: METROS	UNIDAD	70	\$ 92.659,85	\$ 6.486.189,50
15	MANTA AISLANTE ACOLCHADA	* GROSOR: 1/4" NOMINAL * ANCHO: 48" * PESO: ENTRE 0.32 LB/PIE CUADRADO Y 0.30 LB/PIE CUADRADO * PATRÓN DE EDREDÓN: DIAMANTE DE 4" * COLOR: GRIS **PRESENTACIÓN: YARDAS	UNIDAD	2	\$ 305.232,44	\$ 610.464,88

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

16	LONA ANTIFLAMA NEGRA	LA TELA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE NEOPRENO ES UNA TELA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA CON NEOPRENO Y MATERIALES COMPUESTOS CON RETARDANTE Y MÚLTIPLES APLICACIONES. ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, MEJOR RESISTENCIA AL CALOR, A LA LUZ, AL ENVEJECIMIENTO Y AL ACEITE EN COMPARACIÓN CON EL CAUCHO NATURAL, SBR Y BR. CON UNA FUERTE RESISTENCIA A LA INFLAMABILIDAD Y UNA EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA, JUNTO CON SU ALTA ESTABILIDAD QUÍMICA, SE UTILIZA AMPLIAMENTE EN EL CAMPO DE LOS ELASTÓMEROS. LA TELA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE NEOPRENO EN AMBOS LADOS ES UN PRODUCTO SIN ASBESTO QUE SE UTILIZA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR, LAS CUBIERTAS DE BRIDAS Y VÁLVULAS, LAS CORTINAS DE SOLDADURA, LAS JUNTAS DE EXPANSIÓN Y LOS EQUIPOS. LONGITUD: 15 METROS **PRESENTACIÓN: ROLLO DE ANCHO 1,5M	UNIDAD	8	\$ 282.885,06	\$ 2.263.080,48
17	LONA ANTIFLAMA GRIS	LA TELA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE NEOPRENO ES UNA TELA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA CON NEOPRENO Y MATERIALES COMPUESTOS CON RETARDANTE Y MÚLTIPLES APLICACIONES. ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, MEJOR RESISTENCIA AL CALOR, A LA LUZ, AL ENVEJECIMIENTO Y AL ACEITE EN COMPARACIÓN CON EL CAUCHO NATURAL, SBR Y BR. CON UNA FUERTE RESISTENCIA A LA INFLAMABILIDAD Y UNA EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA, JUNTO CON SU ALTA ESTABILIDAD QUÍMICA, SE UTILIZA AMPLIAMENTE EN EL CAMPO DE LOS ELASTÓMEROS. LA TELA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE NEOPRENO EN AMBOS LADOS ES UN PRODUCTO SIN ASBESTO QUE SE UTILIZA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR, LAS CUBIERTAS DE BRIDAS Y VÁLVULAS, LAS CORTINAS DE SOLDADURA, LAS JUNTAS DE EXPANSIÓN Y LOS EQUIPOS. LONGITUD: 15 METROS **PRESENTACIÓN: ROLLO DE ANCHO 1,5M	UNIDAD	8	\$ 282.885,06	\$ 2.263.080,48
18	LONA HURACAN ROJA	RESISTENTE A LA TENSIÓN Y AL RASGADO BASE CON REPELENCIA A LÍQUIDOS Y OTROS FACTORES AMBIENTALES POR SU PROTECCIÓN CON LAFGARD PROTECTOR TEXTIL. POSIBILIDAD DE ESTAMPAR EL LOGOTIPO O MARCA DE SU COMPAÑÍA. *IMPERMEABLE. **PRESENTACIÓN: ROLLO DE ANCHO 1,8M	UNIDAD	6	\$ 107.921,47	\$ 647.528,82

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

20	PAÑOS PARA TAREAS DELICADAS DE LABORATORIO P/N: KCC34155	-CARACTERÍSTICAS: TOALLA -TIPO DE TOALLITA: TOALLITAS SECAS. -MATERIAL(ES): TISSUE -MATERIAL APLICABLE: VIDRIO, METAL, PLÁSTICO, ACERO INOXIDABLE. -APLICACIÓN: LABORATORIO. -NÚMERO DE CAPAS: 2. -USO: LABORATORIO. -DIMENSIONES: ALTURA TOTAL DE ARRIBA A ABAJO: 2.9 PULGADAS. ANCHO TOTAL, DE LADO A LADO: 4.8 PULGADAS. PROFUNDIDAD TOTAL DE ADELANTE A ATRÁS: 4.8 PULGADAS. -PESO TOTAL DEL PRODUCTO: 0.35 LIBRAS. **PRESENTACIÓN: CAJA DE 280 PAÑOS (4.5"X8.5")	UNIDAD	10	\$ 52.136,98	\$ 521.369,80
21	GUANTES DE NITRILO COLOR AZUL TALLA L	LOS GUANTES DE NITRILO ESTÁN COMPUESTOS DE 100% NITRILO, SON AMBIDIESTROS Y LIBRE DE POLVO Y SIN ESTERILIZAR. DEDOS RECTOS - TEXTURIZADOS. BORDE ENROLLADO, PARA DAR RESISTENCIA Y FACILITAR SU POSTURA. ESPESOR QUE GARANTIZA SU FUNCIÓN COMO BARRERA, PERO A LA VEZ PERMITE LA SENSIBILIDAD NECESARIA. MANUFACTURADO BAJO ISO 9001, ISO 13485 VIDA ÚTIL: 5 AÑOS. REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2014DM-0011946 **PRESENTACIÓN: CAJA DE 100 UNIDADES (SIN TALCO, TALLA L)	UNIDAD	20	\$ 26.960,89	\$ 539.217,80
22	GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO	ALTA RESISTENCIA A PUNZADAS, QUIMICOS, SOLVENTES, AMBIDIESTROS, DEDOS TEXTURIZADOS. MEDIDAS 22X6.8X11.48CM. MATERIAL NITRILO. **PRESENTACIÓN: CAJA DE 100 UNIDADES (SIN TALCO, TALLA L)	UNIDAD	20	\$ 32.376,44	\$ 647.528,80
23	GUANTES DE NITRILO COLOR VERDE/NEGRO	GUANTE NITRILO VERDE CON CERTIFICACIÓN CE, PALMAS Y DEDOS TEXTURIZADOS. PROTECCION CONTRA QUIMICOS, COMBUSTIBLES, SOLVENTES Y GRASAS. APROBADO POR FDA PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. REGULADOS BAJO LOS ESTANDARES: EN 420:2003, EN 374:2003 AJK, EN 388:2003 4101 **PRESENTACIÓN: PAR DE GUANTES (13" LARGO SIN TALCO, TALLA 9)	UNIDAD	40	\$ 32.376,44	\$ 1.295.057,60
24	GUANTES DE NITRILO COLOR AZUL TALLA M	LOS GUANTES DE NITRILO ESTAN COMPUESTOS DE 100% NITRILO, SON AMBIDIESTROS Y LIBRE DE POLVO Y SIN ESTERILIZAR. DEDOS RECTOS - TEXTURIZADOS. BORDE ENROLLADO, PARA DAR RESISTENCIA Y FACILITAR SU POSTURA. ESPESOR QUE GARANTIZA SU FUNCION COMO BARRERA, PERO A LA VEZ PERMITE LA SENSIBILIDAD NECESARIA. MANUFACTURADO BAJO ISO 9001, ISO 13485 VIDA UTIL: 5 AÑOS. REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2014DM-0011946 **PRESENTACIÓN: CAJA DE 100 UND (SIN TALCO, TALLA M)	UNIDAD	20	\$ 32.376,44	\$ 647.528,80

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

25	GUANTE NYLON RECUBIERTO NITRILO FOAM (D-40)	NEGRO NITRILO ACABADO MACH EN FIBRA DE NYLON CALIBRE 13 ROJO. REVESTIMIENTO DOBLE SUMERGIDO MACH NITRILO PROPORCIONA EL AGARRE COMPARABLE A LA VERDADERA ESPUMA/AIRE INYECTADO NITRILO Y TIENE MAS CUALIDADES DE ABRASION. ASIMISMO, NO SE SATURARA A TRAVES DEL RECUBRIMIENTO COMO LA ESPUMA/AIRE INYECTADO NITRILO. CONJUNTO ELECTRONICO, PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, TRABAJO AUTOMOTRIZ, CONSTRUCCION Y EN GENERAL TODO EL USO DE PROPOSITO. AGARRE ACEITE MOJADO EXCEPCIONAL FANTASTICO DESTREZA, AJUSTE Y SENSACION DOBLE SUMERGIDO NITRILO ACABADO MACH NO SE SATURAA TRAVES DEL REVESTIMIENTO **PRESENTACIÓN: PAR DE GUANTES (SIN TALCO, TALLA 9)	UNIDAD	20	\$ 13.670,05	\$ 273.401,00
26	BAJA LENGUAS DE MADERA	ELABORADO EN MADERA PINO INCOLORA, TEXTURA SUAVE, CORTE DE PRECISION PARA EVITAR BORDES RUGOSOS. SIN OLOR Y SIN SABOR, RESISTENTE Y FIRME. PARA USO EN LABORATORIOS CLINICOS, HOSPITALARIO, ARTESANAL, INDUSTRIA DE BELLEZA. **PRESENTACIÓN: CAJA DE 500 UNIDADES	UNIDAD	2	\$ 47.485,45	\$ 94.970,90
27	CINTA VERDE DE ENMASCARAR DE ALTO DESEMPEÑO ROLLO 24MM X 55M	CONSTRUCCIÓN BALANCEADA PARA DAR RESULTADOS EXCEPCIONALES DE ENMASCARADO. MÁS RESISTENCIA A QUÍMICOS, HUMEDAD Y RAYOS UV. MÁS METROS EN CADA ROLLO. RESISTE A LA INTEMPERIE HASTA POR 7 DÍAS. RESISTE HASTA 121°C POR 30 MINUTOS **PRESENTACIÓN: ROLLO 24MM X 55M	UNIDAD	25	\$ 12.522,63	\$ 313.065,75
28	CINTA VERDE DE ENMASCARAR DE ALTO DESEMPEÑO ROLLO 36MM X 55M	CONSTRUCCIÓN BALANCEADA PARA DAR RESULTADOS EXCEPCIONALES DE ENMASCARADO. MÁS RESISTENCIA A QUÍMICOS, HUMEDAD Y RAYOS UV. MÁS METROS EN CADA ROLLO. RESISTE A LA INTEMPERIE HASTA POR 7 DÍAS. RESISTE HASTA 121°C POR 30 MINUTOS **PRESENTACIÓN: ROLLO 36MM X 55M	UNIDAD	15	\$ 23.239,63	\$ 348.594,45

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

29	CINTA VERDE DE ENMASCARAR DE ALTO DESEMPEÑO ROLLO DE 48MM X 55M	CONSTRUCCIÓN BALANCEADA PARA DAR RESULTADOS EXCEPCIONALES DE ENMASCARADO. MÁS RESISTENCIA A QUÍMICOS, HUMEDAD Y RAYOS UV. MÁS METROS EN CADA ROLLO. RESISTE A LA INTEMPERIE HASTA POR 7 DÍAS. RESISTE HASTA 121°C POR 30 MINUTOS **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 48MM X 55M	UNIDAD	15	\$ 17.098,60	\$ 256.479,00
30	CINTA VERDE DE ENMASCARAR DE ALTO DESEMPEÑO ROLLO 1/2X 55M	CONSTRUCCION BALANCEADA PARA DAR RESULTADOS EXCEPCIONALES DE ENMASCARADO. MAS RESISTENCIA A QUIMICOS, HUMEDAD Y RAYOS UV. MAS METROS EN CADA ROLLO. RESISTE A LA INTEMPERIE HASTA POR 7 DIAS. RESISTE HASTA 121°C POR 30 MINUTOS **PRESENTACIÓN: ROLLO 1/2X 55M	UNIDAD	10	\$ 16.708,28	\$ 167.082,80
31	CINTA VERDE DE ENMASCARAR DE ALTO DESEMPEÑO ROLLO DE 48MM X 55M	CONSTRUCCION BALANCEADA PARA DAR RESULTADOS EXCEPCIONALES DE ENMASCARADO. MAS RESISTENCIA A QUIMICOS, HUMEDAD Y RAYOS UV. MAS METROS EN CADA ROLLO. RESISTE A LA INTEMPERIE HASTA POR 7 DIAS. RESISTE HASTA 121°C POR 30 MINUTOS **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 48MM X 55M	UNIDAD	20	\$ 17.041,59	\$ 340.831,80
32	CINTA VERDE DE ENMASCARAR DE ALTO DESEMPEÑO ROLLO 36MM X 55M	CONSTRUCCION BALANCEADA PARA DAR RESULTADOS EXCEPCIONALES DE ENMASCARADO. MAS RESISTENCIA A QUIMICOS, HUMEDAD Y RAYOS UV. MAS METROS EN CADA ROLLO. RESISTE A LA INTEMPERIE HASTA POR 7 DIAS. RESISTE HASTA 121°C POR 30 MINUTOS **PRESENTACIÓN: ROLLO 36MM X 55M	UNIDAD	10	\$ 36.375,06	\$ 363.750,60
33	ROLLO DE PAPEL DE EMBALAJE KRAFT	COLOR: MARRON. PAPEL KRAFT MARRON DE USO GENERAL. PUEDO MANEJAR TRABAJOS GENERALES COMO PINTURA Y ARTES Y MANUALIDADES PARA ILUMINAR TRABAJOS INDUSTRIALES. **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 100CM X 250M	UNIDAD	8	\$ 60.625,09	\$ 485.000,72
34	ROLLO DE PAPEL DE EMBALAJE KRAFT	COLOR: MARRON. PAPEL KRAFT MARRON DE USO GENERAL. PUEDO MANEJAR TRABAJOS GENERALES COMO PINTURA Y ARTES Y MANUALIDADES PARA ILUMINAR TRABAJOS INDUSTRIALES. **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 100CM X 250M	UNIDAD	10	\$ 55.269,88	\$ 552.698,80

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

35	ROLLO DE PAPEL DE EMBALAJE KRAFT	COLOR: MARRON. PAPEL KRAFT MARRON DE USO GENERAL. PUEDE MANEJAR TRABAJOS GENERALES COMO PINTURA Y ARTES Y MANUALIDADES PARA ILUMINAR TRABAJOS INDUSTRIALES. **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 100CM X 250M	UNIDAD	8	\$ 55.269,88	\$ 442.159,04
36	CINTA DE ETIQUETAS INDUSTRIALES DE REPUESTO PARA DYMO RHINO P/N: 18051	TUBO TERMORRETRACTIL DE 6 MM X 1,5 M, COLOR BLANCO; TIPO DE MARCADOR: FUNDA TERMORRETRACTIL; LEYENDA: -; MATERIAL DEL MARCADOR: PO (POLIOLEFINA); COLOR DEL MARCADOR: BLANCO; DIMENSIONES DEL MARCADOR: 6 MM X 1,5 M; DIAMETRO INTERIOR MAXIMO: 2,33 MM; DIAMETRO INTERIOR MINIMO: 1,18 MM; RELACION DE CONTRACCION: 3:1; PRODUCTO COMPATIBLE CON ROHS: SI DYMO 18051 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	10	\$ 121.250,20	\$ 1.212.502,00
37	CINTA DE ETIQUETAS INDUSTRIALES DE REPUESTO PARA DYMO RHINO P/N: 18055	DYMO 18055 RHINO - CINTA DE ETIQUETAS INDUSTRIALES DE TUBOS TERMORRETRACTILES DE 1/2 PULGADA X 5 PIES, IMPRESION BLANCA/NEGRA **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	20	\$ 121.250,20	\$ 2.425.004,00
38	CINTA DE ETIQUETAS INDUSTRIALES DE REPUESTO PARA DYMO RHINO P/N: 18443	ETIQUETAS DE VINILO PERMANENTE INDUSTRIALES COMPATIBLES PARA DYMO 18443; TAMAÑO DE LA ETIQUETA: TEXTO: 3/8" (9MM) X 18' (18.0 FT). COLOR(ES): NEGRO SOBRE BLANCO COMPATIBLE CON MAQUINAS DE ETIQUETADO DYMO RHINO 5200 CON UN FUERTE ADHESIVO, ALTA RESISTENCIA QUIMICA Y RESISTENCIA AL AGUA, LO QUE LAS HACE PERFECTAS TANTO PARA APLICACIONES EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES. **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	15	\$ 121.250,20	\$ 1.818.753,00
39	CINTA DE ETIQUETAS INDUSTRIALES DE REPUESTO PARA DYMO RHINO P/N: 18445	* COLOR: TEXTO NEGRO Y CINTA BLANCA * ANCHO: 19MM (3/4") * LONGITUD: 5,5M (18') * MATERIAL: VINILO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	20	\$ 121.250,20	\$ 2.425.004,00
40	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITO AEROSOL DE 16OZ	EL SPRAY MULTIUSO TIENE EL TAMAÑO PARA USO INDUSTRIAL Y CONTIENE 16 OZ. DE LUBRICANTE QUE SE PUEDE APLICAR A CASI CUALQUIER ARTÍCULO PARA REDUCIR LA FRICCIÓN Y PROTEGER EL METAL DEL ÓXIDO Y OTRAS CORROSIONES. LUBRICANTE MULTIUSOS. 16 ONZAS. LATA DE AEROSOL. LIMPIA Y PROTEGE HERRAMIENTAS, ENGRANAJES Y OTROS MECANISMOS. DETIENE LOS CHIRRIDOS. INCLUSO QUITA PEGATINAS Y ADHESIVOS. CLASIFICACIÓN NSF/USDA H2. HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. VENDIDO COMO 12/CAJA. **PRESENTACIÓN: AEROSOL DE 16OZ	UNIDAD	8	\$ 588.662,56	\$ 4.709.300,48

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

41	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITO BOTE DE 1GAL / 3.7L	LUBRICANTE MULTIUSOS PARA LA INDUSTRIA, EL SECTOR AUTOMOTRÍZ, LA AVIACIÓN, FERRETERÍA, HOGAR, CONSTRUCCIÓN, AGRICULTURA, EQUIPOS NAUTICOS, ETC.LUBRICA EFICAZMENTE FORMANDO UNA PELÍCULA PROTECTORA, QUE REDUCE LA FRICCIÓN EN PIEZAS MÓVILES. LIMPIA A TRAVÉS DEL AGUA, SUCIEDAD, GRASAS Y ACEITES. PENETRA PIEZAS OXIDADAS, LIBERA TORNILLOS CONECTORES Y UNIONES PEGADAS U OXIDADAS. DESPLAZA LA HUMEDAD PUEDE PENETRAR DEBAJO DE LA HUMEDAD. PROTEGE, DEPOSITA INGREDIENTES RESISTENTES A LA CORROSIÓN, SOBRE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE TRATADA, INCLUYENDO LAS IRREGULARIDADES MICROSCÓPICAS. **PRESENTACIÓN: BOTE DE 1GAL / 3.7L	UNIDAD	8	\$ 224.836,39	\$ 1.798.691,12
42	GRASA TW25	ACEITE DE PETRÓLEO Y/O SINTÉTICO Y/O DE BASE BIOLÓGICA CON CARACTERÍSTICAS ANTIOXIDANTES Y NO CORROSIVAS, PREPARADO PRINCIPALMENTE PARA LA LUBRICACIÓN DE ARMAS AERONÁUTICAS. **PRESENTACIÓN: TAMBOR DE 4 ONZAS	UNIDAD	8	\$ 657.748,65	\$ 5.261.989,20
43	GRASA 28 SINTÉTICA DE AVIACIÓN	GRASA SINTÉTICA DE TIPO PAO (POLIALFAOELFINA) ESPESADA CON ARCILLA (INFUSIBLE), VISCOSIDAD DE 29,3 CST A 40 °C Y GRADO NLGI 1-2, RECOMENDADA PARA RODAMIENTOS EN AERONAVES SOMETIDOS A MUY BAJA TEMPERATURA O MUY ALTA VELOCIDAD. **PRESENTACIÓN: BOTE DE 2 KG	UNIDAD	3	\$ 559.283,94	\$ 1.677.851,82
44	COMPUESTO DE GRASA DE SILICONA P/N: 46-125224P3	RESISTENTE A LA OXIDACION, QUIMICAMENTE INACTIVO, NO CORROSIVO, AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA, HIDROLITICAMENTE ESTABLE **PRESENTACIÓN: TUBO DE 3 OZ	UNIDAD	8	\$ 473.110,28	\$ 3.784.882,24

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

45	LUBRICANTE SANDSTROM 9A P/N: DFL-E750-G75- QQ1	CUMPLE CON SAE AS5272 TYPE II, ESTE LUBRICANTE DE PELICULA SECA, RECUBRIMIENTO SIMILAR A UNA PINTURA QUE CONTIENE DISULFURO DE MOLIBDENO Y PIGMENTOS INHIBIDORES DE LA CORROSION. ESTE MATERIAL DE CURADO TERMICO PREVIENE LA CORROSION, EL DESGASTE, EL AGARROTAMIENTO Y EL DESGASTE. ES UN RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCION QUE EXHIBE UNA LARGA VIDA UTIL CUANDO SE OPERA ENTRE -320 °F Y +500 °F BAJO CARGAS SUPERIORES A 100,000 PSI. DEBE APLICARSE DONDE SE REQUIERE MAXIMA VIDA UTIL Y PROTECCION CONTRA LA CORROSION DE UN LUBRICANTE DE PELICULA SECA. SANDSTROM 9A SE PUEDE APLICAR CON BROCHA, INMERSION O PULVERIZACION EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE SUPERFICIES. DESPUES DE CURAR CON CALOR, EL 9A PRACTICAMENTE NO SE VE AFECTADO POR LA CORROSION ATMOSFERICA Y POR CONTACTO, SOLVENTES, ACIDOS, ACEITES O DESENGRASANTES Y NO SE VUELVE A ABLANDAR A TEMPERATURAS ELEVADAS. **PRESENTACIÓN: 1 QT	UNIDAD	2	\$ 750.690,84	\$ 1.501.381,68
46	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITO BOTE DE 1GAL / 3.7L	LUBRICANTE MULTIUSOS PARA LA INDUSTRIA, EL SECTOR AUTOMOTRIZ, LA AVIACION, FERRETERIA, HOGAR, CONSTRUCCION, AGRICULTURA, EQUIPOS NAUTICOS, ETC. LUBRICA EFICAZMENTE FORMANDO UNA PELICULA PROTECTORA, QUE REDUCE LA FRICCION EN PIEZAS MOVILES. LIMPIA A TRAVES DEL AGUA, SUCIEDAD, GRASAS Y ACEITES. PENETRA PIEZAS OXIDADAS, LIBERA TORNILLOS CONECTORES Y UNIONES PEGADAS U OXIDADAS. DESPLAZA LA HUMEDAD PUEDE PENETRAR DEBAJO DE LA HUMEDAD. PROTEGE, DEPOSITA INGREDIENTES RESISTENTES A LA CORROSION, SOBRE LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE TRATADA, INCLUYENDO LAS IRREGULARIDADES MICROSCOPICAS. **PRESENTACIÓN: BOTE DE 1GAL / 3.7L	UNIDAD	8	\$ 224.836,39	\$ 1.798.691,12
47	GRASA DE LITIO PREMIUM EP-2 P/N: NLGI #2	BRITANICO: APROBADO DEF STAN 91-52 **PRESENTACIÓN: TUBO 14 OZ	UNIDAD	5	\$ 283.184,85	\$ 1.415.924,25

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

48	GRASA SINTETICA UNIVERSAL PARA FUSELAJE QUE CUMPLA CON MIL- PRF-23827C (TIPO I) P/N: 33CTG	ESPECIFICACIONES • TIPO DE ACEITE: HIDROCARBURO SINTETICO • COLOR: VERDE • TIPO DE ESPESANTE: COMPLEJO DE LITIO • VISCOSIDAD DEL ACEITE A 100°C: 3,4 MM2/S • PUNTO DE GOTEO: 227°C INFORMACION TECNICA • MIL-PRF-23827C (TIPO I) • CODIGO OTAN G-354 • AMS 3052 • BMS 3-33C • OBJETIVOS 09-06-002 • COMAC QPL-CMS-OL-302 **PRESENTACIÓN: TUBO 14G / 14,1OZ	UNIDAD	8	\$ 231.104,56	\$ 1.848.836,48
49	LUBE-LOK 2109 P/N: 34039900	LUBRICANTE DE PELICULA SOLIDA A BASE DE MOS2 CURADO TERMICAMENTE CON UN SISTEMA AGLUTINANTE DE EPOXI DE ALTO PESO MOLECULAR. ESTE REVESTIMIENTO PROPORCIONA UNA EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA, VIDA UTIL Y RESISTENCIA A LA ABRASION Y TIENE EL MEJOR RENDIMIENTO EN APLICACIONES QUE SOPORTAN CARGAS MAS ELEVADAS APROBADO/CALIFICADO PARA MUCHAS ESPECIFICACIONES INDUSTRIALES Y AEROSPACIALES, COMPOSICION: 70 A 75 % DE METIL ETIL CETONA, 5 A 10 % DE TOLUENO, 0 A 5 % DE RESINA EPON, 0 A 5 % DE TRIOXIDO DE ANTIMONIO, 0 A 5 % DE FOSFATO DE PLOMO, 0 A 5 % DE METIL ISOBUTIL CETONA, 0 A 5 % DE ACEITE DE PINO, PUNTO DE EBULLICION: 174 GRADOS F, PUNTO DE INFLAMACION: 16 GRADOS F, DENSIDAD: 7,4 LB/GAL, GRAVEDAD ESPECIFICA: 0,887, CLASIFICACION DE TEMPERATURA: -100 A 400 GRADOS F, CONTENIDO DE COV: 695 G/L **PRESENTACIÓN: 1 QT KIT	UNIDAD	14	\$ 1.771.438,26	\$ 24.800.135,64
50	LUBRICANTE DE PELICULA SOLIDA DE GRAFITO MOS2, INHIBIDOR DE CORROSION	LUBRICANTE 12 OZ DE PELICULA SOLIDA DE SECADO AL AIRE, A BASE DE MOS₂/GRAFITO, CON UN SISTEMA AGLUTINANTE EPOXICO. PROPORCIONE UN COEFICIENTE DE FRICCION EXTREMADAMENTE BAJO Y OFREZCA UN RENDIMIENTO OPTIMO EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE CARGAS. CUENTE CON LA CERTIFICACION MIL-L-23398 Y EL CODIGO OTAN S-749. **PRESENTACIÓN: LATA AEROSOL (12 OZ)	UNIDAD	10	\$ 70.857,53	\$ 708.575,30

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

51	LUBRICANTE DE PELICULA SOLIDA MOS2, INHIBIDOR DE CORROSION	• TAMAÑO DEL ENVASE: 1 QT • TIPO DE ENVASE: LATA • COMPOSICION: TOLUENO, METIL ETIL CETONA, RESINA EPON, TRIOXIDO DE ANTIMONIO, FOSFITO DE PLOMO, METIL ISOBUTIL CETONA, ACEITE DE PINO, N-BUTANOL, ETILBENCENO • COLOR: NEGRO/GRIS • FORMA: LIQUIDO • OLOR/AROMA: DISOLVENTE ORGANICO • PUNTO DE EBULLICION: 174 GRADOS F • PUNTO DE INFLAMACION: 16 GRADOS F • DENSIDAD: 9.6 LB/GAL • GRAVEDAD ESPECIFICA: 1.152 • CLASIFICACION DE TEMPERATURA: 100 A 400 GRADOS F • CONTENIDO DE COV: 695 G/L • NACIONAL/IMPORTADO: NACIONAL **PRESENTACIÓN: 1 QT	UNIDAD	10	\$ 984.820,47	\$ 9.848.204,70
52	THINNER	LIQUIDO INCOLORO DE OLOR CARACTERISTICO EL CUAL ES CONOCIDO TAMBIEN COMO DILUYENTE Y ADELGAZADOR DE PINTURAS. ES UNA MEZCLA DE SOLVENTES DE NATURALEZA ORGANICA QUE HA SIDO DISEÑADO PARA DISOLVER LACAS, RESINAS Y PINTURAS NITROCELULOSAS. **PRESENTACIÓN: BOTE DE 1GAL	UNIDAD	20	\$ 56.168,22	\$ 1.123.364,40
53	ACEITE DE BOMBA DE VACÍO PREMIUM (ACEITE PREMIUM PARA BOMBAS DE ALTO VACÍO) P/N: 13204	DISEÑADO PARA MANTENER LA MÁXIMA VISCOSIDAD A ALTAS TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO Y PARA MEJORAR LOS ARRANQUES EN CLIMAS FRÍOS, LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEMUESTRAN QUE DICHO ACEITE ES MÁS ESTABLE TÉRMICAMENTE EN COMPARACIÓN CON OTRAS MARCAS LÍDERES, MENOR CONTENIDO DE HUMEDAD QUE OTROS ACEITES **PRESENTACIÓN: BOTE DE 1GAL	UNIDAD	8	\$ 760.857,26	\$ 6.086.858,08
54	LUBRICANTE PARA REFRIGERACION REF POE ANTIFREEZE ISO 68	APARIENCIA: AMARILLO TRANSPARENTE; VISCOCIDAD: 40°C 64,5; FLASH POINT: 232; INDICE DE VISCOCIDAD: 126; CONTENIDO DE AGUA: <200 HTTPS://WWW.SINTELUB.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/PDS/24.POE-AIRFREEZE-68.PDF **PRESENTACIÓN: BOTE DE 1GAL	UNIDAD	8	\$ 407.975,86	\$ 3.263.806,88
55	GRASA DE AVIACIÓN P/N: 3810-0	ESPECIALIDAD DE AVIACIÓN DE GRASA ES UN LUBRICANTE DISEÑADO PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS DE AVIACIÓN PRINCIPALMENTE PARA PREVENIR EL ÓXIDO, LA CORROSIÓN, Y ASIR DE COMPONENTES CRÍTICOS EN CONJUNTOS DE DISCOS, HUB Y SPLINES. **PRESENTACIÓN: TUBO DE 425G / 15OZ	UNIDAD	8	\$ 233.175,78	\$ 1.865.406,24

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

56	ACEITE ESPECTROMÉTRICO ESTÁNDAR D12-100 P/N: 9150-00-179-5142	ESTÁNDAR CERTIFICADO POR PROGRMA JOAP, PARA ANALISIS DE ACEITE POR EMISION ATOMICA, INSUMOS PARA ANALISIS DE ACEITE EQUIPO DE EMISION ATOMICA CON ESPICIFICACION PARA USO MILITAR EN EQUIPO VERSION SPECTROIL VERSION MILITAR **PRESENTACIÓN: BOTE 240ML	UNIDAD	2	\$ 2.045.820,42	\$ 4.091.640,84
57	ACEITE ESPECTROMÉTRICO ESTÁNDAR D12-30 P/N: 9150-00-179-5144	ESTÁNDAR CERTIFICADO POR PROGRMA JOAP, PARA ANALISIS DE ACEITE POR EMISION ATOMICA, INSUMOS PARA ANALISIS DE ACEITE EQUIPO DE EMISION ATOMICA CON ESPICIFICACION PARA USO MILITAR EN EQUIPO VERSION SPECTROIL VERSION MILITAR **PRESENTACIÓN: BOTE 240ML	UNIDAD	2	\$ 1.961.336,44	\$ 3.922.672,88
58	ACEITE ESPECTROMÉTRICO ESTÁNDAR D12-5 P/N: 9150-01-307-3343	ESTÁNDAR CERTIFICADO POR PROGRMA JOAP, PARA ANALISIS DE ACEITE POR EMISION ATOMICA, INSUMOS PARA ANALISIS DE ACEITE EQUIPO DE EMISION ATOMICA CON ESPICIFICACION PARA USO MILITAR EN EQUIPO VERSION SPECTROIL VERSION MILITAR **PRESENTACIÓN: BOTE 240ML	UNIDAD	2	\$ 1.961.336,44	\$ 3.922.672,88
59	ACEITE ESPECTROMÉTRICO ESTÁNDAR D12-50 P/N: 9150-00-179-5143	ESTÁNDAR CERTIFICADO POR PROGRMA JOAP, PARA ANALISIS DE ACEITE POR EMISION ATOMICA, INSUMOS PARA ANALISIS DE ACEITE EQUIPO DE EMISION ATOMICA CON ESPICIFICACION PARA USO MILITAR EN EQUIPO VERSION SPECTROIL VERSION MILITAR **PRESENTACIÓN: BOTE 240ML	UNIDAD	2	\$ 1.988.371,32	\$ 3.976.742,64
60	ACEITE ESPECTROMÉTRICO ESTÁNDAR D19-0 P/N: 9150-00-179-5137	ESTÁNDAR CERTIFICADO POR PROGRMA JOAP, PARA ANALISIS DE ACEITE POR EMISION ATOMICA, INSUMOS PARA ANALISIS DE ACEITE EQUIPO DE EMISION ATOMICA CON ESPICIFICACION PARA USO MILITAR EN EQUIPO VERSION SPECTROIL VERSION MILITAR **PRESENTACIÓN: BOTE 240ML	UNIDAD	2	\$ 1.589.606,94	\$ 3.179.213,88
61	ACEITE ESPECTROMÉTRICO ESTÁNDAR D3-100 P/N: 9150-01-283-0249	ESTÁNDAR CERTIFICADO POR PROGRMA JOAP, PARA ANALISIS DE ACEITE POR EMISION ATOMICA, INSUMOS PARA ANALISIS DE ACEITE EQUIPO DE EMISION ATOMICA CON ESPICIFICACION PARA USO MILITAR EN EQUIPO VERSION SPECTROIL VERSION MILITAR **PRESENTACIÓN: BOTE 240ML	UNIDAD	2	\$ 1.880.231,82	\$ 3.760.463,64
62	THINNER (MIL-T-81772, TYPE I)	EL DILUYENTE DE POLIURETANO ESTA DISEÑADO PARA USARSE CON: MIL-PRF-83231, 83286, 85285, 85322 (RECUBRIMIENTOS DE POLIURETANO ALIFATICO DE 2 PARTES). MIL-DTL-46168 (RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO CARC DE 2 PARTES) **PRESENTACIÓN: TAMBOR DE 55GAL	UNIDAD	6	\$ 1.438.952,93	\$ 8.633.717,58

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

63	GAS BUTANO PARA CAUTIN	ESPECIAL PARA SOPLETES , ESTUFAS DE CAMPING Y CUENTA CON UN DISEÑO SEGURO Y ES MUY FACIL DE USAR, SU TAMAÑO PERMITE TRANSPORTARLO FACILMENTE. REPUESTO PARA ESTUFAS **PRESENTACIÓN: AEROSOL DE 300ML / 10.14FL. OZ	UNIDAD	40	\$ 17.783,36	\$ 711.334,40
64	VASELINA INDUSTRIAL BOTE DE 1KG	PARAFINA MINERAL PESADA, DENSA Y BASTANTE PEGAJOSA. CON UN PUNTO DE FUSION DE ENTRE 45 Y 60 °C. NO ES AGRESIVA CON NINGUN METAL NI ALEACION. • PROTECCION DE TERMINALES DE BATERIA • PROTECCION ANTIAGARROTAMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PIEZAS Y PRECINTOS DE AERONAVES Y HELICOPTER • CODIGO OTAN S-743 AIR 3565/A EDICION 2 VV-P-236 A ENM. 2 (OBSOLETO). DEF-STAN 91-38 EDICION 1 - PX-7. **PRESENTACIÓN: BOTE DE 1KG	UNIDAD	8	\$ 81.758,69	\$ 654.069,52
65	VASELINA INDUSTRIAL BOTE DE 400G	SE RECOMIENDA PARA USO INDUSTRIAL, COMO LUBRICANTE DE PIEZAS DE CAUCHO Y PLASTICO, PARA PROTEGER ARTICULOS DE ACERO INOXIDABLE Y CUEROS, MATERIALES DE ENLUCIDO DE PAREDES, EN LA CONSTRUCCION O REPARACION DE EDIFICIOS; COMO LUBRICANTE Y SELLADOR EN EL PROCESO DE ENSAMBLAR LAS LLANTAS AL RIN, PARA AUTOMOVILES, EN GENERAL PARA TODOS LOS USOS INDUSTRIALES. **PRESENTACIÓN: BOTE DE 400G	UNIDAD	8	\$ 16.351,74	\$ 130.813,92
66	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 99%	EL ALCOHOL ISOPROPÍLICO DE GRADO USP (TAMBIÉN CONOCIDO COMO IPA O ISOPROPANOL), CON UNA PUREZA DEL 99%, LIMPIA LOS DELICADOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y LAS PLACAS DE CIRCUITOS CON UNA RÁPIDA EVAPORACIÓN Y MÍNIMOS RESIDUOS. SU BAJO CONTENIDO EN AGUA AYUDA A LA LIMPIEZA AL MINIMIZAR LA EXPOSICIÓN A ELEMENTOS CORROSIVOS. ELIMINAR LAS SALES IÓNICAS DE LAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO, LA PASTA TÉRMICA DE LOS DISIPADORES Y LOS PAQUETES DE CI, Y DISOLVER LOS ÁCIDOS ORGÁNICOS DE LOS FUNDENTES DE SOLDADURA A BASE DE COLOFONIA. LIMPIAR LAS PIEZAS PARA MITIGAR LOS CONTAMINANTES GENERALES, COMO EL POLVO Y LOS RESIDUOS PRESENTES EN OTROS PROCESOS DE FABRICACIÓN. ELIMINA LA SUCIEDAD, LA GRASA, LA PINTURA Y OTROS REVESTIMIENTOS DE LAS SUPERFICIES MÁS RÁPIDAMENTE QUE LOS SUSTITUTOS DE BAJA CONCENTRACIÓN. **PRESENTACIÓN: TAMBOR DE 55GAL	UNIDAD	4	\$ 3.003.814,23	\$ 12.015.256,92

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

67	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 91% BOTE DE 5GAL	EL ALCOHOL ISOPROPILICO, GRADO DE LABORATORIO, 91% ES UN LIQUIDO INCOLORO, VOLATIL E INFLAMABLE A TEMPERATURA AMBIENTE. DEBIDO A LA ALTA PUREZA DE LA SOLUCION, SE PREFIERE EN LOS DESINFECTANTES Y FUNCIONA MEJOR CONTRA LOS PATOGENOS. LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE LABORATORIO POSEEN UNA PUREZA RAZONABLE PERO NO CUMPLEN CON NINGUN ESTANDAR OFICIAL DE CALIDAD O PUREZA. NUESTRO ALCOHOL ISOPROPILICO, GRADO DE LABORATORIO, ES PRINCIPALMENTE ADECUADO PARA FINES EDUCATIVOS Y DE INVESTIGACION. DEBIDO A LA PRESENCIA DE IMPUREZAS, NO SE RECOMIENDA PARA ALIMENTOS, MEDICAMENTOS O APLICACIONES MEDICINALES, QUE CUMPLA CON ESPECIFICACION MILITAR TT-I-735A **PRESENTACIÓN: BOTE DE 5GAL	UNIDAD	10	\$ 365.161,56	\$ 3.651.615,60
68	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 91% BOTE DE 1GAL	EL ALCOHOL ISOPROPILICO, GRADO DE LABORATORIO, 91% ES UN LIQUIDO INCOLORO, VOLATIL E INFLAMABLE A TEMPERATURA AMBIENTE. DEBIDO A LA ALTA PUREZA DE LA SOLUCION, SE PREFIERE EN LOS DESINFECTANTES Y FUNCIONA MEJOR CONTRA LOS PATOGENOS. LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE LABORATORIO POSEEN UNA PUREZA RAZONABLE PERO NO CUMPLEN CON NINGUN ESTANDAR OFICIAL DE CALIDAD O PUREZA. NUESTRO ALCOHOL ISOPROPILICO, GRADO DE LABORATORIO, ES PRINCIPALMENTE ADECUADO PARA FINES EDUCATIVOS Y DE INVESTIGACION. DEBIDO A LA PRESENCIA DE IMPUREZAS, NO SE RECOMIENDA PARA ALIMENTOS, MEDICAMENTOS O APLICACIONES MEDICINALES. **PRESENTACIÓN: BOTE DE 1GAL	UNIDAD	8	\$ 59.356,81	\$ 474.854,48

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

69	METIL ETHIL KETONE MEK (CUMPLE ASTM D740) P/N: TT-M-261 NSN TYPE I	LA METIL ETIL CETONA ES UN DILUYENTE VERSATIL PARA SU PROXIMO PROYECTO. ASTM D740 SIRVE COMO EXCELENTE CEMENTO, ACABADO Y ADHESIVO DILUYENTE. LA METIL ETIL CETONA (MEK) TAMBIEN SE EVAPORA RAPIDAMENTE, HACE UN EXCELENTE RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES Y QUITA ACEITES DE SUPERFICIES PARA CREAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL USO DEL ADHESIVO. EL ADHESIVO Y EL ACABADO DILUYENTE HACEN QUE LA APLICACION CON BROCHA SEA MUY FACIL, Y ESTE PRODUCTO VERSATIL SE PUEDE UTILIZAR EN CUALQUIER PROYECTO. UTILICE NUESTRA JARRA DE UN GALON DE METIL ETIL CETONA ASTM D740, ASEQUIBLE Y RESISTENTE, PARA DILUIR CEMENTO, ADHESIVOS Y ACABADOS EN SU AERONAVE ¡Y MAS! LAS SOLIDAS PROPIEDADES DE MEK FACILITARAN LA EXTRACCION PARA AHORRARLE TIEMPO Y ENERGIA VALIOSOS. HEMOS SELECCIONADO EL MEK ASTM D740 POR SU RENDIMIENTO EXCELENTE Y CONSISTENTE INCLUSO EN LAS SUSTANCIAS MAS RESISTENTES. **PRESENTACIÓN: CUÑETE DE 5GAL	UNIDAD	10	\$ 341.151,76	\$ 3.411.517,60
70	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 91% TAMBOR DE 55GAL	EL ALCOHOL ISOPROPILICO, GRADO DE LABORATORIO, 91% ES UN LIQUIDO INCOLORO, VOLATIL E INFLAMABLE A TEMPERATURA AMBIENTE. DEBIDO A LA ALTA PUREZA DE LA SOLUCION, SE PREFIERE EN LOS DESINFECTANTES Y FUNCIONA MEJOR CONTRA LOS PATOGENOS. LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE LABORATORIO POSEEN UNA PUREZA RAZONABLE PERO NO CUMPLEN CON NINGUN ESTANDAR OFICIAL DE CALIDAD O PUREZA. NUESTRO ALCOHOL ISOPROPILICO, GRADO DE LABORATORIO, ES PRINCIPALMENTE ADECUADO PARA FINES EDUCATIVOS Y DE INVESTIGACION. DEBIDO A LA PRESENCIA DE IMPUREZAS, NO SE RECOMIENDA PARA ALIMENTOS, MEDICAMENTOS O APLICACIONES MEDICINALES. **PRESENTACIÓN: TAMBOR DE 55GAL	UNIDAD	4	\$ 3.003.814,23	\$ 12.015.256,92

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

71	PINTURA VINILO SUPER LAVABLE COLOR NEGRO MATE	TIPO: INTERIOR ACABADO PINTURA: MATE ANTIMOHO: SI ANTITERMITA: NO APLICACIÓ: INTERIOR Y EXTERIOR PROTEGIDO CUENTA CON PROTECCIÓN UV: NO LAVABLE: SI RENDIMIENTO POR CAPA: 25 M2 RESISTENCIA AGUA: SI SECADO FINAL: 30 D TIEMPO DE ESPERA 2ª MANO: 3 HORAS TIPO DE BASE: BASE AGUA TIPO DE PINTURA BASE: LÁTEX PODER CUBRIENTE PARA PINTURAS DE USO INTERIOR O INTERIOR/EXTERIOR: MAYOR = 96 REMOCIÓN DE MANCHAS O LAVABILIDAD: MAYOR = 80% RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: MAYOR = 400 **PRESENTACIÓN: BOTE DE 1GAL / 3.7L	UNIDAD	1	\$ 88.626,42	\$ 88.626,42
72	IMPRIMACION DE FOSFATO DE ZINC (MIL-PRF-23377, TIPO I O II, CLASE C1 O C2) P/N: 09-02128	PROPORCIONA UNA EXCELENTE PROTECCION CONTRA LA CORROSION. PUEDE DEJARSE SIN RECUBRIMIENTO O RECUBRIRSE CON ESMALTE PARA AERONAVES, RECUBRIMIENTO DE EPOXI PARA HELICES O LACA PARA AERONAVES. CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO FRENTE A LA CORROSION PARA TT-P-1757. LIBRE DE TACHUELAS EN 10 MINUTOS. TOTALMENTE SECO EN 48 HORAS. REPINTAR DESPUES DE 30 MINUTOS. **PRESENTACIÓN: AEROSOL DE 12OZ / 340G	UNIDAD	10	\$ 152.616,22	\$ 1.526.162,20
73	PINTURA BLANCO BRILLANTE	DE APLICACIÓN PARA METAL OXIDADO O PARA PREVENIR LA OXIDACIÓN DE OBJETOS Y SUPERFICIES METÁLICAS DE INTERIOR O EXTERIOR. IDEAL PARA SUPERFICIES DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS **PRESENTACIÓN: AEROSOL DE 400ML	UNIDAD	10	\$ 35.425,27	\$ 354.252,70
74	PINTURA NEGRO MATE	DE APLICACIÓN PARA METAL OXIDADO O PARA PREVENIR LA OXIDACIÓN DE OBJETOS Y SUPERFICIES METÁLICAS DE INTERIOR O EXTERIOR. IDEAL PARA SUPERFICIES DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS **PRESENTACIÓN: AEROSOL DE 400ML	UNIDAD	10	\$ 30.676,30	\$ 306.763,00
75	PINTURA BRILLANTE PARA VIDRIO COLOR VERDE ESMERALDA	N/A **PRESENTACIÓN: BOTE DE 30ML	UNIDAD	50	\$ 7.194,76	\$ 359.738,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

76	REMOVEDOR DE PINTURA AERONAVES BIODEGRADABLES DE NUEVA GENERACION TIPO I P/N: BAC5725	ESPECIFICACION: * USO ESPECIFICO: SUPERFICIES DE AERONAVES * FORMA FISICA: LIQUIDO *CANTIDAD DENTRO DE CADA PAQUETE UNITARIO: 55.000 GALONES * TIPO DE SOLVENTE: ORGANICO * TIPO DE ALMACENAMIENTO: ALMACEN CON TEMPERATURA CONTROLADA * CARACTERISTICAS PROPORCIONADAS: SIN CROMATO, NO INFLAMABLE Y EXTRAIBLE CON AGUA * COMPUESTO ORGANICO VOLATIL EN GRAMOS POR LITRO: 567,0 * ESPECIFICACION NO DEFINITIVA/DATOS ESTANDAR: 1 TIPO *NSN: 8010-01-441-5950 CUMPLE: * ASTM-D95 - AGUA EN PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y MATERIALES BITUMINOSOS POR DESTILACION, METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA (ADOPTADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA) * ASTM-D823 - PRODUCCION DE PELICULAS DE ESPESOR UNIFORME DE PINTURA, BARNIZ Y PRODUCTOS RELACIONADOS EN PANELES DE PRUEBA, METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA (ADOPTADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA) * ASTM-D2196 - PROPIEDADES REOLOGICAS DE MATERIALES NO NEWTONIANOS MEDIANTE VISCOSIMETRO ROTACIONAL (BROOKFIELD), METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA (ADOPTADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA) * ASTM-D3278: PUNTO DE INFLAMACION DE LIQUIDOS MEDIANTE UN APARATO DE COPA CERRADA A PEQUEÑA ESCALA (ADOPTADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA) * ASTM-D3951 - EMBALAJE COMERCIAL, PRACTICA ESTANDAR PARA (ADOPTADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA) * ASTM-E70 - PH DE SOLUCIONES ACUOSAS CON ELECTRODO DE VIDRIO, METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA (ADOPTADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA) * ASTM-F483 - PRUEBA DE CORROSION POR INMERSION TOTAL PARA PRODUCTOS QUIMICOS DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES, METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA (ADOPTADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA) * ASTM-F519 - PRUEBA DE FRAGILIZACION MECANICA POR HIDROGENO DE PROCESOS DE REVESTIMIENTO Y PRODUCTOS QUIMICOS DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES, METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA * ASTM-F1080: DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA DE LIQUIDOS VISCOSOS UTILIZANDO UN CONSISTOMETRO, METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA ASTM-F1110 **PRESENTACIÓN: TAMBOR DE 55GAL	UNIDAD	15	\$ 6.947.046,55	\$ 104.205.698,25
----	---	---	--------	----	--------------------	----------------------

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

77	PARCHE MEDICINAL PARA OJOS TIPO ADULTO	HIPOALERGICO NO PRODUCE DOLOR, ADHESIVO SILICONADO, TEXTURA SENSACION PIEL QUE PERMITE LA TRANSPIRABILIDAD, COMPRESA CENTRAL ABSORVENTE. **PRESENTACIÓN: CAJA DE 20 UNIDADES	UNIDAD	6	\$ 49.442,45	\$ 296.654,70
79	LIMPIADOR EN SECO CON DISOLVENTE (MIL-PRF-680, TIPO I)	MIL-PRF-680 TIPO I (ANTERIORMENTE PD-680 TIPO I) ALCOHOLES MINERALES. LIMPIADOR EFECTIVO PARA PARTES Y COMPONENTES DE AERONAVES. ESTANDAR FEDERAL A-A-59601 LOS ALCOHOLES MINERALES SON UN DESTILADO DE PETROLEO SUAVE Y DE BAJA VOLATILIDAD QUE SE PUEDE USAR PARA DESENGRASAR Y LIMPIAR MAQUINARIA Y, JUNTO CON EL ACEITE DE CORTE, COMO LUBRICANTE PARA CORTAR Y ESCARIAR ROSCAS DE TORNILLOS. **PRESENTACIÓN: CUÑETE DE 5GAL	UNIDAD	10	\$ 1.584.716,68	\$ 15.847.166,80
82	ADHESIVO INSTANTÁNEO BOTE DE 20G	ADHESIVO INSTANTÁNEO TRANSPARENTE, INCOLORO, DE BAJA VISCOSIDAD, EN BASE ETILO DE CURADO RÁPIDO (TIEMPO DE FIJACIÓN DE 5 A 20 SEGUNDOS). ES CAPAZ DE UNIR UNA AMPLIA GAMA DE MATERIALES, INCLUYENDO PLÁSTICOS, HULES Y METALES **PRESENTACIÓN: BOTE DE 20G	UNIDAD	6	\$ 26.748,94	\$ 160.493,64
83	ADHESIVO INSTANTÁNEO BOTE DE 33OZ (9,3G)	COMPUESTO QUÍMICO DE CIANOACRILATO. TIEMPO DE CURADO FIJO DE 30 SEGUNDOS Y TIEMPO DE CURADO COMPLETO DE 24 HORAS A UNA TEMPERATURA DE 77 GRADOS FAHRENHEIT. RELLENO DE HUECOS DE 0,005". RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE 3500 PSI. VISCOSIDAD DE 80,0 CP. **PRESENTACIÓN: BOTE DE 33OZ (9,3G)	UNIDAD	3	\$ 51.562,48	\$ 154.687,44
84	ADHESIVO INSTANTÁNEO BOTE DE 3G	PEGANTE INSTANTANEO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD **PRESENTACIÓN: BOTE DE 3G	UNIDAD	20	\$ 10.901,16	\$ 218.023,20
85	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS (ESPECIALIST)	SEGURO DE USAR EN EQUIPOS ELÉCTRICOS, PLÁSTICO, CAUCHO Y METAL -SECADO RÁPIDO SIN DEJAR RESIDUOS -FUERZA DIELECTRICA" MAYOR 20,000 VOLTS -SE PUEDE USAR EN PLÁSTICO, CAUCHO Y METAL **PRESENTACIÓN: AEROSOL DE 8OZ / 226G / 281ML	UNIDAD	3	\$ 33.455,66	\$ 100.366,98
86	LIMPIADOR DE CONTACTOS (QD CONTACT CLEANER)	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. REMUEVE MUGRE, POLVO, PELUSAS Y ACEITES LIGEROS. PREVIENE FALLAS EN LOS CONTACTOS. EVAPORACIÓN RÁPIDA QUE NO GENERA RESIDUOS. NO REMUEVE LAS TINTAS. SEGURO EN LA MAYORÍA DE PLÁSTICOS. NO DAÑA LA CAPA DE OZONO. RESISTENCIA DIELÉCTRICA DE 22.600 VOL. **PRESENTACIÓN: AEROSOL DE 430ML	UNIDAD	5	\$ 70.857,53	\$ 354.287,65

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

87	PEGANTE PARA MADERA DE ALTA EXIGENCIA	BENEFICIO PROPORCIONA ALTO RENDIMIENTO; FUERZA EN EL PEGUE; PERMITE FIJAR FÁCIL LOS MATERIALES A PEGAR; BUEN CUBRIMIENTO DE LAS SUPERFICIES; PROPORCIONA A LA UNIÓN BUENA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA INCLUSO EN CLIMAS CÁLIDOS. **PRESENTACIÓN: BOTE DE 1GL	UNIDAD	8	\$ 197.638,00	\$ 1.581.104,00
88	LIMPIADOR DE CONTACTOS (QD CONTACT CLEANER)	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICO Y ELECTRONICO. REMUEVE MUGRE, POLVO, PELUSAS Y ACEITES LIGEROS. PREVIENE FALLAS EN LOS CONTACTOS. EVAPORACION RAPIDA QUE NO GENERA RESIDUOS. NO REMUEVE LAS TINTAS. SEGURO EN LA MAYORIA DE PLASTICOS. NO DAÑA LA CAPA DE OZONO. RESISTENCIA DIELECTRICA DE 22.600 VOL. **PRESENTACIÓN: AEROSOL DE 430ML	UNIDAD	10	\$ 70.857,53	\$ 708.575,30
89	PEGANTE INSTANTANEO	PEGANTE INSTANTANEO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD **PRESENTACIÓN: BOTE DE 3G	UNIDAD	80	\$ 10.901,16	\$ 872.092,80
90	COMPUESTO DE GOMA LACA PARA JUNTA DE CULATA INDIA	COMPUESTO DE GOMA LACA PARA JUNTA DE CULATA, ES UNA FORMULA DE CALIDAD ORIGINAL, DISEÑADA PARA SELLAR TODOS LOS MATERIALES DE JUNTAS COMUNES EN APLICACIONES DE BAJA TEMPERATURA Y BAJA PRESION. PROPORCIONA UN SELLO ECONOMICO Y DE FRAGUADO DURO, EFICAZ EN UNA AMPLIA GAMA DE ENTORNOS AUTOMOTRICES Y MARINOS. ESTE SELLADOR PARA CONEXIONES DE MANGUERAS RESISTE EL AGUA, EL VAPOR, LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y EL ANTICONGELANTE, LO QUE LO CONVIERTE EN UNA OPCION VERSATIL PARA GARANTIZAR SELLOS A PRUEBA DE FUGAS. SU RANGO DE TEMPERATURA DE - 65 °F A 350 °F (-54 °C A 177 °C) GARANTIZA EL RENDIMIENTO EN DIVERSAS CONDICIONES. **PRESENTACIÓN: BOTE DE 20OZ / 59ML	UNIDAD	10	\$ 128.323,12	\$ 1.283.231,20

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

91	FIJADOR DE ROSCAS (MIL-S-22473E & ASTM D5363) P/N: 195900	PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL NO CURADO GRAVEDAD ESPECÍFICA A 25 °C 1,08 PUNTO DE INFLAMACIÓN: VER SDS VISCOSIDAD, CANNON FENSKE, ISO 3104, MPA·S (CP) 10 A 25LMS PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL CURADO PROPIEDADES FÍSICAS: COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA, ISO 11359-2,K -1 100×10-6 COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, ISO 8302, W/(M·K) 0.1 CALOR ESPECÍFICO, KJ/(KG·K) 0,3 PROPIEDADES ELÉCTRICAS: RESISTENCIA A LA RUPTURA DIELECTRICA, IEC 60243-1, KV/MM 9.8 RENDIMIENTO TÍPICO DEL MATERIAL CURADO PROPIEDADES ADHESIVAS DESPUES DE 6 HORAS A 22 °C PAR PREVALECIENTE, ISO 10964: TUERCAS DE ACERO DE 3/8 X 24 (GRADO 2) Y PERNOS (GRADO 2) N·M 8,5 A 42,4LMS (LIBRAS PULG.) (75 A 375) QUE CUMPLA CON: MILITAR STANDAR: MIL-S-22473E **PRESENTACIÓN: BOTE DE 50ML	UNIDAD	60	\$ 123.935,08	\$ 7.436.104,80
----	--	--	--------	----	------------------	--------------------

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

92	FIJADOR DE ROSCAS (MIL-S-46163A & ASTM D5363) P/N: 29041	FIJADOR DE ROSCAS DE RESISTENCIA MEDIA; VISCOSIDAD MEDIA. TIXOTROPICO FORMULADO ESPECIALMENTE PARA FIJAR Y SELLAR COMPONENTES ROSCADOS HASTA M36. ES UN FIJADOR DE ROSCAS EN BASE METACRILATO, DE RESISTENCIA MEDIA Y VISCOSIDAD MEDIA, DE USO GENERAL. PROPORCIONA TIEMPOS DE FIJACION RAPIDOS: 5 MIN EN ACERO, 15 MIN EN LATON Y 20 MIN EN ACERO INOXIDABLE. LA NATURALEZA TIXOTROPICA DEL ADHESIVO REDUCE LA MIGRACION DEL PRODUCTO LIQUIDO TRAS SU APLICACION SOBRE EL SUSTRATO Y ESTA DISEÑADO PARA FIJAR Y SELLAR COMPONENTES ROSCADOS QUE REQUIERAN UN DESMONTAJE NORMAL, CON HERRAMIENTAS MANUALES ESTANDAR. * BASE QUIMICA / BASE: METACRILATO * CARACTERISTICAS PRINCIPALES: TIXOTROPICO * COLOR: AZUL * SE RECOMIENDA SU USO CON: METAL: ACERO, METAL: ACERO - ACERO INOXIDABLE, METAL: LATON * TIEMPO DE FIJACION: 5.0 - 20.0 MIN * VISCOSIDAD, BROOKFIELD - RVF, @ 25.0 °C SPINDLE 3, SPEED 20 RPM, HELIPATH: 800.0 - 1600.0 MPA.S (CP) **PRESENTACIÓN: BOTE DE 250ML	UNIDAD	5	\$ 123.935,08	\$ 619.675,40
93	SELLANTE ANAEROBICO FIJADOR DE ROSCAS	FIJADOR DE ROSCAS ADHESIVO ACRILICO MONOCOMPONENTE DE BAJA RESISTENCIA Y BAJA VISCOSIDAD. SE UTILIZA PARA FIJAR Y SELLAR PERNOS ROSCADOS FINOS EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES DONDE SE REQUIERE UNA FUERZA DE FIJACION MUY BAJA. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMA MIL-S-22473 GRADO H. ENVASE DE 50 ML, TIEMPO DE CURADO 6 A 72 HORAS, VISCOSIDAD 10 A 25 **PRESENTACIÓN: BOTE (50 ML)	UNIDAD	8	\$ 123.935,08	\$ 991.480,64
94	ADHESIVO RETENEDOR DE MANGA (MIL-R-46082B & ASTM D5363) P/N: 37484	RETENEDOR ANAEROBICO VERDE EN BASE ESTER DE METACRILATO IDEAL PARA PIEZAS QUE REQUIEREN DE UN TIEMPO DE POSICIONAMIENTO LARGO. EL TIEMPO DE FIJACION EN ACERO ES DE 2 H. TAMBIEN SE UTILIZA EN METALES ACTIVOS COMO EL LATON. ES UN PRODUCTO DE ALTA RESISTENCIA, CON BUENA RESISTENCIA TERMICA. LA HOLGURA DIAMETRAL MAXIMA ES DE 0,1 MM Y EL INTERVALO TERMICO OPERATIVO VA DESDE -55 A +175 °C. FLUORESCENCIA: POSITIVO BAJO LUZ UV. **PRESENTACIÓN: BOTE DE 36ML	UNIDAD	5	\$ 212.572,59	\$ 1.062.862,95

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

95	COMPUESTO ADHESIVO DE RETENCION P/N: 30998	ES UN COMPUESTO DE RETENCION ACRILICO DE METACRILATO VERDE DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑADO PARA LA UNION DE PIEZAS DE AJUSTE CILINDRICAS. EL PRODUCTO SE CURA EN AUSENCIA DE AIRE ENTRE SUPERFICIES METALICAS AJUSTADAS. LAS APLICACIONES TIPICAS INCLUYEN ROTOR A EJES EN MOTORES DE POTENCIA FRACCIONAL Y SUBFRACCIONAL. BLOQUEA BUJES Y MANGAS EN ALOJAMIENTOS EN EJES. AUMENTA AJUSTES DE PRENSA, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -65.0 - 300.0 °F (-55.0 - 150.0 °C), VISCOSIDAD 120.0 MPA.S (CP), CURADO ANAEROBICO, RESISTENCIA AL CORTE, ACERO 2300.0 PSI (15.0 N/MM²). **PRESENTACIÓN: BOTE DE 250ML	UNIDAD	8	\$ 212.572,59	\$ 1.700.580,72
96	RECUBRIMIENTO RESISTENTE AL COMBUSTIBLE P/N: EC- 776	CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA ESPECIFICACION MIL-D-17951E PARA COMPUESTOS DE SELLADO FORMA FISICA LIQUIDO COLOR AMARILLO OLOR SUAVE A DISOLVENTE PUNTO/INTERVALO DE EBULLICION 79,4 °C [@ 101.325 PA] [METODO DE ENSAYO:ESTIMADO] INFLAMABILIDAD LIQUIDO INFLAMABLE: CATEGORIA 2. LIMITES DE INFLAMACION (LEL) 1,8 % VOLUMEN [@ 20 °C] [METODO DE ENSAYO:ESTIMADO] LIMITES DE INFLAMACION (UEL) 11,5 % VOLUMEN [@ 20 °C] [METODO DE ENSAYO:ESTIMADO] PUNTO DE INFLAMACION 10 °C [@ 101.325 PA] [METODO DE ENSAYO:COPA CERRADA] TEMPERATURA DE AUTOIGNICION 448,9 °C [METODO DE ENSAYO:ESTIMADO] PH SUSTANCIA/MEZCLA NO SOLUBLE (EN AGUA) VISCOSIDAD CINEMATICA 1.557 MM2/SG SOLUBILIDAD EN AGUA MODERADO PRESION DE VAPOR 10.665,8 PA [@ 20 °C] [METODO DE ENSAYO:ESTIMADO] DENSIDAD 0,899 G/ML [@ 20 °C] DENSIDAD RELATIVA 0,899 [REF STD:AGUA=1] DENSIDAD DE VAPOR RELATIVA 2,5 [REF STD:AIR=1] CARACTERISTICAS DE LAS PARTICULAS NO APLICABLE **PRESENTACIÓN: 1 QT (946,3 ML)	UNIDAD	4	\$ 243.198,99	\$ 972.795,96

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

97	RECUBRIMIENTO RESISTENTE AL COMBUSTIBLE (299-947-107 TIPO II CLASE 5) P/N: 299-947-107 TYPE II CLASS 5	COMPUESTOS DE CAUCHO SINTETICO DE DOS COMPONENTES RESISTENTES A LA TEMPERATURA DEL TIPO POLISULFURO. SE UTILIZAN PARA SELLAR Y REPARAR DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE INTEGRALES Y CAVIDADES DE PILAS DE COMBUSTIBLE, PARA USO EN SERVICIO CONTINUO DE -54 A 121 °C (-65 A +250 °F). AMS S 8802 TIPO 1 ES UN SELLANTE CURADO CON DICROMATO. AMS S 8802 TIPO 2 ES UN SELLANTE CURADO CON DIOXIDO DE MANGANESO. **PRESENTACIÓN: 1 CUARTO	UNIDAD	6	\$ 243.198,99	\$ 1.459.193,94
98	SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (AMS-S-8802D TIPO 2, CLASE B-1/2) P/N: 1440B1-2AM012PT	ES UN COMPUESTO DE POLISULFURO CURADO CON DIOXIDO DE MANGANESO DE DOS PARTES. EL MATERIAL SIN CURAR ES UNA PASTA TIXOTROPICA DE BAJO DESAGÜE ADECUADA PARA APLICACION MEDIANTE PISTOLA DE EXTRUSION O ESPATULA. CURO A TEMPERATURA AMBIENTE PARA FORMAR UN SELLADOR RESILIENTE QUE TIENE EXCELENTE ADHESION A LOS SUSTRATOS COMUNES DE LAS AERONAVES. **PRESENTACIÓN: KIT DE PINTA	UNIDAD	15	\$ 1.065.241,59	\$ 15.978.623,85
99	SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE P/N: 0890B002AM012PT	SELLADOR INTEGRAL PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE AERONAVES. RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO DE -54 °C (-65 °F) A 121 °C (250 °F), CON VARIACIONES INTERMITENTES DE HASTA 135 °C (275 °F). MATERIAL DISEÑADO PARA EL SELLADO DE FILETES EN TANQUES DE COMBUSTIBLE Y OTRAS APLICACIONES DE SELLADO DE FUSELAJES DE AERONAVES. EL SELLADOR CURADO MANTENGA EXCELENTE PROPIEDADES ELASTOMERICAS TRAS UNA EXPOSICION PROLONGADA TANTO AL COMBUSTIBLE PARA AVIONES COMO A LOS GASES DE AVIACION. COMPUESTO DE POLISULFURO DE DOS COMPONENTES, CURADO CON DIOXIDO DE MANGANESO. EL MATERIAL SIN CURAR ES UNA PASTA TIXOTROPICA DE BAJO DESCUELQUE, ADECUADA PARA SU APLICACION CON PISTOLA DE EXTRUSION O ESPATULA. CURA A TEMPERATURA AMBIENTE PARA FORMAR UN SELLADOR RESILIENTE CON EXCELENTE ADHESION A LOS SUSTRATOS COMUNES DE LAS AERONAVES. **PRESENTACIÓN: PINT	UNIDAD	6	\$ 1.215.893,42	\$ 7.295.360,52
100	RESINA EPOXICA TYPO II CLASE 3 P/N: 6367-AB-1PT	Vida útil: 58 minutos a 24 °C Temperatura de curado: 24 °C Tiempo de curado: 7 días a 24 °C o 1 hora a 65-111 °C Relación de mezcla (peso): 100/44 Viscosidad: Baja, 3900 cps Resistencia al corte: 4390 psi a 24 °C Vida útil: 12 meses a 24 °C a partir de la fecha de envío del fabricante **PRESENTACIÓN: KIT DE PINTA	UNIDAD	2	\$ 781.841,48	\$ 1.563.682,96

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

101	COMBO DE COMPUESTO PULIDOR, COMPUESTO PARA ABRILLANTAR Y ABRILLANTADOR ULTRAFINO	3 COMPUESTOS PULIDORES Y ABRILLANTADORES CON NIVELES DE ABRASIVOS DISTINTOS PARA ELIMINAR LAS RAYAS, MANCHAS Y PINTURA DESGASTADA O QUEMADA **PRESENTACIÓN: KIT (03 BOTES MODELOS 06085, 06064 Y 06068 CADA UNO DE 1L)	UNIDAD	6	\$ 508.543,54	\$ 3.051.261,24
102	ADHESIVO INSTANTANEO BOTE DE 1LB (453G) P/N: CA40H	ADHESIVO DE ALTA FUERZA DE UNION. ES LA VERSION DEL ADHESIVO CA-40 CON MAYOR VISCOSIDAD Y MENOR VELOCIDAD DE CURADO. TIENE BUENA ADHESION A LOS SUSTRATOS PARTICULARMENTE DIFICILES DE UNIR COMO; ALUMINIO, CAUCHO EPDM Y VINOLO FLEXIBLE. EL ADHESIVO CA-40H EXHIBE BUENA RESISTENCIA A LAS SOLUCIONES DE JABON Y ALCOHOL ISOPROPILICO. SU ALTA VISCOSIDAD AYUDA A PREVENIR ESCURRIMIENTOS DURANTE SU APLICACION Y SU MAYOR TIEMPO DE CURADO OFRECE TIEMPO ADICIONAL PARA HACER LOS ALINEAMIENTOS APROPIADOS DE LAS PARTES. CUMPLE LA MIL-A-46050C, TYPE II, CLASS 3 **PRESENTACIÓN: BOTE DE 1LB (453G)	UNIDAD	25	\$ 53.757,95	\$ 1.343.948,75
103	COMPUESTO DE RELLENO DE VACIOS P/N: EC-3524 B/A	LIJABLE DENTRO DE LAS TRES (3) HORAS DESPUES DE MEZCLAR EL MATERIAL FUERTE Y DE BAJA DENSIDAD PROPORCIONA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AHORRA PESO LA PROPIEDAD QUE NO SE SAG PERMITE LA APLICACION A MULTIPLES PIEZAS DE TRABAJO A LA VEZ DESPUES DE MEZCLAR, EL COLOR AZUL, BLANCO Y NEGRO PERMITE UNA APARIENCIA PREFERIDA CUMPLE CON LAS NORMAS DE RETARDACION DE FUEGO AEROSPACIALES EFICAZ COMO COMPUESTO ABRASIBLE EN MOTORES DE AERONAVES SE PUEDE UTILIZAR UNA FORMULA VERSATIL PARA UNIR INSERTOS **PRESENTACIÓN: KIT DEL GAL (COMP A AND COMP B)	UNIDAD	2	\$ 353.341,36	\$ 706.682,72
105	SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (AMS-S-8802D TIPO 2, CLASE B-1/2) P/N: 1440B1-2AM024QT	ES UN COMPUESTO DE POLISULFURO CURADO CON DIOXIDO DE MANGANESO DE DOS PARTES. EL MATERIAL SIN CURAR ES UNA PASTA TIXOTROPICA DE BAJO DESAGÜE ADECUADA PARA APLICACION MEDIANTE PISTOLA DE EXTRUSION O ESPATULA. CURO A TEMPERATURA AMBIENTE PARA FORMAR UN SELLADOR RESILIENTE QUE TIENE EXCELENTE ADHESION A LOS SUSTRATOS COMUNES DE LAS AERONAVES. **PRESENTACIÓN: QUART KIT	UNIDAD	80	\$ 96.278,30	\$ 7.702.264,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

106	SELLADOR DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE P/N: 0870B002CA012PT	PRC-DESOTO PS-870 CLASE A - VIDA UTIL DE APLICACION DE 2 HORAS - SELLADOR INHIBIDOR DE CORROSION GRADO DE CEPILLO - POLISULFURO CURADO CON MNO2 - 3-7% DE CROMATOS SOLUBLES - SUJETADORES DE SELLADO DE CEPILLO P/S 870 CLASE A ES UN SELLADOR INHIBIDOR DE LA CORROSION. TIENE UN SERVICIO RANGO DE TEMPERATURA DE -65 F (-54 C) A 250 F (121 C), CON INTERMITENTE EXCURSIONES HASTA 275F (135C). **PRESENTACIÓN: KIT DE PINTA	UNIDAD	20	\$ 683.544,95	\$ 13.670.899,00
107	SELLADOR DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE P/N: 0890B1-2B4012PT	P/S 890 CLASE A ES UN SELLADOR INTEGRAL DE TANQUES DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVES. TIENE UN RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO DESDE -65 °F (-54 °C) A 250 °F (121 °C), CON EXCURSIONES INTERMITENTES DE HASTA 275 °F (135 °C). ESTE MATERIAL ESTA DISEÑADO PARA EL SELLADO CON CEPILLO Y CEPILLO DE TANQUES DE COMBUSTIBLE Y OTRAS APLICACIONES DE SELLADO DE FUSELAJES DE AVIONES. EL SELLADOR CURADO MANTIENE EXCELENTES PROPIEDADES ELASTOMERICAS DESPUES DE UNA EXPOSICION PROLONGADA TANTO AL COMBUSTIBLE PARA AVIONES COMO AL GAS DE AVIACION. **PRESENTACIÓN: KIT DE PINTA	UNIDAD	25	\$ 1.442.681,32	\$ 36.067.033,00
108	SELLADOR DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE P/N: 1440B002AM012PT	EL SELLADOR DE TANQUES DE COMBUSTIBLE DE DOS COMPONENTES PPG PRC-DESOTO® PR-1440 CLASE B (VIDA DE APLICACION DE 2 HORAS) ES UNA FORMULACION DE DOS COMPONENTES, COMO LA PARTE A Y LA PARTE B. LA PARTE A DEL SELLADOR VIENE EN FORMA LIQUIDA, MIENTRAS QUE LA PARTE B DEL SELLADOR VIENE EN FORMA SOLIDA. LA PARTE A DEL SELLADOR TIENE UN PUNTO DE EBULLICION DE 360 GRADOS C. LA DENSIDAD RELATIVA DEL SELLADOR DE LA PARTE A ES 1,88, MIENTRAS QUE LA PARTE B POSEE 1,57. EL SELLADOR TIENE UNA VISCOSIDAD CINEMATICA DE 0,21 CENTIMETROS CUADRADOS POR SEGUNDO A 40 GRADOS C Y UNA GRAVEDAD ESPECIFICA DE 1,57. TIENE UN RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO DE -54 A 121 GRADOS C. CADA CARTUCHO DE 6 ONZAS CONTIENE 3,5 ONZAS DE SELLADOR. **PRESENTACIÓN: KIT DE PINTA	UNIDAD	25	\$ 1.080.921,82	\$ 27.023.045,50
109	SELLADOR DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE P/N: PR 1440 A1/2	COMPUESTO DE POLISULFURO CURADO CON DIOXIDO DE MANGANESO DE DOS PARTES. EL MATERIAL SIN CURAR ES APTO PARA APLICACION CON BROCHA EN ESPESORES DE HASTA 25 MILS. CURA A TEMPERATURA AMBIENTE PARA FORMAR UN SELLADOR RESISTENTE QUE TIENE UNA EXCELENTE ADHESION A LOS SUSTRATOS COMUNES DE LAS AERONAVES. **PRESENTACIÓN: KIT DE PINTA	UNIDAD	25	\$ 1.043.005,40	\$ 26.075.135,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

110	SELLADOR DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE P/N: PR-1425 B1/2	PR-1425 CLASS B IS AN AIRCRAFT WINDSHIELD AND CANOPY SEALANT. IT HAS A SERVICE TEMPERATURE RANGE FROM -65°F TO (-52°C) TO 250°F (121°C), WITH INTERMITTENT EXCURSIONS UP TO 275°F (135°C). THIS MATERIAL IS DESIGNED FOR FILLET SEALING OF PROPERLY PREPARED GLASS, POLYCARBONATE, ACRYLIC AND OTHER AIRCRAFT SEALING APPLICATIONS. THIS PRODUCT IS SPECIFICALLY FORMULATED NOT TO CRAZE SUBSTRATES. THE CURED SEALANT EXHIBITS EXCELLENT RESISTANCE TO UV AND WEATHER EXPOSURE. PR-1425 CLASS B IS A TWO-PART, DICHROMATE CURED POLYSULFIDE COMPOUND. THE UNCURED MATERIAL IS A LOW SAG, THIXOTROPIC PASTE, SUITABLE FOR APPLICATION BY EXTRUSION GUN OR SPATULA. THIS SEALANT HAS EXCELLENT ADHESION TO COMMON AIRCRAFT SUBSTRATES **PRESENTACIÓN: PINTA PT(KIT)	UNIDAD	30	\$ 2.008.365,32	\$ 60.250.959,60
111	ADHESIVO DE URETANO MARRON	EL ADHESIVO DE URETANO 3549 ES UN ADHESIVO DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, DE COLOR MARRON, QUE NO SE DESCUELGA. ESTE ADHESIVO DE URETANO TIENE UNA VIDA UTIL DE 60 MINUTOS PARA UNIR O REPOSICIONAR PANELES. IDEAL PARA UNIR SUSTRATOS DIFERENTES, COMO COMPUESTOS, SMC, FRP, MUCHOS PLASTICOS, CERAMICA, MADERA, CAUCHO Y METAL. **PRESENTACIÓN: KIT DE CUARTO DE GAL (COMPRENDE COMP A Y COMP B)	UNIDAD	5	\$ 1.783.422,99	\$ 8.917.114,95
112	ADHESIVO EPOXICO	EPOXI FLEXIBLE, DE DOS COMPONENTES, DE CURADO A TEMPERATURA AMBIENTE, CON ALTA RESISTENCIA AL DESPEADO Y AL CORTE, DISPONIBLE EN TRES VERSIONES. 2216 B/A GRIS CUMPLE CON DOD-A-82720. **PRESENTACIÓN: KIT DE CUARTO DE GAL (COMPRENDE COMP A Y COMP B)	UNIDAD	7	\$ 2.554.337,48	\$ 17.880.362,36

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

113	ADHESIVO EPOXICO P/N: 9309.3NA	USO TÍPICO: SE UTILIZA PARA UNIR ALUMINIO, REVESTIMIENTOS METÁLICOS Y NÚCLEO DE NIDO DE ABEJA. COMPOSICIÓN QUÍMICA: EPOXY COLOR: PARTE A: ROSA; PARTE B: AZUL COMPONENTES: 2 PARTE PUNTO DE INFLAMACIÓN : PARTE A: 120 °C; PARTE B: >93 °C DUREZA: 80 RELACIÓN DE MEZCLA : 100:22 POR PESO TEMPERATURA DE SERVICIO: 82 °C GRAVEDAD ESPECÍFICA : PARTE A: 1,54; PARTE B: 1 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 4670 PSI A 25 °C VISCOSIDAD: PEGAR RESISTIVIDAD DE VOLUMEN: 1,36 X 10¹⁴ OHMÍOS-CM TIEMPO DE TRABAJO : 35 MIN A 25 °C **PRESENTACIÓN: KIT DE CUARTO DE GAL (COMPRENDE COMP A Y COMP B)	UNIDAD	6	\$ 751.215,69	\$ 4.507.294,14
114	ADHESIVO EPOXICO	9309NA AERO ES UN ADHESIVO ENDURECIDO IDEAL PARA UNIR METAL, MADERA, PLÁSTICO Y VIDRIO. LOS BONOS SON FLEXIBLES Y RESISTEN EL AGUA, EL ROCÍO DE SAL Y LOS FLUIDOS MÁS COMUNES. SU CARACTERÍSTICA SOBRESALIENTE ES SU EXCELENTE RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO DEL ALUMINIO. **PRESENTACIÓN: KIT DE CUARTO DE GAL (COMPRENDE COMP A Y COMP B)	UNIDAD	5	\$ 1.148.982,11	\$ 5.744.910,55
115	ADHESIVO EPOXICO	934NA AERO ES UNA PASTA ADHESIVA TIXOTRÓPICA DE DOS COMPONENTES, QUE CURA A TEMPERATURA AMBIENTE Y POSEE UNA RESISTENCIA SUPERIOR A 300 °F/149 °C Y MÁS. SU NATURALEZA TIXOTRÓPICA Y SU BUENA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN LO HACEN IDEAL PARA ENCAPSULADO, RELLENO Y CARENADO, ASÍ COMO PARA APLICACIONES DE CALCE. **PRESENTACIÓN: KIT DE CUARTO DE GAL (COMPRENDE COMP A Y COMP B)	UNIDAD	6	\$ 1.385.537,25	\$ 8.313.223,50
116	ADHESIVO EPOXICO	EL ADHESIVO EPOXICO AMBAR HENKEL LOCTITE EA 956 AERO ES UNA PASTA DE CURADO A TEMPERATURA AMBIENTE DE DOS COMPONENTES QUE FUNCIONA BIEN A TEMPERATURAS ELEVADAS. SE UTILIZA PARA APLICACIONES DE REPARACIÓN COMO REVESTIMIENTO, INYECCIÓN Y LAMINACIÓN. **PRESENTACIÓN: KIT DE CUARTO DE GAL (COMPRENDE COMP A Y COMP B)	UNIDAD	4	\$ 1.784.301,63	\$ 7.137.206,52

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

117	ADHESIVO EPOXICO	EL ADHESIVO EPOXI HENKEL LOCTITE® HYSOL® EA 960F ES IDEAL PARA USAR EN SUPERFICIES EXTERIORES DE AERONAVES. ESTE ADHESIVO ES UN SISTEMA DE DOS COMPONENTES, QUE INCLUYE LA PARTE SOLIDA A EN COLOR TAN Y LA PARTE SOLIDA B EN COLOR BLANCO. EL OLOR A AMINA PARTE A TIENE UNA VISCOSIDAD DE 6500 POISE. LA PARTE B CON LIGERO OLOR A EPOXI TIENE UNA VISCOSIDAD DE 600 POISE. TANTO LA PARTE A COMO LA PARTE B TIENEN UN PUNTO DE INFLAMACION SUPERIOR A 201 GRADOS F, TIENEN UNA GRAVEDAD ESPECIFICA DE 1,58. EL COMPUESTO EPOXI VIENE EN UN ENVASE DE 1 CUARTO Y SE PUEDE MEZCLAR EN UNA PROPORCION DE 3:2 EN VOLUMEN O 100:50 EN PESO. SE NECESITAN MAS DE 24 HORAS PARA UN CURADO EFECTIVO Y TIENE UNA RESISTENCIA AL CORTE DE 2200 PSI A 77 GRADOS F. ESTE PRODUCTO TIENE 30 MINUTOS DE VIDA UTIL. **PRESENTACIÓN: KIT DE CUARTO DE GAL (COMPRENDE COMP A Y COMP B)	UNIDAD	2	\$ 2.760.124,58	\$ 5.520.249,16
118	RECUBRIMIENTO DE CONVERSION LIBRE DE CROMO P/N: 595997	PARA EL TRATAMIENTO DE METALES PRESATURADAS CON UNA SOLUCION DE RECUBRIMIENTO DE CONVERSION SIN CROMO PARA FACILITAR SU USO. ESTE MATERIAL LISTO PARA USAR TRATA EFICAZMENTE SUPERFICIES METALICAS, COMO ALUMINIO, TITANIO Y MAGNESIO, MEJORANDO LA UNION DE PINTURAS, IMPRIMACIONES, SELLADORES Y ADHESIVOS, ADEMAS DE PROTEGER LAS SUPERFICIES DE LA CORROSION DAÑINA. SE SECA EN SU LUGAR DESPUES DE LA APLICACION Y NO REQUIERE ENJUAGUE CON AGUA. PRESUPUESTO * CONCENTRACION: LISTO PARA USAR * APLICACION: MOJAR LA SUPERFICIE DEL METAL. * PH: 2,2–2,6 * TEMPERATURA DE APLICACION: 70°F–100°F CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS: * TRATA ALUMINIO, TITANIO Y MAGNESIO. * PROPORCIONA UNA BASE PARA ACABADOS ORGANICOS. * PARA APLICACION POR INMERSION O PULVERIZACION. * MEJORA LA UNION DE PINTURAS, SELLADORES Y ADHESIVOS. * PROPORCIONA RESISTENCIA A LA CORROSION. REF: M-NT 5700 * SIN CLORO **PRESENTACIÓN: BOTE DE 1GAL	UNIDAD	8	\$ 329.379,19	\$ 2.635.033,52

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

119	RESINA EPOXICA P/N: VAR0000768	ES UNA RESINA EPOXI LIQUIDA DERIVADA DE BISFENOL A/EPICLORHIDRINA DIFUNCIONAL TRANSPARENTE SIN DILUIR. CUANDO SE RETICULA O SE ENDURECE CON AGENTES DE CURADO APROPIADOS, SE OBTIENEN MUY BUENAS PROPIEDADES DE RESISTENCIA MECANICA, ADHESIVA, DIELECTRICA Y QUIMICA. DEBIDO A ESTA VERSATILIDAD, SE HA CONVERTIDO EN UNA RESINA EPOXI ESTANDAR UTILIZADA EN FORMULACION, FABRICACION Y TECNOLOGIA DE FUSION. BENEFICIOS: * TUBERIAS, TANQUES Y COMPUESTOS REFORZADOS CON FIBRA. * COMPUESTOS PARA HERRAMIENTAS, FUNDICION Y MOLDEO * ADHESIVOS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y AEROSPACIALES * RECUBRIMIENTOS MARINOS Y MANTENIMIENTO CON ALTO CONTENIDO DE SOLIDOS Y BAJO VOC * ENCAPSULADOS Y LAMINADOS ELECTRICOS. * REVESTIMIENTOS, PISOS Y LECHADAS DE TANQUES RESISTENTES A PRODUCTOS QUIMICOS * RESINA BASE PARA TECNOLOGIA DE FUSION EPOXI. REF: RESINA EPOXI EPON 828 **PRESENTACIÓN: BOTE DE 20GAL	UNIDAD	8	\$ 746.456,83	\$ 5.971.654,64
120	ADHESIVO ESTRUCTURAL EPOXICO P/N: DP460	ADHESIVO MUESTRA UNA EXCELENTE RESISTENCIA A CIZALLADURA Y PELADO ADEMAS DE BUENA DURABILIDAD FRENTE A IMPACTOS. UNE NUMEROSAS SUPERFICIES, COMO CERAMICA, MADERA Y CIERTOS PLASTICOS. EN LO REFERENTE A SU PREPARACION Y APLICACION, ES SENCILLO Y FACIL DE USAR. BASTA CON MEZCLAR LOS COMPONENTES CON UNA RELACION DE MEZCLA DE 2:1 POR VOLUMEN Y APLICARLO SEGUN LAS INSTRUCCIONES PARA CONSEGUIR UNIONES SOLIDAS Y DURADERAS. **PRESENTACIÓN: TUBO DE 50ML	UNIDAD	9	\$ 291.030,41	\$ 2.619.273,69

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

121	CEMENTO DE RESINA EPOXI CON RELLENO DE ALUMINIO P/N: METALSET A4, Especificación Bell 299-947-099 Rev. D	RELACION DE MEZCLA POR VOLUMEN 1A:1B RELACION DE MEZCLA POR PESO 1A:1B VIDA UTIL DE LA OLLA 22 MINUTOS TIEMPO DE CURADO 16 HORAS DUREZA BARCOL 935 71 PESO ESPECIFICO 1,43 G/CC VOLUMEN ESPECIFICO 19,5 PULGADAS CUBICAS/LIBRA. COLOR METALICO TEMPERATURA DE DEFLEXION DEL CALOR 180 °F RESISTENCIA A LA TRACCION 3600 PSI ALARGAMIENTO A LA ROTURA 1,2 % MODULO DE COMPRESION 160.000 PSI MODULO DE TRACCION 165.000 PSI RESISTENCIA A LA COMPRESION 7.500 PSI RESISTENCIA AL HUNDIMIENTO 1/4 PULG. CONDUCTIVIDAD TERMICA 0,418 W/M*K VISCOSIDAD MIXTA PASTA **PRESENTACIÓN: KIT DE 02 TUBOS DE 11OZ (CADA TUBO DE 0.68LB / 0.31KG)	UNIDAD	20	\$ 177.348,76	\$ 3.546.975,20
122	PEGANTE BOXER ADHE	•TIPO : DE CONTACTO. •PESO : 3.56 KG. •TIPO DE SUSTRATO : FLEXIBLE. •COLOR : AMARILLO. •CUENTA CON RESISTENCIA AL AGUA : SI **PRESENTACIÓN: GALONES	UNIDAD	5	\$ 96.278,30	\$ 481.391,50
124	PASTA PULIDORA Y DESMANCHADORA	CREMA DE ACCIÓN PROLONGADA Y DE MÁXIMO BRILLO. EFECTIVO PULIDOR MANUAL, QUITA RAYONES, MANCHAS Y DECOLORACIÓN DE PINTURA MALTRATADA **PRESENTACIÓN: BOTE DE 395G	UNIDAD	10	\$ 50.036,32	\$ 500.363,20
125	LIMPIADOR DE CONTACTOS (QD CONTACT CLEANER)	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICO Y ELECTRONICO. REMUEVE MUGRE, POLVO, PELUSAS Y ACEITES LIGEROS. PREVIENE FALLAS EN LOS CONTACTOS. EVAPORACION RAPIDA QUE NO GENERA RESIDUOS. NO REMUEVE LAS TINTAS. SEGURO EN LA MAYORIA DE PLASTICOS. NO DAÑA LA CAPA DE OZONO. RESISTENCIA DIELECTRICA DE 22.600 VOL. **PRESENTACIÓN: AEROSOL DE 430ML	UNIDAD	5	\$ 70.857,53	\$ 354.287,65

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

126	ADHESIVO AMARILLO DE NEOPRENO DE ALTO RENDIMIENTO PARA JUNTAS Y CAUCHO EL CUAL CUMPLE CON LA MMM-A-121	* BASE QUIMICA: POLICLOROPRENO * TEMPERATURA OPERATIVA MAXIMA: +300.2 °F * TIEMPO DE CURADO: 12 MIN * COMPATIBILIDAD DEL MATERIAL: METAL; PLASTICO; CAUCHO; MADERA * FORMA DEL PRODUCTO: LIQUIDO * RESISTENCIA A LA CIZALLA: 549 PSI * TEMPERATURA OPERATIVA MINIMA: -29.2 °F * COLOR: AMARILLO * CLASE DE VISCOSIDAD: BAJA VISCOSIDAD * MEDICION DE LA VISCOSIDAD: 250 A 1000 CPS * CONDICION DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR ENTRE 60 °F Y 80 °F * VIDA UTIL: 15 MESES * APLICADOR REQUERIDO: BINKS 2001 - PISTOLA ROCIADORA; BINKS 21; BINKS 610; BINKS 95 - PISTOLA ROCIADORA; BINKS 95A; DEVILBISS AGX; DEVILBISS JGA; DEVILBISS MSA * ESTANDARES ALCANZADOS: MMM-A-121 **PRESENTACIÓN: 1 US QUART CAN/946,4 ML	UNIDAD	8	\$ 451.919,70	\$ 3.615.357,60
128	LIMPIADOR DE CONTACTOS (QD CONTACT CLEANER)	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICO Y ELECTRONICO. REMUEVE MUGRE, POLVO, PELUSAS Y ACEITES LIGEROS. PREVIENE FALLAS EN LOS CONTACTOS. EVAPORACION RAPIDA QUE NO GENERA RESIDUOS. NO REMUEVE LAS TINTAS. SEGURO EN LA MAYORIA DE PLASTICOS. NO DAÑA LA CAPA DE OZONO. RESISTENCIA DIELECTRICA DE 22.600 VOL. **PRESENTACIÓN: AEROSOL DE 430ML	UNIDAD	4	\$ 70.857,53	\$ 283.430,12
129	ADHESIVO DE CAUCHO Y JUNTA EC-847 P/N: 7100001805	ES REACTIVABLE CON CALOR Y SOLVENTES, PEGANTE DE UNIONES FUERTES Y FLEXIBLES MUY RAPIDAMENTE CON UNA AMPLIA VARIEDAD DE SUSTRATOS, INCLUYENDO MUCHOS PLASTICOS Y CAUCHOS, MATERIALES PARA JUNTAS Y CUERO. TIENE UNA RESISTENCIA EXCEPCIONAL A LA MAYORIA DE COMBUSTIBLES Y ACEITE. CURABLE CON CALOR. GALONES Y MAS GRANDES NO DESTINADOS A LA VENTA O USO DEL CONSUMIDOR REF: 3M 021200-19721 SCOTCH-WELD 847 BROWN NITRILE HIGH PERFORMANCE RUBBER & GASKET ADHESIVE - QUART CAN **PRESENTACIÓN: QUART CAN	UNIDAD	2	\$ 567.124,06	\$ 1.134.248,12

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

131	LIMPIADOR EN SECO CON DISOLVENTE (MIL-PRF-680, TIPO I)	MIL-PRF-680 TIPO I (ANTERIORMENTE PD-680 TIPO I) ALCOHOLES MINERALES. LIMPIADOR EFECTIVO PARA PARTES Y COMPONENTES DE AERONAVES. ESTANDAR FEDERAL A-A-59601 LOS ALCOHOLES MINERALES SON UN DESTILADO DE PETROLEO SUAVE Y DE BAJA VOLATILIDAD QUE SE PUEDE USAR PARA DESENGRASAR Y LIMPIAR MAQUINARIA Y, JUNTO CON EL ACEITE DE CORTE, COMO LUBRICANTE PARA CORTAR Y ESCARIAR ROSCAS DE TORNILLOS. **PRESENTACIÓN: CUÑETE DE 5GAL	UNIDAD	24	\$ 1.265.096,85	\$ 30.362.324,40
132	ADHESIVO EPOXICO (2 TON) P/N: 14310	ADHESIVO TRANSPARENTE EXTREMADAMENTE FUERTE, DE CURADO MEDIO, RESISTENTE AL AGUA QUE SE AUTONIVELARA DESPUES DE LA APLICACION, CURA SIN ENCOGERSE CURA A TEMPERATURA AMBIENTE BUENA RESISTENCIA AL IMPACTO PRODUCE UNA UNION FUERTE Y RIGIDA SOBRE METAL, CERAMICA, MADERA, CONCRETO, VIDRIO O COMBINACIONES, RESISTENCIA AL CORTE DE REGAZO POR ADHESION [GBS] 2,250 PSI @ 0.010" LINEA DE UNION, COLOR(MIXTO) CLARO, FUERZA COMPRESIVA 11000 PSI, RESISTENCIA DIELECTRICA 600 VOLTS/MIL RELLENO BUENO, RESISTENCIA AL IMPACTO 6.5 FT.-LB./IN. TEMPERATURA DE SERVICIO SECO -40°F A 200°F, DUREZA DE LA ORILLA 83 SHORE D, SOLIDOS POR VOLUMEN 100, VOLUMEN ESPECIFICO 25.2 IN, ELONGACION A LA TRACCION 1% TPEEL 2-3 PLL. **PRESENTACIÓN: TUBO DE 25ML	UNIDAD	8	\$ 108.747,77	\$ 869.982,16
133	COMPUESTO ANTICORROSIVO DE INTERIORES	Recubrimiento inhibidor de corrosión de especificación militar Mil PRF-16173E Grado 1 Clase 1 Sustituye al Mil C-16173D Grado 1 Clase 1 Compuesto asfáltico preventivo de la corrosión, de película negra firme, diluido en solvente y seco al tacto. Proporciona protección a largo plazo para superficies metálicas expuestas a interiores y exteriores. Rendimiento óptimo en un amplio rango de temperaturas cambiantes. Se utiliza para envíos, almacenamiento y envíos internacionales de piezas y equipos. Se puede eliminar mediante procedimientos de limpieza convencionales o solventes derivados del petróleo. Incluido en la lista de productos calificados para Mil Prf-16173 Rev E Grado 1 Clase 1 **PRESENTACIÓN: 5GLS	UNIDAD	6	\$ 479.869,00	\$ 2.879.214,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

134	LIMPIADOR Y REMOVEDOR DE END SKC-S SPOTCHEK P/N: 01-5750-77	ES UN LIMPIADOR/REMOVEDOR SOLVENTE APROBADO POR END PARA LA LIMPIEZA PREVIA ANTES DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS Y PARA QUITAR EL EXCESO DE PENETRANTE DE SUPERFICIE DE UN ÁREA DE INSPECCIÓN ANTES DE APLICAR EL REVELADOR DURANTE LAS PRUEBAS DE LÍQUIDO PENETRANTE. **PRESENTACIÓN: AEROSOL (CADA LATA DE 300G / 10,5OZ)	UNIDAD	8	\$ 158.086,42	\$ 1.264.691,36
136	SILICONA ROJA DE ALTA TEMPERATURA P/N: RTV 3120 RED	SILICONA ROJA PARA USO EN ALTAS TEMPERATURAS. FORMULADO PARA TEMPERATURAS INTERMITENTES DE -59º A 316ºC. RESISTE FLUIDOS AUTOMOTRICES, CICLOS TERMICOS Y ENVEJECIMIENTO SIN ENCOJERSE O CRISTALIZARSE. FLEXIBILIDAD PERMANENTE. APLICACIONES SUGERIDAS TAPAS DE VÁLVULAS, CARTER, TAPA DE LA BANDA DE TIEMPO, BOMBAS DE AGUA, CARCAZAS DE TERMOSTATO Y TRANSMISIONES. **PRESENTACIÓN: TUBO DE 50ML / 51G	UNIDAD	20	\$ 16.188,22	\$ 323.764,40
137	MANGUERA PARA GAS/AIRE CALIENTE NEOPRENO II	USO PREVISTO: PARA GAS, PARA AIRE CALIENTE MATERIAL: DE ACERO GALVANIZADO, DE FIBRA DE VIDRIO USO PREVISTO: DE ASPIRACIÓN, PARA APLICACIONES AUTOMÓVILES, PARA APLICACIONES FERROVIARIAS OTRAS CARACTERÍSTICAS: MULTICAPAS, CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, DE ESPIRALADO METÁLICO DIÁMETRO INTERNO: MÍN.: 25 MM, (0,984 IN); MÁX.: 229 MM, (9,016 IN) TEMPERATURA: MÍN.: -40 °C(-40 °F); MÁX.: 130 °C(266 °F) **PRESENTACIÓN: 4" DE DIAMETRO	UNIDAD	4	\$ 273.401,06	\$ 1.093.604,24
138	BOQUILLA DE TERMINAL ELECTRICA	LONGITUD EFECTIVA: 2,500 PULGADAS NOMINALES DIAMETRO INTERIOR DEL ORIFICIO DE ALOJAMIENTO: 0,560 PULGADAS NOMINALES DIAMETRO INTERIOR DE LA BASE: 0,560 PULGADAS NOMINALES COLOR: CUALQUIERA ACEPTABLE FLEXIBILIDAD: FLEXIBLE DOCUMENTO Y CLASIFICACION DEL MATERIAL: MIL-R-5847, CLASE 2, GRADO 50, CUERPO DE RESPUESTA DE UN SOLO MATERIAL, ESPECIFICACION MIL GROSOR DEL MATERIAL: 0,060 PULGADAS NOMINALES MATERIAL: CUERPO DE SILICONA Y CAUCHO INDICADOR DE ESTILO: ANGULO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	100	\$ 24.331,39	\$ 2.433.139,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

139	OJAL DE CAUCHO SINTETICO P/N: MS35489-1	DIAMETRO INTERIOR: 1/8" DIAMETRO DE RANURA: 1/4" ANCHO DE RANURA: 1/16", OJAL DE CAUCHO SINTETICO, RESISTENTE A ACEITE CALIENTE Y REFRIGERANTE COLOR: MONO NEGRO CARACTERISTICAS PROPORCIONADAS: RESISTENTE AL REFRIGERANTE Y AL ACEITE ESPESOR DE LA BRIDA: 0,062 PULGADAS NOMINALES DIAMETRO EXTERIOR DE LA RANURA: 0,234 PULGADAS MINIMO Y 0,266 PULGADAS MAXIMO ANCHO DE RANURA: 0,046 PULGADAS MINIMO Y 0,078 PULGADAS MAXIMO TIPO DE CONSTRUCCION DE OJALES: SOLIDO ESTILO OJAL: REDONDO DIAMETRO DEL AGUJERO: 0,109 PULGADAS MINIMO Y 0,141 PULGADAS MAXIMO CLASIFICACION DE DUREZA NO METALICA: 45.0 DUROMETRO SHORE MINIMO A Y 55.0 DUROMETRO SHORE MAXIMO A ALTURA TOTAL: 0,172 PULGADAS MINIMO Y 0,204 PULGADAS MAXIMO DIAMETRO EXTERIOR DE BRIDA GRANDE: 0,313 PULGADAS MINIMO Y 0,375 PULGADAS MAXIMO DOCUMENTO MATERIAL Y CLASIFICACION: ASTM D2000 BG515A14B24C32E036F19Z ASSN STD RESPUESTA GENERAL DE MATERIAL UNICO MATERIAL: MONO DE CAUCHO SINTETICO COLOR: MONO NEGRO CARACTERISTICAS PROPORCIONADAS: RESISTENTE AL REFRIGERANTE Y AL ACEITE ESPESOR DE LA BRIDA: 0,062 PULGADAS NOMINALES DIAMETRO EXTERIOR DE LA RANURA: 0,234 PULGADAS MINIMO Y 0,266 PULGADAS MAXIMO ANCHO DE RANURA: 0,046 PULGADAS MINIMO Y 0,078 PULGADAS MAXIMO TIPO DE CONSTRUCCION DE OJALES: SOLIDO ESTILO OJAL: REDONDO DIAMETRO DEL AGUJERO: 0,109 PULGADAS MINIMO Y 0,141 PULGADAS MAXIMO CLASIFICACION DE DUREZA NO METALICA: 45.0 DUROMETRO SHORE MINIMO A Y 55.0 DUROMETRO SHORE MAXIMO A ALTURA TOTAL: 0,172 PULGADAS MINIMO Y 0,204 PULGADAS MAXIMO DIAMETRO EXTERIOR DE BRIDA GRANDE: 0,313 PULGADAS MINIMO Y 0,375 PULGADAS MAXIMO DOCUMENTO MATERIAL Y CLASIFICACION: ASTM D2000 BG515A14B24C32E036F19Z ASSN STD RESPUESTA GENERAL DE MATERIAL UNICO MATERIAL: MONO DE CAUCHO SINTETICO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	100	\$ 1.853,20	\$ 185.320,00
-----	--	---	--------	-----	----------------	------------------

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

140	OJAL DE CAUCHO SINTETICO P/N: MS35489- 27	DIAMETRO INTERIOR: 1-1/2" DIAMETRO DE RANURA: 1-3/4" ANCHO DE RANURA: 1/16", OJAL DE CAUCHO SINTETICO, RESISTENTE A ACEITE CALIENTE Y REFRIGERANTE CARACTERISTICAS PROPORCIONADAS: RESISTENTE AL REFRIGERANTE Y AL ACEITE ESPESOR DE LA BRIDA: 0,188 PULGADAS NOMINALES DIAMETRO EXTERIOR DE LA RANURA: 1.750 PULGADAS NOMINALES ANCHO DE RANURA: 0,062 PULGADAS NOMINALES TIPO DE CONSTRUCCION DE OJALES: SOLIDO ESTILO OJAL: REDONDO DIAMETRO DEL AGUJERO: 1.500 PULGADAS NOMINALES ALTURA TOTAL: 0,438 PULGADAS NOMINALES DIAMETRO EXTERIOR DE BRIDA GRANDE: 2.125 PULGADAS NOMINALES DOCUMENTO MATERIAL Y CLASIFICACION: ASTM D2000 BG515A14B24C32E036F19Z ASSN STD RESPUESTA GENERAL DE MATERIAL UNICO MATERIAL: MONO DE CAUCHO SINTETICO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	40	\$ 15.139,52	\$ 605.580,80
-----	---	--	--------	----	-----------------	------------------

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

141	OJAL DE CAUCHO SINTETICO P/N: MS35489-22	DIAMETRO INTERIOR: 7/8" DIAMETRO DE RANURA: 1-1/4" ANCHO DE RANURA: 1/16", OJAL DE CAUCHO SINTETICO, RESISTENTE A ACEITE CALIENTE Y REFRIGERANTE COLOR: MONO NEGRO CARACTERISTICAS PROPORCIONADAS: RESISTENTE AL REFRIGERANTE Y AL ACEITE ESPEJOR DE LA BRIDA: 0,172 PULGADAS MINIMO Y 0,204 PULGADAS MAXIMO DIAMETRO EXTERIOR DE LA RANURA: 1.109 PULGADAS MINIMO Y 1.141 PULGADAS MAXIMO ANCHO DE RANURA: 0,046 PULGADAS MINIMO Y 0,078 PULGADAS MAXIMO TIPO DE CONSTRUCCION DE OJALES: SOLIDO ESTILO OJAL: REDONDO DIAMETRO DEL AGUJERO: 0,859 PULGADAS MINIMO Y 0,891 PULGADAS MAXIMO ALTURA TOTAL: 0,407 PULGADAS MINIMO Y 0,469 PULGADAS MAXIMO DIAMETRO EXTERIOR DE BRIDA GRANDE: 1.594 PULGADAS MINIMO Y 1.656 PULGADAS MAXIMO DOCUMENTO MATERIAL Y CLASIFICACION: ASTM D2000 BG515A14B24C32E036F19Z ASSN STD RESPUESTA GENERAL DE MATERIAL UNICO MATERIAL: MONO DE CAUCHO SINTETICO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	100	\$ 8.515,99	\$ 851.599,00
142	OJAL DE CAUCHO SINTETICO P/N: MS35489-67	DIAMETRO DEL AGUJERO: 0,313 PULGADAS NOMINALES ANCHO DE RANURA: 0,188 PULGADAS NOMINALES ESPEJOR DE LA BRIDA: 0,125 PULGADAS NOMINALES ALTURA TOTAL: 0,438 PULGADAS NOMINALES ESTILO DE OJAL: REDONDO DIAMETRO EXTERIOR DE BRIDA GRANDE: 0,813 PULGADAS NOMINALES DIAMETRO EXTERIOR DE LA RANURA: 0,563 PULGADAS NOMINALES TIPO DE CONSTRUCCION DE OJALES: SOLIDO CARACTERISTICAS PROPORCIONADAS: RESISTENTE AL REFRIGERANTE Y AL ACEITE. COLOR: CUALQUIER VALOR GENERAL ACEPTABLE MATERIAL: MONO DE CAUCHO SINTETICO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	40	\$ 22.912,05	\$ 916.482,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

143	OJAL DE GOMA DE 1,062" P/N: MS35489-49	RESISTENCIA AL ACEITE CALIENTE Y AL REFRIGERANTE CAUCHO SINTETICO ANCHO DE RANURA: 0,125 PULG. DIAMETRO INTERIOR: 0,75 PULG. DIAMETRO DE RANURA: 1,062 PULG. **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	5	\$ 28.779,06	\$ 143.895,30
144	PISO INDUSTRIAL PLATEADO	PISO VINILICO EN ROLLO, COMPACTO, CON COLORES VIVOS Y DISEÑOS ANTIDELIZANTES, IDEALES PROTEGER REF: PISO WM BALDOR PLATEADO **PRESENTACIÓN: ROLLO DE PVC DE 2M X 50M	UNIDAD	4	\$ 1.663.135,25	\$ 6.652.541,00
145	CAUCHO CAPS	ELEMENTO FABRICADO DEACUERDO A LA OI-B212-20- 16 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	300	\$ 9.811,04	\$ 2.943.312,00
146	JUEGO SURTIDO DE ORINGS	JUEGO DE JUNTAS TÓRICAS UNIVERSALES 419 PIEZAS 32 TAMAÑOS COMUNES MM **PRESENTACIÓN: KIT	UNIDAD	2	\$ 101.380,77	\$ 202.761,54
147	LAMINA DE POLICARBONATO TRASPARENTE (CUMPLE MIL-P-5425E) MEDIDAS 4' X 8' X CALIBRE 3MM	LAMINA DE PLASTICO, ACRILICO, RESISTENTE AL CALOR [S/S POR MIL-PRF-5425E]. ESTA ESPECIFICACION CUBRE MATERIALES PLASTICOS ACRILICOS FUNDIDOS, TRANSPARENTES, RESISTENTES AL CALOR Y DE CALIDAD OPTICA. **PRESENTACIÓN: MEDIDAS 4' X 8' X CALIBRE 3MM	UNIDAD	3	\$ 1.097.572,61	\$ 3.292.717,83
148	LAMINA DE POLICARBONATO TRASPARENTE (CUMPLE MIL-P-5425E) MEDIDAS 4' X 8' X CALIBRE 4MM	LAMINA DE PLASTICO, ACRILICO, RESISTENTE AL CALOR [S/S POR MIL-PRF-5425E]. ESTA ESPECIFICACION CUBRE MATERIALES PLASTICOS ACRILICOS FUNDIDOS, TRANSPARENTES, RESISTENTES AL CALOR Y DE CALIDAD OPTICA. **PRESENTACIÓN: MEDIDAS 4' X 8' X CALIBRE 4MM	UNIDAD	2	\$ 1.097.572,61	\$ 2.195.145,22
149	MANGUERA DE AIRE ENCAUCHETADA LONA REFORZADA	DIAMETRO: 5/16 PULGADAS - LONGITUD: 100 M - TEMPERATURA MAXIMA: DE 5 °C A 55 °C - PRESION: 300 PSI O 20,75 BAR - COLOR: NEGRO USO: MANGUERA PARA TRABAJO PESADO, ENCAUCHETADA Y CON LONA REFORZADA UTILIZADA PARA TRABAJOS EN HANGARES Y AMBIENTES NO CONTROLADOS - MATERIAL: TEJIDOS DE PVC Y POLIESTER CUENTA CON LA CERTIFICACION ISO 9001 - 2015. **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	5	\$ 762.772,86	\$ 3.813.864,30

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

150	PELICULA NAYLON	LA PELICULA DE NAILON PARA ENSACADO DE 2 MILESIMAS DE PULGADA ES UNA PELICULA DE NAILON DE ALTA CALIDAD, ESTABILIZADA POR CALOR PARA CURADOS A LARGO PLAZO. LAS PELICULAS SON SUAVES, FLEXIBLES E IDEALES PARA COMPUESTOS DE ALTA TEMPERATURA, UNION DE METALES Y CUALQUIER FUNCION QUE REQUIERA CALOR O PRESION. LA PELICULA DE NAILON PARA ENSACADO SE UTILIZA COMO ULTIMO MATERIAL PARA UNA PIEZA QUE SE VA A REPARAR PARA FORMAR LA BOLSA DE VACIO. **PRESENTACIÓN: ROLLO 50 YARDAS	UNIDAD	20	\$ 69.342,99	\$ 1.386.859,80
151	POMO DE ESPUMA PARA ABRILLANTAR ULTRAFINA 05708	ELIMINA MARCAS DE REMOLINO EN SUPERFICIES PINTADAS; AUN EN VEHICULOS CON PINTURA OSCURA Y DIFICIL. DISEÑO UNICO CON QUICK CONNECT (CONEXION RAPIDA). MAYOR NUMERO DE RESALTOS EN EL POMO PARA MENOR COMPLEJIDAD AL USAR LA POLICHADORA **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	4	\$ 145.380,23	\$ 581.520,92
152	MANGUERA DE AGUA EXTENSIBLE	PATRONES DE ROCIADO: 09 MATERIAL: ABS TIPO DE CONECTOR: US STANDARD LONGITUD: 100 PIES TAMAÑO DEL PAQUETE: 30* 16* 20 CM/11.81* 6.29* 7.87 PULGADAS PESO DEL PAQUETE: 1740 G/61.37 OZ USO: MANGUERA DESTINADA AL LAVAD DE AERONAVES, CARENAJES, COMPONENTES Y A LA LIMPIEZA DE HANGARES. SE REQUIERE UNA LONGITUD ADECUADA QUE PERMITA ALCANZAR ZONAS ELEVADAS DE LA AERONAVE Y CUBRIR LAS DISTANCIAS AMPLIAS DENTRO DE LOS HANGARES, FACILITANDO ASI LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y ASEO LISTA DE EMBALAJE: 1 MANGUERA DE JARDÍN, 1 BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN, 3 ANILLOS DE GOMA, 1 BOLSA DE TRANSPORTE. **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	8	\$ 259.000,17	\$ 2.072.001,36

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

153	MANGUERA DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ	MANGUERA AIRE ACONDICIONADO # 8 13/32 AMERICANA UTILIZADA EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA AERONAVE, DESTINADA A GARANTIZAR EL CORRECTO SUMINISTRO Y CIRCULACION DEL FLUIDO DENTRO DEL SISTEMA, PERMITIENDO SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y EFICIENCIA OPERATIVA **PRESENTACIÓN: METRO	UNIDAD	10	\$ 132.741,22	\$ 1.327.412,20
154	MANGUERA PARA CONDUCTOS INDUSTRIALES P/N: ES70009-10	MANGUERA DE 2 1/2 PULG. DE DIÁMETRO INTERIOR DE MANGUERA, 50 PIES DE LARGO DE MANGUERA, 9 PSI, RADIO DE CURVATURA DE 4 PULG. **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	2	\$ 481.391,50	\$ 962.783,00
155	MANGUERA PARA CONDUCTOS INDUSTRIALES P/N: ES70009-8	MANGUERA DE 2 PULG. DE DIÁMETRO INTERIOR DE MANGUERA, 25 PIES DE LARGO DE MANGUERA, 13 PSI, RADIO DE CURVATURA DE 2,5 PULG., TRANSPARENTE **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	4	\$ 184.914,63	\$ 739.658,52
156	PAPEL BURBUJA	GRAN ACOLCHADO, PARA EMBALAJE PLASTICO MAYOR RESISTENCIA. CAPAS DE ALTA DURABILIDAD Y PROTECCION. **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 150CM ANCHO X 50M LARGO	UNIDAD	20	\$ 80.941,10	\$ 1.618.822,00
157	PAPEL PLASTICO VINIPEL	PELICULA AUTOADHERENTE DE GRAN ELONGACION, SIRVE COMO ENVOLTURA, PROTECCION, ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS, IDENTIFICACION Y TRANSPORTE DE TODO TIPO DE MERCANCIAS CON SEGURIDAD. MULTIPLES USOS: ENVOLTURAS, EMBALAJES, EMPAQUES, PALETIZADO, PROTEGE DE LA SUCIEDAD, HUMEDAD, OXIDACION, ETC. PROPIEDADES: AUTOADHERENTE, GRAN ELONGACION, EMBALAJE, AMARRE UNIFORME Y EXCELENTE ESTABILIDAD DE LA CARGA. **PRESENTACIÓN: ROLLO 50CM X 500M X CALIBRE 8	UNIDAD	20	\$ 28.486,72	\$ 569.734,40

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

158	MANGUERA DE AGUA REFORZADA 3 CAPAS	- Manguera de 3 capas - Con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión - Conexiones plásticas con diseño ergonómico y robusto, fácil reparación sin herramientas - 2 costillas internas que permiten el flujo de agua continuo aún con la manguera doblada - Uso doméstico - largo: 20 m - Espesor de pared: 1.7 mm - Peso por metro: 122 g - Diámetro: 1/2" - Presión de trabajo: 15 kgf/cm² **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	5	\$ 194.078,78	\$ 970.393,90
159	MANGUERA AIRE COMPRIMIDO EN ESPIRAL	ESPECIFICACIONES TECNICAS: LONGITUD TOTAL: 9 METROS DIAMETRO INTERNO: 3/8" (9.55 MM) DIAMETRO EXTERNO: 1/2" (12.7 MM) PRESION MAXIMA: 7 BARES MATERIAL: POLIURETANO (COLOR AZUL) TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -20°C/+60°C **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	4	\$ 151.057,54	\$ 604.230,16
160	ROLLO PLASTICO PARA ENMASCARADO	DENSIDAD SUFICIENTE Y PELICULA PROTECTORA TRANSPARENTE Y DURADERA PELICULA PROTECTORA ECONOMICA PARA PROTEGER CONTRA EL EXCESO DE PULVERIZACION EN OPERACIONES DE PULVERIZACION SENCILLAS LA ADHERENCIA ESTATICA HACE QUE LA PELICULA SEA FACIL DE MANEJAR INCLUSO PARA UNA SOLA PERSONA LA IMPRESION CENTRAL AYUDA CON LA ALINEACION SE USA MEJOR CON UN DISPENSADOR DE PELICULA DE ENMASCARADO SOPORTA TEMPERATURAS DE HASTA 107 °C (225 °F) DURANTE UN MAXIMO DE 30 MINUTOS **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 12' X 400'	UNIDAD	20	\$ 309.143,77	\$ 6.182.875,40

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

161	ROLLO PLASTICO PARA ENMASCARADO	DENSIDAD SUFICIENTE Y PELICULA PROTECTORA TRANSPARENTE Y DURADERA PELICULA PROTECTORA ECONOMICA PARA PROTEGER CONTRA EL EXCESO DE PULVERIZACION EN OPERACIONES DE PULVERIZACION SENCILLAS LA ADHERENCIA ESTATICA HACE QUE LA PELICULA SEA FACIL DE MANEJAR INCLUSO PARA UNA SOLA PERSONA LA IMPRESION CENTRAL AYUDA CON LA ALINEACION SE USA MEJOR CON UN DISPENSADOR DE PELICULA DE ENMASCARADO SOPORTA TEMPERATURAS DE HASTA 107 °C (225 °F) DURANTE UN MAXIMO DE 30 MINUTOS **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 12' X 400'	UNIDAD	10	\$ 309.143,77	\$ 3.091.437,70
162	BOLSA PLASTICA HERMETICA MEDIDA: 16CM X 15CM	PLASTICO PROTECCION CONTRA EL AGUA Y POLVO, SELLADO DE SEGURIDAD **PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 100 (UNIDAD DE 16CM X 15CM)	UNIDAD	100	\$ 38.154,05	\$ 3.815.405,00
163	BOLSA PLASTICA HERMETICA MEDIDA: 18CM X 22CM	BOLSAS PARA EMPAQUE AL VACIO(18X22 CM) PAQUETE 100 UNIDADES. MATERIAL FLEXIBLE DE 70 MICRAS Y 70,2 GR/M^2 PELICULA COEXTRUIDA APTA PARA CONTACTO CON ALIMENTOS. OFRECE BUENA BARRERA A AROMAS, GASES Y VAPOR DE AGUA. POSEE ALTA PROPIEDADES MECANICAS COMO RESISTENCIA A LA DEFORMACION, RUPTURA Y PUNZADO. LA IMPRESION SE PUEDE REALIZAR EN LA CARA EXTERNA. POSEE ALTAS PROPIEDADES MECANICAS Y UN AMPLIO RANGO DE SELLE. **PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 100 (UNIDAD DE 18CM X22CM CADA BOLSA)	UNIDAD	10	\$ 29.460,77	\$ 294.607,70
164	BOLSA PLASTICA HERMETICA MEDIDA: 36CM X 25CM	PLASTICO PROTECCION CONTRA EL AGUA Y POLVO, SELLADO DE SEGURIDAD **PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 100 (UNIDAD DE 36CM X 25CM)	UNIDAD	100	\$ 38.154,05	\$ 3.815.405,00
165	BOLSA PLASTICA HERMETICA MEDIDA: 5CM X 5CM	PLASTICO PROTECCION CONTRA EL AGUA Y POLVO, SELLADO DE SEGURIDAD **PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 100(UNIDAD DE 5CM X 5CM)	UNIDAD	50	\$ 3.779,05	\$ 188.952,50

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

166	ESPATULA PLASTICA FLEXIBLE	FABRICADA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTO IMPACTO COLOR NARANJA RESISTENTE A SOLVENTES LIGERA Y FLEXIBLE ESPECIFICACIONES ANCHO 3" (76.2MM) LONGITUD 186 MM PESO 22 G **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	40	\$ 6.295,42	\$ 251.816,80
167	CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE NEGRA DE CAUCHO PARA ALTO VOLTAJE GRADO PROFESIONAL	ES UN PRODUCTO BASE EPR (HULE ETILENO-PROPILENO) AUTO-FUSIONABLE PARA EMPALMES DE ALTO VOLTAJE, QUE CUENTA CON UNA GRAN CAPACIDAD PARA CONFORMARSE, ES UNA CINTA NO VULCANIZANTE, AUTO-ESTABLE, CON EXCELENTE PROPIEDAD ELÉCTRICAS. ESTA PUEDE USARSE COMO UN AISLANTE PARA APLICACIONES DE BAJO VOLTAJE Y COMO AISLANTE PARA EMPALMES HASTA DE 69,000 VOLTS. LA CINTA DE HULE PARA EMPALME, CUENTA CON MEJORES PROPIEDADES FÍSICAS Y ELÉCTRICAS QUE NO SE VEN AFECTADAS POR EL GRADO DE ESTIRAMIENTO. ESTA CINTA ES MUY RESISTENTE A LAS FRACTURAS, GRIETAS Y RESQUEBRAJAMIENTO CUANDO SE EXPONE A ENTORNOS DE INTERIORES O EXTERIORES. ESTÁ DISEÑADA PARA EMPALMAR Y SELLAR CABLES CUYAS SOBRECARGAS DE EMERGENCIA PUEDAN LLEGAR A 130 °C. ESTA CINTA AUTO-FUSIONABLE DE CAUCHO DE ETILENO PROPILENO DE ALTO AISLAMIENTO DE VOLTAJE TIENE UN REVESTIMIENTO DE PIEL DE SERPIENTE QUE SE QUITA CON FACILIDAD CUANDO SE APLICA LA CINTA. ES COMPATIBLE CON AISLAMIENTOS DE CABLES SINTÉTICOS Y CABLES CON AISLAMIENTO DE PAPEL. APROBADO POR LA ASTM Y CONFORME A ROHS 2002/65/EC. **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 3/4" X 30' / 18MM X 9,1M	UNIDAD	8	\$ 113.137,67	\$ 905.101,36
168	FUNDA TERMORRETRACTIL ESTILO BOTELLA CON NERVADURA P/N: 101-4-B7	BLINDAJE: SIN BLINDAJE TIPO DE CONECTOR: FUNDA TERMORRETRACTIL MATERIAL DE LA CARCASA: POLIOLEFINA SEMIRRIGIDA RETARDANTE A LA LLAMA COLOR DE LA CARCASA: NEGRO TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO °F (°C): -67 A +275 (-55 A +135) ORIENTACION: RECTA CLASE DE EXPORTACION: EAR / EAR99 ROHS: SI **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	10	\$ 88.299,38	\$ 882.993,80

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

169	BRIDA DE FIJACION CBL NAT 40 LB 5,84"	ANCHO: 0,140" (3,56 MM) LONGITUD REAL: 0,487' (148,34 MM, 5,84") DIAMETRO DEL PAQUETE: 1,44" (36,60 MM) RESISTENCIA A LA TENSION: 40 LBS (18,14 KG) LONGITUD APROXIMADA: 5,75" TIPO DE MONTAJE: COLGADO (EN LINEA) COLOR: NATURAL MATERIAL: POLIAMIDA (PA66), NAILON 6/6 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	1000	\$ 545,06	\$ 545.060,00
170	BRIDA DE FIJACION CBL NAT 50 LB 11,25"	ANCHO: 4,57 MM (0,180") LONGITUD REAL: 285,75 MM (0,938") LONGITUD APROXIMADA: 28,5 CM (11,25") DIAMETRO DEL PAQUETE: 77,72 MM (3,06") RESISTENCIA A LA TENSION: 22,68 KG (50 LB) TIPO DE MONTAJE: COLGADO (EN LINEA) COLOR: NATURAL MATERIAL: POLIAMIDA (PA66), NAILON 6/6 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	1000	\$ 545,06	\$ 545.060,00
171	BRIDA DE FIJACION CBL NAT120LB 1.236'	ANCHO: 7,62 MM (0,300") LONGITUD REAL: 376,63 MM (1,236") RESISTENCIA A LA TENSION: 54,43 KG (120 LB) LONGITUD APROXIMADA: 37,75 MM (14,75") DIAMETRO DEL PAQUETE: 103 MM (4,06") TIPO DE MONTAJE: COLGADO (EN LINEA) COLOR: NATURAL MATERIAL: POLIAMIDA (PA66), NAILON 6/6 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	1000	\$ 545,06	\$ 545.060,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

172	CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE NEGRA DE CAUCHO PARA ALTO VOLTAJE GRADO PROFESIONAL	ES UN PRODUCTO BASE EPR (HULE ETILENO- PROPILENO) AUTO-FUSIONABLE PARA EMPALMES DE ALTO VOLTAJE, QUE CUENTA CON UNA GRAN CAPACIDAD PARA CONFORMARSE, ES UNA CINTA NO VULCANIZANTE, AUTO-ESTABLE, CON EXCELENTE PROPIEDAD ELECTRICAS. ESTA PUEDE USARSE COMO UN AISLANTE PARA APLICACIONES DE BAJO VOLTAJE Y COMO AISLANTE PARA EMPALMES HASTA DE 69,000 VOLTS. LA CINTA DE HULE PARA EMPALME, CUENTA CON MEJORES PROPIEDADES FISICAS Y ELECTRICAS QUE NO SE VEN AFECTADAS POR EL GRADO DE ESTIRAMIENTO. ESTA CINTA ES MUY RESISTENTE A LAS FRACTURAS, GRIETAS Y RESQUEBRAJAMIENTO CUANDO SE EXPONE A ENTORNOS DE INTERIORES O EXTERIORES. ESTA DISEÑADA PARA EMPALMAR Y SELLAR CABLES CUYAS SOBRECARGAS DE EMERGENCIA PUEDAN LLEGAR A 130 °C. ESTA CINTA AUTO- FUSIONABLE DE CAUCHO DE ETILENO PROPILENO DE ALTO AISLAMIENTO DE VOLTAJE TIENE UN REVESTIMIENTO DE PIEL DE SERPIENTE QUE SE QUITA CON FACILIDAD CUANDO SE APLICA LA CINTA. ES COMPATIBLE CON AISLAMIENTOS DE CABLES SINTETICOS Y CABLES CON AISLAMIENTO DE PAPEL. APROBADO POR LA ASTM Y CONFORME A ROHS 2002/65/EC. **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 3/4" X 30' / 18MM X 9,1M	UNIDAD	5	\$ 113.137,67	\$ 565.688,35
173	CINTA PLASTICA DE FIBRA DE VIDRIO	CINTA BLANCA CON SOPORTE IMPRESO DE 5 MM, LINER DE POLIETILENO AZUL, 6,8 OZ POR YARDA CUADRADA, RETARDANTE A LA LLAMA, SELLA PANELES DE COMPARTIMIENTOS DE CARGA, CUMPLE CON LAS NORMAS 25.853 Y 25.855(D) DE LA FAR, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARA BOEING BMS 5-146 TIPO I, CLASE I, GRADO A, Y CON LAS ESPECIFICACIONES PARA AIRBUS ABS 5649; CUMPLE CON LA DIRECTIVA EU2003/11/EC DE LA UNION EUROPEA. **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 2" X36YD (5.1CM X 32.9M)	UNIDAD	6	\$ 528.706,19	\$ 3.172.237,14
174	ESPATULA PLASTICA FLEXIBLE	FABRICADA EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTO IMPACTO COLOR NARANJA RESISTENTE A SOLVENTES LIGERA Y FLEXIBLE **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	40	\$ 13.081,39	\$ 523.255,60

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

175	CINTA PLASTICA DE FIBRA DE VIDRIO	CINTA BLANCA CON SOPORTE IMPRESO DE 5 MM, LINER DE POLIETILENO AZUL, 6,8 OZ POR YARDA CUADRADA, RETARDANTE A LA LLAMA, SELLA PANELES DE COMPARTIMIENTOS DE CARGA, CUMPLE CON LAS NORMAS 25.853 Y 25.855(D) DE LA FAR, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARA BOEING BMS 5-146 TIPO I, CLASE I, GRADO A, Y CON LAS ESPECIFICACIONES PARA AIRBUS ABS 5649; CUMPLE CON LA DIRECTIVA EU2003/11/EC DE LA UNION EUROPEA. **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 2" X36YD (5.1CM X 32.9M)	UNIDAD	14	\$ 528.706,19	\$ 7.401.886,66
176	CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE NEGRA DE CAUCHO PARA ALTO VOLTAJE GRADO PROFESIONAL	ES UN PRODUCTO BASE EPR (HULE ETILENO-PROPILENO) AUTO-FUSIONABLE PARA EMPALMES DE ALTO VOLTAJE, QUE CUENTA CON UNA GRAN CAPACIDAD PARA CONFORMARSE, ES UNA CINTA NO VULCANIZANTE, AUTO-ESTABLE, CON EXCELENTE PROPIEDAD ELECTRICAS. ESTA PUEDE USARSE COMO UN AISLANTE PARA APLICACIONES DE BAJO VOLTAJE Y COMO AISLANTE PARA EMPALMES HASTA DE 69,000 VOLTS. LA CINTA DE HULE PARA EMPALME, CUENTA CON MEJORES PROPIEDADES FISICAS Y ELECTRICAS QUE NO SE VEN AFECTADAS POR EL GRADO DE ESTIRAMIENTO. ESTA CINTA ES MUY RESISTENTE A LAS FRACTURAS, GRIETAS Y RESQUEBRAJAMIENTO CUANDO SE EXPONE A ENTORNOS DE INTERIORES O EXTERIORES. ESTA DISEÑADA PARA EMPALMAR Y SELLAR CABLES CUYAS SOBRECARGAS DE EMERGENCIA PUEDAN LLEGAR A 130 °C. ESTA CINTA AUTO-FUSIONABLE DE CAUCHO DE ETILENO PROPILENO DE ALTO AISLAMIENTO DE VOLTAJE TIENE UN REVESTIMIENTO DE PIEL DE SERPIENTE QUE SE QUITA CON FACILIDAD CUANDO SE APLICA LA CINTA. ES COMPATIBLE CON AISLAMIENTOS DE CABLES SINTETICOS Y CABLES CON AISLAMIENTO DE PAPEL. APROBADO POR LA ASTM Y CONFORME A ROHS 2002/65/EC. **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 3/4" X 30' / 18MM X 9,1M	UNIDAD	5	\$ 113.137,67	\$ 565.688,35
177	CINTA PLASTICA DE FIBRA DE VIDRIO	CINTA BLANCA CON SOPORTE IMPRESO DE 5 MM, LINER DE POLIETILENO AZUL, 6,8 OZ POR YARDA CUADRADA, RETARDANTE A LA LLAMA, SELLA PANELES DE COMPARTIMIENTOS DE CARGA, CUMPLE CON LAS NORMAS 25.853 Y 25.855(D) DE LA FAR, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARA BOEING BMS 5-146 TIPO I, CLASE I, GRADO A, Y CON LAS ESPECIFICACIONES PARA AIRBUS ABS 5649; CUMPLE CON LA DIRECTIVA EU2003/11/EC DE LA UNION EUROPEA. **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 2" X36YD (5.1CM X 32.9M)	UNIDAD	6	\$ 528.706,19	\$ 3.172.237,14
178	TARROS DE MUESTRAS	N/A **PRESENTACIÓN: UNIDAD (CAPACIDAD DE 100ML)	UNIDAD	700	\$ 1.090,12	\$ 763.084,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

179	CINTA ADHESIVA PLATEADA	SE DESGARRA VERTICAL Y HORIZONTALMENTE PARA UNA APLICACIÓN VERSÁTIL DISEÑO FLEXIBLE SE ESTIRA Y SE AJUSTA CON FACILIDAD SE ADHIERE A MÚLTIPLES SUPERFICIES IDEAL PARA USO EN INTERIORES COLOR: GRIS, QUE SEA O REEMPLACE EL OEM:1055-3PK **PRESENTACIÓN: PACK DE 03 ROLLOS (1,88" X 55YD / 48MM X 50,2M CADA ROLLO)	UNIDAD	8	\$ 34.146,28	\$ 273.170,24
180	CANASTILLA PLASTICA	CANASTILLAS PLASTICAS 60 X 40 X 25 CM **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	20	\$ 68.132,24	\$ 1.362.644,80
181	SOPORTE DE MUESTRA ALTA TEMPERATURA P/N: MP-116 Ó P-10524	INSUMOS PARA ANALISIS DE ACEITE EQUIPO DE EMISION ATOMICA, INSUMOS PARA ANALISIS DE ACEITE EQUIPO DE EMISION ATOMICA CON ESPICIFICACION PARA USO MILITAR EN EQUIPO VERSION SPECTROIL VERSION MILITAR **PRESENTACIÓN: BOLSA DE 1000 UNIDADES	UNIDAD	2	\$ 682.630,55	\$ 1.365.261,10
182	PAÑO ABRASIVO COLOR VINOTINTO (ÓXIDO DE ALUMINIO)	N/A **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 6" ANCHO X 30' LARGO	UNIDAD	5	\$ 305.232,44	\$ 1.526.162,20
183	PAPEL PLOMAGINADO	LA LAMINA DE ASBESTO SK-961 ESTA FABRICADA A PARTIR DE FIBRAS DE ASBESTO DE ALTA CALIDAD Y CAUCHO NBR, SUS CUALIDADES LE CONFIEREN UN EXCELENTE DESEMPEÑO EN LA MAYORIA DE LAS APLICACIONES DONDE UN MATERIAL CON RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Y PRESION ES INDISPENSABLE, SON AMPLIAMENTE UTILIZADAS PARA LA FABRICACION DE JUNTAS, IDEAL PARA FORMAR JUNTAS PARA CARAS DE FORMA SIMPLE, COMO TAMBIEN FORMAS IRREGULARES. SUS CARACTERISTICAS HACEN CONVENIENTE SU USO PARA CONTACTO CON VARIOS MEDIOS TALES COMO AGUA, AGUA DE MAR, VAPOR, ACIDO DILUIDO, COMPUESTOS ALCALINOS, ALCOHOLES, GASES, ETC **PRESENTACIÓN: 1,5M X 2M X 0,8MM	UNIDAD	10	\$ 224.890,90	\$ 2.248.909,00
184	LIJA ULTRAFINA DE GRANO 800	9 X 11 800 G CROCUS PAÑO; PARA EXTRA FINA LIJADO Y PULIDO DE METALES; CUENTA CON REVESTIMIENTO DE RESINA QUE DURA MAS CONVENCIONALES PEGAMENTO BOND PAPEL DE LIJA; GRANO 800; 9 X 11 HOJAS **PRESENTACIÓN: CAJA DE 25 HOJAS (9"X11" / 229MM X 279MM)	UNIDAD	10	\$ 103.561,01	\$ 1.035.610,10

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

185	PIEDRA INDIA TRIANGULAR PARA AFILAR	CARACTERISTICAS: -LAS LIMAS TRIANGULARES SE UTILIZAN PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES DE DESBARBADO, ACHAFLANADO Y RADIOS, INCLUIDA LA LIMPIEZA DE ROSCAS DE MACHOS, PULIDO DE SUPERFICIES DE CORTE DE FRESAS, HERRAMIENTAS DE PULIDO, TROQUELES Y MOLDES, Y COLOCACION DE PUNTOS DE PRECISION EN PUNZONES CENTRALES. - FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: TRIANGULAR. - MATERIAL ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO. - MATERIALES APLICABLES: ACERO DURO. TIPO DE PRODUCTO: -ABRASIVOS AGLOMERADOS. DIMENSIONES: PESO TOTAL DEL PRODUCTO: -0,06 LIBRAS. **PRESENTACIÓN: UNIDAD (4" X 3/8" TAMAÑO DE 240 MICRAS, GRANO MEDIO INDIO)	UNIDAD	8	\$ 209.249,92	\$ 1.673.999,36
186	DISCO DE CORTE MEDIDA: 3"X0,35"X1/4"	DIAMETRO 3 PULGADAS, ESPESOR 0.35 PULGADAS, AGUJERO DEL ARBOL 1 CUARTO, RPMS 25000 **PRESENTACIÓN: UNIDAD (3X.035X1/4)	UNIDAD	200	\$ 9.484,01	\$ 1.896.802,00
187	PAQUETE LIJAS GRANO 300 LIJA	• PAPEL IMPERMEABLE CON ALTA FLEXIBILIDAD. • ALTA DURACIÓN EN APLICACIONES MULTIUSOS. • PRODUCTO VERSÁTIL EN DIFERENTES APLICACIONES EN HÚMERO O EN SECO. • GRANO: 320. • FABRICADA EN 100% GRANO EN ÓXIDO DE ALUMINIO. **PRESENTACIÓN: CAJAS DE 50 HOJAS (9"X11")	UNIDAD	4	\$ 83.132,90	\$ 332.531,60
188	PAQUETE LIJAS GRANO 80 LIJA	• FABRICADA EN 100% GRANO EN ÓXIDO DE ALUMINIO. • PAPEL IMPERMEABLE CON ALTA FLEXIBILIDAD. • ALTA DURACIÓN EN APLICACIONES MULTIUSOS. • PRODUCTO VERSÁTIL EN DIFERENTES APLICACIONES EN HÚMERO O EN SECO. • GRANO: 80. **PRESENTACIÓN: CAJAS DE 50 HOJAS (9"X11")	UNIDAD	5	\$ 83.132,90	\$ 415.664,50
189	DISCO DE CORTE MEDIDA: 4 1/2"X1,2"X7/8"	- MEDIDA: 4 1/2 X 1.2 X 7/8 - UNIDADES: PAQUETE X 25 UNIDADES. - LÍNEA: INDUSTRIAL. - USO: METALES. - OPERACIÓN: CORTE. - MÁQUINA: ESMERILADORA PORTÁTIL. **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	200	\$ 13.081,39	\$ 2.616.278,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

190	PAÑO DE LIJA PARA ACABADO GRADO MUY FINO	Artículo: Rodillo de acondicionamiento de superficies. Material abrasivo: Óxido de aluminio. Color: Rojo. Ancho total: 6 pulgadas. Longitud total: 30 pies. Tipo de abrasivo: No tejido. Cobertura del recubrimiento: Abierto. Grado: Muy fino. **PRESENTACIÓN: ROLLO (6"X30')	UNIDAD	4	\$ 305.232,44	\$ 1.220.929,76
191	PAÑO ABRASIVO COLOR GRIS (CARBURO DE SILICIO)	* LA ALMOHADILLA ADAPTABLE LLEGA A AREAS DIFÍCILES DE ALCANZAR * ADECUADO PARA USO MANUAL O EN MAQUINAS FROTADORAS OSCILANTES Y DE DOBLE ALMOHADILLA. * EL MATERIAL DE RED ABIERTA RESISTE LA CARGA, LO QUE PERMITE QUE EL ABRASIVO MANTENGA UNA TASA DE CORTE CONSTANTE * ADECUADO PARA USO EN METAL, MADERA, COMPUESTOS Y MATERIALES AVANZADOS. * LAS APLICACIONES IDEALES INCLUYEN LIMPIEZA, ACABADO, MEZCLA Y PULIDO, INCLUSO EN SUPERFICIES CONTORNEADAS. * ANCHO 4" * LONGITUD 30' * GRANO MUY FINO * COLOR GRIS **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 4" ANCHO X 30' LARGO	UNIDAD	10	\$ 386.991,13	\$ 3.869.911,30
192	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA DE 5" GRANO P120	DISCO CON PATRON DE ASPIRACION PARA UN TRABAJO LIBRE DE POLVO. EL GRANO DEL MINERAL ES DE FORMA TRIANGULAR, QUE SE AFILA CONTINUAMENTE AL TRABAJAR, SE DESGASTA DE MANERA UNIFORME Y OFRECE UNA LARGA VIDA UTIL Y GRAN VELOCIDAD DE CORTE. **PRESENTACIÓN: CAJA DE 50 UNIDADES	UNIDAD	7	\$ 343.505,09	\$ 2.404.535,63
193	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA DE 5" GRANO P150	DISCO CON PATRON DE ASPIRACION PARA UN TRABAJO LIBRE DE POLVO. EL GRANO DEL MINERAL ES DE FORMA TRIANGULAR, QUE SE AFILA CONTINUAMENTE AL TRABAJAR, SE DESGASTA DE MANERA UNIFORME Y OFRECE UNA LARGA VIDA UTIL Y GRAN VELOCIDAD DE CORTE. **PRESENTACIÓN: CAJA DE 50 UNIDADES	UNIDAD	7	\$ 381.540,55	\$ 2.670.783,85

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

194	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA DE 5" GRANO P180	DISCO CON PATRON DE ASPIRACION PARA UN TRABAJO LIBRE DE POLVO. EL GRANO DEL MINERAL ES DE FORMA TRIANGULAR, QUE SE AFILA CONTINUAMENTE AL TRABAJAR, SE DESGASTA DE MANERA UNIFORME Y OFRECE UNA LARGA VIDA UTIL Y GRAN VELOCIDAD DE CORTE. **PRESENTACIÓN: CAJA DE 50 UNIDADES	UNIDAD	7	\$ 343.505,09	\$ 2.404.535,63
195	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA DE 5" GRANO P220	DISCO CON PATRON DE ASPIRACION PARA UN TRABAJO LIBRE DE POLVO. EL GRANO DEL MINERAL ES DE FORMA TRIANGULAR, QUE SE AFILA CONTINUAMENTE AL TRABAJAR, SE DESGASTA DE MANERA UNIFORME Y OFRECE UNA LARGA VIDA UTIL Y GRAN VELOCIDAD DE CORTE. **PRESENTACIÓN: CAJA DE 50 UNIDADES	UNIDAD	7	\$ 307.724,45	\$ 2.154.071,15
196	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA DE 5" GRANO P320	DISCO CON PATRON DE ASPIRACION PARA UN TRABAJO LIBRE DE POLVO. EL GRANO DEL MINERAL ES DE FORMA TRIANGULAR, QUE SE AFILA CONTINUAMENTE AL TRABAJAR, SE DESGASTA DE MANERA UNIFORME Y OFRECE UNA LARGA VIDA UTIL Y GRAN VELOCIDAD DE CORTE. **PRESENTACIÓN: CAJA DE 50 UNIDADES	UNIDAD	7	\$ 312.117,61	\$ 2.184.823,27
197	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA DE 5" GRANO P400	DISCO CON PATRON DE ASPIRACION PARA UN TRABAJO LIBRE DE POLVO. EL GRANO DEL MINERAL ES DE FORMA TRIANGULAR, QUE SE AFILA CONTINUAMENTE AL TRABAJAR, SE DESGASTA DE MANERA UNIFORME Y OFRECE UNA LARGA VIDA UTIL Y GRAN VELOCIDAD DE CORTE. **PRESENTACIÓN: CAJA DE 50 UNIDADES	UNIDAD	7	\$ 312.117,61	\$ 2.184.823,27
198	DISCO DE ASPIRACION LIMPIA DE 4-1/2" GRANO P50	REMUEVE PINTURAS, ADHESIVOS, QUEMADURAS DE SOLDADURA, OXIDOS Y CONTAMINANTES DE SUPERFICIE EN FORMA RAPIDA, FACIL Y SIN PRESION DEL OPERADOR. ALTO RENDIMIENTO DE CORTE SIN DESPRENDIMIENTO DE ALAMBRE. ALTA VELOCIDAD DE TRABAJO. MUY RESISTENTE Y FLEXIBLE **PRESENTACIÓN: UNIDAD (4 1/2" X 5/8" - M14 CADA DISCO)	UNIDAD	20	\$ 49.055,21	\$ 981.104,20

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

199	LIJA REDONDA 5" X 5 NO. 120	CARBO PREMIER ROJO DRI-LUBE Y GRUPO LOS GRANOS ESTABLECEN EL ESTANDAR PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y AHORRO DE MANO DE OBRA EN EL TALLER. DA TIENE LAS TARIFAS DE MUDANZAS MAS RAPIDAS, SUSTANCIALMENTE UNA VIDA MAS LARGA Y CONSISTENTE EXCEPCIONAL FINALIZAR. ELIGE EL RENDIMIENTO LEGENDARIO ¡DE CARBO PREMIER ROJO! QUE SEA O REEMPLACE EL OEM: 5539520266 **PRESENTACIÓN: CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	7	\$ 256.955,62	\$ 1.798.689,34
200	LIJA REDONDA 5" X 5 NO. 180	CARBO PREMIER ROJO DRI-LUBE Y GRUPO LOS GRANOS ESTABLECEN EL ESTANDAR PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y AHORRO DE MANO DE OBRA EN EL TALLER. DA TIENE LAS TARIFAS DE MUDANZAS MAS RAPIDAS, SUSTANCIALMENTE UNA VIDA MAS LARGA Y CONSISTENTE EXCEPCIONAL FINALIZAR. ELIGE EL RENDIMIENTO LEGENDARIO ¡DE CARBO PREMIER ROJO! QUE SEA O REEMPLACE EL OEM:5539520311 **PRESENTACIÓN: CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	7	\$ 256.955,62	\$ 1.798.689,34
201	LIJA REDONDA 5" X 5 NO. 220	CARBO PREMIER ROJO DRI-LUBE Y GRUPO LOS GRANOS ESTABLECEN EL ESTANDAR PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y AHORRO DE MANO DE OBRA EN EL TALLER. DA TIENE LAS TARIFAS DE MUDANZAS MAS RAPIDAS, SUSTANCIALMENTE UNA VIDA MAS LARGA Y CONSISTENTE EXCEPCIONAL FINALIZAR. ELIGE EL RENDIMIENTO LEGENDARIO ¡DE CARBO PREMIER ROJO! QUE SEA O REEMPLACE EL OEM:5539520310 **PRESENTACIÓN: CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	7	\$ 256.955,62	\$ 1.798.689,34
202	LIJA REDONDA 5" X 5 NO. 320	CARBO PREMIER ROJO DRI-LUBE Y GRUPO LOS GRANOS ESTABLECEN EL ESTANDAR PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y AHORRO DE MANO DE OBRA EN EL TALLER. DA TIENE LAS TARIFAS DE MUDANZAS MAS RAPIDAS, SUSTANCIALMENTE UNA VIDA MAS LARGA Y CONSISTENTE EXCEPCIONAL FINALIZAR. ELIGE EL RENDIMIENTO LEGENDARIO ¡DE CARBO PREMIER ROJO! QUE SEA O REEMPLACE EL OEM:5539520307 **PRESENTACIÓN: CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	7	\$ 256.955,62	\$ 1.798.689,34

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

203	LIJA REDONDA 5" X 5 NO. 400	CARBO PREMIER ROJO DRI-LUBE Y GRUPO LOS GRANOS ESTABLECEN EL ESTANDAR PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y AHORRO DE MANO DE OBRA EN EL TALLER. DA TIENE LAS TARIFAS DE MUDANZAS MAS RAPIDAS, SUSTANCIALMENTE UNA VIDA MAS LARGA Y CONSISTENTE EXCEPCIONAL FINALIZAR. ELIGE EL RENDIMIENTO LEGENDARIO ¡DE CARBO PREMIER ROJO! QUE SEA O REEMPLACE EL OEM: 5539520306 **PRESENTACIÓN: CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	7	\$ 256.955,62	\$ 1.798.689,34
204	LIJA ULTRAFINA DE GRANO 800	9 X 11 800 G CROCUS PAÑO; PARA EXTRA FINA LIJADO Y PULIDO DE METALES; CUENTA CON REVESTIMIENTO DE RESINA QUE DURA MAS CONVENCIONALES PEGAMENTO BOND PAPEL DE LIJA; GRANO 800; 9 X 11 HOJAS **PRESENTACIÓN: CAJA DE 25 HOJAS (9"X11" / 229MM X 279MM)	UNIDAD	20	\$ 103.561,01	\$ 2.071.220,20
205	ROLLO DE DISCOS ABRASIVOS CON ADHESIVO TRASERO GRANO 120	ABRASIVO MINERAL DE OXIDO DE ALUMINIO EN GRADOS DE HASTA P1200 PARA BORDES DE PLUMAS ASPEROS Y FINOS, PANELES DE MEZCLA Y LIJADO DE IMPRIMACION Y MUCHO MAS. **PRESENTACIÓN: ROLLO COLOR DORADO GRANO 120 (2-3/4" X 30YD)	UNIDAD	7	\$ 131.304,45	\$ 919.131,15
206	ROLLO DE DISCOS ABRASIVOS CON ADHESIVO TRASERO GRANO 320	ABRASIVO MINERAL DE OXIDO DE ALUMINIO EN GRADOS DE HASTA P1200 PARA BORDES DE PLUMAS ASPEROS Y FINOS, PANELES DE MEZCLA Y LIJADO DE IMPRIMACION Y MUCHO MAS. **PRESENTACIÓN: ROLLO COLOR DORADO GRANO 320 (2" X 50YD)	UNIDAD	7	\$ 131.304,45	\$ 919.131,15
207	ROLLO DE DISCOS ABRASIVOS CON ADHESIVO TRASERO GRANO 400	ABRASIVO MINERAL DE OXIDO DE ALUMINIO EN GRADOS DE HASTA P1200 PARA BORDES DE PLUMAS ASPEROS Y FINOS, PANELES DE MEZCLA Y LIJADO DE IMPRIMACION Y MUCHO MAS. **PRESENTACIÓN: ROLLO COLOR DORADO GRANO 400 (2-3/4" X 45YD)	UNIDAD	8	\$ 136.700,53	\$ 1.093.604,24
208	CEPILLO DE BRONCE	• MANGO PLASTICO 265MM • CEPILLO DE ALAMBRE CURVO ANTI-CHISPA DE ALAMBRE ONDULADO • CERDAS DE ACERO LATONADO (ANTI-CHISPA) • PARA TRABAJAR EN COBRE, PLÁSTICO, PLOMO, ALUMINIO Y ACERO • PARA APLICACIONES DE REDUCCIÓN DE ESTÁTICA **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	4	\$ 23.858,85	\$ 95.435,40

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

209	BROCHA DE CERDA NATURAL	BROCHA PROFESIONAL, CON FILAMENTOS DE POLIESTER Y NYLON, CON MANGO DE MADERA EN TONO CLARO Y PUNTA CON PERFORACION PARA SU FACIL ALMACENAMIENTO. **PRESENTACIÓN: 2" ANCHO	UNIDAD	20	\$ 9.073,61	\$ 181.472,20
210	CEPILLO DE ALAMBRE DE CERDAS DE NYLON	JUEGO DE 6 CEPILLOS DE ALAMBRE DE NYLON USO PARA LA MAYORIA DE TAREAS DE LIMPIEZA DOMESTICAS. NO RAYA LA MAYORIA DE LAS SUPERFICIES. LIMPIA AZULEJOS, LECHADA ALREDEDOR DE BAÑERAS, FREGADEROS Y VENTANAS. LIMPIA LAS ESQUINAS DIFICILES DE ALCANZAR. MANGO DE POLIPROPILENO COMPENSADO DE 7.0 IN. LAS CERDAS DE NYLON DE 0.5 IN RESISTEN LOS DISOLVENTES DE PINTURA MAS COMUNES. **PRESENTACIÓN: JUEGO DE 06 UNIDADES (DIMENSIONES 7" X 2" X 2")	UNIDAD	15	\$ 38.154,05	\$ 572.310,75
211	BROCHA CERDAS NATURAL	BROCHA PROFESIONAL, CON FILAMENTOS DE POLIESTER Y NYLON, CON MANGO DE MADERA EN TONO CLARO Y PUNTA CON PERFORACION PARA SU FACIL ALMACENAMIENTO. **PRESENTACIÓN: 2" ANCHO	UNIDAD	20	\$ 6.363,77	\$ 127.275,40
212	CEPILLO DE BRONCE	CEPILLO DE ALAMBRE CURVO ANTI-CHISPA DE ALAMBRE ONDULADO • CERDAS DE ACERO LATONADO (ANTI-CHISPA) • PARA TRABAJAR EN COBRE, PLASTICO, PLOMO, ALUMINIO Y ACERO • PARA APLICACIONES DE REDUCCION DE ESTATICA. MATERIAL DE LA CABEZA PLASTICO O MADERA, ALTURA TOTAL DE 10 A 20 CM. ANCHO DE 1.5 A 2 CM. **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	7	\$ 23.858,85	\$ 167.011,95
213	CEPILLO COBRE PEQUEÑO	NOMBRE DEL PRODUCTO: CEPILLO PARA POLVO DE ALAMBRE; DE MATERIAL: LATON, PLASTICO COLOR PRINCIPAL: TONO DE LATON, BLANCO; ANCHO DE LA PARTE CEPILLO PARA POLVO: 0,94 MM/0.37 INCH TAMAÑO TOTAL: 17,5 X 1,2 X 2 CM/6.9" X 0.47" X 0.79" (L * W * T) PESO NETO: 158 G DEL PAQUETE: 10 PCS DE LATON CEPILLO PARA POLVO DE ALAMBRE INTERIOR **PRESENTACIÓN: JUEGO DE 10 UNIDADES (UNIDAD DE 17,5CM X 1,2CM X 2CM)	UNIDAD	20	\$ 115.879,32	\$ 2.317.586,40

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

214	ATOMIZADOR INDUSTRIAL PLASTICO	LOS ATOMIZADORES TIENEN COMO OBJETIVO DIRIGIR EL PRODUCTO QUE SE QUIERE APLICAR A UN PUNTO ESPECÍFICO CON EL FIN DE LOGRAR UNA DISMINUCIÓN EN LOS DESPERDICIOS Y ALCANZAR LO QUE SE CONOCE COMO CONTROL DIRIGIDO. CON ESTA PISTOLA SE ALCANZA UN RENDIMIENTO DE 1.6 ML POR DISPARO. IDEAL PARA TRABAJOS CONTINUOS. VIENE MARCADO PARA MEDICIÓN DE VOLUMEN **PRESENTACIÓN: BOTE PLASTICO TRANSPARENTE DE 32OZ	UNIDAD	50	\$ 11.237,24	\$ 561.862,00
215	ALAMBRE DE FRENADO 0,022" P/N: MS20995C22	ALAMBRE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 1LB	UNIDAD	12	\$ 188.838,58	\$ 2.266.062,96
216	PASTA PARA SOLDADURA DE ESTAÑO	PARA PUNTOS DE SOLDADURA BRILLANTES Y SÓLIDOS CON MAYOR ADHERENCIA O PARA AYUDAR A RETIRAR COMPONENTES **PRESENTACIÓN: BOTE DE 55G	UNIDAD	8	\$ 27.252,90	\$ 218.023,20

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

217	PASTA DE SOLDADURA	ES UNA PASTA DE SOLDADURA SIN PLOMO, LIBRE DE HALOGENOS Y SIN NECESIDAD DE LIMPIEZA, DESARROLLADA ESPECIFICAMENTE PARA APLICACIONES DE ALTA FIABILIDAD. FORMULADA PARA OFRECER RESIDUOS FIABLES INCLUSO EN RIGUROSAS PRUEBAS SIR CON CICLOS HUMEDOS. ADMITE UNA AMPLIA VARIEDAD DE VARIABLES DE IMPRESION, COMO LA VELOCIDAD DE IMPRESION Y LOS LARGOS TIEMPOS DE INACTIVIDAD, CON UN AMPLIO RANGO DE TEMPERATURAS Y HUMEDADES. TOTALMENTE CAPAZ DE IMPRIMIR Y REFLUIR COMPONENTES 01005 EN REFLUJO DE AIRE CON UN COMPORTAMIENTO MINIMO DE GRAPING. TRAS LA SOLDADURA, MINIMIZA LOS DEFECTOS, COMO EL EFECTO DE CABEZA EN ALMOHADA Y LA FORMACION DE HUECOS QFN/BGA. ESTA PASTA NO CONTIENE HALOGENOS, SUPERANDO LA DEFINICION IPC DE LIBRE DE HALOGENOS. CLASIFICADA COMO ROLO SEGUN IPC J-STD-004B. * ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA 2015/863 SOBRE LA RESTRICCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (ROHS) PARA LAS SUSTANCIAS PROHIBIDAS INDICADAS. * (DATOS PARA SAC305, METAL, TIPOS 3 Y 4) * VISCOSIDAD (TÍPICA): 1750 POISE CON SAC305 - VISCOSIMETRO MALCOM A 10 RPM Y 25 °C/75 °F * VIDA UTIL: SUPERA LA PRUEBA - PROBADO SEGUN J-STD-005, IPC-TM-650, METODO 2.4.44 * PRUEBA DE ASENTAMIENTO: APROBADO - PROBADO SEGUN J-STD-005, IPC-TM-650, METODO 2.4.35 * PRUEBA DE BOLA DE SOLDADURA: PREFERIBLE - PROBADO SEGUN J-STD-005, IPC-TM-650, METODO 2.4.43 * APLICACIONES ESTANDAR: 88,5 % DE METAL SAC305, 88,2 % DE METAL INNOLOT **PRESENTACIÓN: BOTE DE 500G	UNIDAD	2	\$ 183.634,37	\$ 367.268,74
-----	--------------------	---	--------	---	------------------	------------------

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

218	SOLDADURA LIBRE DE PLOMO	EMBALAJE: CARRETE ESTADO DE PIEZA: ACTIVO TIPO: SOLDADOR DE HILO COMPOSICION: SN96.2AG2.8CU0.4 (96.2/2.8/0.4) DIAMETRO: 0.032" (0.81MM) PUNTO DE FUSION: 423 ~ 430°F (217 ~ 221°C) TIPO DE FUNDENTE: SIN LIMPIEZA CABLE CALIBRE: 20 AWG, 21 SWG PROCESO: SIN PLOMO FORMULARIO: CARRETE, 1 LB (454 G) VIDA UTIL: 60 MESES INICIO DE LA VIDA UTIL: FECHA DE FABRICACION TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO/REFRIGERACION: 50°F ~ 86°F (10°C ~ 30°C) PESO: 1 LB (453.59 G) **PRESENTACIÓN: CARRETE DE 1 LB (454G)	UNIDAD	2	\$ 824.158,10	\$ 1.648.316,20
219	ALAMBRE DE FRENADO 0,032" P/N: MS20995C32	ALAMBRE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 302/304 CON ACABADO PULIDO DE 1 LIBRAS DE PESO PARA FIJACION DE PERNOS, TUERCAS O HARDWARE SUJETOS A VIBRACIONES CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES NASM / MS20995C ASTM A580. **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 1LB	UNIDAD	15	\$ 190.770,27	\$ 2.861.554,05
220	LAMINA ALUMINIO P/N: 2024T3 / MEDIDAS 3M X 1.2M X ESPESOR 0.040"	LA LAMINA DE ALUMINIO 2024-T3 ES UNA EXCELENTE CANDIDATA PARA LA MAYORIA DE LAS TECNICAS DE PROCESAMIENTO. ES UNA ALEACION TRATABLE TERMICAMENTE DE ALTA RESISTENCIA QUE OFRECE UNA BUENA RESISTENCIA A LA CORROSION Y UNA ALTA RELACION RESISTENCIA/PESO. ESTE ES UN MATERIAL LIVIANO CON UNA SUPERFICIE SEMILISA Y UN ACABADO MATE. COMUNMENTE MECANIZADO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL USUARIO FINAL, LAS APLICACIONES COMUNES INCLUYEN AERONAVES, **PRESENTACIÓN: MEDIDAS 3M X 1.2M X ESPESOR 0.040"	UNIDAD	3	\$ 2.162.789,85	\$ 6.488.369,55
221	LAMINA ALUMINIO P/N: 2024T3 / MEDIDAS 3M X 1.2M X ESPESOR 0.050"	LA LAMINA DE ALUMINIO 2024-T3 ES UNA EXCELENTE CANDIDATA PARA LA MAYORIA DE LAS TECNICAS DE PROCESAMIENTO. ES UNA ALEACION TRATABLE TERMICAMENTE DE ALTA RESISTENCIA QUE OFRECE UNA BUENA RESISTENCIA A LA CORROSION Y UNA ALTA RELACION RESISTENCIA/PESO. ESTE ES UN MATERIAL LIVIANO CON UNA SUPERFICIE SEMILISA Y UN ACABADO MATE. COMUNMENTE MECANIZADO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL USUARIO FINAL, LAS APLICACIONES COMUNES INCLUYEN AERONAVES, **PRESENTACIÓN: MEDIDAS 3M X 1.2M X ESPESOR 0.050"	UNIDAD	4	\$ 2.162.789,85	\$ 8.651.159,40



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

VERSIÓN
No.

01

VIGENCIA:

13-03-2026

222	LAMINA ALUMINIO P/N: 2024T3 / MEDIDAS 3M X 1.2M X ESPESOR 0.063"	LA LAMINA DE ALUMINIO 2024-T3 ES UNA EXCELENTE CANDIDATA PARA LA MAYORIA DE LAS TECNICAS DE PROCESAMIENTO. ES UNA ALEACION TRATABLE TERMICAMENTE DE ALTA RESISTENCIA QUE OFRECE UNA BUENA RESISTENCIA A LA CORROSION Y UNA ALTA RELACION RESISTENCIA/PESO. ESTE ES UN MATERIAL LIVIANO CON UNA SUPERFICIE SEMILISA Y UN ACABADO MATE. COMUNMENTE MECANIZADO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL USUARIO FINAL, LAS APLICACIONES COMUNES INCLUYEN AERONAVES, **PRESENTACIÓN: MEDIDAS 3M X 1.2M X ESPESOR 0.063"	UNIDAD	3	\$ 2.162.789,85	\$ 6.488.369,55
223	LAMINA ALUMINIO P/N: 2024T3 / MEDIDAS 3M X 1.2M X ESPESOR 0.080"	LA LAMINA DE ALUMINIO 2024-T3 ES UNA EXCELENTE CANDIDATA PARA LA MAYORIA DE LAS TECNICAS DE PROCESAMIENTO. ES UNA ALEACION TRATABLE TERMICAMENTE DE ALTA RESISTENCIA QUE OFRECE UNA BUENA RESISTENCIA A LA CORROSION Y UNA ALTA RELACION RESISTENCIA/PESO. ESTE ES UN MATERIAL LIVIANO CON UNA SUPERFICIE SEMILISA Y UN ACABADO MATE. COMUNMENTE MECANIZADO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL USUARIO FINAL, LAS APLICACIONES COMUNES INCLUYEN AERONAVES **PRESENTACIÓN: MEDIDAS 3M X 1.2M X ESPESOR 0.080"	UNIDAD	2	\$ 2.162.789,85	\$ 4.325.579,70
224	LAMINA ALUMINIO P/N: 2024T3 / MEDIDAS 4' X 8' X ESPESOR 0.032"	LA LAMINA DE ALUMINIO 2024-T3 ES UNA EXCELENTE CANDIDATA PARA LA MAYORIA DE LAS TECNICAS DE PROCESAMIENTO. ES UNA ALEACION TRATABLE TERMICAMENTE DE ALTA RESISTENCIA QUE OFRECE UNA BUENA RESISTENCIA A LA CORROSION Y UNA ALTA RELACION RESISTENCIA/PESO. ESTE ES UN MATERIAL LIVIANO CON UNA SUPERFICIE SEMILISA Y UN ACABADO MATE. COMUNMENTE MECANIZADO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL USUARIO FINAL, LAS APLICACIONES COMUNES INCLUYEN AERONAVES, **PRESENTACIÓN: MEDIDAS 4' X 8' X ESPESOR 0.032"	UNIDAD	4	\$ 2.038.516,65	\$ 8.154.066,60
225	LAMINA DE ACERO (CUMPLE AMS 5518 CRES 301 1/2 HARD)	EL GRADO 301 ES UN ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO CON 17% DE CROMO / 7% DE NIQUEL. SE SUMINISTRA EN UNA GAMA DE DIFERENTES CONDICIONES/TEMPERES DEPENDIENDO DEL NIVEL DE RESISTENCIA REQUERIDO. TIENE BUENA RESISTENCIA A LA CORROSION ATMOSFERA Y SU SUPERFICIE BRILLANTE Y ATRACTIVA LO CONVIERTEN EN UNA EXCELENTE ELECCION PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES DECORATIVAS. **PRESENTACIÓN: MEDIDAS 4' X 8' X ESPESOR 0.025"	UNIDAD	4	\$ 1.703.306,02	\$ 6.813.224,08

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

226	SOLADURA MIG	TIPO : SOLDADURA •GARANTÍA : SIN GARANTIA •PAÍS DE ORIGEN : CHINA •CARACTERÍSTICAS : ROLLO SOLDADURA, NO REQUIERE GAS, DIÁMETRO: 0.030PG (0.8MM), AWS E71T-GS, 1KG, NORMA: AWS A5.20, PROCESO: FCAW, TIPO DE METAL: ACERO AL CARBONO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	10	\$ 88.299,38	\$ 882.993,80
227	VARILLA DE ACERO INOXIDABLE 304	VARILLA LISA DE ACERO INOXIDABLE 304 DE 12 MM PARA EJE LINEAL CON UNA LONGITUD DE 1 METRO. **PRESENTACIÓN: METROS	UNIDAD	8	\$ 68.350,26	\$ 546.802,08
228	AGUJA # 14 PARA MAQUINA INDUSTRIAL PLANA PAÑO	DISEÑADAS PARA MÁQUINAS PLANAS INDUSTRIALES Y ESPECIALMENTE CREADAS PARA TRABAJAR CON TEJIDOS DE GROSOR DELGADO. LA CARACTERÍSTICA CLAVE DE ESTAS AGUJAS ES SU PUNTA REDONDA, QUE LAS HACE IDÓNEAS PARA TEJIDOS DE PUNTO Y TEJIDOS FINOS Y DE CALIBRE MEDIANO, COMO BLUSAS, CAMISAS, ALGODÓN Y FRANELA. - PUNTA REDONDA:EL DISEÑO DE PUNTA REDONDA EN LA EXTREMIDAD DE ESTAS AGUJAS ES SU RASGO DISTINTIVO. ESTA CARACTERÍSTICA LAS HACE ESPECIALMENTE ADECUADAS PARA TEJIDOS DE PUNTO Y TEJIDOS FINOS Y MEDIANOS. - TEJIDOS DELGADOS Y MEDIANOS: ESTAS AGUJAS SON TUS ALIADAS IDEALES AL TRABAJAR CON TEJIDOS DELICADOS. SU DISEÑO ESTÁ OPTIMIZADO PARA TEJIDOS FINOS Y DE MEDIANO CALIBRE PARA NO PERFORAR LAS TELAS Y RASGARLAS. - PROTECCIÓN DEL TEJIDO:** AL PENETRAR EL MATERIAL, LA PUNTA REDONDA DESPLAZA LOS BUCLES EN LUGAR DE CORTAR LAS FIBRAS, EVITANDO DAÑOS AL TEJIDO Y MANTENIENDO SU INTEGRIDAD **PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 10 AGUJAS	UNIDAD	2	\$ 4.546,89	\$ 9.093,78
229	TERMINAL DE OJO P/N: MS25036-110	COLOR: AZUL NORMAS/CERTIFICACIONES DE LA INDUSTRIA: MS25036 TAMAÑO DEL PERNO PRISIONERO: 3/8 PULG. PESO: 0,0002 LIBRAS ESTILO: PIDG AMPERAJE #: 320564 TAMAÑO DEL TERMINAL: 16-14 AWG TIPO DE TERMINAL: ANILLO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	100	\$ 3.218,19	\$ 321.819,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

230	TERMINAL DE OJO P/N: MS25036-111	TAMAÑO DE PERNO N.º 6, TAMAÑO DE TERMINAL 12-10 AWG, COLOR DE FUNDA AMARILLO, TERMINAL DE ANILLO AISLADO, ESTILO DE ENGARCE **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	40	\$ 3.218,19	\$ 128.727,60
231	TORNILLO DE CABEZA HUECA P/N: 10488-20; NSN: 5305-00-983-6651	DIÁMETRO NOMINAL DE LA ROSCA: 0,190 PULGADAS CANTIDAD DE ROSCA POR PULGADA: 32 CLASE DE ROSCA: 3A DIRECCIÓN DE LA ROSCA: DERECHA LONGITUD DE LA ROSCA: MÍNIMO DE 0,469 PULGADAS Y MÁXIMO DE 0,500 PULGADAS LONGITUD DEL SUJETADOR: MÍNIMO DE 0,469 PULGADAS Y MÁXIMO DE 0,500 PULGADAS MATERIAL: ACERO EN GENERAL TRATAMIENTO SUPERFICIAL: CADMIO Y CROMATO EN GENERAL CLASIFICACIÓN DE DUREZA: MÍNIMA DE 36.0 ROCKWELL C Y MÁXIMA DE 45.0 ROCKWELL C EN GENERAL RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN: 160.000 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA FUERZA DE CURVATURA MÍNIMA: 130.000 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA ESTILO DE CABEZA: C49 CHAFLAN PLANO DIÁMETRO DE LA CABEZA: MÍNIMO DE 0,303 PULGADAS Y MÁXIMO DE 0,312 PULGADAS ALTURA DE LA CABEZA: MÍNIMO DE 0,185 PULGADAS Y MÁXIMO DE 0,190 PULGADAS ESTILO DE ARRASTRE INTERNO: HEXÁGONO D5 ANCHO ENTRE PLANOS: MÍNIMO DE 0,156 PULGADAS Y MÁXIMO DE 0,158 PULGADAS **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	40	\$ 9.935,31	\$ 397.412,40
232	TORNILLO CON JUNTA TORICA	PESO: 0,01 LIBRAS, DIMENSIONES: 0,2 (LARGO) X 0,2 (ANCHO) X 0,55 (ALTO) PULGADAS, PESO DEL PAQUETE: 0,02 LIBRAS, DIMENSIONES DEL PAQUETE: 4,25 (LARGO) X 2,65 (ANCHO) X 0,3 (ALTO) PULGADAS **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	10	\$ 29.534,34	\$ 295.343,40
233	TORNILLO DE CABEZA HUECA	LONGITUD DEL SUJETADOR: 1", DIAMETRO DEL ORIFICIO: 3/64", ROSCA: 1/4-28, ANCHO DE LA CABEZA: 3/16", LONGITUD DE LA ROSCA: 15/16 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	40	\$ 2.725,29	\$ 109.011,60

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

234	TORNILLO COBRE 7/16" P/N: MS35214-26	LONGITUD: 7/16", ROSCA: 6-32, CABEZA PLANA, LATON NEGRO, INSTRUMENTO, ROSCA GRUESA, TORNILLO SERIE MS35214, ALEACION DE COBRE **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	300	\$ 2.365,55	\$ 709.665,00
235	TORNILLO COBRE 7-16" P/N: MS24693BB27	TORNILLO PARA MAQUINA DE LATON NEGRO, LONGITUD: 7-16", ROSCA: 6-32, 100°,AVELLANADO, CABEZA PLANA. **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	300	\$ 1.013,81	\$ 304.143,00
236	ARANDELA P/N: AN960PD4	ESPECIFICACION DEL TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: RESPUESTA DE TRATAMIENTO UNICO SEGUN ESPECIFICACION MILITAR MIL-A-8625 ESPECIFICACION DEL MATERIAL: RESPUESTA DE MATERIAL UNICO A LA ESPECIFICACION FEDERAL QQ- A-250/5 FORMA DEL ORIFICIO CENTRAL: REDONDO FORMA DEL BORDE: REDONDO FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: RECTANGULAR DIAMETRO TOTAL: ENTRE 0,307 PULGADAS Y 0,320 PULGADAS DIAMETRO DEL AGUJERO: ENTRE 0,120 PULGADAS Y 0,133 PULGADAS ESPESOR: ENTRE 0,025 PULGADAS Y 0,040 PULGADAS TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: ANODIZAR MATERIAL: ALEACION DE ALUMINIO 2024 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	60	\$ 1.001,30	\$ 60.078,00
237	BROCA DE COBALTO P/N: 01-030	BROCAS DE COBALTO: HECHAS SEGUN LAS ESPECIFICACIONES NAS 907 TIPO J, ESTAS BROCAS DE COBALTO DE LONGITUD SE UTILIZAN PARA PERFORAR EN MATERIALES RESISTENTES Y DE ALTA RESISTENCIA A LA TENSION COMO ACERO INOXIDABLE, TITANIO E INCONEL. ESTAN FABRICADOS DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD 30 DIAMETRO NUMERO EQUIVALENT INCHES: 1285 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	20	\$ 10.397,32	\$ 207.946,40
238	BROCA DE COBALTO P/N: 01-005	BROCAS DE COBALTO: HECHAS SEGUN LAS ESPECIFICACIONES NAS 907 TIPO J, ESTAS BROCAS DE COBALTO DE LONGITUD SE UTILIZAN PARA PERFORAR EN MATERIALES RESISTENTES Y DE ALTA RESISTENCIA A LA TENSION COMO ACERO INOXIDABLE, TITANIO E INCONEL. ESTAN FABRICADOS DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	30	\$ 10.397,32	\$ 311.919,60
239	BROCA DE COBALTO P/N: 01-040	BROCAS DE COBALTO: HECHAS SEGUN LAS ESPECIFICACIONES NAS 907 TIPO J, ESTAS BROCAS DE COBALTO DE LONGITUD SE UTILIZAN PARA PERFORAR EN MATERIALES RESISTENTES Y DE ALTA RESISTENCIA A LA TENSION COMO ACERO INOXIDABLE, TITANIO E INCONEL. ESTAN FABRICADOS DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	20	\$ 10.138,08	\$ 202.761,60

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

240	BROCA DE COBALTO P/N: 02-063	BROCAS DE COBALTO: HECHAS SEGUN LAS ESPECIFICACIONES NAS 907 TIPO J, ESTAS BROCAS DE COBALTO DE LONGITUD SE UTILIZAN PARA PERFORAR EN MATERIALES RESISTENTES Y DE ALTA RESISTENCIA A LA TENSION COMO ACERO INOXIDABLE, TITANIO E INCONEL. ESTAN FABRICADOS DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD 3/32 DECIMAL EQUIVALENT INCHES: .0938 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	20	\$ 10.138,08	\$ 202.761,60
241	BROCA DE COBALTO P/N: 02-074	BROCAS DE COBALTO: HECHAS SEGUN LAS ESPECIFICACIONES NAS 907 TIPO J, ESTAS BROCAS DE COBALTO DE LONGITUD SE UTILIZAN PARA PERFORAR EN MATERIALES RESISTENTES Y DE ALTA RESISTENCIA A LA TENSION COMO ACERO INOXIDABLE, TITANIO E INCONEL. ESTAN FABRICADOS DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD 17/64 DECIMAL EQUIVALENT INCHES: .2656 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	10	\$ 10.398,06	\$ 103.980,60
242	BROCA DE COBALTO P/N: 03-095	BROCAS DE COBALTO: HECHAS SEGUN LAS ESPECIFICACIONES NAS 907 TIPO J, ESTAS BROCAS DE COBALTO DE LONGITUD SE UTILIZAN PARA PERFORAR EN MATERIALES RESISTENTES Y DE ALTA RESISTENCIA A LA TENSION COMO ACERO INOXIDABLE, TITANIO E INCONEL. ESTAN FABRICADOS DE COBALTO DE ALTA VELOCIDAD **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	20	\$ 10.398,06	\$ 207.961,20
243	HOJA DE SEGUETA BI- METALICA DE ALTA VELOCIDAD	HERRAMIENTA MANUAL CON LA QUE SE PUEDEN REALIZAR CORTES RAPIDOS Y CON MUCHA PRECISION, EN DIFERENTES MATERIALES COMO METAL, MADERA, CAUCHO, ALUMINIO, ENTRE OTROS. **PRESENTACIÓN: 12" X 18T	UNIDAD	50	\$ 4.151,52	\$ 207.576,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

244	PIN HI-LOK P/N: HL20PB5-3	MATERIAL: ALEACION DE ACERO TIPO DE CABEZA: TENSION SALIENTE TIPO DE HILO: 8-32-UNJC-3A MODIFICADO RESISTENCIA A LA TRACCION: 160000 A 180000 PSI MAXIMO AGARRE: 3/16 PULG. DIAMETRO NOMINAL: 5/32 PULG. DIAMETRO A: 0,306 PULGADAS0,322 PULGADAS DIAMETRO D: 0,1625 PULGADAS0,1635 PULGADAS DIAMETRO TD: 0,1570 PULGADAS0,1595 PULGADAS REFERENCIA G: 0,03 PULGADAS DIMENSION H: 0,055 PULGADAS0,060 PULGADAS CARGA MINIMA DE CORTE DOBLE: 4010 LIBRAS CARGA MINIMA DE TENSION: 2180 LIBRAS DIAMETRO B: 0,312 PULGADAS MAXIMO AGARRE + TOLERANCIA B: ±0,010 PULGADAS MAXIMA TOLERANCIA DE AGARRE: ±0,005 PULGADAS PESO: 0,003 LIBRAS **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	40	\$ 10.457,74	\$ 418.309,60
245	PIN HI-LOK P/N: HL20PB5-4	MATERIAL: ALEACION DE ACERO TIPO DE CABEZA: TENSION SALIENTE TIPO DE HILO: 8-32-UNJC-3A MODIFICADO RESISTENCIA A LA TRACCION: 160000 A 180000 PSI MAXIMO AGARRE: 1/4 PULG. DIAMETRO NOMINAL: 5/32 PULG. DIAMETRO A: 0,306 PULGADAS0,322 PULGADAS DIAMETRO D: 0,1625 PULGADAS0,1635 PULGADAS DIAMETRO TD: 0,1570 PULGADAS0,1595 PULGADAS REFERENCIA G: 0,03 PULGADAS DIMENSION H: 0,055 PULGADAS0,060 PULGADAS CARGA MINIMA DE CORTE DOBLE: 4010 LIBRAS CARGA MINIMA DE TENSION: 2180 LIBRAS DIAMETRO B: 0,312 PULGADAS MAXIMO AGARRE + TOLERANCIA B: ±0,010 PULGADAS MAXIMA TOLERANCIA DE AGARRE: ±0,005 PULGADAS PESO: .004 LIBRAS **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	40	\$ 10.457,74	\$ 418.309,60

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

246	PIN HI-LOK P/N: HL20PB6-2	MATERIAL: ALEACION DE ACERO TIPO DE CABEZA: TENSION SALIENTE TIPO DE HILO: 10-32-UNJF-3A MODIFICADO RESISTENCIA A LA TRACCION: 160000 A 180000 PSI MAXIMO AGARRE: 1/8 PULG. DIAMETRO NOMINAL: 3/16 PULG. DIAMETRO A: 0,357 PULGADAS0,377 PULGADAS DIAMETRO D: 0,1885 PULGADAS0,1895 PULGADAS DIAMETRO TD: 0,1810 PULGADAS0,1840 PULGADAS REFERENCIA G: 0,035 PULGADAS DIMENSION H: 0,064 PULGADAS0,074 PULGADAS CARGA MINIMA DE CORTE DOBLE: 5380 LIBRAS CARGA MINIMA DE TENSION: 3180 LIBRAS DIAMETRO B: 0,325 PULGADAS MAXIMO AGARRE + TOLERANCIA B: ±0,010 PULGADAS MAXIMA TOLERANCIA DE AGARRE: ±0,005 PULGADAS PESO: .005 LIBRAS **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	40	\$ 10.457,74	\$ 418.309,60
247	PIN HI-LOK P/N: HL20PB-6-5	MATERIAL: ALEACION DE ACERO TIPO DE CABEZA: TENSION SALIENTE TIPO DE HILO: 10-32-UNJF-3A MODIFICADO RESISTENCIA A LA TRACCION: 160000 A 180000 PSI MAXIMO AGARRE: 5/16 PULG. DIAMETRO NOMINAL: 3/16 PULG. DIAMETRO A: 0,357 PULGADAS0,377 PULGADAS DIAMETRO D: 0,1885 PULGADAS0,1895 PULGADAS DIAMETRO TD: 0,1810 PULGADAS0,1840 PULGADAS REFERENCIA G: 0,035 PULGADAS DIMENSION H: 0,064 PULGADAS0,074 PULGADAS CARGA MINIMA DE CORTE DOBLE: 5380 LIBRAS CARGA MINIMA DE TENSION: 3180 LIBRAS DIAMETRO B: 0,325 PULGADAS MAXIMO AGARRE + TOLERANCIA B: ±0,010 PULGADAS MAXIMA TOLERANCIA DE AGARRE: ±0,005 PULGADAS PESO: 0,007 LIBRAS **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	40	\$ 10.457,74	\$ 418.309,60

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

248	PIN HI-LOK P/N: HL20PB6-4	MATERIAL: ALEACION DE ACERO TIPO DE CABEZA: TENSION SALIENTE TIPO DE HILO: 10-32-UNJF-3A MODIFICADO RESISTENCIA A LA TRACCION: 160000 A 180000 PSI MAXIMO AGARRE: 1/4 PULG. DIAMETRO NOMINAL: 3/16 PULG. DIAMETRO A: 0,357 PULGADAS, 377 PULGADAS DIAMETRO D: 0,1885 PULGADAS, 1895 PULGADAS DIAMETRO TD: 0,1810 PULGADAS, 1840 PULGADAS REFERENCIA G: 0,035 PULGADAS DIMENSION H: 0,064 PULGADAS, 074 PULGADAS CARGA MINIMA DE CORTE DOBLE: 5380 LIBRAS CARGA MINIMA DE TENSION: 3180 LIBRAS DIAMETRO B: 0,325 PULGADAS MAXIMO AGARRE + TOLERANCIA B: ±0,010 PULGADAS MAXIMA TOLERANCIA DE AGARRE: ±0,005 PULGADAS PESO: 0,006 LIBRAS **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	40	\$ 10.457,74	\$ 418.309,60
249	REMACHE P/N: CCR264SS3-3	DIAMETRO: 3/32", RANGO DE AGARRE: 0.563" - 0.625", CABEZA AL RAS, ACERO, REMACHE SERIE CCR264 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	100	\$ 23.655,51	\$ 2.365.551,00
250	REMACHE P/N: MS20600AD4W3	DIAMETRO: 1/8", RANGO DE AGARRE: 0,126" - 0,187", CABEZA UNIVERSAL, AUTOTAPONABLE, MANGA DE ALUMINIO 2117, VASTAGO DE ALUMINIO 2017 (SERRADO) **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	100	\$ 4.731,10	\$ 473.110,00
251	REMACHE CHERRY MAX P/N: CR3213-4-4	DIAMETRO: 1/8", RANGO DE AGARRE: 0,188" - 0,250", CABEZA UNIVERSAL, MANGUITO DE ALUMINIO, VASTAGO DE ACERO, UTILICE HERRAMIENTA DE INSTALACION G27, REMACHE SERIE CR321344, CR3213 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	100	\$ 4.809,60	\$ 480.960,00
252	REMACHE CHERRY MAX P/N: CR3243-5-3	DIAMETRO: 3/16", RANGO DE AGARRE: 0.313" - 0.375", CABEZA UNIVERSAL - HUSILLO BLOQUEADO, DIAMETRO DE GRAN TAMAÑO, MANGA DE ALUMINIO 5056, VASTAGO DE ACERO 8740 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	150	\$ 4.809,60	\$ 721.440,00
253	REMACHE CHERRY MAX P/N: CR3213-5-2	DIAMETRO: 5/32", RANGO DE AGARRE: 0,063" - 0,125", CABEZA UNIVERSAL, MANGUITO DE ALUMINIO, VASTAGO DE ACERO, UTILICE HERRAMIENTA DE INSTALACION G27, CR321352, CHERRY AEROSPACE, REMACHE DE LA SERIE CR3213 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	150	\$ 4.809,60	\$ 721.440,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

254	REMACHE CHERRY MAX P/N: CR3523-5-03	DIAMETER: 5/32", GRIP RANGE: 0.126" - 0.187", UNIVERSAL HEAD, MONEL SLEEVE, CORROSION RESISTANT STEM **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	150	\$ 4.809,60	\$ 721.440,00
255	REMACHE CHERRY MAX P/N: CR3523-4-03	DIAMETRO: 1/8", RANGO DE AGARRE: 0,126" - 0,187", CABEZA UNIVERSAL, MANGUITO DE MONEL, VASTAGO RESISTENTE A LA CORROSION **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	150	\$ 4.809,60	\$ 721.440,00
256	REMACHE CHERRY MAX P/N: CR3523-5-04	DIAMETRO: 5/32", RANGO DE AGARRE: 0,188" - 0,250", CABEZA UNIVERSAL, MANGA DE MONEL, VASTAGO RESISTENTE A LA CORROSION DE 15-7 PH **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	150	\$ 4.809,60	\$ 721.440,00
257	REMACHE SOLIDO DE MONEL P/N: MS20615- 5M6	LONGITUD DEL SUJETADOR: ENTRE 0,365 PULGADAS Y 0,385 PULGADAS LONGITUD DE AGARRE: ENTRE 0,131 PULGADAS Y 0,151 PULGADAS ALTURA DE LA CABEZA: ENTRE 0,067 PULGADAS Y 0,077 PULGADAS DIAMETRO MAYOR DE LA CABEZA: ENTRE 0,296 PULGADAS Y 0,328 PULGADAS ESTILO DE CABEZA: UNIVERSAL MATERIAL: ALEACION DE NIQUEL 400 ESPECIFICACION DE MATERIALES: RESPUESTA DE MATERIAL UNICO DE ESPECIFICACION FEDERAL QQ-N-281 DIAMETRO DEL VASTAGO: ENTRE 0,155 PULGADAS Y 0,160 PULGADAS ESTILO DE CAÑA: DERECHO FUERZA DE CORTE: 49000 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA **PRESENTACIÓN: LIBRA	LIBRA	8	\$ 3.402,76	\$ 27.222,08

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

258	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL P/N: MS20470A4-14	FASTENER LENGTH: 0.865 INCHES MINIMUM AND 0.885 INCHES MAXIMUM HEAD STYLE: UNIVERSAL HEAD HEIGHT: 0.054 INCHES MINIMUM AND 0.064 INCHES MAXIMUM SHANK DIAMETER: 0.124 INCHES MINIMUM AND 0.128 INCHES MAXIMUM SHANK STYLE: STRAIGHT HEAD MAJOR DIAMETER: 0.238 INCHES MINIMUM AND 0.262 INCHES MAXIMUM GRIP LENGTH: 0.677 INCHES MINIMUM AND 0.697 INCHES MAXIMUM MATERIAL: ALUMINUM ALLOY 1100 OVERALL MATERIAL SPECIFICATION: QQ-A-430 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL **PRESENTACIÓN: LIBRA	LIBRA	8	\$ 186.535,36	\$ 1.492.282,88
259	REMACHE SOLIDO UNIVERSAL P/N: MS20470A5-15	LONGITUD DEL SUJETADOR: ENTRE 0,365 PULGADAS Y 0,385 PULGADAS LONGITUD DE AGARRE: 0,131 MILESIMAS DE PULGADA Y 0,151 CENTIMETROS ALTURA DE LA CABEZA: ENTRE 0,067 PULGADAS Y 0,077 PULGADAS DIAMETRO MAYOR DE LA CABEZA: ENTRE 0,296 PULGADAS Y 0,328 PULGADAS ESTILO DE CABEZA: UNIVERSAL MATERIAL: ALEACION DE ALUMINIO 1100 ESPECIFICACION DEL MATERIAL: RESPUESTA DE MATERIAL UNICO A LA ESPECIFICACION FEDERAL QQ- A-430 DIAMETRO DEL VASTAGO: ENTRE 0,155 PULGADAS Y 0,160 PULGADAS ESTILO DE CAÑA: RECTO CON PUNTA BISELADA DE RADIO **PRESENTACIÓN: LIBRA	LIBRA	8	\$ 186.535,36	\$ 1.492.282,88
260	TORNILLO P/N: AN8-23	LONGITUD: 2-15/16", AGARRE: 1-11/16", ROSCA: 1/2- 20, ACERO CADMIADO, VASTAGO PERFORADO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	40	\$ 46.364,81	\$ 1.854.592,40
261	TORNILLO P/N: AN4-44	LONGITUD: 4-17/32, EMPUÑADURA: 4-1/16", ROSCA: 1/4-28, ACERO CADMIADO, VASTAGO PERFORADO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	50	\$ 12.638,80	\$ 631.940,00
262	TORNILLO P/N: NAS6604- 8	LONGITUD: 0,925", AGARRE: 0,500", ROSCA: 1/4-28, CABEZA HEXAGONAL, TENSION, ROSCA LARGA, ACERO DE ALEACION CADMIADO, SIN PERFORAR, PERNO DE LA SERIE NAS6604 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	80	\$ 14.058,14	\$ 1.124.651,20

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

263	TORNILLO P/N: NAS6605-11	LONGITUD: 1,157", AGARRE: 0,688", ROSCA: 5/16-24, CABEZA HEXAGONAL, TENSION, ROSCA LARGA, ACERO DE ALEACION CADMIADO, PERNO DE LA SERIE NAS6605 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	80	\$ 8.853,93	\$ 708.314,40
264	TORNILLO P/N: NAS6605-15	LONGITUD: 1,407", AGARRE: 0,938", ROSCA: 5/16-24, CABEZA HEXAGONAL, TENSION, ROSCA LARGA, ACERO DE ALEACION CADMIADO, PERNO DE LA SERIE NAS6605 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	100	\$ 7.299,42	\$ 729.942,00
265	TORNILLO P/N: AN4-45A	LONGITUD: 4-21/32", AGARRE: 4-3/16", ROSCA: 1/4-28, ACERO REVESTIDO DE CADMIO, VASTAGO SIN PERFORAR **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	60	\$ 18.721,65	\$ 1.123.299,00
266	TORNILLO P/N: AN4-51A	LONGITUD: 5-5/32", AGARRE: 4-11/16", ROSCA: 1/4-28, VASTAGO SIN PERFORAR DE ACERO CADMIADO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	60	\$ 30.414,23	\$ 1.824.853,80
267	TORNILLO P/N: AN4C-46A	LONGITUD: 4-25/32", AGARRE: 4-5/16", ROSCA: 1/4-28, VASTAGO SIN PERFORAR DE ACERO CADMIADO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	60	\$ 16.558,86	\$ 993.531,60
268	TORNILLO P/N: AN5-15A	LONGITUD: 1-23/32", AGARRE: 1-3/16", ROSCA: 5/16-24, ACERO CADMIADO, VASTAGO SIN PERFORAR, PERNO SERIE AN5 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	60	\$ 6.623,55	\$ 397.413,00
269	TORNILLO P/N: AN5-36A	LONGITUD: 3-27/32", AGARRE: 3-5/16", ROSCA: 5/16-24, ACERO CADMIADO, VASTAGO SIN PERFORAR, PERNO DE LA SERIE AN5 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	60	\$ 10.678,78	\$ 640.726,80
270	TORNILLO P/N: AN5-42A	LONGITUD: 4-11/32", AGARRE: 3-13/16", ROSCA: 5/16-24, VASTAGO SIN PERFORAR DE ACERO REVESTIDO DE CADMIO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	60	\$ 14.936,77	\$ 896.206,20
271	TORNILLO P/N: NAS6604-15	LONGITUD: 1,363", AGARRE: 0,938", ROSCA: 1/4-28, CABEZA HEXAGONAL, TENSION, ROSCA LARGA, ACERO DE ALEACION CADMIADO, PERNO DE LA SERIE NAS6604 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	60	\$ 16.558,86	\$ 993.531,60

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

272	TORNILLO P/N: NAS6605-50	RESISTENCIA MINIMA A LA TRACCION DE 160,000 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA (1100 MEGAPASCALES), DISEÑADO PARA USARSE EN APLICACIONES QUE INVOLUCRAN UN GRAN ESFUERZO CORTANTE. LA CABEZA ESTA DISEÑADA PARA ACOMODAR UNA LLAVE O DESTORNILLADOR EXTERNO. LA PORCION SIN ROSCA TIENE UNA LONGITUD DE AGARRE ESPECIFICA, CHAPADA O NO, Y ESTA MECANIZADA CON UNA TOLERANCIA DE UNA MILESIMA (0.001) DE PULGADA (0.025 MM) O MENOS DE UN DIAMETRO ESPECIFICO PARA ARTICULOS DE UNA PULGADA (25 MM) O MENOS DE DIAMETRO. LOS ARTICULOS DE MAS DE UNA PULGADA (25 MM) DE DIAMETRO TENDRAN UNA TOLERANCIA DE QUINCE DIEZMILESIMAS (0.0015) DE PULGADA (0.038 MM) O MENOS. EL DIAMETRO MAYOR NOMINAL DE LAS ROSCAS DEBERA SER AL MENOS UNA MILESIMA (0,001) DE PULGADA (0,025 MM) INFERIOR AL DIAMETRO MINIMO DEL VASTAGO, PERO NO INFERIOR AL DIAMETRO MAYOR MINIMO PARA LA CLASE DE AJUSTE APLICABLE, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE ROSCAS DE TORNILLO, FED STD H28 Y/U OTRAS NORMAS RECONOCIDAS A NIVEL NACIONAL. SE PODRA INCORPORAR UN DISPOSITIVO DE BLOQUEO EN EL DISEÑO DE LA CABEZA O LAS ROSCAS **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	80	\$ 14.936,77	\$ 1.194.941,60
273	TORNILLO P/N: AN5-45A	LONGITUD: 4-23/32", AGARRE: 4-3/16", ROSCA: 5/16-24, VASTAGO SIN PERFORAR DE ACERO CADMIADO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	60	\$ 17.581,27	\$ 1.054.876,20

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

274	TUERCA ARANDELA PROLONGADA AUTOBLOCANTE P/N: MS21042L08	ANCHO ENTRE PLANOS: ENTRE 0,213 PULGADAS Y 0,221 PULGADAS ESPESOR DE LA ARANDELA: 0,015 PULGADAS DIAMETRO EXTERIOR DE LA ARANDELA: 0,290 PULGADAS TAMAÑO DE LA ROSCA: 0,164 PULGADAS SERIE DE HILOS: UNJC CANTIDAD DE HILOS POR PULGADA (TPI): 32 DIRECCION DEL HILO: MANO DERECHA ALTURA TOTAL: ENTRE 0,125 PULGADAS Y 0,188 PULGADAS CARACTERISTICAS ESPECIALES: EL ARTICULO ES UNA PIEZA DE AERONAVE CRITICA PARA LA SEGURIDAD DEL VUELO (FSCAP). TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: CADMIO ESPECIFICACION DEL TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: ESPECIFICACION FEDERAL CL 3, RESPUESTA A TRATAMIENTO UNICO, TIPO 2 QQ-P-416 CLASE DE HILO: 3B CLASIFICACION DE TEMPERATURA: 450 GRADOS FAHRENHEIT ESTILO DE NUEZ: HEXAGONO MATERIAL: ACERO LUBRICACION: LUBRICANTE DE PELICULA SECA FUNCION DE BLOQUEO: DISEÑO TOTALMENTE METALICO CON PAR PREDOMINANTE CLASIFICACION DE DUREZA: 49 ROCKWELL C JUSTIFICACION DEL CODIGO DE CRITICIDAD: LOGRO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	80	\$ 5.744,91	\$ 459.592,80
275	TUERCA CIEGA DE INSERTAR P/N: NMTR10-130L	FORMA DEL ORIFICIO CENTRAL: REDONDO FORMA DE LA SECCION TRANSVERSAL: RECTANGULAR DIAMETRO DEL AGUJERO: ENTRE 0,120 PULGADAS Y 0,133 PULGADAS MATERIAL: ALEACION DE ALUMINIO 2024 ESPECIFICACION DEL MATERIAL: RESPUESTA DE MATERIAL UNICO A LA ESPECIFICACION FEDERAL QQ-A-250/5 DIAMETRO TOTAL: ENTRE 0,307 PULGADAS Y 0,320 PULGADAS FORMA DEL BORDE: REDONDO TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: ANODIZAR ESPECIFICACION DEL TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: RESPUESTA DE TRATAMIENTO UNICO SEGUN ESPECIFICACION MILITAR MIL-A-8625 ESPESOR: ENTRE 0,025 PULGADAS Y 0,040 PULGADAS **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	40	\$ 2.180,23	\$ 87.209,20
276	REMACHE P/N: NAS1330H3K116L	REMACHE CIEGO CON EXTREMO ABIERTO CON LLAVE, BLOQUEO DE ROSCA, RANGO DE AGARRE: 0,065" - 0,116", ROSCA: 10-32, REMACHE CIEGO - TUERCA, CABEZA AVELLANADA, ACERO ALEADO **PRESENTACIÓN: LIBRA	LIBRA	60	\$ 551.575,50	\$ 33.094.530,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

277	BURIL CUADRADO HSS ASSAB 17 PARA USO EN TORNO MEDIDA: 1/2"X8"	N/A **PRESENTACIÓN: 1/2" X 8"	UNIDAD	8	\$ 20.494,18	\$ 163.953,44
278	BURIL CUADRADO HSS ASSAB 17 PARA USO EN TORNO MEDIDA: 5/16" X 6"	N/A **PRESENTACIÓN: 5/16" X 6"	UNIDAD	8	\$ 20.494,18	\$ 163.953,44
279	BURIL DE TUGSTENO PARA CILINDRADO EXTERNO LADO DERECHO PARA USO EN TORNO	N/A **PRESENTACIÓN: 7/16"	UNIDAD	2	\$ 20.494,18	\$ 40.988,36
280	BURIL DE TUGSTENO PARA CILINDRADO EXTERNO LADO IZQUIERDO PARA USO EN TORNO MEDIDA: 1/2"	N/A **PRESENTACIÓN: 1/2"	UNIDAD	8	\$ 9.300,88	\$ 74.407,04
281	BURIL DE TUGSTENO PARA CILINDRADO EXTERNO LADO IZQUIERDO PARA USO EN TORNO MEDIDA: 7/16"	N/A **PRESENTACIÓN: 7/16"	UNIDAD	8	\$ 20.494,18	\$ 163.953,44
282	HOLDER PARA ROSCADO-TORNO	PORTAINSERTOS DE ROSCADO 60 GRADOS EXTERIOR DERECHO SER 2020 K16 CON +10 INSERTOS DE ROSCADO **PRESENTACIÓN: KIT SOPORTE PORTAHERRAMIENTA	UNIDAD	2	\$ 192.556,60	\$ 385.113,20
283	JUEGO SURTIDO DE ARANDELAS PARA TORNILLOS	800 ARANDELAS PLANAS DE ACERO INOXIDABLE 304 PARA TORNILLOS, 9 TAMAÑOS DIFERENTES M2 (210 PIEZAS) M2.5 (200 PIEZAS) M3 (100 PIEZAS) M4 (100 PIEZAS) M5 (70 PIEZAS) M6 (40 PIEZAS) M8 (50 PIEZAS) M10 (20 PIEZAS). M12 (10 PIEZAS), TOTAL: 800 PIEZAS/9 TAMAÑOS DIFERENTES QUE EL KIT SURTIDO DE ARANDELAS **PRESENTACIÓN: KIT	UNIDAD	8	\$ 54.069,75	\$ 432.558,00
284	DBM125C JGO DE BROCAS MM 1MM HASTA 13MM	Juego de brocas para taladro de largo mayorista métricas DBM125C de 25 piezas con punta a 118 grados. Incluye (25 piezas) (1-13 mm). Incluye índice de taladro de metal (B125C) **PRESENTACIÓN: KIT	UNIDAD	2	\$ 345.208,41	\$ 690.416,82
285	BURIL DE TUGSTENO PARA CILINDRADO INTERNO LADO DERECHO PARA USO EN TORNO	N/A **PRESENTACIÓN: 3/8"	UNIDAD	10	\$ 14.041,78	\$ 140.417,80
286	BURIL DE TUGSTENO PARA ROSCADO INTERNO LADO DERECHO PARA USO EN TORNO MEDIDA: 1/4"	N/A **PRESENTACIÓN: 1/4"	UNIDAD	10	\$ 14.041,78	\$ 140.417,80
287	BURIL DE TUGSTENO PARA ROSCADO INTERNO LADO DERECHO PARA USO EN TORNO MEDIDA: 3/16"	N/A **PRESENTACIÓN: 3/16"	UNIDAD	10	\$ 14.041,78	\$ 140.417,80

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

288	ELECTRODOS DE ALUMINIO ELÉCTRICO CLASIFICACIÓN AWS A5.3 GRADO E4043	UN ELECTRODO DE USO GENERAL. SE UTILIZA PARA LA UNIÓN Y REPARACIÓN DE PIEZAS DE ALUMINIO Y ALEACIONES TALES COMO 1100,1350,3030 Y ALEACIONES ALUMINIO - MAGNESIO (HASTA 2.5% MG) **PRESENTACIÓN: CAJA DE 05KG (CADA ELECTRODO DE 1/8" DE DIAMETRO)	UNIDAD	10	\$ 337.935,91	\$ 3.379.359,10
289	ELECTRODOS WEST DUR 600	SU REVESTIMIENTO DE TIPO RUTÍLICO LE DA UNA OPERACIÓN SUAVE Y EXCELENTE REMOCIÓN DE ESCORIA. SU DEPÓSITO DE SOLDADURA PRESENTA MUY BUENA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL IMPACTO. NO ES MAQUINABLE; EN TAL CASO DEBE USARSE DISCO ABRASIVO. **PRESENTACIÓN: CAJA DE 05KG (CADA ELECTRODO DE 5/32" DE DIAMETRO)	UNIDAD	2	\$ 173.655,46	\$ 347.310,92
290	ELECTRODO REVESTIDO 680	CARACTERISTICAS PRINCIPALES • MÁXIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN. • SIRVE PARA UNIÓN DE ACEROS DISÍMILES. • EXCELENTE SOLDABILIDAD. • COLCHÓN BASE ANTES DE UN REVESTIMIENTO DURO. DATOS TÉCNICOS RESISTENCIA TENSIL : 560-590 N/MM ² (85,000PSI) LÍMITE DE FLUENCIA : 520 N/MM ² ALARGAMIENTO : 20-30% DUREZA : 210-250 HB(ENDURECE EN SERVICIO HASTA 400HB) **PRESENTACIÓN: EUTECTRODE 680®. CA, CC (+). PUNTA AZUL. CARACTERISTICAS PRINCIPALES. • MÁXIMA RESISTENCIA A LA TENSIÓN. • SIRVE PARA UNIÓN DE ACEROS DISÍMILES.	UNIDAD	20	\$ 577.669,79	\$ 11.553.395,80
291	ELECTRODOS NIQUEL 100 CLASIFICACIÓN AWS A5.15 GRADO ENICL	ELECTRODO DE REVESTIMIENTO BÁSICO, DE BAJO VOLTAJE DE ARCO, BAJO APOORTE TÉRMICO Y EXCELENTE ESTABILIDAD. SU DEPÓSITO DE SOLDADURA PRESENTA BUENA DUCTILIDAD Y ALTA MAQUINABILIDAD. MINIMIZA LOS ESFUERZOS RESIDUALES PRODUCIDAS DURANTE LA SOLDADURA. **PRESENTACIÓN: CAJA DE 05KG (CADA ELECTRODO DE 1/8" DE DIAMETRO)	UNIDAD	8	\$ 117.806,13	\$ 942.449,04
292	PIN CHAVETA DE 5/64 DIAMETRO P/N: MS24665-229	DIAMETRO: 0.072 PULGADAS MINIMO Y 0.076 PULGADAS MAXIMO; LONGITUD: 3/4 PULG.; DIAMETRO: 5/64 PULG. **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	210	\$ 632,55	\$ 132.835,50

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

293	PIN CHAVETA DE 3/32 DIAMETRO P/N: MS24665-302	DIAMETRO: ENTRE 0,086 PULGADAS Y 0,09 PULGADAS CLASIFICACION DE DUREZA: 60,0 ROCKWELL SUPERFICIAL 15-N Y 70,0 ROCKWELL SUPERFICIAL 15-N MATERIAL: ACERO COMP 302 O ACERO COMP 304 ESPECIFICACION DE MATERIALES: RESPUESTA DE MATERIAL UNICO ESTANDAR ASTM A493 ASSN **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	210	\$ 632,55	\$ 132.835,50
294	PIN CHAVETA DE 1/16 DIAMETRO P/N: MS24665-151	PIN CHAVETA DE 1/16" DIAMETRO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	1000	\$ 608,28	\$ 608.280,00
295	PIN CHAVETA DE 3/32 DIAMETRO P/N: MS24665-302	DIAMETRO: ENTRE 0,086 PULGADAS Y 0,09 PULGADAS CLASIFICACION DE DUREZA: 60,0 ROCKWELL SUPERFICIAL 15-N Y 70,0 ROCKWELL SUPERFICIAL 15-N MATERIAL: ACERO COMP 302 O ACERO COMP 304 ESPECIFICACION DE MATERIALES: RESPUESTA DE MATERIAL UNICO ESTANDAR ASTM A493 ASSN **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	1000	\$ 632,55	\$ 632.550,00
296	CAJAS ELECTRODO DE VARILLA DE GRAFITO P/N: 5977-00-464-8433; P/N: M9700	CONSTRUCCIÓN SÓLIDA MATERIAL GRAFITO GENERAL DOCUMENTO Y CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL MIL-E- 8971 MIL SPEC RESPUESTA GENERAL DEL MATERIAL ÚNICO LARGO 6.000 PULGADAS NOMINALES FORMA REDONDA DIÁMETRO EXTERIOR 0,242 PULGADAS NOMINAL CARACTERÍSTICAS PROPORCIONADAS FUNCIÓN ESPECTROSCÓPICA III NOMBRE DE LA PARTE ASIGNADO POR LA AGENCIA CONTROLADORA VARILLA DEL ELECTRODO CÓDIGO DE FABRICANTES 81349 ESPECIFICACIÓN GUBERNAMENTAL NO DEFINITIVA/REFERENCIA STD MIL-DTL-8971 **PRESENTACIÓN: CAJA DE 50 UNIDADES	UNIDAD	4	\$ 673.948,09	\$ 2.695.792,36

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

297	ELECTRODO DE DISCO MIL- C P/N: 5977-00-464-8496; P/N M97201	CUMPLE CON MANUAL DE MANTENIMIENTO ESPECTRÓMETROS SERIE M/N-W CAPÍTULO 1 PAG 12 Y 13 TABLA 1-1 / TABLA 1-2; ESPECTRÓMETROS DE ANÁLISIS DE ACEITE MANUAL DEL OPERADOR) **PRESENTACIÓN: CAJA DE 500 UNIDADES	UNIDAD	4	\$ 680.009,78	\$ 2.720.039,12
298	FILTRO DE MEDIOS DUALES	LA FILTRACIÓN DUAL MEDIA O DE CAMAS DUALES TIENEN LA FINALIDAD DE REMOVER SOLIDOS DE SUSPENSIÓN DE GRAN TAMAÑO, ASÍ COMO ALGUNOS MICROORGANISMOS; EN ESTE PROCESO SE UTILIZA COMO MEDIO FILTRANTE GRAVA Y ARENA; LOS MEDIOS FILTRANTES GRUESOS SE COLOCAN EN LA PARTE SUPERIOR Y LOS MEDIOS FINOS EN LA INFERIOR. **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	2	\$ 1.321.477,43	\$ 2.642.954,86
299	AEROGRAFO TIPO LAPICERO DOBLE ACCION	DIAMETRO DE AGUJA: 0.5MM, 0.8MM Y 1.0MM GATILLO: DOBLE ACCION TIPO DE ALIMENTACION: SUCCION RECIPIENTE: METALICO REMOVIBLE 5CC / VIDRIO REMOVIBLE 22CC, 80CC CON PITILLO Y 22CC SENCILLO. INCLUYE: LLAVE, RECIPIENTE METALICO 7CC, RECIPIENTE VIDRIO 22CC, 80CC Y 22CC SENCILLO. AGUJA 0.5MM, 0.8MM Y 1.0MM. MANGUERA DE TELA 2M **PRESENTACIÓN: KIT	UNIDAD	2	\$ 485.646,61	\$ 971.293,22
300	CONECTOR TNC ENCHUFE R/A 50 OHMIOS CRIMP	CONECTOR MACHO EN ANGULO RECTO TNC, PIN MACHO DE 50 OHMIOS, EN LINEA, CRIMPADO EN ANGULO RECTO, APLICABLE A CABLE RG-55, 142, 223, 400, FRECUENCIA 11 GHZ, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -65 °C ~ 165 °C, POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE), POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE). **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	8	\$ 21.154,79	\$ 169.238,32
301	CONECTOR TNC ENCHUFE STR 50 OHM CRIMP	CONECTOR TNC, PIN MACHO, 50 OHMIOS, EN LINEA, CRIMPEADO, APLICABLE A CABLE RG-55, 142, 223, 400, FRECUENCIA 11 GHZ, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -65 °C ~ 165 °C, POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE), POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE). **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	5	\$ 20.208,36	\$ 101.041,80
302	CONECTOR TNC ENCHUFE STR 50 OHM CRIMP	CONECTOR TNC, PIN MACHO, 50 OHMIOS, EN LINEA, CRIMPEADO, APLICABLE A CABLE RG-179, 179A, 179B, 187, 187A, BELDEN 9221, M17/94-RG179, POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE), TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -65 °C ~ 165 °C. **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	20	\$ 20.208,36	\$ 404.167,20

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

303	CONECTORES COAXIALES TNC TO TNC	CONVERTIR A (TERMINAL DE ADAPTADOR): JACK TNC, ENCHUFE HEMBRA IMPEDANCIA: 50 OHMS ESTILO: RECTO TIPO DE MONTAJE: MONTAJE EN PANEL CARACTERISTICA DE MONTAJE: MAMPARO TIPO DE SUJECION: ROSCADO, ROSCADO FRECUENCIA - MAX.: 11 GHZ REVESTIMIENTO DE CONTACTO DEL CENTRO: ORO INCLUYE:: 4 PIEZAS - 1 CONECTOR, 1 JUNTA, 1 ARANDELA DE SEGURIDAD, 1 TUERCA MATERIAL DEL CUERPO: LATON TERMINACION DEL CUERPO: NIQUEL MATERIAL DE CONTACTO DEL CENTRO: BRONCE FOSFORADO MATERIAL DIELECTRICO: ACETAL POLIOXIMETILENO (POM) TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40°C ~ 85°C **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	10	\$ 20.208,36	\$ 202.083,60
304	CONECTORES COAXIALES (RF)	CONECTORES COAXIALES (RF) BNC, MATERIAL DIELECTRICO: ACETAL POLIOXIMETILENO (POM), CUMPLE CON ROHS3 ,COMPATIBLE PARA CABLE RG- 179, 179A, 179B, 187, 187A, BELDEN 9221, M17/94- RG179. **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	20	\$ 24.413,10	\$ 488.262,00
305	CONECTORES COAXIALES (RF)	TIPO DE CONECTOR: CLAVIJA DE CONEXION, CLAVIJA MACHO TERMINACION DEL CONTACTO: CORRUGADO A PRESION O SOLDADURA TERMINACION DE CARCASA: CORRUGADO A PRESION IMPEDANCIA: 75 OHMS TIPO DE MONTAJE: LIBRE SUSPENSION (EN LINEA) GRUPO DE CABLES: RG-179 TIPO DE SUJECION: TRABA DE BAYONETA CANTIDAD DE PUERTOS: 1 COLOR DE CAJA: PLATA MATERIAL DE CONTACTO DEL CENTRO: LATON INCLUYE:: 4 PIEZAS - 1 CONECTOR, 1 CONTACTO, 1 CASQUILLO, 1 MANGUITO MATERIAL DEL CUERPO: LATON TERMINACION DEL CUERPO: NIQUEL REVESTIMIENTO DE CONTACTO DEL CENTRO: ORO MATERIAL DIELECTRICO: POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE) CICLOS DE ACOPLAMIENTO: 500 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	50	\$ 24.413,10	\$ 1.220.655,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

306	DISYUNTOR 10AMP	PESO LIGERO, CALIFICACION MIL-C-5809, CORRIENTE NOMINAL: 10 AMPERIOS, ALTA RESISTENCIA A LAS VIBRACIONES, OPCIONES: BOTON PULSADOR LARGO, FUNDA ANTIPOLVO (PIEZA N.º 14500-1 SE ADAPTA A BUJE DE 15/32, PIEZA N.º 14500-5 SE ADAPTA A BUJE DE 7/16), INTERRUPTOR AUXILIAR, SELLO DE PANEL A PRUEBA DE AGUA, USO TÍPICO: PROTECCION DE VEHICULOS Y EQUIPOS AEROTRANSPORTADOS MILITARES. **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	5	\$ 73.582,82	\$ 367.914,10
307	DISYUNTOR 1AMP	DISYUNTORES SERIE 7274, BAJO AMPERAJE Y ALTO RENDIMIENTO, TIPO DE ACTUADOR EMPUJAR-TIRAR, 1 POLO(S), 1 A, 120 V CA, 28 V CC, MONTAJE EN PANEL ROSCADO **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	5	\$ 308.090,56	\$ 1.540.452,80
308	CARRETE DE CABLE DE EXTENSIÓN RETRACTIL	Cable de extensión retráctil, 22,8 m, con 4 tomas de corriente - Cable SJTW 14 AWG - Carrete de cable de alimentación para exteriores de alta resistencia con extensión multienchufe, fácil enrollado con asa - Retractor de cable premium para jardín y patio Gestión de cables sin enredos: Este carrete de cable retráctil cuenta con un asa resistente y de fácil agarre para que pueda enrollar fácilmente sus cables de extensión y mantener todo organizado, incluyendo un sistema de bloqueo automático para mantener el extremo del cable en su lugar. Disyuntor integrado: Diseñado para proteger sus dispositivos y equipos, este enrollador de cable alargador retráctil incluye un disyuntor integrado con protección contra sobrecargas que se activa automáticamente si se excede la corriente o el voltaje nominal. Energía de alta resistencia para exteriores: Con un diseño compacto y fácil de transportar, este enrollador de cable eléctrico le proporcionará tomas de corriente en su jardín o patio trasero y es ideal para cualquier tipo de herramienta. Garantía de 3 años con certificación CSA Clasificación para 13 A, 125 V y 1625 W. **PRESENTACIÓN: CARRETE 75'	UNIDAD	8	\$ 471.763,67	\$ 3.774.109,36

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

309	BATERIA TIPO D PILA ALKALINA POR 2 UNIDADES	CLASIFICACIÓN: ALCALINA SISTEMA QUÍMICO: DIÓXIDO DE ZINC-MANGANESO (ZN/MNO ₂) DESIGNACIÓN: ANSI-13A, IEC-LR20 VOLTAJE NOMINAL: 1,5 VOLTIOS TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -18 °C A 55 °C (0 °F A 130 °F) PESO TÍPICO: 139 GRAMOS VOLUMEN TÍPICO: 56 CENTÍMETROS CÚBICOS VIDA ÚTIL: 10 AÑOS A 21 °C TERMINAL: CONTACTO PLANO **PRESENTACIÓN: PAQUETE X 2	UNIDAD	8	\$ 48.357,54	\$ 386.860,32
310	BATERIAS AA ALCALINA INDUSTRIAL	TIPO DE BATERÍA: ALCALINA TAMAÑO DE LA BATERÍA: CELDA AA (LR6) VOLTAJE NOMINAL: 1.5 CAPACIDAD (MAH): 2,850 PESO (CADA UNO): 0.8 OZ FECHA VENCIMIENTNO MINIMO 2034. **PRESENTACIÓN: CAJA DE 24 PARES	UNIDAD	100	\$ 61.774,68	\$ 6.177.468,00
311	BATERIA DE NI-CAD DESLIZABLE V BATERIA	BATERIA DESLIZABLES DE 18 V CC QUE SEA O REEMPLAZE LA S/N: CTB4187A, LA CUAL SEA TOTALMENTE COMPATIBLE CON SU USO EN LLAVES DE IMPACTO SNAP-ON® SERIE CT4850 Y TALADROS SERIE CDR4850 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	8	\$ 754.326,37	\$ 6.034.610,96
312	LAMPARA	LAMPARA MINIATURA 313 DE 28 VOLTIOS CON BASE DE BAYONETA T-3 ¼, CORRIENTE DE SUMINISTRO 170 MA, PESO 440 MG. **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	10	\$ 11.450,80	\$ 114.508,00
313	LAMPARA INCANDESCENTE P/N: MS3548-307	COMPATIBLES CON ROHS, CLASIFICACION DE VOLTAJE: 28 V, CLASIFICACION DE AMPERAJE: 670 MA, TIPO DE LAMPARA: INCANDESCENTE, FORMA: S8, BASE DE LAMPARA: BAYONETA DE CONTACTO UNICO BA15S, POTENCIA DE VELA: 21 CP, DIMENSIONES: 2 IN L, ACABADO DE LA LAMPARA: NIQUEL, VIDA UTIL PROMEDIO: 300 H, DIAMETRO: 1.04 IN, MATERIAL: BASE DE LATON, ADECUADO PARA USAR CON: AERONAVES COMERCIALES, PRIVADAS Y MILITARES, FILAMENTO: C-2V, LONGITUD DEL CENTRO DE LUZ: 1.13 IN **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	100	\$ 11.130,17	\$ 1.113.017,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

314	PROYECTOR LED	BRILLO ALTO/BAJO POTENCIA DE LA BATERIA (V/MAH): 3,7/4400 TIPO DE BATERIA: IONES DE LITIO AUTONOMIA (APROXIMADA): 3/6 HORAS (EN MODO ALTO/BAJO) CARGADOR: EC-USB-B-1A CARGADOR: V CA (HZ): 110 (50/60) TIEMPO DE CARGA (APROXIMADO): 4,5 HORAS LUMENES (ALTO/BAJO): 900/500 **PRESENTACIÓN: UNIDAD	UNIDAD	4	\$ 188.342,70	\$ 753.370,80
315	JERINGA DE 3 PARTES	JERINGA DE TRES PARTES PUNTA CATETER PARA USAR UNA SOLA VEZ: DISPOSITIVO MEDICO UTILIZADO PARA EXTRAER SUSTANCIAS DEL ORGANISMO. EN EL AMBITO NUTRICIONAL UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION CON Sonda POR EL METODO BOLO **PRESENTACIÓN: 3 PARTES DE 60ML	UNIDAD	40	\$ 3.297,83	\$ 131.913,20

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: Ninguna

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	N/A
No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El día 26 de junio de 2026, se realizó entrega por parte del contratista de 11 ítems por un valor de \$ 70.728.915,02 COP, sin embargo, debido a cierre contable del mes de junio y apertura contable del mes de julio, no ha sido posible el ingreso de los elementos al almacén aeronáutico del CACOM-4. Sin embargo, se están adelantando los trámites administrativos, con el fin de revisión, para que una vez se pueda realizar el proceso con el almacén se facilite el paquete de pago al aérea correspondiente.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	TE. SERNA HERRERA VALENTINA	C.C. 1152214301
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 15 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO TECNICO / ESCUADRON ABASTECIMIENTOS	
Firma		

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T2. CARDENAS ESQUIVEL STEVEN CAMILO	C.C. 1016069101
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 15 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO TECNICO / ESCUADRON MANTENIMIENTO	
Firma		