PC Pronto
Soluciones y Servicios

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN DE REEREN-CIA DEL PRODUCTO (OPCIONAL)	MARCA PRODUCTO QUE OFERTA
1	Cámara híbrida	El sensor, el motor de procesamiento y el enfoque automático basado en inteligencia artificial más recientes se unen a la vanguardista tecnología de fotografía y filmación para crear una experiencia de imagen novedosa y dinámica. La a7 IV es la cámara híbrida ideal y ofrece fotos y películas impactantes, además de conectividad flexible para que transmitas tus imágenes en el momento. *Incluye Lente 28-70 mm. Otros accesorios se venden por separado • Sensor de imagen CMOS Exmor R™ de 33,0 megapíxeles retroiluminado fullframe (* efectivos, aproximados). • BIONZ XR™, además de funciones de foto y película heredadas de nuestros modelos insignia • Transmisión y uso compartido de contenido de alta calidad en el momento Modelo LCE-7M4K E38 ILCE-7M4K Con Caja Tipo de sensor Full-frame de 35 mm (35,9 x 23,9 mm), sensor Exmor R® CMOS Número de píxeles (efectivos) Aprox. 33,0 megapíxeles Sensibilidad ISO Fotografías: ISO 100-51 200 (los números ISO a partir de ISO 50 hasta ISO 204 800 pueden establecerse como ISO ampliado), AUTOMÁTICO (ISO 100- 12 800, se puede seleccionar el límite inferior y superior), películas: Equivalencia con ISO 100-51 200 (los números ISO hasta ISO 102 400 pueden establecerse como ISO ampliado), AUTO (ISO 100-12 800, límite inferior y superior seleccionables) Tipo de visor Visor electrónico de 1,3 cm (tipo 0.5) (OLED Quad-VGA)	Unidad	N/A	Sony Cámara híbrida full-frame Alpha 7 IV . ILCE-7M4K E38
2	micrófono inalámbrico	Micrófono inalámbrico ECM-W2BT ECM-W2BT El micrófono inalámbrico ideal para videoblogs Acaba con los problemas de audio en los vlogs y las entrevistas con el ECMW2BT. Al ser inalámbrico, permite grabar con tranquilidad y ofrece un audio Centro de Desarrollo Agroempresarial Vereda Bojaca Sector el Darien Lote 1 carrera 11, Chia, Cundinamarca. - PBX 57 601 5461500 GD-F-011 V.010 nítido en varios entornos, sin importar la orientación o la distancia a la que se encuentre.	Unidad	N/A	SONY
3	Trípode fibra de carbono	Trípode fibra de carbono trípode profesional de fibra de carbono de 70″ con monopié es versátil y ligero. Incorpora una rótula compatible con Arca y una pata que se convierte en un monopié completo para usar cuando un trípode resulta demasiado incómodo. Además, la columna central se puede extraer e invertir para tomar fotografías con perspectiva baja o macrofotografía. • Patas de fibra de carbono de 8 capas • Columna central reversible y extraíble Centro de Desarrollo Agroempresarial Vereda Bojaca Sector el Darien Lote 1 carrera 11, Chia, Cundinamarca. - PBX 57 601 5461500 GD-F-011 V.010 • Gancho de lastre • Apertura de piernas independiente • La pata desmontable se convierte en un monópode o bastón de	Unidad	N/A	K&F Concept con monopie y rótula (70")/ y/o ALTERNATIVO

		trekking. • Rótula compatible con tipo Arca con placa de liberación rápida Características principales • Capacidad de carga: 33 lb • Altura máxima: 70″ • Altura mínima: 21,3″ • Longitud plegada: 23″ • Secciones de piernas: 4 • Peso: 3,06 libras • Patas de fibra de carbono con juntas de bloqueo giratorio • Rótula tipo Arca con placa QR • Columna central reversible y extraíble • 2 calentadores de piernas acolchados			
4	ILUMINACIÓN	ILUMINACIÓN SL100Bi K2 + Softboxes + Maleta	Unidad	N/A	Godox SL100Bi K2
5	Empuñadura de captura	Empuñadura de captura con múltiples funcionalidades GP-VPT3 Empuñadura de captura con múltiples funcionalidades GP-VPT3 • Cambia libremente entre usos de empuñadura y trípode • Control remoto desmontable para controlar la cámara a dist	Unidad	N/A	Sony GP-VPT3

Nombre o Razón Social del Proponente: **PC PRONTO SAS**
NIT 830.089.925-1
Nombre del Representante Legal: **EINAR RENGIFO OME**
C.C. No. 12.197.521 de Garzón (Huila)
Dirección Cra 29 C # 79B - 16
Teléfonos 2251619_ Fax 2251619 Ext. 1101
Correos Electrónicos : pcprontosas@gmail.com
Ciudad Bogotá D.C.



FIRMA : _____
NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: **EINAR RENGIFO OME**