CODIGO ITEM	IDENTIFICACION DEL ITEM	*Unidad De Medida*	*Código de Naciones Unidas*
1	Alcohol bencílico.	gl	12191600
2	Amonio cuaternario de quinta generación	gl	47131800
3	Solución revestidor anti graffitis (antiadhesión de pintura),protector de superficies el cual forma una película transparente que resiste agentes químicos,agua, pintura, grasas y aceites, acabado mate o semi mate que no altere el color de la superficie.	gl	15121500
4	Solución restauradora de superficies de piedra natural o material de cantera no pulimentado: Polímeros del intercambio y secuestrantes polifuncionales y modificadores catiónicos & Tensoactivos y reforzadores de pH ácido. Presentación x 20 litros.	un	12163800
5	Solución stripper para remoción de graffitis: Fluidos Funcionales y Solventes & Tensoactivos. - presentación por envase de 4,0 L.	gl	31211800
6	Solución rinse restauradora de superficies en material arcilloso: Polímeros de intercambio y/o secuestrantes polifuncional es modificador es catiónico y tensoactivos y reforzador es de pH ácido. Presentación 20 litros.	un	12163800
7	Biocida sinergizado de tipo catión-activo. Presentación 20 litros.	un	12163800
8	Desinfectante amonios cuaternarios al 1% Presentación 20 litros.	un	12163800

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.E.	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Página 1 de 1
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL IDPC	Fecha
		27/5/2026

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Alcohol Bencílico	12191601	Galón

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO	N/A
DIAMETRO	N/A
MATERIAL	N/A
COLOR	Incoloro
CONTENIDO MÍNIMO	Galón: 4 Litros

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

El Alcohol Bencílico, también conocido como Fenilcarbinol, es un líquido incoloro con olor suave y agradable. Es parcialmente soluble en agua y completamente miscible en alcoholes, con aceites esenciales y grasos y con éter etílico. Es un disolvente útil debido a su baja toxicidad, su polaridad y su baja presión de vapor. Se usa comúnmente como antimicrobiano, conservador, disolvente y desinfectante en varias aplicaciones, lo que lo hace un producto muy versátil para distintos usos tanto industriales como de consumo.

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Nocivo en caso de ingestión o inhalación
P261 Evitar respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos. Si presenta alguna irritación consulte al Oftalmólogo.
Contacto con la piel: Si hay contacto con la piel y se presenta alguna irritación consulte al médico.
Ingestión: No inducir el vómito, Enjuagar la boca y tomar grandes cantidades de agua si el paciente esta consiente para diluir el material y transportarlo a un servicio médico de inmediato. Si el vómito ocurre de manera natural, inclinarlo hacia delante para evitar aspiración, enjuagar la boca y dar de beber agua. Buscar atención médica inmediatamente. Advertencia médica: El tratamiento de la exposición se dirigirá al control de los síntomas y a las condiciones clínicas del paciente.
Comentarios: No ha sido establecido que la sobreexposición a este producto agrave efectos crónicos y condiciones médicas.

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

FICHA DE CARACTERIZACIÓN	SI	NO	
	X		
GARANTÍA	SI	NO	Garantía otorgada por el fabricante
	X		

5. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

No Aplica

6. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones o publicidad.

2. Señor proveedor, el ítem a entregar deberá cumplir con las especificaciones y calidades mínimas descritas en la presente ficha técnica o en su defecto bajo mejores características.

3. Se podrá hacer la devolución de este producto en un plazo máximo de 30 días.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.E.	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Página 1 de 1
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL IDPC	Fecha
		27/5/2026

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
2	Amonio cuaternario de quinta generación	47131800	Galón

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO	N/A
DIAMETRO	N/A
MATERIAL	N/A
COLOR	Incoloro
CONTENIDO MÍNIMO	Galón

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

El Desinfectante de amonio cuaternario de quinta generación es un desinfectante concentrado de amplio espectro que elimina el 99% de bacterias Gram positivas y Gram Negativas (Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Pseudomonas Aeruginosas, hongos y levaduras (Aspergillus brasiliensis y Candida albicans).
Se puede utilizar para desodorizar y sanitizar ambientes con equipos dilutores o atomizadores gracias a la eliminación de microorganismo generadores de mal olor como bacterias.
PROPIEDADES :
Apariencia: Líquido, Color: Traslucido, Olor: Característico, pH (Directo): 7.0 – 8.0
Densidad: (25°C) 0.95 – 1.05

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Contacto con los Ojos: Puede ocasionar alguna irritación leve en los ojos.
Contacto con la Piel: Puede provocar alguna irritación leve en la piel.
Absorción por la Piel: No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorción.
Inhalación: No es probable que una simple exposición al producto pueda causar efectos adversos.
Ingestión: Tiene baja toxicidad oral, pero puede causar alguna irritación en el tracto Gastrointestinal

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos. Si presenta alguna irritación consulte al Oftalmólogo.
Contacto con la piel: Si hay contacto con la piel y se presenta alguna irritación consulte al médico.
Ingestión: No inducir el vómito, Enjuagar la boca y tomar grandes cantidades de agua si el paciente esta consiente para diluir el material y transportarlo a un servicio médico de inmediato. Si el vómito ocurre de manera natural, inclinarlo hacia delante para evitar aspiración, enjuagar la boca y dar de beber agua. Buscar atención médica inmediatamente. Advertencia médica: El tratamiento de la exposición se dirigirá al control de los síntomas y a las condiciones clínicas del paciente.
Comentarios: No ha sido establecido que la sobreexposición a este producto agrave efectos crónicos y condiciones médicas.

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

FICHA DE CARACTERIZACIÓN	SI	NO	
	X		
GARANTÍA	SI	NO	Garantía otorgada por el fabricante
	X		

5. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

N/A

6. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones o publicidad.

2. Señor proveedor, el ítem a entregar deberá cumplir con las especificaciones y calidades mínimas descritas en la presente ficha técnica o en su defecto bajo mejores características.

3. Se podrá hacer la devolución de este producto en un plazo máximo de 30 días.

4. Los productos químicos recibidos deben estar dentro de un margen seguro de tiempo hasta su fecha de vencimiento.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.E.	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Página 1 de 1
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL IDPC	Fecha
		27/5/2026

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
3	Solución revestidor anti graffitis (antiadhesión de pintura),protector de superficies el cual forma una película transparente e hidrofugante que resiste agentes químicos,agua, pintura, grasas y aceites, que no altere el color de la superficie.	15121512	Galón

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO	N/A
DIAMETRO	N/A
MATERIAL	emulsión acuosa de polímeros de parafina, que protege la obra tratada de manchas de pintadas con barnices, spray y grafitis en general
COLOR	Incoloro
CONTENIDO MÍNIMO	Galón

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Producto estudiado específicamente para resolver uno de los problemas más frecuentes y fastidiosos del vandalismo sobre el patrimonio monumental: los graffiti. Es un sistema para la protección y la eliminación de los grafitis de cualquier tipo de superficies porosas y no porosas (yeso, construcciones en muro, cemento, piedras silicáticas y carbonaticas, granito, mármol, ladrillo, cerámica, madera, vidrio, metal etc.), respetando las características físicoquímicas.
son completamente biodegradables, por lo que pueden ser usados con seguridad sea en obras al exterior o en ambientes de interior provisto de una adecuada ventilación

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Protección respiratoria: No se requiere ningún equipo de pro-tección respiratoria en condiciones normales de utilización previstas con una ventilación adecuada.
• Protección de las manos: Utilizar guantes de látex.
• Protección de la piel: No se recomienda ninguna prenda de vestir especial o protección de la piel en condiciones normales de utilización.
• Protección de los ojos: Si existe un riesgo de proyección importante, utilizar gafas de protección.
• En caso de ingestión: No provocar vómitos. Contactar con un médico o un especialista.

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

No aplicar en temporada de lluvia o de calor muy fuerte.
• La temperatura del aire debe estar comprendida entre 5°C y 30°C.
• No diluir o mezclar con otro producto

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

FICHA DE CARACTERIZACIÓN	SI	NO	
	X		
GARANTÍA	SI	NO	Garantía otorgada por el fabricante
	X		

5. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

N/A

6. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones o publicidad.

2. Señor proveedor, el ítem a entregar deberá cumplir con las especificaciones y calidades mínimas descritas en la presente ficha técnica o en su defecto bajo mejores características.

3. Se podrá hacer la devolución de este producto en un plazo máximo de 30 días.

4. Los productos químicos recibidos deben estar dentro de un margen seguro de tiempo hasta su fecha de vencimiento.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.E.	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Página 1 de 1
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL IDPC	Fecha
		27/5/2026

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
4	Solución restauradora de superficies de piedra natural o material de cantera no pulimentado: Polímeros del intercambio y secuestrantes polifuncionales y modificadores catiónicos & Tensoactivos y reforzadores de pH ácido. Presentación x 20 litros.	12163800	UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO	N/A
DIAMETRO	N/A
MATERIAL	Polímeros del intercambio y secuestrantes polifuncionales y modificadores catiónicos & Tensoactivos
COLOR	Incoloro
CONTENIDO MÍNIMO	20 Litros

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Enjuague químico selectivo para remover contaminantes atmosféricos, eflorescencias y manchas comunes en superficies de piedra natural o material de cantera no pulimentado. Mineraliza la piedra e ilumina su color natural.

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

- El producto debe ser usado únicamente por personal profesional y debidamente capacitado.
- Manténgase fuera del alcance de los niños, mascotas y personal no autorizado para su manipulación.
- causa daños irreversibles a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación.
- Aplicarlo en sitios ventilados y evitar el contacto con la piel. Utilizar tapabocas, guantes de caucho y delantal de hule para su manipulación.
- Para trabajos en altura, asegurar los recipientes que contengan el producto.
- Es tóxico si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
- No usar el producto hasta no haber leído y entendido la ficha de datos de seguridad del producto.

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Inhalación: Mover a la persona al aire fresco y mantener en una posición que le facilite la respiración. Consultar al médico después de una exposición importante.
En caso de contacto con piel: Retirar inmediatamente la ropa contaminada Lavar con abundante agua, por lo menos 20 minutos. Si la irritación persiste consulte un médico.
En caso de contacto con ojos: Enjuague con abundante agua al menos por 15 minutos y consulte un médico. Quitar las lentes de contacto si los usa y si se pueden quitar fácilmente. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia.
Ingestión: Lavar la boca con agua, dar de beber cantidades pequeñas de agua, mientras esté consiente. No inducir el vómito. Consulte un médico.

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

FICHA DE CARACTERIZACIÓN	SI	NO	
	X		
GARANTÍA	SI	NO	Garantía otorgada por el fabricante
	X		

5. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

N/A

6. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones o publicidad.

2. Señor proveedor, el ítem a entregar deberá cumplir con las especificaciones y calidades mínimas descritas en la presente ficha técnica o en su defecto bajo mejores características.

3. Se podrá hacer la devolución de este producto en un plazo máximo de 30 días.

4. Los productos químicos recibidos deben estar dentro de un margen seguro de tiempo hasta su fecha de vencimiento.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.E.	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Página 1 de 1
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL IDPC	Fecha
		27/5/2026

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
5	Solución stripper para remoción de graffitis: Fluidos Funcionales y Solventes & Tensoactivos. - presentación por envase de 4,0 L	31211801	Galón

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO	N/A
DIAMETRO	N/A
MATERIAL	Fluidos Funcionales, Solventes y Tensoactivos.
COLOR	Líquido viscoso incoloro
CONTENIDO MÍNIMO	Galón

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Producto viscoso, que remueve graffitis de manera muy efectiva. Para quitar graffitis en concreto, ladrillo, piedra natural y otras superficies. Fácil de usar, muy efectivo, no es corrosivo, no es toxico, se recupera la estética de la fachada y su aspecto original, por su efecto encapsulante y tensoactivo, permite su fácil enjuague con volúmenes mínimos de agua, por su consistencia (gel), facilita la aplicación en superficies verticales, penetra rápidamente en el sustrato. Apariencia: Líquido viscoso translúcido.
Olor: Característico
pH: Neutro
Solubilidad: Insoluble en agua

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Este producto es incompatible con el ACIDO NITRICO concentrado. En contacto directo con los ojos causa irritación; se recomienda utilizar gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir inmediatamente al médico si la irritación persiste. Aplicarlo en sitios ventilados y evitar el contacto con la piel; utilizar guantes de caucho y ropa de protección para manipularlo. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. Es nocivo si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación. Manténgase fuera del alcance de los niños. No almacenar, cerca de ácidos.

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Inhalación: la alta concentración de vapores puede causa irritación de las vías respiratorias, dolor de cabeza. Ingestión: Nocivo por ingestión. Contacto con los ojos: alta concentración de vapores causa irritación.
Contacto con la piel: Puede causar irritación. Los residuos deben ser tratados como peligrosos. En caso de derrame, aplique arena o material inerte (nunca aserrín), sobre la sustancia derramada, recoger con pala lástica o antichispa y disponer como residuo peligroso.

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

FICHA DE CARACTERIZACIÓN	SI	NO	
	X		
GARANTÍA	SI	NO	Garantía otorgada por el fabricante
	X		

5. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

N/A

6. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones o publicidad.

2. Señor proveedor, el ítem a entregar deberá cumplir con las especificaciones y calidades mínimas descritas en la presente ficha técnica o en su defecto bajo mejores características.

3. Se podrá hacer la devolución de este producto en un plazo máximo de 30 días.

4. Los productos químicos recibidos deben estar dentro de un margen seguro de tiempo hasta su fecha de vencimiento.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.E.	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Página 1 de 1
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL IDPC	Fecha
		27/5/2026

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
6	Solución rinse restauradora de superficies en material arcilloso: Polímeros de intercambio y/o secuestrantes polifuncional es modificador es catiónico y tensoactivos y reforzador es de pH ácido. Presentación 20 litros	12163800	UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO	N/A
DIAMETRO	N/A
MATERIAL	Polímeros de intercambio y/o secuestrantes polifuncional es modificador es catiónico y tensoactivos y reforzador es de pH ácido
COLOR	Líquido viscoso incoloro
CONTENIDO MÍNIMO	20 Litros

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Rinse especializado para lavar, desmanchar y renovar pisos y fachadas en ladrillo, que NO han sido tratados con sellantes ni lacas.

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

▪ El producto debe ser usado únicamente por personal profesional y debidamente capacitado.
▪ Manténgase fuera del alcance de los niños, mascotas y personal no autorizado para su manipulación.
▪ causa daños irreversibles a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación.
▪ Aplicarlo en sitios ventilados y evitar el contacto con la piel. Utilizar tapabocas, guantes de caucho y delantal de hule para su manipulación.
▪ Para trabajos en altura, asegurar los recipientes que contengan el producto.
▪ Es tóxico si se ingiere; no consumir alimentos ni bebidas durante su manipulación.
▪ No usar el producto hasta no haber leído y entendido la ficha de datos de seguridad del producto.

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Inhalación: Mover a la persona al aire fresco y mantener en una posición que le facilite la respiración. Consultar al médico después de una exposición importante.
En caso de contacto con piel: Retirar inmediatamente la ropa contaminada Lavar con abundante agua, por lo menos 20 minutos. Si la irritación persiste consulte un médico.
En caso de contacto con ojos: Enjuague con abundante agua al menos por 15 minutos y consulte un médico. Quitar las lentes de contacto si los usa y si se pueden quitar fácilmente. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia.
Ingestión: Lavar la boca con agua, dar de beber cantidades pequeñas de agua, mientras esté consiente. No inducir el vómito. Consulte un médico.

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

FICHA DE CARACTERIZACIÓN	SI	NO	
	X		
GARANTÍA	SI	NO	Garantía otorgada por el fabricante
	X		

5. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

N/A

6. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones o publicidad.

2. Señor proveedor, el ítem a entregar deberá cumplir con las especificaciones y calidades mínimas descritas en la presente ficha técnica o en su defecto bajo mejores características.

3. Se podrá hacer la devolución de este producto en un plazo máximo de 30 días.

4. Los productos químicos recibidos deben estar dentro de un margen seguro de tiempo hasta su fecha de vencimiento.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.E.	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Página 1 de 1
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL IDPC	Fecha
		27/5/2026

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
7	Biocida sinergizado de tipo catión-activo. Presentación 20 litros.	12163800	UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO	N/A
DIAMETRO	N/A
MATERIAL	Catión activo
COLOR	Incoloro
CONTENIDO MÍNIMO	20 Litros

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

biocida sinergizado de tipo catión-activo, conforme a los requisitos de la Farmacopea Británica (BP). Posee acción bactericida, alguicida y fungicida. Posee acción bactericida, algicida y fungicida. Es efectivo contra levaduras, bacterias productoras de ácido láctico, bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, incluyendo S. aureus y Ps aeroginosa

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

puede causar daños irreversibles a los ojos; utilizar gafas de seguridad durante su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico. Evitar el contacto con la piel. Utilizar guantes de caucho y ropa de protección para manipularlo. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. Distribución: Este documento es de uso general. Manténgase fuera del alcance de los niños.

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

FICHA DE CARACTERIZACIÓN	SI	NO	
	X		
GARANTÍA	SI	NO	Garantía otorgada por el fabricante
	X		

5. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

N/A

6. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones o publicidad.

2. Señor proveedor, el ítem a entregar deberá cumplir con las especificaciones y calidades mínimas descritas en la presente ficha técnica o en su defecto bajo mejores características.

3. Se podrá hacer la devolución de este producto en un plazo máximo de 30 días.

4. Los productos químicos recibidos deben estar dentro de un margen seguro de tiempo hasta su fecha de vencimiento.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.E.	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Página 1 de 1
	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL IDPC	Fecha
		27/5/2026

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
8	Desinfectante amonios cuaternarios al 1% Presentación 20 litros.	12163800	UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LARGO	N/A
DIAMETRO	N/A
MATERIAL	Amonio cuaternario de quinta generación al 1%.
COLOR	Incoloro
CONTENIDO MÍNIMO	20 Litros

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Desinfectante y sanitizante biodegradable de alto nivel basado en amonio cuaternario de quinta generación (1%), ideal para desinfectar superficies, equipos y utensilios, incluso en la industria alimentaria, ya que no requiere enjuague. Es efectivo contra bacterias, virus y hongos sin ser corrosivo ni irritar la piel.

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
P270 No comer, bebe ni fumar durante su utilización.
P271 Utilizar unicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280 LLevar gafas/ máscara de proitección
P280 Llevar guantes de protección.

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

P302 + P352 En caso de contacto con la piel: Lavr con agua y jabón abundantres.
P304 + P340 + P312 En caso de inhalación: Trsnprtar a la personba al aire libre y mantenerla en posición que facilite la respiración. Llama a un centro de toxicología o a un medico si la persona se encuentra mal.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, sei lleva y resulta facil. Seguir aclaranto.
P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar al médico.
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

FICHA DE CARACTERIZACIÓN	SI	NO	
	X		
GARANTÍA	SI	NO	Garantía otorgada por el fabricante
	X		

5. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

N/A

6. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones o publicidad.

2. Señor proveedor, el ítem a entregar deberá cumplir con las especificaciones y calidades mínimas descritas en la presente ficha técnica o en su defecto bajo mejores características.

3. Se podrá hacer la devolución de este producto en un plazo máximo de 30 días.

4. Los productos químicos recibidos deben estar dentro de un margen seguro de tiempo hasta su fecha de vencimiento.