

		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
		Grupo de Salud y Seguridad en el Trabajo
		Revisión 11/04/2023
		FICHA DE PRODUCTO
Nombre del Producto/Servicio (SIBOL)	ARNES INTEGRAL TIPO SUSPENSIÓN DIELECTRICA - RESCATE DE 5 PUNTOS	
Código SIBOL		
Nombre Comercial del Producto/Servicio (Opcional)	<i>Arnés antiácidas de sujeción pélvico dieléctrica / pectoral de 5 puntos de anclaje con argolla en D de Aluminio, tipo rescate, hebillas rápidas, soporte lumbar, perneras acolchadas para mayor comodidad.</i>	
Calidad	<i>CE EN – 358 EN 362 En 813 EN 358 ANSI Z 359 – 11 DE 2021 Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente documento de condiciones especiales, de acuerdo con las especificaciones requeridas.</i>	
Requisitos Específicos	<i>Arnés para trabajos verticales diseñado específicamente para el trabajo en suspensión tipo vertical dieléctrica, certificado de conformidad con la normativa europea ANSI y europea EN Fabricado con el objetivo de reducir el síndrome de suspensión. Innovadora estructura de los ganchos entre los pasadores y el cinturón hace que sea perfecto tanto durante la suspensión como al deslizarse por el suelo. Filetes, con espesores y texturas variables, están diseñados para brindarte el soporte adecuado para todas las partes del cuerpo. Anillos ventrales dotado por dos anillos concéntricos: uno para fijar el anillo de aluminio que conecta los pernos y los herrajes, y otro para conectar el anillo pectoral y el cierre ventral. Mosca de arce con bloqueo 3Lock y sistema antirrotación extraíble. Cinturón tensado para bloqueador ventral. Hebillas con desbloqueo STS, montadas en carreteras. 6 anillos de aleación de aluminio: 1 externo y 1 dorsal con indicador de caída, 1 ventral para suspensión, 2 laterales y 1 lateral para posicionamiento y retención. Anclajes con cierre de seguridad en los hombros, para enganchar las llaves antiguas cuando no estén en uso.</i>	

Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>Los arnés deben ser entregados en sus tulas de empaque el cual proteja contra daños que puedan ocurrir durante su transporte, la Humedad o productos químicos Los Arnés debe llevar impreso sus nombres de marca registrada, declaración de conformidad, ficha técnica donde describa la siguiente información:</i> • <i>Nombre del fabricante o marca registrada</i> • <i>Identificación del lote de producción o fecha de fabricación</i> • <i>Tamaño (TALLA)</i> • <i>Industria - Internacional</i> <i>cada equipos venir en empaque individual cerrada con la talla a la vista. Certificación</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	
		Grupo de Salud y Seguridad en el Trabajo	
		Revisión 11/04/2023	
		FICHA DE PRODUCTO	
Nombre del Producto/Servicio (SIBOL)	<i>ESLINGA DE POSICIÓN DE LONGITUD GRADUABLE CON FRENO MECANICO DIELECTRICA</i>		
Código SIBOL			
Nombre Comercial del Producto/Servicio (Opcional)	Eslinga sencilla de longitud graduable dieléctrica, adecuada para utilizar sistemas de posicionamiento, que permiten al usuario tener sus manos libres a su vez puede ser utilizada para restricción, longitud graduable.		
Calidad	ANSI/ASSP Z359.3-2019 ANSI/ASSP Z359.12 <i>Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente documento de condiciones especiales, de acuerdo con las especificaciones requeridas.</i>		
Requisitos Específicos	<i>Textil</i> Cuerda de alma y funda trenzada material poliéster 100% Buen comportamiento al contacto con ácidos 13mm de diámetro, resistencia mínima a la tensión 36kN- Partes Metálicas Partes metálicas certificadas: ANSI/ASSP Z359.12 En acero al carbono Protección oxidación por galvanizado, ganchos con cierre y seguro automático - Caucho de alto desempeño en relación a la fricción, protegiendo – Ganchos, hebilla de ajuste y componente textil resistencia a la tensión >23kN Componente textil acondicionado fricción >16kN Eslinga con longitud ajustada 4,4kN - Longitud graduable, para realizar posicionamiento y/o restricción, permitiendo al usuario el trabajo con manos libres, conformado por una cuerda de alma y funda trenzada, ganchos en los extremos de 18mm de abertura y un sistema por hebilla para ajuste de longitud. * Cuerda de alma y funda trenzada, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN. * Ganchos metálicos en acero al carbono, cierre y seguro automático, apertura de 18mm con protección galvánica, resistencia mínima a la tensión 23kN. * Freno mecánico de fácil agarre y funcionalidad. * Costuras recubiertas para disminuir los efectos del desgaste por fricción, incluye guardacabo que protege de la fricción entre partes metálicas y textiles		

Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>Las Eslingas deben ser entregadas en sus bolsas de empaque el cual proteja contra daños que puedan ocurrir durante su transporte, la Humedad o productos químicos Deben poseer Documento - Certificado de calidad el Producto impreso sus nombres de marca registrada, declaración de conformidad, ficha técnica donde describa la siguiente información:</i> <i>• Nombre del fabricante o marca registrada</i> <i>• Identificación del lote de producción o fecha de fabricación</i> <i>• Tamaño (TALLA)</i> <i>• Industria - Internacional</i> <i>cada equipos venir en empaque individual cerrada con la talla a la vista. Certificación</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	
		Grupo de Salud y Seguridad en el Trabajo	
		Revisión 11/04/2023	
		FICHA DE PRODUCTO	
Nombre del Producto/Servicio (SIBOL)	<i>Eslinga doble ("Y") dieléctrica con absorbedor de impacto, ganchos de 110mm de abertura en cada extremo, certificada norma EN 355, con longitud ajustable</i>		
Código SIBOL			
Nombre Comercial del Producto/Servicio (Opcional)	Eslinga doble dielectrica con absorbedor de impacto (EN 355), para realizar detención y/o restricción, disminuyendo las fuerzas de la caída libre conformado por una cuerda de alma y funda trenzada, gancho en el extremo de 110mm de abertura, longitud graduable		
Calidad	UNE EN 355 UNE EN 362 <i>Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente documento de condiciones especiales, de acuerdo con las especificaciones requeridas.</i>		
Requisitos Específicos	Textil <i>Cuerda de alma y funda trenzada, reatas de alta resistencia, material poliéster 100% de buen comportamiento al contacto con ácidos, 13mm de diámetro, resistencia mínima a la tensión 36kN</i> Partes metálicas certificadas: ANSI/ASSP Z359.12 En acero al carbono Protección oxidación por galvanizado, ganchos con cierre y seguro automático/ Caucho de alto desempeño en relación a la fricción, protegiendo las costuras y parte textil. *Cuerda de alma y funda trenzada, de alta resistencia a la tensión, abrasión y uso, poliéster 100%, resistencia mínima a la tensión 36kN. * Ganchos metálicos en acero al carbono, cierre y seguro automático, apertura de 18mm con protección galvánica, resistencia mínima a la tensión 23kN.		

Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>Las Eslingas deben ser entregadas en sus bolsas de empaque el cual proteja contra daños que puedan ocurrir durante su transporte, la Humedad o productos químicos Deben poseer Documento - Certificado de calidad el Producto impreso sus nombres de marca registrada, declaración de conformidad, ficha técnica donde describa la siguiente información:</i> • <i>Nombre del fabricante o marca registrada</i> • <i>Identificación del lote de producción o fecha de fabricación</i> • <i>Tamaño (TALLA)</i> • <i>Industria - Internacional</i> <i>cada equipos venir en empaque individual cerrada con la talla a la vista. Certificación</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
		Grupo de Salud y Seguridad en el Trabajo
		Revisión 11/04/2023
		FICHA DE PRODUCTO
Nombre del Producto/Servicio (SIBOL)	<i>ASCENSOR BLOQUEADOR DE PIE (DERECHO O IZQUIERDO)</i>	
Código SIBOL		
Nombre Comercial del Producto/Servicio (Opcional)	<i>El PANTIN o bloqueador de pie diseñado para hacer que el ascenso por cuerda sea más eficaz y menos cansado, versión para pie izquierdo y derecho</i>	
Calidad	<i>CE EN 567</i> <i>CE EN 12841 tipo B</i> <i>Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente documento de condiciones especiales, de acuerdo con las especificaciones requeridas.</i>	
Requisitos Específicos	Ascendedor Bloqueador con Leva de acero inoxidable para mejorar la resistencia a la corrosión - Leva dentada con ranura de evacuación Cintas de Dyneema para resistir a la abrasión. Materiales: aluminio, acero inoxidable - Diseño que facilita el deslizamiento de la cuerda, desde los primeros metros. <i>bloqueador para pie que es un punto de inflexión para el ascenso vertical</i> * <i>Orificios de drenaje para barro y suciedad tanto en la leva.</i> * <i>Cuerpo de aleación de aluminio, leva de acero inoxidable microfundido.</i> * <i>Para cuerdas de 8 a 13 mm.</i> * <i>Resorte suave para una fácil liberación y enganche de la cuerda, incluso sin la ayuda de las manos.</i>	

Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>Los ascendedores deben ser entregados en sus bolsas de empaque el cual proteja contra daños que puedan ocurrir durante su transporte, la Humedad o productos químicos Deben poseer Documento - Certificado de calidad el Producto impreso sus nombres de marca registrada, declaración de conformidad, ficha técnica donde describa la siguiente información:</i> <i>• Nombre del fabricante o marca registrada</i> <i>• Identificación del lote de producción o fecha de fabricación</i> <i>• Tamaño (TALLA)</i> <i>• Industria - Internacional</i> <i>cada equipos venir en empaque individual cerrada con la talla a la vista. Certificación</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>