	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA: 14/05/2026 **CIUDAD/MUNICIPIO:** POPAYAN

COD REGIONAL: 19 **REGIONAL** CAUCA

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y SERVICIOS

COD CENTRO DE COSTO: 930710

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

Meson refrigerador horizontal 3 puertas 183 cm	Mesón Refrigerador Horizontal de 3 Puertas Modelo: TG3100R3G Descripción del Producto: Mesón horizontal congelador de 3 puertas Entrepaño tipo rejilla interior para crear 2 espacios Sistema Auto-Defrost y evaporación por condensación de Agua Compresor europeo Embraco con gas refrigerante ecológico R290 Puertas con cierre automático con función de apertura a 90º grados Cerraduras y llaves incluidas. Ruedas con freno, para mejor movilidad y manejo Material acero inoxidable 304 interior y 430 exterior Características Técnicas: Capacidad470 Litros Peso91 Kg Voltaje110V/60Hz Potencia1/4HP – 4.2Amp Eficiencia energética1.7 kw/24 horas Dimensiones184 × 76 × 94cm Temperatura0°C a 8°C Power: 506 w Consumo etiqueta energética Tipo B/C Marca compresor: Embraco Medidas equipo: 1830 x 760 x 895 mm A-F-A Peso Neto: 155 kgs Peso Bruto: 165 kgs Equipos con certificación CE , ETL y DOE

Nevera Vertical Congelación 1223 Litros	Congelador vertical dos puertas en acero inoxidable Marca: ATOSA Modelo: MBF8002GR Dimensiones: 131 x 80 x 198 cm *altura con ruedas: 213 cm. Temperatura: -17ºC a -22ºC. Estructura monobloque en acero inoxidable y espaldar exterior en acero galvanizado. Control de temperatura digital marca Carel/Dixel. Junta de puerta magnética para cierre hermético. Incluye 6 parrillas plastificadas: 53x63 cm Cerradura con llave para control de inventarios. Diseño de manija continúo a la estructura de la puerta que previene acumulación de suciedades. Esquinas internas redondeadas para fácil limpieza. Luz LED interna. Sistema de refrigeración por aire forzado. Refrigeración por ducto descendente para garantizar distribución uniforme del aire. Compresor Cubigel/Embraco ubicado en la parte superior del equipo. Trabajo con gas refrigerante ecológico R290. Estructura exterior: Acero inoxidable 430. Estructura interior: Acero inoxidable 430. Capacidad: 1223 Litros Tipo de refrigeración: No frost (aire forzado) Energía: 110V / 60hz Potencia: 830 W Compresor (HP): 3/4 Embraco Peso: 200 kg. Tiempo de envío: 7 días hábiles Incluye cierre d elas puestas con llaves
Vitrina Refrigerada 177 cm AZ-VR-PHR-25	Vitrina Repostera Refrigerada AZ-VR-PHR-25 | 708L de Capacidad Optimiza la exhibición y conservación de tus productos de repostería con la Vitrina Repostera Refrigerada AZ-VR-PHR-25. Diseñada para negocios de alto tráfico como pastelerías, panaderías y cafeterías, esta vitrina ofrece una amplia capacidad de 708 litros, asegurando que tus postres y productos se mantengan frescos y a la temperatura ideal. CARACTERÍSTICAS DESTACADAS: Dimensiones: 177 x 73 x 115 cm (Frente-Fondo-Alto) Materiales de alta calidad: Interior y exterior en acero inoxidable, garantizando durabilidad y resistencia. Exhibición perfecta: Paneles de vidrio frontal, superior y laterales para una máxima visibilidad. Vidrios antiempañantes: Mantén siempre visible tu repostería mientras reduces el consumo de energía. Espacio de almacenamiento: Incluye 2 entrepaños de vidrio para una organización eficiente. Iluminación LED: Mejora la presentación y el atractivo visual de los productos. Movilidad y seguridad: Ruedas con freno para fácil desplazamiento y estabilidad. Refrigeración eficiente: Sistema de aire forzado para una distribución uniforme del frío. Control preciso de temperatura: Sistema electrónico que ajusta la temperatura entre 0°C y 8°C. Gas refrigerante ecológico: Funciona con R134a, con opción a R290 para mayor eficiencia. Voltaje: 110V/60Hz 1 Phase. Incluye cerradura cin llave
Vevor Procesador De Alimentos Y Picadora De Vegetales, Proc. 110v	VEVOR Procesador de Alimentos y Picadora de Vegetales, Procesador de Alimentos de Acero Inoxidable de GAlimentario con 2 Orificios de Alimentación, 6 Cuchillas Desmontables, Trituradora de 3mm SKU: B0DQ7D821J COLOR: Plateado MARCA: VEVOR MODELO: VC65MS PESO: 58.42 libras DESCRIPCIÓN 6 cuchillas versátiles: este procesador de alimentos multifuncional viene equipado con 6 cuchillas afiladas fabricadas en acero inoxidable 2Cr13 duradero. Incluye dos cuchillas de corte 2 mm y 4 mm y cuatro cuchillas de trituración 3 mm, 5 mm, 7 mm y 10 mm, permitiéndote procesar una variedad de verduras, frutas y otros ingredientes para satisfacer tus necesidades. Picado rápido con un botón: Impulsado por un motor de 750W con una velocidad promedio de RPM, este procesador de alimentos y picador de verduras maneja rápidamente ingredientes de diferentes texturas con solo presionar un botón, ayudándote a agilizar tu preparación de alimentos. Dos agujeros de alimentación: Diseñado con dos agujeros de alimentación para acomodar diferentes tamaños, este procesador ofrece agujero de alimentación 1 165mm 6.5 in y agujero de alimentación 2 54mm 2.1 in, permitiéndole trabajar con varias formas y tamaños de ingredientes según sus necesidades. Material de grado alimenticio: todas las piezas en o con los alimentos están hechas de acero inoxidable de grado alimenticio. Las cuchillas y los accesorios son desmontables y aptos para lavavajillas, lo que hace que la limpieza sea sin complicaciones. Amplia aplicación: Compacto y elegante, este procesador de alimentos picador se adapta fácilmente a cualquier espacio de cocina, por lo que es ideal para su uso en hoteles, bares de ensaladas, tiendas de aperitivos y cocinas de restaurantes.
LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L	Licuadora industrial con velocidad variable, pulsador y vaso con capacidad de 2 litros. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Dimensiones: Frente 0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52 mts. Peso: 4.5 Kg. pallomaro

Amasadora Mojadora Industrial Panaderia 12kg - 30 litros	Amasadora rápida a espiral de 30 litros Calidad industrial pesada Fácil limpieza y mantenimiento Reforzada para trabajo continuo Equipo compacto para producir homogéneamente Rejilla de protección con switch de seguridad Funcionamiento monofasico 110v, silencioso y bajo mantenimiento Batea y espiral en Acero Inoxidable Dos velocidades. Trasmision Mixta Reforzada para trabajo continuo Equipo compacto para producir homogéneamente Rejilla de protección con switch de seguridad Funcionamiento monofasico 110v.silencioso y bajo mantenimiento Batea y espiral en Acero Inoxidable Dos velocidades, trasmision mixta
Autoservicio Caliente a Gas con vitrina con soporte de platos arriba y pasabandejas deslizable al frente	Marco superior y tanque en acero inoxidable ref. 304 cl 18, mueble con laterales, espaldar y piso en acero inoxidable ref. 430 cl 20, repisa deslizadora de bandejas en acero inoxidable, mueble con ruedas para trabajo pesado de 3", funcionamiento a gas con quemador tipo flauta, valvula de paso de gas y perilla, registro de desagüe, cuenta con vidrio anti estornudos templado de seguridad de 6mm con dilatadores en acero inoxidable. 6 azafates en acero con su respectiva tapa en acero inoxidable. Módulo cerrado frontal Compartimiento inferior de almacenamiento Área técnica ventilada Cubierta superior porta-azafates Vitrina superior protectora fija Repisa superior de servicio Panel inferior frontal liso Sistema baño maría húmedo Control de temperatura regulable Protección térmica de seguridad temperatura entre 80 y 100 grados Aislamiento térmico interno Tubos redondos de soporte estructural 4 rodachines industriales para movilidad Las patas del equipo están equipadas con niveladoras fabricadas en acero, lo que facilita la nivelación y la estabilidad del producto en superficies irregulares. Frente: 200 cm Fondo: 95 cm Alto: 90 cm sin el vidrio protector hacia arriba Potencia: 30,000 BTU/h.
Dispensadora De Jugos, Avena Y Leche 18 Litros X2 Tanques	Dispensadora de Jugos, Avena y Leche - 2 tanques x 18 litros, para un total de 36 Litros de producto:Ya no tienes que preocuparte por solo hacer jugos en agua, con nuestro dispensador te solucionamos este problema, ahora en tu negocio puedes ofrecer una amplia variedad de bebidas a base de leche.Nuestra dispensadora de jugos, avena y leche con dos tanques de 18 litros cada uno es un equipo diseñado para la distribución eficiente de diferentes líquidos en eventos, buffets, o establecimientos comerciales. Aquí tienes algunas características y consideraciones sobre este tipo de dispensador:Capacidad: Cada tanque tiene una capacidad de 18 litros, lo que permite almacenar una cantidad considerable de líquido. Esto es útil para mantener una oferta constante de bebidas sin necesidad de reabastecimiento frecuente.Versatilidad: Puedes utilizar los tanques para dispensar diferentes tipos de bebidas, como jugos naturales, jugos concentrados, bebidas de avena, leche, entre otros líquidos. Esto proporciona flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas del evento o lugar donde se utilice.Diseño y Material: Normalmente están fabricados en materiales resistentes y fáciles de limpiar, como acero inoxidable o plástico de alta calidad. Esto es crucial para mantener la higiene y durabilidad del equipo.Sistema de Dispensación: Suelen contar con grifos o válvulas que facilitan la dispensación controlada de las bebidas, asegurando un servicio rápido y eficiente.Uso Comercial: Están pensados para uso comercial, por lo que son ideales para restaurantes, cafeterías, hoteles, buffets, y otros establecimientos que necesiten ofrecer una variedad de bebidas de forma accesible y conveniente.Mantenimiento: Es importante seguir las instrucciones del fabricante para el mantenimiento regular, limpieza y desinfección del equipo, asegurando así un funcionamiento óptimo y prolongado.En resumen, una dispensadora de jugos, avena y leche con dos tanques de 18 litros cada uno es una solución práctica y eficiente para la distribución de bebidas en entornos comerciales o de servicio de alimentos, ofreciendo versatilidad, capacidad y facilidad de uso. Tipo : Máquinas de hielo •Modelo : MAQ0089 •Ancho : 48 cm •Alto : 69 cm •Profundidad : 43 cm
Meson Refrigerador horizontal 3 puertas 185 cm CON 2 AZAFATES INCORPORADOS Y PASABANDEJAS	Material de Fabricación: Acero inoxidable 304. Patas: Niveladoras de plástico de alta resistencia. Diseñados especialmente para el mantenimiento y la presentación de alimentos y bebidas a la temperatura correcta. Cuba con medidas Gastronorm (2 recipientes). Para cubetas de 150 mm de profundidad. Incorporar bodega refrigerada. Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3. La temperatura que se consigue, tanto en la cuba como en la reserva inferior, con una temperatura ambiente de 32 °C, es de +1 °C a +5 °C. El control y la regulación de la temperatura se realiza mediante un termostato electrónico de lectura digital. Evaporación automática de la condensación. INCORPORA pasabandejas. Incluye 2 azafates o cubetas de las dimensiones de los orificios. Frente: 180 cm Fondo: 95 cm Alto: 90 cm Voltaje: 110V/60hz 1 Phase Power: 506 w Consumo etiqueta energética Tipo B/C Incluye cerradura con llave

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP	Horno combinado 10 bandejas 60x40 Eficiencia energética 17.5 kWh/día - 0 kg CO_2/día* . Eléctrico Bisagra en el lado izquierdo Panel de control táctil 9,5" Voltaje: 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ Descripción Horno combinado profesional inteligente capaz de gestionar procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada) y múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, asado, parrilla, fritura, regeneración y regeneración al plato). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos que se pueden repetir incluso sin personal cualificado. Características de cocción estándar Programas • 1000+ Programas • CHEFUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros • MULTI.TIME: gestiona hasta 10 procesos de cocción contemporáneamente • MISE.EN.PLACE: sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados al mismo tiempo • MIND.Maps™: diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción • READY.BAKE: programas de tiempo infinito preestablecidos listos para el uso Cocción Manual • Temperatura: 30 °C – 260 °C • Hasta 9 pasos de cocción • CLIMA.Control: humedad o aire seco ajustado al 10%. • Cocción con sonda al corazón y función Delta T • Sonda al corazón MULTI.Point con 4 puntos de medición • Sonda al corazón SOUS-VIDE con 2 puntos de medición (accesorio opcional) Características de cocciones avanzadas y automáticas Unox Intelligent Performance • ADAPTIVE.Cooking™: regula automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados que se pueden repetir • CLIMALUX™: control total de la humedad en la cámara de cocción • SMART.Preheating: ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento • AUTO.Soft: gestiona la salida térmica para hacerla más delicada • SENSE.Klean: calcula el grado de suciedad del horno y sugiere el ciclo de lavado automático adecuado. Unox Intensive Cooking • DRY.Maxi™: extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción • STEAM.Maxi™: produce vapor saturado • AIR.Maxi™: gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores • PRESSURE.Steam: aumenta la saturación de vapor y la temperatura. ROTOR.Klean™: sistema de lavado automático • Lavado automático especial detrás del carter • Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 316L de alta resistencia con bordes redondeados • Triple cristal • Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta • Soportes para bandejas con sistema antivuelco • Sistema recogegotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta • Sistema de ventiladores múltiples de 4 velocidades y elementos de calor de alto rendimiento • Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado • Conexión Wi-Fi integrada • WI-Fi data: descarga/carga de datos HACCP • WI-Fi data: descarga/carga de programas Incluye su propio soporte portabandejas: Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar. Altura: 752 mm. Posicionamiento en el suelo
Batidora de Pedestal KitchenAid Comercial 7.6 lt Plata Oscuro 10 Velocidades 500W	Registro SIC: 30010181 Nombre del fabricante y/o importador + NIT: WHIRLPOOL COLOMBIA S.A. S Modo de fabricación: Industrial Forma de uso: Batidoras de pedestal Cuidado del producto: Seguir el manual de usuario e indicaciones, en el mismo producto encontrará muchos mensajes de seguridad importantes. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad y advertencias. Recomendaciones de uso: Asegúrate de que el recipiente esté bien colocado. No pongas en funcionamiento sin ingredientes. Comienza con velocidades bajas para evitar salpicaduras. No introduzcas utensilios mientras esté en funcionamiento. Limpia después de cada uso. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. Incluye: 1 Modelo: KSM8990DP Alto: 41.9 cm Número de velocidades: 10 Ancho: 33.8 cm País de origen: Estados Unidos Capacidad: 7.6 lt Garantía: 1 año Condición del producto: Nuevo Peso del producto: 13 kg Dimensiones: 41,9 cm x 33,8 cm x 37,1 cm Material de electrodomésticos: Acero inoxidable,Metal Potencia: 500 W Tipo de batidora: Batidoras de pedestal Profundidad: 37.1 cm
Cocina 6 puestos, plancha y horno M-126	Cuatro puestos grandes y dos puestos medianos. Una plancha asadora con gratinador. Parrillas en fundición de hierro. Plancha en platina de hierro. Quemadores indeformables en hierro, alto rendimiento. Mueble y entrepaño en acero inoxidable. Encendido electrónico. Patas y niveladores en acero inoxidable. Cuatro puestos grandes y dos puestos medianos. Una plancha asadora con gratinador. Horno con termostato de seguridad. Parrillas en fundición de hierro. Plancha en platina de hierro. Quemadores indeformables en hierro, de alto rendimiento. Mueble en acero inoxidable. Encendido electrónico. Patas en tubo de acero inoxidable. Dimensiones: 150 cm x 88 cm altox 87 cm profundidad. Potencia: 172.000 BTU/h. A gas. MODELO: 126 Horno con termostato de seguridad. Potencia: 172.000 BTU/h. A gas

Freidora a gas 20 litros Metvisa	Especificaciones técnicas RefFIG201104 MarcaMetvisa Capacidad de tanqueMínimo 18L y Máximo 20L de aceite EstructuraAcero inoxidable GasNatural o propano Temperatura de calentamientoMáximo 200°C Consumo de gas0.81 kw/h Dimensiones 39 x 106 x 76 cm (frente, alto y profundo) Peso39 Kg La freidora industrial Metvisa a gas de 20 litros, está diseñada para negocios que requieren rapidez, capacidad y rendimiento en la preparación de alimentos fritos; su tanque de gran volumen permite freír grandes cantidades con un calentamiento uniforme y constante, gracias a su funcionamiento a gas natural o propano. Fabricada en acero inoxidable, garantiza durabilidad, higiene y fácil limpieza, mientras que su diseño robusto está pensado para un uso intensivo en cocinas profesionales; con control de temperatura de hasta 200 °C, asegura frituras crujientes y de calidad en cada preparación. Ideal para restaurantes, cafeterías, hoteles y negocios de comida rápida que buscan un equipo confiable, eficiente y de alto desempeño. Panel de control inteligente La freidora industrial Metvisa está equipada con un panel de control que ofrece un manejo sencillo, seguro y preciso: Controlador digital: permite programar la temperatura hasta 200 °C, con encendido automático y lector de llama para mayor practicidad. Termostato de seguridad: sistema de respaldo que evita el sobrecalentamiento y protege el equipo, reduciendo el riesgo de que el aceite se inflame. Alerta visual y sonora: incorpora una lámpara de señalización de llama y alarma de sonido en caso de error durante el encendido, garantizando seguridad en la operación. Este panel está diseñado para brindar confianza, eficiencia y control total, incluso en jornadas de trabajo exigentes. Rejillas en acero inoxidable La freidora incluye rejillas resistentes en acero inoxidable, diseñadas para soportar altas temperaturas y el uso intensivo en cocinas profesionales. Su estructura facilita el escurrido rápido del aceite, manteniendo los alimentos más crujientes y reduciendo el exceso de grasa. Además, el material garantiza durabilidad, higiene y fácil limpieza, asegurando un manejo práctico y seguro en cada fritura.
Sistema de extracción para equipos de cocina	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de extracción para cocina industrial de seis puestos y freidora a gas en la Cafetería de la Sede Edificio Ciudad Jardín 1. Descripción general del ítem Suministro, transporte, instalación, conexión, pruebas, balanceo, capacitación básica y puesta en funcionamiento de un sistema integral de extracción mecánica para una cocina industrial de seis puestos con plancha y horno, ubicada en la Cafetería de la Sede Edificio Ciudad Jardín. El sistema deberá entregarse completamente instalado, operativo, balanceado y apto para la captura efectiva de vapores, calor, productos de combustión y aerosoles grasos generados durante la operación normal del equipo de cocción. El alcance incluye, como mínimo: campana extractora, filtros de grasa, canal o trampa de grasa, copa o caja recolectora, ductería horizontal y vertical, codos, transiciones, registros de limpieza, extractor centrífugo, motor eléctrico, tablero o sistema de control, protecciones eléctricas, cableado asociado al equipo, elementos de fijación, anclajes, soportes, sellos, impermeabilizaciones puntuales, resanes menores, pruebas de funcionamiento, documentación técnica final y entrega a satisfacción. También se incluyen las actividades de trabajo seguro en alturas, transporte interno, izaje, montaje, retiro de residuos, limpieza final y demás elementos necesarios para dejar el sistema en condiciones normales de funcionamiento. 2. Equipo objeto de extracción El sistema deberá cubrir exclusivamente la cocina industrial de seis puestos con plancha y horno, modelo M-126 o equivalente técnico. Como referencia, el equipo cuenta con cuatro puestos grandes, dos puestos medianos, plancha asadora con gratinador, horno con termostato de seguridad, parrillas en fundición de hierro, plancha en platina de hierro y mueble en acero inoxidable. La potencia térmica de referencia es de aproximadamente 172.000 BTU/h, condición que deberá ser verificada por el contratista mediante placa, ficha técnica del fabricante y levantamiento real del equipo instalado. Por tratarse de un equipo a gas, con generación de calor, vapor, productos de combustión y aerosoles grasos, la campana deberá ser tipo I o equivalente técnico para cocina comercial, con filtros de grasa, ductería hermética y extractor apto para vapores grasos. No se acepta extractor axial de pared como equipo principal, debido a la longitud estimada de ductería y a la necesidad de vencer pérdidas de presión. 3. Campana extractora La campana deberá ser mural, tipo caja, piramidal o diseño equivalente para cocina industrial, con pleno de extracción, banco de filtros inclinados, trampa de grasa, canal recolector perimetral y copa o caja recolectora desmontable. La geometría deberá permitir la captura uniforme sobre hornillas, plancha y horno, evitando escape de vapores, calor y grasa hacia el frente de operación o hacia los laterales. La dimensión mínima de referencia será de 2,00 m de frente x 1,00 m de fondo. No obstante, la dimensión definitiva deberá verificarse en sitio antes de fabricación, garantizando que la campana cubra efectivamente el área de emisión del equipo y cuente con sobrecaptura lateral y frontal suficiente. No se aceptará una campana que quede por debajo del área efectiva de emisión del equipo. El cuerpo principal deberá fabricarse preferiblemente en acero inoxidable AISI 304 calibre mínimo 18 en superficies internas, zona de filtros, canal de grasa y partes
Cafetera Automática Profesional 19 Bares con Pantalla Táctil de 7" – 20 Bebidas	Pantalla Táctil HD de 7 pulgadas Interfaz moderna, intuitiva y fácil de usar. Permite seleccionar bebidas, ajustar recetas y controlar funciones. ✓ Bomba de 19 bares Entrega una extracción perfecta, con crema densa y sabor intenso. ✓ Molino integrado con ajuste de grosor Selecciona desde molienda muy fina hasta gruesa (giro a la izquierda = fino, derecha = grueso). ✓ Admite café en grano y café molido Versatilidad máxima para cualquier preferencia. ✓ 20 bebidas automáticas Incluye: Espresso, Ristretto, Americano, Long Espresso, Cappuccino, Latte, Latte Macchiato, Flat White, Cortado, Doble Espresso, Doble Cappuccino, Doble Latte, Café Macchiato, Agua caliente, Leche caliente, Espuma de leche, y más. ✓ Un solo toque: 2 tazas simultáneas Ideal para hogares u oficinas con varias personas. ✓ Espumador de leche automático (One-Touch Milk Frother) Crea espuma densa y cremosa para cappuccinos y lattes perfectos. ✓ Sistema de autolimpieza Limpieza automática cada vez que se enciende o apaga. ✓ Personalización avanzada Ajustes de: Temperatura Cantidad de café molido

Cámara de fermentación Unox 10 Bandejas 60×40 cm – electrónico XEKPT-10EU-C	MarcaUnox MODXEKPT-10EU-C Voltaje220-240V Potencia1,2 Kw Capacidad10 bandejas 60x40 cm Distancia entre las bandejas6,8 cm Carga max. alimentos50 kg Temperatura máx50°C Dimensiones80x86,6x79,2 cm (Ancho x Alto x Profundidad) Capacidad: La cámara puede albergar hasta 10 bandejas de tamaño estándar de 60×40 cm. Esto proporciona una capacidad suficiente para fermentar grandes volúmenes de masa al mismo tiempo. Control electrónico: El equipo cuenta con un control electrónico preciso y programable, que permite ajustar y regular la temperatura y la humedad de forma precisa. Rango de temperatura: La cámara puede ser configurada para trabajar dentro de un rango específico de temperatura, adaptándose a los requisitos de fermentación de diferentes tipos de masa. Control de humedad: Además del control de temperatura, la cámara permite ajustar y controlar la humedad relativa dentro del espacio de fermentación. Construcción duradera: La cámara está construida con materiales duraderos y de alta calidad, diseñados para resistir el uso intensivo en un entorno de panadería. Esto asegura su fiabilidad y durabilidad a largo plazo. Sistema de aislamiento: La cámara cuenta con un sistema de aislamiento eficiente que ayuda a mantener la temperatura y la humedad en su interior de manera constante. Incluye su propio soporte portabandejas en acero inoxcidable: Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el cuarto de fermentacion a la altura perfecta para trabajar. Alturasugerida 800 mm. Posicionamiento en el suelo
Nevera Refrigerador Panorámico Vertical de 1 Puerta Transparente Modelo: TG4100R4P	Producto: Nevera exhibidora vertical. Modelo: Refrigerador Panorámico 1 Puerta. Motor: Compresor Europeo Embraco (Ecólogico). Medidas: 740 x 890 x 2050 mm. Temperatura: +1°C a +5°C (Sistema ventilado). Material: Acero Inoxidable SS 430 y SS 201. Voltaje: 110V / 60Hz.
TELEVISOR 55"	Tv Samsung 55" U8200 UHD4K + Barra HW B400F ZL Conectividad Conectividad SI Puertos Incluidos USB A Bluetooth SI WIFI SI Diseño Peso 14.4 kg Dimensión del equipo 1354 x 810 x 127 mm Generales Marca SAMSUNG Sistema operativo TIZEN Modelo UN55U8200FKXZL Pantalla Resolución pantalla 4K Tamaño de pantalla 55 PULGADAS Tipo de pantalla LED Procesador Procesador

Epson WorkForce Pro EM-C8 | Multifuncional Color Empresarial con Ultra Rendimiento	Características Principales Rendimiento de hasta 86,000 páginas en negro / 50,000 color Velocidad de impresión 25/24 ppm (negro/color) Pantalla táctil de 5 pulgadas Tecnología PrecisionCore™ Heat-Free Escaneo dúplex de 45 ipm Conectividad WiFi integrada Impresión automática a doble cara Resolución hasta 1200 x 2400 dpi Memoria de 3081 MB Sistema de bolsas de tinta reemplazables Especificaciones Técnicas Característica Detalle Altura 64.1 cm Ancho 62.1 cm Capacidad de Memoria de Fax 350 pages Color del Producto Office White Consumo de Energía en Funcionamiento 0.16 kW Contenido del paquete Impresora a color WorkForceTM Pro EM-C8100| Cable de alimentación | 4 bolsas de tinta de inicialización: negro, cian, magenta, amarillo Dirección del Sitio Web del Fabricante www.epson.com Dispositivos Multifunción Copier/Fax/Printer/Scanner Duración de la Garantía Limitada 1 Year Fabricante Epson Impresión dúplex Automatic Línea de Producto WorkForce Pro Memoria Estándar 3081 MB Nombre del Producto Impresora Multifuncional WorkForce Pro EM-C8100 Nombre de Marca Epson Número de Parte del Fabricante C11CL31301 Peso (Aproximado) 60.4 kg Profundidad 65 cm
Epson WorkForce Pro WF-C5890 | Impresora Multifunción Empresarial con Ultra Bajo Consumo	Características Principales Velocidad de impresión: 25 ppm color/negro Tecnología PrecisionCore Heat-Free® Pantalla LCD táctil de 4.3" Conectividad WiFi, Ethernet y USB Impresión automática doble cara Cartuchos XL: 10,000 páginas negro, 5,000 color Ciclo mensual: 75,000 páginas Resolución de escaneo: 2400 dpi 4-en-1: Impresora, Copiadora, Escáner, Fax Menor consumo energético de su clase Especificaciones Técnicas Característica Detalle Capacidad de Impresión a Color Color Ciclo de trabajo 75000 Color de copia Color Color de escaneo Color Dirección del Sitio Web del Fabricante http://www.epson.com Dispositivos Multifunción Copiadora/Fax/Impresora/Escáner Ethernet Sí Fabricante Epson Corporation Factor de forma De Escritorio Fax a Color Color Fuente de Alimentación Fuente de alimentación Impresión dúplex Automático Línea de Producto WorkForce Pro Manejo de Medios 2 Modelo de Producto WF-C5890 Nombre del Producto Impresora de inyección de tinta multifunción WorkForce Pro WF-C5890 Nombre de Marca Epson Número de Parte del Fabricante C11CK23301
Báscula Electrónica Balanza Digital Pesa 40 Kg Pesa 1 A 1gr 110/220v Negro	Peso máximo soportado: 40 kg Diámetro de la superficie de apoyo: 24 cm Ancho de la superficie de apoyo: 34 cm Largo de la superficie de apoyo: 24 cm Con mástil: No Voltaje: 110/220V De uso comercial Soporta hasta 40kg. Pantalla LED. Incluye la tecla Tara que posibilita restar el peso de los recipientes. Posee tecla cero para restablecer el valor de la balanza. La solución que tu negocio necesita. La duración de la batería depende del uso que se le de al producto.
Cortadora de Masa para Pan (36 cortes)	La Cortadora de Masa para Pan de 36 cortes está diseñada para optimizar el trabajo en panaderías, pastelerías y negocios de alimentos que requieren una división exacta y homogénea de la masa. Su sistema de cuchillas permite obtener 36 porciones iguales en un solo movimiento, ahorrando tiempo y manteniendo la consistencia del producto. Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, garantiza durabilidad, fácil limpieza y resistencia a la corrosión. Su diseño robusto y ergonómico facilita el uso diario, brindando seguridad y eficiencia en la preparación de panes, bizcochos y otras masas. Ideal para quienes buscan precisión, higiene y productividad en su proceso de elaboración. ProductoCortadora de masa manual CuchillasAcero inoxidable 304 grado alimenticio Taza o bowl de corteAcero inoxidable 304 BaseÁngulo CR de 1 pulgada y media pintado
MICROONDAS 34L 1400W	Horno microondas a 220V bifásico capacidad 34 litros , potencia de 1400 Vatios y exterior en acero inoxidable.Dimensiones: Frente 0.553 / Fondo 0.488 / Altura 0.343 mts. Peso: 21.2 Kg.

Video Beam Epson PowerLite 119W – 3LCD – WXGA 4000 Lúmenes	El Epson PowerLite 119W es un video beam diseñado para entornos educativos y corporativos que Incorpora tecnología 3LCD de tres chips, lo que permite una reproducción equilibrada del color y una proyección uniforme tanto en brillo blanco como en color. Cuenta con 4000 lúmenes de brillo, facilitando la visualización de presentaciones, documentos y contenido multimedia sin necesidad de oscurecer completamente el espacio. Su resolución WXGA (1280 x 800) ofrece un formato panorámico adecuado para presentaciones, hojas de cálculo y contenido educativo. El equipo integra doble entrada HDMI, conectividad por red y altavoz incorporado, permitiendo una instalación flexible y un uso práctico en aulas, salas de reuniones y oficinas. Además, su lámpara ofrece una larga vida útil en modo ECO, reduciendo los costos de mantenimiento a largo plazo. CARACTERÍSTICAS : • Marca Epson • Modelo PowerLite 119W • Tecnología de proyección 3LCD • Resolución nativa WXGA 1280 x 800 • Brillo de 4000 lúmenes • Entrada HDMI doble • Conectividad de red Ethernet • Altavoz integrado • Instalación en mesa o techo • Compatible con computadores y dispositivos multimedia • Uso recomendado aulas y oficinas • Color blanco
Microfono Solapa R300L	R300-L Sistema de solapa con micrófono direccional ULM18 ClearScan encuentra automáticamente el canal más claro Configuración de canal EZsync en un solo paso Micrófono lavalier direccional ULM18 Duración de la batería de 14 horas con dos pilas alcalinas AA Transmisor de metal resistente Chasis receptor de metal con montaje en rack opcional El R300-L es un robusto sistema de petaca inalámbrico UHF, adecuado para cualquier aplicación donde se requiera la comodidad de un micrófono lavalier inalámbrico. El transmisor de bolsillo metálico resistente BP-300 del sistema es fácil de usar y funciona con dos baterías AA. Incluido con el sistema, el ULM18 es un micrófono lavalier de condensador direccional (cardioide) de alta calidad adecuado para refuerzo de sonido o grabación de voz, y permite a los usuarios la comodidad de una presentación o una experiencia de interpretación con manos libres. Excepcionalmente útil para aplicaciones de refuerzo de sonido, el patrón polar cardioide direccional del ULM18 reduce el potencial de retroalimentación del sistema de sonido cuando se usa correctamente. La diversidad de antena dual del receptor ayuda a evitar pérdidas de señal, y su estructura y chasis de metal duradero se pueden usar sobre una mesa,
Amplificador De Voz Portátil Micrófono Diadema Inalámbrico Clases	Conectividad/conexión: USB, Audio In, Mic Requiere Serial Number: No Requiere IMEI: No Entradas para micrófonos: Si Control remoto incluido: Si Incluye micrófono: Si Conexión NFC: No Conexión WiFi: No Nombre del fabricante o importador: Falabella de colombia Registro SIC: 900017447 Forma de uso: Encender el dispositivo y emparejar por Bluetooth o conectar mediante cable auxiliar. Ajustar volumen desde el altavoz o el dispositivo fuente. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. Recomendaciones de uso: Usar altavoces y docks portatiles para reproducir audio. Mantener secos y limpios. Evitar golpes y caidas. Cargar bateria segun indicaciones. Controlar volumen para evitar danos auditivos. Guardar en estuche protector. Usar segun su proposito original. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. Cuidado del producto: Limpiar altavoces y docks con pano seco. Evitar golpes, caidas y exposicion a humedad. Cargar bateria segun indicaciones. Guardar en lugar seguro y protegido. No usar a volumen excesivo para prolongar vida util. Usar segun su proposito original. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. Dimensiones: 13 cm x 9 cm x 4 cm Cantidad de entradas auxiliares de 3.5 mm: 2 Modelo: BIETRUN TS-230 Potencia RMS: 20 W Condición del producto: Nuevo Cuenta con bluetooth: Si Formato de reproducción: USB, Bluetooth, Radio FM, Auxiliar 3.5mm Formato de reproducción de audio: MP3, WMA Fuente de energía: USB, Baterias Requiere IMEI: No Tipo de altavoz: Parlante Bluetooth Material: Plastico Requiere Serial Number: No Profundidad: 1.18 inch Alto: 4.52 inch

Registrador Automático De Asistencia: Registro Biométrico	Características: 3 modos de asistencia: la máquina admite el modo de autenticación de huellas dactilares, rostros y contraseñas, admite parámetros de entrada de un solo modo o varios modos; puede contener 300 piezas de rostros, 1000 huellas dactilares, 1000 piezas de contraseña, 300 000 piezas de almacenamiento de datos de gran tamaño. Indicaciones de voz y varios idiomas: con voz humana indica el estado de activación y desactivación del reloj, tasa de falsos positivos solo del 0,0001%; admite inglés/chino (simplificado, tradicional) /portugués/español, con una cómoda pulsación de la tecla de entrada T9, fácil de usar. Conexión de disco USB: puede usar el disco USB para descargar informes de asistencia, descargar/cargar el formulario del empleado. Con una pantalla colorida de alta definición, clara e intuitiva, que es conveniente para los usuarios; cámara dual para capturar la cara, con luz de relleno para garantizar una imagen clara. Más funciones: configuración del departamento de soporte, consulta de información de los empleados, copia de seguridad/restauración de datos de los empleados, eliminación/edición de información de los empleados, Estadísticas de asistencia (descarga de estadísticas de asistencia/descarga de informes de asistencia individuales/de registros de asistencia/eliminación de todos los registros de asistencia); configuración de asistencia (cargar cronograma de configuración de asistencia/descargar tabla de ajustes de asistencia/turno de asistencia/); hora de campana, ajuste de horario, asignación tardía y anticipada, etc. como un gran asistente para la gestión de empleados y la integración de datos, muy práctico. Amplia aplicación: la máquina está hecha de plástico de alta calidad, con agujeros de instalación en la parte posterior puede instalar en la pared o en el protector de entrada, conveniente para la administración, ampliamente utilizado en oficinas, fábricas, hoteles, escuelas, restaurantes, tiendas minoristas, hospitales, etc. Especificaciones: Material principal: enchufe de plástico: entrada de la UE: AC100-240V Modo: formulario de informe de Excel de exportación de disco en U Idioma: chino, chino tradicional, inglés, español, portugués Desarrollo secundario: no admite voz: recordatorio de pronunciación vocal Botón: colector de soporte: colector óptico de reflexión total alta precisión Velocidad de asistencia: 200 ms/vez; huella digital 300 ms/vez, contraseña 50 ms/tiempo Tasa de falsos positivos: 0,0001% de caída: diseño para soportar caídas de 1,2 m sobre hormigón 3 veces Sellado: IP54 Temperatura de trabajo: 0-45 grados Temperatura de almacenamiento: 0-50 grados Celsius
Todo en Uno Punto de Venta POS Tactil Impresora Lector Pantalla posterior Celeron 4gb RAM 128gb SAT TP1580	En SAT POS, encontrará la nueva serie de equipos industriales SAT TP1580, una de las soluciones más completas y robustas para la implementación de soluciones de punto de venta (POS) en negocios exigentes como tiendas, supermercados, moda, almacenes y restaurantes. Este modelo ofrece un funcionamiento confiable y eficiente, ideal para operaciones de alto rendimiento 24/7. El SAT TP1580 está equipado con un procesador Intel Celeron J4125 de alto rendimiento, ideal para sistemas POS. Además, cuenta con una interfaz de conexión compatible con diversos periféricos, convirtiéndolo en la solución perfecta para negocios que requieren un trabajo continuo. Características del equipo: Pantalla: 15,6 pulgadas, multitáctil capacitiva resistente a salpicaduras Resolución de pantalla: 1920x1080. Memoria RAM: 4 GB / expandible a 8GB Disco duro: 64 GB SSD / expandible a 512GB Procesador: Intel Celeron J4125 (9ª Generación). Interfaz de Comunicación: USB / Serie / HDMI / Ethernet / Bluetooth / Audio / RJ11. Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 2.4G (opcional). Montaje VESA: 75 x 75. Sistema operativo compatible: Windows y Linux. Garantía: 1 año. Color: Negro. Periféricos Integrados: 1. Impresora termica 80mm 2. Lector de Codigos de barra y QR 3. Segunda Pantalla posterior 1. Impresora térmica: Tecnología de impresión: Cabezal térmico, hasta 100 Km por impresión. Velocidad de impresión: 160 mm/s. Tamaño del papel: 80 mm (Ancho) / 66 mm (Diámetro). Autocortador: Corte automático, capacidad de hasta 1 millón de cortes. Interfaz: Conexión USB (On Board).
Plancha a Vapor Industrial GKJ HNG Negro Succión Automática Eliminación Rápida de Arrugas	GKJ Vaporizador de Ropa, Vaporizador de Mano 2300 Pa Succión, Vaporizadores Portátiles para Ropa, Vaporizador y Planchador 2 en 1, Auto-Grip, Elimina Arrugas GKJ Vaporizador Portátil Ultra Silencioso 2 en 1 MARCA: GKJ HN0370G Succión Auto-Grip: Disfruta de un rendimiento revolucionario con nuestro vaporizador de mano de 2300 Pa que permite operar con una sola mano. Eliminación Rápida de Arrugas: Supera a los planchas tradicionales con tecnología de reciclaje de vapor, logrando resultados profesionales en segundos. Listo para Usar, Sin Manchas de Agua: Vapor ultra-fino que se seca al instante, manteniendo tu ropa lista para usar sin anillos ni residuos. Maestría en Doble Modo: Maneja cualquier tipo de tela, desde algodón hasta delicados como seda, con cuidado de calidad de salón. Mayor Capacidad, Menos Recargas: Tanque de agua de 118 ml que permite hasta 10 minutos de vapor continuo, ideal para viajes y uso en casa. Listo en 30 Segundos: Calibración de temperatura en tiempo real que evita daños por calor, permitiendo comenzar a vaporizar en solo 30 segundos. Aprovecha esta oportunidad para tener el mejor vaporizador portátil y transforma tu experiencia de planchado.

Estufa De Mesa Universal L85774 Eléctrica 2 Puestos	Características principales Marca: Universal Modelo: L85774 Tipo: Estufa eléctrica de mesa Número de puestos: 2 Potencia total: 2.000W (1.000W por cada puesto) Niveles de temperatura: 5 niveles independientes por puesto Voltaje: 110 – 120 V AC Frecuencia: 60 Hz Especificaciones físicas Dimensiones: 54 x 24 x 8.5 cm Asas laterales: Sí, frías al tacto para transporte seguro Diseño: Compacto y liviano
Máquina de Hielo Industrial (135Kg)	Máquina de Hielo Industrial de 135 Kg La Máquina de Hielo Industrial de 135 Kg es la solución ideal para negocios con una alta demanda de hielo, como restaurantes, bares, hoteles, hospitales y eventos de gran envergadura. Con su impresionante capacidad de producción de 135 kilogramos de hielo cada 24 horas, esta máquina garantiza un suministro constante y confiable de hielo fresco y de calidad para satisfacer todas tus necesidades. Características Principales Alta Capacidad de Producción: Produce hasta 135 kilogramos de hielo en 24 horas, asegurando un suministro ininterrumpido para tu negocio, incluso en momentos de máxima demanda. Depósito de Almacenamiento de Gran Capacidad: Almacena hasta 40 kilogramos de hielo, listo para usar en cualquier momento. Compresor Eficiente: Utiliza refrigerante ecológico R134a, que ofrece un alto rendimiento con bajo consumo energético, reduciendo tus costos operativos. Control Automático: La máquina se detiene automáticamente cuando el depósito de hielo está lleno y se reinicia cuando el nivel de hielo baja, optimizando la producción y el consumo de energía. Diseño Robusto y Duradero: Fabricada con materiales de alta calidad, resistente a la corrosión y diseñada para soportar el uso intensivo en entornos comerciales. Fácil Limpieza y Mantenimiento: Su diseño permite un fácil acceso a los componentes internos para una limpieza y mantenimiento sencillos, garantizando la higiene y prolongando la vida útil de la máquina. Panel de Control Digital: Permite monitorear y ajustar la configuración de la máquina de manera intuitiva y precisa.
Ultra congelador	Bandeja GN3x1/1 acero Inoxidable Capacidad: 12 Kg Rango de Temperatura: -35 oc~ + 3oc Tiempo de enfriamiento: 90minutos (temperatura del núcleo del alimento de 90°Ca3°C) Tiempo de congelación: 240minutos (temperatura del núcleo de los alimentos de 90°Ca-18°C) Tipo de puerta sólida: Cierre automático Controlador: Dixell (HACCP, con 4 modos de refrigeración preconfigurados) Estantes: 3 Modo de Refrigeración: Por aire Compresor: Embraco /Tecumseh Refrigerante: Sin HCFC, R404A Contenedor 40:192 Medidas: 71.0 cm x 70.0 cm x 56.0 cm Voltaje de operación: 220v/60Hz -1 Fase Peso Neto: 50 kgs
Hidrolavadora 2000w 2465psi 120v Industrial Total Color Turquesa Frecuencia 50 Hz/60 Hz	Sistema de apagado automático:Sí Tipo de boquilla:Pistola rociadora estándar Tipo de hidrolavadora:Hidrolavadora eléctrica de alta presión Tipo de motor:Motor de inducción con bobinado de cobre Caudal máximo:4.5 L/min Dimensiones:56 x 37.5 x 29 cm Largo de manguera:5 metros Material principal:Plástico y metal Peso:20 kg Potencia:2000 W Presión máxima:170 bar (2465 PSI) Uso principal:Limpieza de vehículos, patios, fachadas y herramientas Voltaje:110 – 120 V / 60 Hz

FIRMA ALMACENISTA	Bibiana Judith Arias P. Firmado digitalmente por Bibiana Judith Arias
NOMBRE COMPLETO	**BIBIANA JUDITH ARIAS PEREZ**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**52317409**
CORREO INSTITUCIONAL	barias@sena.edu.co