AHOYADORA 541EA

POTENCIA: 1.47 KW 1.97 HP

Tabla de Aplicación	
Uso Intensivo	●●●
Uso Parcial	●○○
Uso Ocasional	○○○



Ahoyadora robusta y potente pero ligera para diferentes usos en agricultura.

Garantía: 1 año

DATOS TÉCNICOS

MOTOR	
Cilindrada	41.5 cc
Cilindros	1
Motor fabricante	Husqvarna
Tipo de motor	2T
Sistema de enfriamiento	Aire forzado
Filtro	2 Etapas (Espuma, poliéster)
Bujía	NGK BPMR7A
Tipo de combustible	Gasolina
Ralentí	2500 rpm
TRANSMISIÓN	
Tipo	Centrífugo
Ratio de reducción	30:1
Sellada	Si
BROCA	
Velocidad de rotación	230 a 250 rpm
Diámetros de broca compatibles **Disponibles como accesorio*	80, 150, 200, 250
SISTEMA ADICIONALES	
Freno de emergencia	Sí
Antivibración	Sí
Cojín de apoyo	No
DIMENSIONES	
Peso (sin equipo de corte)	9.7 kg
Largo	184 cm
Ancho	67.5 cm
Altura	44 cm
OTROS	
Nivel de sonido garantizado (LWA)	108.1 dB(A)
Nivel de sonido en el oído del operador	101 dB(A)
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq)	1.5 m/s²
INCLUYE	
Broca	200 mm

TECNOLOGÍAS



Tope de seguridad

Protege al usuario de lesiones en caso de movimientos bruscos.




Transmisión totalmente sellada

El producto puede utilizarse inclusive en condiciones húmedas, como en arrozales.



Diseño robusto

Diseño que da una impresión de robustez con componentes de gran resistencia.



Brocas múltiples e intercambiables

Amplia gama de anchuras y profundidades de trabajo.



Mango ergonómico

Mangos optimizados para una experiencia menos tensa.



Filtro de aire eficiente

La alta eficiencia del filtro de aire proporciona menores costos de servicios y menor desgaste del motor.



Peso ligero

Extremadamente ligero para su capacidad operativa.



Sistema "Acople rápido"

Facilidad para el cambio de brocas.