1. FICHA TECNICA DE PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO

CHALECO EN CERROSPORT

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

53103101

IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA

CHALECO TIPO INSTITUCIONAL DISEÑADO PARA LA IDENTIFICACIÓN VISUAL DE LOS APRENDICES EN EL ENTORNO DE SERVICIO DE LA TIENDA ZAJUNA. DEBE OFRECER COMODIDAD, DURABILIDAD, IMAGEN PROFESIONAL Y FUNCIONALIDAD PARA GUARDAR OBJETOS DE USO CONTINUO.

UNIDAD DE MEDIDA

UN

CALIDAD MINIMA

LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR LOS BIENES ENTREGADOS SI ESTOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD DE MATERIALES, ACABADOS O FUNCIONALIDAD DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA. Y TODOS LOS ELEMENTOS TEXTILES DEBERÁN MANTENER COHERENCIA CON LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA TIENDA ZAJUNA CAMPO Y EL SENA, GARANTIZANDO UNIFORMIDAD EN COLORES, BORDADOS Y ACABADOS.

MATERIAL EXTERIOR: DRIL VULCANO (COMPOSICIÓN IDEAL: 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN). ESTA MEZCLA ASEGURA QUE LA PRENDA NO SE ENCOJA Y MANTENGA EL COLOR TRAS MUCHOS LAVADOS.

IDENTIFICACIÓN (BORDADOS): PECHO: LOGO TIENDA ZAJUNA. ESPALDA: TEXTO DE ALTA VISIBILIDAD.

CONSTRUCCIÓN: FORRO DE MALLA ATLÉTICA PARA FRESCURA Y COSTURAS REFORZADAS EN HOMBROS Y COSTADOS PARA SOPORTAR EL TRABAJO DIARIO EN LA TIENDA.

CIERRE: CREMALLERA FRONTAL DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA AL TONO DE LA TELA.

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS

CUELLO: TIPO NERU O EN V SEGÚN IMAGEN.

BOLSILLOS: DOS BOLSILLOS LATERALES INFERIORES FUNCIONALES. UN BOLSILLO SUPERIOR (IZQUIERDO) PARA PORTACARNET O LAPICERO. DOS BOLSILLOS INTERNOS CON ABERTURA DE CREMALLERA EN LA PARTE FRONTAL DEL CHALECO, DOS BOLSILLOS INFERIORES CON TAPA EN TELA ENCIMA PARA CERRAR CON BELCRO Y PEQUEÑOS BOLSILLOS INTERNOS CON CREMALLERA EN LOS BOLSILLOS INFERIORES DEL CHALECO.

AJUSTE: SISAS AMPLIAS PARA PERMITIR MOVILIDAD Y USO SOBRE OTRAS PRENDAS (CAMIBUSOS).

BORDADO FRONTAL (SUPERIOR IZQUIERDO): LOGO DE LA TIENDA ZAJUNA A TODO COLOR (DIMENSIONES APROX. 8CM X 8CM).

BORDADO POSTERIOR (ESPALDA ALTA): IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL. TEXTO BORDADO EN ARCO O BLOQUE O EL LOGO INSTITUCIONAL DEL SENA SEGÚN REQUERIMIENTO (DIMENSIONES APROX. 20CM X 15CM).

HILOS: HILOS DE POLIÉSTER DE ALTA CALIDAD QUE NO PIERDAN COLOR CON EL LAVADO CONSTANTE.

TALLAS Y COLORES: COLOR ACORDE A LA IDENTIDAD DE LA TIENDA. TALLAS: S, M, L, XL.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

SOLIDEZ DEL COLOR: LAS PRENDAS DEBEN GARANTIZAR UNA RESISTENCIA AL LAVADO Y A LA LUZ SOLAR (MÍNIMO GRADO 4 EN LA ESCALA DE GRISES), EVITANDO QUE EL LOGO O EL COLOR DEL DRIL SE DECOLOREN PREMATURAMENTE.

RESISTENCIA AL PILLING: LA TELA DEBE TENER TRATAMIENTO ANTIPILLING PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE "MOTAS" POR EL ROCE CONSTANTE EN LA TIENDA.

ENCOGIMIENTO MÁXIMO: SE DEBE EXIGIR QUE EL ENCOGIMIENTO TRAS EL LAVADO NO SUPERE EL 2%, PARA EVITAR QUE LAS TALLAS DEJEN DE SERVIR TRAS EL PRIMER USO.

REFUERZO DE COSTURAS: TODAS LAS PRENDAS DEBEN TENER COSTURAS DE SEGURIDAD (PUNTADA DE 5 HILOS) Y REMATES EN PUNTOS DE TENSIÓN (BOLSILLOS Y SISAS DEL CHALECO).

OBSERVACIONES

EL CHALECO DEBE LLEVAR LOS LOGOS INSTITUCIONALES. DEBE TENER VARIAS TALLAS Y HORMA PARA HOMBRE Y MUJER.



EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE LOS CHALECOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIAL EXTERIOR: DRIL VULCANO (COMPOSICIÓN IDEAL: 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN). Y TRATAMIENTO ANTIPILLING EXIGIDOS. LA GARANTÍA TÉCNICA TENDRÁ UNA VIGENCIA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN.

COBERTURA: ESTABILIDAD DE LA TELA: EL DRIL VULCANO NO DEBE PRESENTAR ENCOGIMIENTO SUPERIOR AL 3% NI PÉRDIDA DE TONO.

CIERRES: GARANTÍA TOTAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA CREMALLERA FRONTAL.

BORDADOS: LOS HILOS NO DEBEN DESHILACHARSE NI PERDER TENSIÓN.

ESTRUCTURA: LAS SISAS Y BOLSILLOS DEBEN RESISTIR EL USO DIARIO SIN DESGARROS.
LA REPOSICIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO (5) DÍAS HÁBILES, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.

NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA O FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE ANTES DE LA PRODUCCIÓN O ENTREGA, PARA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

2. FICHA TECNICA DE PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO

UNIFORMES CORPORATIVOS

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

53102710

IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA

CAMIBUSO TIPO POLO DE CUELLO CON REFUERZO INTERNO, TRANSPIRABLE, COMODO Y CON RECUPERACION DE FORMA. HOMBRE: RECTO TRADICIONAL Y MUJER: SEMI AJUSTADO CON ENTALLE LATERAL. EN MANGA CORTA CON DOBLADILLO O PUÑO EN RIB, PECHERA CON 2 O 3 BOTONES PLASTICOS EN COLOR INSTITUCIONAL DEFINIDO Y REFUERZOS EN LAS COSTURAS.

UNIDAD DE MEDIDA

UN

CALIDAD MINIMA

LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR LOS BIENES ENTREGADOS SI ESTOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD DE MATERIALES, ACABADOS O FUNCIONALIDAD DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA. Y TODOS LOS ELEMENTOS TEXTILES DEBERÁN MANTENER COHERENCIA CON LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA TIENDA ZAJUNA CAMPO Y EL SENA, GARANTIZANDO UNIFORMIDAD EN COLORES, BORDADOS Y ACABADOS.
MATERIALES Y CONFECCIÓN

TIPO DE TEJIDO: PUNTO PIQUÉ DE ALTO DESEMPEÑO.

COMPOSICIÓN: MEZCLA DE 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN.

PESO (GRAMAJE): MÍNIMO 220 G/M². ESTO ASEGURA QUE LA TELA TENGA "CUERPO", NO SE TRANSPARENTE Y SEA DURADERA PARA LAVADOS FRECUENTES.

CUELLO Y PUÑOS: TEJIDOS EN RECTILÍNEO (TEJIDO PLANO ACANALADO) CON HILO ELÁSTICO (LYCRA) PARA EVITAR QUE EL CUELLO SE ONDULE O SE "CEDA" CON EL TIEMPO.

PECHERA: REFORZADA CON ENTRETELA TERMOFIJADA, CON CIERRE DE 2 O 3 BOTONES DE PASTA DE ALTA RESISTENCIA AL TONO DE LA TELA.

BORDADO FRONTAL: LOGO TIENDA ZAJUNA EN EL PECHO IZQUIERDO, CON HILOS DE POLIÉSTER QUE NO DECOLOREN (APROX. 5.000 A 7.000 PUNTADAS PARA NITIDEZ).

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

ESTABILIDAD DIMENSIONAL: EL ENCOGIMIENTO O ESTIRAMIENTO MÁXIMO PERMITIDO TRAS EL LAVADO ES DEL ±3%.
RESISTENCIA AL PILLING (MOTAS): CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 4 (EN ESCALA DE 1 A 5). LA TELA NO DEBE PRESENTAR FORMACIÓN DE ESFERAS DE FIBRA POR EL ROCE. TRATAMIENTO ANTIPILLING CERTIFICADO
SOLIDEZ DEL COLOR: RESISTENCIA AL LAVADO Y AL SUDOR. NO DEBE HABER TRANSFERENCIA DE COLOR A OTRAS PRENDAS (GRADO 4 MÍNIMO).
SIMETRÍA Y ACABADOS: LAS COSTURAS LATERALES DEBEN SER RECTAS, SIN REVIRES. LAS COSTURAS DE HOMBROS Y SISA DEBEN TENER REFUERZO DE CINTA INTERNA PARA EVITAR QUE SE DESCOSAN.

DIFERENCIACIÓN DE SILUETA (GÉNERO)

Característica	Silueta Masculina	Silueta Femenina (Lady Fit)
Corte	Recto y holgado.	Entallado en costados (cintura).
Mangas	Largas hasta el bíceps con puño tejido.	Cortas y estilizadas, sin o con puño delgado.
Largo	Hasta la cadera baja.	Hasta la cadera media, corte curvo.

OBSERVACIONES

EL CAMIBUSO DEBE LLEVAR LOS LOGOS INSTITUCIONALES. DEBE TENER VARIAS TALLAS Y SILUETA PARA HOMBRE Y MUJER.



EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE LOS CAMIBUSOS TIPO POLO ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE GRAMAJE (220G), COMPOSICIÓN (65/35) Y TRATAMIENTO ANTIPILLING EXIGIDOS. LA GARANTÍA TÉCNICA TENDRÁ UNA VIGENCIA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN.

DURANTE ESTE PERIODO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA REPOSICIÓN TOTAL DE LAS PRENDAS QUE PRESENTEN:
FORMACIÓN PREMATURA DE MOTAS (PILLING).
DECOLORACIÓN EXCESIVA (SOLIDEZ DEL COLOR) FUERA DE LOS RANGOS TÉCNICOS.
ENCOGIMIENTO SUPERIOR AL 3% TRAS EL PRIMER LAVADO.
DESPRENDIMIENTO DE BORDADOS O COSTURAS.
LA REPOSICIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO (5) DÍAS HÁBILES, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.

NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA O FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE ANTES DE LA PRODUCCIÓN O ENTREGA, PARA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3. FICHA TECNICA DE PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
DELANTAL PARA BARISTA EN CUERINA (SINTÉTICO DE ALTA GAMA). PERCHERA LARGA
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
46181526
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
MATERIAL: CUERO SINTÉTICO (PU - POLIURETANO) CON BASE TEXTIL. DISEÑO: PECHERA CON SISTEMA DE TIRAS CRUZADAS (CROSS-BACK). LARGO HASTA LA RODILLA COLOR: NEGRO MATE. LOGO: GRABADO LÁSER O BORDADO SENA - ZAJUNA.
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR LOS BIENES ENTREGADOS SI ESTOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD DE MATERIALES, ACABADOS O FUNCIONALIDAD DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA. Y TODOS LOS ELEMENTOS TEXTILES DEBERÁN MANTENER COHERENCIA CON LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA TIENDA ZAJUNA CAMPO Y EL SENA, GARANTIZANDO UNIFORMIDAD EN COLORES, BORDADOS Y ACABADOS. **MATERIAL DEL CUERPO:** CUERINA DE ALTA RESISTENCIA, CALIBRE MÍNIMO DE 0.8 MM A 1.0 MM. DEBE TENER UNA BASE TEXTIL (MICROFIBRA O MALLA) PARA QUE NO SEA EXCESIVAMENTE RÍGIDO Y SEA CÓMODO PARA EL BARISTA. **PROPIEDAD IMPERMEABLE:** 100% RESISTENTE A LÍQUIDOS (LECHE, AGUA, CAFÉ Y JARABES), EVITANDO QUE LA HUMEDAD TRASPASE AL UNIFORME. **SISTEMA DE AMARRE:** TIRAS DE REATA DE ALGODÓN O CUERO SINTÉTICO REFORZADO. HERRAJES METÁLICOS ARGOLLAS Y REMACHES EN BRONCE VIEJO O ACERO INOXIDABLE (ANTIOXIDANTES) PARA ASEGURAR DURABILIDAD Y ESTÉTICA PREMIUM **BOLSILLOS:** UN BOLSILLO SUPERIOR PARA TERMÓMETRO. DOS BOLSILLOS LATERALES REFORZADOS CON REMACHES PARA HERRAMIENTAS DE BARRA. DOS BOLSILLOS INFERIORES GRANDES REFORZADOS CON REMACHES EN LAS ESQUINAS. PORTA-TRAPO LATERAL (ARO O TIRA CON BROCHE). **REFUERZOS:** LOS PUNTOS DE TENSIÓN (DONDE NACEN LAS TIRAS) DEBEN LLEVAR REMACHES METÁLICOS PARA EVITAR DESGARROS DEL MATERIAL. **IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL (LOGO) UBICACIÓN**: PARTE SUPERIOR DE LA PECHERA. **TÉCNICA RECOMENDADA:** 1. GRABADO LÁSER (BAJO RELIEVE): IDEAL PARA CUERINA, DA UN ASPECTO MUY PROFESIONAL Y NO SE BORRA.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
LIMPIEZA: DEBE PERMITIR LA REMOCIÓN DE MANCHAS DE GRASA O CAFÉ SIMPLEMENTE USANDO UN PAÑO HÚMEDO Y JABÓN SUAVE. DURABILIDAD: MATERIAL RESISTENTE AL AGRIETAMIENTO (NO DEBE "PELARSE" CON EL USO NORMAL) Y A LA FLEXIÓN CONSTANTE. EL MATERIAL NO DEBE CUARTEARSE NI PELARSE CON EL MOVIMIENTO NATURAL DEL CUERPO DURANTE AL MENOS 6 MESES DE USO INTENSIVO CONFORT: EL DISEÑO DEBE DISTRIBUIR EL PESO DEL DELANTAL EN LOS HOMBROS Y NO EN EL CUELLO PARA EVITAR FATIGA CERVICAL.
OBSERVACIONES
  EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE LOS DELANTALES EN CUERINA SINTÉTICA NO PRESENTARÁN DESPRENDIMIENTO DE LA CAPA SUPERFICIAL (PELADO) NI OXIDACIÓN EN SUS HERRAJES METÁLICOS. ANTE CUALQUIER EVIDENCIA DE MATERIAL QUEBRADIZO O FALLA EN LOS REMACHES DE SOPORTE, SE PROCEDERÁ AL CAMBIO TOTAL EN UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES. **NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA O FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE ANTES DE LA PRODUCCIÓN O ENTREGA, PARA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**

4. FICHA TECNICA DE PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO

FILIPINA DE COCINA (O CHAQUETA DE CHEF)

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

46181526

IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA

UNIDAD DE MEDIDA

UN

CALIDAD MINIMA

LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR LOS BIENES ENTREGADOS SI ESTOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD DE MATERIALES, ACABADOS O FUNCIONALIDAD DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA. Y TODOS LOS ELEMENTOS TEXTILES DEBERÁN MANTENER COHERENCIA CON LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA TIENDA ZAJUNA CAMPO Y EL SENA, GARANTIZANDO UNIFORMIDAD EN COLORES, BORDADOS Y ACABADOS.

COMPOSICIÓN DE LA TELA: MEZCLA DE POLIÉSTER/ALGODÓN 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÓN. DE ALTO GRAMAJE (MÍNIMO 200G/M²). EL POLIÉSTER APORTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LAS MANCHAS, MIENTRAS QUE EL ALGODÓN PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL APRENDIZ FRENTE AL CALOR DE LAS MÁQUINAS.

CORTE: UNISEX O ENTALLADO SEGÚN SOLICITUD, CON ABERTURAS LATERALES PARA FACILITAR EL MOVIMIENTO.

CIERRE: BOTONES DE SEGURIDAD TIPO "HONGO" (DESPRENDIBLES O DE PRESIÓN OCULTOS) QUE PERMITAN QUITARSE LA PRENDA RÁPIDAMENTE EN CASO DE DERRAME DE LÍQUIDOS CALIENTES.

BOLSILLOS: BOLSILLO FUNCIONAL EN LA MANGA IZQUIERDA PARA TERMÓMETRO O LAPICERO.

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL (LOGO)

UBICACIÓN: LADO IZQUIERDO DEL PECHO (SOBRE EL CORAZÓN).

TÉCNICA: BORDADO COMPUTARIZADO DE ALTA DEFINICIÓN.

CONTENIDO: LOGO INSTITUCIONAL SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD.

RESISTENCIA: EL HILO DEL BORDADO DEBE SER RESISTENTE AL CLORO Y A LAVADOS INDUSTRIALES FRECUENTES SIN DECOLORARSE.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
RESISTENCIA TÉRMICA: LA TELA DEBE ACTUAR COMO AISLANTE ANTE SALPICADURAS ACCIDENTALES DE ACEITE O AGUA HIRVIENDO. **ACABADO ANTIMANCHAS:** TRATAMIENTO TEXTIL QUE FACILITE LA REMOCIÓN DE GRASAS Y PIGMENTOS ORGÁNICOS. **COSTURAS:** REFORZADAS CON PUNTADA DE SEGURIDAD (MÍNIMO 10 A 12 PUNTADAS POR PULGADA) PARA EVITAR DESGARROS EN ZONAS DE TENSIÓN (AXILAS Y HOMBROS). **ENCOGIMIENTO:** MÁXIMO DEL 2% TRAS EL PRIMER LAVADO.
OBSERVACIONES
Imagen de referencia  EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE LAS FILIPINAS ENTREGADAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE GRAMAJE (200G), COMPOSICIÓN (65/35) POLIESTER Y ALGODÓN, TRATAMIENTO ANTIPILLING EXIGIDOS. LA GARANTÍA TÉCNICA TENDRÁ UNA VIGENCIA MÍNIMA DE SEIS (6) MESES A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN. DURANTE ESTE PERIODO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LA REPOSICIÓN TOTAL DE LAS PRENDAS QUE PRESENTEN: FORMACIÓN PREMATURA DE MOTAS (PILLING). ENCOGIMIENTO SUPERIOR AL 3% TRAS EL PRIMER LAVADO. DECOLORACIÓN PREMATURA POR CONTACTO CON CALOR O LAVADO INDUSTRIAL. SEGURIDAD: LOS BOTONES O BROCHES DE PRESIÓN NO DEBEN DESPRENDERSE NI OXIDARSE. COSTURAS: REFUERZO TOTAL EN ZONAS DE ALTA TENSIÓN (SISAS Y CUELLO). HIGIENE: LA TELA ANTIFLUIDO DEBE MANTENER SU PROPIEDAD REPELENTE TRAS LAVADOS INICIALES. LA REPOSICIÓN DEBERÁ EFECTUARSE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO (5) DÍAS HÁBILES, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.

5. FICHA TECNICA DE PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO

PARASOL LATERAL CON BASE GIRATORIO 300 CM

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

56101601

IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA

LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR LOS BIENES ENTREGADOS SI ESTOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD DE MATERIALES, ACABADOS O FUNCIONALIDAD DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA. Y TODOS LOS ELEMENTOS TEXTILES DEBERÁN MANTENER COHERENCIA CON LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA TIENDA ZAJUNA CAMPO Y EL SENA, GARANTIZANDO UNIFORMIDAD EN COLORES, BORDADOS Y ACABADOS.

PARASOL DE DISEÑO LATERAL (TIPO EXCÉNTRICO) CON ESTRUCTURA ROBUSTA DE ACERO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A LA INTEMPERIE. EL TOLDO DE 300 CM DE DIÁMETRO ESTÁ FABRICADO EN POLIÉSTER DE ALTA DENSIDAD EN COLOR TAUPE, CON TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN UV PARA PREVENIR LA DECOLORACIÓN Y EL DAÑO SOLAR

DIÁMETRO: 300 CM (3 METROS).

ESTRUCTURA: ALUMINIO Y ACERO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA.

TELA: POLIÉSTER 100% CON PROTECCIÓN UV GRADO 50+.

MECANISMO: BASE GIRATORIA DE 360° MEDIANTE PEDAL Y APERTURA POR MANIVELA.

COLOR: POR DEFINIR SEGÚN COLORES INSTITUCIONALES.

ACCESORIOS: INCLUYE BASE EN CRUZ PARA CONTRAPESOS ADEMAS INCLUYE UNA BASE TRANSVERSAL (BASE CORSS) CON PESOS ADICIONALES- REQUIERE UN LASTRE MÍNIMO TOTAL DE **80 KG**, DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE SOBRE LA BASE

UNIDAD DE MEDIDA

UN

CALIDAD MINIMA

LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR LOS BIENES ENTREGADOS SI ESTOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD DE MATERIALES, ACABADOS O FUNCIONALIDAD DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA. Y TODOS LOS ELEMENTOS TEXTILES DEBERÁN MANTENER COHERENCIA CON LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA TIENDA ZAJUNA CAMPO Y EL SENA, GARANTIZANDO UNIFORMIDAD EN COLORES, BORDADOS Y ACABADOS.

GARANTÍA: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN BAJO CONDICIONES DE USO DOMÉSTICO.

RESISTENCIA AL VIENTO: INCLUYE UNA CHIMENEA DE VENTILACIÓN (DOBLE TECHO) QUE MEJORA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE Y AUMENTA LA ESTABILIDAD

RESISTENCIA CERTIFICADA PARA VIENTOS DE HASTA **30 KM/H** (GRADO 5 EN LA ESCALA DE BEAUFORT) EN POSICIÓN DE APERTURA TOTAL.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

TERRAZAS, JARDINES, ÁREAS DE PISCINA Y ESPACIOS COMERCIALES ABIERTOS QUE REQUIERAN LIBERAR EL ÁREA CENTRAL DE OBSTÁCULOS.

OBSERVACIONES





GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTABILIDAD: PARASOL LATERAL PARA EXTERIORES

PLAZO: Un (1) año a partir de la entrega y entrada en operación.

COBERTURA DE GARANTIA:

- MECANISMOS DE APERTURA: GARANTÍA SOBRE MANIVELA, POLEAS Y BRAZO EXCÉNTRICO.

- ESTRUCTURA: CONTRA CORROSIÓN Y FALLAS EN SOLDADURAS O BASE DE CONTRAPESO.

- PROTECCIÓN TEXTIL: PROPIEDADES HIDROFUGANTES Y PROTECCIÓN UV DE LA LONA SIN DECOLORACIÓN PREMATURA.

- SEGURIDAD: FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DEL BRAZO LATERAL.

REPOSICIÓN: OCHO (8) DÍAS HÁBILES PARA REPARACIÓN O CAMBIO ANTE FALLAS TÉCNICAS.

6. FICHA TECNICA DE PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
PIZARRA BLANCA MÓVIL DE DOBLE CARA, 48 X 36 PULGADA. NEGRA
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
60121143
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
MARCO Y SOPORTE DE ALUMINIO NEGRO
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA

LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR LOS BIENES ENTREGADOS SI ESTOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD DE MATERIALES, ACABADOS O FUNCIONALIDAD DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA. Y TODOS LOS ELEMENTOS TEXTILES DEBERÁN MANTENER COHERENCIA CON LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA TIENDA ZAJUNA CAMPO Y EL SENA, GARANTIZANDO UNIFORMIDAD EN COLORES, BORDADOS Y ACABADOS.

PIZARRA BLANCA MÓVIL DE DOBLE CARA DIMENSIONES DE LA PLACA: 48 X 36 PULGADAS MARCO INCLUIDO; TAMAÑO DE LA SUPERFICIE DE ESCRITURA: 46 X 34 PULGADAS. PIZARRA BLANCA MAGNÉTICA CON UN ESPESOR DE LÁMINA DE 0.4 MM DE BORRADO EN SECO DE DOBLE CARA HACE LA PRESENTACIÓN, ENSEÑANZA O ENTRENAMIENTO MÁS EFICIENTE Y ORDENADO.

DETALLES DE ALTA CALIDAD: SUPERFICIE DE ESCRITURA MAGNÉTICA SUAVE Y DURADERA, FÁCIL DE LIMPIAR EN SECO CON TODOS LOS MARCADORES DE BORRADO EN SECO. TIENE ESQUINAS DE ABS FUERTES, MARCO Y SOPORTE DE ALUMINIO NEGRO ANTIARAÑAZOS. NO SE AGITA DURANTE EL USO. BANDEJA DESMONTABLE PARA MARCADORES Y 2 GANCHOS INCLUIDOS.

ROTACIÓN DE 360 GRADOS Y BLOQUEABLE: SISTEMA DE MOVILIDAD COMPUESTO POR 4 RUEDAS MULTIDIRECCIONALES (360°), DOTADAS DE RODAMIENTOS DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE (TIPO 608 O SIMILAR)."

DETALLE DE SEGURIDAD: "AL MENOS DOS DE LAS RUEDAS DEBEN INCLUIR UN SISTEMA DE FRENO DE BLOQUEO TOTAL (RUEDA Y GIRO) PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DURANTE LA ESCRITURA POR LOS MANGOS DE ROTACIÓN, LA PIZARRA BLANCA PERMITE AJUSTAR EL ÁNGULO DE ESCRITURA DE 360 GRADOS Y BLOQUEAR EN SU POSICIÓN.

TAMAÑO DEL TABLERO: 48 PULGADAS DE ANCHO X 36 PULGADAS DE ALTO.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
FÁCIL DE ENROLLAR Y RESISTENTE: LA PIZARRA MÓVIL DE BORRADO EN SECO VIENE CON 4 RUEDAS GIRATORIAS DURADERAS QUE AYUDAN A MOVER LA PIZARRA FÁCILMENTE EN CUALQUIER LUGAR. CON RUEDAS QUE PUEDEN GIRAR 360 GRADOS PARA TRANSPORTAR LA PIZARRA BLANCA, YA SEA EN SUELOS DUROS O ALFOMBRAS. 2 DE LAS 4 RUEDAS CON FRENOS DE BLOQUEO SON BLOQUEABLES, PUEDEN MANTENERSE RESISTENTES Y ESTABLES AL ESCRIBIR Y LIMPIAR. INSTALACIÓN FÁCIL MONTAJE, CON HOJA DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y HERRAMIENTAS INCLUIDAS.
OBSERVACIONES
Imagen de referencia    **GARANTÍA DE CALIDAD:** TABLERO ACRÍLICO DOBLE FAZ MÓVIL **PLAZO:** UN (1) AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN. **COBERTURA:** **SUPERFICIE DE ESCRITURA:** GARANTÍA CONTRA EL EFECTO "FANTASMA" (MANCHAS RESIDUALES DE MARCADOR TRAS EL BORRADO SECO) Y CONTRA EL AMARILLAMIENTO PREMATURO DEL ACRÍLICO. MECANISMO DE ROTACIÓN: GARANTÍA TOTAL SOBRE EL SISTEMA DE GIRO Y BLOQUEO DEL TABLERO DOBLE FAZ; EL MOVIMIENTO DEBE SER FLUIDO Y EL SEGURO DEBE FIJAR LA PANTALLA FIRMEMENTE. **ESTRUCTURA Y MOVILIDAD:** CUBRE FALLAS EN LAS SOLDADURAS DE LA BASE METÁLICA, DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA ELECTROSTÁTICA Y DEFECTOS EN LOS RODAMIENTOS O FRENOS DE LAS LLANTAS. **ESTABILIDAD:** EL SOPORTE DEBE MANTENER LA VERTICALIDAD Y NO PRESENTAR VIBRACIONES EXCESIVAS DURANTE EL USO. **SOPORTE Y REPOSICIÓN:** ANTE DEFECTOS EN LA SUPERFICIE O FALLAS EN LOS MECANISMOS DE ROTACIÓN/MOVILIDAD, EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL CAMBIO DEL BIEN O LA REPARACIÓN TÉCNICA EN UN PLAZO MÁXIMO DE OCHO (8) DÍAS HÁBILES.

7. FICHA TECNICA DE PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO

KIT DE SEÑALIZACIÓN OPERATIVA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

55121704

IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA

SUSTRATO: LÁMINA RÍGIDA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), CALIBRE 20,5 CM DE ANCHO LARGO DE HASTA 32.5 CM 2.0 MM DE ESPESOR ASEGURANDO RIGIDEZ ESTRUCTURAL Y RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS DE LIMPIEZA. EL MATERIAL DEBE CONTAR CON ACABADO LISO, NO POROSO, APTO PARA AMBIENTES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.
IMPRESIÓN: DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN CON TINTAS DE CURADO UV, RESISTENTES A AGENTES QUÍMICOS DE LIMPIEZA (CLORO, AMONIOS), HUMEDAD Y GRASA AMBIENTAL.
ACABADO: PUNTAS REDONDEADAS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BORDES PULIDOS.
ADHESIVO: CINTA DOBLE FAZ DE ESPUMA INDUSTRIAL DE ALTA ADHERENCIA EN EL REVERSO PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIES LISAS O POROSAS.

UNIDAD DE MEDIDA

UN

CALIDAD MINIMA

LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR LOS BIENES ENTREGADOS SI ESTOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD DE MATERIALES, ACABADOS O FUNCIONALIDAD DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA. Y TODOS LOS ELEMENTOS TEXTILES DEBERÁN MANTENER COHERENCIA CON LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA TIENDA ZAJUNA CAMPO Y EL SENA, GARANTIZANDO UNIFORMIDAD EN COLORES, BORDADOS Y ACABADOS.

PERSONALIZACIÓN: CADA SEÑAL DEBE INCLUIR EN LA PARTE INFERIOR EL LOGO INSTITUCIONAL SENA A FULL COLOR.
NORMATIVIDAD: LOS PICTOGRAMAS DEBEN CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON LA NTC 1461 (COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD) Y LA RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 (INVIMA).
IDIOMA: TODO EL TEXTO DEBE ESTAR EN CASTELLANO, CON TIPOGRAFÍA CLARA Y LEGIBLE (TIPO ARIAL O HELVETICA).

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

DURABILIDAD: GARANTÍA MÍNIMA DE UN (1) AÑO CONTRA DECOLORACIÓN, DESPRENDIMIENTO DE TINTA O AGRIETAMIENTO DEL MATERIAL.
INOCUIDAD: EL MATERIAL DEBE SER INERTE, NO POROSO Y LAVABLE, APTO PARA ÁREAS DONDE SE MANIPULAN ALIMENTOS.
VISIBILIDAD: LAS SEÑALES DEBEN POSEER UN ACABADO MATE PARA EVITAR REFLEJOS DE LUZ QUE IMPIDAN SU LECTURA DESDE UNA DISTANCIA DE 2 METROS.
RESISTENCIA TÉRMICA: SOPORTAR TEMPERATURAS DE HASTA 50°C SIN DEFORMACIÓN (CRÍTICO PARA ÁREAS DE MÁQUINAS DE CAFÉ Y COCINA).

OBSERVACIONES


FICHA TECNICA DE PRODUCTO
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
CARPA PARA EXTERIORES
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)
90111604
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
CARPA ESTRUCTURAL DE 6X6 METROS, FABRICADA EN TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2" CAL. 18, CUBIERTA EN LONA PVC DE 600G CON PROTECCIÓN UV Y RETARDANTE DE LLAMA.
UNIDAD DE MEDIDA
UN
CALIDAD MINIMA
LA ENTIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR LOS BIENES ENTREGADOS SI ESTOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CALIDAD DE MATERIALES, ACABADOS O FUNCIONALIDAD DESCRITA EN LA FICHA TÉCNICA. Y TODOS LOS ELEMENTOS TEXTILES DEBERÁN MANTENER COHERENCIA CON LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE LA TIENDA ZAJUNA CAMPO Y EL SENA, GARANTIZANDO UNIFORMIDAD EN COLORES, BORDADOS Y ACABADOS. **MATERIALES** ESTRUCTURA DE ACERO PERFILERÍA CUADRADA DE 1" CALIBRE 18. - PARALES DE TUBO CUADRADO DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2" CALIBRE 18. - PESO APROX: 128 KG APROX. - MEDIDAS 6MT X 6MT X 2.8MT (LARGO X ANCHO X ALTURA). - MATERIAL METAL ACERO, LONA TIPO PVC DE ALTA TENACIDAD.

- CERCHA CALIBRE 18 Y CORREA DE SUJECIÓN.
- SISTEMA DE UNIÓN: BISAGRAS PARA FÁCIL MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE.
- BASES: PLATINAS DE ACERO EN CADA PATA CON BASE DE A POYO TIPO KIOSCO.

CUBIERTA (LONA)

ARAÑA Y BAJANTES TECHO CARPA 6X6 EN LONA PVC

MATERIAL: LONA DE PVC DE ALTA TENACIDAD (TIPO BLACKOUT O PROFLEX).

CALIBRE/GRAMAJE: MÍNIMO 580G/M² A 650G/M².

ELEMENTOS Y ACCESORIOS

- 4 PARALES DE ACERO DE 1 1/2" CALIBRE 18

- 4 TUBOS LATERALES DE TECHO EN CERCHA DE 18 CMS DE 1" CALIBRE 18

- 8 TUBOS SUPERIORES DE TECHO EN TUBO CUADRADO DE 1" CALIBRE 18

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PROPIEDADES NECESARIAS:

100% IMPERMEABLE.

PROTECCIÓN UV: TRATAMIENTO PARA EVITAR LA DEGRADACIÓN POR EL SOL Y REDUCIR EL CALOR INTERNO.

RETARDANTE AL FUEGO: - LONA FABRICADA EN MATERIAL TEXTIL CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO BAJO CERTIFICACIÓN NFPA 701 (NORMA INTERNACIONAL) O SU EQUIVALENTE NACIONAL. EL MATERIAL DEBE SER AUTOEXTINGUIBLE, EVITANDO LA PROPAGACIÓN DE LLAMA EN CASO DE EXPOSICIÓN DIRECTA AL FUEGO. **NOTA:** SE DEBE ADJUNTAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE DEL TEXTIL EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

ANTIFÚNGICA: PARA EVITAR MANCHAS DE MOHO POR LA HUMEDAD.

COSTURAS: SELLADO POR ALTA FRECUENCIA (ELECTROSELLADO) PARA GARANTIZAR CERO FILTRACIONES

REATAS DE ALTA RESISTENCIA CON TRINQUETES (RATCHET) PARA ASEGURAR LA LONA A LA ESTRUCTURA.

FALDÓN PERIMETRAL: REFUERZO EN LAS ORILLAS PARA EVITAR DESGARROS POR EL VIENTO.

EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL SISTEMA DE ANCLAJE SOPORTE VIENTOS MODERADOS (ESPECIFICAR VELOCIDAD SEGÚN ZONA, EJ. HASTA 40-50 KM/H).

OBSERVACIONES
IDENTIFICACIÓN: LA CARPA DEBERÁ INCLUIR LA MARCACIÓN INSTITUCIONAL (LOGOS SENA Y TIENDA ZAJUNA) MEDIANTE IMPRESIÓN DIGITAL CON PROTECCIÓN UV, UBICADA SEGÚN DISEÑO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. **GARANTÍA TÉCNICA:** EL PROVEEDOR DEBERÁ APORTAR CERTIFICADO DE GARANTÍA POR ESCRITO, CUBRIENDO UN MÍNIMO DE 24 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN EN LA ESTRUCTURA Y 12 MESES EN LA LONA (IMPERMEABILIDAD Y COLOR). **POST-VENTA:** EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR UN AJUSTE DE TENSIÓN DE LA LONA A LOS TRES (3) MESES DE INSTALADA PARA CORREGIR ELONGACIONES NATURALES DEL MATERIAL.    