

COTIZACION OH 26.037

Señores:	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	Fecha:	10-mar.-26
Atencion	Solicitud de cotización - Reactivos y elementos - COT16022026	Validez	60 días
Tel.-E-mail	0 SECOP II	Forma de Pago	30 días

ITEM	CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
294	1	30080693	SONDA PARA BAJAS CONDUCTIVIDADES MARCA OHAUS MODELO STCON7 RANGO DE MEDICION: 0,02 μS/cm - 200 μS/cm Longitud del cuerpo: 95mm Diametro del Cuerpo: 12mm Longitud del Cable : 1 metro Conector Mini Din Esta celda de medición de conductividad STCON7 utiliza el método potenciométrico de 2 polos para medir la conductividad. Este electrodo está especialmente diseñado para la medición de muestras de baja conductividad (agua pura, agua destilada, etc.). Además, el sensor de temperatura combinado permite que el STCON7 compense automáticamente la temperatura. Es una sonda de baja conductividad, ideal para uso en laboratorio. Con cuerpo Plastico y celda de medición, de acero inoxidable 316L		
				SUBTOTAL	\$ 3.977.000
				IVA 19%	\$ 755.630
				TOTAL	\$ 4.732.630

CONDICIONES COMERCIALES

OBSERVACIONES:	La imagen es de referencia y el aspecto del equipo puede variar al momento de la entrega
ESPECIFICACIONES:	Se adjunta información técnica
GARANTIA:	1 año por defectos de fabrica, mas no por mal manejo
INSTALACION	El elemento se entregara con su respectiva guía de usuario
TIEMPO DE ENTREGA:	45 días siguientes a la confirmación de compra
FORMA DE PAGO	30 días

CORDIALMENTE,



Diana Rodríguez
Asesora Comercial
Casa Científica
Cel 3167409091