

NIT: 900.038.276-5

Valparaíso, 19 de mayo de 2026

Señores
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
Ciudad


Ref.: Cotización No. 2026-026

Cordial saludo, me permito adjuntar cotización:

ITEM	PRODUCTOS	Especificación Técnicas	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR IVA	VR TOTAL
1	LUMINARIA LED 60 w ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR.	Temperatura de color: 4000K Flujo luminoso nominal máximo: 9300lm Atenuable: Opcional (Tipo 0-10v) Tipo de distribución: Tipo IIS Vida Útil estimada: 100000h L70 LM80-TM21. Eficacia: 155 lm/W Reproducción de Color (IRC): Mayor a 70 Consistencia de color: SDCM igual o menor a 7 Tipo de Chip Led: SMD 3030 Numero de Chip LED: 120 pcs4Corriente Máxima de entrada Modulo: 340 mA. Tipo de Lente: PC Transmitancia Lente: 0.92. Lente con distribución única: SI Vidrio Protector: Plano alta transmitancia. Angulo de Inclinação: -15º a 15º Incluye Base para fotocelda 3 pines. Opcional base 7 pines.	1	838,187	159,256	997,443
2	FOTOCELDA PARA A.P EXTERIOR	120-277 VAC /105-305) 50/60Hz Balastro: 1800VA /LED:5º Nivel de Encendido: 120v: 6Lx, 50x off 220v: 3Lx, 30x off	1	61,033	11,596	72,629
TOTAL						1,070,072

Cordialmente;

YASMIN TALIA TORRES GONZALEZ
C.C 1.006.459.617 de El Doncello
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA E.U
NIT 900.038.276-5



GRUPO EMPRESARIAL INGENIA GLOBAL S.A.S
Multidisciplinario e Ingeniería
NIT: 901.925.769-3

Florencia, 19 de mayo de 2026

Señores

MUNICIPIO DE VALPARAÍSO

Ciudad

Asunto: Cotización luminarias.

Muy amablemente, envío la cotización correspondiente:

ITEM	PRODUCTOS	Especificación Técnicas	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR IVA	VR TOTAL
1	LUMINARIA LED 60 w ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR.	Temperatura de color: 4000K Flujo luminoso nominal máximo: 9300lm Atenuable: Opcional (Tipo 0-10v) Tipo de distribución: Tipo IIS Vida Útil estimada: 100000h L70 LM80-TM21. Eficacia: 155 lm/W Reproducción de Color (IRC): Mayor a 70 Consistencia de color: SDCM igual o menor a 7 Tipo de Chip Led: SMD 3030 Numero de Chip LED: 120 pcs4Corriente Máxima de entrada Modulo: 340 mA. Tipo de Lente: PC Transmitancia Lente: 0.92. Lente con distribución única: SI Vidrio Protector: Plano alta transmitancia. Angulo de Inclinação: -15ª a 15ª Incluye Base para fotocelda 3 pines. Opcional base 7 pines.	1	799,253	151,858	951,111
2	FOTOCELDA PARA A.P EXTERIOR	120-277 VAC /105-305) 50/60Hz Balastro: 1800VA /LED:5ª Nivel de Encendido: 120v: 6Lx, 50x off 220v: 3Lx, 30x off	1	56,397	10,715	67,112
TOTAL						1,018,223

Cordialmente;

Gissell F. Narvaez B.

GISSELL FERNANDA NARVAEZ BASTIDAS

CC 1.117.540.405 de Florencia

Representante legal

Grupo Empresarial Ingenia Global SAS

NIT: 901.925.769-3



Industria y Comercializadora
EL BOSQUE
S.A.S
NIT 901058496-8

Valparaíso, 19 de mayo de 2026

Señores
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
Ciudad

Ref.: Cotización suministro luminarias.

Cordial saludo, me permito adjuntar cotización:

ITEM	PRODUCTOS	Especificación Técnicas	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR IVA	VR TOTAL
1	LUMINARIA LED 60 w ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR.	Temperatura de color: 4000K Flujo luminoso nominal máximo: 9300lm Atenuable: Opcional (Tipo 0-10v) Tipo de distribución: Tipo IIS Vida Útil estimada: 100000h L70 LM80-TM21. Eficacia: 155 lm/W Reproducción de Color (IRC): Mayor a 70 Consistencia de color: SDCM igual o menor a 7 Tipo de Chip Led: SMD 3030 Numero de Chip LED:120 pcs4Corriente Máxima de entrada Modulo: 340 mA. Tipo de Lente: PC Transmitancia Lente: 0.92. Lente con distribución única: SI Vidrio Protector: Plano alta transmitancia. Angulo de Inclinação: -15º a 15º Incluye Base para fotocelda 3 pines. Opcional base 7 pines.	1	785,746	149,292	935,038
2	FOTOCELDA PARA A.P EXTERIOR	120-277 VAC /105-305) 50/60Hz Balastro: 1800VA /LED:5º Nivel de Encendido: 120v: 6Lx, 50x off 220v: 3Lx, 30x off	1	53,750	10,212	63,962
TOTAL						999,000

Cordialmente;

YON FREDY NARVAEZ LOSADA

C.C 17.648.293 de Florencia

REPRESENTANTE LEGAL

INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA EL BOSQUE SAS

NIT 901.058.496-8

Carrera 4 No. 11-52 Centro
Valparaíso - Caquetá