

Lista de artículos

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nivel	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad
0	1	41103011	NEVERA: Minibar de 122 litros color negro, control de temperatura, cierre magnético, puerta con cerradura, compartimiento frío separa alimentos que requieren baja temperatura, manija integrada. (1 unidad).	1	UNIDAD
0	2	41111702	MICROSCOPIO: Microscopio Triocular, equipado con oculares de campo amplio y objetivos con óptica acromática para observaciones claras y de excelente resolución, Objetivos, 4X, 10X, 40X (retráctil), Inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática con anillo de color para fácil identificación y anillo antiderrapante, cuerpo, Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica,	1	UNIDAD
0	3	42281500	ESTERILIZADOR QUIRURGICO: Ch360t Calor 110V Temporizador Esterilizador quirúrgico con capacidad de 1.5 litros para un uso eficiente. Rango de temperatura ajustable desde 50 °C hasta 220 °C para una esterilización precisa. Diseño compacto con un largo de cámara de 25 cm	1	UNIDAD
0	4	40101808	ESTUFA : cocineta eléctrica de 2 puestos HACEB, Perillas ergonómicas para mejor control, acabado en esmalte porcelanizado, Resistente a altas temperaturas. (1 unidad)	1	UNIDAD
0	5	41115313	Refractómetro digital: para medición del azúcar en el vino (% Brix) Rango Contenido de azúcar0 a 50 % Brix, Rango Temperatura0 a 80°C (32 a 176°F), Resolución Contenido de azúcar0.1 % Brix, Resolución Temperatura0.1°C (0.1°F), Precisión (@20°C/68°F) Contenido de azúcar±0.2% Brix, Precisión (@20°C/68°F) Temperatura±0.3°C (0.5°F), compensacion de Temperaturaautomático entre 10 y 40°C (50 a 104°F), Tiempo de medidaaprox 1.5 segundos, Volumen mínimo de Muestra100 µL (para cubrir el prisma totalmente), Fuente de LuzLED amarillo, Celda de muestraAnillo de acero inoxidable y prisma de vidrio, Auto-apagadodespués de 3 minutos de no uso, Clase de estructuralIP65, Tipo de Bateria / Vida Útil9V / aprox 5000 lecturas, Dimensiones / Peso192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7") / 420 g (14.8 oz.)	1	UNIDAD
0	6	52151631	MOLINO ELECTRICO: Molino Elctrico de Alta potencia Voltaje: 220V Potencia: 950W. Cuchillas de acero inoxidable. Estructura en acero inoxidable. Con protección contra sobrecalentamiento	1	UNIDAD
0	7	41104208	HORNO DESHIDRATADOR: Homo deshidratador electrico en acero inoxidable, 6 bandejas, voltaje 110V.	1	UNIDAD
0	8	40101843	HORNO TOSTADOR: Homo tostador con freidora de aire de 35 litros, Recubrimiento antiadherente en la cavidad interior y en la bandeja, Control de temperatura de hasta 230°C (450 °F) voltaje 110/120v, 5 niveles de coccion.	1	UNIDAD
0	9	52141540	SELLADOR DE BOLSAS AL VACIO: Maquina de sellado de bolsas al vacio, voltaje de 110/120v	1	UNIDAD

0	10	48101608	LICUADORA TIPO INDUSTRIAL: Material primario: Plástico ABS 50% Material secundario: Cubierta anti ruido PC 20% Otros: Sistema eléctrico 20%, cuchilla acero inoxidable 10% Capacidad: 2 litros Voltaje 120 Vac. Frecuencia 60 Hz. Potencia 1500 W. Color: Negro Referencia: L70080 Garantía: 1 año por defectos de manufactura en todos sus componentes, no aplica por mal uso por parte del usuario	1	UNIDAD
0	11	39121042	SECADORA FILAMENTO: Cámaras de calefacción independientes duales utiliza la tecnología Space Dryer 4.0, que puede procesar dos materiales al mismo tiempo, estableciendo temperaturas separadas(113.0-185.0 °F) y duración(0-48 h) para cada cámara de calefacción. Es ideal para proyectos de impresión 3D ,multimaterial, o alimentar 4 impresoras al mismo tiempo, y puede acomodar hasta 4 carretes. Deshumidificación rápida y uniforme: los calentadores PTC independientes de 200W+200W y el aire caliente circulante de 360° calientan	1	UNIDAD
0	12	23271417	ESTACION DE SOLDADURA: Voltaje de operación: 110VAC Potencia: 400W Rango temperatura cautín: 150°C-500°C aprox. Rango temperatura boquilla de aire: 100°C-420°C Flujo de aire: 0.3-24L/min Tipo de bomba de aire: ventilador sin escobillas, aire giratorio suave Con display LED para visualización Con perilla para ajustar el flujo de aire Peso: 4.5kg aprox.	1	UNIDAD
0	13	43212107	PLOTER: Peso21 kg Dimensiones44 × 101 × 28 cm FUNCIONES Imprimir VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 30 segundos por página en A1 (76 impresiones A1 por hora) RESOLUCIÓN DE LA IMPRESIÓN	1	UNIDAD

COMPONENTES	NOMBRES		FIRMA
Instructor Lider	Alvaro Giovanni	Catacoli Valencia	
Revisión Técnica	Carlos Ivan Cruz	Vargas	
Estructuradora economica	Diomira Hernandez	Alvarado	
Apoyo de estructuracion	Luly Xamara Tellez	Fandiño	#¡DESCONOCIDO!