MASTER SAFETY S.A.S
NIT. 830.115.400-9
Carrera 71B #69A -30, Bogota D.C
asofocina@mastersafetyltda.com
(1) 9261786 - (+57) 3132962138
www.mastersafetyltda.com

CÓDIGO:	F-CMC-02
FECHA:	10/01/2023
VERSIÓN:	2

Cotización
AR280426-01

Contacto	Cliente	Fecha	Validez Oferta
OSCAR VERGARA	SENA-CENTRO AGRO TURISTICO SAN GIL- SANTANDER	28/04/2026	30 Días

Entrega	Teléfono	Dirección	Forma de Pago
8 SEMANA		overgarar@sena.edu.co, dcerac@sena.edu.co	30 DIAS RF

Ítem	NOMBRE DEL ELEMENTO	Descripcion	U	Q	Valor unitario	IVA	Valor U con IVA	Valor Total
1	Bata de Laboratorio	Prenda de vestir larga, manga larga y los puños deben ser del mismo material de la bata. Materiales: dacrón, mezclilla, algodón, poliéster o mezclas Cierre: enteras, botones, velcro o cremallera, puede llevar un cinturón en la espalda hecho del mismo material de la bata. Sirve para proteger al usuario de daños o para prevenir alguna clase de contaminación en actividades que generen alguna clase de riesgo ambiental. Tallas: S, M, L, XL	U	1	45000	8550	$ 53.550	**$ 53.550**
2	Botas de Seguridad	Bota de seguridad con forro interno elaborado en tejido de punto con suplemento en espuma y tela no tejida 100% poliester que proporciona comodidad al zapato. Puntera de composite resistentes al impacto y a la compresion; contrafuerte en lámina en poliester no tejido con adhesivo solvente que suministra alta protección al talón; ojaletes redondos color marrón en material plástico, no conductores de electricidad. Suela bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU o nylon), inyectada directamente al corte, color negro antideslizante, impermeable, flexible, liviana, aislante térmica y propiedades dieléctricas.	Par	1	149846	28471	$ 178.317	**$ 178.317**
3	Camibuso tipo Polo Manga Larga Unisex	Material: Tela Algodon/ poliéster de características técnicas equivalentes o superiores a tejido tipo piqué o jersey. Gramaje: entre 180 g/m² y 240 g/m². Género: Unisex. Corte recto. Color: gris perla o ratón. Distintivos: Logo institucional del SENA bordado (7 x 7 cm) en el costado izquierdo del pecho, en color verde corporativo (Pantone 361C / HEX: 39A900). Confección: Cuello tejido en Rib o vitelo, con refuerzo de pespunte y cinta tapacostura interna. Pechera reforzada con entretela fusionada y cierre frontal de 2 a 3 botones plásticos o de resina al tono de la tela. Mangas largas con terminación en puño tejido (Rib). Costuras de seguridad de 4 hilos (overlock) con refuerzo de doble costura en hombros, sisa y bajos. Aberturas laterales en la base reforzadas con presillas. Tallas: S, M, L, XL. La curva de tallas definitiva será suministrada por la supervisión del contrato.	U	1	62500	11875	$ 74.375	**$ 74.375**
4	Delantal en Tela Antifluido Cuerpo Entero	Elemento de protección personal que protege el cuerpo del trabajador contra sustancias químicas liquidas. Confeccionados en tela antifluida	U	1	45000	8550	$ 53.550	**$ 53.550**

5	Gafas de Seguridad Antiempañante	Gafa de lente claro en policarbonato de seguridad interior/ exterior cumple ANSI Z87,1, marco diseñado para protección a la altura de las cejas, marco y patillas de salida telescopicas hechas en nylon, lente con proteccion 4C (rayadura, empañamiento, estatica y rayos UV) y para impactos de explosion con pruba balistica MIL-PRF-31013VO, bajo lentes proteccion nariz ,cordón de nylon, gafa para uso en riesgo eléctrico	U	1	22680	4309	$ 26.989	**$ 26.989**
6	Gafas de Seguridad Oscuras	Gafa de lente gris en policarbonato de seguridad interior/ exterior cumple ANSI Z87,1, marco diseñado para protección a la altura de las cejas, marco y patillas de salida telescopicas hechas en nylon, lente con proteccion 4C (rayadura, empañamiento, estatica y rayos UV) y para impactos de explosion con pruba balistica MIL-PRF-31013VO, bajo lentes proteccion nariz ,cordón de nylon, gafa para uso en riesgo eléctrico.	U	1	22680	4309	$ 26.989	**$ 26.989**
7	Gorro tipo Oruga Desechable para Manipulación de Alimentos y Laboratorio	Gorros ligeros, no tejidos (generalmente de polipropileno), diseñados para un solo uso, que actúan como barrera física para contener el cabello, evitando la caída en entornos como la industria alimentaria, hospitales o laboratorios, y se caracterizan por su transpirabilidad, ajuste mediante elástico (doble liga) y ser hipoalergénicas, manteniendo la higiene y la asepsia	Caja x 100 Unid.	1	15000	2850	$ 17.850	**$ 17.850**
8	Guantes de Nitrilo	Guantes ambidestros de nitrilo. Nitrilo tipo examen 100% azul largo 11" grosor de 6 A 9mils Sin polvo, no estéril, un solo uso, color azul tallas (S, M, L, XL, XXL), equipo de protección individual. Excelente Sensibilidad al tacto. Los estuches incorporan pestaña de fácil apertura en la parte superior, para una cómoda extracción del guante. Especialmente indicado para: Laboratorios, industria alimentaria, primeros auxilios, Urgencias, área quirúrgica (no estéril), pediatría, proctología, urología, ginecología,, endoscopia, áreas de enfermería, alergología, áreas de riesgo viral o bacteriológico, dermatología, radiología, dental, renal, farmacia, oncología, preparación y aplicación de citostáticos, limpieza, aplicaciones industriales. Normativas. El material debe cumplir con la norma ASTM D6319 (resistencia a la tracción y al estiramiento) en ISO 214:2020 clause 5,2 Dexterity - EN ISO 21420:2020- EN ISO 374, 1,2,4 y 5, EN455, EN 1186: 2 y 3- FDA510	Caja x 100 Unid.	1	60000	11400	$ 71.400	**$ 71.400**
9	Guante de Nitrilo Largo	El guante de nitrilo largo está especialmente diseñado para la protección de las manos en labores que requieran resistencia a químicos, brindando un alto nivel de destreza, agarre y comodidad. Fabricado con nitrilo compuesto especialmente formulado de alto rendimiento que ofrece mejor sensibilidad táctil y mejor resistencia a la tracción. Forma contorneada especialmente diseñada para asegurar mejor confort y prevenir fatiga de la mano. Ofrece resistencia superior contra una amplia gama de químicos incluidos los solventes, ácidos comunes y cáusticos, alcoholes, detergentes fuertes, grasas animales, aceites y grasas. Provee protección mecánica excepcional contra la abrasión, cortes y punzados. Ofrece mayor protección al desgaste. Diseño de patrón en forma de diamante en la palma que ofrece mejor agarre en condiciones húmedas y secas que otros diseños tradicionales. Especificaciones: Material: Compuesto 100% nitrilo especialmente formulado. Espesor: 22 mil. Longitud: 18". Color: verde	Par	1	28333	5383	$ 33.716	**$ 33.716**
10	Mascarilla con Filtro	Respirador contra partículas N95 (95%Ivel de eficiencia) Características principales • calificación N95 aprobada por NIOSH • clip de nariz incrustado ajustable • estilo de pliegue plano vertical • diademas en caucho • embalado individualmente Composición del material • correas: Poliisopreno elástico • broches: Termosellados • clip de nariz: Aluminio • cojín de nariz: Polipropileno • filtro: Polipropileno • este respirador no contiene componentes Hechos de látex de caucho natural	U	1	2500	475	$ 2.975	**$ 2.975**

11	Pantalón Drill Caballero	Pantalón drill: Mezcla (65% poliéster/35% algodón) Color azul oxsford oscuro; con dos (2) bolsillos frontales dos (2) bolsillos posteriores con tapas. Dos (2) bolsillos laterales situados a media pierna con fuelle (pliegue para mayor capacidad) y cierre de velcro o botón oculto; refuerzos: Costuras de seguridad con triple aguja en la entrepierna y costados para evitar desgarros por movimientos bruscos; cintura: Pasadores reforzados para cinturones de carga y elásticos laterales para un ajuste más ergonómico. Remates en los puntos de mayor tensión (bocas de bolsillos y base de la cremallera). Cremallera metálica de alta resistencia (tipo latón) y botón de alta densidad. Bota recta y tiro medio; tallas s, m, l, xl	U	1	97500	18525	$ 116.025	**$ 116.025**
12	Pantalón Drill Dama	Pantalón drill: Mezcla (65% poliéster/35% algodón), horma para dama. Color azul oxsford oscuro; con dos (2) bolsillos frontales dos (2) bolsillos posteriores con tapas. Dos (2) bolsillos laterales situados a media pierna con fuelle (pliegue para mayor capacidad) y cierre de velcro o botón oculto; refuerzos: Costuras de seguridad con triple aguja en la entrepierna y costados para evitar desgarros por movimientos bruscos; cintura: Pasadores reforzados para cinturones de carga y elásticos laterales para un ajuste más ergonómico. Remates en los puntos de mayor tensión (bocas de bolsillos y base de la cremallera). Cremallera metálica de alta resistencia (tipo latón) y botón de alta densidad. Bota recta y tiro medio; tallas s, m, l, xl	U	1	97500	18525	$ 116.025	**$ 116.025**
13	Protector Solar	Protector solar de amplio espectro FPS 50+, con protección frente a radiación ultravioleta UVA y UVB. Presentación en crema o loción. De rápida absorción, con alta adherencia a la piel y permanencia ante sudoración excesiva. Libre de paba, acuarrepelente y no graso. Libre de perfumes y olores. Presentación individual en sobre o sachet de mínimo 5 ml, en caja de mínimo 24 unidades.	Caja x Mínimo 24 Sobres o Sachet de 5 Ml	1	114833	21818	$ 68.900	**$ 68.900**
14	Tapabocas N95 Material Particulado	Tapabocas N95 material particulado El respirador contra partículas N95 (filtro de partículas 95% nivel de eficiencia), brinda efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Respirador con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso.	U	1	1742	331	$ 2.073	**$ 2.073**
15	Sombrero tipo PAVA con Solapa	Sombrero tipo PAVA con solapa de 20cms de largo, que cubra orejas, cuello y salga desde la visera. Que tenga velcro en la parte posterior y cordón de ajuste que permita graduarse. Color: azul oscuro. Con logo de 7 x 7 cm bordado del SENA ubicado en el frente, color verde corporativo (Pantone 361C / HEX: 39A900).	U	1	41667	7917	$ 49.584	**$ 49.584**
16	Bota Agrícola de PVC	Bota agrícola de seguridad fabricada 100% en PVC (cloruro de polivinilo) moldeada por inyección, bicolor (suela amarilla), resistente al agua. Sin puntera metálica. Caña alta con altura promedio entre 330 mm y 350 mm, con forro interno antibacteriano. Suela de labrado profundo autolimpiante y antideslizante, con sistema integrado de absorción de impactos en el talón para amortiguación. Plantillas preformadas extraíbles en material EVA, ergonómicas y con cubierta textil. Certificaciones: condición dieléctrica certificada bajo la norma ASTM F2413-11 (o la norma que la adicione, modifique o sustituya). Tallas: 35 a 45. La curva de tallas definitiva será suministrada por la supervisión del contrato.	Par	1	67667	12857	$ 80.524	**$ 80.524**
17	Monogafas Contra Salpicaduras Líquidos y Sustancias Químicas	Diseñados para proteger contra impacto de partículas de alta velocidad, la radiación UV 99.9%. Proteger contra salpicaduras químicas, con lente corregido. Tratamiento anti-rayadura. Lente marcado con z.87.1+ permite uso de lentes formulados. Con tratamiento antiempañante af. Marco ventilación indirecta. Resistencia a salpicaduras e impactos de alta velocidad. Libre de metal. Banda elástica ajustable. Aptos para trabajos en exteriores e interiores. Trabajo en farmacéutica, alimenticia, química, laboratorios.	U	1	24132	4585	$ 28.717	**$ 28.717**

18	Guantes de Trabajo en Hilaza con Puntos Antideslizantes	Guantes de trabajo con revestimiento antideslizante de (40% hilaza/poliéster 60% nitrilo) de puntos de PVC para mayor protección, durabilidad y agarre firme. Unitalla (24x14 cm). Materiales: puntos de PVC y tela. Color negro	Par	1	4817	915	$ 5.732	**$ 5.732**
19	Guantes Trabajo en Nylon Recubiertos en Polímero de Poliuretano (ppu)	Guantes de trabajo con revestimiento antideslizante (composición: 40% nylon 60% poliuretano PPU), con recubierto de polímero de poliuretano PPU en la palma y los dedos. Unitalla largo: 9" (22.86 cm). DIP	Par	1	4470	849	$ 5.319	**$ 5.319**
20	Barbuquejo	Barbuquejo elaborado en banda elástica cuenta con 3 puntos de apoyo de seguridad asi: 2 apoyos laterales que salen directamente hacia el mentón; los puntos cuentan con hebilla de ajuste a putos de anclaje en materiales polímeros no conductivos de enganche rápido y graduación por corredera. Para ajustar en el casquete.	U	1	11667	2217	$ 13.884	**$ 13.884**
21	Bota de Seguridad Industrial Dieléctrica	Bota seguridad dieléctrica a 18 kV, puntera con recubrimiento en PVC, resistente a impacto de 200j, suela doble densidad de poliuretano resistente a hidrocarburos, costura cuadruple en Capellada, plantilla softsysmtens con memoria.	Par	1	188333	35783	$ 224.116	**$ 224.116**
22	Bota de Seguridad con Puntera de Acero	Bota de seguridad industrial con puntera de acero, resistente al impacto y a la compresión. Capellada: Cuero flor hidrofugado de calibre mínimo 1,8 mm, resistente al desgarre. Puntera: Acero recubierto, resistente al impacto (mínimo 101,7 j) y a la compresión (mínimo 11.121 n). Contrafuerte: Lámina de polímero termoplástico de alta resistencia. Forro interior: Textil transpirable con acolchado en espuma. Suela: Poliuretano (PU) inyectado directamente al corte, antideslizante, resistente a hidrocarburos, impermeable y aislante térmica. Dureza parte externa: 60 a 65 Shore A. Dureza parte interna: 45 a 55 Shore A. Ojaletes no conductores de electricidad. Certificaciones requeridas: El calzado debe cumplir con las normas ASTM F2412 y f2413, NTC en ISO 20344 y 20345 (o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan). Tallas: La curva de tallas definitiva será suministrada por la supervisión del contrato.	Par	1	241667	45917	$ 287.584	**$ 287.584**
23	Bota tipo Soldador	Bota de seguridad tipo soldador. Capellada: Cuero semigraso color café, resistente al desgarre, calibre 2,0 a 2,2 mm. Forro interior: Poliéster color café. Contrafuerte: Termo adherible de polímero termoplástico, resistente al impacto y a la deformación. Suela: Poliuretano (PU) inyectada directamente al corte, resistente a hidrocarburos y con diseño antideslizante. Puntera: No metálica (composite o policarbonato), resistente al impacto y a la compresión. Costuras: Hilo 100% nylon bondeado de alta tenacidad. Certificaciones requeridas: El calzado debe cumplir con las normas ASTM F2412 y f2413, NTC en ISO 20344 y 20345 y EN 12568:2010 (o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan), garantizando resistencia al impacto (mínimo 101,7 j), a la compresión (mínimo 11.121 n) y resistencia al choque eléctrico (dieléctrica a 18 kV). Tallas: La curva de tallas definitiva será suministrada por la supervisión del contrato.	Par	1	205833	39108	$ 244.941	**$ 244.941**
24	Careta de Esmerilar	Cabezal fabricado en polietileno de la densidad. Protege las zonas frontal de la cabeza. Visor policarbonato, levantable para mayor comodidad. Sistema de ratchet, para un ajuste seguro, soporte ideal para uso de visores de policarbonato. Alta resistencia, que permita la regulación en la parte superior. Mayor resistencia térmica, en la parte interior de los visores, ribete plástico metálico. Elemento fabricado para proteger el rostro de salpicaduras, proyección de partículas volátiles y cuerpos extraños producidos en procesos de pulimiento y esmerilar.	U	1	37900	7201	$ 45.101	**$ 45.101**
25	Careta para Soldadura	Careta para soldar mascara fotosensible automatica de tiempo de oscurecimiento0,000033 seg para nivel entre 9 a13 de oscuridad, material termoplastico, area de visibilidad 98x43mm, proteccion UV/ri hasta DIN 16, certificada EN 379:2009-07, peso entre 519 a 523gm	U	1	38417	7299	$ 45.716	**$ 45.716**

26	Casco de Seguridad Blanco tipo I	Casco Tipo I Casco de seguridad tipo 1 al impacto superior, resisten y Ligero. ranuras laterales para facial y auditiva, propiedad dieléctrica (no conduce electricidad) Clase E, hasta 20,000 volts por 3 minutos (ANSI), ancho de bandas de la suspensión: 3/4 pulgadas, tamaño de la suspensión: 6 1/4 a 7 3/4 pulgadas, puntos de apoyo: 4, visera: cara inferior antirreflejante, peso: 320 a 340 gramos Clase E, cierre con ratchet resistente, con almohadilla de amortiguación para la frente que absorbe la humedad, cumple con la norma ANSI/ISEA Z89.1-2014 R2019 CSA Z94.1-15, EN397: 2012	U	1	24402	4636	$ 29.038	**$ 29.038**
27	Casco de Seguridad tipo II	Casco industrial Tipo II (protección contra impactos superiores), clase e. (protección limitada frente a contactos accidentales y de corta duración con elementos conductores con alto voltaje –pruebas a 20.000-30.000v–).CE EN 397: Casco de seguridad dieléctrico Tipo II clase E-G según la clasificacion de la norma ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) Absorción de impactos superiores y resistencia a la perforación. Fabricados en ABS.	U	1	93650	17794	$ 111.444	**$ 111.444**
28	Cinta Amarilla para Señalización	Cinta de señalización peligro no pase, rollo de 500 mts,medida: 18 cm x 500 mts	Rollo x 500 Mt	1	28200	5358	$ 33.558	**$ 33.558**
29	Cono PVC 70 Cm	Cono de precaución ,altura 70 cm (28"),base 36 x 36 cm,peso 3.2 kg,material: PVC polivinil de alta resistencia a condiciones ambientales, base pesada para mayor seguridad y estabilidad.uso: Señalización vial,color: Naranja,reflejante 10 cm,uso de día y de noche.	U	1	41667	7917	$ 49.584	**$ 49.584**
30	Delantal de Carnaza	Elemento de protección personal que protege el tronco del trabajador contra riesgos mecánicos y proporciona protección contra, al menos, uno de los siguientes riesgos mecánicos: Abrasión, corte por cuchilla, perforación y quemaduras por chispas. NTC 5684. Confeccionado en fuerte carnaza lateral, gruesa garantizada, cuero curtido grosor mínimo aceptado por la norma internacional 1.3 a 1.8 mm. Todas sus costuras son reforzadas, además posee cintas para ajuste en cuello y espalda con hebillas metálicas. Hilo de algodón trenzado de 4 cabos, calibre 40. Costuras de 4 a 5 puntadas por centímetro. Correas de 60 cm mínimo de largo por 1.5 cm de ancho. Normatividad aplicable: nTC -3252 "higiene y seguridad. Ropa de protección contra el fuego y contra el calor. Recomendaciones generales".	U	1	21500	4085	$ 25.585	**$ 25.585**
31	Delantal PVC Blanco	Elemento de protección personal que protege el cuerpo del trabajador contra sustancias químicas liquidas. Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. Características especiales en el diseño: Los fabricantes ofrecen en color blanco para uso en industrias de alimentos y del sector salud. La recubierta en PVC hace que el peto sea resistente a sustancias químicas como solventes y detergentes. El peto debe contar con tiras de sujeción en el cuello y cintura y con hebillas plásticas que permitan el ajuste a la talla del trabajador. Estas tiras deben estar aseguradas por costuras y electro sellado. Normatividad aplicable: nTC 3583 - cauchos o plásticos. Telas recubiertas y películas. Métodos de ensayo. Esta norma establece los métodos de ensayo aplicables y telas recubiertas de poli-cloruro de vinilo (PVC), poliuretano (PU), caucho u otras resinas poliméricas. Esta norma no cubre películas flexibles empleadas en la fabricación de empaque o envases. La norma aplica para a la tela recubierta y no como tal para el diseño del peto como EPP.	U	1	24755	4703	$ 29.458	**$ 29.458**
32	Gafas para Soldadura Autógena	Monogafas para soldadura autógena y oxicorte. La montura está provisto de una estructura de PVC verde suave y flexible. Diseño standar que permite el intercambio de lentes. Máxima ventilación si empañamiento, cómoda y ligera que permite ajustarse a todo tipo de rostro. Ideal para trabajos En metalmecánica	U	1	58167	11052	$ 69.219	**$ 69.219**
33	Guante en Carnaza-Vaqueta Doble Refuerzo Largo	Guante en carnaza de primera calidad curtida 100%, reforzado en palma y dedos completo, manopla de 16" pulgadas, cosido en hilo de nylon o algodón, ideal para protegerse en trabajos en caliente (soldadura, chispas, hornos, etc.), resistente a la rotura, roce. Forro interno de aislamiento térmico que además brinde confort en el uso, que brinde flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos	Par	1	12333	2343	$ 14.676	**$ 14.676**

34	Guantes Anti Corte Nivel 5 Cubierta en Poliuretano	GUANTES DE SEGURIDAD ANTICORTE: EN 388:2003 clasificacion 4543 y ANSI/ISEA 105-2016 Cut A4, nylon o poliester de alta tenacidad con fibra de vidrio.	Par	1	73000	13870	$ 86.870	**$ 86.870**
35	Guantes de Nitrilo con Refuerzo en Palma	Guantes de seguridad nitrilo con refuerzo - muy ligero y cómodo,gran nivel de flexibilidad y destreza un buen nivel de resistencia a la abrasión y a la acción de aceites y grasas, el guante de color oscuro enmascara mejor la suciedad,industrias primarias:,automóvil,electrónica maquinaria y equipos, aplicaciones ideales:,montaje de piezas pequeñas,manipulación en general,envasado, control de calidad	Par	1	11375	2161	$ 13.536	**$ 13.536**
36	Guantes en Poliéster	Protección manual: Guante tejido galga 13 con puntos PVC, ideal para trabajos de jardinería, hogar, industria liviana, manipulación de envase, inspección entre otros, guante lavable color Negro.material: PVC ,es antideslizante: Sí certificaciones: EN 388	Par	1	7550	1435	$ 8.985	**$ 8.985**
37	Guantes Vaqueta Ingeniero Reforzado	Guante en vaqueta de 2,5 mm reforzado en palma y los cinco (5) dedos, de mínimo 10 pulgadas de largo, ideal para protegerse contra chispas o metales calientes. Cosido en hilo de nylon o algodón. Material de buena flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Dorso elastizado. Costuras reforzadas, fabricación, manipulación y montaje de estructuras, cajas, maquinaria, inspección y mantención de maquinaria, montaje de motores y manejo de partes. Trabajos en bodega, construcción, operación de maquinaria o herramientas. Embalaje, manejo de uso general. : En manejo y transporte de herramientas o materiales que puedan ocasionar gran fricción o desgaste de la piel, manejo de productos y materiales calientes en forma intermitente, en riegos de punzo nado, corte y astillas, materiales Abrasivos. Tallas de acuerdo con la marca.	Par	1	13000	2470	$ 15.470	**$ 15.470**
38	Mascara Media Cara	Mascara media cara, respirador purificador de aire Tipo media cara, con diseño para proteger la inhalación de partículas sólidas, gases y vapores, máscara en elastómero termoplástico, con tirantes ajustables resistentes, conectores de cartucho tipo rosca y válvula de exhalación en la parte frontal inferior, en elastómero termoplástico, con borde de sello mayor y con variación de espesor	U	1	53422	10150	$ 63.572	**$ 63.572**
39	Pantalón Blue Jean Industrial	Pantalón de material tela industrial jeans color azul para trabajo pesado tallas de la 28 la 44, según pedido	U	1	54167	10292	$ 64.459	**$ 64.459**
40	Protector Auditivo tipo Inserción	Protector auditivo en elastómero termoplástico reutilizable con cordel, diseño cónico con membranas de mayor a menor dimensión de triple reborde ancho y una excelente acomodación dentro del oído y provee un sellado más efectivo, que incrementa los niveles de atenuación, con cámara interna de aire; material hipo alergénico de fácil mantenimiento, no irritante y durable. Incluye cordel textil adherido y caja estuche rígida y con pestaña retráctil tipo llavero. Nivel de reducción de ruido entre 25-30 dB según la frecuencia; fácil visibilidad para supervisión. Aptos para trabajos en exteriores e interiores. Los tapones auditivos pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, recomendado para usar en industrias como: Construcción, procesos de madera, metalurgia, química, farmacéutica, laboratorios, alimenticia, aeronáutica. Especial para usar en áreas de trabajo calientes y en combinación con otros elementos de protección personal como: Casco, respiradores y gafas.	Par	1	2983	567	$ 3.550	**$ 3.550**
41	Protectores Auditivos tipo Copa	Las orejeras se fabrican en policarbonatos de alta resistencia con rellenos internos en espuma. Los cojinetes se deben fabricar en materiales antialérgicos especialmente vinilo, el relleno de cojinetes es de espuma. La diadema se fabrica en policarbonato o nylon o ABS, NRR de 26DB de acuedo a ANSI S319	Par	1	28367	5390	$ 33.757	**$ 33.757**
42	Trajes Fumigación Biológicos y Químicos	Traje enterizo, elaborado en materiales en diferentes porcentajes que permiten máxima protección contra sustancias químicas en forma de líquidos a presión (tipo 3) y aerosoles líquidos (tipo 4, mangueras, spray, atomizadores, entre otros). Con costura con refuerzo exterior para incrementar la resistencia de la costura y la barrera contra partículas. Para situaciones de exposición potencial a salpicaduras de líquidos no peligrosos o penetración de partículas a través de las costuras, las costuras deben ser impermeables. Manga larga con elástico en las muñecas. Los trajes tienen capucha con ajuste para respiradores, cremallera frontal impermeable, solapa encintada y elástico en las manillas y tobillos. Trajes contra químicos. Mantenimiento de áreas con desechos peligrosos. Refinación de petróleo e industria petroquímica. Limpieza de residuos biológicos. Industria farmacéutica.	U	1	15833	3008	$ 18.841	**$ 18.841**

43	Casco de Seguridad para Trabajo en Alturas	Casco de seguridad diseñado para trabajo en alturas, rescate, montañismo y escalada. Materiales: poliestireno expandido (EPS), policarbonato, poliéster y ABS, o combinación equivalente que garantice la protección requerida. El casco debe cumplir con las normas EN 397:2012+A1:2012 y ANSI Z89.1:2014 (o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan), garantizando protección contra impactos, resistencia a la deformación lateral y certificación para uso a bajas temperaturas hasta -30°C. Peso máximo: 400 g.	U	1	1	95360	$ 95.361	**$ 95.361**
44	Arnés 5 Argollas Dieléctrico	Especificaciones arnes 5 argollas dielectrico: material: Reata en poliéster de alta tenacidad con herrajes no conductores (dieléctricos) a 9KV, uso: arnes de proteccion anti-caidas. Norma técnica: ANSI/ASSE Z359.11-2014, función: Arnes de proteccion anti-caidas, cantidad de argollas: 5 dieléctricas, componentes arnes 5 argollas dielectrico:reata negra de alta tenacidad con tratamiento ignifugo (retardante al fuego), argollas en D hebillas trabilla de puente hebillas trabilla eslabón herrajes con capacidad de carga dieléctrica mariposa ergonómica dorsal grande triángulos porta eslinga tensores, pasadores, punta reata costuras en hilo naranja para facilitar su inspección.soporte lumbar pads hombreras y perneras acolchadas estilo en H talla universal etiqueta única de producto	U	1	858960	163202	$ 1.022.162	**$ 1.022.162**
45	Banda de Anclaje tipo Tie Off, 2 Argollas, 1 Metro	Banda de anclaje tipo Tie-Off de 1 metro de longitud, con 2 argollas. Material: Reatas textiles de alta tenacidad en poliéster. Herrajes metálicos de alta resistencia. Ancho de la reata: 7,5 cm. Carga máxima: 5.000 LBF. Color: amarillo. Uso exclusivo para trabajo en alturas como adaptador de anclaje. El elemento debe cumplir con la norma ANSI/ASSE Z359.1 o la norma NTC equivalente (o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan). No incluye herramientas, accesorios ni elementos adicionales no descritos.	U	1	54995	10449	$ 65.444	**$ 65.444**
46	Línea de vida vertical en cuerda semiestática con gancho de seguridad.	Material: Cuerda semiestática (Kernmantle) fabricada en poliamida/nylon. Diámetro / Calibre: 11 mm (Tolerancia +/- 0.5 mm). Longitud: Diez (10) metros. Resistencia mínima a la rotura: 22 kN (o mayor). Herrajes: Un (1) gancho de seguridad (carabinero o estructurero) de doble seguro de cierre automático en uno de sus extremos, fabricado en acero forjado o aluminio. Terminaciones: Costuras de seguridad estructurales con hilos de contraste para facilitar inspección, protegidas con funda transparente termorretráctil y guardacabos metálico o plástico de alta resistencia en el ojo. Certificaciones Obligatorias (Exigibles al proveedor): Cuerda certificada bajo norma EN 1891 (Tipo A) o equivalente internacional. Gancho y ensamble certificados bajo ANSI Z359.12 / EN 362 o equivalentes internacionales vigentes.	U	1	177290	33685	$ 210.975	**$ 210.975**
47	Polea sencilla. Cable o Cuerda	POLEA SENCILLA CERTIFICADA: En aluminio alto rendimiento por rodamientos en balineras, resitencia de 40KN, certifcada EN 1278 y NFPA: 2007	U	1	819390	155684	$ 975.074	**$ 975.074**
48	Soga Polipropileno Nautica Calibre 12mm X 20m	Soga náutica fabricada en polipropileno 100%, con calibre de 12 mm y longitud de 20 metros. Color matizado crudo/café. Estructura de trenzado sólido tipo Solid Braid, que proporciona una forma firme, circular y uniforme, adecuada para uso con poleas. El sistema de trenzado debe garantizar que la soga no se desbarate al ser cortada. Resistencia mínima: 850 kg.	U x 20 m	1	1	0	$ 1	**$ 1**
49	Tapabocas Desechable Tricapa	Tapabocas desechable de tres capas (tricapa) en material no tejido (SMS): Capa exterior hidrófuga, capa intermedia de filtración de micropartículas y capa interior suave en contacto con la piel. Elástico auricular. Uso único. Cumple requisitos de barrera bacteriana. Presentación en caja.	Caja x 50 U	1	17500	3325	$ 20.825	**$ 20.825**

50	Guantes Desechables de Látex o Nitrilo	Guantes desechables ambidestros, sin polvo, no estériles. Material: Látex natural o Nitrilo, según disponibilidad y necesidad del programa. Color: natural (látex) o azul/negro (nitrilo). Tallas: S, M, L, XL. Uso: procedimientos clínicos, curaciones, atención de pacientes (entornos de salud), pequeñas cirugías o intervenciones en animales (entornos veterinarios y pecuarios), y labores de higiene y bioseguridad en general. Deben cumplir con norma técnica aplicable para guantes de examen médico (ASTM D3578 para látex o ASTM D6319 para nitrilo, o equivalente). Un solo uso.	Caja x 100 U	1	36667	6967	$ 43.634	**$ 43.634**
51	Polainas Desechables	Cubrepiés o polainas desechables fabricadas en material no tejido (polipropileno), con elástico en la apertura para ajuste al calzado. Resistentes a salpicaduras. Uso único. Proporcionan protección básica del calzado y evitan la contaminación cruzada en áreas sensibles.	Caja x 100 U	1	21667	4117	$ 25.784	**$ 25.784**
52	Elevadores de Portátil	Soporte elevador de computador portátil con altura regulable, diseñado para mejorar la ergonomía del puesto de trabajo. Material: Plástico ABS o aluminio. Compatible con portátiles de 11" a 17". Plegable y portátil. Base antideslizante. Incrementa la circulación de aire bajo el equipo.	U	1	130000	24700	$ 154.700	**$ 154.700**
53	Manga Obstétrica Desechable para Inseminación Artificial y Atención de Partos	Manga obstétrica desechable de uso veterinario, fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) o similar. Largo aproximado 90 cm, con sistema de amarre o cierre. Impermeable, resistente a rasgaduras. De un solo uso. Para procedimientos de inseminación artificial y atención de partos en bovinos, equinos y otras especies.	Caja x 100 Unid.	1	130000	24700	$ 154.700	**$ 154.700**
54	Camisa Industrial de Jean, Manga Larga, Tela Gruesa	Camisa de trabajo elaborada en tela denim (jean) industrial de alta resistencia. Material: 100% algodón o mezcla mínimo 80% algodón / 20% poliéster. Gramaje mínimo: 380 g/m². Color: azul oscuro. Manga larga con terminación en puño con botón. Cuello tipo sport. Mínimo 2 bolsillos frontales con solapa y botón. Costuras reforzadas con hilo de alta tenacidad. Botones en resina o metal resistente. Tallas: S, M, L, XL, XXL. La curva de tallas definitiva será suministrada por la supervisión del contrato.	U	1	54167	10292	$ 64.459	**$ 64.459**
55	Guantes de Caucho Largos	Guantes de seguridad fabricados en caucho natural o neopreno, de caña larga (mínimo 35 cm de longitud), con acabado interior en algodón para mayor comodidad. Espesor mínimo: 0,5 mm. Resistentes a ácidos diluidos, álcalis, detergentes, desinfectantes y grasas animales. Superficie exterior antideslizante en palma y dedos. Ideales para labores agropecuarias, limpieza, manejo de sustancias irritantes y trabajo en zonas húmedas. Tallas: S, M, L. Certificación de calidad del fabricante.	Par	1	6825	1297	$ 8.122	**$ 8.122**
56	Overol Desechable de Bioseguridad	Overol de protección corporal desechable (un solo uso) en capa de polietileno y filamentos de polipropileno contra fluidos, salpicaduras, agentes biológicos de baja intensidad y contaminantes del ambiente. Fabricado en polipropileno laminado (SMS) o polietileno, con costura ultrasónica o pegada. Capucha integrada o sin capucha. Cierre: cremallera frontal o broches. Puños y tobillos con elástico. Tallas: S, M, L, XL, XXL. Color: mamarilloblanco o azul. Uso: ingreso a granjas avícolas, porcinas o cualquier entorno que requiera control de bioseguridad puntual, manejo de residuos biológicos, fumigaciones y situaciones de un solo uso. Cumple con protección tipo 5/6 o equivalente para partículas sólidas y salpicaduras leves probado por ensayos ASTM D3776, D5034, D5733 y D751	U	1	32000	6080	$ 38.080	**$ 38.080**
57	Gorra con Solapa (Protección Solar: Cuello y Orejas)	Gorra de protección solar con visera frontal rígida y solapa posterior de tela que cubre cuello y orejas. Material principal: tela de poliéster o algodón con tratamiento UPF 50+. Solapa de mínimo 18 cm de largo desde la visera, con fijación por velcro en la parte posterior. Sistema de ajuste posterior (hebilla o velcro) que permita regulación a la talla del usuario. Color: azul oscuro. Con logo institucional del SENA bordado (7 x 7 cm) en el frente, color verde corporativo (Pantone 361C / HEX: 39A900). Talla única regulable.	U	1	36667	6967	$ 43.634	**$ 43.634**

58	Overol Reutilizable para Labores de Campo	Overol enterizo reutilizable de trabajo para labores diarias en campo y entornos agropecuarios. Material: tela denim (jean industrial) 100% algodón o mezcla mínimo 80% algodón/20% poliéster. Gramaje mínimo: 380 g/m². Color: azul oscuro. Manga larga. Cierre: cremallera o botones frontales. Bolsillos: mínimo 4 (2 delanteros, 2 traseros). Costuras reforzadas de doble pespunte. Resistente al lavado industrial repetido. Tallas: S, M, L, XL, XXL. Uso: labores diarias de campo, manejo de animales, labores agrícolas que requieran prenda de trabajo cómoda, duradera y lavable.	U	1	120000	22800	$ 142.800	**$ 142.800**

CONDICIONES COMERCIALES		
Forma de Pago: Contado	**Importe**	**$ 5.611.309**
Moneda Cotización: COP	**Descuento**	**$ 0**
Sitio Entrega: Soacha	**Subtotal**	**$ 0**
Observaciones:	**IVA (19%)**	**$ 0**
	TOTAL	**$ 5.611.309**

ANDRO RINCON
ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
3108146625
androrincon@mastersafetyltda.com



CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 237228960
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS SOBRE PEDIDO Y EQUIPOS DE FABRICACIÓN NACIONAL
LAS GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS QUE DISTRIBUIMOS SERÁN GESTIONADAS DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE.

SI DESEA HACER LA COMPRA PUEDE ANEXAR ESTOS DATOS PARA AGILIZAR EL PROCESO DE CREACIÓN

PERSONA CONTACTO DE:	Nombre	Telefono			Celular	Email
FACTURACION ELECTRONICA						
COMPRAS						
HSE						
TESORERIA						
CONTABILIDAD						
SOLICITUD DE CERTIFICADOS						