| DESCRIPCION | | | | | FUNDACIÓN SOCIAL ONG | | PRADA RINCON ESPECTACULOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DENOMINACION DEL BIEN | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Cantinas | Capacidad en volumen: 5 L<br>Cuenta con un diámetro de 13cm.<br>Tiene una altura total de 28cm.<br>Pesa 1kg.<br>Cuerpo fabricado en plástico.<br>Con cuerpo giratorio.<br>Incluye tapa. | 50 | UNIDAD | $ 41.255 | $ 2.062.750,00 | $ 42.000,00 | $ 2.100.000,00 |
| 2 | COMPLELAND | B12 DRAL PDR 100 ML- Compleland* B12 incorpora en su fórmula Acido Pantoténico y Biotina, las cuales en interrelación con la vitamina B12 y el Complejo B. constituyen importante factor de crecimiento. Su eficiencia se retaciona con anorexia, ulceración y ecrosis intestinal, diarreas sangunolentas, degeneración de la mielina de los nervios periféricos, alopecia, cojeras<br>inespecificas, dermatitis, descamaciones en la piel, crecimiento lento, incoordinación (paso de ganso en cerdos), bajos indices de concepcion | 100 | UNIDAD | $ 15.867 | $ 1.586.700,00 | $ 19.000,00 | $ 1.900.000,00 |
| 3 | MELAZA DE CAÑA | Miel De Purga para Ganaderia empacada por 2 Kilogramos | 100 | UNIDAD | $ 15.857 | $ 1.585.700,00 | $ 20.000,00 | $ 2.000.000,00 |
| 4 | SERVICIO DE ALQUIER SONIDO | **SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO COMPUESTO POR: Consola Digital Allen & Heat De 42 Canales De Entrada Y 24 Envios:** Dos puertos Ether Sound para una fácil conexión de configuración automática a racks de escenario SB168-ES (opcionales) en cadena o en anillo. Un tercer puerto (Ether Sound) para conexión permanente a un ordenador. 48 entradas mono y 4 estéreo (un total de 56 canales de mezcla), 16 buses de mezcla, bus LCR, 8 canales de matriz y 8 DCA. 8 entradas y salidas omni asignables y 3 ranuras para tarjetas Mini-YGDAI. Rack de EQ y efectos virtuales: hasta 4 procesadores multiefectos simultáneos; hasta 8 ecualizadores gráficos de 31 bandas simultáneos. Interfaz Centra logic: centralizada, lógica e intuitiva. Dos modos de alimentación: fuente de alimentación interna o fuente de alimentación externa adicional PW800W para funcionar con doble alimentación como medida de seguridad; **CABINAS RCF TTL 33A DE 1250 WATTIOS C/ U** 136 dB 90º 50 Hz – 20 KHz Amplificadores de conmutación con 1250 W de potencia, Ángulo de cobertura ancho y constante 6 transductores de neodimio de alta potencia, Placa analógica de entrada de alta calidad Procesado de 32 bits y 96 kHz, Limitador "blando" y protección RMS Máxima potencia de salida disponible en el mercado en este tamaño RD net on board, parlante woffer de 10 pulgadas, 2 parlantes medios de 8 pulgadas y 3 drivers de 1.0 pulgadas. 3 amplificadores; **ARENAS CABINAS RCF TTL55 DE 3.500** Wattios c/u PA y 146 dB 100º 60Hz - 20 KHz cabinas line array de 3.500 Wattios c/u p.a. y 146 db 100º 60hz - 20 KHz 1 parlante woffer de 12 pulgadas, 2 parlantes medios de 10 pulgadas y 3 drivers de 1.5 pulgadas. 3 amplificadores respuesta de fase de 0° gracias a firphase 3500 w RMs, 4 amplificadores de clase d de alta potencia 6 transductores de neodimio de alta potencia spl máximo de 143 db (por módulo) dsp de coma flotante de 32 bits y 96 KHz directividad constante de 90° × 7° hasta 24 cajas en una, barra de suspensión control en red rdnet; **SUB WOFFER -2 x 21"- 6800 Watts** C/U PA 145 dB 30 Hz – 100 Hz. SUB WOFFER -2 x 21"- 6800 Watts C/U PA 145 dB 30 Hz – 100 Hz , 2 amplificadores digitales de 3400W, 2 transductores de 21" de alta potencia en neodimio, Procesado de 32 bits y 96 kHz, Monitor aje y control remoto Retardo temporal para alineamiento, Presets para formar grupos cardioides Construcción con calidad de giras, RDN et on board Máxima potencia, de salida disponible en el mercado en este tamaño; P**ROCESADOR INTERFACE DIGITAL RD NET CONT 8 SYSTEMS 8X32 ON RD**- Processor interface digital rd net cont 8 systems 8x32 on rd- conexión del ordenador a rdnet a través de ethernet (control remoto) y usb (control directo) control de hasta 8 canales con hasta 32 dispositivos por canal, todos los dispositivos se escanean de forma cíclica ("polling") 10 veces por segundo autodetección de la ubicación del dispositivo control del estado y las funciones de dispositivos esclavos monitorización e indicación de fallos y avisos enviados desde los dispositivos esclavos almacenamiento de las configuraciones de filtros de subred del usuario en una tarjeta extraíble de memoria; **FLY BAR TTL a TTL + SHACKLE FLY BAR TTL + SHACKLE TTL 55** Suspension bar for TTL 55-A Array sistema supplied with 4 quick release pins and accessory FL-B PK TTL55 increasing the degrees of inclination with respect to standard model; **MONITORES DE PISO TT45 SMA 1500 Wattios 136 dB 90º 50 Hz – 20 KHz**: Amplificación digital de conmutación en dos vías con 1500 W de potencia 2 altavoces de bajos de neodimio con bobina de 3,5, Motor de compresión de titanio con garganta de 1,5" y bobina de 3", Placa analógica de entrada de alta calidad, Perfil muy bajo. Máxima ganancia antes de feedback Máxima potencia de salida disponible en el mercado en este tamaño; **SIDE FILL 3 LINE ARRAY X LADO RCF TTL 33 L Y R 1500 WATTIOS C/U 136 dB90º 50 Hz–**K cabinas line array de 3.500 Wattios c/u p.a. y 146 db 100º 60hz - 20 KHz 1 parlante woffer de 12 pulgadas, 2 parlantes medios de 10 pulgadas y 3 drivers de 1.5 pulgadas. 3 amplificadores respuesta de fase de 0° gracias a firphase,3500 w RMs, 4 amplificadores de clase d de alta potencia, 6 transductores de neodimio de alta potencia spl máximo de 143 db (por módulo), dsp de coma flotante de 32 bits y 96 KHz directividad constante de 90° × 7°hasta 24 cajas en una barra de suspensión control en red rdnet; **Woofer: 2 x 18 "neo**, bobina de voz de 100 mm ENTRADA / SALIDA DE SECCION SUB BAJOS SIDE FILL L y R TTS 28A 2000 WATTIOS C/U 136 dB 30 Hz -110 Hz, CARACTERISTICAS Señal de entrada: bal / UNBAL Conectores de entrada: XLR estéreo Conectores de salida: XLR estéreo Sensibilidad de entrada: - 2 dBu / +4 dBu PROCESADOR DE SECCIÓN Respuesta de frecuencia -3 dB: 0z ~ 110 Hz Max SPL: 139 Db, Especificaciones acústicas Frecuencias de corte: 80 Hz / 110 Hz Protecciones: Térmica, Limitador: limitador Fast Controles: fase de cruce 80/110 add ESPECIFICACIONES DEL AMPLIFICADOR Potencia total: 2000 W RMS; **BRASS ART A 750 W. Cabina Activa** Configuración de energía Bi-amped, Tamaño del controlador LF 2 x 15 " HF Tamaño del controlador Driver de compresión de neodimio de 1,5 " Amplificador de potencia LF Driver 750W Clase D Amplificador de potencia del conductor HF 750W Clase D Potencia total 1500W, Entradas 2 x XLR-1/4 "combo (Mic/Line), 2 x RCA (estéreo), Salidas 1 x XLR (mezcla), Signal Processing EQ, dbx Tipo IV limitador, Rango de frecuencia 46.2Hz-16.5kHz (-10 dB), Respuesta de frecuencia 52,6Hz- 17kHz (± 3 dB), Frecuencia de cruce 2.4 kHz. SPL máximo máximo 138 Db, Funciones inalámbricas Wi-Fi controlables a través de la aplicación PRX Connect, Ángulo de cobertura horizontal 90 grados, Ángulo de cobertura vertical 50 grados, Material del recinto Birch / Poplar, Opciones de montaje 8 puntos de suspensión M10, 1 punto de retroceso M10, Altura 41.8 ", Ancho 17.5 ", Profundidad 21.2 ", Peso 82.0 lbs., Número de pieza del fabricante PRX825W; **SNAKE CON SPLITTER** Cuenta con 12 entradas XLR y 4 salidas XLR y tiene una longitud de 25 metros., Conectores de nylon de alta calidad chapados en oro, cableado en automático, monturas de cable protegidas por jackets de PVC y cable con conectores de metal. Cable multi núcleo CMF con contacto de tierra. Configuraciones de hasta 40 canales., Características, 12 canales de envío 4 canales de retorno., 25 metros de largo; **SET COMPLETO DE 40 MICROFONOS; SET DE 40 BASES PARA MICROFONOS Y CABLES XLR; CAJAS DIRECTAS WHIRLWIND. Y** LUCES: OPTIPAR DE 575 CON LENTE. VERY NAWRO; CABEZAS MOVILES BEAM 575; PAR LED'S DE 9 WATTIOS; BLINDER WW4; ATOMIC; BANCOS DE DIMER; SUB ESTACIONES DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA<br>TRIFACICAS (LUCES Y SONIDO); MAQUINAS DE HUMO | 1 | UNIDAD | $ 26.668.000,00 | $ 26.668.000,00 | $ 28.000.000,00 | $ 28.000.000,00 |
| 5 | SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLAS LED | SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED PICHT 4.8 + ESTRUCTURA 6m X 3 m; PANTALLAS LATERALES de 3.0 m x 4.0 m; TOTEMS; UNIDAD MOVIL DE T.V. PUNTO FIJO CON MEZCLADOR DE 8 CANALES HD; CIRCUITO CERRADO A 1 CAMARAS PROFESIONALES FULL HD CON LENTE | 1 | UNIDAD | $ 8.775.305,00 | $ 8.775.305,00 | $ 8.000.000,00 | $ 8.000.000,00 |
| 6 | GRUPO MUSICAL CARRANGUERO | Grupo musical carranguero reconocido San Miguelito presentación de dos horas del mejor Show de música carranguera y campesina; 15 artistas en tarima, efectos especiales que dejen una experiencia inolvidable a todo el público | 1 | UNIDAD | $ 106.672.820,00 | $ 106.672.820,00 | $ 115.000.000,00 | $ 115.000.000,00 |
| 7 | CABINA DE SONIDO | PARLANTE THUNDERBASS G-TIDE Caja de altavoces premium BLUETOOTH 5.3 ,ALCANCE INALAMBRICO 10 METROS ,BATERIA 7.4 5.200 MAH, HASTA 6.5 HORAS DE 80%VOLUMEN (300 W OUTPUT POWER) | 1 | UNIDAD | $ 866.710,00 | $ 866.710,00 | $ 910.000,00 | $ 910.000,00 |
| 8 | CABINA DE SONIDO | PARLANTE THUNDERBASS G-TIDE Caja de altavoces premium BLUETOOTH 5.3 ,ALCANCE INALAMBRICO 10 METROS ,BATERIA 7.4 5.200 MAH, HASTA 6.5 HORAS DE 80%VOLUMEN (100 W OUTPUT POWER) | 1 | UNIDAD | $ 866.710,00 | $ 866.710,00 | $ 910.000,00 | $ 910.000,00 |
| 9 | CABINA DE SONIDO | PARLANTE THUNDERBASS G-TIDE Caja de altavoces premium BLUETOOTH 5.3 ,ALCANCE INALAMBRICO 10 METROS ,BATERIA 7.4 5.200 MAH, HASTA 6.5 HORAS DE 80%VOLUMEN (( 100 W OUTPUT POWER | 1 | UNIDAD | $ 866.710,00 | $ 866.710,00 | $ 910.000,00 | $ 910.000,00 |
| **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE** | | | | | | $ 149.951.405,00 | | $ 159.730.000,00 |

**MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ CACERES**
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL