DISTRIFÁRMACOS

Bucaramanga, junio 6 de 2026

SEÑORES
E.S.E. HOSPITAL DISTRITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA
BUENAVENTURA. VALLE DEL CAUCA

REF**.** Cotización Equipos y Muebles hospitalarios

Respetuoso saludo.

A continuación, presentamos nuestra cotización en referencia al suministro Equipos y Muebles hospitalarios para dicha institución:

EQUIPOS BIOMEDICOS					
ITEM	**EQUIPOS BIOMEDICO**	**CANT**	**VLR. UNIT.**	**VLR. TOTAL**	**IVA**
1	ASPIRADOR DE SECRECIONES TIPO MESA	1	1.780.000	1.780.000	19%
2	BASCULA ANALOGA	1	780.000	780.000	19%
3	BASCULO ADULTO	22	987.500	21.725.000	19%
4	BOMBA DE INFUSIÓN	2	4.820.000	9.640.000	EXT
5	CAMILLA DE PROCEDIMIENTOS GASTRO	1	14.843.000	14.843.000	19%
6	CAMILLA DE TRANSPORTE PARA RECUPERACIÓN	1	12.000.000	12.000.000	19%
7	CAMILLAS DE PROCEDIMIENTOS	22	14.843.000	326.546.000	19%
8	CAMILLAS DE PROCEDIMIENTOS (TRAUMA)	5	14.843.000	74.215.000	19%
9	DOPPLER FETAL	2	1.680.000	3.360.000	19%
10	ELECTROCARDIOGRAFO	2	12.780.000	25.560.000	19%
11	EQUIPO DE ORGANOS (DE PARED)	4	6.200.000	24.800.000	19%
12	FONENDOSCOPIO	3	239.253	717.759	19%
13	INFANTOMETRO	4	226.837	907.348	19%
14	LAMPARA AUXILIAR	2	6.923.642	13.847.284	19%
15	LARINGOSCOPIO	2	6.342.700	12.685.400	19%
16	MARTILLOS DE REFLEJOS	4	37.984	151.936	19%
17	MONITOR DE SIGNOS VITALES	11	6.074.355	66.817.905	19%
18	MONITOR MULTIPARAMETRICOS	1	6.171.935	6.171.935	19%
19	PESABEBES	9	1.638.615	14.747.535	19%

20	PIEZAS DE ALTA Y DE BAJA NSK	2	7.318.500	14.637.000	19%
21	SELLADORA DE EMPAQUES	1	13.351.417	13.351.417	19%
22	SILLAS DE RUEDAS	7	3.100.000	21.700.000	EXT
23	SUCCIONADOR QUIRURGICO	1	8.757.805	8.757.805	19%
24	TERMOHIGROMETRO	2	523.600	1.047.200	19%
25	TERMOHIGROMETRO CON SONDA	1	623.600	623.600	19%

INSTRUMENTAL					
ITEM	**INSTRUMENTAL**	**CANT**	**VLR. UNIT.**	**VLR. TOTAL**	**IVA**
1	ESPEJOS CON MAGO	9	13.850	124.650	19%
2	CUCHARILLAS	25	11.700	292.500	19%
3	EXPLORADORES	25	11.900	297.500	19%
4	PINZA ALGODONERA	25	11.500	287.500	19%
5	SONDA PERIODONTAL	25	12.500	312.500	19%
6	JERINGA CARPULE	25	51.710	1.292.750	19%
7	FORCEPS 69	3	70.510	211.530	19%
8	FORCEPS 150 ADULTO	3	70.510	211.530	19%
9	FORCEPS 150 PEDIATRICO	3	70.510	211.530	19%
10	FORCEPS 151 ADULTO	3	70.510	211.530	19%
11	FORCEPS 151 PEDIATRICO	3	70.510	211.530	19%
12	FORCEPS 16	3	70.510	211.530	19%
13	FORCEPS 18 R	3	70.510	211.530	19%
14	FORCEPS 18 L	3	70.510	211.530	19%
15	FORCEPS 24	3	70.510	211.530	19%
16	PINZA GUBIA	3	70.510	211.530	19%
17	LIMA PARA HUESO	3	19.800	59.400	19%
18	PERIOSTOTOMO	3	13.200	39.600	19%
19	PINZA KELLY 14 CMS RECTA	3	14.100	42.300	19%
20	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 14 CMS	3	14.500	43.500	19%
21	MANGO DE BISTURÍ #3	3	9.870	29.610	19%
22	TIJERAS DE TEJIDO PEQUEÑA	3	14.500	43.500	19%
23	TIJERAS RECTAS	3	14.500	43.500	19%
24	ELEVADORES APICALES	3	28.500	85.500	19%
25	ELEVADORES ACANALADO ANCHO	3	28.500	85.500	19%
26	ELEVADORES ACANALADO DELGADO	3	28.500	85.500	19%
27	ELEVADOR RECTO PLANO	3	28.500	85.500	19%
28	ELEVADOR DE BANDERAS	3	28.500	85.500	19%

29	PORTA MATRIZ	4	23.000	92.000	19%
30	APLICADOR DE DICAL	5	9.000	45.000	19%
31	LOSETA DE VIDRIO	2	5.000	10.000	19%
32	FP3	10	10.000	100.000	19%
33	ESPÁTULA DE CEMENTO	2	11.570	23.140	19%
34	CURETAS DE PERIODONCIA CK6	3	13.250	39.750	19%
35	CURETAS DE PERIODONCIA CK4	3	13.250	39.750	19%
36	VASO DAPPEN VIDRIO	3	8.700	26.100	19%
37	MACROMODELO CON CEPILLO	1	40.000	40.000	19%
39	ESPACIADORES DE CONDUCTO	3	17.000	51.000	19%
40	EXPLORADORES DE CONDUCTO	3	17.500	52.500	19%
41	KIT GRAPAS DE AISLAMIENTO ABSOLUTO	2	621.180	1.242.360	19%
42	MECHERO	1	89.250	89.250	19%
43	TROCAR ESTÁNDAR 5.5MM - Φ5.5X100	8	5.250.550	42.004.400	19%
44	TROCAR ÓPTICO 12.5MM - Φ12.5X110	8	5.150.550	41.204.400	19%
45	TROCAR ESTÁNDAR 10.5MM - Φ10.5X110	8	5.150.660	41.205.280	19%
46	PINZA DE AGARRE Y DISECCIÓN, TIPO COCODRILO, CON CREMALLERA, Φ5X360	8	13.330.123	106.640.984	19%
47	CÁNULA DE SUCCION-IRRIGACION – LONGITUD DE TRABAJO 330MM - MARCA REDA	3	7.530.320	22.590.960	19%
48	ELECTRODO DE COAGULACIÓN CON PUNTA DE GANCHO PARA LAPAROSCOPIA	3	3.787.294	11.361.882	19%
49	PINZA CON GARRA, 2X3 DIENTES, CON CREMALLERA, Φ10X360	3	13.618.055	40.854.165	19%
50	APLICADOR ENDOSCÓPICO PARA CLIP DE TITANIO LARGO, ACCIÓN SIMPLE, Φ10X330	1	14.306.655	14.306.655	19%
51	CLIP DE TITANIO GRANDE AMARILLO PARA LAPAROSCOPIA	1	980.000	980.000	19%

MOBILIARIO					
ITEM	**MOBILIARIO**	**CANT**	**VLR. UNIT.**	**VLR. TOTAL**	**IVA**
1	CARRITOS DE 3 PISOS	2	4.998.000,00	9.996.000	19%
2	CARRO DE PARO	3	3.926.092,00	11.778.276	19%
3	CEPILLOS	1	50.000,00	50.000	19%
4	CUBETAS	2	428.400,00	856.800	19%

5	ESCALERILLA	3	476.739,00	1.430.217	19%
6	MESA DE MAYO	2	1.065.654,00	2.131.308	19%
7	MESA RIÑON	2	1.542.394,00	3.084.788	19%
8	SILLAS RECLINABLES HOSPITALARIAS	12	3.405.232,00	40.862.784	19%
			SUBTOTAL	**1.090.054.483**	
			IVA	**201.155.752**	
			TOTAL	**1.291.210.235**	

A continuación, presentamos las especificaciones técnicas de los equipos

Atentamente,

FABIAN CAMILO ARIAS CASTILLA
GERENTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ASPIRADOR DE SECRECIOENS TIPO MESA

alto flujo de aire: ≥15L/min
Máxima succión: 760mmHg
Rango ajustable de succión: de 150 - 760 mmHg
Botella de succión (plastica): 1000 ml
fuente de alimentacion CA120V±10% - 60Hz±2%
Nivel de sonido: ≤65dB(A)
con vacuometro para medir la presion negativa en tiempo real
Sistema de trabajo: funcionamiento continuo con carga intermitente, el tiempo máximo de trabajo continuo es de 30 minutos, el ciclo de trabajo es del 50%.
accesorios minimos a entregar: Botella plastica de 1 litro 1 pcs
*Tubo de succión desechable 1 Pcs
*Tubo blando de succión <Φ7x Φ12, longitud 2m>1 Pcs
*Tubo de fusible (RF3A/5X20) 1 pcs
*Cable de alimentación 1 Pcs
*Filtro de aire 1 pcs
*Manual 1 Pcs

BASCULA ANALOGA

CARACTERÍSTICAS

cuadrante de lectura facil de 203 mm (8??), con 101.6 mm (4??) de elevacion de la plataforma

gran superficie para los pies

especificaciones tecnicas:

capacidad: 180 kg / 400 libras

graduacion: 1 kg / 1 libra

peso: 9.75 kg (21.5 libras)

Dimensiones de la plataforma: \(27.9\text{ cm} \text{ (ancho)} \times 31.8\text{ cm} \text{ (largo)} \times 7.6\text{ cm} \text{ (alto)}\)

dimensiones de envio: 441.33 mm x 384.78 mm x 555.63 mm (17.38?? x 15.13?? x 21.88??) / 3.33

BASCULA ADULTO

especificaciones tecnicas
- capacidad: 500 lb / 220 kg
- resolución: 0.2 lb / 0.1 kg (100g)
- tamaño de la plataforma: 17"" (w) x 13"" (d) x 1-3/10"" (h) / 43.2cm (w) x 33cm (d) x 3.3cm (h)
- pantalla: 2-1/2" / 6.35cm
- fuente de alimentación: 2 baterías de litio de 3 voltios (incluido)
- funciones: interruptor lb / kg / st, apagado automático
- tiempo de pesaje de 10 segundos

BOMBA DE INFUSION

Bomba de infusion de 1 canal, bomba de tipo Vertical
peso del equipo como minimo de 1.0 kilos
Pantalla tactil a color de 4,3 pulgadas que se pueda ajustar el nivel de brillo en el menu o configuracion del equipo de 10 niveles.
Modo de infusion: Modo Flujo,Modo Flujo + Volumen,Modo Flujo + Tiempo,Modo Volumen + Tiempo,Modo de Libreria de medicamentos,Modo de Dosis de carga,Modo de Micro,Modo Dosis (Peso),
Modo RTM (Rampa y descenso),Modo de Secuencia,Modo de intermitente,Modo de Goteo, Modo Tiva.
con Protección automatica contra el flujo libre para garantizar la seguridad del paciente
Incremento de tasa de 0.01ml/h.
Duración de la batería >= 6 horas
Con proteccion automatico contra derrame de liquidos
Puerta con cierre automatico para evitar el flujo libre
manija incorporada a la cubierta para transporte
indicador luminoso de AC
Indicdor visual y audibles de las alarmas
iconos en pantalla Icono de indicación del aparato de infusión,Icono de la indicación de la pantalla de
bloqueo, Icono de indicación de presión, Icono de indicación de carga de la batería, Icono de estado de la batería
con boton para realizar purga de aire de set de infusion
con modo espera
con bolos de infusion Tasa o velocidad 0.1 - 2.000ml 1 /h para set de 20g/ml 0.1 400ml/h para set de 60g/ml. y Volumen Minimo 0.1ml, max 50ml
Tasa de goteo 1-400 gotas/min
KVO Tasa 0.01-5.00ml/h
VTBI 0-9999ml, el paso minimo es 0.01ml
Infundido 0.01-9999.99ml, minimo paso es 0.01ml
Intervalo de tiempo 1min-99hrs59min

seleccionar como minimo estas unidades para la dosis de los pacientes g/24h, g/h, g/min, g/kg/24h, g/kg/h, g/kg/min, mg/24h, mg/h, mg/min, mg/kg/24h, mg/kg/h, mg/kg/min, ug/24h,

ug/h,
ug/min, ug/kg/24h, ug/kg/h, ug/kg/min, ng/24h, ng/h, ng/min, ng/kg/24h, ng/kg/h, ng/kg/min

que cuente como minimo con 1 sensor de presion para detectar oclusion inferior
memoria interna para historial clinico que pueda admitir más de 4000 registros de historial
que permita seleccionar como minimo con 9 niveles de deteccion de burbujas de aire
que permita seleccionar como minimo con 10 niveles de deteccion de oclusión
que cuente con modo micro en el menu del equipo
que tenga indicador de alama luminoso como minimo 2 colores (rojo para alarmas de nivel alto y amarillo para alarmas de nivel medio o bajo)
que cuente con fuente de alimentacion 100-240vac 50/60Hz interna, que no sea por cargador AC-DC externo
Accesorios minimos solicitados: bateria, cable ac, soporte para sujetar al atril, 10 set de infusion

CAMILLA DE PROCEDIMIENTOS GASTRO

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx. 0.85 m. TRL12º.
4 ruedas de 5" todas con freno para asegurar después del desplazamiento.
Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
Terminado en pintura electrostática en polvo.
Tendido con cabecero de levante de sistema neumático en lámina cold rolled C. 22 y 4 ejes parachoques en
cada esquina que amortigua y protege la camilla.
Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso que se
acciona por control de mando eléctrico.
Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento, con módulos
eléctricos protegidos de fluidos y derrames.
2 barandas plegables en aluminio.

CAMILLA DE RECUPERACION

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx . 0.80 m.
4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.
Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
Terminado en pintura electrostática en polvo.
Tendido con cabecero de levante de sistema mecánico en lámina cold rolled C. 22, con 4 ejes parachoques en
cada esquina que amortiguan y protegen la camilla.
Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler y cambio de altura que se acciona por medio de manivela.
2 barandas plegables en aluminio.

CAMILLA DE PROCEDIMIENTOS

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx. 0.85 m. TRL12º.
4 ruedas de 5" todas con freno para asegurar después del desplazamiento.
Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
Terminado en pintura electrostática en polvo.
Tendido con cabecero de levante de sistema neumático en lámina cold rolled C. 22 y 4 ejes parachoques en
cada esquina que amortigua y protege la camilla.
Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso que se
acciona por control de mando eléctrico.
Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento, con módulos
eléctricos protegidos de fluidos y derrames.
2 barandas plegables en aluminio.

CAMILLA DE PROCEDIMIENTOS (TRAUMA)

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx. 0.85 m. TRL12º.
4 ruedas de 5" todas con freno para asegurar después del desplazamiento.
Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
Terminado en pintura electrostática en polvo.
Tendido con cabecero de levante de sistema neumático en lámina cold rolled C. 22 y 4 ejes parachoques en
cada esquina que amortigua y protege la camilla.
Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso que se
acciona por control de mando eléctrico.
Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento, con módulos
eléctricos protegidos de fluidos y derrames.
2 barandas plegables en aluminio.

DOPPLER FETAL

Dimensiones: 34mm x 89mm x 141mm (Profundidad x Ancho x Altura, ±1mm)

Sonda
Tamaño: 112 mm (diámetro) x 32 mm (grosor)
Peso: 100g
Longitud del cable: 2,5m
Pantalla: LCD de 45mm × 25mm
Especificaciones de seguridad:
Conforme a las normativas: IEC60601-1:2005+A1:2012, EN60601-1:2006+A1:2013, IEC60601-1-2:2014, EN60601-1-2:2015, IEC/EN61266, IEC/EN60601-2-37.

ELECTROCARDIOGRAFO

CARACTERISTICAS

Pantalla táctil con tecnologia capacitiva, LCD de 6.2" pulgadas con (resolución minima: 800 × 480).

Pantalla táctil inteligente con deslizamiento y función de multi-dedos

Sensor inteligente para el ajuste automático del brillo de la pantalla
visualización en pantalla de formas de onda de 12 derivaciones de manera simultánea; con formato 3 × 4 y 6 × 2 LEADS

memoria interna para revisión de formas de onda de 600 segundos e impresión de cualquiera de 12 derivaciones dentro de 10 segundos
con memoria interna con capacidad para Almacenar al menos 40.000 registros de ECG con formato de imagen binaria;
2 puertos USB, un puerto de red Ethernet.
Método de entrada Con protección de prueba del desfibrilador e interferencias electroquirurgicas
velocidad de onda 6.25,12.5, 25, 50mm/s
Conversión de AD: 24 Bits
accesorios: Set pinzas x4 adulto Y SET PED, set chupas x6 aduto Y SET PED, Cable EKG, Rollo de papel, cable AC y manual.

EQUIPO DE ORGANOS

ITEM	OTOSCOPIO		OFTALMOSCOPIO
Iluminación	Fibra óptica		Iluminación directa
Magnificación	3X		15X
Modelo de bombilla	Modelo LED B109 - 3.5V 0.05A		Modelo LED B206 - 3.5V 0.05A
Luminancia	24 lúmenes		18,5 lúmenes
Temperatura de color	6000K		3500K
Tamaño de espéculos	2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm.		
Referencia del panel	SS-400		
Fuente de alimentación	Entrada	110V±10% 18W	6.0V A.C
	Salida	3.5V D.C, 1.0 A	3.5V D.C, 1.0 A
	Frecuencia	50Hz-60Hz;	
Operación	Temperatura	10 ℃~35 ℃	
	Humedad	30%~ 75%	
	Presión de aire	700hPa~1060hPa	
Condiciones de almacenamiento y transporte	Temperatura	-20℃~70℃	
	Humedad	10%~90% (Sin condensación)	
	Presión de aire	500hPa~1060hPa	

FONENDOSOCPIO

doble campana de aleacion de zinz membrana 48 mm las olivas ergonómicas aseguran comodidad y rendimiento. la manguera en forma de "a" mejora la flexibilidad y la calidad del sonido. está compuesto por tubos auriculares de cobre y manguera de pvc

INFANTOMETRO

- columna en aluminio grabada y dos topes plegables: uno en el extremo ¿0 mm¿ y un tope deslizante ¿el cual genera la medida¿ especificaciones tecnicas: - material: aluminio y acrílico. - rango de medida: 0 - 100 cm / 0 - 1000 mm - resolución: 1 mm - peso: 800 gr.

LAMPARA AUXILIAR

CARACTERÍSTICAS
tecnologia led, luz intensa, funcionamiento en frio, luz mas blanca y mas brillante. encendido/apagado sin contacto.
ahorro en consumo de energia sin necesidad de sustituir bombilla. facil montaje.
especificaciones tecnicas:
1 led, cuello ganso, temperatura del color 5.500k, intensidad de luz a distancia de trabajo: 20.000 lux a 30 cm., 15.000 lux a 50 cm. tamaño del punto de luz a distancia de trabajo: 16 cm. a 30cm., 15 cm. a 50 cm. alcance de base movil: 79 cm. artefacto de luz (alto/ancho/profundidad) 19/9/8 cms. cuadro de control(alto/ancho/largo) 27.5/10.0/8 cm. base movil(alto/diametro) 61/53 cm. peso total base movil: 5.78 kg. 50.000 horas de vida util continuas.

accesorios
* cable de conexion * base movil

notas tecnicas
suministro electrico: entrada 100-240 voltios, 50 hz - 60 hz. o.35 amp max. cable de conexion a tierra de 3 hilos y 2.5 mts de longitud. garantia dos (2) anos por defectos de fabricación

LARINGOSCOPIO

mango liviano en fibra óptica y juego de valvas

MARTILLO DE REFLEJOS

Mango de aleación de zinc, cabeza en pvc

MONITOR DE SIGNOS VITALES

CARACTERISTICAS

Pantalla retro-iluminada por LED de 8,4" TACTIL con bajo consumo de energía y Resolución minimo o igual a 800x600
Compatible con la central de monitoreo. la cual es adqurida de manera opcional
Admite el protocolo HL7
memoria interna con capacidad minima de Revisión de alarmas: 200 grupos / Revisión de NIBP: 2000 mediciones / Table de tendencia: 160 horas y Gráfico de tendencia: 160 horas
Accesorios minimos: CABLE ECG DE 5 DERIVADAS MINIMO, CABLE AC, CABLE DE TIERRA, MANUAL, SENSOR SPO2 ADULTO Y PED, MANGUERA NIBP, BRAZALETE NIBP ADULTO Y PED, UN SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL, 5 ELECTRODOS DE ECG DESECHABLES, 2 interfaces de IBP
estandares de seguridad minimo: ISD13485:2003, IEC 60601-1 IEC 60601-1-8 IEC 60601-2-27 EN 1060-3 IEC 80601-2-30 IEC60601-2-34 IEC60601-2-49 ISO 80601-2-56 ISO 80601-2-61 IEC60601-1-2

ECG

Modo de derivación 5 derivaciones (R, L, F, N, C o RA, LA, LL, RL, V) FORMA DE ONDA DE 2 CANALES - Método de derivaciones I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Modo de derivación 3 derivaciones (R, L, F; o RA, LA, LL) FORMA DE ONDA 1 CANAL - Método de derivaciones I, II, III
que identifique en forma automática el tipo de derivaciones del ECG de 5 o 3.
Protección de sobrecarga Carga 1V, frecuencia de red, tensión CA modo diferencial por 10s sin daños (p-v)
Rango y error de medición de FC de 15 a 350bpm / ±1% o ±1bpm en modo de 3 y 5 derivaciones, el que sea mayor
Rango del límite de alarma de 15bpm a 350bpm
que detecte minimo estos Tipos de arritmia Asistolia, fibrilación ventricular (VFIB)/taquicardia ventricular (VTAC), PVCs/min, R en T, VT>2, couplet, PVC, bigémino, trigémino, taquicardia (TACHY), bradicardia (BRADY), taquicardia supraventricular (SVT), taquicardia extrema, bradicardia extrema, latidos perdidos, PVC mulitforma (multi. PVCS), VTAC, taquicardia ventricular no prolongada (nonsus. Vtac), ritmo ventricular, pausa latidos, pausa/min, ritmo irregular (irr. rhythm),

bradicardia ventricular, fibrilación auricular, marcapasos no reflejado (PNC), marcapasos no estimulado (PNP).

RESPIRACION

Método de impedancia torácica Rango de medición y precisión de la respiración 0bpm-150bpm / de 7rpm a 150rpm: ±2rpm o ±2%, el que sea mayor. de 0rpm a 6rpm: sin definir.
Rango del límite de alarma alarma de respiración detenida y error Adulto: 110s、15s、20s、25s、30s、35s、40s、45s、50s、55s、1min / Pediátrico/neonatal: 10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s ERROR ±5s
Rango del límite de alarma de respiración y error de 0rpm a 150rpm ERROR ±1rpm
Retraso de alarma de respiración detenida 10s、15s、20s、25s、30s、35s、40s、45s、50s、55s、1min、Apagada
Identificación de ACV El monitor mostrará en pantalla el mensaje de alarma correspondiente cuando la FC sea idéntica a la respiración.

SPO2

Rango de visualización de 0% a 100%
Resolución de pantalla 1%
Tiempo de promediación de datos y de procesamiento de otras señales 2seg y Tiempo de actualización de datos 8seg
Rango del límite de alarma y precisión Comen SpO2: de 0% a 100% y +/-1%
Precisión de la medición: rango de medición: de 0% a 100%; precisión de la medición: ±2% (adulto/pediátrico, en estado inmóvil) o ±3% (neonatal, en estado inmóvil) dentro del rango de medición de 70% a 100%.
indice de perfusión (PI) Rango para SpO2 Masimo y Comen: de 0.02% a 20%; precisión: sin definir. Resolución: 0.01% (dentro del rango 0.02%~9.99%) o 0.1% (dentro del rango 10.0%~20.0%).
Rango de medición y precisión FP: de 20bpm a 254bpm; resolución: 1bpm; error de medición: ±2bpm.
Rango del límite de alarma de FP y precisión de 20bpm a 350bmp error ±1bpm

TEMPERATURA DE 2 CANALES

Rango de medición de 0ºC a 50ºC
Error de medición ±0.2°C
Rango del límite de alarma de 0ºC a 50ºC
Error del límite de alarma ±0.1°C
Resolución 0.1 grados centigrados
Número de canales, conectores o puertos: 2
Modo de funcionamiento directo
Respuesta transitoria no mayor de 40 segundos

NIBP (PRESION ARTERIAL NO INVASIVA)

El sensor de NIBP cumple con el estándar IEC 80601-2-30.
Método de medicion por oscilación automática
Rango de medición FP en el paramtro de NIBP: de 40bpm a 240bpm; resolución: 1bpm; error de medición: ±3bpm o ±3%, el que sea mayor.
Rango de medición (adulto) sistólica 40-270mmHg / diastólica 10-215mmHg / media 20-235mmHg
Rango de medición (pediátrico) sistólica 40-200mmHg / diastólica 10-150mmHg / media 20-165mmHg

Rango de medición (neonatal) sistólica 40-135mmHg / diastólica 10-100mmHg / media 20-110mmHg
Precisión de la medición Desviación media máxima: ±5mmHg; desviación estándar máxima: +/-8mmHg
Rango de protección y tolerancia de sobrepresión: adulto 297mmHg, pediatrico 240mmHg, neonatal 147mmHg. con tolerancia de ±3mmHg
Modo de medición de la NIBP: manual, automatica y continua.
Intervalo para el modo automático 1/2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480/720m
Continua 5 min
Rango de ajuste para la presión inicial (mmHg) Adulto: 80～280; Pediátrico: 80～210; Neonata: l60～140 (mmHg)

MONITOR MULTIPARAMETROS

Tamaño: 340 x 236 x 185 mm
Batería
Batería recargable de iones de litio Estándar: *10,8 V/2500 mAh: ≥4 horas
Peso: 4 kg
Respiración Dirigirl, II o automático (por defecto: plomo II)
MétodoMétodo de impedancia RA-LL
Rango RR De 0 a 200 lpm
Precisión de RR0 - 120 rpm: ± 1 rpm 121- 200 rpm: ± 2 rpm 1 rpm
Resolución RR
Tiempo de apnea Adultos: 10-60 s, resolución 5 s. Pediátricos/Neonatales: 10-40 s, resolución 5 s.
Velocidad de barrido 3, 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s
SpO2
Cumple con la norma ISO 80601-2-61.
SpO2módulo Comen, Masimo, Nellcor SpO2
rango de SpO 20 a 100%
Resolución 1%
ExactitudPed/Adu: ±2% (70-100%)Neo: ±3% (70-100%)

PESA BEBE

Capacidad	20 kg	20 kg / 44 libras
Graduación	20g	10 g/0,02 libras
Dimensiones	**General**:	
	640 (ancho) x 355 (profundidad) x 60 (alto) mm	
	25,2 (ancho) x 14,0 (profundidad) x 2,4 (alto) pulgadas	
	Plataforma:	
	500 (ancho) x 350 (profundidad) mm	
	20,0 (ancho) x 13,8 (profundidad) pulgadas	
Peso del dispositivo	2,8 kg (6,2 libras)	

PIEZA DE ALTA Y BAJA

El set incluye:
1-Micromotor acople borden-2 agujeros) Spray de agua externo – Máx. 25.000 min – esterilización en autoclaveuna máxima de 135ºC.

1-Punta recta Para fresas HP (ø2,35) – Velocidad máx.: 40.000 min — esterilización en autoclave una máxima de 135ºC.

1-Contra ángulo– Para fresas CA (ø2,35)-Pestillo- Sistema de Cabezal Limpio- Rodamientos a balineras Velocidad máx.: 30.000 min

Carrera 34 #46-20
Cabecera del Llano, Barrio Soto Mayor
Bucaramanga, Santander

607 6829151 / +57 318 305 9689
contacto@distrifarmacos.com.co
www.distrifarmacos.com.co

SELLADORA DE EMPAQUES

CARACTERISTICAS

Funcion de auto - control y funcionamiento continuo.

Temperatura controlada por microcomputador, con una precisión del 1 %, con un rango de temperatura de trabajo de 60 - 220 °C.

Calantamiento rapido, requiere de 40 seg desde la teperatura ambiente hasta 180°C.

Sistema de fuerza fijo ajustable, conveniente para el sellado de Papel Plano, con Fuelle y Tyvek.

Componentes avanzados para calentamiento en ceramica.

Temperatura alta estable, con larga vida útil y una alta eficiencia de calor.

PARAMETROS TECNICOS

Velocidad de obturacion 10m/min; contolado por sensor automático.

Pestaña e sellado ajustable de 0 a 35mm.

Ancho de sellado 12mm.

Resistencia de sellado cumple con la norma YY/T 0698.5-2009

Poder 500 w.

Voltaje 110v 50 Hz .

Peso 15 kilogramos.

SILLA DE RUEDAS

CAPACIDAD: 180 KG
ANCHO DE LA SILLA 61,5
ALTO DE LA SILLA 86 CM
Ruedas delanteras Rin en PU macizo de 18 cm (incluyendo coraza) x 4,6 cm
Ruedas traseras Rin estrella de 59 cm (incluyendo coraza) x 2,6 cm

SUCCIONADOR QUIRURGICO

MOTOR: Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación.
Alimentación: 110 - 127V 60 Hz
Clasificación ISO 10079- 1: Alto vacío / Alto flujo
Vacío max: -0.90 Bar -90 kPa -675 mmHg
Flujo de aire libre: 60L/min
Nivel de ruido: ± 60 db
Ciclo de trabajo: Operación contínua
Peso: 22 Kg
Dimensiones: cm 39 X 89 X 33
Garantía: 2 años
Calibración Vigente

TERMOHIGROMETRO

Temperatura interior: 0 °C - 50 °C
Humedad relativa: 10%-99%
Precisión: +/-1°C
Humedad relativa: 5%
Resolución: 0,1°C ; 1% HR
Garantía: 6 meses
Calibración vigente

CARRO DE PARO

Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.
Tapa superior aislante en acrílico termo formado.
Manija en aluminio para facilitar transporte.
4 cajones para almacenamiento, los dos primeros con divisiones en ABS, todos con manijas en acero inoxidable
para la apertura o cierre.
Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.
4 ruedas de 4" con freno para asegurar después del desplazamiento.
Dimensiones: Largo 0.80 m - Ancho 0.50 m - Altura 0.95 m.

Terminado en pintura electrostática.
Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior.
Bandeja auxiliar abatible.

ESCALERILLA

Fabricada en tubo redondo de 7/8" C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8" C.18, todo en acero inoxidable.
Pasos fabricados en tablex de 18 mm, superficie en piso de caucho antideslizante y bordes en bocel de caucho.
4 tapones plásticos de 7/8".
Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m.
Terminado en acero inoxidable cal.304.

MESA DE MAYO

Fabricada en tubo cuadrado de 1" C.18 de acero inoxidable
Tubo telescópico cuadrado de 3/4" C.18 de acero inoxidable
Perilla de 3/8 para graduación de altura.
4 ruedas de 2" que facilitan el desplazamiento.
Dimensiones: Largo 0.44 m, Ancho 0.29 m. Altura: min 0.90 m - máx. 1.30 m.
Terminado en acero inoxidable

MESA RIÑONERA PARA INSTRUMENTAL

Fabricada en tubo redondo de 1" de acero inoxidable ref.304, con refuerzos en la parte inferior para mayor
estabilidad.
Tapa superior en forma de media luna de lámina de acero inoxidable, con bordes curvados para protección del usuario.
5 ruedas de 2" con freno para asegurar después del desplazamiento.
Dimensiones: Largo 1.20 m, Ancho 0.45 m, Altura 1.00 m.
Terminado en acero inoxidable ref.304.

SILLA RECLINABLE HOSPITALARIA

Fabricado internamente con bastidores elaborados en madera quíntuples recubiertos en espuma.
Tapizado en cuero sintético.
Espaldar en 2 secciones con costura repisada.
Brazos tapizados en cuero sintético negro con diseño radial.
Herrajes internos de ecualización elaborados mediante troquelado que permite reclinación entre 90° y 165°.
Medidas: Largo 0.86 m Ancho 0.84 m Alto 1.09 m.
Nota: El color del tapizado está sujeto a disponibilidad del proveedor.
Asiento con sistema de apoya pies oculto escualizable.
Sistema reclinable que se activa por medio de una manija lateral.