	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA: 24/06/2026 **CIUDAD/MUNICIPIO:** POPAYAN

COD REGIONAL: 19 **REGIONAL** CAUCA

CENTRO DE COSTO: COMERCIO Y SERVICIOS

COD CENTRO DE COSTO: 930710

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

Estuche de Tela Multiuso con Capacidad de 2.6 lt	Estuche de Tela Multiuso con cierre Material externo:Tela Material del forro: Poliéster Capacidad volumétrica: 2.6 lt Cantidad de bolsillos: 2 Dimensiones: 22 cm (ancho) x 8 cm (alto) x 15 cm (profundidad)
Frasco plástico grado alimenticio transparente 250 ml con tapa roscada	Frasco plástico transparente de 250 ml con tapa roscada, libre de BPA. Incluya tapa Material: Plástico grado alimenticio Capacidad: 250 ml /8.5 oz. Color: Transparente Certificado por USDA de calidad alimentaria y que cumpla con la FDA Apto para el almacenamiento de productos secos o líquidos. Dimensiones: 7.4 cm de alto x 8.7cm de largo x 7.4cm de profundidad.
Pintura Uv Antisoldante - Mascara	Antisoldante Pcb 25g 1 x Pintura Antisolder 10cc Colores disponibles: Rojo, verde Viscosidad: 25 grados Celsius, 200 ± 50 PS con buen tamaño de partículas de tixotropía: <15n Adhesión: 100/100 Resistencia al calor de la soldadura: 260 ° C ± 5 ° C durante 10 segundos x 3 veces Resistencia al aislamiento: más de 1 × 1013 del normal 40 ° C RH 95% 72 horas después de 1 × 1012
Resina lavable en agua para impresión 3D	Resina lavable en agua es un líquido que puede endurecerse y convertirse en un polímero sólido, que contiene el foto iniciador que cura cuando absorbe luz UV (radiación UV) de una impresora de resina .Water-Wash Resin+ (Lavable en Agua) Presentación tarro por 1000 g. (1 Kg) Colores: Blanco, Transparente Compatibilidad Con Impresoras 3D 2K/4K/6K/8K LCD-DLP : Resina UV de 405mm
Sustrato para recubrimiento de orificios pasantes de placas de circuito impreso PCB (Paquete-SET)	Paquete o Set con: Recubrimiento de orificios pasantes para placas de circuito impreso de doble cara y multicapa compatible con LPKF ProConduct. Este sustrato metaliza orificios pasantes con un diámetro de hasta 0,4 mm y una relación de aspecto de 1:4. En condiciones especiales, incluso orificios de menor diámetro pueden metalizarse. La resistencia eléctrica de un orificio pasante completamente metalizado se encuentra en un rango de 10-25 mΩ. Incluye: 20 láminas de película protectora, 10 filtros de vellón, 10 láminas de cubierta. Pasta LPKF ProConduct. Paquete de 20 unidades.
Tintas Antisoldante UV para PCB	Un componente, curado UV 1 x Pintura Antisolder x 100 gramos Esta pintura sirve para proteger los circuitos impresos de la corrosión.También para hacer la capa antisolder de las tarjetas electrónicas Presentación por 100g Color : Verde. Viscosidad: 25 grados Celsius, 200 ± 50 PS con buen tamaño de partículas de tixotropía: <15n Adhesión: 100/100
Tira de medición de cloro 0-1.000 ppm - Envase por 100 tiras	Tira de medición de cloro 0-1.000 ppm x 100 tiras Puntos de coincidencia de color: 0-50-100-250-500-800-1000 ppm El kit debe incluir patrón visual de colores con rango de medición (0–1.000 ppm), instrucciones de uso y escala de colores para comparar resultados. Material de las tiras: plástico Empaque del producto: envase plástico rígido opaco o semitransparente para evitar exposición directa a la luz.

FIRMA ALMACENISTA	Bibiana Judith Arias P. Firmado digitalmente por Bibiana Judith Arias
NOMBRE COMPLETO	**BIBIANA JUDITH ARIAS PEREZ**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**52317409**
CORREO INSTITUCIONAL	barias@sena.edu.co