LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable	Sumario	Límite de prueba	Longitud	Paso Libre	Fecha / Hora
SUPER CADE YOMASA PP1-08	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	40.4 m	4.9 dB (NEXT)	10/09/2025 08:33 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-10	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	36.1 m	4.7 dB (NEXT)	10/09/2025 08:34 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-11	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	33.2 m	1.9 dB (NEXT)	10/09/2025 08:35 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-12	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	38.3 m	7.6 dB (NEXT)	10/09/2025 08:35 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-13	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	38.9 m	6.5 dB (NEXT)	10/09/2025 08:36 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-14	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	38.9 m	4.1 dB (NEXT)	10/09/2025 08:37 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-15	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	35.1 m	2.2 dB (NEXT)	10/09/2025 08:38 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-16	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	33.8 m	7.3 dB (NEXT)	10/09/2025 08:38 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-17	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	30.6 m	4.6 dB (NEXT)	10/09/2025 08:38 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-18	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	31.4 m	2.2 dB (NEXT)	10/09/2025 08:39 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-19	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	35.3 m	4.8 dB (NEXT)	10/09/2025 08:39 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-20	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	44.8 m	2.4 dB (NEXT)	10/09/2025 08:40 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-21	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	44.6 m	3.4 dB (NEXT)	10/09/2025 08:41 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-22	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	41.2 m	1.3 dB (NEXT)	10/09/2025 08:41 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-23	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	40.8 m	2.2 dB (NEXT)	10/09/2025 08:42 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-24	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	48.5 m	6.5 dB (NEXT)	10/09/2025 08:42 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-25	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	48.7 m	4.0 dB (NEXT)	10/09/2025 08:43 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-01	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	46.9 m	8.0 dB (NEXT)	10/09/2025 08:44 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-02	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	46.5 m	5.5 dB (NEXT)	10/09/2025 08:45 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-03	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	44.2 m	7.0 dB (NEXT)	10/09/2025 08:45 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-04	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	43.8 m	2.8 dB (NEXT)	10/09/2025 08:46 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-05	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	43.4 m	5.1 dB (NEXT)	10/09/2025 08:46 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-06	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	43.4 m	6.5 dB (NEXT)	10/09/2025 08:46 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-07	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	40.4 m	5.7 dB (NEXT)	10/09/2025 08:46 AM
SUPER CADE YOMASA PP1-09	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	40.4 m	4.6 dB (NEXT)	10/09/2025 08:47 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-26	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	47.3 m	4.6 dB (NEXT)	10/09/2025 08:48 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-27	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	47.3 m	4.4 dB (NEXT)	10/09/2025 08:49 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-28	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	44.2 m	5.4 dB (NEXT)	10/09/2025 08:49 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-29	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	44.2 m	2.7 dB (NEXT)	10/09/2025 08:50 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-30	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	44.0 m	9.3 dB (NEXT)	10/09/2025 08:50 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-31	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	43.8 m	5.2 dB (NEXT)	10/09/2025 08:50 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-32	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	40.2 m	3.8 dB (NEXT)	10/09/2025 08:50 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-33	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	40.2 m	4.5 dB (NEXT)	10/09/2025 08:51 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-34	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	42.2 m	2.2 dB (NEXT)	10/09/2025 08:52 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-35	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	42.2 m	3.0 dB (NEXT)	10/09/2025 08:52 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-36	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	40.2 m	6.5 dB (NEXT)	10/09/2025 08:52 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-37	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	41.4 m	7.6 dB (NEXT)	10/09/2025 08:54 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-38	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	34.9 m	5.0 dB (NEXT)	10/09/2025 08:54 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-39	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	34.9 m	6.1 dB (NEXT)	10/09/2025 08:55 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-40	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	38.5 m	3.8 dB (NEXT)	10/09/2025 08:55 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-41	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	38.7 m	5.1 dB (NEXT)	10/09/2025 08:56 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-42	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	41.4 m	1.3 dB (NEXT)	10/09/2025 08:56 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-43	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	40.6 m	5.1 dB (NEXT)	10/09/2025 08:57 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-44	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	41.2 m	6.9 dB (NEXT)	10/09/2025 09:00 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-45	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	41.2 m	6.9 dB (NEXT)	10/09/2025 09:01 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-46	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	35.3 m	2.7 dB (NEXT)	10/09/2025 09:01 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-47	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	35.1 m	7.0 dB (NEXT)	10/09/2025 09:02 AM
SUPER CADE YOMASA PP2-48	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	37.5 m	3.1 dB (NEXT)	10/09/2025 09:02 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-49	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	38.5 m	7.9 dB (NEXT)	10/09/2025 09:03 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-50	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	39.5 m	6.6 dB (NEXT)	10/09/2025 09:04 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-51	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	39.3 m	5.9 dB (NEXT)	10/09/2025 09:05 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-52	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	46.9 m	3.5 dB (NEXT)	10/09/2025 09:05 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-53	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	47.1 m	6.0 dB (NEXT)	10/09/2025 09:06 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-54	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	47.9 m	6.7 dB (NEXT)	10/09/2025 09:06 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-55	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	47.5 m	5.2 dB (NEXT)	10/09/2025 09:07 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-56	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	52.6 m	7.8 dB (NEXT)	10/09/2025 09:07 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-57	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	52.8 m	5.0 dB (NEXT)	10/09/2025 09:08 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-58	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	52.2 m	6.5 dB (NEXT)	10/09/2025 09:08 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-59	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	52.4 m	3.8 dB (NEXT)	10/09/2025 09:08 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-60	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	37.9 m	7.6 dB (NEXT)	10/09/2025 09:08 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-61	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	57.1 m	4.2 dB (NEXT)	10/09/2025 09:09 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-62	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	57.1 m	4.2 dB (NEXT)	10/09/2025 09:10 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-63	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	56.5 m	6.3 dB (NEXT)	10/09/2025 09:11 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-64	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	56.9 m	7.3 dB (NEXT)	10/09/2025 09:11 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-65	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	56.9 m	4.7 dB (NEXT)	10/09/2025 09:11 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-66	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	63.6 m	4.7 dB (NEXT)	10/09/2025 09:13 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-67	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	63.2 m	4.6 dB (NEXT)	10/09/2025 09:14 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-68	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	58.7 m	4.2 dB (NEXT)	10/09/2025 09:14 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-69	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	58.5 m	2.1 dB (NEXT)	10/09/2025 09:15 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-70	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	56.9 m	5.1 dB (NEXT)	10/09/2025 09:15 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-71	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	56.3 m	5.5 dB (NEXT)	10/09/2025 09:16 AM
SUPER CADE YOMASA PP3-72	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	47.9 m	5.4 dB (NEXT)	10/09/2025 09:16 AM
SUPER CADE YOMASA PP4-73	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	39.1 m	8.1 dB (NEXT)	10/09/2025 09:17 AM
SUPER CADE YOMASA PP4-74	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	29.6 m	3.7 dB (NEXT)	10/09/2025 09:18 AM
SUPER CADE YOMASA PP4-75	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	29.4 m	4.2 dB (NEXT)	10/09/2025 09:19 AM
SUPER CADE YOMASA PP4-76	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	29.8 m	4.5 dB (NEXT)	10/09/2025 09:19 AM
SUPER CADE YOMASA PP4-77	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	29.6 m	4.8 dB (NEXT)	10/09/2025 09:20 AM
SUPER CADE YOMASA PP4-78	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	29.6 m	5.4 dB (NEXT)	10/09/2025 09:20 AM

ID. Cable	Sumario	Límite de prueba	Longitud	Paso Libre	Fecha / Hora
SUPER CADE YOMASA ENLACE BACK-BONE COBRE	PASA	TIA Cat 6 Perm. Link	27.5 m	5.3 dB (NEXT)	10/09/2025 09:43 AM

Longitud Total:	3404.9 m
Cantidad de Informes:	79
Cantidad de informes de paso:	79
Cantidad de informes de falla:	0
Numero de Advertencias de Reportes:	0
Documentacion Solamente:	0

ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-08

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:33:04 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.9 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	40.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	208
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.25
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	18.4
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.9	8.3	4.9	10.5
Frec. (MHz)	247.0	83.3	247.0	244.5
Límite (dB)	35.4	43.1	35.4	35.5
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	5.6	8.7	5.6	9.9
Frec. (MHz)	244.5	126.5	244.5	211.5
Límite (dB)	32.9	37.6	32.9	33.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8-1,2	1,2-7,8	1,2-7,8	7,8-1,2
ACR-F (dB)	18.0	18.1	19.0	18.9
Frec. (MHz)	49.8	52.5	250.0	250.0
Límite (dB)	30.3	29.8	16.2	16.2
Peor Par	1,2	1,2	7,8	1,2
PS ACR-F (dB)	18.6	18.7	20.0	18.7
Frec. (MHz)	110.5	218.5	250.0	218.5
Límite (dB)	20.3	14.4	13.2	14.4


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.9	13.8	23.1	28.6
Frec. (MHz)	6.0	6.4	247.0	244.5
Límite (dB)	57.0	56.5	4.5	4.8
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	16.2	13.5	23.9	30.4
Frec. (MHz)	11.4	11.6	244.5	250.0
Límite (dB)	48.7	48.5	2.2	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	7.0	4.7	7.0	5.7
Frec. (MHz)	211.0	186.5	211.0	249.0
Límite (dB)	10.8	11.3	10.8	10.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-10

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:34:58 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.7 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	36.1
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	187
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.55
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	20.0
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.7	5.0	6.0	5.5
Frec. (MHz)	157.5	157.0	241.5	204.5
Límite (dB)	38.6	38.6	35.6	36.8
Peor Par	4,5	4,5	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	6.7	5.5	6.8	8.5
Frec. (MHz)	157.5	157.0	244.5	247.5
Límite (dB)	36.0	36.1	32.9	32.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	19.6	19.5	20.8	20.4
Frec. (MHz)	93.8	93.8	231.0	229.5
Límite (dB)	24.8	24.8	16.9	17.0
Peor Par	1,2	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	20.4	20.5	21.5	20.9
Frec. (MHz)	105.0	102.5	235.5	233.5
Límite (dB)	20.8	21.0	13.7	13.8


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	13.9	10.9	26.1	27.1
Frec. (MHz)	3.4	7.8	244.5	247.5
Límite (dB)	61.8	54.7	4.8	4.5
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.5	12.3	26.6	28.5
Frec. (MHz)	3.8	7.5	244.5	247.5
Límite (dB)	58.6	52.7	2.2	1.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	1,2
RL (dB)	3.4	2.8	7.1	7.2
Frec. (MHz)	30.8	30.9	217.5	233.0
Límite (dB)	18.6	18.6	10.6	10.3


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-11

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:35:30 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 1.9 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	33.2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	172
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	9
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.05
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	20.7
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	2.5	1.9	2.5	1.9
Frec. (MHz)	246.5	203.5	246.5	203.5
Límite (dB)	35.4	36.8	35.4	36.8
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	4.1	4.4	4.1	4.6
Frec. (MHz)	246.5	203.5	246.5	213.0
Límite (dB)	32.8	34.2	32.8	33.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	19.3	19.3	19.3	19.3
Frec. (MHz)	250.0	250.0	250.0	250.0
Límite (dB)	16.2	16.2	16.2	16.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	20.5	19.7	20.5	19.7
Frec. (MHz)	247.5	250.0	247.5	250.0
Límite (dB)	13.3	13.2	13.3	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	10.4	8.8	22.9	20.2
Frec. (MHz)	4.4	5.0	246.5	203.5
Límite (dB)	59.8	58.6	4.6	9.2
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	12.3	10.4	24.5	23.5
Frec. (MHz)	4.4	5.1	246.5	213.0
Límite (dB)	57.5	56.1	2.0	5.5


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	4,5	4,5	3,6
RL (dB)	5.6	5.9	7.0	6.2
Frec. (MHz)	66.3	63.3	233.0	243.0
Límite (dB)	15.8	16.0	10.3	10.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-12

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:35:57 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 7.6 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	38.3
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	197
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	9
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.90
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	19.1
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.6	7.8	7.6	8.6
Frec. (MHz)	242.0	56.3	242.0	196.0
Límite (dB)	35.6	45.9	35.6	37.1
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	8.1	9.0	8.3	10.3
Frec. (MHz)	242.5	56.5	250.0	212.0
Límite (dB)	32.9	43.4	32.7	33.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-1,2	3,6-1,2
ACR-F (dB)	16.8	16.7	17.1	16.8
Frec. (MHz)	222.0	222.0	233.5	225.5
Límite (dB)	17.3	17.3	16.8	17.1
Peor Par	3,6	3,6	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	18.5	18.9	19.2	19.4
Frec. (MHz)	92.5	108.5	233.5	239.0
Límite (dB)	21.9	20.5	13.8	13.6


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.0	13.5	26.4	28.1
Frec. (MHz)	8.0	5.3	242.0	228.5
Límite (dB)	54.4	58.2	5.0	6.5
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	15.1	13.6	27.4	27.7
Frec. (MHz)	8.0	7.8	250.0	212.0
Límite (dB)	52.1	52.4	1.6	5.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	4,5	4,5	3,6
RL (dB)	3.7	5.3	7.9	6.6
Frec. (MHz)	63.3	50.5	218.5	240.5
Límite (dB)	16.0	17.0	10.6	10.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-13

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:36:35 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 6.5 dB (NEXT 1,2-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	38.9
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	201
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.02
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 7,8]	18.8
Frecuencia (MHz)	[Par 7,8]	250.0
Límite (dB)	[Par 7,8]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.5	7.0	6.5	9.5
Frec. (MHz)	211.5	68.8	211.5	211.0
Límite (dB)	36.5	44.5	36.5	36.5
Peor Par	3,6	3,6	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	7.9	8.0	7.9	10.1
Frec. (MHz)	231.0	73.8	231.0	213.5
Límite (dB)	33.3	41.5	33.3	33.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	17.5	17.6	18.3	18.4
Frec. (MHz)	208.5	208.5	250.0	250.0
Límite (dB)	17.8	17.8	16.2	16.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	19.3	18.8	20.2	19.2
Frec. (MHz)	218.5	208.5	249.0	250.0
Límite (dB)	14.4	14.8	13.3	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	12.9	13.0	23.4	28.7
Frec. (MHz)	3.5	23.5	211.5	232.0
Límite (dB)	61.7	43.4	8.3	6.1
Peor Par	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	15.0	14.2	27.6	30.3
Frec. (MHz)	3.3	26.4	250.0	244.5
Límite (dB)	58.8	39.6	1.6	2.2


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	6.6	5.6	8.1	7.5
Frec. (MHz)	31.5	69.3	188.5	201.5
Límite (dB)	18.5	15.6	11.2	11.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-14

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:37:47 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.1 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	38.9
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	201
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.03
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	18.8
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.1	4.1	8.1	5.4
Frec. (MHz)	250.0	94.8	250.0	213.5
Límite (dB)	35.3	42.2	35.3	36.5
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	7.1	5.9	7.1	6.9
Frec. (MHz)	250.0	94.8	250.0	213.5
Límite (dB)	32.7	39.7	32.7	33.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	15.8	15.8	17.7	17.7
Frec. (MHz)	11.8	8.3	250.0	250.0
Límite (dB)	42.8	45.9	16.2	16.2
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	15.5	15.9	18.7	18.9
Frec. (MHz)	2.4	6.0	214.0	250.0
Límite (dB)	53.7	45.6	14.6	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	11.8	9.9	26.9	25.3
Frec. (MHz)	5.1	15.4	250.0	245.5
Límite (dB)	58.4	48.0	4.2	4.7
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	12.9	11.0	25.9	26.6
Frec. (MHz)	7.8	20.8	250.0	242.5
Límite (dB)	52.4	42.4	1.6	2.4


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	3,6	3,6	4,5
RL (dB)	5.2	4.4	8.0	6.6
Frec. (MHz)	64.8	64.5	242.0	193.0
Límite (dB)	15.9	15.9	10.2	11.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-15

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:38:09 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 2.2 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	35.1
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	181
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	9
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.36
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	20.0
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	2.2	3.5	2.4	4.1
Frec. (MHz)	237.5	84.0	243.5	211.0
Límite (dB)	35.7	43.1	35.5	36.5
Peor Par	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	4.2	4.6	4.4	5.0
Frec. (MHz)	237.5	93.0	243.5	214.0
Límite (dB)	33.1	39.8	32.9	33.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	16.1	16.2	16.1	16.2
Frec. (MHz)	248.5	248.5	248.5	248.5
Límite (dB)	16.3	16.3	16.3	16.3
Peor Par	1,2	3,6	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	18.4	18.6	18.4	18.6
Frec. (MHz)	248.5	248.5	248.5	248.5
Límite (dB)	13.3	13.3	13.3	13.3


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	11.1	8.9	22.1	22.1
Frec. (MHz)	4.4	4.4	243.5	211.0
Límite (dB)	59.8	59.8	4.9	8.3
Peor Par	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	12.8	10.7	24.1	23.2
Frec. (MHz)	4.4	4.6	243.5	214.0
Límite (dB)	57.5	57.0	2.3	5.4


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	3,6	3,6
RL (dB)	6.1	5.2	8.0	6.1
Frec. (MHz)	88.0	141.5	202.0	245.5
Límite (dB)	14.6	12.5	10.9	10.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-16

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:38:33 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 7.3 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	33.8
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	175
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	9
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.17
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	20.3
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	8.4	7.3	9.2	8.6
Frec. (MHz)	215.5	69.8	250.0	244.5
Límite (dB)	36.4	44.4	35.3	35.5
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	8.3	6.8	8.3	6.8
Frec. (MHz)	250.0	203.0	250.0	203.0
Límite (dB)	32.7	34.2	32.7	34.2


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	17.3	17.3	19.1	19.1
Frec. (MHz)	7.3	7.3	248.0	248.0
Límite (dB)	47.0	47.0	16.3	16.3
Peor Par	1,2	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	19.3	19.2	20.8	20.9
Frec. (MHz)	1.0	1.0	248.0	249.0
Límite (dB)	61.2	61.2	13.3	13.3


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	13.6	12.7	29.5	28.7
Frec. (MHz)	3.4	3.4	250.0	244.5
Límite (dB)	61.8	61.8	4.2	4.8
Peor Par	4,5	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	14.4	13.4	28.6	29.1
Frec. (MHz)	3.4	6.0	250.0	245.0
Límite (dB)	58.8	54.7	1.6	2.1


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	6.2	6.1	8.0	6.1
Frec. (MHz)	81.5	250.0	217.5	250.0
Límite (dB)	14.9	10.0	10.6	10.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-17

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:38:54 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.6 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	30.6
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	158
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	8
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	5.58
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	21.4
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.2	4.6	7.2	5.3
Frec. (MHz)	226.5	74.0	226.5	250.0
Límite (dB)	36.0	44.0	36.0	35.3
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	8.1	5.6	8.6	5.6
Frec. (MHz)	226.5	250.0	250.0	250.0
Límite (dB)	33.4	32.7	32.7	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	19.0	19.0	19.7	19.7
Frec. (MHz)	153.5	153.5	250.0	250.0
Límite (dB)	20.5	20.5	16.2	16.2
Peor Par	7,8	3,6	7,8	3,6
PS ACR-F (dB)	20.4	19.3	20.7	19.3
Frec. (MHz)	208.5	250.0	250.0	250.0
Límite (dB)	14.8	13.2	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	12.8	11.5	27.3	26.7
Frec. (MHz)	3.6	3.4	226.5	250.0
Límite (dB)	61.4	61.8	6.7	4.2
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	13.9	12.7	30.0	27.0
Frec. (MHz)	9.9	9.9	250.0	250.0
Límite (dB)	50.1	50.1	1.6	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	1,2	3,6	1,2
RL (dB)	6.1	5.0	6.1	5.0
Frec. (MHz)	164.0	221.0	164.0	221.0
Límite (dB)	11.9	10.6	11.9	10.6


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-18

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:39:15 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 2.2 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	31.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	162
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	8
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	5.73
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	21.4
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	2.2	5.7	2.2	5.9
Frec. (MHz)	156.5	199.0	156.5	209.0
Límite (dB)	38.7	37.0	38.7	36.6
Peor Par	4,5	4,5	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	4.1	5.8	6.2	7.3
Frec. (MHz)	156.5	157.0	245.0	232.0
Límite (dB)	36.1	36.1	32.9	33.2


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	18.4	18.3	19.2	19.1
Frec. (MHz)	202.5	202.5	249.5	249.5
Límite (dB)	18.1	18.1	16.2	16.2
Peor Par	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	19.2	18.4	19.9	20.2
Frec. (MHz)	1.6	1.0	250.0	249.0
Límite (dB)	57.0	61.2	13.2	13.3


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	13.1	11.6	27.3	29.0
Frec. (MHz)	3.5	12.3	245.0	245.0
Límite (dB)	61.7	50.3	4.7	4.7
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	14.2	12.1	27.4	27.8
Frec. (MHz)	3.6	12.5	245.0	232.0
Límite (dB)	58.6	47.7	2.1	3.5


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	3.4	4.1	5.2	5.8
Frec. (MHz)	41.8	42.0	241.5	240.5
Límite (dB)	17.8	17.8	10.2	10.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-19

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:39:44 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.8 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	35.3
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	182
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	9
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.40
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	19.9
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.1	4.8	8.1	4.8
Frec. (MHz)	250.0	209.5	250.0	209.5
Límite (dB)	35.3	36.6	35.3	36.6
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	8.1	6.4	8.1	6.8
Frec. (MHz)	250.0	40.8	250.0	209.5
Límite (dB)	32.7	45.7	32.7	34.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	17.5	17.5	19.2	19.0
Frec. (MHz)	151.5	151.5	210.0	207.0
Límite (dB)	20.6	20.6	17.7	17.9
Peor Par	1,2	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	19.5	19.2	20.4	20.3
Frec. (MHz)	135.5	151.0	218.5	207.0
Límite (dB)	18.6	17.6	14.4	14.9


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.2	12.1	28.0	26.7
Frec. (MHz)	3.1	37.5	250.0	250.0
Límite (dB)	61.9	37.7	4.2	4.2
Peor Par	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	16.7	13.7	28.0	28.3
Frec. (MHz)	8.8	40.8	250.0	249.5
Límite (dB)	51.2	34.2	1.6	1.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	3,6	1,2
RL (dB)	5.1	5.3	6.5	7.8
Frec. (MHz)	58.3	58.0	193.5	250.0
Límite (dB)	16.3	16.4	11.1	10.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-20

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:40:09 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 2.4 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	44.8
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	231
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	8.02
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	17.0
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	2.4	7.0	2.4	7.0
Frec. (MHz)	242.5	213.0	242.5	213.0
Límite (dB)	35.6	36.5	35.6	36.5
Peor Par	3,6	1,2	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	4.0	7.9	4.0	7.9
Frec. (MHz)	242.5	213.0	242.5	213.0
Límite (dB)	32.9	33.9	32.9	33.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8-3,6	3,6-7,8	3,6-1,2	3,6-7,8
ACR-F (dB)	18.8	18.8	19.4	21.7
Frec. (MHz)	11.3	11.3	183.0	243.5
Límite (dB)	43.2	43.2	18.9	16.5
Peor Par	3,6	7,8	7,8	7,8
PS ACR-F (dB)	20.2	20.1	22.7	22.3
Frec. (MHz)	1.0	2.8	250.0	250.0
Límite (dB)	61.2	52.4	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	14.5	12.9	19.2	22.5
Frec. (MHz)	5.5	5.3	242.5	213.0
Límite (dB)	57.8	58.2	5.0	8.1
Peor Par	3,6	3,6	3,6	1,2
PS ACR-N (dB)	14.5	13.4	20.7	23.4
Frec. (MHz)	5.5	5.6	242.5	213.0
Límite (dB)	55.5	55.3	2.4	5.5


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	7,8	4,5	7,8
RL (dB)	5.1	4.6	8.0	6.4
Frec. (MHz)	77.8	146.0	190.0	237.5
Límite (dB)	15.1	12.4	11.2	10.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-21

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:41:23 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 3.4 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	44.6
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	231
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	12
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	8.02
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	17.0
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	3.4	9.1	3.5	11.3
Frec. (MHz)	245.0	30.4	249.5	213.0
Límite (dB)	35.5	50.2	35.4	36.5
Peor Par	3,6	3,6	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	5.0	9.9	5.2	12.1
Frec. (MHz)	245.0	30.9	249.5	215.0
Límite (dB)	32.9	47.6	32.7	33.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-1,2
ACR-F (dB)	16.2	16.2	16.3	16.4
Frec. (MHz)	214.5	206.0	215.0	217.5
Límite (dB)	17.6	17.9	17.5	17.4
Peor Par	1,2	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.0	16.9	18.1	17.1
Frec. (MHz)	206.5	209.0	214.5	214.0
Límite (dB)	14.9	14.8	14.6	14.6


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	15.3	14.3	20.5	26.7
Frec. (MHz)	7.8	30.4	249.5	213.0
Límite (dB)	54.7	40.4	4.3	8.1
Peor Par	3,6	3,6	3,6	1,2
PS ACR-N (dB)	15.3	14.2	22.3	27.6
Frec. (MHz)	7.8	8.0	249.5	215.0
Límite (dB)	52.4	52.1	1.7	5.3


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	3,6	4,5	7,8
RL (dB)	4.3	3.8	7.5	6.0
Frec. (MHz)	58.5	58.5	244.0	236.0
Límite (dB)	16.3	16.3	10.1	10.3


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-22

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:41:36 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 1.3 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	41.2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	213
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.41
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	18.1
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	4.6	1.3	4.7	2.5
Frec. (MHz)	239.0	199.0	244.0	249.5
Límite (dB)	35.7	37.0	35.5	35.4
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	4.9	3.2	4.9	4.1
Frec. (MHz)	239.0	199.0	239.0	233.5
Límite (dB)	33.0	34.4	33.0	33.2


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	15.8	15.8	16.1	16.0
Frec. (MHz)	160.0	221.0	225.5	225.5
Límite (dB)	20.1	17.3	17.1	17.1
Peor Par	7,8	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.0	17.1	17.4	17.3
Frec. (MHz)	155.5	221.0	225.5	226.0
Límite (dB)	17.4	14.3	14.1	14.1


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	13.0	9.2	22.6	20.7
Frec. (MHz)	5.3	10.8	244.0	249.5
Límite (dB)	58.2	51.6	4.8	4.3
Peor Par	7,8	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	13.5	10.7	23.3	22.8
Frec. (MHz)	5.0	11.0	246.0	250.0
Límite (dB)	56.3	49.0	2.0	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	3.5	4.3	8.1	4.3
Frec. (MHz)	54.5	205.5	250.0	205.5
Límite (dB)	16.6	10.9	10.0	10.9


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-23

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:42:08 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 2.2 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	40.8
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	211
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.33
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	18.6
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	2.2	6.3	3.7	8.2
Frec. (MHz)	156.5	156.5	248.5	246.0
Límite (dB)	38.7	38.7	35.4	35.5
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	3.8	7.3	5.2	9.9
Frec. (MHz)	156.5	156.5	248.0	246.0
Límite (dB)	36.1	36.1	32.8	32.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	19.9	19.9	20.7	20.8
Frec. (MHz)	10.4	10.9	249.5	249.5
Límite (dB)	43.9	43.5	16.2	16.2
Peor Par	3,6	3,6	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	21.0	21.0	23.1	22.7
Frec. (MHz)	1.6	1.0	250.0	249.0
Límite (dB)	57.0	61.2	13.2	13.3


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	16.3	14.8	22.4	26.8
Frec. (MHz)	156.5	8.9	248.5	246.0
Límite (dB)	14.9	53.4	4.4	4.6
Peor Par	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	16.9	15.6	23.9	28.4
Frec. (MHz)	11.3	11.4	248.0	246.0
Límite (dB)	48.8	48.7	1.8	2.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	3.4	4.1	7.7	6.2
Frec. (MHz)	27.1	27.3	236.5	246.5
Límite (dB)	18.8	18.8	10.3	10.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-24

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:42:24 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 6.5 dB (NEXT 3,6-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	48.5
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	251
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	13
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	8.69
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	15.8
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	6.7	6.5	6.8	7.9
Frec. (MHz)	244.5	157.0	246.5	220.5
Límite (dB)	35.5	38.6	35.4	36.2
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	7.7	8.4	7.7	9.4
Frec. (MHz)	244.0	156.0	244.0	220.5
Límite (dB)	32.9	36.1	32.9	33.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8-3,6	3,6-7,8	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	14.4	14.4	17.5	17.6
Frec. (MHz)	4.9	5.8	250.0	250.0
Límite (dB)	50.4	49.0	16.2	16.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	15.4	15.9	18.7	18.1
Frec. (MHz)	2.4	1.8	249.5	250.0
Límite (dB)	53.7	56.3	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.6	11.5	22.5	22.6
Frec. (MHz)	22.9	10.9	246.5	220.5
Límite (dB)	43.7	51.5	4.6	7.3
Peor Par	3,6	7,8	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	15.5	13.3	23.3	24.1
Frec. (MHz)	22.9	17.9	244.0	220.5
Límite (dB)	41.3	44.0	2.2	4.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	3.5	2.8	7.4	2.8
Frec. (MHz)	60.0	234.5	203.5	234.5
Límite (dB)	16.2	10.3	10.9	10.3


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-25

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:43:33 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.0 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	48.7
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	251
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	12
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	8.69
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	15.8
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	4.0	5.6	4.0	5.9
Frec. (MHz)	242.0	213.0	242.0	240.5
Límite (dB)	35.6	36.5	35.6	35.6
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	5.9	7.0	5.9	7.0
Frec. (MHz)	242.0	240.5	242.0	240.5
Límite (dB)	32.9	33.0	32.9	33.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	15.3	15.4	19.4	19.4
Frec. (MHz)	100.5	100.5	250.0	250.0
Límite (dB)	24.1	24.1	16.2	16.2
Peor Par	1,2	1,2	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	17.1	17.7	19.9	20.7
Frec. (MHz)	98.3	1.6	250.0	250.0
Límite (dB)	21.3	57.0	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.5	12.7	20.1	21.4
Frec. (MHz)	6.0	7.4	248.5	240.5
Límite (dB)	57.0	55.2	4.4	5.2
Peor Par	3,6	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.6	13.3	22.0	22.5
Frec. (MHz)	6.5	7.5	248.5	240.5
Límite (dB)	54.0	52.7	1.8	2.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	6.1	4.8	6.9	4.8
Frec. (MHz)	27.1	209.5	213.5	209.5
Límite (dB)	18.8	10.8	10.7	10.8


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-01

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:44:47 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 8.0 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	46.9
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	242
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	12
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	8.39
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	16.4
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	8.0	8.4	8.8	8.9
Frec. (MHz)	168.5	130.5	247.0	228.0
Límite (dB)	38.1	40.0	35.4	36.0
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	8.1	9.0	8.3	9.2
Frec. (MHz)	227.5	221.5	249.0	228.0
Límite (dB)	33.4	33.6	32.7	33.4


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	15.3	15.4	20.0	19.9
Frec. (MHz)	106.0	106.0	204.5	204.5
Límite (dB)	23.7	23.7	18.0	18.0
Peor Par	1,2	1,2	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	17.4	17.2	23.1	21.3
Frec. (MHz)	95.8	96.8	248.5	212.5
Límite (dB)	21.6	21.5	13.3	14.6


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.9	13.5	25.1	24.4
Frec. (MHz)	9.6	24.9	247.0	228.0
Límite (dB)	52.7	42.7	4.5	6.5
Peor Par	7,8	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	16.1	14.4	24.8	25.2
Frec. (MHz)	14.3	24.5	250.0	230.5
Límite (dB)	46.4	40.5	1.6	3.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	6.1	4.7	7.0	6.5
Frec. (MHz)	12.0	54.0	236.5	191.0
Límite (dB)	20.6	16.7	10.3	11.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-02

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:45:19 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.5 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	46.5
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	240
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	12
Resistencia (ohm.)	[Par 1,2]	8.33
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	16.9
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	5.8	5.5	6.7	5.5
Frec. (MHz)	204.0	158.5	249.5	158.5
Límite (dB)	36.8	38.6	35.4	38.6
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	6.0	7.0	7.0	7.9
Frec. (MHz)	204.0	158.5	249.5	187.0
Límite (dB)	34.2	36.0	32.7	34.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	16.2	16.1	19.5	19.7
Frec. (MHz)	7.4	7.0	214.0	215.5
Límite (dB)	46.8	47.3	17.6	17.5
Peor Par	3,6	1,2	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	18.1	17.8	22.9	20.6
Frec. (MHz)	4.8	4.8	250.0	215.0
Límite (dB)	47.7	47.7	13.2	14.5


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.7	13.5	23.9	27.4
Frec. (MHz)	28.4	35.0	249.5	249.5
Límite (dB)	41.2	38.6	4.3	4.3
Peor Par	1,2	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	16.9	14.3	24.2	22.3
Frec. (MHz)	28.4	28.4	250.0	187.0
Límite (dB)	38.7	38.7	1.6	8.5


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	3,6	4,5
RL (dB)	3.7	2.1	3.8	4.3
Frec. (MHz)	19.3	71.0	133.0	147.0
Límite (dB)	19.6	15.5	12.8	12.3


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-03

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:45:37 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 7.0 dB (NEXT 1,2-3,6)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	44.2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	228
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.92
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	17.3
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.0	7.3	9.2	8.5
Frec. (MHz)	47.5	47.0	199.5	249.0
Límite (dB)	47.1	47.1	36.9	35.4
Peor Par	3,6	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	8.3	8.9	9.4	9.2
Frec. (MHz)	47.5	47.0	246.0	249.5
Límite (dB)	44.6	44.7	32.8	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	16.6	16.6	17.1	17.0
Frec. (MHz)	206.5	206.5	217.5	217.5
Límite (dB)	17.9	17.9	17.4	17.4
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.3	18.3	18.7	18.3
Frec. (MHz)	206.5	216.5	218.5	216.5
Límite (dB)	14.9	14.5	14.4	14.5


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	1,2-3,6	4,5-7,8	3,6-4,5
ACR-N (dB)	12.0	14.0	28.4	25.8
Frec. (MHz)	15.6	47.0	248.0	249.0
Límite (dB)	47.8	34.8	4.4	4.3
Peor Par	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	12.5	13.0	26.7	26.4
Frec. (MHz)	15.6	4.5	248.0	249.5
Límite (dB)	45.4	57.3	1.8	1.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
RL (dB)	5.2	3.9	8.2	3.9
Frec. (MHz)	26.8	204.5	244.0	204.5
Límite (dB)	18.9	10.9	10.1	10.9


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-04

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:46:07 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 2.8 dB (NEXT 1,2-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	43.8
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	227
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	12
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.89
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	17.4
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	7.0	2.8	7.1	2.9
Frec. (MHz)	231.0	226.0	245.5	239.5
Límite (dB)	35.9	36.1	35.5	35.6
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	7.8	3.6	8.1	3.6
Frec. (MHz)	231.0	215.5	247.0	215.5
Límite (dB)	33.3	33.8	32.8	33.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-1,2	3,6-1,2
ACR-F (dB)	16.7	16.6	17.0	16.7
Frec. (MHz)	205.0	205.0	214.5	207.0
Límite (dB)	18.0	18.0	17.6	17.9
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.5	17.0	17.9	17.5
Frec. (MHz)	209.5	203.0	220.0	215.5
Límite (dB)	14.8	15.0	14.3	14.5


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	14.2	9.8	24.2	20.3
Frec. (MHz)	7.1	18.3	245.5	246.5
Límite (dB)	55.5	46.2	4.7	4.6
Peor Par	3,6	4,5	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	14.2	10.0	25.3	21.8
Frec. (MHz)	4.3	8.4	247.0	246.5
Límite (dB)	57.8	51.6	1.9	2.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	4.6	3.8	5.9	3.8
Frec. (MHz)	72.0	237.0	221.0	237.0
Límite (dB)	15.4	10.3	10.6	10.3


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-05

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:46:25 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.1 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	43.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	224
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.78
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	17.5
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	5.1	7.8	5.1	8.8
Frec. (MHz)	248.5	148.5	248.5	248.5
Límite (dB)	35.4	39.0	35.4	35.4
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	6.2	8.0	6.2	8.0
Frec. (MHz)	243.5	210.5	243.5	210.5
Límite (dB)	32.9	34.0	32.9	34.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	15.7	15.6	16.2	16.1
Frec. (MHz)	230.0	230.0	243.0	243.0
Límite (dB)	17.0	17.0	16.5	16.5
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.9	17.3	17.6	18.8
Frec. (MHz)	199.5	195.5	217.5	250.0
Límite (dB)	15.2	15.4	14.4	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.1	12.5	22.6	26.3
Frec. (MHz)	21.1	15.5	248.5	248.5
Límite (dB)	44.6	47.9	4.4	4.4
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	15.2	13.0	23.5	27.3
Frec. (MHz)	5.5	20.6	243.5	248.5
Límite (dB)	55.5	42.4	2.3	1.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
RL (dB)	4.6	5.7	8.2	6.1
Frec. (MHz)	23.1	27.4	233.5	221.5
Límite (dB)	19.2	18.8	10.3	10.5


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-06

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:46:38 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 6.5 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	43.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	224
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.78
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	17.5
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.5	7.9	6.6	8.7
Frec. (MHz)	242.5	75.8	243.0	206.0
Límite (dB)	35.6	43.8	35.5	36.7
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	7.2	8.3	7.2	9.4
Frec. (MHz)	243.0	46.3	243.0	208.5
Límite (dB)	32.9	44.8	32.9	34.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	16.6	16.5	16.9	16.7
Frec. (MHz)	187.0	187.0	192.0	189.5
Límite (dB)	18.8	18.8	18.5	18.6
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.5	17.8	17.9	18.2
Frec. (MHz)	195.0	101.5	219.5	219.5
Límite (dB)	15.4	21.1	14.4	14.4


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	15.0	12.7	24.0	26.6
Frec. (MHz)	46.5	22.9	245.5	234.0
Límite (dB)	34.9	43.7	4.7	5.9
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	16.9	13.8	24.4	27.8
Frec. (MHz)	46.5	8.9	243.0	234.5
Límite (dB)	32.5	51.1	2.3	3.2


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	6.1	2.8	7.2	2.8
Frec. (MHz)	23.3	228.5	227.5	228.5
Límite (dB)	19.2	10.4	10.4	10.4


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-07

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:46:53 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.7 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	40.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	209
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.29
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	18.4
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	5.7	7.7	5.7	8.8
Frec. (MHz)	249.0	53.0	249.0	203.0
Límite (dB)	35.4	46.3	35.4	36.8
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	6.5	8.0	6.5	8.9
Frec. (MHz)	250.0	167.5	250.0	198.0
Límite (dB)	32.7	35.6	32.7	34.4


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	17.1	17.2	19.7	18.4
Frec. (MHz)	110.0	105.0	240.5	205.5
Límite (dB)	23.4	23.8	16.6	17.9
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.9	17.5	20.4	19.8
Frec. (MHz)	2.8	105.0	224.0	227.5
Límite (dB)	52.4	20.8	14.2	14.0


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.2	12.5	24.2	28.2
Frec. (MHz)	7.4	7.5	249.5	235.5
Límite (dB)	55.2	55.0	4.3	5.7
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.4	12.4	25.0	28.4
Frec. (MHz)	7.5	7.1	250.0	234.5
Límite (dB)	52.7	53.1	1.6	3.2


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	7,8	4,5	1,2
RL (dB)	5.2	5.6	5.9	7.5
Frec. (MHz)	16.9	72.3	236.0	222.5
Límite (dB)	19.9	15.4	10.3	10.5


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP1-09

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:47:09 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.6 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	40.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	208
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.25
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	18.3
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.6	8.3	4.7	9.8
Frec. (MHz)	244.5	77.3	247.0	211.5
Límite (dB)	35.5	43.7	35.4	36.5
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	5.4	8.8	5.4	10.2
Frec. (MHz)	244.5	83.0	244.5	211.5
Límite (dB)	32.9	40.6	32.9	33.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8-1,2	1,2-7,8	1,2-7,8	7,8-1,2
ACR-F (dB)	18.1	18.1	19.0	19.0
Frec. (MHz)	53.3	53.3	250.0	250.0
Límite (dB)	29.7	29.7	16.2	16.2
Peor Par	1,2	1,2	7,8	1,2
PS ACR-F (dB)	18.7	18.7	20.0	19.0
Frec. (MHz)	111.0	213.5	250.0	223.5
Límite (dB)	20.3	14.6	13.2	14.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.4	13.6	22.9	29.3
Frec. (MHz)	6.3	6.4	247.0	244.5
Límite (dB)	56.7	56.5	4.5	4.8
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	16.2	13.4	23.7	30.9
Frec. (MHz)	11.4	11.8	244.5	250.0
Límite (dB)	48.7	48.4	2.2	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	7.0	4.6	7.0	5.5
Frec. (MHz)	211.0	186.5	211.0	249.0
Límite (dB)	10.8	11.3	10.8	10.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-26

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:48:36 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.6 dB (NEXT 3,6-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	47.3
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	244
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	12
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	8.45
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	16.2
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8
NEXT (dB)	8.2	4.6	8.8	7.7
Frec. (MHz)	160.0	80.5	241.5	238.0
Límite (dB)	38.5	43.4	35.6	35.7
Peor Par	4,5	3,6	4,5	7,8
PS NEXT (dB)	8.3	6.7	8.3	9.1
Frec. (MHz)	240.0	80.5	240.0	238.0
Límite (dB)	33.0	40.9	33.0	33.1


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	17.6	17.7	18.4	18.3
Frec. (MHz)	178.0	177.5	200.5	200.5
Límite (dB)	19.2	19.2	18.1	18.1
Peor Par	1,2	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	19.7	19.6	21.2	20.7
Frec. (MHz)	178.5	174.5	250.0	250.0
Límite (dB)	16.2	16.4	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.4	11.9	24.7	23.4
Frec. (MHz)	15.3	32.5	241.5	238.0
Límite (dB)	48.1	39.5	5.1	5.5
Peor Par	3,6	3,6	4,5	7,8
PS ACR-N (dB)	15.6	13.3	24.9	24.9
Frec. (MHz)	15.1	32.5	249.0	238.0
Límite (dB)	45.8	37.1	1.7	2.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	4.8	3.7	7.7	3.7
Frec. (MHz)	57.5	229.0	222.5	229.0
Límite (dB)	16.4	10.4	10.5	10.4


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-27

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:49:20 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.4 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	47.3
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	244
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	12
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	8.45
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	16.2
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	4.4	7.6	4.4	8.2
Frec. (MHz)	247.5	212.0	247.5	231.0
Límite (dB)	35.4	36.5	35.4	35.9
Peor Par	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	5.3	8.6	5.3	8.6
Frec. (MHz)	248.0	250.0	248.0	250.0
Límite (dB)	32.8	32.7	32.8	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	17.2	17.1	20.0	20.1
Frec. (MHz)	54.5	54.5	250.0	250.0
Límite (dB)	29.5	29.5	16.2	16.2
Peor Par	1,2	1,2	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	18.7	18.2	20.6	20.0
Frec. (MHz)	57.8	57.0	250.0	249.5
Límite (dB)	26.0	26.1	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	13.7	12.4	20.5	24.8
Frec. (MHz)	14.0	6.6	247.5	242.0
Límite (dB)	48.9	56.1	4.5	5.0
Peor Par	3,6	7,8	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	15.2	13.4	21.6	24.8
Frec. (MHz)	11.3	6.4	248.0	250.0
Límite (dB)	48.8	54.2	1.8	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	3,6	4,5
RL (dB)	4.4	4.5	7.5	4.5
Frec. (MHz)	60.3	211.5	238.5	211.5
Límite (dB)	16.2	10.7	10.2	10.7


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-28

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:49:33 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.4 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	44.2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	228
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.92
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	17.3
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	5.4	8.9	5.4	9.8
Frec. (MHz)	234.5	204.5	234.5	236.0
Límite (dB)	35.8	36.8	35.8	35.7
Peor Par	4,5	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	5.7	9.5	6.1	9.5
Frec. (MHz)	235.0	204.5	250.0	204.5
Límite (dB)	33.2	34.2	32.7	34.2


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	16.2	16.3	16.3	16.3
Frec. (MHz)	176.5	181.0	181.0	181.0
Límite (dB)	19.3	19.0	19.0	19.0
Peor Par	1,2	3,6	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	18.3	18.4	18.7	18.4
Frec. (MHz)	172.0	181.0	185.0	181.0
Límite (dB)	16.5	16.0	15.8	16.0


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	16.2	15.0	23.4	26.4
Frec. (MHz)	23.0	8.3	249.0	236.0
Límite (dB)	43.6	54.1	4.3	5.7
Peor Par	7,8	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	16.8	15.0	23.4	27.8
Frec. (MHz)	6.4	6.1	250.0	237.0
Límite (dB)	54.2	54.5	1.6	2.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	4.9	3.7	7.7	3.7
Frec. (MHz)	52.3	227.5	224.0	227.5
Límite (dB)	16.8	10.4	10.5	10.4


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-29

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:50:01 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 2.7 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	44.2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	228
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.91
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	17.2
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	2.7	6.1	3.0	6.1
Frec. (MHz)	239.0	219.0	248.5	219.0
Límite (dB)	35.7	36.3	35.4	36.3
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	4.0	8.1	4.2	8.3
Frec. (MHz)	239.5	156.5	249.0	219.5
Límite (dB)	33.0	36.1	32.7	33.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	21.6	21.7	22.3	22.3
Frec. (MHz)	105.0	105.0	250.0	250.0
Límite (dB)	23.8	23.8	16.2	16.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	22.4	22.5	23.4	22.8
Frec. (MHz)	2.5	212.0	250.0	250.0
Límite (dB)	53.2	14.7	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	15.0	13.7	20.2	23.8
Frec. (MHz)	27.4	27.3	248.5	237.0
Límite (dB)	41.6	41.6	4.4	5.6
Peor Par	7,8	7,8	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	16.2	15.0	21.6	25.7
Frec. (MHz)	27.4	27.3	250.0	237.5
Límite (dB)	39.2	39.2	1.6	2.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	1,2	3,6	3,6
RL (dB)	6.4	6.6	9.9	7.0
Frec. (MHz)	51.5	19.0	211.0	233.5
Límite (dB)	16.9	19.6	10.8	10.3


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-30

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:50:16 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 9.3 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	44.0
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	228
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	12
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.91
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	17.2
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	9.3	10.4	9.3	12.1
Frec. (MHz)	242.5	88.5	242.5	250.0
Límite (dB)	35.6	42.7	35.6	35.3
Peor Par	4,5	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	9.2	10.2	9.3	12.9
Frec. (MHz)	227.5	16.1	250.0	250.0
Límite (dB)	33.4	52.2	32.7	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	17.4	17.5	19.7	19.6
Frec. (MHz)	107.5	108.0	215.0	215.0
Límite (dB)	23.6	23.5	17.5	17.5
Peor Par	1,2	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	19.4	18.9	21.1	21.0
Frec. (MHz)	107.5	105.0	218.0	218.0
Límite (dB)	20.6	20.8	14.4	14.4


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-7,8	4,5-7,8
ACR-N (dB)	15.7	13.8	26.3	29.4
Frec. (MHz)	4.6	6.8	242.5	250.0
Límite (dB)	59.3	56.0	5.0	4.2
Peor Par	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	14.8	13.8	26.6	30.2
Frec. (MHz)	4.6	11.4	250.0	250.0
Límite (dB)	57.0	48.7	1.6	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	5.9	6.6	8.1	6.6
Frec. (MHz)	76.5	197.0	248.0	197.0
Límite (dB)	15.2	11.1	10.1	11.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-31

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:50:34 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.2 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	43.8
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	226
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.86
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	17.6
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	1,2-4,5	4,5-7,8	1,2-4,5
NEXT (dB)	5.2	5.3	6.3	6.1
Frec. (MHz)	158.0	203.0	186.0	231.5
Límite (dB)	38.6	36.8	37.4	35.9
Peor Par	4,5	4,5	4,5	1,2
PS NEXT (dB)	6.9	7.2	7.9	7.6
Frec. (MHz)	158.0	203.0	247.5	231.5
Límite (dB)	36.0	34.2	32.8	33.3


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	19.6	19.8	19.6	19.8
Frec. (MHz)	250.0	250.0	250.0	250.0
Límite (dB)	16.2	16.2	16.2	16.2
Peor Par	1,2	1,2	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	20.8	21.0	21.1	22.1
Frec. (MHz)	186.0	188.5	250.0	250.0
Límite (dB)	15.8	15.7	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	14.3	13.5	26.7	23.2
Frec. (MHz)	19.4	19.3	245.5	231.5
Límite (dB)	45.5	45.6	4.7	6.1
Peor Par	1,2	4,5	4,5	1,2
PS ACR-N (dB)	15.5	13.9	25.6	24.5
Frec. (MHz)	26.3	19.1	247.5	231.5
Límite (dB)	39.7	43.3	1.9	3.5


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	1,2	4,5	1,2
RL (dB)	4.4	4.2	8.3	6.6
Frec. (MHz)	22.9	25.6	219.0	222.5
Límite (dB)	19.2	19.0	10.6	10.5


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-32

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:50:49 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 3.8 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	40.2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	207
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.24
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	18.5
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	3.8	7.5	3.8	9.0
Frec. (MHz)	237.5	182.5	237.5	224.0
Límite (dB)	35.7	37.6	35.7	36.1
Peor Par	3,6	7,8	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	4.9	9.1	4.9	10.5
Frec. (MHz)	247.5	182.5	247.5	237.0
Límite (dB)	32.8	35.0	32.8	33.1


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	18.6	18.5	21.8	22.0
Frec. (MHz)	8.6	8.4	223.5	224.0
Límite (dB)	45.5	45.7	17.2	17.2
Peor Par	3,6	3,6	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	19.7	20.0	22.5	22.9
Frec. (MHz)	2.6	1.8	220.0	224.0
Límite (dB)	52.8	56.3	14.3	14.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	13.2	13.6	22.8	27.6
Frec. (MHz)	12.9	12.8	247.5	236.5
Límite (dB)	49.8	49.9	4.5	5.6
Peor Par	3,6	7,8	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	13.6	13.7	23.4	28.5
Frec. (MHz)	13.1	12.8	247.5	237.0
Límite (dB)	47.2	47.5	1.9	2.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	3,6
RL (dB)	5.3	5.7	6.7	6.4
Frec. (MHz)	53.3	53.0	166.0	206.5
Límite (dB)	16.7	16.8	11.8	10.9


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-33

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:51:52 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.5 dB (NEXT 1,2-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	40.2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	208
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.25
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 7,8]	18.4
Frecuencia (MHz)	[Par 7,8]	250.0
Límite (dB)	[Par 7,8]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	6.4	4.5	6.4	4.5
Frec. (MHz)	250.0	239.0	250.0	239.0
Límite (dB)	35.3	35.7	35.3	35.7
Peor Par	4,5	1,2	4,5	1,2
PS NEXT (dB)	6.4	5.5	6.4	5.6
Frec. (MHz)	249.5	244.0	249.5	246.5
Límite (dB)	32.7	32.9	32.7	32.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	17.3	17.4	17.5	17.4
Frec. (MHz)	107.5	107.5	222.5	222.5
Límite (dB)	23.6	23.6	17.2	17.2
Peor Par	1,2	1,2	3,6	1,2
PS ACR-F (dB)	19.5	19.8	21.0	19.8
Frec. (MHz)	107.5	222.5	249.5	222.5
Límite (dB)	20.6	14.2	13.2	14.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	14.8	12.2	24.9	23.2
Frec. (MHz)	17.8	16.1	250.0	246.5
Límite (dB)	46.5	47.5	4.2	4.6
Peor Par	7,8	1,2	4,5	1,2
PS ACR-N (dB)	15.8	13.0	24.8	24.2
Frec. (MHz)	14.6	15.9	249.5	249.5
Límite (dB)	46.1	45.3	1.7	1.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
RL (dB)	5.5	6.1	7.9	6.4
Frec. (MHz)	52.5	27.0	250.0	192.0
Límite (dB)	16.8	18.8	10.0	11.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-34

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:52:06 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 2.2 dB (NEXT 1,2-3,6)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	42.2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	218
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.57
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	17.8
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6
NEXT (dB)	3.3	2.2	3.3	2.4
Frec. (MHz)	243.0	210.5	243.0	246.5
Límite (dB)	35.5	36.6	35.5	35.4
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	4.4	3.7	4.4	4.1
Frec. (MHz)	243.0	210.5	243.0	250.0
Límite (dB)	32.9	34.0	32.9	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	14.4	14.3	14.5	14.4
Frec. (MHz)	218.0	218.5	224.0	224.0
Límite (dB)	17.4	17.4	17.2	17.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.0	16.3	16.3	16.3
Frec. (MHz)	216.0	221.0	224.0	221.0
Límite (dB)	14.5	14.3	14.2	14.3


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	13.0	10.5	20.8	20.1
Frec. (MHz)	11.8	11.9	243.0	246.5
Límite (dB)	50.7	50.6	4.9	4.6
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	14.7	12.0	21.9	22.0
Frec. (MHz)	11.4	11.8	243.0	250.0
Límite (dB)	48.7	48.4	2.3	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	1,2	3,6	4,5
RL (dB)	4.8	6.2	7.8	7.0
Frec. (MHz)	21.3	22.3	247.0	243.0
Límite (dB)	19.4	19.3	10.1	10.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-35

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:52:26 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 3.0 dB (NEXT 3,6-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	42.2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	217
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.57
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	17.9
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	4.9	3.0	4.9	4.0
Frec. (MHz)	248.5	51.5	248.5	240.0
Límite (dB)	35.4	46.5	35.4	35.6
Peor Par	4,5	3,6	4,5	7,8
PS NEXT (dB)	6.4	4.3	6.4	5.4
Frec. (MHz)	248.0	44.8	248.0	240.0
Límite (dB)	32.8	45.0	32.8	33.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	15.7	15.8	19.6	19.5
Frec. (MHz)	104.0	103.5	218.5	218.5
Límite (dB)	23.8	23.9	17.4	17.4
Peor Par	1,2	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.9	17.9	20.6	20.8
Frec. (MHz)	104.0	103.5	219.5	223.5
Límite (dB)	20.8	20.9	14.4	14.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	13.9	9.2	22.7	22.4
Frec. (MHz)	6.3	34.5	248.5	250.0
Límite (dB)	56.7	38.8	4.4	4.2
Peor Par	3,6	3,6	4,5	7,8
PS ACR-N (dB)	14.9	10.9	24.2	22.9
Frec. (MHz)	5.9	34.8	248.0	240.0
Límite (dB)	54.9	36.3	1.8	2.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	3,6	4,5	4,5
RL (dB)	4.0	4.9	4.0	6.8
Frec. (MHz)	227.5	23.4	227.5	208.5
Límite (dB)	10.4	19.2	10.4	10.8


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-36

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:52:42 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 6.5 dB (NEXT 3,6-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	40.2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	207
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.24
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	18.5
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	8.3	6.5	8.3	6.5
Frec. (MHz)	237.0	238.5	237.0	238.5
Límite (dB)	35.7	35.7	35.7	35.7
Peor Par	4,5	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	9.0	8.5	9.1	9.0
Frec. (MHz)	214.5	217.5	250.0	238.5
Límite (dB)	33.8	33.7	32.7	33.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	16.8	16.9	19.4	19.5
Frec. (MHz)	105.5	105.5	219.0	221.5
Límite (dB)	23.7	23.7	17.4	17.3
Peor Par	1,2	3,6	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	18.9	18.2	20.2	20.5
Frec. (MHz)	111.0	106.0	213.0	210.0
Límite (dB)	20.3	20.7	14.6	14.7


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	15.3	14.6	26.2	24.6
Frec. (MHz)	8.0	8.1	237.0	238.5
Límite (dB)	54.4	54.3	5.6	5.4
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.7	14.9	27.7	27.1
Frec. (MHz)	7.8	8.0	250.0	238.5
Límite (dB)	52.4	52.1	1.6	2.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	4,5	3,6	4,5
RL (dB)	6.0	5.3	8.5	5.3
Frec. (MHz)	19.6	216.5	222.0	216.5
Límite (dB)	19.5	10.6	10.5	10.6


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-37

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:54:16 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 7.6 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	41.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	213
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.43
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	18.1
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.0	7.6	9.5	7.6
Frec. (MHz)	232.5	204.0	248.5	204.0
Límite (dB)	35.9	36.8	35.4	36.8
Peor Par	4,5	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	8.2	8.6	8.2	9.3
Frec. (MHz)	250.0	45.0	250.0	204.0
Límite (dB)	32.7	45.0	32.7	34.2


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	18.7	18.6	18.7	18.6
Frec. (MHz)	220.5	220.5	220.5	220.5
Límite (dB)	17.3	17.3	17.3	17.3
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	19.1	18.8	20.5	20.1
Frec. (MHz)	54.5	44.0	219.0	216.5
Límite (dB)	26.5	28.3	14.4	14.5


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.7	13.6	27.6	23.7
Frec. (MHz)	4.9	4.9	248.5	204.0
Límite (dB)	58.9	58.9	4.4	9.1
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	15.4	13.9	26.3	26.7
Frec. (MHz)	4.9	14.4	250.0	216.5
Límite (dB)	56.6	46.3	1.6	5.1


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	6.5	5.1	7.7	5.1
Frec. (MHz)	19.4	192.5	218.0	192.5
Límite (dB)	19.6	11.2	10.6	11.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-38

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:54:34 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.0 dB (NEXT 1,2-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	34.9
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	180
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	9
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.33
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	20.1
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	7.4	5.0	7.4	5.3
Frec. (MHz)	215.0	215.5	215.0	238.5
Límite (dB)	36.4	36.4	36.4	35.7
Peor Par	1,2	1,2	4,5	1,2
PS NEXT (dB)	9.1	6.8	9.5	7.3
Frec. (MHz)	215.0	215.0	250.0	238.5
Límite (dB)	33.8	33.8	32.7	33.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	4,5-1,2	1,2-4,5
ACR-F (dB)	21.4	21.5	21.7	21.7
Frec. (MHz)	110.0	110.0	240.0	240.0
Límite (dB)	23.4	23.4	16.6	16.6
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	21.1	20.9	21.1	21.2
Frec. (MHz)	217.5	206.0	217.5	232.5
Límite (dB)	14.4	14.9	14.4	13.9


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	16.8	15.0	25.8	24.9
Frec. (MHz)	18.8	18.4	215.0	238.5
Límite (dB)	45.9	46.1	7.9	5.4
Peor Par	4,5	4,5	4,5	1,2
PS ACR-N (dB)	17.5	16.3	29.6	26.8
Frec. (MHz)	11.6	5.9	250.0	238.5
Límite (dB)	48.5	54.9	1.6	2.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	3,6	3,6
RL (dB)	6.5	5.5	6.7	7.9
Frec. (MHz)	34.3	99.3	206.0	244.5
Límite (dB)	18.3	14.0	10.9	10.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-39

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:55:20 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 6.1 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	34.9
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	180
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	9
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.32
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	20.2
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.1	7.5	6.1	7.5
Frec. (MHz)	247.5	203.0	247.5	203.0
Límite (dB)	35.4	36.8	35.4	36.8
Peor Par	4,5	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	7.4	8.5	7.4	9.1
Frec. (MHz)	247.5	29.1	247.5	203.0
Límite (dB)	32.8	48.0	32.8	34.2


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	18.8	18.9	19.0	19.1
Frec. (MHz)	206.5	206.5	212.0	212.0
Límite (dB)	17.9	17.9	17.7	17.7
Peor Par	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	20.1	19.7	20.1	20.8
Frec. (MHz)	212.0	1.5	212.0	250.0
Límite (dB)	14.7	57.7	14.7	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.7	14.5	26.1	26.5
Frec. (MHz)	28.9	26.0	247.5	215.0
Límite (dB)	41.0	42.2	4.5	7.9
Peor Par	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	17.3	14.6	27.4	26.9
Frec. (MHz)	29.1	29.1	247.5	203.0
Límite (dB)	38.4	38.4	1.9	6.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	3,6	3,6
RL (dB)	6.1	5.4	8.8	6.8
Frec. (MHz)	20.3	26.6	195.0	218.0
Límite (dB)	19.5	18.9	11.1	10.6


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-40

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:55:34 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 3.8 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	38.5
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	199
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.96
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	19.0
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	3.8	8.0	3.8	9.4
Frec. (MHz)	248.0	81.0	248.0	227.0
Límite (dB)	35.4	43.3	35.4	36.0
Peor Par	3,6	3,6	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	5.7	8.6	5.7	10.6
Frec. (MHz)	249.5	81.5	249.5	227.0
Límite (dB)	32.7	40.8	32.7	33.4


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	19.2	19.2	19.6	19.6
Frec. (MHz)	191.5	191.0	218.0	218.0
Límite (dB)	18.5	18.6	17.4	17.4
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	20.5	19.6	21.1	19.7
Frec. (MHz)	1.0	210.5	216.0	214.0
Límite (dB)	61.2	14.7	14.5	14.6


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.8	12.0	22.9	27.3
Frec. (MHz)	4.0	4.1	249.5	227.0
Límite (dB)	60.6	60.3	4.3	6.6
Peor Par	3,6	3,6	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	15.7	13.3	24.7	28.5
Frec. (MHz)	4.3	4.3	249.5	227.0
Límite (dB)	57.8	57.8	1.7	4.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	6.3	5.5	7.5	7.3
Frec. (MHz)	19.4	34.3	185.5	225.5
Límite (dB)	19.6	18.3	11.3	10.5


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-41

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:56:01 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.1 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	38.7
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	200
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.98
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	19.0
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6
NEXT (dB)	5.1	5.3	5.3	8.6
Frec. (MHz)	235.5	44.0	249.0	225.0
Límite (dB)	35.8	47.6	35.4	36.1
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	5.8	5.9	6.1	9.6
Frec. (MHz)	227.0	44.0	250.0	235.5
Límite (dB)	33.4	45.1	32.7	33.1


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	16.7	16.7	20.0	20.1
Frec. (MHz)	107.5	100.0	250.0	250.0
Límite (dB)	23.6	24.2	16.2	16.2
Peor Par	1,2	1,2	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	18.3	18.6	20.9	20.7
Frec. (MHz)	110.0	107.0	250.0	249.5
Límite (dB)	20.4	20.6	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	13.1	12.4	24.3	27.2
Frec. (MHz)	4.4	44.0	249.0	232.5
Límite (dB)	59.8	35.7	4.3	6.0
Peor Par	7,8	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	14.6	12.8	25.1	27.9
Frec. (MHz)	12.3	12.3	250.0	235.5
Límite (dB)	47.9	47.9	1.6	3.1


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	5.6	5.7	7.7	5.7
Frec. (MHz)	20.4	238.5	202.5	238.5
Límite (dB)	19.5	10.2	10.9	10.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-42

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:56:16 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 1.3 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	41.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	213
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.44
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	18.2
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	1.3	7.9	1.3	11.3
Frec. (MHz)	248.0	27.5	248.0	236.0
Límite (dB)	35.4	50.9	35.4	35.7
Peor Par	4,5	7,8	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	3.4	9.7	3.4	11.1
Frec. (MHz)	248.0	27.5	248.0	236.0
Límite (dB)	32.8	48.4	32.8	33.1


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	7,8-3,6	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	15.3	15.3	16.3	16.3
Frec. (MHz)	41.8	41.8	223.5	223.5
Límite (dB)	31.8	31.8	17.2	17.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.3	17.1	17.4	18.2
Frec. (MHz)	219.5	28.3	223.5	250.0
Límite (dB)	14.4	32.2	14.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.4	13.3	19.6	28.9
Frec. (MHz)	8.4	27.6	248.0	236.0
Límite (dB)	54.0	41.5	4.4	5.7
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	14.6	13.7	21.7	28.7
Frec. (MHz)	27.9	3.8	248.0	236.0
Límite (dB)	39.0	58.6	1.8	3.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	6.4	6.0	7.4	6.1
Frec. (MHz)	77.3	40.8	149.0	236.5
Límite (dB)	15.1	17.9	12.3	10.3


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-43

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 08:57:13 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.1 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	40.6
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	209
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.33
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	18.7
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	31.1

Margen de Peor Caso / Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	5.1	6.8	5.1	9.0
Frec. (MHz)	243.0	5.0	243.0	237.0
Límite (dB)	35.5	62.6	35.5	35.7
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	6.1	8.2	6.1	10.6
Frec. (MHz)	243.0	5.0	243.0	243.0
Límite (dB)	32.9	60.3	32.9	32.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	14.0	14.2	14.3	14.3
Frec. (MHz)	236.5	236.5	249.5	249.5
Límite (dB)	16.7	16.7	16.2	16.2
Peor Par	7,8	3,6	7,8	3,6
PS ACR-F (dB)	16.8	16.2	17.1	16.5
Frec. (MHz)	237.0	236.5	249.5	249.5
Límite (dB)	13.7	13.7	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	8.8	9.1	23.5	26.9
Frec. (MHz)	4.8	5.0	243.0	237.0
Límite (dB)	59.1	58.6	4.9	5.6
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	10.7	10.5	24.9	29.0
Frec. (MHz)	4.9	5.0	248.5	243.0
Límite (dB)	56.6	56.3	1.8	2.3


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2	3,6	4,5	3,6
RL (dB)	4.8	4.1	8.6	6.0
Frec. (MHz)	20.9	21.9	234.0	247.5
Límite (dB)	19.4	19.3	10.3	10.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-44

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:00:19 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 6.9 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	41.2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	213
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.39
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	18.5
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.9	6.9	9.7	7.4
Frec. (MHz)	28.4	92.5	247.0	220.0
Límite (dB)	50.6	42.4	35.4	36.2
Peor Par	4,5	4,5	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	9.6	7.8	9.6	7.9
Frec. (MHz)	250.0	77.0	250.0	220.0
Límite (dB)	32.7	41.2	32.7	33.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	18.6	18.5	18.7	18.5
Frec. (MHz)	248.5	248.5	250.0	248.5
Límite (dB)	16.3	16.3	16.2	16.3
Peor Par	3,6	3,6	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	18.4	18.3	20.5	18.5
Frec. (MHz)	2.4	1.3	250.0	248.5
Límite (dB)	53.7	59.3	13.2	13.3


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.3	13.2	28.1	24.3
Frec. (MHz)	28.4	5.3	247.0	220.0
Límite (dB)	41.2	58.2	4.5	7.4
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	14.2	13.9	28.1	25.0
Frec. (MHz)	5.5	5.4	250.0	220.0
Límite (dB)	55.5	55.7	1.6	4.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	3,6	4,5	4,5
RL (dB)	5.0	3.1	7.7	7.0
Frec. (MHz)	21.9	21.4	217.5	241.0
Límite (dB)	19.3	19.4	10.6	10.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-45

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:01:15 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 6.9 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	41.2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	213
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.39
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	18.4
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	9.0	6.9	9.8	7.4
Frec. (MHz)	28.4	92.5	247.0	220.0
Límite (dB)	50.6	42.4	35.4	36.2
Peor Par	4,5	4,5	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	9.7	7.7	9.7	7.9
Frec. (MHz)	250.0	77.0	250.0	220.0
Límite (dB)	32.7	41.2	32.7	33.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	18.6	18.6	18.7	18.8
Frec. (MHz)	207.5	207.5	248.5	250.0
Límite (dB)	17.8	17.8	16.3	16.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.1	18.3	20.2	18.7
Frec. (MHz)	1.5	1.5	241.5	250.0
Límite (dB)	57.7	57.7	13.5	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.4	13.0	28.1	24.3
Frec. (MHz)	28.4	5.1	247.0	220.0
Límite (dB)	41.2	58.4	4.5	7.4
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	14.3	14.0	28.1	25.0
Frec. (MHz)	5.6	5.6	250.0	220.0
Límite (dB)	55.3	55.3	1.6	4.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	3,6	4,5	4,5
RL (dB)	5.0	3.3	7.7	7.1
Frec. (MHz)	21.9	21.4	217.5	241.0
Límite (dB)	19.3	19.4	10.6	10.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-46

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:01:33 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 2.7 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	35.3
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	181
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	8
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.39
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	20.3
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8
NEXT (dB)	5.4	2.7	6.3	2.7
Frec. (MHz)	195.5	236.5	237.0	236.5
Límite (dB)	37.1	35.7	35.7	35.7
Peor Par	3,6	4,5	7,8	4,5
PS NEXT (dB)	6.4	4.0	7.7	4.5
Frec. (MHz)	148.5	147.0	240.0	236.0
Límite (dB)	36.5	36.5	33.0	33.1


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	17.3	17.3	17.3	17.3
Frec. (MHz)	246.5	248.0	248.0	248.0
Límite (dB)	16.4	16.3	16.3	16.3
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.1	17.8	18.1	17.8
Frec. (MHz)	248.0	250.0	248.0	250.0
Límite (dB)	13.3	13.2	13.3	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8
ACR-N (dB)	9.3	10.1	25.9	22.3
Frec. (MHz)	6.0	6.0	237.0	236.5
Límite (dB)	57.0	57.0	5.6	5.6
Peor Par	3,6	3,6	7,8	4,5
PS ACR-N (dB)	9.7	9.6	28.0	24.2
Frec. (MHz)	5.9	5.9	245.5	236.0
Límite (dB)	54.9	54.9	2.1	3.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	3,6	4,5
RL (dB)	4.1	3.2	6.9	5.0
Frec. (MHz)	25.1	152.0	203.0	249.5
Límite (dB)	19.0	12.2	10.9	10.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-47

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:02:34 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 7.0 dB (NEXT 1,2-3,6)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	35.1
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	181
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	9
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.34
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 7,8]	20.2
Frecuencia (MHz)	[Par 7,8]	250.0
Límite (dB)	[Par 7,8]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.0	7.6	7.0	7.7
Frec. (MHz)	250.0	81.8	250.0	198.5
Límite (dB)	35.3	43.3	35.3	37.0
Peor Par	1,2	3,6	1,2	3,6
PS NEXT (dB)	8.3	8.1	8.3	9.1
Frec. (MHz)	250.0	106.5	250.0	234.0
Límite (dB)	32.7	38.9	32.7	33.2


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	19.5	19.5	19.5	19.5
Frec. (MHz)	249.0	249.0	249.0	249.0
Límite (dB)	16.3	16.3	16.3	16.3
Peor Par	1,2	3,6	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	19.8	20.1	20.1	20.5
Frec. (MHz)	237.0	234.0	248.5	245.5
Límite (dB)	13.7	13.8	13.3	13.4


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.2	13.3	27.3	29.5
Frec. (MHz)	3.3	11.5	250.0	246.0
Límite (dB)	61.8	50.9	4.2	4.6
Peor Par	4,5	3,6	1,2	3,6
PS ACR-N (dB)	16.2	14.3	28.6	28.6
Frec. (MHz)	11.1	11.4	250.0	234.0
Límite (dB)	48.9	48.7	1.6	3.2


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2	1,2	4,5	4,5
RL (dB)	7.3	7.1	8.1	7.9
Frec. (MHz)	21.3	21.1	215.0	215.0
Límite (dB)	19.4	19.4	10.7	10.7


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP2-48

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:02:51 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 3.1 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	37.5
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	193
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	9
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.80
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 7,8]	19.5
Frecuencia (MHz)	[Par 7,8]	250.0
Límite (dB)	[Par 7,8]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	3.1	8.1	3.1	9.4
Frec. (MHz)	249.0	47.0	249.0	250.0
Límite (dB)	35.4	47.1	35.4	35.3
Peor Par	3,6	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	4.2	9.5	4.2	10.1
Frec. (MHz)	249.0	194.0	249.0	240.0
Límite (dB)	32.7	34.5	32.7	33.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-4,5	4,5-1,2	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	20.5	20.5	21.6	21.5
Frec. (MHz)	10.6	10.3	241.5	241.5
Límite (dB)	43.7	44.0	16.5	16.5
Peor Par	1,2	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	20.8	20.7	22.0	21.5
Frec. (MHz)	1.9	1.1	245.0	232.5
Límite (dB)	55.7	60.2	13.4	13.9


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	15.8	15.7	22.8	29.0
Frec. (MHz)	47.0	47.0	249.0	250.0
Límite (dB)	34.8	34.8	4.3	4.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	17.2	16.4	23.7	30.2
Frec. (MHz)	3.9	4.0	249.0	249.0
Límite (dB)	58.5	58.3	1.7	1.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	3,6	4,5	4,5
RL (dB)	5.1	6.2	7.5	6.6
Frec. (MHz)	26.8	64.5	120.5	178.5
Límite (dB)	18.9	15.9	13.2	11.5


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-49

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:03:29 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 7.9 dB (NEXT 1,2-3,6)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	38.5
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	199
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.95
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	19.2
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	4,5-7,8	1,2-3,6	4,5-7,8
NEXT (dB)	7.9	8.3	7.9	9.3
Frec. (MHz)	250.0	132.0	250.0	185.5
Límite (dB)	35.3	39.9	35.3	37.5
Peor Par	1,2	4,5	1,2	4,5
PS NEXT (dB)	8.7	9.6	8.7	11.7
Frec. (MHz)	250.0	131.5	250.0	244.0
Límite (dB)	32.7	37.3	32.7	32.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-F (dB)	20.4	20.3	21.2	21.5
Frec. (MHz)	112.5	112.5	237.0	242.5
Límite (dB)	23.2	23.2	16.7	16.5
Peor Par	3,6	1,2	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	20.7	20.8	21.2	21.9
Frec. (MHz)	124.5	112.5	231.5	250.0
Límite (dB)	19.3	20.2	13.9	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	4,5-7,8
ACR-N (dB)	14.3	13.7	27.1	30.2
Frec. (MHz)	10.5	10.6	250.0	243.5
Límite (dB)	51.8	51.7	4.2	4.9
Peor Par	4,5	4,5	1,2	4,5
PS ACR-N (dB)	14.5	14.2	27.9	30.7
Frec. (MHz)	7.8	8.0	250.0	244.0
Límite (dB)	52.4	52.1	1.6	2.2


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	3.4	4.6	3.4	8.2
Frec. (MHz)	66.5	66.5	66.5	243.5
Límite (dB)	15.8	15.8	15.8	10.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-50

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:04:16 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 6.6 dB (NEXT 1,2-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	39.5
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	203
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	9
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.13
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	18.7
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.6	7.7	6.6	7.7
Frec. (MHz)	177.5	205.5	247.0	205.5
Límite (dB)	37.8	36.7	35.4	36.7
Peor Par	4,5	4,5	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	6.5	8.3	6.5	9.5
Frec. (MHz)	249.5	177.0	249.5	216.0
Límite (dB)	32.7	35.2	32.7	33.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6
ACR-F (dB)	16.2	16.2	22.1	22.1
Frec. (MHz)	43.3	43.3	250.0	250.0
Límite (dB)	31.5	31.5	16.2	16.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.0	17.8	22.4	22.2
Frec. (MHz)	1.5	1.3	221.5	250.0
Límite (dB)	57.7	59.3	14.3	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.0	12.0	25.3	24.3
Frec. (MHz)	5.1	7.6	247.0	205.5
Límite (dB)	58.4	54.8	4.5	9.0
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	13.4	12.6	25.2	29.7
Frec. (MHz)	5.1	5.4	249.5	247.0
Límite (dB)	56.1	55.7	1.7	1.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	5.4	6.7	6.7	8.0
Frec. (MHz)	64.0	177.0	222.5	241.5
Límite (dB)	15.9	11.5	10.5	10.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-51

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:05:26 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.9 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	39.3
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	203
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.12
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 7,8]	19.0
Frecuencia (MHz)	[Par 7,8]	250.0
Límite (dB)	[Par 7,8]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	5.9	6.8	5.9	8.6
Frec. (MHz)	248.0	7.9	248.0	243.0
Límite (dB)	35.4	59.5	35.4	35.5
Peor Par	4,5	7,8	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	6.6	7.9	6.6	8.9
Frec. (MHz)	248.0	66.0	248.0	206.5
Límite (dB)	32.8	42.3	32.8	34.1


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	19.2	19.2	20.4	20.4
Frec. (MHz)	122.0	122.0	233.0	233.0
Límite (dB)	22.5	22.5	16.8	16.8
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.8	18.7	20.3	20.1
Frec. (MHz)	121.5	148.0	235.0	236.0
Límite (dB)	19.5	17.8	13.8	13.7

N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	10.5	9.7	24.9	27.3
Frec. (MHz)	7.8	7.8	248.0	243.0
Límite (dB)	54.7	54.7	4.4	4.9
Peor Par	3,6	3,6	4,5	7,8
PS ACR-N (dB)	11.9	10.9	25.6	29.3
Frec. (MHz)	7.8	7.8	248.0	245.5
Límite (dB)	52.4	52.4	1.8	2.1


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	3,6
RL (dB)	6.1	5.7	8.2	6.2
Frec. (MHz)	49.5	205.0	223.5	239.5
Límite (dB)	17.1	10.9	10.5	10.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





Mapa de Cableado (T568B)
PASA


























LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-52

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:05:40 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 3.5 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	46.9
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	241
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	8.38
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	16.7
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.1	3.5	7.3	4.6
Frec. (MHz)	148.0	146.0	242.5	201.0
Límite (dB)	39.1	39.2	35.6	36.9
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	7.3	5.5	7.3	7.7
Frec. (MHz)	242.5	146.0	242.5	246.5
Límite (dB)	32.9	36.6	32.9	32.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	7,8-3,6	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	14.7	14.7	14.9	15.0
Frec. (MHz)	219.0	219.0	250.0	250.0
Límite (dB)	17.4	17.4	16.2	16.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.3	14.6	16.8	14.6
Frec. (MHz)	151.5	219.0	249.0	219.0
Límite (dB)	17.6	14.4	13.3	14.4


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	11.9	10.2	24.6	23.7
Frec. (MHz)	3.8	10.4	249.0	246.5
Límite (dB)	61.1	51.9	4.3	4.6
Peor Par	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	12.2	10.0	23.7	24.3
Frec. (MHz)	6.4	10.4	242.5	246.5
Límite (dB)	54.2	49.6	2.4	2.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	1,2	3,6	4,5
RL (dB)	4.3	5.0	7.3	7.0
Frec. (MHz)	14.6	18.0	200.5	224.0
Límite (dB)	20.2	19.7	11.0	10.5


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-53

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:06:25 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 6.0 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	47.1
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	243
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	12
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	8.39
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	16.6
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	6.0	10.8	6.0	11.5
Frec. (MHz)	246.0	105.5	246.0	248.5
Límite (dB)	35.5	41.5	35.5	35.4
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	6.8	11.7	6.9	12.0
Frec. (MHz)	241.5	105.5	250.0	250.0
Límite (dB)	33.0	38.9	32.7	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	7,8-4,5	7,8-4,5	7,8-4,5
ACR-F (dB)	21.8	21.7	22.7	21.7
Frec. (MHz)	215.5	222.5	250.0	222.5
Límite (dB)	17.5	17.2	16.2	17.2
Peor Par	1,2	1,2	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	21.2	21.0	23.2	23.6
Frec. (MHz)	1.3	1.9	250.0	250.0
Límite (dB)	59.3	55.7	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	16.6	15.7	22.6	28.1
Frec. (MHz)	31.3	27.4	246.0	248.5
Límite (dB)	40.0	41.6	4.6	4.4
Peor Par	7,8	7,8	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	18.5	16.8	23.5	28.6
Frec. (MHz)	9.6	27.3	250.0	250.0
Límite (dB)	50.3	39.2	1.6	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2	1,2	3,6	3,6
RL (dB)	5.5	5.7	7.0	7.5
Frec. (MHz)	46.8	26.1	200.5	250.0
Límite (dB)	17.3	18.9	11.0	10.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-54

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:06:56 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 6.7 dB (NEXT 1,2-3,6)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	47.9
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	247
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	12
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	8.63
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 7,8]	16.2
Frecuencia (MHz)	[Par 7,8]	250.0
Límite (dB)	[Par 7,8]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6
NEXT (dB)	8.8	6.7	8.8	7.7
Frec. (MHz)	248.0	75.8	248.0	250.0
Límite (dB)	35.4	43.8	35.4	35.3
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	8.8	7.0	8.8	8.2
Frec. (MHz)	250.0	75.8	250.0	250.0
Límite (dB)	32.7	41.3	32.7	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	19.6	19.7	19.6	19.7
Frec. (MHz)	211.5	10.3	211.5	211.5
Límite (dB)	17.7	44.0	17.7	17.7
Peor Par	1,2	1,2	3,6	1,2
PS ACR-F (dB)	21.0	20.4	22.2	22.3
Frec. (MHz)	2.3	1.5	211.5	211.5
Límite (dB)	54.1	57.7	14.7	14.7


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	16.0	13.1	25.2	24.0
Frec. (MHz)	4.1	10.5	248.0	250.0
Límite (dB)	60.3	51.8	4.4	4.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	16.2	13.2	25.1	24.5
Frec. (MHz)	10.6	10.5	250.0	250.0
Límite (dB)	49.3	49.5	1.6	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	4,5	3,6	3,6
RL (dB)	4.7	6.1	6.7	7.2
Frec. (MHz)	57.3	56.8	191.5	249.5
Límite (dB)	16.4	16.5	11.2	10.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-55

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:07:15 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.2 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	47.5
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	246
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	13
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	8.56
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	16.6
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	5.2	7.8	5.5	8.8
Frec. (MHz)	234.5	6.1	248.0	225.0
Límite (dB)	35.8	61.2	35.4	36.1
Peor Par	4,5	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	6.4	8.7	6.4	9.0
Frec. (MHz)	234.0	6.1	234.0	224.5
Límite (dB)	33.2	58.9	33.2	33.5


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-4,5	1,2-4,5	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	20.3	20.3	21.3	21.3
Frec. (MHz)	11.1	10.9	250.0	250.0
Límite (dB)	43.3	43.5	16.2	16.2
Peor Par	4,5	1,2	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	20.9	20.8	22.0	21.9
Frec. (MHz)	1.4	1.4	250.0	250.0
Límite (dB)	58.4	58.4	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	11.2	10.0	22.1	24.4
Frec. (MHz)	6.3	6.3	248.0	225.0
Límite (dB)	56.7	56.7	4.4	6.8
Peor Par	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	12.7	11.0	22.4	24.4
Frec. (MHz)	6.4	6.1	234.0	224.5
Límite (dB)	54.2	54.5	3.2	4.3


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	3,6	4,5	4,5
RL (dB)	3.4	3.9	7.1	7.1
Frec. (MHz)	16.1	16.4	206.0	229.5
Límite (dB)	20.0	19.9	10.9	10.4


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-56

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:07:31 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 7.8 dB (NEXT 1,2-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	52.6
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	272
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	14
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	9.35
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 7,8]	14.9
Frecuencia (MHz)	[Par 7,8]	250.0
Límite (dB)	[Par 7,8]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	1,2-4,5	4,5-7,8	1,2-4,5
NEXT (dB)	9.7	7.8	10.0	8.0
Frec. (MHz)	221.5	219.5	235.5	228.5
Límite (dB)	36.2	36.3	35.8	36.0
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	9.9	8.5	10.0	9.1
Frec. (MHz)	231.5	228.5	232.0	247.0
Límite (dB)	33.3	33.4	33.2	32.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8-4,5	4,5-7,8	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	20.2	20.1	20.4	20.3
Frec. (MHz)	240.5	243.5	250.0	250.0
Límite (dB)	16.6	16.5	16.2	16.2
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	20.2	20.7	20.3	20.8
Frec. (MHz)	223.0	230.0	226.0	231.5
Límite (dB)	14.2	14.0	14.1	13.9


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	4,5-7,8	1,2-4,5
ACR-N (dB)	13.8	12.7	24.4	23.7
Frec. (MHz)	5.6	5.6	235.5	247.0
Límite (dB)	57.6	57.6	5.7	4.5
Peor Par	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	13.8	12.7	24.7	24.0
Frec. (MHz)	5.6	5.6	235.5	247.0
Límite (dB)	55.3	55.3	3.1	1.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	4.2	4.3	4.2	7.3
Frec. (MHz)	118.5	56.5	118.5	247.5
Límite (dB)	13.3	16.5	13.3	10.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-57

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:08:03 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.0 dB (NEXT 3,6-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	52.8
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	271
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	12
Resistencia (ohm.)	[Par 1,2]	9.43
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	14.8
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	8.4	5.0	8.7	8.3
Frec. (MHz)	177.5	29.5	249.0	215.0
Límite (dB)	37.8	50.4	35.4	36.4
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	8.2	6.5	8.2	8.5
Frec. (MHz)	239.0	29.4	239.0	207.0
Límite (dB)	33.0	48.0	33.0	34.1


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	17.5	17.5	18.7	18.7
Frec. (MHz)	10.8	8.6	221.5	221.5
Límite (dB)	43.6	45.5	17.3	17.3
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	18.6	18.5	20.8	18.5
Frec. (MHz)	4.1	209.0	244.5	209.0
Límite (dB)	48.9	14.8	13.4	14.8


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	12.5	9.0	23.6	24.5
Frec. (MHz)	22.9	22.9	249.0	249.0
Límite (dB)	43.7	43.7	4.3	4.3
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	13.3	10.5	23.1	25.2
Frec. (MHz)	9.8	23.1	246.0	249.0
Límite (dB)	50.2	41.1	2.0	1.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	4,5	3,6	4,5
RL (dB)	6.6	5.5	8.4	7.2
Frec. (MHz)	16.8	42.5	235.5	230.0
Límite (dB)	19.9	17.7	10.3	10.4


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-58

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:08:18 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 6.5 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	52.2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	270
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	14
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	9.31
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	14.8
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	6.5	7.3	6.8	9.1
Frec. (MHz)	163.0	132.0	245.5	250.0
Límite (dB)	38.4	39.9	35.5	35.3
Peor Par	3,6	7,8	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	7.1	8.9	7.1	10.2
Frec. (MHz)	245.0	163.0	245.0	249.0
Límite (dB)	32.9	35.8	32.9	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	4,5-1,2	1,2-4,5
ACR-F (dB)	20.3	20.1	24.1	24.1
Frec. (MHz)	95.8	90.0	246.5	246.5
Límite (dB)	24.6	25.1	16.4	16.4
Peor Par	1,2	3,6	4,5	1,2
PS ACR-F (dB)	21.8	21.8	24.4	25.0
Frec. (MHz)	86.3	99.3	249.5	246.0
Límite (dB)	22.5	21.3	13.2	13.4


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.0	13.3	21.4	23.9
Frec. (MHz)	7.0	23.5	245.5	250.0
Límite (dB)	55.6	43.4	4.7	4.2
Peor Par	7,8	3,6	3,6	7,8
PS ACR-N (dB)	15.3	14.0	21.9	24.9
Frec. (MHz)	7.0	7.1	245.0	249.0
Límite (dB)	53.3	53.1	2.1	1.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	3,6
RL (dB)	6.3	5.9	8.3	6.1
Frec. (MHz)	45.0	23.3	245.0	233.5
Límite (dB)	17.5	19.2	10.1	10.3


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-59

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:08:32 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 3.8 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	52.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	270
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	13
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	9.32
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	14.7
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	3.8	8.1	3.8	8.1
Frec. (MHz)	248.5	213.0	248.5	213.0
Límite (dB)	35.4	36.5	35.4	36.5
Peor Par	3,6	3,6	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	5.2	8.0	5.2	8.5
Frec. (MHz)	247.0	168.5	247.0	213.5
Límite (dB)	32.8	35.6	32.8	33.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	17.2	17.3	17.6	17.8
Frec. (MHz)	205.0	205.0	241.5	241.5
Límite (dB)	18.0	18.0	16.5	16.5
Peor Par	3,6	3,6	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	17.7	18.4	18.9	19.1
Frec. (MHz)	2.8	211.5	239.5	241.0
Límite (dB)	52.4	14.7	13.6	13.5


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.9	12.5	18.6	22.6
Frec. (MHz)	5.9	12.0	248.5	226.5
Límite (dB)	57.2	50.5	4.4	6.7
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.8	13.3	20.0	24.9
Frec. (MHz)	12.3	19.0	247.0	249.0
Límite (dB)	47.9	43.3	1.9	1.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
RL (dB)	5.0	6.5	5.0	8.0
Frec. (MHz)	95.5	134.5	95.5	248.0
Límite (dB)	14.2	12.7	14.2	10.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-60

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:08:46 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 7.6 dB (NEXT 3,6-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	37.9
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	196
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	6.86
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	19.2
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.0	7.6	8.5	8.9
Frec. (MHz)	229.0	38.0	248.5	249.0
Límite (dB)	36.0	48.6	35.4	35.4
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	8.6	7.8	8.8	9.2
Frec. (MHz)	229.0	38.0	248.5	250.0
Límite (dB)	33.3	46.2	32.7	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	18.4	18.3	20.8	20.7
Frec. (MHz)	95.8	90.5	221.0	221.0
Límite (dB)	24.6	25.1	17.3	17.3
Peor Par	1,2	1,2	7,8	1,2
PS ACR-F (dB)	20.0	20.2	23.7	21.7
Frec. (MHz)	106.0	96.8	250.0	221.0
Límite (dB)	20.7	21.5	13.2	14.3


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	13.7	12.6	27.6	28.1
Frec. (MHz)	5.3	5.4	248.5	249.0
Límite (dB)	58.2	58.0	4.4	4.3
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	14.2	13.3	27.9	28.4
Frec. (MHz)	5.3	5.5	248.5	250.0
Límite (dB)	55.9	55.5	1.8	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
RL (dB)	5.0	6.8	5.0	8.6
Frec. (MHz)	219.0	148.0	219.0	250.0
Límite (dB)	10.6	12.3	10.6	10.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-61

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:09:55 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.2 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	57.1
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	295
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	15
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	10.14
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	13.3
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.2	5.6	4.2	7.4
Frec. (MHz)	250.0	105.5	250.0	242.5
Límite (dB)	35.3	41.5	35.3	35.6
Peor Par	4,5	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	5.3	7.6	5.3	7.8
Frec. (MHz)	250.0	105.5	250.0	210.5
Límite (dB)	32.7	38.9	32.7	34.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	3,6-1,2	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	16.2	16.2	16.2	16.4
Frec. (MHz)	136.0	50.8	136.0	136.5
Límite (dB)	21.5	30.1	21.5	21.5
Peor Par	1,2	1,2	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	18.4	18.4	18.4	19.0
Frec. (MHz)	136.0	50.8	136.0	143.5
Límite (dB)	18.5	27.1	18.5	18.1


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	13.8	10.1	17.5	20.4
Frec. (MHz)	16.3	35.3	250.0	242.5
Límite (dB)	47.4	38.5	4.2	5.0
Peor Par	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	14.7	11.3	18.6	22.1
Frec. (MHz)	16.5	15.9	250.0	242.5
Límite (dB)	44.9	45.3	1.6	2.4


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	1,2
RL (dB)	6.4	6.1	7.2	8.0
Frec. (MHz)	50.0	91.5	241.0	242.0
Límite (dB)	17.0	14.4	10.2	10.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-62

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:10:50 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.2 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	57.1
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	294
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	14
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	10.12
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	13.3
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.2	5.6	4.5	7.2
Frec. (MHz)	228.5	152.5	245.0	214.0
Límite (dB)	36.0	38.9	35.5	36.4
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	5.0	7.1	5.2	7.1
Frec. (MHz)	230.0	214.0	245.5	214.0
Límite (dB)	33.3	33.8	32.8	33.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	16.5	16.6	16.5	16.6
Frec. (MHz)	233.0	233.0	233.0	233.0
Límite (dB)	16.8	16.8	16.8	16.8
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	17.3	17.0	18.6	18.3
Frec. (MHz)	160.0	93.8	231.0	239.0
Límite (dB)	17.1	21.8	13.9	13.6


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.3	10.9	17.7	22.2
Frec. (MHz)	8.8	22.6	245.0	250.0
Límite (dB)	53.6	43.8	4.7	4.2
Peor Par	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	14.9	12.3	18.4	19.1
Frec. (MHz)	13.0	11.9	246.5	214.0
Límite (dB)	47.3	48.2	2.0	5.4


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	3,6	3,6	4,5
RL (dB)	6.2	6.0	6.8	6.6
Frec. (MHz)	101.0	78.3	248.5	238.5
Límite (dB)	14.0	15.1	10.0	10.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-63

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:11:13 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 6.3 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	56.5
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	291
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	14
Resistencia (ohm.)	[Par 1,2]	10.06
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 7,8]	13.8
Frecuencia (MHz)	[Par 7,8]	250.0
Límite (dB)	[Par 7,8]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-4,5	4,5-7,8	1,2-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	7.0	6.3	7.0	6.3
Frec. (MHz)	203.0	156.5	203.0	156.5
Límite (dB)	36.8	38.7	36.8	38.7
Peor Par	1,2	7,8	3,6	7,8
PS NEXT (dB)	8.3	8.7	8.4	8.7
Frec. (MHz)	203.0	156.5	250.0	156.5
Límite (dB)	34.2	36.1	32.7	36.1


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-1,2	3,6-1,2
ACR-F (dB)	16.4	16.2	16.5	16.3
Frec. (MHz)	246.0	246.0	250.0	248.0
Límite (dB)	16.4	16.4	16.2	16.3
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.5	18.8	18.6	18.8
Frec. (MHz)	248.0	250.0	249.5	250.0
Límite (dB)	13.3	13.2	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-7,8	4,5-7,8
ACR-N (dB)	14.2	12.3	23.7	16.7
Frec. (MHz)	3.8	3.8	250.0	156.5
Límite (dB)	61.1	61.1	4.2	14.9
Peor Par	3,6	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	16.0	14.1	22.4	23.7
Frec. (MHz)	3.8	3.8	250.0	214.0
Límite (dB)	58.6	58.6	1.6	5.4


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	3.8	3.9	6.1	6.5
Frec. (MHz)	12.1	12.1	195.5	230.0
Límite (dB)	20.6	20.6	11.1	10.4


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-64

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:11:31 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 7.3 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	56.9
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	293
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	14
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	10.10
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	13.4
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	4,5-7,8	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.3	7.3	8.6	9.5
Frec. (MHz)	167.0	167.0	250.0	249.0
Límite (dB)	38.2	38.2	35.3	35.4
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	9.0	8.9	9.0	8.9
Frec. (MHz)	249.0	212.5	249.0	212.5
Límite (dB)	32.7	33.9	32.7	33.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	7,8-3,6	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	14.9	15.1	17.1	17.0
Frec. (MHz)	160.5	160.5	238.0	238.0
Límite (dB)	20.1	20.1	16.7	16.7
Peor Par	3,6	3,6	3,6	7,8
PS ACR-F (dB)	17.6	16.7	19.6	19.5
Frec. (MHz)	155.0	160.0	238.0	238.0
Límite (dB)	17.4	17.1	13.7	13.7


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.4	13.6	22.1	22.9
Frec. (MHz)	5.3	8.9	250.0	249.0
Límite (dB)	58.2	53.4	4.2	4.3
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	15.8	14.1	22.6	24.5
Frec. (MHz)	6.9	12.4	250.0	250.0
Límite (dB)	53.5	47.8	1.6	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	6.1	6.6	7.0	8.0
Frec. (MHz)	44.5	44.8	250.0	246.5
Límite (dB)	17.5	17.5	10.0	10.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-65

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:11:47 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.7 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	56.9
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	293
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	14
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	10.11
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 7,8]	13.3
Frecuencia (MHz)	[Par 7,8]	250.0
Límite (dB)	[Par 7,8]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.7	7.9	5.0	9.9
Frec. (MHz)	234.5	49.3	245.5	250.0
Límite (dB)	35.8	46.8	35.5	35.3
Peor Par	4,5	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	6.2	8.7	6.2	9.2
Frec. (MHz)	246.0	163.0	246.0	216.0
Límite (dB)	32.8	35.8	32.8	33.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8-3,6	3,6-7,8	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	15.9	15.8	17.4	17.5
Frec. (MHz)	137.0	137.0	226.0	226.0
Límite (dB)	21.5	21.5	17.1	17.1
Peor Par	3,6	7,8	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	18.3	17.9	19.0	18.3
Frec. (MHz)	162.5	164.5	224.5	226.0
Límite (dB)	17.0	16.9	14.2	14.1


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	15.2	12.3	18.3	23.3
Frec. (MHz)	20.8	25.0	245.5	250.0
Límite (dB)	44.8	42.7	4.7	4.2
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	16.3	12.5	19.5	24.6
Frec. (MHz)	16.6	6.6	246.0	250.0
Límite (dB)	44.8	53.8	2.0	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	7,8
RL (dB)	6.2	6.5	6.2	9.6
Frec. (MHz)	166.5	55.5	166.5	243.0
Límite (dB)	11.8	16.6	11.8	10.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-66

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:13:05 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.7 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	63.6
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	328
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	16
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	11.28
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	11.6
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6
NEXT (dB)	4.7	5.7	4.8	6.4
Frec. (MHz)	242.0	200.0	250.0	250.0
Límite (dB)	35.6	36.9	35.3	35.3
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	5.9	5.6	6.0	6.0
Frec. (MHz)	246.5	218.0	250.0	250.0
Límite (dB)	32.8	33.7	32.7	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-7,8	7,8-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	17.8	17.8	20.6	20.7
Frec. (MHz)	8.5	8.5	221.0	221.0
Límite (dB)	45.6	45.6	17.3	17.3
Peor Par	1,2	1,2	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	18.1	17.7	22.5	23.1
Frec. (MHz)	1.5	1.0	248.0	250.0
Límite (dB)	57.7	61.2	13.3	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	11.8	10.2	16.4	18.2
Frec. (MHz)	28.0	28.4	250.0	250.0
Límite (dB)	41.3	41.2	4.2	4.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	12.2	10.5	17.8	17.8
Frec. (MHz)	27.9	28.1	250.0	250.0
Límite (dB)	39.0	38.9	1.6	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	5.8	5.4	7.1	5.4
Frec. (MHz)	49.8	232.5	206.0	232.5
Límite (dB)	17.0	10.3	10.9	10.3


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-67

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:14:21 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.6 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	63.2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	325
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	15
Resistencia (ohm.)	[Par 1,2]	11.26
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	11.8
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
NEXT (dB)	4.6	7.5	6.0	9.0
Frec. (MHz)	150.0	82.0	244.0	228.5
Límite (dB)	39.0	43.2	35.5	36.0
Peor Par	4,5	7,8	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	6.2	8.5	6.2	9.7
Frec. (MHz)	250.0	82.0	250.0	228.5
Límite (dB)	32.7	40.7	32.7	33.4


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8-1,2	1,2-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	14.8	14.8	18.5	18.5
Frec. (MHz)	33.3	34.0	250.0	250.0
Límite (dB)	33.8	33.6	16.2	16.2
Peor Par	1,2	1,2	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.6	16.5	18.0	18.2
Frec. (MHz)	34.0	38.5	238.5	230.5
Límite (dB)	30.6	29.5	13.6	13.9


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	12.9	10.9	17.8	20.1
Frec. (MHz)	6.1	6.1	244.0	228.5
Límite (dB)	56.8	56.8	4.8	6.5
Peor Par	7,8	7,8	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	13.8	12.0	18.2	20.9
Frec. (MHz)	8.0	6.3	250.0	228.5
Límite (dB)	52.1	54.3	1.6	3.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2	3,6	4,5	4,5
RL (dB)	4.9	5.4	7.1	6.2
Frec. (MHz)	28.6	23.4	240.0	218.0
Límite (dB)	18.7	19.2	10.2	10.6


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-68

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:14:35 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.2 dB (NEXT 1,2-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	58.7
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	302
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	14
Resistencia (ohm.)	[Par 1,2]	10.48
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 7,8]	13.1
Frecuencia (MHz)	[Par 7,8]	250.0
Límite (dB)	[Par 7,8]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-4,5	4,5-7,8	1,2-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.2	6.8	4.2	7.9
Frec. (MHz)	200.0	126.0	200.0	198.0
Límite (dB)	36.9	40.2	36.9	37.0
Peor Par	4,5	4,5	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	5.0	7.2	5.1	10.0
Frec. (MHz)	199.0	125.5	206.0	250.0
Límite (dB)	34.4	37.7	34.1	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8-3,6	3,6-7,8	7,8-3,6	3,6-7,8
ACR-F (dB)	15.0	14.9	15.2	15.2
Frec. (MHz)	183.5	182.5	224.0	224.5
Límite (dB)	18.9	19.0	17.2	17.2
Peor Par	1,2	1,2	3,6	7,8
PS ACR-F (dB)	17.6	17.2	18.0	17.7
Frec. (MHz)	1.5	1.5	224.0	224.5
Límite (dB)	57.7	57.7	14.2	14.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	11.4	10.2	19.4	22.8
Frec. (MHz)	12.0	12.0	246.0	250.0
Límite (dB)	50.5	50.5	4.6	4.2
Peor Par	4,5	4,5	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	11.9	11.1	20.6	23.2
Frec. (MHz)	27.6	12.0	246.0	250.0
Límite (dB)	39.1	48.1	2.0	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	3,6	3,6	4,5
RL (dB)	2.6	4.1	7.8	7.8
Frec. (MHz)	20.6	14.8	216.5	250.0
Límite (dB)	19.4	20.2	10.6	10.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-69

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:15:10 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 2.1 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	58.5
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	302
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	15
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	10.38
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 4,5]	13.2
Frecuencia (MHz)	[Par 4,5]	250.0
Límite (dB)	[Par 4,5]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
NEXT (dB)	4.7	2.1	4.7	2.3
Frec. (MHz)	242.5	161.0	242.5	249.0
Límite (dB)	35.6	38.5	35.6	35.4
Peor Par	4,5	4,5	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	6.0	3.4	6.4	4.3
Frec. (MHz)	224.0	92.5	248.5	249.0
Límite (dB)	33.5	39.9	32.7	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	4,5-7,8	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	17.0	17.0	19.1	19.1
Frec. (MHz)	8.5	8.5	246.0	245.5
Límite (dB)	45.6	45.6	16.4	16.4
Peor Par	4,5	4,5	4,5	7,8
PS ACR-F (dB)	18.3	17.9	20.6	20.7
Frec. (MHz)	1.0	1.4	242.0	245.5
Límite (dB)	61.2	58.4	13.5	13.4


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5	4,5-7,8
ACR-N (dB)	11.6	7.6	18.4	15.6
Frec. (MHz)	26.9	25.0	250.0	249.5
Límite (dB)	41.8	42.7	4.2	4.3
Peor Par	4,5	4,5	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	12.7	8.5	19.5	17.4
Frec. (MHz)	4.1	25.1	248.5	249.0
Límite (dB)	58.0	40.2	1.8	1.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	3,6	4,5
RL (dB)	3.4	4.7	8.2	5.0
Frec. (MHz)	15.3	153.5	231.5	190.0
Límite (dB)	20.1	12.1	10.4	11.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-70

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:15:26 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.1 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	56.9
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	293
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	14
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	10.09
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 7,8]	13.6
Frecuencia (MHz)	[Par 7,8]	250.0
Límite (dB)	[Par 7,8]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6
NEXT (dB)	5.1	8.8	5.3	8.8
Frec. (MHz)	240.0	224.5	249.0	224.5
Límite (dB)	35.6	36.1	35.4	36.1
Peor Par	3,6	3,6	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	6.6	9.2	6.7	10.1
Frec. (MHz)	240.0	209.0	249.0	249.5
Límite (dB)	33.0	34.0	32.7	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-1,2	1,2-4,5	4,5-1,2	1,2-4,5
ACR-F (dB)	20.3	20.3	20.6	20.8
Frec. (MHz)	209.5	209.5	219.5	221.0
Límite (dB)	17.8	17.8	17.4	17.3
Peor Par	1,2	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	20.4	20.6	20.5	20.7
Frec. (MHz)	209.5	207.5	211.5	214.0
Límite (dB)	14.8	14.8	14.7	14.6


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6
ACR-N (dB)	18.0	17.2	19.1	23.4
Frec. (MHz)	200.0	3.4	249.5	247.5
Límite (dB)	9.6	61.8	4.3	4.5
Peor Par	4,5	7,8	3,6	1,2
PS ACR-N (dB)	19.4	17.5	20.4	23.7
Frec. (MHz)	200.0	9.8	249.5	249.5
Límite (dB)	7.0	50.2	1.7	1.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	3,6	4,5	1,2
RL (dB)	4.6	6.9	7.8	7.4
Frec. (MHz)	51.5	15.4	201.5	235.5
Límite (dB)	16.9	20.1	11.0	10.3


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-71

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:16:25 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.5 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	56.3
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	290
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	14
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	10.08
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 7,8]	13.7
Frecuencia (MHz)	[Par 7,8]	250.0
Límite (dB)	[Par 7,8]	31.1

Margen de Peor Caso / Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.1	5.5	8.1	5.6
Frec. (MHz)	245.5	207.5	245.5	208.0
Límite (dB)	35.5	36.7	35.5	36.6
Peor Par	3,6	4,5	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	8.0	7.1	8.0	7.2
Frec. (MHz)	245.5	207.5	245.5	209.5
Límite (dB)	32.8	34.1	32.8	34.0


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6	1,2-3,6
ACR-F (dB)	18.5	18.5	20.5	20.5
Frec. (MHz)	10.8	10.8	240.5	246.5
Límite (dB)	43.6	43.6	16.6	16.4
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	18.7	18.9	21.4	22.8
Frec. (MHz)	1.9	3.6	223.0	246.5
Límite (dB)	55.7	50.0	14.2	13.4


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	11.8	9.5	21.9	21.5
Frec. (MHz)	9.0	9.1	245.5	243.5
Límite (dB)	53.3	53.2	4.7	4.9
Peor Par	4,5	4,5	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	13.8	11.5	21.7	22.8
Frec. (MHz)	9.0	9.0	245.5	243.5
Límite (dB)	51.0	51.0	2.1	2.3


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	3,6	3,6	4,5
RL (dB)	3.0	5.3	7.3	6.1
Frec. (MHz)	19.4	15.4	217.5	168.0
Límite (dB)	19.6	20.1	10.6	11.7


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP3-72

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:16:44 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.4 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	47.9
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	246
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	11
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	8.60
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	16.2
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	5.4	6.2	7.8	6.2
Frec. (MHz)	94.3	181.0	246.5	181.0
Límite (dB)	42.3	37.6	35.4	37.6
Peor Par	3,6	3,6	3,6	4,5
PS NEXT (dB)	7.6	7.6	7.6	10.1
Frec. (MHz)	241.5	23.4	241.5	248.5
Límite (dB)	33.0	49.6	33.0	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8-3,6	3,6-7,8	3,6-4,5	4,5-3,6
ACR-F (dB)	17.4	17.4	18.1	18.1
Frec. (MHz)	83.5	85.5	248.5	250.0
Límite (dB)	25.8	25.6	16.3	16.2
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	17.9	17.4	20.2	19.5
Frec. (MHz)	95.8	88.3	248.5	250.0
Límite (dB)	21.6	22.3	13.3	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	13.0	10.7	24.4	26.5
Frec. (MHz)	23.5	23.5	250.0	250.0
Límite (dB)	43.4	43.4	4.2	4.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	14.8	11.9	23.6	26.5
Frec. (MHz)	23.6	23.5	241.5	250.0
Límite (dB)	40.9	41.0	2.5	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
RL (dB)	4.9	3.8	5.9	4.7
Frec. (MHz)	27.1	27.1	218.5	218.5
Límite (dB)	18.8	18.8	10.6	10.6


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP4-73

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:17:17 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 8.1 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	39.1
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	202
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	10
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	7.11
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	19.1
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	8.2	8.1	8.2	8.1
Frec. (MHz)	246.0	207.0	246.0	207.0
Límite (dB)	35.5	36.7	35.5	36.7
Peor Par	4,5	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	9.0	9.4	9.2	9.8
Frec. (MHz)	238.0	31.5	246.5	212.5
Límite (dB)	33.1	47.5	32.8	33.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	7,8-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	16.1	16.1	19.8	19.8
Frec. (MHz)	16.3	16.3	236.5	236.0
Límite (dB)	40.0	40.0	16.7	16.7
Peor Par	7,8	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	16.6	16.8	20.3	21.3
Frec. (MHz)	1.4	1.4	237.0	246.0
Límite (dB)	58.4	58.4	13.7	13.4


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	13.7	12.4	27.2	29.6
Frec. (MHz)	10.0	10.0	246.0	249.5
Límite (dB)	52.3	52.3	4.6	4.3
Peor Par	7,8	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	14.9	13.9	28.1	30.4
Frec. (MHz)	10.1	10.1	246.5	250.0
Límite (dB)	49.8	49.8	2.0	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	7,8	1,2	4,5	1,2
RL (dB)	4.6	5.0	8.3	8.9
Frec. (MHz)	52.0	19.0	223.5	228.0
Límite (dB)	16.8	19.6	10.5	10.4


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP4-74

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:18:08 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 3.7 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	29.6
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	152
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	7
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	5.45
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	21.8
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	3.7	7.5	3.7	8.1
Frec. (MHz)	249.5	152.0	249.5	208.0
Límite (dB)	35.4	38.9	35.4	36.6
Peor Par	4,5	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	5.0	7.8	5.1	9.8
Frec. (MHz)	243.0	43.8	246.0	250.0
Límite (dB)	32.9	45.2	32.8	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	19.6	19.5	22.2	22.1
Frec. (MHz)	163.0	162.5	250.0	250.0
Límite (dB)	19.9	20.0	16.2	16.2
Peor Par	1,2	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	21.2	20.3	24.0	21.7
Frec. (MHz)	163.0	162.0	250.0	250.0
Límite (dB)	16.9	17.0	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	15.4	14.2	25.6	31.7
Frec. (MHz)	4.6	12.6	249.5	247.5
Límite (dB)	59.3	50.0	4.3	4.5
Peor Par	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	16.1	13.4	27.1	31.7
Frec. (MHz)	4.6	12.8	249.5	250.0
Límite (dB)	57.0	47.5	1.7	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2	1,2	4,5	3,6
RL (dB)	5.3	5.2	8.8	7.4
Frec. (MHz)	28.8	32.0	237.5	246.5
Límite (dB)	18.7	18.5	10.2	10.1


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP4-75

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:19:39 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.2 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	29.4
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	151
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	7
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	5.38
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	22.0
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	7.3	4.2	7.3	4.2
Frec. (MHz)	247.5	151.5	247.5	151.5
Límite (dB)	35.4	38.9	35.4	38.9
Peor Par	4,5	3,6	4,5	4,5
PS NEXT (dB)	6.8	6.2	6.8	9.0
Frec. (MHz)	243.5	151.5	243.5	248.0
Límite (dB)	32.9	36.3	32.9	32.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	1,2-3,6	1,2-3,6	3,6-1,2
ACR-F (dB)	19.4	19.4	19.5	19.6
Frec. (MHz)	159.5	123.5	162.5	162.5
Límite (dB)	20.1	22.4	20.0	20.0
Peor Par	1,2	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	20.9	20.3	21.4	20.3
Frec. (MHz)	127.0	159.0	167.5	159.0
Límite (dB)	19.1	17.2	16.7	17.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	14.1	13.0	29.2	30.9
Frec. (MHz)	6.9	6.8	247.5	248.0
Límite (dB)	55.8	56.0	4.5	4.4
Peor Par	3,6	3,6	4,5	4,5
PS ACR-N (dB)	15.1	13.9	28.5	31.0
Frec. (MHz)	10.3	17.3	243.5	248.0
Límite (dB)	49.7	44.4	2.3	1.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	1,2	3,6	4,5
RL (dB)	6.1	6.0	9.6	7.4
Frec. (MHz)	48.3	32.3	225.5	250.0
Límite (dB)	17.2	18.5	10.5	10.0


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP4-76

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:19:55 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.5 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	29.8
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	153
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	7
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	5.42
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	21.9
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	1,2-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
NEXT (dB)	4.5	8.7	4.5	8.7
Frec. (MHz)	245.0	229.5	245.0	229.5
Límite (dB)	35.5	35.9	35.5	35.9
Peor Par	3,6	1,2	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	6.1	9.7	6.2	10.6
Frec. (MHz)	242.5	209.0	249.0	250.0
Límite (dB)	32.9	34.0	32.7	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	18.7	18.7	20.7	20.5
Frec. (MHz)	161.0	161.0	250.0	250.0
Límite (dB)	20.1	20.1	16.2	16.2
Peor Par	1,2	1,2	1,2	3,6
PS ACR-F (dB)	19.7	19.7	22.3	21.7
Frec. (MHz)	1.0	1.9	250.0	250.0
Límite (dB)	61.2	55.7	13.2	13.2


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-4,5
ACR-N (dB)	16.1	16.6	26.2	30.9
Frec. (MHz)	4.8	5.4	245.0	243.0
Límite (dB)	59.1	58.0	4.7	4.9
Peor Par	3,6	3,6	3,6	4,5
PS ACR-N (dB)	16.4	15.9	28.1	32.5
Frec. (MHz)	4.8	8.6	249.5	249.5
Límite (dB)	56.8	51.4	1.7	1.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2	4,5	3,6	4,5
RL (dB)	7.5	7.3	8.9	7.3
Frec. (MHz)	44.8	226.0	239.0	226.0
Límite (dB)	17.5	10.5	10.2	10.5


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP4-77

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:20:17 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 4.8 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	29.6
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	152
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	7
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	5.41
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	21.8
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	4.8	7.6	5.1	9.0
Frec. (MHz)	242.5	30.9	250.0	201.0
Límite (dB)	35.6	50.1	35.3	36.9
Peor Par	4,5	3,6	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	6.2	8.0	6.2	11.0
Frec. (MHz)	242.5	41.3	242.5	247.0
Límite (dB)	32.9	45.6	32.9	32.8


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-1,2	1,2-3,6	3,6-1,2	1,2-3,6
ACR-F (dB)	17.1	17.1	17.1	17.2
Frec. (MHz)	163.0	119.0	163.0	163.0
Límite (dB)	19.9	22.7	19.9	19.9
Peor Par	1,2	1,2	4,5	3,6
PS ACR-F (dB)	18.1	18.4	21.6	21.5
Frec. (MHz)	163.0	153.5	250.0	248.0
Límite (dB)	16.9	17.5	13.2	13.3


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	3,6-7,8	3,6-4,5	3,6-7,8
ACR-N (dB)	14.6	13.4	26.9	32.4
Frec. (MHz)	20.4	10.0	250.0	248.0
Límite (dB)	45.0	52.3	4.2	4.4
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	15.8	14.0	28.3	32.7
Frec. (MHz)	20.1	10.0	250.0	247.0
Límite (dB)	42.7	49.9	1.6	1.9


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	3,6	4,5
RL (dB)	5.4	5.1	6.7	6.9
Frec. (MHz)	30.5	30.8	222.5	239.0
Límite (dB)	18.6	18.6	10.5	10.2


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























ID. Cable: SUPER CADE YOMASA PP4-78

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:20:30 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.4 dB (NEXT 3,6-4,5)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Sumario de Pruebas: PASA

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	29.6
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	152
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	7
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	5.40
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 1,2]	22.0
Frecuencia (MHz)	[Par 1,2]	250.0
Límite (dB)	[Par 1,2]	31.1

Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor

PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5	3,6-4,5
NEXT (dB)	5.4	9.6	5.4	9.6
Frec. (MHz)	250.0	242.5	250.0	242.5
Límite (dB)	35.3	35.6	35.3	35.6
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS NEXT (dB)	6.6	11.2	6.6	11.2
Frec. (MHz)	250.0	250.0	250.0	250.0
Límite (dB)	32.7	32.7	32.7	32.7


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	1,2-3,6	3,6-1,2	7,8-4,5	4,5-7,8
ACR-F (dB)	19.6	19.6	21.8	21.8
Frec. (MHz)	8.5	11.5	250.0	250.0
Límite (dB)	45.6	43.0	16.2	16.2
Peor Par	1,2	1,2	4,5	4,5
PS ACR-F (dB)	20.2	20.0	21.1	21.6
Frec. (MHz)	5.3	2.4	250.0	245.0
Límite (dB)	46.8	53.7	13.2	13.4


N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-7,8	1,2-3,6	3,6-4,5	3,6-4,5
ACR-N (dB)	18.9	18.0	27.5	31.4
Frec. (MHz)	6.8	23.0	250.0	242.5
Límite (dB)	56.0	43.6	4.2	5.0
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-N (dB)	20.0	19.4	28.7	33.3
Frec. (MHz)	6.8	23.0	250.0	250.0
Límite (dB)	53.6	41.2	1.6	1.6


PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6	1,2	4,5	4,5
RL (dB)	4.6	5.5	5.8	6.4
Frec. (MHz)	57.8	29.0	178.0	227.5
Límite (dB)	16.4	18.7	11.5	10.4


Estándares de Red Compatibles:


10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		





























LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: SUPER CADE YOMASA ENLACE BACK-BONE COBRE

Límite de prueba: TIA Cat 6 Perm. Link
Version de Limites: V7.10
Fecha / Hora: 10/09/2025 09:43:17 AM
Operador: GLOBAL WAN
Paso Libre 5.3 dB (NEXT 4,5-7,8)
Tipo de Cable: TX6000 UTP CM LSZH
NVP: 68.0%

Principal: Versiv
N/S: 2423414
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000 (DSX-PLA804)
N/S: 24440629

Remoto: Versiv
N/S: 2423416
Versión de Software: V6.12 Build 2
Fecha de calibración: 03/12/2025
Adaptador: DSX-8000R (DSX-PLA804)
N/S: 24460095

Sumario de Pruebas: PASA

Longitud (m), Lím. 90.0	[Par 4,5]	27.5
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498	[Par 1,2]	142
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44	[Par 1,2]	7
Resistencia (ohm.)	[Par 3,6]	5.02
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 3,6]	22.5
Frecuencia (MHz)	[Par 3,6]	250.0
Límite (dB)	[Par 3,6]	31.1

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	PRIN	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-7,8	4,5-7,8	4,5-7,8	3,6-4,5
NEXT (dB)	5.3	7.7	5.6	8.2
Frec. (MHz)	162.5	72.8	223.0	198.5
Límite (dB)	38.4	44.1	36.2	37.0
Peor Par	4,5	4,5	4,5	3,6
PS NEXT (dB)	6.9	8.4	7.5	9.1
Frec. (MHz)	223.5	72.8	250.0	214.0
Límite (dB)	33.5	41.6	32.7	33.8

PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5-3,6	3,6-4,5	4,5-3,6	3,6-4,5
ACR-F (dB)	19.5	19.6	19.6	19.7
Frec. (MHz)	246.5	248.0	250.0	250.0
Límite (dB)	16.4	16.3	16.2	16.2
Peor Par	3,6	3,6	3,6	3,6
PS ACR-F (dB)	21.1	20.3	21.2	20.3
Frec. (MHz)	249.0	249.0	249.5	249.0
Límite (dB)	13.3	13.3	13.2	13.3

N/A	princi	SR	princi	SR
Peor Par	3,6-4,5	3,6-4,5	1,2-3,6	3,6-4,5
ACR-N (dB)	13.9	13.4	28.6	28.0
Frec. (MHz)	3.6	15.0	242.0	198.5
Límite (dB)	61.4	48.2	5.0	9.7
Peor Par	3,6	3,6	4,5	3,6
PS ACR-N (dB)	15.3	15.0	30.1	29.6
Frec. (MHz)	3.8	11.5	250.0	214.0
Límite (dB)	58.6	48.6	1.6	5.4

PASA	princi	SR	princi	SR
Peor Par	4,5	4,5	4,5	4,5
RL (dB)	2.3	2.3	3.9	8.4
Frec. (MHz)	55.5	55.5	89.5	244.5
Límite (dB)	16.6	16.6	14.5	10.1

Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		

