PGC-001-F026 V.2

Cotización
Q-11703

Fecha de expedición: 29/05/2026
Fecha fin de validez: 31/07/2026

Equipos y Laboratorio de Colombia SAS
NIT 900.355.024-5
Polígono Industrial, Cra. 57 #74-04
Bodega 117, Itagüí, Antioquia
Teléfono: (604) 448 03 88
Correo: info@equiposylaboratorio.com

Cliente:
SENA- CEDEAGRO BOYACÁ
Contacto Principal: OFELIA GALVIS
NIT: 899999034
Sede:
Teléfono: 3124009800
Email:
ogalvisn@sena.edu.co

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT.	DCTO. (%)	Valor Total
LSTAR1115 KIT PHMETRO DE MESA ORION LAB STAR PH111 THERMO SCIENTIFIC	El medidor de banco de pH/mV Thermo Scientific™ Orion™ Lab Star PH111 es ideal para laboratorios con usuarios de diferentes niveles de experiencia técnica y que requieren un Medidor fácil de calibrar y usar para pruebas de pH de rutina. Mida el pH o el ORP simultáneamente con mV y temperatura usando Orion Lab Medidor de banco de pH/mV Star PH111. Para permitir capacidades de medición integrales, mida el pH en un rango de -2.000 a 18.000 pH, mida el ORP en un rango de -2000.0 a +2000,0 mV y mide la temperatura en un rango de -5,0 a 105,0 °C o 23,0 a 221,0 °F. Use los indicadores de estabilización y listo en pantalla para ayudar a identificar cuándo el medidor de pH y Las lecturas del medidor ORP están completas. El ícono de condición del electrodo de pH ayuda a garantizar rendimiento del electrodo a lo largo de su prueba. Ver registros activos de calibración de pH, ORP y temperatura con marca de fecha y hora para garantizar mediciones precisas y reproducibles. Registre las mediciones clave usando el Registro de datos de 500 puntos con marca de fecha y hora. Salida de registros de datos y registros de calibración a un impresora o computadora para el almacenamiento de datos a largo plazo. Especificaciones Tecnicas pH: Rango -2.000 a 18.000 pH Resolución 0.1, 0.01, 0.001 pH Precisión relativa ±0,005 pH ± 1 LSD Puntos de calibración de ph: 1 a 5 puntos Método de calibración: Reconocimiento automático de búfer con opción de entrada búfer manual Juegos de Buffer de pH de calibración USA: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,46 - DIN 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,46 Visualización de pendiente: Sí mV/redox: Rango ±2000 mV Resolución 0,1mV Precisión relativa: ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, cualquiera que sea mayor que Puntos de calibración de mv/ORP: 1 punto Ajuste de compensación: Hasta ±250 mV Temperatura: Rango -5,0 a 105,0 ºC, 23,0 a 221,0 ºF Resolución 0,1 ºC, 0,1 ºF Precisión relativa ±0,3 ºC, ±0,5 ºF Puntos de calibración: 1 punto Ajuste de compensación Hasta ±5 ºC Pantalla LCD retroiluminada de 5” Hora y fecha Sí Tipos de lectura: Continua, lectura automática, temporizada Intervalo cronometrado de 5 segundos a 60 minutos Registro de datos: 500 juegos con hora y fecha Registro de calibración: pH activo, ORP, temperatura con hora y fecha Alarma de calibración: Sí, de 1 a 168 horas o apagada Modo de suspensión: Sí opcional Autotest Automático con puesta en marcha Memoria No volátil Entrada BNC, ATC Salida de datos: Computadora o impresora Formato de salida de datos: CSV o imprimir Certificaciones CE, TUV 3-1, FCC Class A Proteccion: IP-54 Alimentación 100-240 VCA, 50-60 Hz, 9 DC adaptador, 1,3 A Dimensiones (L x An x Al): 198,3 mm x 155,2 mm x 61,7 mm, Peso 700 gramos, Temperatura de funcionamiento: 5°C a 45°C Humedad relativa operativa: 5 a 85%, sin condensación Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C Humedad relativa de almacenamiento 5 a 85%, sin condensación Fluctuación de red ±10% del rango (100-240VAC) Categoría de instalación II Grado de contaminación 2 Clase de protección III INCLUYE: Kit estándar de medidor de banco de pH/mV Thermo Scientific Orion Lab Star PH111, incluye medidor con soporte de electrodo, cable para PC, adaptador de alimentación universal, electrodo de pH/ATC con cuerpo epóxico recargable 9157BNMD, tampón de pH y kit de solución 916099.	3.595.000,00	3	0,00	10.785.000,00

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT.	DCTO. (%)	Valor Total
1100102900726 MICROSCOPIO RED-132 BINOCULAR MARCA MOTIC	La Serie RED-100 representa la línea de microscopios ideal para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, es ideal para explorar el mundo de la microscopía. La muestra se coloca fácilmente utilizando los clips de muestra de "un toque". La etapa de deslizamiento permite a los estudiantes mover gradualmente la muestra en diferentes direcciones. Cabeza Binocular Siedentopf inclinada a 30º y rotable 360º con distancia interpupilar de 55 a 75mm, con ajuste de dioptrías ±5 en el tubo porta ocular izquierdo. Oculares gran angulares WF10X / 18mm, incluye puntero en uno de los oculares. Revólver cuádruple inverso con balineras en estativo y engranajes completamente metálicos Objetivos Acromáticos EA 4X/0.1, 10X/0.25 ,40X/0.65/R, 100X/1.25/R-Aceite. Todo el sistema óptico tiene protección antihongos Mandos de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión al lado izquierdo. Precisión del enfoque fino con incrementos mínimos de 2µm y movimiento del eje Z de 7mm. Platina mecánica incorporada de 120x120mm con escala vernier y mandos coaxiales bajos para movimientos X y Y de 76x25mm con seguro para evitar romper las láminas Condensador enfocable Abbe A.N.1.25, incluye diafragma de iris Iluminación con baterías recargables, LED de 20mA, 3.5V, 70mW, con control de intensidad. Produce iluminación homogénea y blanca sin necesidad de filtro azul. No produce calor y dura más de 10,000 horas. Una sola carga de las baterías permite más de 70 horas de uso Fuente de poder universal 100-240V 50-60Hz y cargador de baterías, certificada CE, Cobertor de Polvo, aceite de inmersión, posee asas laterales para transporte.	3.230.000,00	3	0,00	9.690.000,00
1101001703241 Objetivo Plan Acromático CCIS EC 100X	Objetivo Plan Acromático CCIS EC 100X	597.000,00	1	0,00	597.000,00
HR-250A BALANZA ANALÍTICA DE CAPACIDAD DE 250 G AND	La serie de balanzas analíticas compactas HR-A son rápidas, exactas, y confiables. Ofrecen una construcción robusta con la tecnología del Sensor Súper Hibrido (SHS) de A&D cual ha brindado mediciones consistentes diariamente en miles de laboratorios y líneas de producción por todo el mundo. Puertas giratorias signica que la balanza no requiere espacio adicional para abrir las puertas. La serie HR-A se acomoda perfectamente en los espacios cerrados de una camara de guante o cabina de lujo. Especificaciones: Capacidad: 250 g - Resolución: 0.1 mg (0,0001 gramos) Repetibilidad: 0 a 200 g: 0.1 mg / 200 a 252 g: 0.2 mg Linealidad: ±0.3 mg Tiempo de estabilización (en modo FAST): Aprox. 2 segundos* Vitrina inastillable antiestática Tecnología de Sensor Súper Híbrido (SHS) La parte superior de la vitrina puede girar a la izquierda o derecha para permitir fácil acceso a matraces y vasos. Sensibilidad por cambios de temperatura: ±2 ppm/°C (10 a 30 °C/50 a 86 °F) Calibración: Externa Temperatura de Operación: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F), 85% RH o menos (sin condensación) Velocidad de actualización de pantalla: 5 veces / segundo o 10 veces / segundo, seleccionable Pesos de calibración externa (g): 250, 200, 100, 50 Tamaño del platillo: Ø90 mm Cumple con las normas GLP/GCP/LIMS/ISO Pantalla LCD Retroiluminada Pesaje por debajo con gancho inferior 14 Unidades de Medición: g, mg, oz, oz-t, ct, momme, dwt, grain, tael, tola, pieces (modo de conteo), % (modo de porcentaje), DS (modo de densidad), funciones definidas por el usuario. Dimensiones externas 198 (Ancho) × 294 (Profundo) × 315 (Alto) mm GARANTIA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION. NO INCLUYE MALOS MANEJOS URL pública	8.202.000,00	2	0,00	16.404.000,00

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT.	DCTO. (%)	Valor Total
LSTAR1125 KIT CONDUCTIVIMETRO DE MESA ORION LAB STAR EC112 THERMO SCIENTIFIC	Medición simultanea de conductividad, salinidad o TDS y temperatura. Rango de conductividad: 0.00 µS/cm a 500.0 mS/cm Resolución de conductividad: 0.01, 0.1, 1 µS/cm; 0.01, 0.1 mS/cm Exactitud relativa de conductividad: ±0.5% de la lectura ±1 LSD Punto de calibración en conductividad: 1 a 5 puntos Rango de TDS: 0.00 ppm a 500.0 ppt (1.00 factor) Resolución TDS: 0.01, 0.1, 1 ppm; 0.01, 0.1 ppt Rango de salinidad: 0.00 a 80.0 ppt; 0.00 a 42.0 PSU Resolución salinidad: 0.01, 0.1 ppt; 0.01, 0.1 PSU Rango de temperatura: –5.0 a +105.0°C Resolución de temperatura: 0.1°C Exactitud relativa de temperatura: ±0.3°C Entrada de temperatura: Manual o automática Display: 5 in. LCD retroiluminado Fecha y hora: Si Tipos de lectura: Continuo, automático, temperorizado. Registro de datos: 500 datos con fecha y hora Registro de calibración Salida de datos: Computador o impresora Calibración de alarma vencida: 1 a 168 horas o apagado Alarmas: Visual y audibles ON/OFF. El kit incluye: • Medidor con soporte de electrodo, cable de computador y adaptador de potencia universal • Sonda de conductividad de cuerpo epóxido 2-celdas con ATC, K = 1.0 (Cat. No. 011050MD) • Estándar de conductividad 1,413 µS , 5 x 60 mL (Cat. No. 011007)	3.975.000,00	2	0,00	7.950.000,00
F20500600 CALENTADOR AGITADOR MAGENETICO AM4 DE 4 PUESTOS	El AM 4 Digital puede conectarse a las sondas Pt100, Pt1000 y al controlador digital de temperatura VTF para un control preciso y directo de la temperatura de la muestra.. Cuando se conecta a la sonda de temperatura (Pt100 y Pt1000), el instrumento termorregula la muestra hasta 310°C, con una precisión de ± 1,0 °C. Con el termorregulador digital VTF, el AREX 5 Digital puede calentar el fluido hasta 300°C con una precisión de ± 0,5 °C. Las placas CerAlTop de 135 mm de diámetro están fabricadas en aleación de aluminio recubierta con una capa cerámica, y garantiza una transferencia de calor uniforme y rápida por toda la superficie.	11.427.000,00	1	0,00	11.427.000,00
F20510681 AREC 7 DIGITAL AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 7"X7" 115V VELP SCIENTIFICA	El AREC 7 es un potente agitador magnético analógico con calefacción que garantiza un excelente rendimiento, alta seguridad y máxima fiabilidad para las aplicaciones cotidianas de laboratorio. La placa calefactora está equipada con tecnología avanzada que garantiza la homogeneidad y estabilidad de la temperatura hasta 550°C. Motor sin escobillas para mayor potencia y durabilidad. Agita volúmenes hasta 15 L (H#O) con una velocidad de 100 a 1500 rpm. Tecnología SpeedServo™ para mantener constante la velocidad al cambiar la viscosidad del muestra. La placa de cerámica de 7 pulgadas ofrece gran resistencia a productos químicos y arañazos, siendo fácil de limpiar con un paño. Un icono luminoso se activa cuando la temperatura de la placa supera los 50°C, incluso si la función de calentamiento está apagada. Especificaciones: Material de construcción: Cuerpo de aluminio Caja de tecnopolímero Material de la placa: Cerámica Diámetro de la placa: 180x180 mm (7x7 in) Volumen de agitación (H#O): 15 L Velocidad de agitación: 100 - 1500 rpm Control de velocidad: Digital Motor: Brushless (sin escobillas) Compensación de torsión: SpeedServo Rango de temperatura: Temp. ambiente - 550°C Control temperatura: Digital Resolución lectura temperatura: 1 °C Rango de termorregulación: Temp. ambiente - 350°C (Pt100) Precisión del control de temperatura: ± 0.5 °C (VTF) ± 1 (Pt100, Pt1000) Sistema de aviso de placa caliente: Pantalla (cuando la temperatura es superior a 50 °C) Consumo eléctrico: 800 W Temperatura ambiente: 5 - 40 °C Peso: 3.5 kg Dimensiones (LXAXP): 200x100x340 mm	2.859.000,00	2	0,00	5.718.000,00

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT.	DCTO. (%)	Valor Total
1100200600767 SMZ-171 ESTEREOMICROSCOPIO TRINOCULAR CON LÁMPARA LED MOTIC	El estereomicroscopio SMZ-171 proporciona la más alta calidad de investigación. Con una configuración de lente de zoom Greenough de 6.7:1 de alta potencia, el estereomicroscopio SMZ-171 muestra imágenes estereoscópicas nítidas y de alta definición de hasta 50x; Esto se puede ampliar hasta 200x con la adición de lentes auxiliares y oculares opcionales. El ángulo de visión ergonómico de 45 ° ayuda a prevenir la fatiga en el cuello y los hombros al ver durante largos períodos. El SMZ-171 proporciona una plataforma duradera y de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones. Estéreo Microscopio con Sistema óptico Zoom Greenough Cabeza Trinocular inclinada a 45° y rotable 360º con distancia interpupilar de 52-75mm, con ajuste de dioptrías +-5 en los dos tubos porta oculares. Toda la óptica construida con prismas Foto/Video: 100% [en el tubo ocular izquierdo] Oculares gran angulares WF10X / F.N. 23 permite usuarios con anteojos Relación de aumento de Zoom 6.7 : 1, Distancia de trabajo de 110mm Rango de magnificación: 0.75X - 5X Objetivos: 7.5X - 50X Estativo para SMZ-171 con iluminación Incidente/Transmitida con area de trabajo grande, tipo poste, que permite la posiblidad de conectar fuentes externas de iluminación en la parte trasera, incluye dispositivo selector para iluminación transmitida LED o externa Iluminación LED reflejada y transmitida de 3W con control de intensidad individual con espejo metálico inclinado en 45 grados y abatible Fuente de poder universal de 100V-240V, 50 - 60Hz GARANTÍA 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN	6.630.000,00	3	0,00	19.890.000,00
9882500 BURETA DIGITAL DE 25 ML BOECO GERMANY	Acoplable a frascos, permite realizar valoraciones en forma rápida, confiable y precisa, aún en espacios pequeños , no necesita de conexiones eléctricas. Incluye: 3 adaptadores PP 45/38, 38/32, 40/45 1 tubo de aspiración telescópico (FEP) 1 tubo de titulación telescópica 2 micro pilas 1,5 V (LR 03/AAA)	6.452.000,00	3	0,00	19.356.000,00
SA-232X AUTOCLAVE ESTERILIZADOR ELÉCTRICO 16 LITROS SA-232X STURDY	Los autoclaves están construidos con microprocesador y los diseños mecánicos tradicionales. Ofrece ventajas tales como conservación de energía, conservación de agua y mantenimiento reducido debido a la menor cantidad de piezas. Los paneles de control están diseñados con controles simples para tareas básicas de esterilización. Caracteristicas Pestillo de seguridad de la puerta. Amplio rango de uso: adecuado para materiales en caja de esterilización o en la bandeja, líquidos, etc. Ampliamente usado en laboratorios. Fácil mantenimiento: fabricados en acero inoxidable #304, de fácil limpieza y mantenimiento. Con control automático del calentamiento y del tiempo de esterilización. El proceso entero de esterilización es continuamente monitorizado por un sistema de control por microprocesador, el tiempo de esterilización empieza a contar cuando la presión de la cámara (temperatura), llega al punto prefijado. Homologaciones CE – EMC, LVD, CE – MDD. Especificaciones técnicas Tipo: horizontal Capacidad de la cámara: 16 Litros Capacidad del tanque de agua: 4200ml Temperatura de esterilización ajustable: 118 – 134°C mpo de esterilización seleccionable: 4 / 15 / 30 min Peso: 30 Kg Calentador: 1400W (230 VAC) Y 1200W (110 VAC) Tensión a la entrada: 110 – 230 VAC Frecuencia: 50/60 Hz	8.190.000,00	2	0,00	16.380.000,00

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT.	DCTO. (%)	Valor Total
AQ3700 ORION COLORIMETRO THERMO SCIENTIFIC	Con más de 70 opciones de métodos pre-programados, este medidor portátil a prueba de agua ofrece pruebas de líquidos, polvos, y tabletas para rangos expandidos y opciones de prueba.Hay seis longitudes de onda generadas por los LEDs de larga duración. Este instrumento tiene una pantalla gráfica que es fácil de entender y que se puede usar en Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano o Polaco. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Longitudes de Onda: 430, 530, 560, 580, 610, 660 nm Precisión Fotométrica: 2 % de escala completa medido con soluciones estándar Resolución Fotométrica: ±0.005 Abs Software Métodos de Prueba: Preprogramado con mensajes y retroalimentación para usuario, lista de favoritos del usuario eficiente Autorango: Sí Capacidad de blanco: Por método Formatos de Reactivos de Prueba: Polvo, tableta, líquido, tubos de reacción de reactivo, tubos de digestion ácida. Puntos Registro Datos: Hasta 1000, con fecha y hora Capacidad de Carga del Nuevo Método: Sí, a través del puerto interno RJ45. El medidor AQ3700 incluye: Medidor AQ3700, 4 pilas, 4 viales (24 mm), 3 viales (16 mm), 1 adaptador c/u para viales de16 mm y 13 mm, estuche, manual de usuario con métodos de prueba, varilla agitadora apisonadora de tabletas y cepillo. NOTA: Los Reactivos se deben cotizar por separado de acuerdo a la necesidad del cliente. GARANTÍA: DOS AÑOS POR DEFECTOS DE FÁBRICACION. NO INCLUYE MALOS MANEJOS	6.022.000,00	2	0,00	12.044.000,00
AQ3170 ORION AQUAFAST COLORIMETRO THERMO SCIENTIFIC	El colorímetro Thermo Scientific Orion AQUAfast AQ3170 tiene un diseño resistente e impermeable para proporcionar mediciones de cloro precisas, ya sea que se realicen pruebas en el laboratorio o en el campo. Este colorímetro está diseñado para mejorar la experiencia del usuario al incluir una gran pantalla retroiluminada, un reloj de tiempo real y registro automático de datos. Se utiliza en mercados tales como agua potable, aguas residuales, alimentos y bebidas, acuicultura y agricultura. Exactitud: ± 0.05 mg / L (0.02 a 1.00 mg / L); ± 0.10 mg / L (1.01 a 2.00 mg / L); ± 0.20 mg / L (2.01 a 3.00 mg / L); ± 0,30 mg / l (3,01 a 4,00 mg / l); ± 0,40 mg / l (4,01 a 8,00 mg / l). Tiempo de apagado automático: 10 minutos después de la última pulsación de tecla Opción de luz de fondo: Sí Duración de la batería: 17 horas de tiempo de funcionamiento o 5.000 mediciones en modo continuo cuando la luz de fondo de la pantalla está apagada. Tipo de Batería: 4 AAA Tipo de visualización: LCD retroiluminado Fuente de luz del incidente: 1 diodo emisor de luz (LED) Longitudes de onda LED: 530 nm Formatos de reactivo de prueba: Paquetes de polvo, dispensadores de polvo a granel Peso (métrico): 260 gramos (incluye baterías) Incluye: Colorímetro con paquetes de polvo de cloro libre y total (100 cada uno), viales de muestra con tapas, caja de campo, baterías y literatura Calificación impermeable: IP67. Certificaciones / Cumplimiento: CE. Calibración: Funciones de calibración de usuario y fábrica Almacenamiento de datos: 16 con sello de fecha / hora Para Usar Con (Equipo) Reactivos: AC4P71, AC4P72, AQ250F, AQ250T; Viales: AC2V24, AC2V10; Estándares: CLSK100, CLSK200 Distancia Rango bajo: 0.02 a 2.00 mg / L; Rango alto: 0.10 a 8.00 mg / L Dimensiones (L x A x H): 155 x 75 x 35 mm Exactitud de longitud de onda ± 1 nm GARANTIA DOS AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION	2.280.000,00	2	0,00	4.560.000,00

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANT.	DCTO. (%)	Valor Total
1100200600754 SMZ-171-BLED ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR CON LÁMPARA LED	El SMZ-171 es el estereomicroscopio de mayor calidad fabricado por Motic. Basado en el diseño óptico de zoom Greenough, el estereomicroscopio SMZ-171 de la base muestra imágenes estereoscópicas claras y nítidas de 7.5X a 50X con una distancia de trabajo estándar de 110mm; La adición de lentes auxiliares y oculares proporcionan un rango total de ampliación de 2.25X a 200X con una distancia de trabajo máxima de 301mm. Un mecanismo de clic-stop de 5 posiciones hace la reproducción de la ampliación simple para diferentes usuarios en días diferentes. La amplia gama de accesorios para el estereomicroscopio SMZ-171 le permite realizar una amplia gama de aplicaciones potenciales, convirtiéndolo en un instrumento verdaderamente versátil tanto para aplicaciones de investigación como de rutina Especificaciones Tecnicas: Cabeza Binocular inclinada a 45° y rotable 360º con distancia interpupilar de 48 a 75mm, con ajuste de dioptrías +-5 en los dos tubos porta oculares. Toda la óptica construida con prismas Oculares gran angulares WF10X / F.N. 23 permite usuarios con anteojos Relación de aumento de Zoom 6.7 : 1, Distancia de trabajo de 110mm Rango de magnificación: 0.75X - 5X Estativo para SMZ-171 con iluminación Incidente/Transmitida con area de trabajo grande, tipo poste, que permite la posiblidad de conectar fuentes externas de iluminación en la parte trasera, incluye dispositivo selector para iluminación transmitida LED o externa Iluminación LED reflejada y transmitida de 3W con control de intensidad individual con espejo metálico inclinado en 45 grados y abatible Fuente de poder universal de 100V-240V, 50 - 60Hz GARANTIA UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION	6.353.000,00	1	0,00	6.353.000,00
8707500 DESTILADOR DE AGUA MARCA BOECO	Capacidad: 7.5 Litros/hora Calentador: 6 KW Conductividad : Del agua destilada (20 °C) 2.5 µs/cm Consumo de Agua : aprox. 84 Lts/h Piezas: internas: Acero inoxidable Piezas externas: Acero Inoxidable y recubrimiento de pintura blanca Sellado: con silicona Tamaño: (Alto x Ancho x Prof.): 635x370x260mm Interruptor: principal con lámpara piloto Sellado: Empaquetadura de silicona Voltaje : 220 V / 60 Hz Incuye: Clavija para su conexión	10.499.000,00	2	0,00	20.998.000,00

Tiempo de entrega:
75 días

Condición de pago:
Crédito 30 días

Subtotal
162.152.000,00
IVA 19%
30.808.880,00
Total
192.960.880,00

Moneda Pesos Colombianos

Comercial:
Nombre: Carolina Pedrozo
Email:carolinapedrozo@equiposylaboratorio.com
Teléfono: +57 3103945430

_____

Sello de la empresa,
fecha y firma.

Estimado cliente, en caso de que la presente oferta incluya reactivos de biología molecular para uso en investigación, será necesario adjuntar, junto con la aprobación de esta cotización, la correspondiente Carta de Uso RUO (Research Use Only), la cual será suministrada por el comercial a cargo. Lo anterior en cumplimiento de los lineamientos y normatividad vigente establecidos por el INVIMA para el proceso de importación de este tipo de productos.
Facturación parcial: Una vez se entregue el equipo a satisfacción, se procederá a la facturación del 100% del valor acordado. Sin embargo, si por motivos internos del cliente no fuese posible recibir el equipo en el momento de la entrega, se establecerá un procedimiento alternativo. En este caso, se solicitará un anticipo del 50% del valor total al momento de realizar el pedido. Una vez se confirme la disponibilidad del equipo en las instalaciones de EYL y se realice su debida inspección, se procederá a la facturación del restante 50% antes de efectuar la entrega final. Además, en caso de no poder recibir el equipo por motivos internos, se aplicará la misma política de resguardo en las instalaciones de EYL sin ningún cargo adicional por concepto de almacenamiento. En caso de ser varios equipos se efectuará la facturación a medida de entrega a satisfacción por cada equipo del contrato.
Nota importante: Cuando en la presente oferta se incluyan servicios técnicos como valor agregado de la negociación, el cliente deberá solicitar su ejecución de la siguiente manera:
1. Enviar un correo a servicioalcliente@equiposylaboratorio.com e info@equiposylaboratorio.com donde se solicite el servicio y adicional se relacione la referencia del equipo, número de factura y orden de compra.
2. Dicha solicitud deberá realizarse con un mínimo de 30 días calendario de anticipación a la fecha requerida, con el fin de coordinar adecuadamente la programación con nuestro Departamento de Servicio Técnico.
¡Muchas Gracias! por permitirnos Cotizar; estamos dispuestos a atender amablemente sus inquietudes, solicitudes y cualquier información adicional requerida.