

Transformador de pared Green Series™ 777 de Welch Allyn

Contribuye a reducir los costes del centro gracias a su mayor eficiencia energética.

- Fuente de alimentación de 5 W con certificación Energy Star
- La ausencia de interruptores de encendido/apagado reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Compatible con todos los cabezales de instrumentos Welch Allyn de 3,5 V
- Retrocompatible con los sistemas de pared integrados y los transformadores de pared Welch Allyn 767

Especificaciones

Dimensiones	Anchura: 180 mm (7,09 pulgadas) Altura: 148 mm (5,83 pulgadas) Fondo: 111 mm (4,37 pulgadas) Peso: 0,76 kg (1,68 libras) Longitud del cable del mango de alimentación (largo): 3,66 m (12 pies)	
Entorno	Funcionamiento:	Límites de temperatura: de 15 a 40 °C (59 a 104 °F) Límites de humedad: de 15 a 95 % Límites de presión de aire atmosférico: de 700 a 1.060 hPa
	Transporte y almacenamiento:	Límites de temperatura: de -20 a 50 °C (de -4 a 120 °F) Límites de humedad: de 15 a 95 % Límites de presión de aire atmosférico: de 700 a 1.060 hPa
Clase de seguridad	Operación intermitente II	
Suministro de energía eléctrica	Entrada:100 – 240 V CA, 50 – 60 Hz, 0,18 A	Salida: 5 V CC 1 A
Materiales	ABS y goma elastómera.Sin látex.	
Aprobaciones	IEC 60601-1, UL 60601-1, IEC 60601-1-2, CAN/CSA C22.2 N.º 601.1-M90, AS/NZS3200	
Garantía	Garantía limitada de cinco años; garantía de 10 años para los mangos	
Declaración del fabricante y guía	La información de guía y la declaración del fabricante están disponibles en www.welchallyn.com/GreenSeries777WallTransformer	

Accesorios

713262	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE 5 W
713263	ENCHUFE ADAPTADOR DE 5 W, EE. UU.
713264	ENCHUFE ADAPTADOR DE 5 W, REINO UNIDO
713265	ENCHUFE ADAPTADOR DE 5 W, EUROPA
#104714	0,457 m (18 pulgadas) Cable de alimentación USB doble
#76700	Collar antirrobo
#76710-12	Soporte móvil

ENERGY STAR PARTNER

Welch Allyn®
Advancing Frontline Care™

Otoscopios Welch Allyn, fuentes de energía y espéculos: Especificaciones

	 23810	 23820	 20000	 25020	 20200	 20251	 21700	 20202	 22820	 22800	 22840
LUZ	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	Halógena	Halógena	Halógena
ENERGÍA	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	2,5 V	2,5 V	2,5 V
DIOPTRÍAS	Ajuste de dioptría continuo		8,8	8,8	10	12	7,9	6,5	9,8	9,8	9,8
LONGITUD FOCAL	Ajuste de dioptría continuo		114 mm/4,5"	114 mm/4,5"	100 mm/4"	83 mm/3,5"	127 mm/5"	153 mm/6"	102 mm/4"	102 mm/4"	102 mm/4"
MAGNIFICACIÓN	3,6x a 27,6 mm	3,6x a 27,6 mm	2,2x	2,2x	2,5x	3x	2x	1,7x	3x	3x	3x
OTOSCOPIO NEUMÁTICO	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí
ILUMINADOR DE GARGANTA	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Sí	Sí	No
ACTUALIZACIÓN DE LED	06500-LED	06500-LED	03100-LED	03100-LED	No	No	No	No	No	No	No
FOCO	06500-U	06500-U	03100-U	03100-U	03100-U	03100-U	03100-U	03100-U	03400-U	03400-U	03400-U
BATERÍAS	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	2 AA Fuente de energía	NiCa/ Recargable	2 AA
2 LENTES DE VISUALIZACIÓN	No	No	No	No	No	No	No	Sí	No	No	No
VENTANA (WINDOW)	N/A	N/A	Deslizable izq/der	Deslizable izq/der	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda	Deslizable izq/der	Deslizable izq/der	Deslizable izq/der
ESPÉCULOS (INCLUIDOS)	Juego de 4 reutilizables	Juego de 4 reutilizables	Juego de 4 reutilizables	Juego de 4 reutilizables	Juego de 5 reutilizables	N/A	Juego de 5 reutilizables	Juego de 5 reutilizables	Juego de 25 desechables	Juego de 25 desechables	Juego de 25 desechables
ESPÉCULOS DESECHABLES	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
ESPÉCULOS REUTILIZABLES	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

Fuentes de energía

	 71900*	 71000-A*	 71000-C*	 76710*	 71140
TIPO DE BATERÍA	Ión de litio	Níquel cadmio	Níquel cadmio	N/A	N/A
ENERGÍA	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V
TIEMPO DE USO	120 minutos	60 minutos	60 minutos	Alimentación de CA	Alimentación de CA
BATERÍA CON MEMORIA	No	Sí	Sí	N/A	N/A
RECARGABLE	Sí	Sí	Sí	N/A	N/A
BATERÍAS ALCALINAS TIPO C	No	No	Sí	N/A	N/A
120 V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
BATERÍA	71960	72300	72300	N/A	N/A
INDICADOR DE BAJA ENERGÍA	Sí	No	No	N/A	N/A
MATERIAL DEL MANGO	Resina Cycology®	Cromado (bronce)	Cromado (bronce)		
OPCIÓN DE CARGADOR DE ESCRITORIO	Sí	Sí	Sí	N/A	N/A
TERMINADO	Negro/Liso	Corrugada	Corrugada	N/A	N/A
CONVERTIBLE	No	Sí*	Sí*	N/A	N/A
CONTROL DE INTENSIDAD DE LA LUZ	Sí	Sí	Sí	Sí	N/A
SISTEMA DE INTEGRACIÓN DEL CABEZAL	Giro	Giro	Giro	Giro	N/A

**Se puede adjuntar cualquier cabezal de 3,5 V*

Iluminadores

	 41100	 26038	 27000	 27050	 26538	 28100
LUZ	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™
ENERGÍA	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V
FOCO	03100-U	03100-U	03100-U	03100-U	03100-U	03100-U
ILUMINADOR DE GARGANTA	No	Sí	No	No	No	No

Para obtener más información sobre estos y otros productos de Welch Allyn, visítenos en línea en www.welchallyn.com.

Welch Allyn Latin America
10205 NW 19th St, Suite 100
Miami, FL 33172
(Tel:) 1 305 699 9003 www.welchallyn.com

Advancing Frontline Care™

© 2011 Welch Allyn. Reservados todos los derechos de marca. Impreso en EE. UU. SM4073LA Rev. A

OTOSCOPIO DE DIAGNÓSTICO

- La Fibra Óptica proyecta luz fría a la punta distal sin reflexiones u obstrucciones para vistas superiores de la membrana timpánica
- Lente de visión gran angular permiten instrumentación bajo magnificación
- Sistema sellado para otoscopía neumática y para ayudar a mejorar el diagnóstico de otitis media
- **1 año** de garantía



25021

MODELOS

Ambos vienen con cinco espéculos desechables (tamaños: 2.75mm y 4.25mm)

25020	Otoscopio de diagnóstico
25020-L	Otoscopio de diagnóstico con LED

ACCESORIOS

25021	Otoscopio de 3.5 V más pera de insuflación y tubo con punta
03100-U	Bombillo halógeno HPX™
03100-LED	Bombillo LED
21504	Pera de insuflación con tubo y punta



21504



21700

OTOSCOPIO QUIRÚRGICO

- Sistema abierto para mayor conveniencia durante procedimientos
- Lente y espéculo giratorios para facilitar su uso
- Iluminación por fibra óptica para luz fría
- **1 año** de garantía

21700	Otoscopio quirúrgico con espéculos

ACCESORIOS

03100-U	Bombillo halógeno HPX™

OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR

- Seis aberturas para todos los usos generales y especializados
- 28 lentes con rango entre -25 y +40 dioptrías para una mejor resolución
- El descanso de goma para la ceja previene las rayaduras de anteojos
- Dial de lente iluminado para identificar claramente la configuración actual
- **1 año** de garantía

11710	Oftalmoscopio Estándar de 3.5 V



11710
Lado del paciente

ACCESORIOS

03000-U	Bombillo halógeno HPX™

ABERTURAS:



11720
Lado del paciente

OFTALMOSCOPIA DIRECTA

El oftalmoscopio se sostiene en la mano derecha cuando se observa el ojo derecho. La mano izquierda se usa para separar los párpados. Además de su función en la evaluación del fondo de ojo, el oftalmoscopio es usado como una ayuda diagnóstica útil al estudiar otras estructuras oculares. El haz de luz puede ser usado como un método para iluminar la córnea y el iris, y para detectar cuerpos extraños en la córnea e irregularidades de la pupila.

OFTALMOSCOPIA INDIRECTA

Un lente de vidrio Welch Allyn® de visión indirecta, combinado con una fuente directa de iluminación, permite al médico realizar una oftalmoscopia indirecta monocular, produciendo una imagen invertida del fondo de ojo.

OFTALMOSCOPIO COAXIAL

El Oftalmoscopio 11720 incluye todas las características del 11710 más:

- Sistema óptico coaxial para identificación sin sombras y fácil acceso a pupilas sin dilatar
- Filtro polarizado linear cruzado para reducir el reflejo corneal
- Filtro libre de rojos para uso con cualquier abertura
- 18 posibles combinaciones para mayor versatilidad (ver a continuación)
- Ópticas selladas para mejor protección contra el polvo
- Lentes condensadores de vidrio para enfoque
- **1 año** de garantía

MODELOS

11720	Oftalmoscopio Coaxial de 3.5 V
11720-L	Oftalmoscopio Coaxial LED de 3.5 V

ACCESORIOS

04900-U	Bombillo halógeno HPX™
04900-LED	Bombillo LED

ABERTURAS:

Consulte con su representante local de ventas para validar disponibilidad o registro en cada país.

ABERTURAS Y FILTROS



Selector filtro libre de rojos/filtro polarizador linear cruzado: Use este interruptor (11720 y 11730 únicamente) con cada una de las primeras 6 aperturas aquí mostradas para obtener un total de 18 aperturas posibles.



Abertura micropunto: Permite una entrada visual rápida en pupilas no dilatadas muy pequeñas.



Abertura pequeña: Provee mayor facilidad para visualizar el fondo de ojo a través de una pupila sin dilatar.



Abertura grande: Apertura estándar para pupilas dilatadas y examen general del ojo.



Abertura de Fijación: Provee una mirilla graduada para medir la fijación excéntrica o para localizar lesiones y otras anormalidades.



Filtro cobalto: filtro azul usado con tinte de fluoresceína que permite observar lesiones pequeñas, abrasiones y cuerpos extraños más fácilmente. (para uso con 11820 solamente)



Ranura: Usada para determinar varios niveles de lesiones y tumores.



Filtro libre-de-rojo: Excluye los rayos de luz roja del campo de examinación para una identificación sencilla de venas, arterias y fibras nerviosas.



Consulte con su representante local de ventas para validar disponibilidad o registro en cada país.