COMPROBANTE DESARROLLO DE ACTIVIDAD / ACTA DE DESMONTAJE

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO 562-2025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y CREIGHTIVE S.A.S cuyo objeto es: «PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, GESTIÓN LOGÍSTICA, OPERATIVA, EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 2357 "TEUSAQUILLO TEJIENDO REDES DE PAZ Y RECONCILIACIÓN.» nos permitimos dejar constancia de lo siguiente:

ITEM	ENTREGADO	CANTIDAD
54	Proyector Resolución nativa: XGA (1024 x 768 pixeles). Brillo: 4,500 lúmenes ANSI, lo que proporciona una buena visibilidad en entornos con luz ambiental. Relación de contraste: 20,000:1, lo que mejora los detalles de las imágenes en escenas oscuras y claras. Tecnología de proyección:+D176DLP (Digital Light Processing). Lámpara: Vida útil de la lámpara: hasta 6,000 horas en modo estándar y hasta 15,000 horas en modo ExtremeEco. Lentes y proyección: Zoom óptico: 1.1x. Distancia de proyección: Variable según el tamaño de la pantalla, generalmente entre 1 metro y 11 metros. Tamaño de la pantalla: Admite pantallas desde 30 pulgadas hasta 300 pulgadas en diagonal. Entradas/Salidas: HDMI: 2 puertos. VGA: 1 puerto para PC y 1 puerto de salida. Video compuesto: 1 puerto. Puerto de audio: Entrada y salida de 3.5 mm. RS232: Para control externo. USB: 1 puerto para alimentación (5V, 1.5A) para conectar dispositivos como dongles. Altavoz incorporado: 3 W. Corrección trapezoidal (keystone): Corrección vertical de ±40° para ajustar la imagen si el proyector no está perfectamente alineado. Dimensiones y peso: Dimensiones: 313 mm x 240 mm x 113.7 mm. Peso: Aproximadamente 2.8 kg. Consumo de energía: Consumo en modo estándar: 245W. Consumo en modo eco: 200W.	1 UNIDAD
55	Tipo de micrófono: Dinámico (no requiere alimentación phantom) Patrón polar: Cardioide, lo que significa que capta el sonido principalmente desde el frente del micrófono y reduce el ruido de los lados y la parte posterior. Respuesta en frecuencia: 50 Hz – 16 kHz, optimizado para la captación de voces, destacando los tonos medios y altos para lograr mayor claridad y presencia. Impedancia: 150 ohms (típico), lo que lo hace compatible con una gran variedad de preamplificadores y equipos de sonido. Sensibilidad:-55 dBV/Pa (1.79 mV), lo que indica que es adecuado para voces fuertes y presentaciones en vivo.Conector: XLR de 3 pines macho, lo que garantiza una conexión segura y profesional a mezcladores, interfaces de audio y sistemas de sonido. Cápsula:Cápsula de alta calidad diseñada para minimizar el ruido de manejo y garantizar un sonido claro y preciso. Cuerpo:Carcasa metálica resistente, color negro, diseñada para soportar el uso frecuente en entornos exigentes como escenarios en vivo. Incluye:Clip para micrófono para montar en un soporte de micrófono. Estuche con cremallera para transporte y almacenamiento. Peso:Aproximadamente 294 gramos, lo que lo hace relativamente ligero y fácil de manejar durante presentaciones. Dimensiones:Longitud: 160 mm Diámetro: 51 mm	1 UNIDAD

- Planillero en polipropileno y foam para mejor s

	Accesorios adicionales:Incluye cable XLR a XLR de 4.57 metros (15 pies) en algunas versiones. Filtro antipop integrado en la cápsula para reducir el ruido de la respiración y las explosiones sonoras (como las consonantes "p" y "b").	
1	Sonido básico 1 parlante activo de 300-500 W incluida consola pequeña	1 UNIDAD
2	Tripode para multiusos y estabilizador para servicio de sonido	1 UNIDAD
3	Pantalla de proyección o telón de proyección 1,8 × 1,8 m (o mayor)	1 UNIDAD
5	Diseño e impresiones de guías, tamaño carta full color.	UNIDADES

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN: BOGOTÁ D.C.
FECHA: 10.06.26
HORA: 8:00 pm.

NOMBRE EMISOR: Danna Toloza O	NOMBRE RECEPTOR: Brian Mauricio Rondon
CARGO: Coordinadora Logística	CARGO: Coordinador Logistico 72357
ENTIDAD: CREIGHTIVE SAS	ENTIDAD: Coordinador
FIRMA:	FIRMA: