CAMPO	INFORMACIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL ELEMENTO	Mangas para soldadura
CÓDIGO UNSPSC	46181512 – Protectores para brazos
TIPO DE PROTECCIÓN	Protección de brazos y antebrazos
CLASE	EPP térmico y mecánico complementario
MATERIAL	Carnaza con espesor mayor de 1.3 mm, hilo de algodón calibre 30-4
COLOR	Gris
TALLA	Única
LONGITUD	Única o según requerimiento
SISTEMA DE SUJECIÓN	Correas en reata
ACCESORIOS (SI SON COMPLEMENTO DE OTRO EPP)	Uso obligatorio con guantes de soldadura en material carnaza
CARACTERISTICAS FUNCIONALES	Resistencia a chispas, escoria incandescente y salpicaduras de metal fundido
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Elemento de protección personal diseñado para cubrir brazos y antebrazos evitando el ingreso de escoria caliente, chispas y metal fundido al interior del guante de soldar
USO Y APLICACIÓN	Ambientes industriales, talleres metalmecánicos y labores de formación en soldadura
PELIGRO QUE CONTROLA	Quemaduras térmicas, proyección de partículas incandescentes
NORMAS APLICABLES	ISO 11611 – Ropa de protección para soldadura EN ISO 13688 – Requisitos generales
PRECAUCIONES	No usar mangas húmedas o impregnadas con sustancias inflamables.
ADVERTENCIAS	No sustituyen los guantes de soldadura. No usar si presentan humedad excesiva, rota o descosida.
USO ADECUADO	Ajustar correctamente sobre el brazo y el antebrazo, cubriendo completamente.