CAMPO	INFORMACIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL ELEMENTO	Overol tipo Piloto
CÓDIGO UNSPSC	46181518 – Ropa de protección
TIPO DE PROTECCIÓN	Protección mecánica del cuerpo
CLASE	Overol de protección industrial
MATERIAL	Dril twill de alta resistencia o mezcla industrial
GRAMATURA DEL TEJIDO	≥ 8 a 10 Oz
COLOR	Azul oscuro
TALLA	S – M – L – XL – XXL
DISEÑO	Overol de cuerpo completo
SISTEMA DE CIERRE	Cremallera central reforzada
UNIONES Y COSTURAS	Costuras reforzadas, puntadas con maquina de cerradura de 3 costuras
PUÑOS Y TOBILLOS	Manga larga ajuste en el puño, bota recta
COMPATIBILIDAD	Compatible con botas industriales, guantes, casco y monogafas
BOLSILLOS	Bolsillos pespuntados y cremalleras en pantalón para mayor comodidad y flexibilidad.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	Barrera física contra salpicaduras, exposición a polvo, grasa y chispas proyectadas
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Prenda diseñada para proteger todo el cuerpo frente a salpicaduras, exposición a polvo grasa y chipas proyectadas
PELIGRO QUE CONTROLA	Derrames de combustibles, aceites y fluidos
USO Y APLICACIÓN	Uso obligatorio durante la jornada de formación
ACTIVIDADES LABORALES RECOMENDADAS	Industria del sector mecánico, metalmecánico o soldadores, que tienen un trabajo expuesto a polvo, grasa y en el caso del sector de soldaduras a las chispas proyectadas en la labor.
NORMAS APLICABLES	EN ISO 13688 – Requisitos generales de ropa de protección
PRECAUCIONES	Verificar cierres, costuras y ajustes antes de cada uso.
ADVERTENCIAS	No usar prendas rotas o con cierres defectuosos.
USO ADECUADO	Cerrar completamente cremalleras, evitar que la prenda sea holgada para evitar accidentes
MANTENIMIENTO	Lavado regular para eliminar residuos.
VIDA ÚTIL	Dependiente del desgaste, lavado y frecuencia de uso.
PRESENTACIÓN	Unidad