CAMPO	INFORMACIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL ELEMENTO	Guantes de Nylon con Cubierta en Nitrilo Espumado para jardinería
CÓDIGO UNSPSC	46181504 – Guantes de protección
TIPO DE PROTECCIÓN	Protección de manos
CLASE	Mecánica ligera–media, uso reutilizable
MATERIAL	Soporte tejido en nylon (calibre 13 o similar); recubrimiento de nitrilo espumado en palma y dedos
COLOR	Negro, gris, azul u otros según fabricante
TALLA	6 a 11 (S a XXL), según norma
ACCESORIOS (SI SON COMPLEMENTO DE OTRO EPP)	Complemento de mangas de protección, guantes interiores térmicos (cuando aplique)
ACCESORIOS COMPATIBLES	Mangas de protección mecánica, protectores de muñeca
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Guantes diseñados para trabajos que requieren buena destreza, agarre y protección frente a riesgos mecánicos leves a moderados. El recubrimiento de nitrilo espumado proporciona excelente agarre en seco y húmedo, mayor transpirabilidad y resistencia a la abrasión, manteniendo sensibilidad táctil.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	Alto nivel de destreza, agarre mejorado en superficies secas y húmedas, transpirabilidad, ergonomía, confort en uso prolongado
USO Y APLICACIÓN	Mantenimiento general, ensamblaje, manipulación de piezas, logística, talleres, procesos de formación técnica
PELIGRO QUE CONTROLA	Abrasión, suciedad, contacto mecánico leve, deslizamiento de objetos
NORMAS APLICABLES	• EN 388 – Riesgos mecánicos • EN ISO 21420 – Requisitos generales para guantes de protección
PRECAUCIONES	Inspeccionar antes de usar. No emplear si presenta desgaste, perforaciones o pérdida del recubrimiento. Mantener limpio y seco.
ADVERTENCIAS	No protege contra cortes severos, pinchazos, riesgos químicos, eléctricos ni térmicos. Seleccionar talla adecuada.
USO ADECUADO	Usar durante toda la tarea con riesgo mecánico identificado. Retirar y reemplazar cuando disminuya la adherencia o la integridad del material.