CAMPO	INFORMACIÓN TÉCNICA
NOMBRE DEL ELEMENTO	Guantes Anticorte Nivel 5 con Cubierta en Poliuretano
CÓDIGO UNSPSC	46181504 – Guantes de protección
TIPO DE PROTECCIÓN	Protección de manos
CLASE	Anticorte – uso reutilizable
MATERIAL	Soporte textil de fibras de alta resistencia (HPPE, Kevlar®, acero o mezcla); recubrimiento de poliuretano (PU) en palma y dedos
COLOR	Gris/negro, blanco/gris u otros según fabricante
TALLA	6 a 11 (S a XXL), según norma EN
ACCESORIOS (SI SON COMPLEMENTO DE OTRO EPP)	Complemento de mangas anticorte, delantal anticorte
ACCESORIOS COMPATIBLES	Mangas anticorte, delantal de protección, protector de antebrazo
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS	Guantes diseñados para proteger contra riesgos de corte elevados, con nivel 5 de resistencia al corte. El recubrimiento de PU proporciona excelente destreza, agarre en seco y resistencia a la abrasión, manteniendo sensibilidad táctil para trabajos de precisión.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	Alta resistencia al corte, buena destreza, agarre en seco, transpirabilidad del dorso, ergonomía
USO Y APLICACIÓN	Manipulación de láminas metálicas, vidrio, bordes cortantes, mantenimiento industrial, talleres, procesos de formación técnica
PELIGRO QUE CONTROLA	Cortes, laceraciones, abrasión mecánica
NORMAS APLICABLES	• EN 388 – Riesgos mecánicos (Nivel 5 de corte) • ANSI/ISEA 105 – Nivel A5 (cuando aplique)
PRECAUCIONES	Inspeccionar antes de cada uso. No usar si presenta cortes, perforaciones o pérdida del recubrimiento. Mantener limpio y seco.
ADVERTENCIAS	No protege contra pinchazos severos, riesgos químicos, eléctricos o térmicos. Seleccionar talla adecuada para evitar atrapamientos.
USO ADECUADO	Colocar en manos limpias y secas. Usar durante toda la tarea con riesgo de corte. Retirar y reemplazar cuando disminuya la resistencia o integridad del material.