



AVISO DE CONVOCATORIA
PROCESO Nº SASI _____ DE 2026

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 80 DE 1993 Y EL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.2. DEL DECRETO 1082 DE 2015, SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS QUE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE SOACHA, INICIARÁ EL SIGUIENTE PROCESO DE SELECCIÓN:

1. **NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:** SECRETARIA DE GOBIERNO DE SOACHA, CARRERA 7 A No. 13 – 30. Soacha, Cundinamarca
2. **LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, Y LA DIRECCIÓN Y EL CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:** Todos los documentos serán tramitados a través de SECOP II
3. **EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:**

"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES OPERATIVAS E INVESTIGATIVAS DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) DE LA CIUDAD DE SOACHA".
4. **MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:** Selección Abreviada Subasta Inversa
5. **PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución será de Cinco (5) MESES SIN QUE SUPERE el 31 de diciembre de 2026 término contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
6. **LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA:**


Las propuestas se radicarán en la plataforma del SECOP II dentro del término que se fije en el Cronograma del proceso fecha y hora en que se cierra el Proceso. La secretaria de Gobierno, no asumirá ninguna responsabilidad por no tener en cuenta cualquier propuesta que haya sido incorrectamente entregada o identificada, o las propuestas que no se reciban antes de la hora señalada.

Cada proponente deberá estar inscrito en el SECOP II para poder radicar a través de la plataforma las propuestas y participar en todo el proceso de selección que se realiza exclusivamente por la plataforma. La plataforma es la encargada de la seguridad de las propuestas, las cuales no podrán ser vistas hasta que el sistema habilite su apertura.

El plazo del presente proceso de selección es entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha de apertura y el cierre del proceso. El plazo del presente proceso de selección podrá ser prorrogado antes de su vencimiento, por el término que estime conveniente El Municipio de Soacha – Secretaría de Gobierno.

La secretaria de Gobierno de Soacha, no evaluará las propuestas presentadas de forma física, vía fax, salvo que existe indisponibilidad del **Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II**.

NOTA 01: EN CASO DE PRESENTARSE UNA INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II antes o durante la diligencia de cierre del proceso, la entidad estatal y el proponente deberán seguir lo previsto en los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, de conformidad con los protocolos y guías vigentes para la ocurrencia del caso.
<https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii>





NOTA 02: Si se presenta indisponibilidad el correo electrónico para comunicaciones será secgobierno@alcadiasoacha.gov.co

NOTA 03: Para la presentación de las ofertas a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – Portal SECOP II, los interesados deberán encontrarse registrados e inscritos previamente en la misma y suscritos al proceso contractual.

NOTA 04: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, debe crear la cuenta de la unión temporal o el consorcio a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – Portal SECOP II y presentar la oferta desde esa cuenta. No serán tenidas en cuenta las ofertas de un proponente plural presentadas desde la cuenta de uno de los integrantes de dicho proponente plural tal y como lo establece Colombia Compra Eficiente en sus manuales y guías.

7. **EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD:** El valor del presente proceso de contratación se estima en la suma por valor de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$387.198.791) VALOR INCLUIDO IVA, ESTAMPILLAS (GRAVÁMENES ADICIONALES).**

Que la Ley 1882 de 2018, que modificó algunas disposiciones del Estatuto de Contratación, señaló:

"Artículo 6º. Adiciónese un párrafo al artículo 8º de la Ley 1150 de 2007, e cual quedará así: (. . .) 3. Párrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto de Pliego de Condiciones".


Esta norma precisa que el certificado de disponibilidad presupuestal debe ser expedido por la entidad contratante antes de iniciar formalmente la etapa de selección del contratista, pero no en las etapas preparatorias del proceso de selección, como sería el momento de publicación del proyecto de pliego de condiciones del presente proceso.

8. **INDICAR SI LA CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA COBIJADA CON ACUERDO COMERCIAL.**

En atención a lo dispuesto en la Sección IV Subsección I del Decreto 1082 de 2015, se realizó la verificación de los acuerdos comerciales que aplican para el presente proceso de contratación, encontrándose que:

Tabla 1

Acuerdo Comercial		Acuerdo	Entidad Estatal incluida	Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo	Excepción Aplicable al proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Alianza del Pacífico	Chile	Sí	Sí	No	No	No
	Perú	Sí				
	México	Sí	No	-	No	No
Canadá		Sí	No	-	No	No
Chile		Sí	Sí	No	No	No
Corea		Sí	No	-	No	No
Costa Rica		Sí	Sí	No	No	No
Estados Unidos		Sí	No	-	No	No
Estados AELC		Sí	Sí	No	No	No
Triángulo del	Guatemala	Sí				





Norte	El Salvador	Sí	Sí	No	No	No
	Honduras	Sí	No	-	No	No
Unión Europea.		Sí	Si	No	No	No
Israel		Sí	No	-	No	No
Reino Unido e Irlanda del		Sí	Si	No	No	No
Decisión 439 de 1998			Sí	Sí	No	<u>Sí</u>
de la Secretaría de la CAN		Sí				

Para el presente proceso de selección es aplicable el acuerdo del Triángulo Norte (Guatemala y El Salvador) el cual fue aprobado mediante la Ley 1241 del 30 de julio de 2.008.

De conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, la entidad está obligada al cumplimiento de la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN

Fuente: Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. Colombia Compra Eficiente.

9. CUANDO APLIQUE SE DEBERÁ REALIZAR LA CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES.


De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, señala que las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurren los siguientes requisitos:

- 1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- 2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación:

De conformidad con términos establecidos en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, reglamentario de la Ley 2069 de 2021, que modifica los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de selección SERÁ SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADO A MIPYMES, teniendo en cuenta que el valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual para la fecha del presente proceso corresponde a \$532.338.092 COP.

10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Al presente proceso de selección, podrán comparecer las personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales y las personas jurídicas extranjeras con o sin sucursal o domicilio en Colombia, que reúnan los requisitos habilitantes para participar y que se enumeran en el Pliego de






Condiciones -Requisitos Habilitantes siendo estos de orden jurídico, financiero y técnico, así como la forma de acreditarlos.

11. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN.

Teniendo en cuenta la modalidad de selección del contratista y la necesidad que se pretende satisfacer, en el presente proceso no hay lugar a precalificación.

12. EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA
Publicación aviso de convocatoria, estudios previos, ficha técnica y proyecto de pliego de condiciones.	11/06/2026
Plazo máximo para presentar observaciones y aclaraciones al proyecto de pliego de condiciones	18/06/2026
Solicitud para limitar la convocatoria a MiPymes	23/06/2026
Respuesta a observaciones al proyecto de pliego de Condiciones	26/04/2026
Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo, expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	02/07/2026
Plazo máximo para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo por parte de los oferentes.	08/07/2026
Respuesta de la Entidad a las observaciones del pliego de condiciones definitivo	10/07/2026
Plazo máximo para expedir adendas	13/07/2026
CIERRE DEL PROCESO Y RECEPCIÓN DE OFERTAS (Fecha límite para presentación de propuestas y oferta inicial de precio)	14/07/2026 10:00 am
Apertura de sobres de requisitos habilitantes y técnicos.	14/07/2026 10:15 am






Informe presentación de ofertas	14/07/2026
Publicación del Informe de Verificación de requisitos habilitantes.	16/07/2026
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	17/07/2026
Apertura Sobre Económico (Inicio del desarrollo del evento de subasta)	22/07/2026
Publicación del Acto Administrativo de adjudicación o de adjudicación o de Declaratoria de Desierta	24/07/2026
Suscripción del contrato	Dentro del día hábil siguiente a la adjudicación
Cumplimiento de los requisitos de ejecución	Dentro de los tres días hábiles siguientes a la suscripción del contrato

13. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, publicará toda la información relacionada con el presente proceso de selección, en el Portal Único de Contratación – Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) www.colombiacompra.gov.co, por tal motivo allí aparecerá disponible para consulta todos los documentos necesarios del presente proceso.

14. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS.

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, para que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en la plataforma SECOP II.






ANEXO: FICHA TÉCNICA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES OPERATIVAS E INVESTIGATIVAS DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) DE LA CIUDAD DE SOACHA.

ITEM	BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	CODIGO UNSPSC
1.LABORATORIOS PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR HOMOLOGADA “PIPH” (SIJIN Y CTI):			
1	LAVAMANOS PORTÁTIL INDUSTRIAL AUTÓNOMO	2	30181504
2	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE	2	30162201
3	EQUIPO DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA DE HUMOS, VAPORES DE DISOLVENTES Y POLVO	2	41103414
4	BALANZA - BASCULA CAPACIDAD PARA 30KG	2	41111500
5	KIT ANTIDERRAMES	2	47131905
6	CONTENEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS	2	47121709
7	CABINA DE SEGURIDAD QUÍMICA RIESGO TIPO II	2	46151900
8	TUBOS DE ENSAYO PARA LABORATORIO	100	41121700
9	KIT DE ESCOBILLA DE LABORATORIO	60	41121701
10	MANGO PARA BISTURÍ NO. 3	60	41122400
11	REFRIGERADOR DE LABORATORIO HOMOLOGADO	2	41103013
12	LÁMPARA UV PORTATIL	2	39101616
13	PH-METRO DIGITAL PORTÁTIL	2	41115603
2. ELEMENTOS DE CRIMINALISTICA, PIPH Y BALISTICA			
14	EQUIPO DE LUCES FORENSES.	1	46151700
15	EQUIPOS DE EXPLORACIÓN LOFOSCOPICA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS.	3	46151713
16	EQUIPOS PORTÁTILES PARA RESEÑA.	3	46151700
17	LUZ DE TRABAJO LED RECARGABLE CON ABRAZADERA	3	39112102
18	LINTERNAS PARA BÚSQUEDA DE ELEMENTOS MATERIALES EN EL LUGAR DE LOS HECHOS.	3	39111610
19	COCHE PLEGABLE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE CADAVERES E INGRESO A LA MORGUE	2	42261802
3. KITS COMPLEMENTARIOS DE CAMPO Y OPERATIVOS DE CRIMINALISTICA, PIPH Y BALISTICA:			
20	BOLSA PARA EMBALAR CADÁVER CALIBRE 8	6	42261602
21	NUMEROS EN COLOR NEGRO DOBLE CARA	3	44121700
22	KIT DE DE NUMERADORES DEL 1 AL 30 DE 8CM X 12CM	3	44121700
23	CINTA TRANSPARENTE PARA LEVANTAMIENTO.	3	41122700
24	LUPA PROFESIONAL PARA IMPRESIONES DACTILARES	3	42261802
25	CINTA DE ACORDONAMIENTO / CINTA TRANSPARENTE ANCHA	5	41122703
4. EQUIPOS DE TECNOLOGÍA			
26	COMPUTADOR PORTATIL	4	43211503






27	LICENCIA ANTIVIRUS	4	81112501
28	IMPRESORA PORTATIL	3	43212100
29	SCANNER PORTATIL	4	43211711
30	CÁMARA DIGITAL	4	45121504
5. ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, DE PROTECCIÓN PERSONAL, LABORATORIO Y CELULAR SMARTPHONE			
31	BALANZA DE PRECISIÓN 0,1 GRAMO	2	41111500
32	CUCHILLAS PARA BISTURÍ NO. 12 X100	8	42261500
33	CUCHILLAS PARA BISTURÍ NO. 15 CAJA X10	8	42261500
34	CAJA DE TRAJE BIOSEGURIDAD TALLAS M Y L X25 UNIDADES CON ZAPATONES	12	42131600
35	PINZAS NEGRAS PLÁSTICAS O METÁLICAS CON PUNTA EN GOMA 10 CM (2 UNIDADES)	4	41122413
36	CAJA DE GUANTE DE NITRILO POR 100 PARES, TALLAS M Y L	6	42132201
37	CAJA + 40 CAJAS DE TAPABOCAS QUIRURGICO X50 UNIDADES	6	42131606
38	CAJA DE ALCOHOL 70% X 12 UNIDADES	6	42312313
39	CELULAR SMARTPHONE	1	43191501

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ITEM	BIEN Y/O SERVICIO	CARCATERISTICAS
1.LABORATORIOS PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR HOMOLOGADA “PIPH” (SIJIN Y CTI):		
1	LAVAMANOS PORTÁTIL INDUSTRIAL AUTÓNOMO	Material: Acero Inoxidable AISI 304 Aplicación: Ideal para áreas sin acceso directo a sistemas de alcantarillado o suministro de agua Especificaciones Técnicas Material de Construcción: Fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 18, que proporciona alta resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones de uso intensivo. Pozuelo: Pozuelo redondo de acero inoxidable calibre 18. Diseñado para facilitar la limpieza y el drenaje adecuado. Cuello de Ganso: Grifo tipo cuello de ganso cromado, que permite un flujo de agua constante y estético. Sistema de Operación Autónoma: Sin Conexión al Alcantarillado: Funciona de manera autónoma, sin necesidad de conexión a sistemas de desagüe o suministro de agua. Válvula Tipo Bomba: Incluye válvula tipo bomba de 1/2" para controlar el flujo de agua de manera eficiente. Tanques de Abasto y Desagüe: Tanque de abasto: para almacenamiento de agua limpia. Tanque de desagüe: para recolección de agua usada, ofreciendo independencia total en su funcionamiento. Accesorios de Instalación: Se suministran todos los accesorios necesarios para la instalación del lavamanos portátil, facilitando su implementación en cualquier espacio. Acabado: Satinado: Acabado satinado que mejora la estética del lavamanos, a la vez que facilita su limpieza y mantenimiento, previniendo la acumulación de manchas o residuos.






		Dimensiones: 50 cm de frente, 45 cm de fondo, 90 cm de alto Condiciones de Uso Ideal para uso en áreas de manipulación de alimentos, hospitales, laboratorios y lugares con alto tráfico, donde la higiene es prioritaria y no se cuenta con un sistema de alcantarillado directo. Cumplimiento Normativo Cumple con los estándares de calidad y seguridad de INVIMA y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), garantizando un producto confiable y adecuado para entornos de alta asepsia.
2	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE	Composición Tapa: Acero inoxidable 304 anti-acido, calibre 18. Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante. Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se puede ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio) Altura: 90 cm Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18. Dimensiones: 90 cm de alto x 180 cm de ancho Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante Patatas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.
3	EQUIPO DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA DE HUMOS, VAPORES DE DISOLVENTES Y POLVO	Equipo compacto diseñado para la extracción localizada de humos, vapores de disolventes y polvos generados en procesos con concentraciones medias-bajas de contaminantes, permitiendo la reintegración del aire filtrado al ambiente. Su diseño portátil y modular lo convierte en una solución ideal para laboratorios, talleres de restauración, áreas de manipulación de productos químicos o zonas con necesidades puntuales de aspiración eficiente Caja del equipo: Acero pintado en negro, 250x420x470 mm, peso 17 kg Brazo articulado autoportante: Aleación de aluminio, Ø50 mm, 1000 mm de largo, boquilla cónica Ø160 mm Prefiltración: Prefiltro metálico grueso 12 mm, eficiencia 25 % (G2) Filtro principal: Cartucho Ø125 mm, largo 285 mm, eficiencia 99,95 % (H13) Filtro de carbón: Espesor 30 mm, eficiencia 99,95 % Sistema de succión: Tubo mod. T15 Ø50 mm, longitud 2000 mm Terminal de expulsión: Parte trasera, opción de canalización exterior Motor: 1,1 kW, 230 V, 50 Hz Capacidad del extractor: 250 m³/h Capacidad efectiva de succión: 110 m³/h Nivel sonoro: 72 dB(A) Peso total del sistema: Aproximadamente 25 kg
4	BALANZA - BASCULA CAPACIDAD PARA 30KG	Báscula electrónica Capacidad de 30 kg Sensibilidad de 1 g Tara en todo el rango Ajuste manual Incluye: Display LCD retroiluminado Plataforma de acero inoxidable de 8.9" x 11.8" (225 x 300 mm) Gancho para pesaje por debajo Adaptador AC Operable a 110V/60Hz.
5	KIT ANTIDERRAMES	DESCRIPCIÓN Está diseñado para actuar con rapidez y eficacia ante derrames de sustancias peligrosas o contaminantes. Incluye equipos de protección personal (EPP) y materiales absorbentes de alta calidad, todo contenido en un práctico maletín resistente. Ideal para ambientes industriales, almacenes, transporte de químicos y zonas con riesgo de fugas o derrames. COMPONENTES DEL KIT: 1 -. Lente clásico. 1 -. Guante nitrilo. 1 -. Respirador. 1 -. Traje descartable. 10 -. Paños absorbentes. 1 -. Salchicha absorbente 1.20 m. 1 -. Maletín resistente para el kit. 1 -. Paleta y recogedor.
6	CONTENEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS	Descripción: Esta hecho con polietileno de alta densidad y reúne las mal altas condiciones de fluidez, gran resistencia a golpes o roturas. Fabricado mediante el proceso de inyección, lo que permite producir el cuerpo de una sola pieza, sin partes remachadas, esto ayuda a evitar puntos de tensión o fragilidad que afecten su resistencia






		características: • Protección a rayos UV. Esto garantiza menos desgaste. • Conformado de dos partes; cuerpo y tapa. • Tapa levemente concava evitando retención de suciedad o de agua. • Doble manija en la tapa para mejor uso en el vaciado o depósito. • Cuerpo cónico con interior liso, esquinas redondeadas lo que evita la acumulación de residuos. • 2 ruedas de 8", sujetas a un solo eje que le ayuda a un mejor traslado. • Fabricado bajo normas internacionales para trabajar con un sistema automatizado de recolección de residuos. Especificaciones: • Capacidad: 120 Lts. • Peso vacío: 10 Kgs • Medidas: - o Ancho: 47 cms - o Largo: 54 cms - o Alto: 94 cms • Clasificación x colores: Rojo: Bioinfecciosos y hospitalarios.
7	CABINA DE SEGURIDAD QUÍMICA RIESGO TIPO II	Descripción Técnica: • Tres protecciones: operador, muestra y entorno. • Sistema de flujo de aire: 70% de recirculación de aire, 30% de escape de aire A2 Cabina adecuada para trabajar con investigaciones microbiológicas en ausencia de productos químicos volátiles o tóxicos y radionúclidos. • La gran pantalla digital es fácil de controlar en toda la zona de trabajo, hecha de acero inoxidable 304. • Los parámetros de seguridad de un vistazo y ergonómicamente están rodeados de presión negativa. • Control remoto de la lámpara UV • Ventana frontal motorizada. • Función Tiempo de Reserva. • Vida útil del filtro HEPA e indicador de vida UV. • Velocidad de aire automático ajustable con bloque de filtro. • Con función de memoria en caso de falla de energía. • Alarma sonora y visual (velocidad de flujo de aire anormal; reemplazo del filtro; ventana frontal a una altura insegura). • Área de trabajo rodeada de presión negativa, puede garantizar la máxima seguridad en el área de trabajo. • Alarma sonora y visual (reemplazo del filtro, ventana sobre altura, velocidad anormal del flujo de aire, etc.). • Control remoto: todas las funciones se pueden realizar con él, lo que hace que la operación sea mucho más fácil y conveniente. • Función de bloqueo: lámpara UV y ventana frontal; Lámpara UV y ventilador, lámpara LED; Ventilador y ventana delantera. • Interruptor de pie: ajuste la altura de la ventana delantera por pie durante el experimento, para evitar la turbulencia del flujo de aire causada por el movimiento del brazo. Características Técnicas • Dimensiones externas: (mm) 1300 x 850 x 2200 • Dimensiones internas: (mm) 1100 x 600 x 660 • Máxima abertura 420mm • Velocidad media de extracción: 0,53 + 0,025m/s • Velocidad media de expulsión: 0,33 + 0,025m/s m/s • Prefiltros: Lavable • Filtros: Dos filtros HEPA 99.999% eficiencia a 0.3um, filtro indicador de vida clase ISO H-14 • Ventana Frontal: Ventana frontal motorizada de doble lamina de 5 mm en vidrio • Templado con protección UV • Ruido: 12469 menor a 58 dB / NSF 49 menor a 61 dB • Lámpara UV: 30 W x 1






		• Lámpara fluorescente: 28 W x 2 • Intensidad de luz: mayor a 1000 lux • Conexiones eléctricas: Toma de corriente doble impermeable • Superficie de trabajo: 750mm base soporte con rueda niveladoras y freno (incluido) • Pantalla: Cristal líquido permite monitorear las funciones del equipo • Sistema de control: Función por Micro procesado • Sistema de flujo de aire: 0% recirculado 100% salida • Alarma visual y audible: Para remplazo del filtro, ventana sobre la altura y velocidad de flujo de aire anormal. • Conductos de escape 4 metros de ductos flexible PVC diámetro 300mm. • Material Zona de trabajo en acero inoxidable 304. Exterior en acero collrolled con recubrimiento con pintura en polvo anti-bacteria • Requerimientos eléctricos: 110 – 220 V/ 50-60 Hz
8	TUBOS DE ENSAYO PARA LABORATORIO	• Capacidad: 20 ml • Material del tubo: Borosilicato • Color de tubo: transparente • Condición: No esteril • Material de tapa: PTFE • Color de tapa: negro • Autoclavable: si (121 oC) • Área para rotular: si • Tipo de tapa: tapa rosca con borde hermético • Diámetro: 20 mm • Largo: 150mm
9	KIT DE ESCOBILLA DE LABORATORIO	Las escobillas de cerdas para tubos de ensayo de 20 ml, están fabricados de alambre duro inoxidable y trenzado para mayor consistencia, posee cerdas de nylon duros y resistentes con el cual podrá realizar el lavado de matraces del rango de volumen descrito. Asimismo, posee en su extremo una argolla para un mejor almacenaje.
10	MANGO PARA BISTURÍ NO. 3	Instrumento manual para cirugía Longitud 12 cms Acero inoxidable Registro invima Tipo de dispositivo invasivo Clasificación de riesgo I Empaque individual No estéril
11	REFRIGERADOR DE LABORATORIO HOMOLOGADO	CARACTERÍSTICAS Sistema de refrigeración vórtice de múltiples conductos y un evaporador de aletas • Puede prevenir completamente el congelamiento y mejorar la uniformidad de la temperatura en gran medida. El condensador de enfriamiento por aire de alta eficiencia y el evaporador de aletas de este refrigerador de grado médico aseguran una refrigeración rápida. Sistema de alarma inteligente audible y visible • Múltiples funciones de alarma audibles y visibles, que incluyen alarma de alta / baja temperatura, alarma de falla de energía, alarma de batería baja, alarma de puerta abierta, alarma de temperatura de aire alta y alarma de falla de comunicación. Excelente tecnología de diseño • El diseño de calefacción eléctrica + LOW-E con doble consideración puede lograr un mejor efecto anticondensación para la puerta de vidrio. • Diseñada con estantes de alta calidad hechos de alambre de acero recubierto de PVC con tarjeta de identificación para facilitar la limpieza. ESPECIFICACIONES • Tipo de gabinete: vertical. • Rango de temperatura: 2-8 °C.





		• Capacidad efectiva: 525L. • Tamaño externo (Ancho x Profundidad x Altura) mm: 650 * 673 * 1992. • Tamaño interno (Ancho x Profundidad x Altura) mm 610 * 685 * 1264. • Voltaje: 110V/220V±10%, 50Hz/60Hz. • Temperatura ambiente: 16 °C – 32 °C. • Alarma: visual y audio. • Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del sensor, alarma de puerta abierta, alarma de falla de energía. • Estantes: 6 piezas. • Registrador de datos integrado USB Temp Recorder.
12	LÁMPARA UV PORTATIL	Descripción: Las lámparas de las X-series se adaptan idealmente para los usos donde de alta intensidad, área extendida que se requiere la cobertura ULTRAVIOLETA. Construido del metal rugoso con las consolas de montaje robustas, estas unidades están disponibles en diversas combinaciones de onda corta larga, media y \or ULTRAVIOLETA. La línea completa también ofrece las lámparas en una opción amplia de diversas intensidades, y-vataje de los tamaños, incluyendo los tubos ULTRAVIOLETA simples o dobles. Un reflector de aluminio resistente a la corrosión optimiza la irradiación ULTRAVIOLETA mientras que todos los modelos de la onda media corta y ofrecen nuestro vidrio de filtro único de LONGLIFE™ para asegurar alta intensidad ULTRAVIOLETA inicial. Estas lámparas versátiles son también un componente clave de nuestra estación de trabajo ULTRAVIOLETA de análisis de la fluorescencia CL-151. Ofrecen la capacidad de intercambio fácil de la longitud de onda que hace este ideal del sistema para los usos numerosos que requieren un ambiente oscurecido. Características: Opción de los modelos de 15 vatios, de 30 vatios y de 40 vatios Disponible en todas las longitudes de onda ULTRAVIOLETA (des onda larga, medio-onda, onda corta) así como las lámparas germicidas Combinaciones solas y del doble-tubo UV-A filtrado y tubos ULTRAVIOLETA sin filtro Ofrecido con o sin los montajes de filtro modelos 15-watt con la vivienda de aluminio anodizada 30- y modelos de 40 vatios con la vivienda esmaltada de la chapa Equipado con los soportes robustos del metal para el mounting de arriba fácil \ /html”
13	PH-METRO DIGITAL PORTÁTIL	rango de pH -2,00 a 16,00 pH / -2,0 a 16,0 pH Resolución de pH 0,01 pH / 0,1 pH Precisión de pH (@ 25 ° C / 77 ° F) ± 0,02 pH / ± 0,1 pH Calibración de pH automático, en uno o dos puntos con dos juegos de tampones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18) estándar establecido: 4.01; 7,01; 10.01 o NIST: 4.01; 6,86; 9.25 Rango mV ± 825 mV (pH-mV) Resolución mV 4 mV Precisión mV ± 1 mV (pH-mV) Rango de temperatura -5,0 a 105,0 ° C / 23,0 a 221,0 ° F Resolución de temperatura 0,1 ° C / 0,1 ° F Precisión de temperatura (@ 25 ° C / 77 ° F) ± 0,5 ° C hasta 60 ° C; ± 1.0 ° C en exteriores ± 1.0 ° F hasta 140 ° F; ± 2.0 ° F afuera Compensación de temperatura Automático -5,0 a 105,0 ° C / 23,0 a 221,0 ° F Fuente de alimentación Pilas AAA de 1,5 V (3 uds.) El consumo de energía aprox. 1400 horas de uso continuo Ambiente 3 a 50 ° C (32 a 122 ° F) RH máx. 100% Dimensiones 154 x 63 x 30 mm (6,1 x 2,5 x 1,2 ") Peso 199 g (6,91 oz) con pilas Sonda recomendada(incluido) Sonda de temperatura y pH preamplificada HI12963 con cuerpo de titanio, conector DIN y cable de 1 m (3.3 ')
2. ELEMENTOS DE CRIMINALISTICA, PIPH Y BALISTICA		






14	EQUIPO DE LUCES FORENSES.	Maletín compuesto de linterna de aluminio y 8 cabezales de lámparas LED intercambiables. Fuente de luz de espectro completo, brinda iluminación de longitud de onda única, en luz UV-A, azul, verde, cian, ámbar, violeta, roja y blanca. La linterna tiene salida óptica visible súper brillante, y muy alta intensidad UV-A. Es ideal para investigación de escenas del crimen, recolección de potencial evidencia y trabajo de laboratorio, tiene gafa de lente ambar, gafa de lente amarillo, gafa de lente rojo, cargadores. Mejora la detección, inspección y fotografía de: Manchas de rastros biológicos y huellas latentes Sangre y otros fluidos corporales Moretones/mordidas/patrones de heridas Cabello y fibras Grasa, aceite y otros rastros a base de petróleo. Documentos cuestionables Características Sin cables, robusta, resistente a la corrosión, apta para trabajo de campo o de laboratorio Filtro difusor desmontable para uniformidad de la luz al fotografiar Tres filtros de contraste (amarillo, naranja y rojo) permiten múltiples usos de la lámpara sin necesidad de usar anteojos Estabilizador de intensidad electrónico, asegura funcionamiento consistente. El haz de luz no se debilitará entre las cargas. Baterías NiMH recargables. Autonomía de hasta 90 minutos
15	EQUIPOS DE EXPLORACIÓN LOFOSCOPICA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS.	- 1 REACTIVO PULVERULENTO NEGRO - 1 REACTIVO PULVERULENTO BLANCO - 1 REACTIVO PULVERULENTO GRIS - 1 REACTIVO FLUORESCENTE MAGENTA - 1 REACTIVO MAGNETICO NEGRO - 1 REACTIVO MAGNETICO BLANCO 1 REACTIVO QUIMICO NIHIDRINA. -1 ROLLO DE CINTA DE TRASPLANTE -1 DOCENA DE CONTRASTADORES BLANCO -1 DOCENA DE CONTRASTADORES NEGRO
16	EQUIPOS PORTÁTILES PARA RESEÑA.	-1 LUPA CUENTA HILOS CON LUZ LED -1 TINTA SIRCHIE PARA RESEÑA -1 PLANCHUELA METALICA MEDIANA -1 RODILLO DE GOMA Y SOPORTE REFORZADO -1 MALETIN PARA EQUIPO -1 PAQUETE DE PAÑITOS HUMEDOS -50 TARJETAS DECACTILARES
17	LUZ DE TRABAJO LED RECARGABLE CON ABRAZADERA	LUZ DE TRABAJO LED RECARGABLE CON ABRAZADERA, 2100 LM COB CON CLIP MAGNÉTICO EN LUZ DE TRABAJO GIRATORIA DE 270° CON CARGADOR MÓVIL, LUZ DE TRABAJO DE ABRAZADERA
18	LINTERNAS PARA BÚSQUEDA DE ELEMENTOS MATERIALES EN EL LUGAR DE LOS HECHOS.	Tipo de bombillo: LED de alta potencia Brillo máximo: Hasta 2000 lúmenes Modos de iluminación: 5 modos • Alto • Medio • Bajo • Estroboscópico • SOS (emergencia) Alcance de iluminación: Hasta 500 metros Zoom ajustable: Sí (enfocable de haz ancho a haz puntual) Material del cuerpo: Aleación de aluminio aeronáutico, resistente a golpes Resistencia al agua: Nivel IP65 (resistente a salpicaduras y lluvia) •Fuente de energía: • 1 batería recargable 18650 Li-ion o • Tiempo de funcionamiento: Entre 4 y 6 horas según el modo de uso • Dimensiones aproximadas: 13,5 – 15 cm (dependiendo del modelo con zoom)





		• Peso: Entre 120 y 180 g (sin batería) • Accesorios incluidos: • Estuche táctico o funda • Batería recargable (en algunos kits) • Cargador USB o de pared
19	COCHE PLEGABLE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE CADAVERES E INGRESO A LA MORGUE	Construido con acero robusto, libre de torsión y viene de serie con un acabado de esmalte al horno, plata martelé. Un sistema de elevación hidráulico accionado por pedal permite ajustar la altura y elevar las bandejas de cadáveres sin esfuerzo. El sistema de montaje superior está fabricado en acero inoxidable 1.4301 de primera calidad e incluye un duradero dispositivo de retención integrado y un transportador de rodillos para facilitar la carga de las bandejas. El chasis está equipado con 4 ruedas giratorias de goma de Ø125 mm, 2 para la dirección y 2 con freno, que incluyen rodamientos de bolas especiales lubricados de por vida que no requieren mantenimiento. Una corta distancia entre ejes permite mejorar las características de manejo al maniobrar Tipo: de transporte, de carga Accionamiento: hidráulico Otras características: de acero inoxidable Carga: 200 kg - (440,92 lb) Peso carro: 86 kg: (189,6 lb) Altura de elevación: Máx.: 1.670 mm- (65,75 in) Mín.: 452 mm (17,8 in) Largo: 2.034 µm Ancho: 710 mm (27,95 in) Diámetro de las ruedas: Máx.: 200 mm (7,87 in) Mín.: 0 mm (0 in)
3. KITS COMPLEMENTARIOS DE CAMPO Y OPERATIVOS DE CRIMINALISTICA, PIPH Y BALISTICA:		
20	BOLSA PARA EMBALAR CADÁVER CALIBRE 8	• Polietileno de baja densidad: PVC de 150 micras, calibre 6. • Recubrimiento en PVC (material de primera NO recuperado) • Calibre: 6 • Color: Blanco • Largo: 220 cm + – 2 cm • Ancho: 100 cm + – 2 cm • Diámetro ancho: 220 cm + – 4 cm • Peso total: 600 – 700 gramos • Grueso: 150 Micras • Cremallera: Central en Nylon # 6. • Uniones: Termo sellado, con refuerzo en hilo. • Resistencia: 120 Kilos • Empaque: Bolsa individual para protección contra contaminación y ambiente. • Almacenamiento: - o Almacenarse en su empaque original - o Bajo techo, en lugares frescos con temperatura no mayor a 32° c y libres de polución. - o Bajo óptimas condiciones de almacenamiento, el material puede ser utilizado hasta 1 año después de su fecha de despacho. - o No debe exponerse el material al contacto con químicos nocivos, se recomienda limpiar con paños no abrasivos, agua, jabones preferiblemente suaves, o alcohol isopropílico. - o Al finalizar la vida útil debe tratarse como residuo peligroso para prevenir impactos ambientales al suelo o fuentes hídricas. • Incineración en cremación: fundición aproximadamente a los 165°c. • Atributos: impermeabilidad, antifluidos; resistencia al estiramiento. Evita fuga de fluidos.
21	NUMEROS EN COLOR NEGRO DOBLE CARA	Númeradores de 8cm x 12cm. Testigo métrico de 5cm x 5cm. Del 1 al 15







		Números en color negro, plasmados en ambas caras. Color negro
22	KIT DE DE NUMERADORES DEL 1 AL 30 DE 8CM X 12CM	Númeradores de 8cm x 12cm. Testigo métrico de 5cm x 5cm. Del 1 al 30 Números en color negro, plasmados en ambas caras. Cuerpo en color amarillo.
23	CINTA TRANSPARENTE PARA LEVANTAMIENTO.	Cinta ancha transparente adhesiva de calidad ideal para el levantamiento de rastros papiloscópicos. Tamaño: 48 mm. x 40 m.
24	LUPA PROFESIONAL PARA IMPRESIONES DACTILARES	Magnificación: 5x Campo de visión (diámetro): 44 mm Ajuste de dioptrías: ±2 dptr Intensidad regulable de la fuente de luz LED incorporada: 3 niveles de brillo Dimensiones: 90×57×69...79 mm Peso: 0.32 kg Fuente de alimentación: 3 baterías, tipo AAA
25	CINTA DE ACORDONAMIENTO / CINTA TRANSPARENTE ANCHA	Color y Diseño: Amarillo vibrante con barras diagonales negras e impresión de texto en rojo, asegurando una alta visibilidad y reconocimiento instantáneo de la señalización de precaución. Dimensiones Generosas: Con 9 cm de ancho y 500 m de longitud por rollo, ofrece una cobertura amplia para cualquier tipo de cerramiento o separación. Peso y Manejo: Cada rollo pesa aproximadamente 2.0 kg, facilitando su transporte y manejo en el sitio de uso. Calidad de Impresión: Utiliza impresión flexográfica con tinta negra y roja, proporcionando claridad y durabilidad al mensaje. Material Resistente: El polietileno de baja densidad con un calibre de 2.50 es seleccionado por su flexibilidad y resistencia, ideal para uso prolongado. Aplicaciones Versátiles: Esta cinta de señalización es perfecta para una amplia gama de aplicaciones, desde la separación de áreas en construcción hasta la delimitación de zonas de peligro en carreteras y parqueaderos. Su diseño permite un acordonamiento eficaz de zonas restringidas, previniendo el acceso no autorizado y manteniendo la seguridad.
4. EQUIPOS DE TECNOLOGÍA		
26	COMPUTADOR PORTATIL	• Procesador: INTEL CORE I7 13620H • Memoria: 16GB DDR4 • Almacenamiento: 1TERA SSD • Pantalla: 15.6" FHD • Color: Cool Silver Generación del procesador 13620H Disco duro SSD Tarjeta de video Intel Sistema Operativo Free DOS Número de Puertos USB 2 Capacidad de Batería (Rango) 4000 a 4999 mAh, 4999 Tamaño de Pantalla (Rango) 13 a 16 Pulgadas Tipo de Computador Portátil Capacidad de Disco Duro 1 TB Tamaño de Pantalla 15.6 Pulgadas Marca del Procesador INTEL Modelo de Procesador Core I7 Resolución de Pantalla FHD Puerto HDMI Sí Número de Puertos HDMI 1 Capacidad de Memoria RAM 16 GB





		Usabilidad Multiusos Puertos USB Sí
27	LICENCIA ANTIVIRUS	•Licencia Comercial 100% Original •Código de activación más instalación •Compatible con Windows, macOS, iOS y Android Funciones de privacidad •VPN rápida e ilimitada •Administrador de contraseñas •Protección de cámara web y micrófono •Bloqueador de anuncios •Detección de stalkerware •Protección de pagos en línea Funciones de rendimiento •Modo de entretenimiento (Modo Juego) •Ahorro de batería •Limpieza de archivos duplicados y grandes •Eliminador de aplicaciones no utilizadas •Monitoreo del estado del disco duro •Copia de seguridad y restauración Funciones de seguridad •Antivirus en tiempo real •Detección instantánea de amenazas •Navegación web segura •Detector de vínculos maliciosos •Anti-Ransomware •Bloqueador de ataques de red •Firewall bidireccional •Protección contra cryptojacking •Solución de problemas de Microsoft Windows •Recuperación de emergencia •Análisis de vulnerabilidades en aplicaciones •Búsqueda de rootkits
28	IMPRESORA PORTATIL	Tipo de Insumo: Cartucho Referencia del Insumo que requiere: Cartucho de Tinta Tipo de Impresion: Inyección De Tinta Colores de Impresion: Impresión Blanco Y Negro Impresión Color Resolucion de Impresion Blanco y Negro Hasta 1200x1200 DPI Resolucion de Impresion Color Hasta 1200x1200 DPI Velocidad Impresion Blanco/Negro 9 Pag X Min Velocidad Impresion Color 6 Pag X Min Sistema de Alimentacion de Papel Manual Tamaño de Papel A4 A5 A6 B5 Carta Tipos de Papel Autoadhesivo Bond Común Fotográfico Papel Con Acabado Brillante Y Semibrillante Papel Con Acabado Mate Capacidad Bandeja Entrada de Papel 50 Hojas Capacidad Bandeja Salida de Papel 1 Hojas Sin Escaner Tonalidad de Color Negro Dimensiones Ancho o Frente 36.4 Centímetros Alto 6.9 Centímetros Fondo 18.6 Centímetros Conectividad Fuentes de Alimentacion de Energia Energía Eléctrica Tipos de Puertos Entradas y Salidas Puerto USB Opciones de Conectividad WiFi Información Adicional Relevante Linea
29	SCANNER	ESPECIFICACIONES: Funciones de escaneo: Tipo de escáner CIS dual, con alimentación de hojas Velocidades de escaneo (máximas): Una cara: hasta 40 ppm (negro/color) – Dos caras: hasta 80 ipm (negro/color) Resolución de escaneo: Óptica: hasta 600 x 600 dpi; Interpolada: hasta 1200 x







		1200 dpi Escaneado hacia otros destinos: PC (imagen, correo electrónico, OCR, archivo), SharePoint, memoria USB, servicios en la nube Funciones de escaneo avanzadas: Alineación automática, tamaño automático del escaneo, rotación de imagen automática, escaneo continuo, eliminación del color de fondo, salto de página en blanco, eliminación de color, eliminación de filtración de tinta, escaneo 2 en 1, escaneo 1 a 2, eliminación de perforaciones en las hojas CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD: Interfaz estándar: USB 3.0 Compatibilidad con sistemas operativos: Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x Controladores de escaneo incluidos: TWAIN, ICA, WIA, SANE Compatibilidad del SO con el controlador de escaneo: Windows, Mac, Linux Formatos de archivo compatibles: PDF con búsqueda de contenido, PDF/A, PDF de alta compresión, TIFF, TIFF de varias páginas, JPEG, BMP, TXT, Word, Excel, PowerPoint Servicios en la nube: Google Drive, OneDrive, Dropbox SEGURIDAD: Funciones de seguridad: Ranura para seguro MANEJO DE PAPEL: Capacidad del alimentador automático de documentos (máxima): 60 páginas Soportes/medios de impresión: Normal, recibos y fotografías (se recomienda usar hoja transportadora), tarjetas de presentación, tarjetas plásticas/laminadas (incluidas tarjetas en relieve), ficha Peso del soporte: 40 a 200 g/m2 (11 a 53 lb) Grosor del soporte: 0,08 a 0,28 mm (0,003 a 0,01 pulgadas) Grosor de la tarjeta plástica: Con relieve: Hasta 1,32 mm (0,05 pulgadas) Sin relieve: Hasta 1,1 mm (0,04 pulgadas) Tamaño del documento (mínimo/máximo): Ancho: 50,8 a 215,9 mm (2 a 8,5 pulgadas); longitud 50,8 a 355,6 mm (2 a 12 pulgadas) Tamaño del documento de la tarjeta plástica: Ancho: 53,98 mm (2,13 pulgadas); longitud 85,6 mm (3,37 pulgadas) GENERAL: Pantalla: No Ciclo diario de trabajo máximo: Hasta 6.000 hojas Contenido de la caja: ADS-3100 de Brother, cable para interfaz USB 3.0, adaptador de CA, Guía de configuración rápida DIMENSIONES: Dimensiones de la unidad: 298 mm (ancho) x 215 mm (profundidad) x 190 mm (alto) Peso de la unidad: 2,8 kg Dimensiones de la caja: 391 mm (ancho) x 243 mm (profundidad) x 320 mm (alto) Peso de la caja: 3,3 kg
30	CÁMARA DIGITAL	Requiere Serial Number No Requiere IMEI No Incluye Cámara Digital KODAK PIXPRO AZ405, 20MP, 40X Zoom, 1080P HD Cámara posterior 20 MP Tipo de cámara Cámaras compactas - Zoom óptico de 40X - Lente gran angular de 24mm - Sensor CMOS de 20 megapíxeles - Video Full HD 1080P - Cámara para vlogs - patible con tarjeta SD: Clase 10 mín máximo 512GB S SDXC) - Pantalla LCD de 3" - Estabilización óptica de imagen (OIS) - Pilas AA - Ver más detalles del producto Zoom Óptico de 40X - Lente Gran Angular de 24mm Sensor CMOS de 20 Megapíxeles






		Video Full HD 1080P - Cámara para Vlogging patibilidad con Tarjeta SD: Mínimo Clase máximo 512GB S SDXC) Pantalla LCD de 3" - Estabilización Óptica de Imagen (OIS) - Pilas AA
5. ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, DE PROTECCIÓN PERSONAL, LABORATORIO Y CELULAR SMARTPHONE		
31	BALANZA DE PRECISIÓN 0,1 GRAMO	Balanza de alta resolución y gran capacidad. Incorpora sensor de aluminio de alta resolución. Display LED con dígitos de 22 mm. Plato de pesada de gran tamaño. Capacidad 10 kg 20 kg 30 kg Resolución 0,1 g 0,1 g 0,1 g Linealidad +/- 0,2 g +/- 0,2 g +/- 0,2 g Reproducibilidad +/- 0,1 g +/- 0,15 g +/- 0,2g Excentricidad +/- 0,2 g +/- 0,25 g +/- 0,3 g Tiempo de lectura menor de 1,5 seg. Alimentación 220V / 50-60 Hz Temperatura de trabajo +5°C /+40°C Tiempo de calentamiento 10 minutos Calibración externa Unidades de pesada gramos, onzas, piezas Humedad del aire max 80 % sin condensación Pesada hidrostática Dim. plato pesada (mm) 340 x 240 Dim. producto (mm) 375 x 390 x 130 Peso neto producto (kg) 4,5 kg Dim. embalaje (mm) 430 x 455 x 190 Peso total con embalaje (kg) 5,5 kg
32	CUCHILLAS PARA BISTURÍ NO. 12 X100	Características: Con mango Tamaño No. 12 Bisturi desechable Esteril Fabricadas en acero de carbono lo que asegura su y excelente nitidez en el corte Doble sachet protector con papel inhibidor de vapor que evita la corrosión y la ruptura del empaque externo Perfecto ensamble al mango del bisturí Control químico que garantiza su esterilización con rayo gamma
33	CUCHILLAS PARA BISTURÍ NO. 15 CAJA X10	Características: Con mango Tamaño No. 15 Bisturi desechable Esteril Fabricadas en acero de carbono lo que asegura su y excelente nitidez en el corte Doble sachet protector con papel inhibidor de vapor que evita la corrosión y la ruptura del empaque externo Perfecto ensamble al mango del bisturí Control químico que garantiza su esterilización con rayo gamma
34	CAJA DE TRAJE BIOSEGURIDAD TALLAS M Y L X25 UNIDADES CON ZAPATONES	• Tipo de prenda: Overol desechable con gorro (zapatones integrados para algunas referencias. Por favor confirmar con su asesor) • Color: Blanco (zapatones disponibles en blanco o gris, por favor confirmar con su asesor) • Características principales: - o Impermeable y desechable - o Sistema de cierre con cremallera frontal - o Ajuste elástico en muñecas y tobillos - o Tratamiento antiestático





		o Bajo nivel de deshilachamiento • Tallas disponibles: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, hasta 7XL (Por confirmar necesidad de tallas) • Composición: Poliolefina (100% polietileno de alta densidad – HDPE) no tejida, construida con tecnología flashspun • Propiedades: - o Resistencia a la penetración de partículas sólidas, aerosoles y salpicaduras de líquidos - o Material químicamente y biológicamente inerte - o Tratamiento antiestático
35	PINZAS NEGRAS PLÁSTICAS O METÁLICAS CON PUNTA EN GOMA 10 CM (2 UNIDADES)	Material de acero inoxidable. Forma de la punta: Estandar Longitud: Aprox. 120 mm Color negro
36	CAJA DE GUANTE DE NITRILO POR 100 PARES, TALLAS M Y L	Color : Negro Espesor : 0,05 mm mín Longitud : 230 mm Material : Nitrilo-Butadieno (NBR) Talla : Surtida S,MML Tensión : 14 MPa mín Tipo : Nitrilo Vida útil : 5 años Bordes : Enrollados Silicona: No contiene Ambidiestra : Si Elongación a la rotura : 500% mín
37	CAJA + 40 CAJAS DE TAPABOCAS QUIRURGICO X50 UNIDADES	Características • Color: Azul. • Tres capas protectoras - o Capa externa e interna: Tela no tejida Spunbond 30 g/m². - o Capa intermedia: Filtro Meltblown 30 g/m². • Clip nasal metálico recubierto en plástico PP, moldeable para mejor ajuste. • Elásticos de spandex y poliéster, redondos, integrados al reverso. • Troquel de autenticidad con marca y número de registro INVIMA. • Registro sanitario INVIMA: 2023DM-0027663. • Normativas: EN 14683:2019, NTC 1733:2020, CE Clase 1, MDD 93/42/EEC. Beneficios • Alta eficiencia de filtración bacteriana (>98%). • Mayor higiene gracias al empaque individual de cada unidad. • Comodidad y ajuste anatómico al rostro. • Apto para uso prolongado sin incomodidad. Características Filtro de 3 pliegues y 3 capas: 1. Tela hidrofóbica no tejida 2. Filtro Meltblown 3. Tela no tejida
38	CAJA DE ALCOHOL 70% X 12 UNIDADES	SINÓNIMOS: ETANOL, ALCOHOL ETÍLICO AL 70% FÓRMULA: C₂H₆O COMPOSICIÓN: ETANOL: 70° ALCOHOLICO ALCOHOL ETÍLICO RECTIFICADO O REBAJADO A 70%, OBTENIDO MEDIANTE LA DESTILACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE SUSTANCIAS FERMENTABLES PERMITIDAS. USOS: DESINFECTANTE, ANTISÉPTICO, BACTERICIDA. NO APTO PARA USO DE BOCA. MATERIAL: ENVASES PLASTICOS (POLIETILENO Y PET) CAPACIDAD: 250ML





39	CELULAR SMARTPHONE	Dimensiones Alto 7.6 cm Ancho 15.8 cm Largo 11.9 cm Especificaciones Batería 4000 mAh Capacidad almacenamiento 128 GB Color Negro Resolución cámara frontal 8 MP Resolución cámara posterior 12 MP Dual sim Si Tamaño 5.7 pulgadas Memoria interna 128 GB Memoria RAM 6 GB Opciones de conectividad WIFI Pantalla LCD Sistema operativo Android Tiempo de carga 1 horas;2 horas Procesador Mediatek Versión sistema operativo Android 10 Red de transmision de datos 3G;4G Tamaño de la SIM Nanosim Proveedor de servicio Libre Incluye adaptador de carga Si Incluye cable de carga Si Capacidad del procesador 2.2 GHz;1.8 GHz Generación 4G Características Pantalla de 5,7";Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver);Memoria de 128 MB interno y memoria RAM de 6 MB;La cámara principal 12 MP y la cámara frontal de 8 MP;Batería de 4000 mAh;Trabajo pesado
----	-------------------------------	---

Ficha que se realiza basada en las necesidades expuestas desde el correo fredy.leyton@fiscalia.gov.co con el asunto "SOLICITUD EQUIPOS CRIMINALISTICA Y ELEMENTOS DOTACION UTI SOACHA" el 25/08/2025, y mesas de trabajo con Región Metropolitana.

German Iván Romero Sanabria
Dirección de Seguridad y Convivencia ciudadana

Elaboró. Jennifer Ariza Torres – Profesional planeación

