



ADENDA NO. 01

AL PROCESO MINIMA CUANTIA N° MC-DTIC-037-2026

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y CÓMPUTO, ASÍ COMO DE LA FUENTE DE ENERGÍA DE RESPALDO (UPS) DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAMAL, META"

De conformidad con las observaciones presentadas a la invitación pública por parte de interesados en el proceso relacionadas con el especificaciones técnicas de algunos de los elementos del numeral 1.1y 1.2 del presupuesto y respuesta emitida por la Directora TIC la cual fue acogida por la entidad.

El alcalde se permite expedir la siguiente adenda en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015, así como de los principios rectores que orientan la ley de contratación y toda vez que la administración lo considera conveniente y necesario para garantizar los principios de transparencia, publicidad, selección objetiva.

En consecuencia, se modifica numeral 4 denominado " **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS**", en relación con las especificaciones técnicas del numeral 1.1 y 1.2 , la cuales quedaran de la siguiente manera:

ITEM	EQUIPO	REFERENCIA	REPUESTO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1. MANTENIMIENTO PARQUE TECNOLÓGICO (BOLSA DE RECURSOS)					
1.1	COMPUTADOR PORTÁTIL	LENOVO, DELL, TOHIBA, HP, ENTRE OTROS	Unidad de estado sólido interfaz SATA III (6 Gb/s), capacidad 1 TB, voltaje de operación 5V DC, velocidad de lectura/escritura según fabricante, compatible con equipos portátiles de diversas marcas.	UND	1
			Unidad de estado sólido interfaz SATA III (6 Gb/s), capacidad 420 GB, voltaje de operación 5V DC, velocidad de lectura/escritura según fabricante, compatible con equipos portátiles de diversas marcas.	UND	1
			Unidad SSD M.2 SATA o NVMe PCIe Gen 3/4, capacidades desde 1T, formatos 2242, 2260 y 2280, voltaje 3.3V DC, velocidades de transferencia superiores a 3.000 MB/s según referencia.	UND	1
			Unidad SSD M.2 SATA o NVMe PCIe Gen 3/4, capacidades desde 480 GB formatos 2242, 2260 y 2280, voltaje 3.3V DC, velocidades de transferencia superiores a 3.000 MB/s según referencia.	UND	1
			Módulos SO-DIMM DDR4 o DDR5 para portátil, capacidad de 32 GB, frecuencias entre 2400 MHz y 5600 MHz, voltaje de operación entre 1.1V y 1.2V, compatibles según chipset y procesador.	UND	1
			Módulos SO-DIMM DDR4 o DDR5 para portátil, capacidad de 16 GB, frecuencias entre 2400 MHz y 5600 MHz, voltaje de operación entre 1.1V y 1.2V, compatibles según chipset y procesador.	UND	1



			Teclado interno para portátil compatible con distribución en español o inglés, retroiluminado o estándar, conexión tipo flex, compatible con diferentes referencias y tamaños de equipo entre 11" y 17".	UND	1
			Batería de ion-litio o polímero de litio, voltajes de operación entre 7.4V y 15.4V, capacidades entre 2200 mAh y 6800 mAh, 2 a 6 celdas, compatible con referencia específica del fabricante.	UND	1
			Adaptador AC/DC de entrada 100-240 VAC, 50/60 Hz, salida entre 19V y 20V DC, corriente de salida entre 2.1A y 11.8A, potencia entre 45W y 230W, conector según fabricante.	UND	1
			Panel táctil con interfaz flex compatible con la referencia del equipo, soporte multitáctil, integrado o independiente del palmrest.	UND	1
			Pantalla LED/LCD IPS o TN, tamaños entre 11.6", 13.3", 14", 15.6", 16" y 17.3", resoluciones HD, Full HD, QHD o UHD, conexión eDP de 30 o 40 pines, acabado mate o brillante.	UND	1
			Juego de bisagras metálicas de alta resistencia compatible con el modelo del equipo, incluye anclajes y tornillería según referencia.	UND	1
			INTEL CORE I9-14900K 14ª GEN 24 NÚCLEOS	UND	1
			INTEL CORE I7-14700K 14ª GEN 20 NÚCLEOS	UND	1
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	1
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	1
1.2	COMPUTADOR ESCRITORIO, ALL ON ONE	LENOVO, DELL, TOHIBA, HP, FOXCON	Unidad de estado sólido interfaz SATA III (6 Gb/s), capacidad 1 TB, voltaje de operación 5V DC, velocidad de lectura/escritura según fabricante, compatible con equipos portátiles de diversas marcas.	UND	1
			Unidad SSD M.2 SATA o NVMe PCIe Gen 3/4, capacidades desde 420 GB, formatos 2242, 2260 y 2280, voltaje 3.3V DC, velocidades de transferencia superiores a 3.000 MB/s según referencia.	UND	1
			Unidad SSD M.2 SATA o NVMe PCIe Gen 3/4, capacidades desde 1T, formatos 2242, 2260 y 2280, voltaje 3.3V DC, velocidades de transferencia superiores a 3.000 MB/s según referencia.	UND	1



		Unidad SSD M.2 SATA o NVMe PCIe Gen 3/4, capacidades desde 480 GB formatos 2242, 2260 y 2280, voltaje 3.3V DC, velocidades de transferencia superiores a 3.000 MB/s según referencia.	UND	1
		Módulos SO-DIMM DDR4 o DDR5 para PC, capacidad de 32 GB, frecuencias entre 2400 MHz y 5600 MHz, voltaje de operación entre 1.1V y 1.2V, compatibles según chipset y procesador.	UND	1
		Módulos SO-DIMM DDR4 o DDR5 para PC, capacidad de 16 GB, frecuencias entre 2400 MHz y 5600 MHz, voltaje de operación entre 1.1V y 1.2V, compatibles según chipset y procesador.	UND	1
		Fuente ATX o SFX certificada 80 Plus, entrada 100-240 VAC, salida 12V, 5V y 3.3V, potencias entre 300W y 1000W, conectores SATA, PCIe y CPU.	UND	1
		Teclado USB, distribución español o inglés, membrana o mecánico.	UND	1
		Mouse óptico USB, resolución entre 800 y 16000 DPI, alimentación por USB	UND	1
		Tarjeta principal compatible con procesadores Intel o AMD, socket LGA o AM, soporte DDR4/DDR5, puertos SATA, M.2, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, DisplayPort y LAN Gigabit.	UND	1
		Cámara HD, Full HD o superior, resolución desde 720p hasta 4K, interfaz USB 2.0 o USB 3.0, micrófono integrado.	UND	1
		INTEL CORE I9-14900K 14ª GEN 24 NÚCLEOS	UND	1
		INTEL CORE I7-14700K 14ª GEN 20 NÚCLEOS	UND	1
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	1
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	1

Asimismo, se modifica numeral 5 denominado "CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS", en relación con las especificaciones técnicas del numeral 1.1 y 1.2, la cuales quedaran de la siguiente manera:

ITEM	EQUIPO	REFERENCIA	REPUESTO Y DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. MANTENIMIENTO PARQUE TECNOLÓGICO (BOLSA DE RECURSOS)							
1.1	COMPUTADOR PORTÁTIL	LENOVO, DELL, TOHIBA, HP, ENTRE OTROS	Unidad de estado sólido interfaz SATA III (6 Gb/s), capacidad 1 TB, voltaje de operación 5V DC, velocidad de lectura/escritura según fabricante, compatible con equipos portátiles de diversas marcas.	UND	1	\$ 840.000,00	\$ 840.000,00



		Unidad de estado sólido interfaz SATA III (6 Gb/s), capacidad 420 GB, voltaje de operación 5V DC, velocidad de lectura/escritura según fabricante, compatible con equipos portátiles de diversas marcas.	UND	1	\$ 476.000,0 0	\$ 476.000,00 0
		Unidad SSD M.2 SATA o NVMe PCIe Gen 3/4, capacidades desde 1T, formatos 2242, 2260 y 2280, voltaje 3.3V DC, velocidades de transferencia superiores a 3.000 MB/s según referencia.	UND	1	\$ 1.190.000,00 00	\$ 1.190.000,000 000
		Unidad SSD M.2 SATA o NVMe PCIe Gen 3/4, capacidades desde 480 GB formatos 2242, 2260 y 2280, voltaje 3.3V DC, velocidades de transferencia superiores a 3.000 MB/s según referencia.	UND	1	\$ 560.000,0 0	\$ 560.000,00 0
		Módulos SO-DIMM DDR4 o DDR5 para portátil, capacidad de 32 GB, frecuencias entre 2400 MHz y 5600 MHz, voltaje de operación entre 1.1V y 1.2V, compatibles según chipset y procesador.	UND	1	\$ 2.030.000,00 00	\$ 2.030.000,000 000
		Módulos SO-DIMM DDR4 o DDR5 para portátil, capacidad de 16 GB, frecuencias entre 2400 MHz y 5600 MHz, voltaje de operación entre 1.1V y 1.2V, compatibles según chipset y procesador.	UND	1	\$ 1.190.000,00 00	\$ 1.190.000,000 000
		Teclado interno para portátil compatible con distribución en español o inglés, retroiluminado o estándar, conexión tipo flex, compatible con diferentes referencias y tamaños de equipo entre 11" y 17".	UND	1	\$ 210.000,0 0	\$ 210.000,00 0
		Batería de ion-litio o polímero de litio, voltajes de operación entre 7.4V y 15.4V, capacidades entre 2200 mAh y 6800 mAh, 2 a 6 celdas, compatible con referencia específica del fabricante.	UND	1	\$ 350.000,0 0	\$ 350.000,00 0
		Adaptador AC/DC de entrada 100-240 VAC, 50/60 Hz, salida entre 19V y 20V DC, corriente de salida entre 2.1A y 11.8A, potencia entre 45W y 230W, conector según fabricante.	UND	1	\$ 182.000,0 0	\$ 182.000,00 0
		Panel táctil con interfaz flex compatible con la referencia del equipo, soporte multitáctil, integrado o independiente del palmrest.	UND	1	\$ 210.000,0 0	\$ 210.000,00 0




			Pantalla LED/LCD IPS o TN, tamaños entre 11.6", 13.3", 14", 15.6", 16" y 17.3", resoluciones HD, Full HD, QHD o UHD, conexión eDP de 30 o 40 pines, acabado mate o brillante.	UND	1	\$ 770.000,00	\$ 770.000,00
			Juego de bisagras metálicas de alta resistencia compatible con el modelo del equipo, incluye anclajes y tornillería según referencia.	UND	1	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00
			INTEL CORE I9-14900K 14ª GEN 24 NÚCLEOS	UND	1	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,000
			INTEL CORE I7-14700K 14ª GEN 20 NÚCLEOS	UND	1	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,000
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	1	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	1	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00
1.2	COMPUTADOR ESCRITORIO, ALL ON ONE	LENOVO, DELL, TOHIBA, HP, FOXCON	Unidad de estado sólido interfaz SATA III (6 Gb/s), capacidad 1 TB, voltaje de operación 5V DC, velocidad de lectura/escritura según fabricante, compatible con equipos portátiles de diversas marcas.	UND	1	\$ 840.000,00	\$ 840.000,00
			Unidad SSD M.2 SATA o NVMe PCIe Gen 3/4, capacidades desde 420 GB, formatos 2242, 2260 y 2280, voltaje 3.3V DC, velocidades de transferencia superiores a 3.000 MB/s según referencia.	UND	1	\$ 476.000,00	\$ 476.000,00
			Unidad SSD M.2 SATA o NVMe PCIe Gen 3/4, capacidades desde 1T, formatos 2242, 2260 y 2280, voltaje 3.3V DC, velocidades de transferencia superiores a 3.000 MB/s según referencia.	UND	1	\$ 1.190.000,00	\$ 1.190.000,000
			Unidad SSD M.2 SATA o NVMe PCIe Gen 3/4, capacidades desde 480 GB formatos 2242, 2260 y 2280, voltaje 3.3V DC, velocidades de transferencia superiores a 3.000 MB/s según referencia.	UND	1	\$ 560.000,00	\$ 560.000,00
			Módulos SO-DIMM DDR4 o DDR5 para PC, capacidad de 32 GB, frecuencias entre 2400 MHz y 5600 MHz, voltaje de operación entre 1.1V y 1.2V, compatibles según chipset y procesador.	UND	1	\$ 2.520.000,00	\$ 2.520.000,000



	Módulos SO-DIMM DDR4 o DDR5 para PC, capacidad de 16 GB, frecuencias entre 2400 MHz y 5600 MHz, voltaje de operación entre 1.1V y 1.2V, compatibles según chipset y procesador.	UND	1	\$ 1.260.000,00	\$ 1.260.000,000
	Fuente ATX o SFX certificada 80 Plus, entrada 100-240 VAC, salida 12V, 5V y 3.3V, potencias entre 300W y 1000W, conectores SATA, PCIe y CPU.	UND	1	\$ 448.000,00	\$ 448.000,000
	Teclado USB, distribución español o inglés, membrana o mecánico.	UND	1	\$ 140.000,00	\$ 140.000,000
	Mouse óptico USB, resolución entre 800 y 16000 DPI, alimentación por USB	UND	1	\$ 112.000,00	\$ 112.000,000
	Tarjeta principal compatible con procesadores Intel o AMD, socket LGA o AM, soporte DDR4/DDR5, puertos SATA, M.2, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, DisplayPort y LAN Gigabit.	UND	1	\$ 1.120.000,00	\$ 1.120.000,000
	Cámara HD, Full HD o superior, resolución desde 720p hasta 4K, interfaz USB 2.0 o USB 3.0, micrófono integrado.	UND	1	\$ 210.000,00	\$ 210.000,000
	INTEL CORE I9-14900K 14ª GEN 24 NÚCLEOS	UND	1	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,000
	INTEL CORE I7-14700K 14ª GEN 20 NÚCLEOS	UND	1	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,000
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UND	1	\$ 100.000,00	\$ 100.000,000
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UND	1	\$ 220.000,00	\$ 220.000,000

Dada en Guamal, Meta, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2026.


JOSE FERNANDO PEÑA RABELO
Alcalde Municipal

Elaboró Nombre: DIANA CASTRO QUEVEDO Cargo: Abg Contratista Secretaria jurídica Jurídica y de Contratación Pública. Fecha: 27 -07-2026	Revisó Revisó: LICET BAUTISTA MORALES Cargo: Secretaria jurídica y de contratación Publica Fecha: 27 -07-2026	Aprobó JOSE FERNANDO PEÑA RABELO Cargo: Alcalde Fecha: 27 -07-2026
---	--	---