KUMHO TIRE

Camioneta SUV - MT

ROAD VENTURE MT51



- Leve MT para conducción en montaña.
- Rendimiento de conducción mejorado sobre carretera.
- Eyector de piedras y sistema de limpiado de barro.



Rin	Medida	Ancho de Rin	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Sección	Diámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Radio Estático Cargado	Longitud de la Circunferencia	UTQG
				PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	
	Black Sidewall										
18"	LT265/60 R18 10PR S 119Q	8.0	7.5 - 9.5	80	1360	272	781	14.5	355	2382	- - -
17"	LT265/65 R17 10PR S 120Q	8.0	7.5 - 9.5	80	1400	272	782	14.5	352	2385	- - -
	LT265/70 R17 10PR S 121Q	8.0	7.0 - 8.5	80	1450	272	810	14.5	363	2471	- - -
16"	LT265/70 R16 8PR S 117Q	8.0	7.0 - 8.5	65	1285	272	784	14.5	350	2391	- - -
	LT265/75 R16 10PR S 123Q	7.5	7.0 - 8.0	80	1550	267	810	14.5	361	2471	- - -
	LT255/70 R16 8PR S 115Q	7.5	6.5 - 8.0	65	1215	260	770	14.5	345	2349	- - -
	LT245/75 R16 10PR S 120Q	7.0	6.5 - 8.0	80	1380	248	780	14.5	349	2379	- - -
	LT235/85 R16 10PR S 120Q	6.5	6.0 - 7.5	80	1380	235	812	14.5	361	2477	- - -
	LT225/75 R16 10PR S 115Q	6.0	6.0 - 7.0	80	1215	223	750	14.5	337	2288	- - -
15"	33X12.5 R15 LT 6PR 108Q	10.0	8.5 - 11.0	35	1000	318	832	14.5	366	2538	- - -
	32X11.5 R15 LT 6PR 113Q	9.0	8.0 - 10.0	50	1150	290	807	14.5	357	2461	- - -
	31X10.5 R15 LT 6PR 109Q	8.5	7.0 - 9.0	50	1030	268	781	14.5	347	2382	- - -
	LT235/75 R15 8PR S 110Q	6.5	6.0 - 7.0	65	1060	235	739	14.5	330	2254	- - -

Award & Test Results

reddot award 2016
winner

Redllantas