KUMHO TIRE

Camión / KRT03(a)

Regional

RFID
Identificación por Radiofrecuencia



Características

- Llanta radial para ser usada en el eje direccional en una ruta urbana y regional 100% pavimentada, en camiones livianos, busetas, busetones y trailer cama baja.
- La profundidad del labrado previene el desgaste irregular y mejora la eficiencia del consumo.
- Compuesto de caucho en la banda de alta resistencia a la abrasión que aseguran un alto rendimiento kilométrico.
- Con tecnología **ICOS** que aseguran una alta reencauchabilidad.



Medida		Ply Rating	Ancho de Rin Específico	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Banda	Diámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Radio Estático Cargado	Longitud de la Circunferencia	Peso de la Llanta	Construcción de la Llanta
					PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
275/70 R22.5	S 148 M	16	8.25	7.50	130	3150	223	957	13.5	445	2919	48.5	5-1
	D 145					2900							
255/70 R22.5	S 140 L	16	7.50	6.75	120	2500	202	924	13.0	431	2818	42.0	5-1
	D 137					2300							
245/70 R19.5	S 143 J	18	7.50	6.75	125	2725	210	849	13.5	393	2588	39.0	5-1
	D 141					2575							
9.5 R17.5	S 143 J	18	6.75	6.00	125	2725	176	844	13.0	382	2574	33.0	5-1
	D 141					2575							
245/70 R17.5	S 143 J	16	6.75	7.50	125	2725	214	795	12.5	362	2425	33.5	5-1
	D 141					2575							
235/75 R17.5	S 143 J	18	6.75	7.50	125	2725	193	800	12.5	364	2440	33.0	5-1
	D 141					2575							
215/75 R17.5	S 135 J	16	6.00	6.75	125	2180	183	777	12.5	355	2370	29.0	5-1
	D 133					2060							

Redllantas