KUMHO TIRE

All-Ways, Go With you

Camión / KRT03(a)

Regional

RFID
Identificación por Radiofrecuencia



Características

- Llanta radial para ser usada en el eje direccional en una ruta urbana y regional 100% pavimentada en camiones livianos, busetas, busetones y trailer cama baja.
- La profundidad del labrado previene el desgaste irregular y mejora la eficiencia del consumo.
- Compuesto de caucho en la banda de alta resistencia a la abrasión que aseguran un alto rendimiento kilométrico.
- Con tecnología **ICOS** que aseguran una alta reencauchabilidad.



Medida		Ply Rating	Ancho de Rin Específico	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Sección	Diámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Radio Estático Cargado	Longitud de la Circunferencia
					PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
275/70 R22.5	S 148 M	16	8.25	7.50	130	3150	280	957	13.5	445	2919
	D 145					2900					
255/70 R22.5	S 140 L	16	7.50	6.75	120	2500	246	924	13.0	431	2818
	D 137					2300					
245/70 R19.5	S 143 J	18	7.50	6.75	125	2725	247	849	13.5	393	2588
	D 141					2575					
9.5 R17.5	S 143 J	18	6.75	6.00	125	2725	230	844	13.0	382	2574
	D 141					2575					
245/70 R17.5	S 143 J	16	6.75	7.50	125	2725	251	795	12.5	362	2425
	D 141					2575					
235/75 R17.5	S 143 J	18	6.75	7.50	125	2725	238	800	12.5	364	2440
	D 141					2575					
215/75 R17.5	S 135 J	16	6.00	6.75	125	2180	212	777	12.5	355	2370
	D 133					2060					

Redllantas