

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDIOS	VALOR PARCIAL
2-07-02	Señal vertical de 0,60 m (con cinta reflectiva)	Un		394.048		
MAT	Piso tipo Payande Nº 5 de 30 x 30 cm, fondo gris, tipo Alfa o similar	Un	1,000	278.787	0,000	278.787
	Poste en ángulo de ± 2 x 2 x 1/8" de 3,5 m (completo)	Un	1,000	47.100	0,000	47.100
ITEMS	Concreto de 17,2 Mpa (2500 PSI) (Producción)	M3	0,027	434.881	1,050	12.329
M. O.	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	226.652	0,200	45.330
EQUIPO	Alquiler de campero o camioneta Mod. > 2016 de 2.600 o más C. C., con conductor	Día	0,020	298.427	0,000	5.969
	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	45.330	0,000	4.533
2-07-05	Líneas de demarcación vial pintura en frío	M		4.340		
MAT	Disolvente Pintráfico Ref 121004	LT	1,000	35.713	0,010	357
	Microesferas reflectivas	Kg	0,050	7.449	1,100	410
	Pintura acrílica para tráfico	Gl	1,000	147.480	0,016	2.300
M. O.	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	323.788	0,002	648
EQUIPO	Equipo móvil pintura línea vías, incluye camioneta guía	Día	1,000	582.243	0,001	582
	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,200	216	1,000	43
2-07-06	Marcas viales	M2		58.636		
MAT	Disolvente Pintráfico Ref 121004	LT	1,000	35.713	0,050	1.786
	Microesferas reflectivas	Kg	0,500	7.449	1,000	3.725
	Pintura acrílica para tráfico	Gl	1,000	147.480	0,200	29.496
	Plantillas y pegante	Un	1,000	65.900	0,040	2.636
M. O.	Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,000	323.788	0,040	12.952
EQUIPO	Alquiler de campero o camioneta Mod. > 2016 de 2.600 o más C. C., con conductor	Día	1,000	298.427	0,025	7.461
	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	10.793	0,539	582
2-07-07	Paleteros	Jr		91.446		
MAT	Paleta pare - siga en polietileno y texto reflectivo, de 45 cm	Un	1,000	95.445	0,100	9.545
M. O.	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	80.947	1,000	80.947
	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,100	9.545	1,000	954
2-07-08	Tacha reflectiva unidireccional incluye suministro e instalación	Un		13.202		
MAT	Adhesivo epóxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) para anclar barras de acero al concreto x 600 m (Sikadur® AnchorFix®-4 tubo x 600 m) o similar	Un	0,023	113.900	1,050	2.787
	Tacha reflectiva unidireccional	Un	1,000	8.498	0,000	8.498
M. O.	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	80.947	0,005	405
EQUIPO	Alquiler de campero o camioneta Mod. > 2016 de 2.600 o más C. C., con conductor	Día	1,000	298.427	0,005	1.492
	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	405	0,000	20
2-07-09	Tachón en resina l = 0,4 m, a = 0,15 m, h = 0,08 m incluye instalación	Un		46.252		
MAT	Adhesivo epóxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) para anclar barras de acero al concreto x 600 m (Sikadur® AnchorFix®-4 tubo x 600 m) o similar	Un	0,080	113.900	1,050	9.568
	Tachón en resina 0,4 x 0,15 x 0,08 m	Un	1,000	32.000	0,000	32.000
M. O.	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	80.947	0,020	1.619
EQUIPO	Alquiler de campero o camioneta Mod. > 2016 de 2.600 o más C. C., con conductor	Día	1,000	298.427	0,010	2.984
	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,050	1.619	0,000	81
2-08-08	Barrera plásticas Jersey (maletín), en polietileno de alta densidad de l = 2, h = 1 b = 0,5 m, con sistema de acople al siguiente, naranja con cinta reflectivas, llena de arena, para uso ≤ a 30 días, para usos mayores la barrera quedará de la entidad	Un-Día		35.895		
MATERIALES	Arena	M3	0,400	66.871	1,062	28.404
	Barrera plásticas Jersey (maletín), en polietileno de alta densidad de l = 2, h = 1 b = 0,5 m, con sistema de acople al siguiente, naranja con cinta reflectivas cintas reflectivas para visibilidad (grado ingeniería comercial y/o alta intensidad), llena de arena	Un	1,000	664.918	0,010	6.649
M. O.	Ayudante (jornal + prestaciones)	Día	1,000	80.947	0,010	809
EQUIPO	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,040	809	0,000	32

1,2	DEFENSA METÁLICA TIPO INVIAS (Análisis aplicado para el Suministro, transporte, descarga, alineación e instalación Mecánica de sistema de contención vehicular tipo Barrera, mediante sistema permanente hincado en suelo blando con módulo de perfil doble onda de Acero laminado en caliente y postes verticales de soporte Long.1,5 mt de sección en C, dispuestos cada 4,0 m., traslape de 30 cms, dimension módulo 8,2 cm x 31 cm x 400 cm, peso módulo 43 Kg, aplicación unilateral, con nivel de contención NC 1 normal - N2 (El sistema debe estar ensayado y certificado conforme a Norma EN1317), acoples y tornillos totalmente integrados)	M		519.346		
EQUIPO	hincadora para barrera 900 julius de impacto incluye combustible			236930,000	0,050	11846,500
EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR (% MANO DE OBRA)			5235,660	0,050	261,783
MAT	Señal SI-04 (Poste de referencia). Tablero en lámina galvanizada de 1m ó 1,25m x 0,45m; calibre 20, reflectivo tipo IX		1,000	493461,546	1,000	493461,546
Transporte	Transporte de acero	KG-KM	10,000	0,860	1000,000	8600,000
M . O	Obrero (4)	JORNAL		387572,700	140,000	2768,376
M . O	Oficial	JORNAL		155901,100	140,000	1113,579
M . O	Operador de maquinaria liviana	JORNAL		181190,200	140,000	1294,216