

ANEXO No. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los siguientes son los requisitos técnicos mínimos para la adquisición de elementos de protección personal y otros elementos requeridos para la gestión de las medidas de prevención y control de los riesgos laborales documentados en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos de Prosperidad Social, en cumplimiento del marco normativo vigente en la materia, por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento:

TABLA DE EPPS Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

La identificación de necesidades respecto a los elementos objeto de adquisición aquí listados son el resultado de lo siguiente:

- 1- Identificación de los riesgos existentes en los lugares de trabajo en marco SGSST de la entidad, los cuales se caracterizaron en función de los procesos de la Entidad, el contenido de las tareas de los servidores públicos, los informes derivados de inspecciones de seguridad y de puestos de trabajo, la comunicación de recomendaciones médicas, los conceptos médico-ocupacionales y demás necesidades reportadas por los servidores públicos a través del formato F-TH-31 y los demás canales de comunicación definidos para tal fin.
- 2- **Cumplimiento del artículo 4º de la Resolución 705 de 2007.- Del mantenimiento de los botiquines.** “... reposición oportuna de los elementos consumidos, utilizados o vencidos y la disponibilidad permanente ...”.

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
Guantes de nitrilo	Guantes de nitrilo Normas ISO 10993 UNE-EN 455-3:2024 Color negro reforzados y de gran densidad, libres de talco, ergonómicos, calibre 40 Talla S-20 Talla M -30 Talla L – 50	Caja x 100 unidades (50 pares)	80 cajas	
Tapaboca quirúrgico	Protector respiratorio 3 pliegues con banda de caucho. Normas ISO 18695 UNE-EN 14683:2019+AC:2019. *capa externa resistente a penetración de fluidos Filtro que proporciona una eficacia de filtración de mayor que 98% para partículas de 3.0 micrón *capa blanca interna, suave en contacto con la piel *uso único. *envoltura individual	Caja x 50 unidades	40 cajas	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
Apósitos adhesivos para el tratamiento de quemaduras	Apósitos adhesivos para el tratamiento de quemaduras de primer grado 5*15 cm Producto Sanitario de Clase IIA, Normas ISO 13485 UE 2017/745 Apósito de poliéster de grado médico, embebido en un gel de agua específico, para el tratamiento local de quemaduras en su fase inicial. Producto sanitario de primera actuación frente a todo tipo de quemaduras, cualquiera que sea su etiología, extensión y profundidad.	Caja x 3 unidades	25 cajas	
Apósitos adhesivos para el manejo de pequeñas heridas	Apósitos adhesivos para el manejo de pequeñas heridas Normas ISO 13485 UE 2017/745 *Curas impermeables *Material respirable y resistente al agua *Cura color piel *Almohadilla acolchonada que protege y cubre la herida	Caja x 3 unidades	30 cajas	
Calzado- Botas dieléctricas- de seguridad	Tenis tipo ingeniero suela con grabado antideslizante y auto limpiante Material cuero nobuck NTC-1077" calibre mm" BS-3144 método 13 "resistencia a la flexión en equipo bally en ciclos" ISO- 11640 resistencia del color al frote con equipo Veslic" NTC-1042 Distensión de la capa de flor en mm mínimo" NTC-1040 Resistencia a la tensión en MP a mínimo" NTC-1040 "Humedad" NTC- 3376 "Resistencia mínima a la tracción" NTC 4575 "Resistencia mínima al desgarro" punteras EN FIBRATERMOPLASTICA de alta rigidez, calibre 2.0-2-2 Forro de rápida dispersión de la transpiración, acelera el transporte de la humedad, Completamente transpirable, maneja la temperatura del pie, toque suave y confortable, resistencia superior a la absorción, antimicrobiano.	Par	112 pares	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
	Contrafuerte LAMINA TERMOPLASTICA de alta rigidez. Calibre 1.5-2.0 suministra alta protección al talón. Planta estructural POLIMERO: de alta resistencia mecánica y flexibilidad. Suela POLIURETANO TIPO POLIESTER: de alta densidad, resistentes a aceites e hidrocarburos. NTC 456 "Dureza" NTC- 632 "Resistencia a la flexión" NTC4811 (din 53516) "Abrasión" Tallas 34 - 5 36 – 5 pares 37 -10 pares 38 – 17 pares 39 – 17 pares 40 – 17 pares 41 – 17 pares 42 – 18 pares 43 – 3 pares 44 -3 pares ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2022			
Alcohol Antiséptico	Alcohol antiséptico al 70% frasco por 120ml	Unidad	120	
Solución salina	Suero fisiológico Cloruro de sodio - sal para consumo humano (grado/calidad alimentaria) Bolsa por 100ml Norma: NTC 6670:2022	Unidad	50 unidades	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
Cascos Tipo II clase E con barbuquejo ensamblado	Tipo de Protección: Tipo II (Impactos verticales y laterales). Debe contar con casquete interno de poliestireno expandido (EPS) de alta densidad para absorción de energía y aislamiento térmico. Clase Eléctrica: Clase E (Dieléctrico). Probado para resistir tensiones de hasta \$20.000\$ V (fase a tierra), con una capacidad nominal de protección de hasta \$22.000\$ V. Material del Casquete: Polímero de alta resistencia (ABS o Policarbonato) con canales de refuerzo estructural y diseño para evacuación de líquidos/lluvia. Sistema de Suspensión: Suspensión de 6 puntos (mínimo 4) en polímero atóxico o cintas de nylon, con banda anti sudor reemplazable y acolchada. Ajuste: Sistema de Ratchet (cremallera) de ajuste suave y preciso para diferentes tamaños de cabeza (\$52\$ cm a \$64\$ cm). Accesorios Obligatorios: * Barbuquejo de 4 puntos de anclaje (específico para Tipo II), fabricado en material textil elástico o rígido, con mentonera para garantizar que el casco no se desprenda en caso de caída o impacto lateral. Ranuras laterales (slots) universales para ensamble de protectores auditivos o protectores faciales. Certificación: Cumplimiento total con la actualización más reciente de la norma ANSI/ISEA Z89.1-2024/2025. El casco debe tener grabado de forma permanente y legible: Marca, Mes/Año de fabricación, Norma, Tipo y Clase. Color: Blanco (Acabado de alto brillo para facilitar la limpieza).	Unidad	60	
Gafas de seguridad lente claro	Lente: Policarbonato de alta resistencia, clase óptica 1 (sin distorsiones), color claro. Diseño: Envoltente con cubrimiento lateral integrado para flujo de aire y visión periférica de 180°. Resistencia Mecánica: Certificación de Alto Impacto (marcado Z87+). Debe soportar impactos de partículas a alta velocidad y masa. Protección Radiológica: Filtro contra radiación ultravioleta con nivel de transmitancia U6 (mínimo 99.9% de protección UVA/UVB). Tratamientos: * Recubrimiento Anti-empañante (Anti-fog) con certificación de desempeño (marcado X preferiblemente). Recubrimiento Anti-rayadura (Hard coat) para prolongar la vida útil.	Unidad	80	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
	Ergonomía: Puente nasal en gel o elastómero suave, hipoalergénico y antideslizante. Montura liviana para uso prolongado. Versatilidad: Sistema dual que permita el intercambio rápido entre patillas (brazos) y banda elástica ajustable (tipo híbrido), garantizando un sello seguro según la tarea. Normatividad: Certificación vigente bajo el estándar ANSI/ISEA Z87.1-2025 (o versión 2020 como mínimo). El producto debe presentar el marcado físico permanente en lente y montura.			
Gafas de seguridad lente oscuro	Lente: Policarbonato de alta resistencia, clase óptica 1 (sin distorsiones), color oscuro. Diseño: Envolverte con cubrimiento lateral integrado para flujo de aire y visión periférica de 180°. Resistencia Mecánica: Certificación de Alto Impacto (marcado Z87+). Debe soportar impactos de partículas a alta velocidad y masa. Protección Radiológica: Filtro contra radiación ultravioleta con nivel de transmitancia U6 (mínimo 99.9% de protección UVA/UVB). Tratamientos: * Recubrimiento Anti-empañante (Anti-fog) con certificación de desempeño (marcado X preferiblemente). Recubrimiento Anti-rayadura (Hard coat) para prolongar la vida útil. Ergonomía: Puente nasal en gel o elastómero suave, hipoalergénico y antideslizante. Montura liviana para uso prolongado. Versatilidad: Sistema dual que permita el intercambio rápido entre patillas (brazos) y banda elástica ajustable (tipo híbrido), garantizando un sello seguro según la tarea. Normatividad: Certificación vigente bajo el estándar ANSI/ISEA Z87.1-2025 (o versión 2020 como mínimo). El producto debe presentar el marcado físico permanente en lente y montura.	Unidad	50	
Tensiómetros	Tecnología de Medición: Método oscilométrico con tecnología de inflado controlado (comodidad para el usuario) y detección de arritmias (IHB). Pantalla: Tipo LED o LCD de alto contraste y gran tamaño, con retroiluminación para lectura en condiciones de baja luz. Debe mostrar: Presión Sistólica, Diastólica, Pulso, Fecha y Hora. Funciones Especiales: • Altavoz (Función de Voz): Guía por voz en español y lectura de	Unidad	5 unidades	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
	resultados (ideal para inclusión y personas con limitación visual). • Apagado Automático: Activación tras 1 a 3 minutos de inactividad para ahorro de energía. • Memoria: Capacidad mínima de 90 mediciones para al menos 2 usuarios (total 180 registros) con indicador de promedio de las últimas 3 tomas. Brazalete: Universal (tallas M-L, aprox. 22 cm a 42cm), ergonómico, libre de látex. Alimentación: Dual (Pilas AAA/AA y puerto para adaptador de corriente USB-C o AC). Normatividad y Certificaciones: • Gestión de Calidad: Certificación bajo ISO 13485:2016 (Sistema de Gestión de Calidad para Dispositivos Médicos). • Precisión Clínica: Validación bajo el protocolo ISO 81060-2 o equivalentes (EHS/AAMI). • Seguridad Eléctrica: Cumplimiento con IEC 60601-1 e IEC 80601-2-30 (específica para esfigmomanómetros automáticos). • Debe contar con Registro Sanitario INVIMA vigente.			
Tijeras de trauma	Tijeras de Trauma • Material de la Hoja: Acero inoxidable de grado quirúrgico (serie 400 o superior), de alta dureza para evitar deformaciones en cortes de materiales rígidos. • Recubrimiento: Tratamiento superficial en Fluoruro (Teflón) de color negro, con propiedades antiadherentes (evita que el adhesivo de vendajes y esparadrapos se pegue a la hoja) y acabado antirreflejo. • Capacidad de Corte: Diseñada con micro-dentado en una de sus hojas para corte de alta eficiencia en materiales textiles pesados (denim, lona), cuero, cinturones de seguridad y plásticos delgados. • Diseño de Seguridad: Punta roma (achatada) con lengüeta de protección para evitar lesiones en la piel	Unidad	30 unidades	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
	del paciente durante el corte de prendas. • Ergonomía: Mangos de polímero ABS de alto impacto, con diseño ergonómico para uso con guantes, resistentes a procesos de desinfección química y esterilización en autoclave (hasta 143 °C). • Ensamble: Eje de unión reforzado mediante remache de acero de alta resistencia para garantizar una alineación permanente de las hojas. • Normatividad y Calidad: Cumplimiento técnico con los requerimientos de la Resolución 705 de 2007 (Bogotá) o normatividad nacional vigente para botiquines. • Registro Sanitario INVIMA Certificación bajo norma ISO 13485			
Inmovilizadores de cabeza	Material de Construcción: Espuma de celdas cerradas de alta densidad, con recubrimiento de polímero o vinilo de alta resistencia, 100% impermeable y no absorbente. El material debe permitir una desinfección profunda con agentes químicos (como amonios cuaternarios) sin degradarse ni retener olores o fluidos corporales. Diseño y Ergonomía: * Bloques laterales: Dos bloques simétricos con orificios auditivos de gran diámetro que permitan el monitoreo de otorragias y la comunicación clara con el paciente. • Base de fijación: Diseño universal compatible con camillas rígidas de polietileno (tipo espina dorsal), con sistema de correas de nylon de alta resistencia y cierres de contacto (velcro industrial) para un anclaje firme que evite desplazamientos durante el transporte. Propiedades Radiológicas: Certificación de Radio transparencia Total. El dispositivo debe ser completamente invisible a Rayos X, Tomografía Computarizada (TAC) y Resonancia Magnética (RM), garantizando que no existan componentes metálicos, remaches o costuras que generen interferencias diagnósticas Dimensiones y Peso: Bloques laterales: Aproximadamente 18 cm*12 cm* 10 cm Base: Aproximadamente 40 cm*25cm.	Par	86 pares	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
	Peso total: Máximo 0.9 kg (ultraliviano). Sistema de Sujeción: Incluye dos correas acolchadas independientes para fijación de frente y mentón, con almohadillas protectoras para evitar lesiones por fricción en la piel del paciente. Normatividad por Calidad: Nacional: Registro Sanitario INVIMA ISO 13485:2016 Protocolos de Trauma: Diseño alineado con los estándares internacionales de restricción de movimiento espinal (SMR) de los manuales PHTLS 10.ª Edición y ATLS 11.ª Edición.			
Parches oculares	Parches oculares, envoltorios individuales, único uso protección de ojos y contaminación ambiental, con sustrato no tejido, transpirable, libre de látex, hipoalérgico, forma anatómica Norma: CE- EU	Caja por 20 unidades	10 cajas	
Yodopovidona	Solución acuosa de Povidona Yodada al 10% (equivalente a 1% de yodo disponible). Agente antiséptico y desinfectante de amplio espectro. Espectro de Acción: Acción bactericida (Gram positivas y Gram negativas), virucida, fungicida y esporicida. Indicado para la limpieza y desinfección de heridas superficiales, quemaduras leves y preparación de la piel para procedimientos menores. Presentación y Envase: Frasco de polietileno de alta densidad (opaco para proteger de la luz y garantizar la estabilidad del yodo), con tapa de seguridad y aplicador o gotero integrado. Contenido neto: 60 ml Rotulado y Trazabilidad: El envase debe incluir de forma legible: Nombre del producto, Concentración, Número de Lote, Fecha de Vencimiento (mínimo 24 meses al momento de la entrega) y Modo de uso. Normatividad y Calidad Registro Sanitario INVIMA vigente	Unidad	50 unidades	
Manual de primeros auxilios básicos	Sustrato y Durabilidad: Impreso en papel sintético (polipropileno) de 120 a 150 micras, 100% hidrofóbico (impermeable), resistente al rasgado y al contacto con desinfectantes hospitalarios. Encuadernación en espiral plástico o plegado reforzado para uso rudo	Unidad	70 unidades	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
	Diseño Editorial: Formato bolsillo 10 cm *15cm, impresión a full color con predominancia de infografías y algoritmos de decisión rápida. Tipografía Sans Serif de alta legibilidad. Debe incluir el nombre de la Entidad Contenido Técnico Requerido: Módulo 1: Monitoreo de Signos Vitales (Tablas de Referencia 2026) Tabla de Presión Arterial Diferencial: Neonatos y Niños: Rangos por edad pediátrica. Adultos: • Población de Riesgo (Diabéticos e Hipertensos • Urgencia en Gestantes: Protocolo de reporte inmediato • Frecuencia Cardíaca y Respiratoria: Rangos normales por ciclo vital. Módulo 2: Manejo de Estados de Conciencia Alterada • Evaluación Inicial (Escala AVDI): Alerta, Respuesta a Voz, Respuesta a Dolor e Inconsciencia. • Síncope y Lipotimia (Desmayos): Maniobra de elevación de extremidades (Trendelenburg), ventilación del área y prohibición de suministrar bebidas o alimentos a personas con conciencia alterada. • Crisis Convulsivas: Guía visual de protección (no restringir movimiento, proteger cabeza, cronometrar la crisis y posición lateral de seguridad post-ictal). • Alteraciones Metabólicas: Identificación de signos de hipoglicemia (sudoración fría, desorientación, palidez) en personal con antecedentes diabéticos. • Posición Lateral de Seguridad (PLS): Diagrama paso a paso para evitar broncoaspiración en pacientes inconscientes que ventilan por sí mismos. Módulo 3: Soporte Básico de Vida y Trauma • Algoritmo de RCP (solo manos) y uso de DEA. • Control de hemorragias (Presión directa y uso de torniquete según protocolo Stop the Bleed).			

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
	- Manejo inicial de quemaduras y fracturas - Obstrucción de vía aérea (Maniobra de Heimlich). Normatividad y Calidad: - Alineado con las guías AHA/ILCOR 2025/2026 y el manual PHTLS 10.ª Edición. Cumplimiento técnico con la Resolución 926 de 2017 (SEM Colombia) y Resolución 0312 de 2019.			
Botiquín tipo Canguro	Botiquín tipo canguro confeccionado en lona de alta resistencia, leyenda bordada que indique Botiquín de Primeros auxilios Prosperidad Social, dotado con los siguientes elementos: tijeras tipo ambú, solución salina de 110ml, 2 vendas elásticas y una rígida, 5 unidades de gasa precortada 7"×7" envoltura individual, sobre con 6 bajalenguas, gel antibacterial dos apósitos para adulto, sobre con 10 Curas, y jeringa 10cc Norma:	Unidad	35 unidades	
SEÑALÉTICA BOTIQUINES	SEÑALÉTICA FOTOLUMINISCENTE (VISUAL.TACTIL) Diseño y fabricación de Señalética Referencia: Señalética Inclusiva con Tecnología Raster Braille Diseño y Fabricación: Señalización técnica bajo estándares internacionales de accesibilidad. Base: Acrílico de 3 mm de espesor, cortado con precisión láser y acabado en fondo mate para evitar reflejos. Relieve Inclusión: Sistema Material ADA de 1 mm para macro-caracteres (letras) y pictogramas, garantizando alto relieve y contraste cromático. Sistema Braille: Transcripción al español mediante software especializado, ejecutada con el método Raster Braille® utilizando esferas plásticas blancas incrustadas. Instalación: Fijación posterior con puntos de cinta doble faz de espuma de alta adherencia. Tamaño 20 x 30	Unidad	35 unidades	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
SEÑALÉTICA EXTINTORES	SEÑALÉTICA FOTOLUMINISCENTE (VISUAL.TACTIL) Diseño y fabricación de Señalética Referencia: Señalética Inclusiva con Tecnología Raster Braille • Diseño y Fabricación: Señalización técnica bajo estándares internacionales de accesibilidad. • Base: Acrílico de 3 mm de espesor, cortado con precisión láser y acabado en fondo mate para evitar reflejos. • Relieve Inclusión: Sistema Material ADA de 1 mm para macro-caracteres (letras) y pictogramas, garantizando alto relieve y contraste cromático. • Sistema Braille: Transcripción al español mediante software especializado, ejecutada con el método Raster Braille® utilizando esferas plásticas blancas incrustadas. Instalación: Fijación posterior con puntos de cinta doble faz de espuma de alta adherencia Tamaño 20 x 30	Unidad	120 unidades	
SEÑALÉTICA CAMILLAS	SEÑALÉTICA FOTOLUMINISCENTE (VISUAL.TACTIL) Diseño y fabricación de Señalética Referencia: Señalética Inclusiva con Tecnología Raster Braille • Diseño y Fabricación: Señalización técnica bajo estándares internacionales de accesibilidad. • Base: Acrílico de 3 mm de espesor, cortado con precisión láser y acabado en fondo mate para evitar reflejos. • Relieve Inclusión: Sistema Material ADA de 1 mm para macro-caracteres (letras) y pictogramas, garantizando alto relieve y contraste cromático. • Sistema Braille: Transcripción al español mediante software especializado, ejecutada con el método Raster Braille® utilizando esferas plásticas blancas incrustadas. Instalación: Fijación posterior con puntos de cinta doble faz de espuma de alta adherencia Tamaño 30*15	Unidad	35 unidades	
SEÑALÉTICA RIESGO ELECTRICO	Encabezado: "PRECAUCIÓN" (en mayúsculas). • Leyenda Principal: "RIESGO ELÉCTRICO". • Pictograma: Triángulo de advertencia con un rayo que simula una descarga dentro de un triángulo (Símbolo normalizado según NTC 1461 e ISO 7010).	Unidad	105 unidades	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
	Referencia: Señalética Inclusiva con Tecnología Raster Braille • Diseño y Fabricación: Señalización técnica bajo estándares internacionales de accesibilidad. • Base: Acrílico de 3 mm de espesor, cortado con precisión láser y acabado en fondo mate para evitar reflejos. • Relieve e Inclusión: Sistema Material ADA de 1 mm para macro-caracteres (letras) y pictogramas, garantizando alto relieve y contraste cromático. • Sistema Braille: Transcripción al español mediante software especializado, ejecutada con el método Raster Braille® utilizando esferas plásticas blancas incrustadas. Instalación: Fijación posterior con puntos de cinta doble faz de espuma de alta adherencia Tamaño 20*15			
SEÑALÉTICA SALIDA DE EMERGENCIAS	Referencia: Señalética Inclusiva con Tecnología Raster Braille • Diseño y Fabricación: Señalización técnica bajo estándares internacionales de accesibilidad. • Base: Acrílico de 3 mm de espesor, cortado con precisión láser y acabado en fondo mate para evitar reflejos. • Relieve e Inclusión: Sistema Material ADA de 1 mm para macro-caracteres (letras) y pictogramas, garantizando alto relieve y contraste cromático. • Sistema Braille: Transcripción al español mediante software especializado, ejecutada con el método Raster Braille® utilizando esferas plásticas blancas incrustadas. Instalación: Fijación posterior con puntos de cinta doble faz de espuma de alta adherencia Tamaño 20 x 30	Unidad	100 unidades	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
SEÑALETICA RUTA DE EVACUACION-DERECHA	Referencia: Señalética Inclusiva con Tecnología Raster Braille • Diseño y Fabricación: Señalización técnica bajo estándares internacionales de accesibilidad. • Base: Acrílico de 3 mm de espesor, cortado con precisión láser y acabado en fondo mate para evitar reflejos. • Relieve e Inclusión: Sistema Material ADA de 1 mm para macro-caracteres (letras) y pictogramas, garantizando alto relieve y contraste cromático. • Sistema Braille: Transcripción al español mediante software especializado, ejecutada con el método Raster Braille® utilizando esferas plásticas blancas incrustadas. Instalación: Fijación posterior con puntos de cinta doble faz de espuma de alta adherencia Tamaño 30*20	Unidad	100 unidades	
SEÑALÉTICA RUTA DE EVACUACION-IZQUIERDA	SEÑALÉTICA FOTOLUMINISCENTE (VISUAL.TACTIL) Diseño y fabricación de Señalética Referencia: Señalética Inclusiva con Tecnología Raster Braille • Diseño y Fabricación: Señalización técnica bajo estándares internacionales de accesibilidad. • Base: Acrílico de 3 mm de espesor, cortado con precisión láser y acabado en fondo mate para evitar reflejos. • Relieve e Inclusión: Sistema Material ADA de 1 mm para macro-caracteres (letras) y pictogramas, garantizando alto relieve y contraste cromático. • Sistema Braille: Transcripción al español mediante software especializado, ejecutada con el método Raster Braille® utilizando esferas plásticas blancas incrustadas. Instalación: Fijación posterior con puntos de cinta doble faz de espuma de alta adherencia Tamaño 30*20	Unidad	100 unidades	
SEÑALÉTICA Respire con tranquilidad	Mensajes y Elementos Gráficos Obligatorios: • Encabezado Principal: "Respire con tranquilidad" (Texto obligatorio según Res. 624/2025). • Leyenda Técnica: "Ambiente 100% libre de humo de tabaco y de aerosoles de sus sucedáneos o	Unidad	100 unidades	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
	imitadores. Ley 1335 de 2009 y Ley 2354 de 2024". • Pictograma Oficial: Imagen de un rostro en color verde acompañado de cuatro hojas Referencia: Señalética Inclusiva con Tecnología Raster Braille • Diseño y Fabricación: Señalización técnica bajo estándares internacionales de accesibilidad. • Base: Acrílico de 3 mm de espesor, cortado con precisión láser y acabado en fondo mate para evitar reflejos. • Relieve Inclusión: Sistema Material ADA de 1 mm para macro-caracteres (letras) y pictogramas, garantizando alto relieve y contraste cromático. • Sistema Braille: Transcripción al español mediante software especializado, ejecutada con el método Raster Braille® utilizando esferas plásticas blancas incrustadas. Instalación: Fijación posterior con puntos de cinta doble faz de espuma de alta adherenciaT amaño 30*20 Tamaño: 30 cm x 20 cm			
SEÑALÉTICA CAIDAS A NIVEL	Encabezado: "PRECAUCIÓN" (en mayúsculas). • Leyenda Principal: "CAÍDAS AL MISMO NIVEL". • Pictograma: Triángulo de advertencia con la silueta de una persona resbalando (Símbolo normalizado según NTC 1461 e ISO 7010). Referencia: Señalética Inclusiva con Tecnología Raster Braille • Diseño y Fabricación: Señalización técnica bajo estándares internacionales de accesibilidad. • Base: Acrílico de 3 mm de espesor, cortado con precisión láser y acabado en fondo mate para evitar reflejos. • Relieve Inclusión: Sistema Material ADA de 1 mm para macro-caracteres (letras) y pictogramas, garantizando alto relieve y contraste cromático. • Sistema Braille: Transcripción al español mediante software especializado, ejecutada con el método Raster Braille® utilizando esferas plásticas blancas incrustadas.	Unidad	100 Unidades	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
	Instalación: Fijación posterior con puntos de cinta doble faz de espuma de alta adherencia Tamaño 30*15			
SEÑALÉTICA CAMINE –NO CORRA	Encabezado: "PRECAUCIÓN" (en mayúsculas). - Leyenda Principal: " PISO RESBALOSO". - Pictograma: Triángulo de advertencia con la silueta de una persona resbalando (Símbolo normalizado según NTC 1461 e ISO 7010). Referencia: Señalética Inclusiva con Tecnología Raster Braille Diseño y Fabricación: Señalización técnica bajo estándares internacionales de accesibilidad. Base: Acrílico de 3 mm de espesor, cortado con precisión láser y acabado en fondo mate para evitar reflejos. Relieve e Inclusión: Sistema Material ADA de 1 mm para macro-caracteres (letras) y pictogramas, garantizando alto relieve y contraste cromático. Sistema Braille: Transcripción al español mediante software especializado, ejecutada con el método Raster Braille® utilizando esferas plásticas blancas incrustadas. Instalación: Fijación posterior con puntos de cinta doble faz de espuma de alta adherencia Tamaño 30*15	Unidad	100 Unidades	
LINTERNA TIPO CENTINELA. AUTONOMIA 9 LED, 15 HORAS	Linterna Recargable Led S1000, color Negra, soporte de batería AAA alcalina, tubo de batería de 2 correas de mano, con flujo luminoso de 100 lumen Blanca. Número de velocidades Plástico de alta resistencia Características: - Color: negro, cuerpo de aluminio grado militar con acabado anodizado - Fuente de energía: batería AAA alcalina (soporte de 3 unidades) o recargable mediante tubo adaptador. - Flujo luminoso: 1040 lúmenes blancos, con potencia eléctrica de 10 mV. - Modos: 5 niveles (alto, medio, bajo, estroboscópico, SOS) y haz zoomable.	Unidad	40 unidades	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Imagen
	- Resistencia: impermeable, con juntas O-ring y agarre antideslizante. - Montaje: clip metálico lateral y correas de mano ajustables - Tamaño: portátil, ideal para bolso o vehículo			

Autorizo recibir notificaciones a través del correo electrónico, por lo que indico los datos de contacto para el recibo de NOTIFICACIONES, así:

Dirección: _____

Teléfonos: _____

Celular: _____

Correo electrónico: _____

Correo electrónico de la sociedad para notificaciones: _____

Atentamente,

Firma, Representante Legal