

			Versión: 03		
			Código: GIL-F-073		
PROCESO					
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA					
NOMBRE DEL FORMATO					
FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública:		☒	Pública Clasificada:		☐
			Pública Reservada:		☐
FECHA:		13/03/2026		CIUDAD/MUNICIPIO:	
				LA PLATA	
COD REGIONAL:		41		REGIONAL	
				HUILA	
CENTRO DE COSTO:		CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA			
COD CENTRO DE COSTO:		952610			
Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de (Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila) de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se informa las siguientes existencias en almacén:					
CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			3/03/2026		
Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .					
NOMBRE	Cable de Fibra Óptica de 1 Hilos para Acometida (DROP), Monomodo, ITU-T G.657A2, Span de 80 Metros,, Uso Exterior, Doble Miembro Central en FRP, Chaqueta LSOH Retardante a la Llama Color Negro				
NOMBRE	Cable de consola USB 2.0 compatible/reemplazo para cable Cisco A-macho a Mini-B – 6 pies (5.9 ft)				
NOMBRE	Cable para gestión del router y consola cisco de USB a RJ45. Ref: AWM 2025160 ° C 150 V VW-1				
NOMBRE	Pasta térmica disipadora refrigerante (jeringa hy-p16 1g), rango temperatura (-20 °c a 130 °c) thermal conductivity 16.1w/m-k				
NOMBRE	Rollo Estaño Soldadura 250g 0,5 Lib (1/2lib) 60/40 1,0mm				
NOMBRE	Paquete de 100 Unidades, certificados, categorías 5,5e,6				
NOMBRE	Circuito integrado de aplicación específica Raspberry Pi 4 modelo B. Procesador: Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz Memoria: SDRAM LPDDR4-3200 de 8 GB, Conectividad: 2,4 GHz y 5,0 GHz IEEE 802.11ac inalámbrico, Bluetooth 5.0, BLE Gigabit Ethernet, 2 puertos USB 3.0; 2 puertos USB 2.0. GPIO: Standard 40-pin GPIO header Video y sonido: 2 x micro HDMI ports, 2-lane MIPI DSI display port, 2-lane MIPI CSI camera port. Multimedia: Soportar protocolos H.264 y H.265 Soporte SD: Incluye Micro SD de 128 GB Input power: 5V DC via USB-C connector (3A), 5V DC via GPIO header (3A), Power over Ethernet (PoE)-enabled. Temperatura: 0-50°C Accesorios: Incluye accesorios: Adaptador de voltaje, cables de datos de entrada y salida, Tipo C y USB.				
NOMBRE	Protoboard Especificaciones: 830 points Tamaño: 16.5 x 5.4 x 0.9 cm Peso: 77 gr Color: blanco, buses rojo y azul				
NOMBRE	Convertidor 3.0 tipo C a USB tipo A 2.0				
NOMBRE	Convertidor USB tipo A 2.0 a 3.0 tipo C				
NOMBRE	Conector de telecomunicaciones. Plug RJ45 Pass Through, Tipo de plug RJ-45, Diagrama de cableado T568A/T568B Chapado en oro 30 micras, Categoría de desempeño Categoría 6, Incluye Alivio de tensión transparente (boot). Paquete de 100 unidades, comprar una vez al año por grupo				
NOMBRE	Conector o Plug RJ45 de 8 contactos, capacidad de transmitir a una velocidad de hasta 1 Gbps, carcasa de policarbonato, compatible cables UTP o FTP, (Bolsa * 100)				
NOMBRE	JACK CAT 5E KEYSTONE JACK CAT 5E Jack RJ45 Hembra Cat 5e Tipo Keystone Para Toma Faceplate Conector Cat5 keystone Conector keystone tipo Panel sin blindaje RJ45 (8P8C)				

NOMBRE	JACK CAT 6 KEYSTONE JACK CAT 6 Jack RJ45 Hembra Cat 6 Tipo Keystone Para Toma Faceplate Conector Cat6 keystone Conector keystone tipo Panel sin blindaje RJ45 (8P8C)
NOMBRE	KEYSTONE JACK CAT 6A Jack RJ45 Hembra Cat 6A Tipo Keystone Para Toma Faceplate Conector Cat 6A keystone Conector keystone tipo Panel blindado RJ45 (8P8C)
NOMBRE	Probador de cables de red RJ45 RJ11 Utp Telefonía Cable
NOMBRE	Multímetros, Diodo De Continuidad, Retroiluminación Lcd, Hfe: Color: gris y rojo Material: ABS, Pantalla: pantalla LCD, retroiluminada como máximo Angulo de permanencia: 180° como máximo. Velocidad de rotación: máximo de 10000 rpm. Voltaje: 1000 V DC, 700 V AC máx. Corriente: 20 A DC o AC máx. Peso del artículo de 36 pulgadas: 535 g/1.18 libras. Tamaño del paquete: 22 * 15 * 6.5 cm/8.66 * 5.91 * 2.56 pulgadas. Peso del paquete: 765 g/1.69 libras. Incluye: 1 * Multímetro digital inteligente. 2 * Test Lead. 2 * Alligator Clip. 1 * Termopar tipo K. 1 * Manual de usuario (inglés)
NOMBRE	Multímetros, Pinza Amperimétrica Uni-t Ut202a+ True Rms 600v 600a. Alto 210 mm – Ancho 75,6 mm – Espesor 30 mm. Incluye: - (1) Pinza Volti Amperimétrica UNI-T UT202A+ - (1) Juego cables o puntas de prueba. Rango eléctrico 600V - (1) Pilas AAA - (1) Manual de operaciones. - (1) estuche. - (1) cordón
NOMBRE	Probador de cables, de red RJ45/RJ11/USB/COAXIAL
NOMBRE	Diadema ultra resistente, bocina de 40 mm y anulación de ruido ambiental en el micrófono.
NOMBRE	Adaptador M2 Ngff A Sata 3 De 2.5 Hasta 6 Gbps
NOMBRE	NanoStation airMAX locoM5. Anchos de canal ajustable de 5 hasta 40 MHz.Doble Polaridad Simultánea (Vertical y Horizontal, 2x2).Seguridad: WEP, WPA, WPA2 y MAC ACL.Señalización propietaria: airMAX (TDMA). Adaptador PoE 24 V, 0.5 A. Cable de alimentación.
NOMBRE	Caja Externa Ssd M2 Disco Solido Usb 3.0 A M2, 6gbps
NOMBRE	Dispositivo para respaldo de información y copias de seguridad, Disco Estado sólido Disco Duro Ssd Externo Antigolpes 960 Gb Sd600q
NOMBRE	Tarjeta flash de almacenamiento de memoria, Medios de almacenaje de datos. Memorias USB 32GB.
NOMBRE	Cable Hdmi 5m Premium 8k 4k Alta Velocidad Ultra Hd 48gbps. 60 Hz: la versión HDMI 8K a 60Hz (7680x4320) y 4K a 120Hz (3840x2160). Compatible con versiones anteriores HDMI 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 y 1.1.
NOMBRE	Caja plástica para fibra óptica uso interior con adaptador sc complex Enrutamiento adecuado de cable, protección de radio de curvatura y alivio de tensión del cable entrante 2 Acopladores SC/APC incluidos Compatible con fibra Drop para terminar conector en campo o fusionar pigtail Material plástico (ABS) retardante a flama Especificaciones: Dimensiones (mm): 78 x 120 x 25.4 Tipo de Adaptador: SC/APC x2 Instalación: Montaje en pared, para aplicaciones en interior Diámetro máximo para cable tipo Drop redondo: ≤Φ 5mm x 1 cable Diámetro máximo para cable tipo Drop plano: 2 x 3 mm x 2 cables Nivel de protección: IP30 Color: Blanco
NOMBRE	caja terminal redes de fibra optica-8 plastica uso interior-portaempalme Caja de Terminales de Fibra Distribución Del Caja de 12 Nú Anti- Descripción: Caja de terminales de fibra ó, caja de distribución , caja de 12 nú. El de alta resistencia, resistente a la radiación y a la radiación , resistente a . La caja con estructura "lock", caja de conmutación de cuerpo de simple, conveniente, con una ón de bloqueo de uso seguro. Para uso en interiores y exteriores en techo y pared colgante. Melt recibe fio de tipo flip fácil de usar, que se funde con una separación completa de finos de diseño de fibra m razonable. Los orificios del cable de entrada y salida usan juntas impermeables. Especificación: Tamaño: 215x215x50mm El paquete incluye: 1 caja divisor de piezas Sujetacables de 4 piezas Tornillo de expansión de 3 piezas Tornillos de fijación de 3 piezas Nota: Permita una diferencia de 0.5-1 pulgada debido a la medición manual. (1 pulgada = 2.54 cm) Debido a la diferencia entre diferentes monitores, la imagen puede no reflejar el color real i. Por favor entienda.
NOMBRE	Divisor optico 1x4 no conectorizado sc/apc longitud 1,2 metros Tipo de cable de red: fibra optica monomodo, Modelo: MPLCL1X8A, 5 UNIDADES DE DIVISOR OPTICO SPLITTER 1X4 SC-APC PARA CON CONNECTOR CALIDAD PREMIUM.
NOMBRE	Access point interior TP-Link Omada EAP245, Soporta Alimentación sobre Ethernet (PoE 802.3af/at) . Soporta gestión de VLAN para una gestión de la red avanzada.
NOMBRE	Certificador cable UTP, marca Fluke Network, digital, que cumpla con estandares ANSI / TIA
NOMBRE	Controladora de LAN inalámbrica (WLC), componente de red que gestiona los puntos de acceso a la red inalámbrica y permite que los dispositivos administrarlos de manera centralizada .
NOMBRE	Nivel Inclíómetro Digital Medidor De Ángulos De Inclinación

NOMBRE	Soporte IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Video, Etiqueta con el número de serie en una de las extremidades, Longitud 3 metros, color gris, Plug de 8 posiciones RJ-45 con soporte para tag en ambos extremos, 4 pares, 24AWG, 8 vías en bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro y 100µin (2,54µm) de níquel, Plug: Termoplástico transparente de alto impacto no propagante a la llama UL 94V-0, Estándar de Montaje T568B, Cantidad de Ciclos de Inse
NOMBRE	Rack abierto de 4 postes 19 pulgadas, 7 pies/45U. Unidades de rack: 45U, Tamaño: 7 pies. Estilo: 4 postes máx. Capacidad de carga: 300 kg/660 lb
NOMBRE	Rollo de Cable UTP (305 M) Categoría 6a 100% Cobre. Material 100% COBRE Tipo de cable Par trenzado Velocidad de conexión 6A 10GB
NOMBRE	Accesorio para el montaje de redes estructuradas que se usan en conjunto con los Jack instalables sobre las cajas rectangulares.
NOMBRE	Patch Panel de 24 Puertos, 19 "Categoría 6 para organizar el cableado estructurado en redes de datos
NOMBRE	Diseñada específicamente para el corte de hilo de aramida (también conocido como KEVLAR) que se encuentra en cables de fibra óptica. hoja microdentada. cuchillas fabricadas con acero al vanadio y molibdeno con alto contenido de carbono. Incluye bolsa protectora de nylon
NOMBRE	Peladora de cable de fibra optica con 3 agujeros, 1er Hueco remueve la chaqueta de la fibra de 1,6 to 3 mm, 2do Hueco remueve los buffer de 600 to 900 micrones, 3ro Hueco remueve el acrilato de 250 micrones. mangos son recubiertos con un material termo-plástico, con Seguro para mantenerla cerrada mientras no se esté usando.
NOMBRE	Pacht cord de fibra monomodo implex sc/apc-sc/upc uso interior 3metros Cable de fibra optica 3 m modem etb sc-apc a sc-apc monomodo Fibra optica con puente SC APC Aplicaciones
NOMBRE	Cierre hermético para empalme de fibra capacidad 48 hilos, 5 entradas, bandeja plástica interna- uso exterior. Mufa tipo domo mini de 48 hilos con 5 salidas para cliente abonados, calidad premium.
NOMBRE	Cherramienta crimpadora con tres cabezas, utilizada para presar conectores 8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 6P2C-4P4C, 4P2C.
NOMBRE	Herramienta de impacto con punzón y cuchillas de corte 110 reversible (en un extremo con cortador y el otro extremo sin cortador), permite la terminación de bloques 566 y Conectores 110 IDC, tensión de impacto ajustable (Alto y bajo), seguro de bloqueo, módulo de almacenamiento para la cuchilla incorporado, cuchillas precisas intercambiables y reversibles para 110 y Krone. Compatible con cables CAT 5E, 6 y 6A y otros cables de datos. Debe incluir 3 cuchillas 110 de repuesto.
NOMBRE	Ponchadora de Impacto Tipo 110.
NOMBRE	Limpia pantalla X 100 ML en frasco plástico, incluye paño de microfibra y brocha de media
NOMBRE	Limpiadora de contacto electrónico CRC 450 ml
NOMBRE	Camaras Tipo Bala Exterior Varifocal 4k con Visión Noturna Resolución: 3840x2160P 8M@15fps, 5M@20fps, 4M/2M@30fps / 25fps
NOMBRE	Camaras Tipo Bala Interior Varifocal 4k con Visión Noturna Resolución: 3840x2160P 8M@15fps, 5M@20fps, 4M/2M@30fps / 25fps
NOMBRE	Guantes Desechables Nitrilo Black [Talla M]. Caja por 100 unidades
NOMBRE	Manillas antiestática Modelo esd Largo del cordón: 100 cm
NOMBRE	Bolsa antiestática para proteccion de mainboard Tamaño: 30cm x 40cm o superior
NOMBRE	Bayetillas microfibra 40 x 40 cm
NOMBRE	Alcohol isopropilico, sirve para limpiar contactos electrónicos del computador y sus periféricos, ya que no deja marcas y es de rápida evaporación. también se usa en la limpieza de cabezas magnéticas en aparatos de video y audio.
NOMBRE	Arduino Mega o Due con adaptador 9VDC, Cable USB, caja en acrílico para empaque y juego de accesorios para proyectos con:1 * Placa Adeept MEGA 2560 (para Arduino MEGA 2560 R3). 1 * Placa de expansión de desarrollo MEGA 2560. 1 * Mini placa de pruebas. 1 * Sensor de aceleración ADXL345. 1 * Sensor de distancia ultrasónico. 1 * Receptor de infrarrojos HX1838. 1 * Control remoto. 1 * Módulo de joystick PS2. 1 * Relé. 1 * Motor paso a paso. 1 * Módulo controlador de motor paso a paso ULN2003. 1 * Sensor de temperatura y humedad DHT-11. 1 * Gráfico de barras LED. 1 * Buzzer activo. 1 * Timbre pasivo. 1 * Sensor de movimiento PIR. 1 * Servo. 2 * Sensor de temperatura analógico (termistor). 1 * Módulo de fuente de alimentación de placa de pruebas. 1 * Teclado matricial 4" 4. * Motor de corriente continua. 1 * L9110 DC 1 * Pantalla de. matriz de puntos 1 * Pantalla de 7 segmentos 1 * Pantalla de 4 bits y 7 segmentos * .1 Temporizador NE555. 2* 74HC595. 2* Sensor de luz (fotorresistor). 2 * Interruptor de inclinación. 2 * Interruptor. 1 * LED RGB. 8 * LED rojo. 4 * LED verde. 4 LED amarillos. 4 LED azules. 16 * Resistencia (220 Omega). 10 * Resistor (1k Omega). 10 * Resistor (10 k Omega). 2 * Potenciómetro (10 K Omega). 5 * Condensador (104). 4 * Condensador (10 uF). 4 * Botón (grande). 8 * Botón (pequeño). 1 * Tapa de botón (roja). 1 * Tapa de botón (blanca). 2 * Tapa de botón (azul). 4 * NPN Transistor (8050). 4 * Transistor PNP (8550). 4 * Diodo. 1N4148 4 * Diodo. 1N4001 1 * Clip de batería de 9 V. 1 * Placa de pruebas 1. * Cable USB. 40. * Cables de puente de macho a macho. 20 * Cables de puente hembra a hembra, 1 cabezal (40 pines), 1 tarjeta de resistencia de banda, 1 caja de proyectos
NOMBRE	Brochas de limpieza antiestática Cerdas de dureza intermedia: Mezcla de cerdas blancas naturales y cerdas de poliéster.
FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	LEIDY JOHANA CANDELA GALEANO
N° DE IDENTIFICACIÓN	1081409153
CORREO INSTITUCIONAL	LCANDELA@SENA.EDU.CO