ITEM 1	REQUERIDO EN EL PROCESO		ESPECIFICACIONES PRESENTADAS POR EL OFERENTE		CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACION CARACTERISTICAS TECNICAS	OBSERVACIONES DIMENSIONES
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DIMENSIONES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DIMENSIONES			
MICROSCOPIOS TIPO BINOCULAR	2 juegos de oculares campo amplio WF 10X y WF 16X	Tipo óptico Aplicaciones de laboratorio De educación Ergonomía recta Tipo de cabeza binocular Configuración de mesa Fuente de luz LED	Juego 1: Pareja de oculares de gran campo EWF 10x / 22 mm. Juego 2 : Pareja de oculares WF 16x para alcanzar el rango de magnificación solicitado de 1600X.	Estativo (Cuerpo): 407x 210x 255 mm. Platina Mecánica: 216 x 150 mm	CUMPLE		CUMPLE
	Rango de Magnificación 40X a 1600X		Rango de Magnificación Total: De 40X a 1600X.		CUMPLE		
	Cabezote binocular con inclinación de 30° o 45º, 360º de rotación		Binocular tipo Siedentopf. • Inclinación y Rotación: Tubos inclinados a 30º y cabezal giratorio 360°.		CUMPLE		
	Distancia interpupilar de 48 o 55 hasta 75 o 76 mm		Distancia interpupilar ajustable entre 48 y 76 mm.		CUMPLE		
	4 Objetivos acromáticos de 4X, 10X , 40X hasta 100X		E-Plan IOS 4x / 0.10. o E-Plan IOS 10x / 0.25. o E-Plan IOS S40x / 0.65 (Retráctil). o E-Plan IOS S100x / 1.25 (Retráctil / Inmersión en aceite)		CUMPLE		
	Porta objetivos giratorios, para 4 objetivos removibles		Quíntuple (para 5 objetivos) en posición inversa. Esto supera el mínimo de 4 solicitado y permite futuras expansiones sin cambiar el revólver.		CUMPLE		
	Estativo o platina mecánica desde 210 x 171 mm		Estativo: 407 × 210 × 255 mm. Platina mecánica: 216 × 150 mm.		CUMPLE		
	Carro mecánico escala Vernier 75 x 45mm		Carro mecánico con rango de movimiento de 79 x 52 mm		CUMPLE	Se observa cumplimiento en la respuesta y subsanación al informe de evaluación No. 8 Julio 22/2026	
	Rango de enfoque 20mm con intervalo de 0.002mm		Mandos: Coaxial macro y micrométrico con ajuste de tensión. • Precisión: Micrométrico de 1.5 µm, con 200 graduaciones por vuelta (0.3 mm/vuelta).		CUMPLE		
	Objetivos plan acromáticos infinitos		Objetivos E-Plan acromáticos corregidos al infinito (IOS), parfocales a 45 mm.		CUMPLE		

ITEM 2	REQUERIDO EN EL PROCESO		ESPECIFICACIONES PRESENTADAS POR EL OFERENTE		CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACION CARACTERISTICAS TECNICAS	OBSERVACIONES DIMENSIONES
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DIMENSIONES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DIMENSIONES			
DESECADOR CON TAPA LLAVE Y PLACA EN PORCELANA	Fabricado en VIDRIO neutro y muy grueso	250 mm Capacidad 7.4 Lts.	* Para desecación por vacío. * Brida en la tapa para asegurar un cierre hermético. * Vidrio neutro con placa perforada de porcelana.	240 mm	CUMPLE		CUMPLE
	Soportan el vacío de una atmósfera				CUMPLE	Se observa cumplimiento en la respuesta y subsanación al informe de evaluación No. 8 Julio 22/2026	
	Útil para mantener seca y deshidratada una sustancia por medio del vacío				CUMPLE		
	Más comúnmente como silicona gel				CUMPLE	Se observa cumplimiento en la respuesta y subsanación al informe de evaluación No. 8 Julio 22/2026	
	Apto para trabajos bacteriológicos y uso general en laboratorios				CUMPLE	Se observa cumplimiento en la respuesta y subsanación al informe de evaluación No. 8 Julio 22/2026	
	Tapa con llave resistente para facilitar su manipulación				CUMPLE		