



INDUSTRIAS METALICAS
CALDERON.
Nit.79.666.902-4



➤ **Primero. PASILLOS**

Suministro e instalación de 510 mts lineales de rejilla para pasillos con material nuevo de primera mano.

Consta de:

- Rejilla troquelada galvanizada de 1 mts x 24cm.
- Ángulo de 1 1/4 x 1/8 para soportes.
- Tornillería de 1/4 x 1 pulgada punta de broca cabeza hexagonal.



INDUSTRIAS METALICAS
CALDERON.
Nit.79.666.902-4





INDUSTRIAS METALICAS
CALDERON.
Nit.79.666.902-4

➤ **Segundo. CORREDOR DE ACCESO.**

Suministro de 110 metros de mezanine para corredores de acceso con materiales nuevos.

Consta de:

- Rejilla troquelada y galvanizada de 122 x 24.
- Tubería cuadrada de 7 cm x 7 cm x 1/8 para pie de amigos.
- Ángulo de 1 1/4 x 1/8 para soportes.
- Tubería cuadrada de 1 1/2 x 1 1/2 calibre 18 para templete.
- Chapetas para anclaje.
- Tubo estructural de 9 x 9 para base de mezanines.
- Tornillería autoperforante para anclaje de Rejilla.



INDUSTRIAS METALICAS
CALDERON.
Nit.79.666.902-4





INDUSTRIAS METALICAS
CALDERON.
Nit.79.666.902-4





INDUSTRIAS METALICAS
CALDERON.
Nit.79.666.902-4

➤ **Tercero. ESCALERAS.**

Fabricación e instalación de 6 escaleras para acceso a corredores.

Consta de:

- Gualderas en tubo de 10 x 4 calibre 16 empachado.
- Pasos en alfajor.
- Tubería de 1 1/2 x 1 1/2 calibre 18 para barandas.
- Cinta antideslizante.
- Tubería estructural 9 x 9 para soportes de escalera.





INDUSTRIAS METALICAS
CALDERON.
Nit.79.666.902-4

Cuarto. BARANDAS.

Fabricación de 110 mts lineales de Baranda en tubo cuadrado de $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ calibre 18.





FICHA TECNICA

- REJILLA ENTREPISO - ENTREPAÑO.
- Segun uso industrial
- Fabricada en lamina tipo galvanizada calibre 16 (1.45 mm espesor).
- Diseñado mediante proceso de troquelado y repujado.
- Resistencia mediante 4 dobleces por la longitud.
- Avance en instalación 22 / 23 cm.
- Corte de material para proceso 28.5 cm.
- Entrega en calidad original de lamina galvanizada (sin pintura).



INDUSTRIAS METALICAS

CALDERON.

Nit.79.666.902-4



FICHA TECNICA

PASO EN ALFAJOR.

- Lamina alfajor es ideal para uso industrial en zonas de riesgo y alto trafico donde se requiera una opción durable y resistente.
- Uso industrial
- Fabricado en lamina alfajor de 1/8.
- Resistencia mediante 4 dobleces internos de 2.5 cm.
- Dimensiones de 23 cm x 90 cm.



Bogota

Carrera 20 f # 62 – 68 sur

3118791883

Ind.metalicas.imc@gmail.com