

[illegible]

Almacenamiento Memoria SD 0 GB

[illegible]

Tipo de Camara Semiprofesional

Tamaño Lente 1 pulgada

Tamaño Pantalla 2 Pulgadas

Profundida de Inmersion 0 Metro(s)

Resolucion de la Foto 12 Megapixeles

Zoom Digital Hasta 2X

Zoom Optico No Tiene Zoom Optico

Características Físicas

Tonalidad de Color Negro

Conectividad

Fuentes de Alimentacion de Energia Batería Recargable Interna

Tipos de Puertos Entradas y Salidas Entrada Tarjeta Micro SD

Opciones de Conectividad

Bluetooth

WiFi

Información Adicional Relevante

Qué incluye el producto

Cámara Osmo Pocket 3, Cable PD tipo C a tipo C, Funda de protección Osmo Pocket 3, Correa para la muñeca DJI, Empuñadura con rosca 1/4" Osmo Pocket 3, Objetivo gran angular Osmo Pocket 3, Transmisor DJI Mic 2 (Shadow Black), Antiviento DJI Mic 2, Broche magnético DJI Mic 2, Empuñadura con batería Osmo Pocket 3, Minitrípode Osmo, Bolsa de transporte Osmo Pocket 3, manuales de uso. y 1x Memoria 64GB SanDisk Extreme PRO UHS-I SDXC

Garantía 12 Meses

Aviso Legal

La duración de la batería es un valor aproximado y depende del uso que se le de al equipo.

LARK M2 Combo Version

- Excelente rendimiento de audio
- Excelente sonido Hi-Fi de 48 kHz/24 bits
- Ergonómico y fácil de usar
- 2 transmisores con micrófonos omnidireccionales integrados
- Receptores para smartphone o cámara
- Formato compacto imán
- Transmisión de hasta 1000' de distancia
- Sonido de alta fidelidad de 48 kHz y 24 bits

- • Cancelación de ruido ambiental
- • Indicadores LED, baterías integradas
- • Control mediante aplicación iOS/Android
- • Estuche de carga incluido

Especificaciones:

- Sistema Inalámbrico Integrado: Radio/RF de 2,4 GHz
- Escaneo de canales de RF: Escaneo automático
- Alcance operativo máximo: 1000' / 304,8 m
- Máximo de transmisores por banda: 2
- Compatible con aplicación móvil LarkSound: Sí: Android e iOS
- Modulación: GFSK
- Antena: Interna
- Número de canales de audio: 2
- 1 salida no balanceada TRS de 1/8" / 3,5 mm
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
- Frecuencia de muestreo: 48 kHz
- Sensibilidad del micrófono: -37 dBV a 1 KHz, 94 dB SPL
- Patrón polar del micrófono: omnidireccional
- Relación señal-ruido: > 70 dB
- Nivel de presión sonora: 115 dB SPL
- Profundidad de bits: 24 bits
- Alimentación: Batería incorporada
- Capacidad de batería interna: 145 mAh
- Tiempo de carga de la batería: 1,5 horas
- Duración aproximada de la batería: 9 horas
- Indicadores: LED

- Temperatura de funcionamiento: -10 a 45 °C
- Dimensiones: 40 x 27,5 x 20,5 mm
- Peso: 14,8 g

Paquete incluye:

2x Transmisores TX
1x Receptor RX para Camara
1x Receptor RX USB tipo-c
1x Receptor RX Lightning
1x Estuche de carga
2x Filtros de viento
1x Cable tipo USB-A a USB-C
2x Cordones
1x cable 3,5mm TRS A TRS
2x Iman trasero
1x bolsa de empaque
1x hoja de stickers
1x Manual