NUMERO COTIZACION	**084-26**
FECHA DE EMISION	**2/03/2026**

Señores
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
Atn.: **JOSE ANDRES PONCE CAICEDO**
Direccion :Calle 20 No.68 A 06
Telefono :382 25 00
Ciudad :Bogota
jponce@bomberosbogota.gov.co

Tipo de cliente ***(Opcional)***	**Publico**

Es grato para nosotros presentar nuestra oferta economica, acorde a su requerimiento:

CODIGO (Opcional)	**DETALLE**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	***IMAGEN O INFORMACION ADICIONAL (Opcional)***
Arnés de rescate cuerpo completo	Arnés de cuerpo completo para rescate técnico Anillos de anclaje en aluminio, mínimo 5(1 esternal, 1 pélvico, 2 de posicionamiento, 1 dorsal) Cintas del arnés construidas en poliéster repelente al agua y con resistencia UV Herrajes de ajuste con sistema de conexión rápida o su equivalente. Acolchados en espuma de 2 densidades. 4 Portaherramientas, 2 en la parte lumbar y 1 en cada soporte de las piernas Se debe disponer de tallas S, M y L Peso entre 2.6 y 3 kg Debe contar con la posibilidad de instalar un bloqueador ventral Clasificada por UL según NFPA 2500 (1983) - Clase III	1	4.058.800	4.058.800	
Mosquetones	Mosquetón en aluminio con seguro de 2 pasos automático Resistencia mínima en el eje mayor de mínimo 40 KN y de 11 KN en el eje menor, **con la puerta abierta 14 KN** Peso: entre 140 y 160g Longitud interior: 4.05 IN (103 MM) Apertura de la puerta: 1.1 IN (28 MM) Clasificada por UL según NFPA 2500 (1983) - Uso General	1	337.500	337.500	
Polea Sencillas	Polea sencilla con anti giro integrado y acceso a la roldana sin necesidad de intervenir el mosquetón o anclaje El sistema de acceso debe contar con 2 pasos de seguridad para su apertura Diámetro de 2 pulgadas de roldana compatible con cuerdas entre los 10 y los 13 mm Configuración de polea que permita el trabajo con nudo prusik en uno de sus lados Fabricada en aluminio de alta resistencia Clasificada por UL según NFPA 2500 (1983) - Uso General	1	942.900	942.900	

Polea Doble	Polea doble de un solo eje con anti giro integrado y acceso a las 2 roldanas sin necesidad de intervenir el mosquetón o anclaje El sistema de acceso debe contar con 2 pasos de seguridad para su apertura Diámetro de 2 pulgadas de roldana compatible con cuerdas entre los 10 y los 13 mm Configuración de polea que permita el trabajo con nudo prusik en uno de sus lados Fabricada en aluminio de alta resistencia Debe contar con un Becket en la parte inferior u orifico de anclaje Clasificada por UL según NFPA 2500 (1983) - Uso General	1	1.398.100	1.398.100	
Placas Multianclajes	Placa de anclaje construida en aluminio Debe contar con un punto de conexión grande con un diámetro entre 48 y 52 mm Debe contar como mínimo con 4 orificios de conexión pequeños con un diámetro entre 20 a 24mm Clasificada por UL según NFPA 2500 (1983) - Uso Gol	1	487.300	487.300	
Anillo para prusik de 25 pulgadas (63,50 cm)	Coordino cosido en anillo para elaboración del nudo prusik de 25 pulgadas (63,50 cm) Anillo de cordino de 8mm cosido, la costura debe estar protegida con material transparente termo fundible Material: nailon en color verde Resistencia de mínimo 20 kN (4.496 lbf.)	1	138.300	138.300	
Anillo para prusik 18 pulgadas. (46 cm)	Coordino cosido en anillo para elaboración del nudo prusik de 25 pulgadas (46 cm) Anillo de cordino de 8mm cosido, la costura debe estar protegida con material transparente termo fundible Material: nailon en color rojo Resistencia de mínimo 20 kN (4.496 lbf.)	1	138.300	138.300	
Cuerdas de uso general de 11 mm de 50 mts.	Cuerda de núcleo cubierto de baja elongación X 50 metros d longitud y 11 mm de diámetro Camisa tejida en poliéster y Núcleo o alma de nailon Resistencia mínima de: 40 KN Elongación: ente 2,8 y 3,3 % a 1,35KN(300 lbf) Clasificada por UL según NFPA 2500 (1983) - Uso General	1	1.532.700	1.532.700	
Cinta de Anclaje regulable	Cinta plana con 2 anillos metálicos ubicados en los extremos Uno de los extremos es regulable entre los 0,9 metros y los 2,1 metros Los anillos metálicos de acero que integran la cinta puede pasar a través del otro para realizar una fijación de choque Material de la cinta en poliéster La resistencia de punta a punta será de mínimo 22 KN Clasificada por UL según NFPA 2500 (1983) - Uso General en configuración U y choque	1	465.400	465.400	
Maillon o conector rápido triangular	Maillon o conector rápido triangular o en forma de delta Cierre roscado Construido en acero galvanizado de 12 mm de diámetro Resistencia de 52 KN (12120 lbf)	1	187.300	187.300	

Camilla para rescate con cuerdas tipo canasta	Camilla para rescate con cuerdas tipo canasta Construida en su parte estructural por acero inoxidable Tubo superior de la estructura de la camilla debe ser de un diámetro de 1 pulgada Debe contar con una malla interna en polietileno de alta densidad La camilla debe venir con un sistema de fijación del paciente conformado por cuatro correas de rápida conexión. Debe contar con una Longitud: de 200mm a 216 mm, un ancho de entre 56mm y 600mm, una profundidad entre 160 y 200mm y una capacidad de carga de mínimo 11kN Resistencia a la rotura vertical 24,9 kN (5.598 lbf) y horizonte de 13,7 kN (3.080 LBF) Clasificada por UL según las normas de la NFPA 2500 - Uso G	1	10.497.600	10.497.600	
Cintas tubular de 1 pulgada X metro	Cinta en tejido tubular de nailon de 1 pulgada(25mm) de ancho Resistencia de 17,8 KN (4000 lbf) Cortada en tramos de 6 metros (20 unidades) en color rojo	1	1.370.000	1.370.000	
Cintas tubular de 1 pulgada	Cinta en tejido tubular de nailon de 1 pulgada(25mm) de ancho Cortada en tramos de 12 metros (10 unidades) en color naranja	1	1.370.000	1.370.000	
Cordino 8 mm X100 M	Cordino de núcleo cubierto de 8mm de diámetro X 100 metros con resistencia de 15KN Construido en nailon en camisa y núcleo, con alta resistencia a la fricción y prevención de deformaciones a través de tratamientos térmicos o tecnologías similares.	1	2.355.500	2.355.500	
Camilla para rescate tipo capullo de cuerpo completo	Sistema de camilla para rescate y otras aplicaciones construido en un material pastico de alta resistencia a la fricción, desgarro y altamente maleable o que le permita enrollarse para su transporte Con sistema de acople rápido y fácil liberación a través de un sistema de doble pestañas, estos conectores deben estar probados a una carga de mínimo 3000 lbf Debe contar con bolso de transporte con tirantas para ser llevada a la espalda y 2 bolsillos para transportar los accesorios construida en nailon Debe contar con los siguientes accesorios: Cuerda de núcleo cubierto de baja elongación y de 8 mm de diámetro y 9 metros de longitud y una resistencia mínima de 6000 lbf, 2 eslingas de izaje horizontal con una resistencia mínima de 9000 lbf, 1 cinta de nailon X 1,8 metros y herrajes de conexión en sus extremos, 4 manijas extraíbles en cinta tubular, mosquetón de seguridad en acero de mínimo 45 kN y este deberá ser listado NFPA 2500 (1983) de Uso general El peso total no debe de exceder los 9 kg	1	6.299.300	6.299.300	
Lona para equipos	Lona para equipos y bordes de alta de alta resistencia a la fricción dimensiones: 710mm X 860mm Debe contar con asas de anclaje en las cuadro esquinas Materia: Lona tipo canvas de 24 onzas para trabajo pesado, NO debe contener en su superficie plástico adherido	1	481.300	481.300	

E Q U I P O S D E P R O T E C C I Ó N I N D I V I D U A L
Calle 17 A No. 68 D - 26 / Zona Ind. de Montevideo / Bogotá, D.C.
Tel.: +(57-1) 4 845 845 / Cel.: +(57) 317 813 9737
www.deltaplus.com.co @deltapluscolombia deltapluscolombia deltapluscolombia
ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification C026.02892

Protector de bordes en lamina plástica con canal para 2 cuerdas en simultaneo	Protector de borde construido en plástico tipo lamina, con 2 canales para trabajar cuerdas de hasta 13mm o 1/2" Debe contar con 2 ojales de alta resistencia para la fijación del mismo en los bordes, debe permitir adaptarse a bordes curvos como cuadrados en metal o concreto. Peso (2 kg)	1	671.400	671.400	
Cintas anilladas	Anillo de cinta cosida longitud **entre 120 cm y 155 cm construida** 100% en poliéster Resistencia de 22kN Peso: menor a 100 gr Certificación UIAA	1	112.800	112.800	
Polea Kootenay	Polea con roldana de gran diámetro Integra en el cuerpo de la polea 5 orificios independientes para ser usado como placa multianclaje y distribuir las fuerzas en sistemas de cuerdas altas La roldaba puede ser bloqueada a través de un perno para ser trabajada como punto de anclaje Debe contar con rodamientos sellados Resistencia mínima de 44 KN (9,891 LBF) Material: Aluminio excepto el pasador de fijación de la roldana y el eje Clasificada por UL según las normas de la NFPA 2500 - Uso G	1	1.493.800	1.493.800	
Trípode para rescate con múltiples configuraciones	Sistema de trípode conversable en bípode y monópode., el cual consta de: Se compone de: Juego de cabezales (2 piezas) Clavijas de fijación de cabeza (4) Bolsas de transporte para los cabezales, zapatas y tubos Patas internas (3) Patas Externas (7) Pernos de pierna / pie (17) Zapatas Planas (3) Zapatas con punta de tungsteno (3) Correas de sujeción de seguridad en reata y ajuste metálico con conexiones tipo gancho en los extremos Manual de usuario Material: Aluminio (patas, cabezales y zapatas) y acero (pasadores y polea integrada a cabezal) Clasificado por UL bajo NFPA 2500 (1983)-Uso General MBS 36 KN (8,093 LBF)	1	41.420.400	41.420.400	
Sistema de rescate con poleas y cuerda de 8mm X 15 metros	Sistema multifuncional para rescate con cuerdas que consta de a. Sistema de ventaja mecánica 4:1 o 5:1 según dirección de uso, construido con 2 poleas dobles que integren anti giro en cada e integrar 2 cordinos prusik cortos (menos de 10 cm aplicados a la cuerda) y recorrido de entre 3 a 4 metros b. En un extremo de la cuerda contar con sistema de restricción, construido con un cordel purcel prusik, maillon ovalado, protector de cuerda y mosquetón de aluminio NFPA 2500 T. c. Bolso de transporte tipo riñonera con 2 compartimentos, El sistema deberá contar con certificación NFPA 2500 G, y una resistencia como sistema mayor a los 30kN	1	4.143.300	4.143.300	
Sistema de anclaje para trípode Arizona vortex	ACCESORIO para trípode Arizona Vortex, compuesto de 2 discos con placa mutianclaje 360 grados. Debe contar con bolsa de transporte y 2 pasadores de acero inoxidable compatibles con el sistema original.	1	5.442.800	5.442.800	
			SUB TOTAL	**$ 85.344.800**	
			IVA		
			TOTAL	**$ 85.344.800**	

TIEMPO ENTREGA : 90 DIAS

VALIDEZ OFERTA: 90 DIAS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

OBSERVACIONES: (Opcional)	**En caso de ser aceptada la cotizacion favor remitir Orden de Compra a nombre de: DELTA PLUS COLOMBIA SAS**
VALOR AGREGADO: (Opcional)	1. Acompañamiento, Asesoria y soporte técnico permanente. 2. Capacitacion - taller: especificaciones tecnicas, uso y mantenimiento del elemento entregado. 3. Inspeccion y verificacion del uso y forma de almacenamiento del elemento entregado. 4. Informacion tecnica

POLÍTICA DE FLETES	**Envíos a Bogotá:** **orden de compra mínima de $600.000 cop - Flete 100% a cargo de Delta Plus Colombia** **Envíos Nacionales:** **orden de compra mínima de $2.000.000 cop - Flete 100% a cargo de Delta Plus Colombia** **- Sabana de Bogotá.** **- Área metropolitana de Barranquilla.** **- Cartagena de Indias.** **- Área metropolitana de Bucaramanga.** **- Medellín, Rionegro y área metropolitana del valle de Aburrá.** **- Ciudades capitales del Eje Cafetero y Dos Quebradas.** **- Ibagué.** **- Neiva.** **- Área metropolitana de Cali - Guadalajara de Buga - Cartago.** **- Popayán.** **- Villavicencio - Yopal.** **- Tunja - Sogamoso - Duitama.** **Cobertura:** ***Si su orden de compra no cumple con las condiciones enunciadas (monto y zona), el flete se realizará contra entrega**
	POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN **Delta Plus Colombia no aceptará ningún tipo de devolución de los productos vendidos exceptuando los que sean relacionados con problemas de calidad.** **RECLAMACIONES POR CALIDAD** **Delta Plus Colombia siendo certificado ISO 9001, tenemos establecido un procedimiento para gestionar las reclamaciones por calidad asociadas a los productos comercializados.** **Para más información, favor comunicarse con su asesor comercial.**

Cordial saludo,

Lilia GOMEZ
Coordinador CEP
DELTA PLUS COLOMBIA SAS
Telefono Fijo 60(1)4 845 845 EXT. 201
Celular 318-8067698
Correo electronico lgomez@deltaplus.com.co
Pagina Web: www.deltaplus.eu