Bogotá, 21 de mayo de 2026
COT. No. 074

Señores
Centro de Gestión de Mercados, Logística y
Tecnol. de la Información - Profesional Planeación
Sr. Jorge Alexander Cañón Castaño
La ciudad

REF: PROPUESTA COMERCIAL SUMINISTRO DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN DOBLE CABINA PARA UNA OFICINA MÓVIL APE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL

En atención a solicitud, me permito enviar propuesta económica para el suministro del bien requerido así:

OBJETO: 11_1010_505Contratar el suministro de vehículo tipo camión doble cabina para una Oficina Móvil APE para la prestación de los servicios de la Agencia Pública de Empleo de la Regional Distrito Capital

ÍTEM	CANTIDAD	CÓDIGO UNSPSC	TIPO	Característica	Característica	Especificación Mínima	Tipo de Requisito	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL CON IMPUESTOS	TOTAL
1	1	25101500 – Camiones y vehículos de transporte de carga	Vehículo tipo camión doble cabina	Motor y Transmisión	Tipo de motor	Diésel, turboalimentado con intercooler	MÍNIMA OBLIGATORIA	$ 159.663.866	$ 30.336.134	$ 190.000.000	$ 190.000.000
					Número de cilindros	Mínimo 4 cilindros en línea	MÍNIMA OBLIGATORIA				
					Cilindraje	Mínimo 2.499 cc	MÍNIMA OBLIGATORIA				
					Potencia máxima	Mínimo 121 HP	MÍNIMA OBLIGATORIA				
					Torque máximo	Mínimo 290 N.m	MÍNIMA OBLIGATORIA				
					Nivel de emisiones	EURO 6 con sistema SCR y depósito de urea (DEF/AdBlue)	MÍNIMA OBLIGATORIA				
					Caja de cambios	Mecánica, mínimo 5 velocidades + reversa, marca reconocida	MÍNIMA OBLIGATORIA				
					Tracción	Trasera 4x2	MÍNIMA OBLIGATORIA				
					Velocidad máxima	Mínimo 95 km/h	MÍNIMA OBLIGATORIA				
					Capacidad de arranque en pendiente	Mínimo 30%	DESEABLE				
				Característica	Característica	Especificación Mínima	Tipo de Requisito				
				Pesos y Capacidades de Carga	Peso Bruto Vehicular (PBV)	Mínimo 5.300 Kg	MÍNIMA OBLIGATORIA				

Hydrametal Soluciones S.A.S.
NIT: 900.604.822-5
DIR: Cr 68i # 37 – 43
Cel: 3208448445
Email: hydrametalsas@gmail.com

					Capacidad de carga chasis	Mínimo 3.300 Kg (sin incluir carrocería ni tripulación)	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Número de pasajeros (tripulación)	Mínimo 5 personas (conductor + 4 pasajeros) – Doble Cabina	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Capacidad eje delantero	Mínimo 1.800 Kg	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Capacidad eje trasero	Mínimo 3.500 Kg	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Tipo de llanta trasera	Doble llanta en eje trasero	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Tanque de combustible	Mínimo 70 litros	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Depósito DEF / Urea automotriz	Mínimo 13 litros	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
				Característica	**Característica**	**Especificación Mínima**	**Tipo de Requisito**					
				Dimensiones	**Longitud total**	Mínimo 5.960 mm	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Distancia entre ejes	Mínimo 3.360 mm	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Longitud carrozable	Mínimo 3.200 mm (desde final de cabina a final de chasis)	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Alto total de cabina	Mínimo 2.080 mm	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Volumen carrozable estimado	Mínimo 13 m^3 (referencia para furgón estándar)	REFERENCIAL					
				Característica	**Sistema**	**Requerimiento**	**Tipo de Requisito**					
				Sistemas de Seguridad Activa y Pasiva	**Frenos**	Sistema hidráulico / neumático con ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) de fábrica	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Control Electrónico de Estabilidad (ESC)	No obligatorio, pero se valorará como criterio de calidad	DESEABLE					
					Sistema de Bolsas de Aire (Airbags)	No obligatorio en esta categoría, su presencia se valorará	DESEABLE					
					Alerta de Colisión Frontal	Deseable. Su presencia se valorará como criterio adicional de calidad	DESEABLE					
					Freno de estacionamiento	Mecánico centralizado o de aire	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Barras anti-intrusión lateral	Requeridas en puertas traseras o laterales de doble cabina	DESEABLE					

Hydrametal Soluciones S.A.S.
NIT: 900.604.822-5
DIR: Cr 68i # 37 – 43
Cel: 3208448445
Email: hydrametalsas@gmail.com

					Barra estabilizadora	Delantera y trasera	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
				Característica	**Ítem**	**Requerimiento**	**Tipo de Requisito**					
				Equipamiento, Confort y Conectividad	**Aire acondicionado**	De fábrica (no instalación posterior)	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Vidrios eléctricos	Mínimo en puertas del conductor y acompañante frontal	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Bloqueo central	Sistema de cierre centralizado, activable desde llave	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Dirección	Asistida hidráulicamente	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Radio / Sistema de audio	Con conectividad Bluetooth y/o USB	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Mandos en el timón	Control de radio y/o crucero en el volante	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Puertos USB	Mínimo 1	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Espejos retrovisores exteriores	2 exteriores eléctricos o manuales + espejo interior	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Luces exploradoras	De fábrica	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Control de crucero	Deseable	DESEABLE					
					Sensores de reversa	Deseable	DESEABLE					
					Cámara de reversa	Deseable	DESEABLE					
					Computadora a bordo	Con indicador de nivel de urea (DEF) y DPF	DESEABLE					
					Sistema eléctrico	12 V, con alternador	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
				Característica	**Ítem**	**Requerimiento**	**Tipo de Requisito**					
				Sistemas de Seguridad Activa y Pasiva	**Suspensión delantera**	Ballestas reforzadas con amortiguadores y barra estabilizadora	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Suspensión trasera	Eje rígido con ballestas reforzadas y amortiguadores	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Bastidor / Chasis	Sección de canal o perfil estructural de acero de alta resistencia	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Dimensión de llanta	Mínimo perfil 16" – compatible con doble llanta trasera	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					

					Tanque de combustible	Aluminio o plástico de alta densidad, homologado	MÍNIMA OBLIGATORIA				
				GARANTÍAS MÍNIMAS DEL FABRICANTE	Componente	Plazo mínimo	Kilometraje máximo (lo que ocurra primero)				
				Sistemas de Seguridad Activa y Pasiva	Chasis / Cabina	3 años	100.000 km				
					Motor	5 años	150.000 km				
ÍTEM	**CANTIDAD**	**CÓDIGO UNSPSC**	**TIPO**	**Característica**	**Parámetro**	**Especificación Mínima**	**Tipo de Requisito**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL CON IMPUESTOS**	**TOTAL**
2	1	25101803 – Carrocerías para camiones / 56101500 – Oficinas y estaciones de trabajo prefabricadas	Suministro y montaje de carrocería tipo furgón-oficina móvil sobre chasis de camión, para Unidad Móvil de Agencia de Empleo del SENA doble cabina	Dimensiones generales de la carrocería	Longitud exterior del furgón	Mínimo 3.200 mm – Máximo 4.000 mm (sujeto a largo carrozable del chasis)	MÍNIMA OBLIGATORIA	$ 209.110.000	$ 39.730.900	$ 248.840.900	$ 248.840.900
					Ancho exterior	Mínimo 2.000 mm – Máximo 2.400 mm	MÍNIMA OBLIGATORIA				
					Alto interior libre del furgón	Mínimo 1.900 mm (altura libre de pie)	MÍNIMA OBLIGATORIA				
					Altura total del vehículo	Máximo 4.000 mm (norma Res. 4100/2004)	MÍNIMA OBLIGATORIA				
					Longitud carrozable aprovechada	100% del largo carrozable disponible del chasis	MÍNIMA OBLIGATORIA				
					Peso total de la carrocería equipada	No debe superar la capacidad de carga del eje trasero del chasis seleccionado	MÍNIMA OBLIGATORIA				
				Característica	Elemento	Especificación Mínima	Tipo de Requisito				
				Estructura portante y materiales del furgón	Estructura principal	Perfil cuadrado o rectangular de aluminio grado 6061-T6 o acero galvanizado de alta resistencia, soldadura continua TIG o MIG certificada	MÍNIMA OBLIGATORIA				
					Paredes laterales exteriores	Panel tipo sándwich: lámina de aluminio galvanizado calibre ≥ 18 exterior + núcleo de poliuretano expandido de alta densidad (≥40 kg/m³) ≥ 50 mm + lámina interior de aluminio o fibra de vidrio	MÍNIMA OBLIGATORIA				

Hydrametal Soluciones S.A.S.
NIT: 900.604.822-5
DIR: Cr 68i # 37 – 43
Cel: 3208448445
Email: hydrametalsas@gmail.com

					Techo del furgón	Panel sándwich igual al lateral, con pendiente o perfil aerodinámico para evacuación de aguas lluvias. Sin goteras.	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Piso interior	Tablero marino (madera multilaminada resistente a humedad) de 18 mm, con recubrimiento antideslizante de vinilo o caucho industrial, color institucional	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Revestimiento interior de paredes	Fibra de vidrio o lámina de aluminio anodizado color blanco o acorde con identidad visual SENA, de fácil limpieza	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Aislamiento térmico y acústico	Poliuretano expandido en paredes, techo y piso. Reducción de temperatura interior mínimo 8°C respecto exterior	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Anclaje al chasis	Mediante largueros y travesaños de acero, con aisladores de vibración (tacos de caucho). Fijación con pernos de alta resistencia sin soldadura directa al chasis	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Protección anticorrosiva	Pintura epóxica de base + acabado en poliuretano o vinilo de alta resistencia UV. Toda la estructura de acero debe estar galvanizada o fosfatada antes del pintado	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
				Característica	**Componente**	**Especificación Mínima**	**Tipo de Requisito**				

Hydrametal Soluciones S.A.S.
NIT: 900.604.822-5
DIR: Cr 68i # 37 – 43
Cel: 3208448445
Email: hydrametalsas@gmail.com

				SISTEMA DE APERTURA LATERAL TIPO FLIP-UP (TOLDO MARQUESINA) La característica más distintiva de la unidad es el sistema de apertura lateral de la pared del furgón, que se abate hacia arriba formando una marquesina/toldo protectora, exponiendo el espacio interior de atención y generando sombra para ciudadanos y funcionarios en el exterior. Este sistema es OBLIGATORIO.	**Tipo de apertura**	Panel lateral izquierdo abatible hacia arriba (flip-up), accionado manualmente con pistones de gas a presión o mecanismo asistido	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Dimensiones del panel abatible	Ancho mínimo 2.800 mm (todo el largo útil de atención) × Alto mínimo 1.100 mm	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Ángulo de apertura	Entre 90° y 120° desde la vertical, con sistema de bloqueo/seguro en posición abierta	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Pistones / mecanismo de elevación	Mínimo 2 pistones de gas de alta presión con certificación de carga (500 N mínimo cada uno). Marca reconocida (Stabilus, Hahn-Gasfedern o equivalente)	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Sistema de seguro en posición abierta	Varillas o soportes metálicos telescópicos de acero inoxidable con seguro de cierre anti-caída accidental	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Sistema de cierre en posición transportada	Cierres de mariposa o aldabas de acero inoxidable en mínimo 3 puntos a lo largo del panel para asegurar durante el tránsito	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Material del panel flip-up	Igual al sistema sándwich de paredes laterales. Cara exterior con vinilo de alta resistencia UV con imagen institucional	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Estanqueidad al agua en posición cerrada	Sello perimetral de caucho EPDM que garantice impermeabilidad en	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				

Hydrametal Soluciones S.A.S.
NIT: 900.604.822-5
DIR: Cr 68i # 37 – 43
Cel: 3208448445
Email: hydrametalsas@gmail.com

						posición de tránsito						
					Iluminación del panel interior (techo de marquesina)	Tira LED de 12V integrada en el borde inferior del panel para iluminar el área de atención exterior nocturna	DESEABLE					
				Característica	**Elemento**	**Especificación Mínima**	**Tipo de Requisito**					
				PLATAFORMA/TARIMA LATERAL EXTENSIBLE Y ESCALERA **A lo largo de la apertura lateral se instalará una plataforma extensible o fija que sirva como umbral de atención al exterior y área de tránsito para el personal. Deberá incluir escalera de acceso plegable.**	**Tipo de plataforma**	Plataforma fija soldada al bastidor del furgón o extensible tipo deslizante, al nivel inferior de la abertura lateral	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Dimensiones de la plataforma	Ancho mínimo 400 mm × Longitud igual al panel de apertura (mín. 2.800 mm)	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Material	Rejilla de aluminio antideslizante o piso de goma industrial sobre estructura de aluminio o acero galvanizado	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Capacidad de carga	Mínimo 250 Kg/m² (uso peatonal de personal de atención)	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Escalera de acceso	Escalera plegable/abatible de aluminio con mínimo 2 peldaños antideslizantes y barandilla lateral. Debe bloquearse en posición desplegada y plegarse completamente para el tránsito	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Barandilla de seguridad	Tubo de aluminio o acero inoxidable en el borde exterior de la plataforma, altura mínima 900 mm, desmontable o plegable para tránsito	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					

Hydrametal Soluciones S.A.S.
NIT: 900.604.822-5
DIR: Cr 68i # 37 – 43
Cel: 3208448445
Email: hydrametalsas@gmail.com

					Señalización antideslizante	Cinta antideslizante o textura grabada en toda la superficie de la plataforma y escalera	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
				Característica	**Elemento**	**Especificación Mínima**	**Tipo de Requisito**					
				Mobiliario fijo integrado El interior debe configurarse como una oficina móvil funcional con capacidad de atención simultánea a mínimo 4 ciudadanos.	**Mesón / barra de atención frontal**	Mesón corrido a lo largo de la pared de apertura lateral, ancho mínimo 500 mm, altura 850–900 mm, en tablero aglomerado melaminado o MDF con canto plástico. Soportes metálicos anclados a la estructura del furgón	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Puestos de atención	Mínimo 2 puestos de trabajo diferenciados sobre el mesón, con separador visual intermedio. Cada puesto con espacio para computador portátil y documentos	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Sillas del personal (interiores)	Mínimo 2 sillas ergonómicas giratorias con ruedas bloqueables, tapizadas en tela de uso público, ancladas o con sistema antivuelco durante el tránsito	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Sillas para ciudadanos (frente al mesón, exterior/plataforma)	Mínimo 2 sillas plásticas de alta resistencia (tipo universitaria o monobloc), almacenables al interior	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Gabinete o armario de almacenamiento	1 módulo con puertas y cerradura, mínimo 600 mm de ancho, para material POP, papelería y EPP. Anclado a pared interior	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					

					Porta-folletos / dispensador de material	1 soporte mural de acrílico o aluminio para folletos informativos, visible desde el exterior	DESEABLE				
				Característica	**Elemento**	**Especificación Mínima**	**Tipo de Requisito**				
				Instalaciones eléctricas y tecnológicas	**Sistema eléctrico general**	Instalación eléctrica 110V AC interna certificada (retie-RETILAP), con tablero de breakers (mínimo 4 circuitos), cable THW calibre adecuado a la carga, canaleta plástica. Toma de conexión externa tipo NEMA L14-30 o equivalente para generador o red eléctrica 220V	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Tomas corriente interiores	Mínimo 6 tomas dobles 110V con polo a tierra (GFCI en zonas húmedas), distribuidas en el área de trabajo	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Puertos USB de carga	Mínimo 4 puertos USB tipo A/C integrados en el mesón o en canaleta	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Iluminación interior LED	Mínimo 4 luminarias LED empotradas en el techo interior, temperatura de color 5000–6500K (luz de día). Iluminancia mínima 400 lux sobre plano de trabajo	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Monitor / pantalla de información	Soporte mural tipo brazo articulado para monitor de mínimo 32 pulgadas al fondo del furgón. El monitor es suministrado por la entidad; el carrocero instala soporte, canaleta de	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				

						cableado y toma dedicada						
					Soporte para parlante amplificado	Soporte metálico tipo trípode desmontable o anclaje de pared para 1 parlante activo de uso exterior. Salida de cable de audio desde el interior	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Router/switch de red (canalización)	Gabinete o espacio para instalación de equipo de red (router 4G/LTE o fibra) con toma de corriente dedicada y salida de cable UTP Cat6 a cada puesto de trabajo	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Inversor de energía / UPS	Espacio, anclaje e instalación de inversor de 1000W con banco de baterías de respaldo (. Ventilación adecuada	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Panel solar auxiliar	Estructura de montaje en techo con la instalación de mínimo 2 paneles solares de 300W	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
					Extintor de incendios	1 extintor multipropósito de 5 libras con soporte anclado a pared interior, visible y accesible	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					
				Característica	**Elemento**	**Especificación Mínima**	**Tipo de Requisito**					
				Climatización y ventilación	**Aire acondicionado tipo mini-split o cassette**	1 unidad de aire acondicionado de mínimo 12.000 BTU/h (1 ton), tipo split inverter de bajo consumo, instalada en techo o pared posterior. Con soporte reforzado y condensador exterior montado en	**MÍNIMA OBLIGATORIA**					

						techo del furgón					
					Ventilación natural de emergencia	Mínimo 1 escotilla o ventana de ventilación en techo o pared posterior, con mosquitero y persiana	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Extractor de aire	1 extractor eléctrico de 30 W mínimo, instalado en pared posterior superior	DESEABLE				
				Característica	**Elemento**	**Especificación Mínima**	**Tipo de Requisito**				
				PUERTAS, VENTANAS Y ACCESOS	**Puerta trasera de acceso al personal**	1 puerta de aluminio o acero galvanizado, bisagras reforzadas de acero inoxidable, cerradura con llave y manija interior/exterior. Apertura mínima 700 mm de ancho × 1.800 mm de alto. Con sello de caucho perimetral. Puede ser una hoja o doble hoja	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Ventana de comunicación frontal (opcional)	Ventana corrediza de aluminio en la pared de separación cabina-furgón para comunicación del conductor con el personal interior, con mosquitero	DESEABLE				
					Ventana trasera de ventilación	1 ventana basculante o corrediza de aluminio con vidrio templado de 5 mm y mosquitero	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Luz de emergencia de salida	Señal lumínica LED de salida de emergencia sobre la puerta trasera, con batería de respaldo	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
				Característica	**Elemento**	**Especificación Mínima**	**Tipo de Requisito**				

				IMAGEN INSTITUCIONAL Y ROTULACIÓN **La carrocería deberá ser rotulada con la identidad visual del SENA conforme al Manual de Imagen Institucional vigente. El carrocero será responsable de la instalación del vinilo. El diseño gráfico será suministrado por la entidad contratante en formato vectorial (AI o PDF de alta resolución) con mínimo 15 días hábiles antes de la entrega.**	**Color base del furgón**	Blanco perla o blanco óptico de fábrica (carrocería sin graficar). Las gráficas se aplican sobre el blanco	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Vinilo de alta presión	Vinilo de corte y/o impresión digital de alta resolución (≥ 720 dpi), resistente a UV, agua y abrasión. Garantía de durabilidad mínima 5 años al exterior. Marca 3M, Avery, Orafol o equivalente certificada	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Superficie a graficar	100% de las paredes laterales exteriores, pared trasera y techo del panel flip-up	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Instalación del vinilo	Sin burbujas, sin bordes levantados. Lijado y desengrasado de superficie previo. Protector de brillo sobre el vinilo impreso	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Logotipos adicionales	Espacios designados para logos de aliados (ej. OIT, Min. Trabajo, entidades territoriales), según diseño de la entidad	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Código QR institucional	Mínimo 1 código QR de 200 × 200 mm impreso en vinilo, en la pared de atención lateral, enlazando a la plataforma de empleo del SENA	**MÍNIMA OBLIGATORIA**				
					Letras volumétricas o de relieve	Nombre o eslogan institucional en letras de acrílico o aluminio, como alternativa o complemento al vinilo,	DESEABLE				


Hydrametal Soluciones S.A.S.
NIT: 900.604.822-5
DIR: Cr 68i # 37 – 43
Cel: 3208448445
Email: hydrametalsas@gmail.com

						para el panel frontal del furgón sobre la cabina					
				Característica	Elemento	Plazo mínimo de garantía	Cobertura				
				GARANTÍAS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD	Estructura metálica principal	5 años	Soldadura, deformaciones, corrosión estructural				
					Paneles sándwich (impermeabilidad y aislamiento)	3 años	Goteras, despegamiento, pérdida de aislamiento				
					Sistema flip-up (pistones y bisagras)	2 años	Falla de pistones, bisagras, seguros				
					Instalación eléctrica	2 años	Fallas del cableado, tomas, luminarias instaladas				
					Vinilo de imagen institucional	5 años	Despegamiento, decoloración UV, burbujas				
					Mobiliario fijo integrado	2 años	Bisagras, superficies, anclajes				
					Aire acondicionado (mano de obra instalación)	1 año	Instalación (garantía del equipo la da el fabricante)				
			VALOR TOTAL							$ 438.840.900	
			AULA MÓVIL							$438.840.900	

SITIO DE ENTREGA	En coordinación con el cliente
FORMA DE PAGO	60% anticipo, 40% contra entrega.
TIEMPO DE ENTREGA	90 días
VALIDEZ DE LA OFERTA	30 días a partir de la fecha
GARANTIAS	Las otorgadas por la marca

Cualquier información adicional con gusto la suministraremos.

Cordialmente,



HYDRAMETAL SOLUCIONES SAS
Área de licitaciones

Hydrametal Soluciones S.A.S.
NIT: 900.604.822-5
DIR: Cr 68i # 37 – 43
Cel: 3208448445
Email: hydrametalsas@gmail.com