	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	16/06/2026	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	LA PLATA
COD REGIONAL:	41	**REGIONAL**	HUILA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA		
COD CENTRO DE COSTO:	952610		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de (Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila) de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

NOMBRE	Grifería para lavamanos con sensor de activación automática, de uso institucional, operada mediante sistema infrarrojo. Fabricada en aleación de cobre y zinc, con bajo contenido de plomo, consumo de agua de 7 litros por minuto, acabado brillante y conexión a red de agua fría. Incluye kit de instalación.
NOMBRE	Pulidora Angular Inalámbrica: - Motor Sin Escobillas, - Voltaje: 20V,- Potencia Máxima: 1000W - Velocidad Sin Carga: 3000/6000/9000 Rpm,- Diámetro Del Disco: 4-1/2",- Rosca Del Eje: 5/8''-11Unc
NOMBRE	Taladro Percutor Compacto Inalámbrico Sin Escobillas : - Motor Sin Escobillas - Voltaje: 20V - Velocidad Sin Carga: 0-500/0-2000 Rpm - Máxima Tasa De Impacto: 30,000 Bpm - Torque Máximo: 66 Nm - Mandril Metálico - Capacidad Del Mandril: 13 Mm
NOMBRE	Llave De Impacto Inalámbrica, - Motor Sin Escobillas, - Cuadrante De Transmisión: 1/2'', - Velocidad Sin Carga: 0-1600/0-1900/0-2300 Rpm, - Tasa De Impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 Bpm, - Torque De Fijación: 400 Nm, - Torque De Liberación: 550 Nm, - Luz Led Integrada Para Trabajo, Incluye: - 2 Baterías De 4.0 Ah , - 1 Cargador - Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz, - Empacado En Maletín De Transporte
NOMBRE	Canaleta Metálica Con División 10 X 4 cm Longitud tramo 240CMS, Cierre tipo tornillo Pintura electroestática color beige

NOMBRE	Troquel sencillo para canaleta de 10 cm, material lamina acero cold roller pintura electroestática color beige
NOMBRE	Hombre solo de 10" recto tipo pesado
NOMBRE	Machete de 14" niquelado con mango antideslizante
NOMBRE	Marco segueta profesional ajustable 12" puede ajustarse a hojas de segueta de 8", 10" y 12". mango ergonómico. eje giratorio que permita posicionar la segueta a 90°. tensión máxima 104lb (47kg)
NOMBRE	Martillo Uña Mango Madera 16Oz
NOMBRE	Flexómetro x 5 metros - 3/4 "
NOMBRE	tijera de jardinería 17"
NOMBRE	Hoja de segueta bimetálica
NOMBRE	Drywall o Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mm
NOMBRE	Lamina de super board o Placa Fibrocemento 6mm 244x122cm 26.61kg aprox.
NOMBRE	Canal Base 6 2-1/2 x 1pg 0.38mm 2.44m
NOMBRE	Canal Base 9 3-5/8 x 1pg 0.38mm 2.44m
NOMBRE	Omega para PVC 2-5/16 x 3/4" x 0.35mm x 2.44m
NOMBRE	Omega para PVC 2-5/16 x 3/4" x 0.35mm x 2.44m
NOMBRE	Tornillo Drywall 3/4'' 1000und
NOMBRE	Tornillo Estructura Drywall Pta Aguda 7x7/16 1000un
NOMBRE	Tornillo Punta De Broca Cabeza Plana 1/2 '' | 1000 Und
NOMBRE	Tornillo Punta De Broca Cabeza Plana 1 '' | 1000 Und
NOMBRE	Tornillo Drywall 10x1-1/2 1000und
NOMBRE	Chazo Plástico De 1/4+Tornillo 8x1-1/2pul.
NOMBRE	Broca 1/4" metal
NOMBRE	Broca 3/8" metal

NOMBRE	Broca 5/8" metal
NOMBRE	Broca para muro 1/4"
NOMBRE	Broca para muro 3/8"
NOMBRE	Broca de muro de 1/2"
NOMBRE	Broca de muro de 5/16"
NOMBRE	Broca para concreto 1/4" x 12''
NOMBRE	Broca para concreto 1/4" x 6''
NOMBRE	Broca para concreto 3/8" x 12''
NOMBRE	Broca para concreto 3/8" x 6''
NOMBRE	Broca en acero rápido (hss) 1/2"
NOMBRE	Candado serie tipo alemán 800 acero endurecido 70mm, peso 1 kg
NOMBRE	Cemento gris - bulto por 50 kg
NOMBRE	Chazo Concreto Expansivo 3/8" X 3"
NOMBRE	Chazo Expansivo Diámetro 5/16 X 1 1/2 PuLG 32mm 50 Unid
NOMBRE	Tornillo Lamina 6x1 x 1000 unidades
NOMBRE	Disco abrasivo corte metal 4 1/2 x 1/8
NOMBRE	Disco corte fino metal 4 1/2" x 3/64" x 7/8"
NOMBRE	Disco de tungsteno de 4 1/2"
NOMBRE	Electrodo 6013 - 1/8 pulgada
NOMBRE	Electrodo 6013 - 3/32"
NOMBRE	Electrodo 7018 - 1/8 pulgada
NOMBRE	Acople lavamanos 1/2 x 1/2 60cm plástico
NOMBRE	Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8
NOMBRE	Acople sanitario 1/2 x 7/8 40cm plástico
NOMBRE	Grifería lavaplatos sencilla pico alto, cuello oscilante, manija de apertura y cierre rápido
NOMBRE	llave lavamanos, plástico cromado, 1/2"
NOMBRE	Manijas para cisterna de sanitario blanca plástica
NOMBRE	Llave lavamanos, plástico cromado, 1/2"
NOMBRE	Llave lavaplatos sencillo
NOMBRE	Grifería lavaplatos sencilla con pico alto oscilante, manija con cierre rápido de 1/4 de vuelta.
NOMBRE	Grifería tanque conjunto hidrostática entrada-salida

NOMBRE	Silicona Transparente x 300 ml, Inmunizante insecticida y fungicida contra hongos, termitas y gorgojos
NOMBRE	Silicona mono componente - Construcción Blanco 300 ml
NOMBRE	Llave jardín 1/2 pulgada (1,27 cm diámetro entrada) x 3/4 pulgada (1,90 cm diámetro salida) bronce
NOMBRE	Llave Terminal 1/2 Para Jardín O Lavadero Cromada Metálica
NOMBRE	Pegante adhesivo poli cloropreno * 750ML
NOMBRE	Pegamento pva para madera. Frasco por 1 Kg
NOMBRE	Ladrillo Prensado Macizo Terracota para muros a la vista 24,5 x 12 x 5,5 cm 60u/m2
NOMBRE	Universal pvc lisa 1/2"
NOMBRE	Tubo Conduit 1/2" Pvc
NOMBRE	Caja Cuadrada Conduit Pvc
NOMBRE	Manguera 3/8" lavamanos MT, para uso en lavamanos. Long. 1,50 mts.
NOMBRE	Grata para pulidora pequeña 4"x1/4x0.20 de rueda de alambre, tipo de montaje agujero de surco, orificio del árbol de 5/8 pulg., diámetro del cepillo 4 pulgadas, diámetro del alambre 0.020 in, max. rpm 12,000, material de relleno acero al carbono, cable trenzado tipo cerda, ancho de la cara 1/2 ", longitud del borde 1"
NOMBRE	Lima Triangular Agricola Con Mago 6pg
NOMBRE	Estuco plástico de alta blancura para uso interior y exterior. presentación: cuñete o caneca x 5 galones
NOMBRE	Estuco plástico de relleno grano fino uso interior y exterior. presentación: cuñete o caneca x 5 galones
NOMBRE	Masilla para drywall presentación: cuñete o caneca x 5 galones
NOMBRE	Pintura blanca tipo i, presentación: cuñete o caneca x 5 galones
NOMBRE	Pintura de esmalte color negro x galón
NOMBRE	Pintura de esmalte color verde x galón
NOMBRE	Pintura de esmalte color azul x galón
NOMBRE	Pintura de esmalte color blanco x galón
NOMBRE	Pintura Tráfico Azul x 1 galón
NOMBRE	Pintura Tráfico Amarillo x 1 galón
NOMBRE	Pintura Tráfico Negro x 1 galón
NOMBRE	Anticorrosivo color definido por la entidad, presentación por galón.
NOMBRE	Thinner Común x recipiente de 3750 cm3
NOMBRE	Brocha en cerda mona de 3"
NOMBRE	Brocha en cerda mona de 4"
NOMBRE	Rodillos de Felpa 3"
NOMBRE	Rodillos de Felpa 4"
NOMBRE	Rodillos de Felpa 9"

NOMBRE	Lija #80
NOMBRE	Lija #100
NOMBRE	Lija #120
NOMBRE	Lija #150
NOMBRE	Lija #180
NOMBRE	Lija #400
NOMBRE	Lija #600
NOMBRE	Pegante pvc x 1/4 de galón
NOMBRE	Removedor PVC x 1/4 galón 760gr
NOMBRE	Tapón Presión 1/2" Roscado Pvc
NOMBRE	Tapón Soldado Pvc Presión 1/2"
NOMBRE	Tapón Soldado Pvc Presión 3/4"
NOMBRE	Tee Presión 1/2" PVC
NOMBRE	Tee Pvc Presión 3/4" PVC
NOMBRE	Unión PVC presión 1/2"
NOMBRE	Adaptador macho PVC presión 1/2"
NOMBRE	Adaptador hembra de presión pvc 1"
NOMBRE	Adaptador hembra de presión pvc 1/2"
NOMBRE	Adaptador hembra de presión pvc 3/4"
NOMBRE	Adaptador hembra presión 2"
NOMBRE	Codo 1/2" pvc presión 90°
NOMBRE	Codo 3/4" pvc presión 90º
NOMBRE	Codo 45 x 1/2 Presión
NOMBRE	Codo 45 x 1/2 Presión
NOMBRE	Codo 45 x 3/4 Presión
NOMBRE	Tubo Pvc Presión 3/4" X 6 Metros Rde 21
NOMBRE	Válvula Bola 1/2 x 600psi Metal
NOMBRE	Boquilla blanca látex, Caja por 5 kilogramos
NOMBRE	Adhesivo cementicio para la instalación de revestimientos cerámicos blanco 25 kilos
NOMBRE	Pegante para piso cerámico interior gris 25 kilos tipo cerámica y comunes; pegante a base de cemento, agregados de granulometrías seleccionadas y aditivos.
NOMBRE	Tornillo lamina avellanado negro 1"

NOMBRE	Tornillo lamina avellanado negro 1 1/2"
NOMBRE	Tornillo Panel Drywall 10X1-1/2, material acero, tipo de tornillo autoperforante Largo 1-1/2 pulgadas
NOMBRE	Tornillo para Drywall 6x1
NOMBRE	Chazo 5/16" Tornillo Broca
NOMBRE	Chazo Concreto Expansivo 5/16X1-1/2
NOMBRE	Chazo 1/4" Tornillo Broca
NOMBRE	Rollo manto asfáltico impermeabilizante autoadhesivo – 2.5 mm x 1m2 de ancho y rollo de 10 ml, con foil aluminio - impermeabilización y reparación de humedad. presentación rollo de 10 metros
NOMBRE	Aceite lubricante multiusos de larga duración, en presentación aproximada de 90 ml, para lubricar, limpiar y prevenir el óxido.
NOMBRE	Cinta de enmascarar 36 mm - rollo por 40 m
NOMBRE	Cinta de peligro 70mm - rollo por 100 m
NOMBRE	Puntilla Lisa Madera con Cabeza 2 pulgadas por libra
NOMBRE	Hilo de corte (Nylon) rollo de 3,3 mm x 576,5 m.
NOMBRE	Cabezal de corte Autocut C (2 hilos)
NOMBRE	Rodachinas Ruedas Para Silla De Oficina En Nylon (juego de 5 Unidades)
NOMBRE	Cerradura entrada bola anticado (chapa bola) niquelada
NOMBRE	Chapa puerta metálica dos machos 864 sobreponer derecha v.a
NOMBRE	Cerradura sobreponer supra derecha
NOMBRE	Cerradura sobreponer supra izquierda
NOMBRE	Pasador aluminio 2" para puerta con candado
NOMBRE	Aerógrafo de 400 cc
NOMBRE	Remachadora 60 remaches
NOMBRE	Cinta impermeabilizante tapa goteras de 25 cm x 10m - impermeabilización y reparación de humedad
NOMBRE	Amarre Plástico 4.5Mmx20Cm
NOMBRE	Amarre Plástico 4.5Mmx30Cm
NOMBRE	Cinta teflón uso industrial, largo 7 m. de 1/2"
NOMBRE	Tubo cerramiento negro 2 pg 1.90 mm x 6 mt
NOMBRE	Tubo cerramiento negro 1 pg 1.90 mm x 6 mt
NOMBRE	Pintura Reflectiva Tipo Trafico color amarillo x galón
NOMBRE	Impermeabilizante térmico x 5 galones
NOMBRE	Tubo Pvc Presión 1/2" X 6 Metros Rde 21
NOMBRE	Cheque 3/4" X 125Psi Horizontal

NOMBRE	Cheque 1/2" X 125Psi Horizontal
NOMBRE	Canal en PVC 16 x 14cm x 3mt
NOMBRE	Union para canal en PVC de 16x14 cm
NOMBRE	Tapa exterior derecha pvc para canal de 16 x 14 cm
NOMBRE	Tapa exterior izquierda pvc para canal de 16 x 14 cm
NOMBRE	Unión bajante-canal en pvc 16 x 14cm bajante cuadrado
NOMBRE	Bajante en PVC de 3m cuadrado
NOMBRE	Soldador inverter Voltaje de entrada: 110V / 220V +/-10%, Frecuencia: 50 / 60 Hz, Voltaje en vacío: 94V, Rango de regulación: 10 - 200 Amp, Consumo eléc. MMA A 110V/220V 1PH: IMax 46,7A / IMax 42,5A, Consumo eléc. TIG A 110V/220V 1PH: IMax 29.7A / IMax 29.4ª Aislamiento / IP: I.CL.H / 21S, tipos de electrodo: 6013, 7018, 6011, 6010 inox(ss), fundición. estándares: nxm-j-038-1-a-ce-2016/en60974 INCLUYE: Conjunto de pinza de masa, Conjunto de pinza porta electrodo cable y terminales.
NOMBRE	Careta Para Soldar Inteligente; Fotosensible para soldar y esmerilar, Medidas exteriores 110 x 90 x 90mm, Área de visión 96 x 39 mm, Número de sensores 2, DIN estado claro din 4 DIN estado oscuro din4/9-13 regulable, Regulación sensibilidad micrométrica Nivel de protección UV / IR DIN 16, tiempo de cambio <1/30.000S (ANSI, +23 grados), alimentación celda solar y batería (dual), con función pulidora, medidas largo 27cm x ancho 23cm x alto 33cm,
NOMBRE	Switch Táctil Wifi Inteligente 3 Botones compatible con alexa y google home, Voltaje de entrada 110v, Aplicación para Android y Apple
NOMBRE	Switch Táctil Wifi Inteligente 2 Botones compatible con alexa y google home, Voltaje de entrada 110v, Aplicación para Android y Apple
NOMBRE	Switch táctil Wifi Inteligente 1 Botones compatible con alexa y google home, Voltaje de entrada 110v, Aplicación para Android y Apple
NOMBRE	Contactor 25 amp trifásico 3 polos 600 vac
NOMBRE	Conector resorte amarillo terminal capuchón empalme, conector empalme tipo: resorte, color: amarillo, calibre: awg12, rango: 22-12 awg, máximo 2 #12 mínimo 3 #16, voltaje: 300 vac, temperatura: 105°c, material de aislamiento: pvc de alta calidad, , medidas: h24mm x w14mm x d10mm
NOMBRE	Conector Resorte beige doble aleta Terminal Capuchón Empalme Conector Empalme Tipo: Resorte doble aleta, Color: Beige, Voltaje: 300 VAC, Temperatura: 105°C, Material de aislamiento: PVC de alta calidad, Rango: 22-8 AWG, Máximo 5 #12, Mínimo 3 #16,
NOMBRE	Conector Resorte Amarillo Terminal Capuchón Empalme, , Color: Azul, Calibre: 22-14, Material: aislante termoplástico, # de alambres por conector: máximo 1 # 14 con 1 # 16 / Mínimo 1 # 18 con 2 # 22
NOMBRE	Conector Resorte Amarillo doble aleta Terminal Capuchón Empalme, Tipo: Resorte doble aleta, Color: Rojo, Voltaje: 300 VAC, Temperatura: 105°C, Material de aislamiento: PVC de alta calidad, 3, Rango: 22-10 AWG, Máximo 2 #10, Mínimo 3 #14,
NOMBRE	Conector De Resorte Para Empalmes doble aleta - Gris para conductores de cobre calibre 18 a 8AWG,Tipo: Conector tipo resorte, Tipo de terminal: Terminales aisladas, Color de indicador: Gris, Voltaje de carga: 300VAC,Rango de calibres : 18 - 8AWG, Material de aislamiento: Termoplástico, Material de terminal: Cobre, Voltaje máximo: 600VAC,Temperatura de trabajo: 105°C,Tiene Certificación Retie: SI, Uso: Conductores de Cobre, Certificaciones: Certificado UL Listed, CSA, CQC, Capacidad de cableado: 1#8, 1#8 con 1#10, y los calibres menores
NOMBRE	Pegante instantánea presentación por 120g
NOMBRE	Tubo cerramiento negro 3 pg 1.90 mm x 6 mt
NOMBRE	Caja Aluminio 2400 de 4 Salidas 1/2 Rosca Alta Calidad
NOMBRE	Caja Octagonal Redonda Aluminio
NOMBRE	Caja Aluminio 2400 de 4 Salidas 1/4 Rosca Alta Calidad
NOMBRE	Registro Bola Pvc Alma Acero 1/2 PuLG Unidad
NOMBRE	Cinta Multiseal Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante Aluminio 15 1.2mm 15cmx10m
NOMBRE	Pegantes Sintético Súper Adhesivo de contacto a base de policloropreno (neopreno), para usos generales, apto para madera, cuero, caucho y materiales similares. Botella X 750 Cc
NOMBRE	Cable de Cobre Aislado No 12 AWG THHN Color rojo Rollo de 100 Metros
NOMBRE	Cable de Cobre Aislado No 12 AWG THHN Color verde Rollo de 100 Metros
NOMBRE	Cable de Cobre Aislado No 12 AWG THHN Color Negro Rollo de 100 Metros
NOMBRE	Cable de Cobre Aislado No 10 AWG THHN Color Negro Rollo de 100 Metros
NOMBRE	Cable de Cobre Aislado No 10 AWG THHN Color rojo Rollo de 100 Metros

NOMBRE	Cable de Cobre Aislado No 10 AWG THHN Color verde Rollo de 100 Metros
NOMBRE	Cable de Cobre Aislado No 14 AWG THHN Color rojo Rollo de 100 Metros
NOMBRE	Cable de Cobre Aislado No 14 AWG THHN Color verde Rollo de 100 Metros
NOMBRE	Cable de Cobre Aislado No 14 AWG THHN Color Negro Rollo de 100 Metros
NOMBRE	Clavija en caucho polo a tierra 15a - 250v con cubierta de caucho con polo a tierra con arandela atornillable.
NOMBRE	Cable encauchetado 3 x 10
NOMBRE	Cable encauchetado 3 x 12
NOMBRE	Cable encauchetado 3 x 14
NOMBRE	Cable encauchetado 3 x 16
NOMBRE	Cable encauchetado 3x12
NOMBRE	Cable encauchetado 3x14
NOMBRE	Multitoma 6 puestos cortapicos
NOMBRE	Reflector led potencia de 200 watios, Material de aluminio placa / PC Tipo de led de alta potencia cob led 200W de potencia Lumen 17000 lm. Tensión/Voltaje 100-240 V Ángulo de apertura 120 ° Grado de Protección IP65, Vida Útil 30.000 Hrs, Frecuencia 50/60 Hz, El factor de potencia ≥0.9, protección contra impactos IK06, temperatura de color 6500 K. Certificación RETIE Y RETILAP
NOMBRE	Luminaria panel led 60x60, Potencia ≥ 45W según normas NTC 2050, Material aluminio blanco, 3200 lm, voltaje 100-240 v, IP≥20 color blanco, 6500 K, cumpliendo normas RETIE y RETILAP vigentes. Incluye marco en aluminio blanco para empotrar en cielo raso y balasto, eficiencia energética tipo A
NOMBRE	Luminaria Panel redonda en LED 18W incrustar, Material aluminio blanco, potencia de 18 watios, flujo luminoso 1170 lm. Tensión/Voltaje 100-240 V, Grado de Protección IP20, Vida Útil 25.000 Hrs, Frecuencia 50/60 Hz, temperatura de color 6500 K, Color de luz Día, El factor de potencia ≥0.5. Certificación RETIE Y RETILAP
NOMBRE	Reflector Led Multivoltaje Negro 100W 6500K Luz Fría
NOMBRE	Tubo Led T8 1600 Lúmenes 16W G13, 1200mm Luz Fría
NOMBRE	Bombillos led de alta potencia 30W 100V, 240V, material policarbonato ABS. Bulbo led alta potencia 30W, E27, 2900 Lm, luz blanca, vida útil 20.000 horas.
NOMBRE	Bombillo de LED 40w E27 Luz Blanca
NOMBRE	Tomacorriente doble Blanco
NOMBRE	Tomacorriente doble Naranja
NOMBRE	Interruptor doble, ntc 1337
NOMBRE	Interruptor sencillo, ntc 1337
NOMBRE	Toma Corriente Doble
NOMBRE	Clavija hembra en caucho con polo a tierra
NOMBRE	Clavija plástico 15a - 125v con polo a tierra clavija con armazon y arandela plástica material pvc
NOMBRE	clavija en caucho polo a tierra 15a - 250v con cubierta de caucho con polo a tierra con arandela atornillable.
NOMBRE	Cinta Aislante 19mm x 20mt
NOMBRE	Pintura Esmalte Aluminio Mezcla por Galón
NOMBRE	Union para tubería de de presión de 1/2 "
NOMBRE	Union para tubería de de presión de 3/4 "

NOMBRE	T para tubería de presión de 1/2 "
NOMBRE	T para tubería de presión de 3/4 "
NOMBRE	Adaptador Macho roscado 1/2 Presión
NOMBRE	Adaptador Macho roscado 3/4 Presión
NOMBRE	Adaptador hembra roscado 1/2 Presión
NOMBRE	Adaptador hembra roscado 3/4 Presión
NOMBRE	Adaptador Macho liso 1/2 Presión
NOMBRE	Adaptador Macho liso 3/4 Presión
NOMBRE	Adaptador hembra liso 1/2 Presión
NOMBRE	Adaptador hembra liso 3/4 Presión
NOMBRE	Lampara Led Solar 200w Farol Redondo Para Poste Con Sensor
NOMBRE	Escalera Telescópica Desplegable de Altura Ajustable – 3.8 Metros, Soporta hasta 150 kg y es fabricada con aluminio y bases de goma y plástico para evitar resbalones en superficies lisas, Dimensiones: Alto: 3,8 m (Max) 85 cm (Min), Ancho: 45 cm, Fondo: 4cm (Cada escalón), Espacio entre escalón: 27.5 cm Peso del producto: 10 Kg, Características: -Altura máxima: 3.8m. -Soporta 150 kg. -Material: Aluminio. -Color: Plata, detalles negros y amarillos.
NOMBRE	Canaleta De Superficie, Blanca, 10X10 CM, Con Adhesivo
NOMBRE	Canaleta De superficie blanca Adhesiva 20X20Mm
NOMBRE	Canaleta Adhesiva blanca 32X12Mm
NOMBRE	Sistema Séptico Cónico 1000 Litros más Filtro Anaerobio 1000 Litros más Trampa Grasas 250.
NOMBRE	Cepillo texturizador para concreto de 1,20 cm de 3/4", con adaptador y 2 tubos, con forma de peine y cerdas en acero flexible.
NOMBRE	Riel formaleta de Pavimento Cara Sencilla Calibre 1/8 de 0.15 x 3 Metros
NOMBRE	Placa Vibratoria Rana 50 X 70. Masa operacional: mínimo100 Kg, lamina calibre HR 1/2" Base con sistema de corredera, la unidad excéntrica debe tener rodamientos alta velocidad, ruedas para movilidad, profundidad de compactación: mínimo 50 y 45 : 50 cm prof y 35 : 30 cm prof Eficiencia: mínimo hasta 500 m²/h Fuerza centrifuga mínimo de 50 y 45 : 19 Kn y 35 : 15 Kn Fuerza de compactación mínimo hasta 360 Kg
NOMBRE	Sierra Circular Inalámbrica de 7 1/4 Pulgada: debe incluir Cargador, 2 Baterías y maletín plástico: Diámetro de disco mínimo 185mm (7-1/4») Máxima capacidad 0 grados: 68,5mm (2-11/16» Velocidad mínima: (RPM) 6.000 Corte mínimo 56°
NOMBRE	Taladro Percutor 1/2 Inalambrico con batería incluida y maletin. Voltaje:mínimo 20V. frecuencia mínima de 50Hz/60Hz. Velocidad máxima de rotación: 2000rpm. Debe contar con función destornillador y función percutor
NOMBRE	Equipo de Soldar Multiproceso: incluye: Antorcha MIG con protector cerámico 1 protector metálico extra y punta 0.9mm Conjunto pinza masa Conjunto porta electrodo 1 rollo de cable flux de 0.9 mm Careta tipo paleta martillo/cepillo debe tener las siguientes caracteristicas: Potencia: mínimo 250 amperios de potencia Rango de Amperaje: mínimo 20 - 250 Amperios Corriente de salida: DC Ciclo de trabajo: mínimo 60% Voltaje de Entrada: 110/220V 1 ph Frecuencia mínima: 50 / 60Hz Display: Pantalla Digital Turbo Ventilación Tecnologías que maneja: ARC FORCE, Hot start y anti-stick, MIG , TIG LIFT Procesos: MIG / TIG LIFT ARC / MMA Diámetros de alambre: 0.8 mm / 0.9 mm Carrete: mínimo 1 KILO Rango Amperaje: 20 - 250 A Tipos de electrodos: 6010, 6011, 6013, 7016, 7018, Inox, Medidas de la máquina: mínima: 37cm x 16cm x 28.5cm
NOMBRE	Guante Soldador Naranja De 16". Reforzado Y Cosido En Kevlar debe ser Tipo Guantes de Cuero, Composición 100% carnaza
NOMBRE	Máscara de Soldar Fotosensible T/Solar con Batería: debe contener protección ultravioleta e infrarrojo, debe contener escurecimiento automático.Tiempo de respuesta: 1 M.Visión de la ventana: 92x 42mm.Tiempo de retardo: mínimo 0.3, 0.7 segundos.

NOMBRE	DOBLA TUBO de 20 toneladas: debe contener las siguientes características Tipo de cañería: Agua; Otros fluidos; Gas Diámetro: mínimo 73 cm Forma de conexión: Roscar
NOMBRE	Rueda Inflable Tipo Tractor 4.00-8 Eje 5/8 X 16": Rin de 22cm, Diametro total 40cm, Maxima presión 32 Psi, Ancho del neumático 10cm
NOMBRE	Vibrador Eléctrico para concreto: Potencia del motor 3.1HP 2300W debe incluir Manguera Guaya 4 m voltaje 110
NOMBRE	Flota Canal de 150 Metros: Incluye mango mínimo de 2 mts desplegable a 4 mts. Medidas mínimas: Ancho 16 cm, Largo 150 cm Alto 400 cm, Material: Mínimo 90 % ALUMINIO
NOMBRE	Mezcladora de Concreto de Un Bulto con Motor Diesel: medidas mínimas: Ancho 1 m Largo 1.79 m Alto 1.39 m Diámetro del tambor: mínimo 75 cm, Velocidad mínima 3600 RPM Potencia mínima 10 HP Volumen del tambor mínima 250 litros
NOMBRE	Palustre metalico de 10 Pulgadas con Mango de Madera.
NOMBRE	Martillo de uña de 24 oz: medidas mínimas: Ancho 14.5 cm Largo 33.5 cm Espesor 3.5 cm Peso mínimo: 0.93 kg Material del mango: Fibra de Vidrio Material de la cabeza Acero
NOMBRE	Bordeadores Concreto tipo llanas: Ancho de la hoja3 pulgadas Largo de la hoja 6 pulgadas Tipo de trabajoMaterial del mango Madera Largo mínimo: 6.299212592 pulgadas
NOMBRE	Acanaladora para Concreto de Acero: con una hoja de acero inoxidable de mínimo 15.24 cm de largo por 7.62 cm de ancho, con radio de corte de mínimo 2.86 cm, con mango de madera.
NOMBRE	Maceta con cabeza forjada en acero con caras maquinadas, el mango debe ser fabricado en madera de encino estufado, pulido y laqueado, peso mínimo de 48 oz, medidas mínimas: Ancho 15 cm, Largo 15 cm Espesor mínimo15 cm
NOMBRE	Señal Oficinas (para salones y oficinas) Señal en acrílico transparente, Impresión sobre vinilo adhesivo full color con laminado brillante, Aplicado sobre acrílico mediante montaje limpio y duradero. Material: Acrílico transparente Dimensiones: 20 cm x 30 cm (tamaño ideal para espacios cerrados) Calibre del acrílico: 3 mm (ligero pero resistente) Impresión: Vinilo adhesivo full color, con laminado brillante para protección y acabado estético Aplicación: Vinilo adherido por el reverso del acrílico (montaje tipo "fondo espejo" para máxima durabilidad y estética pulida) Montaje: Distanciadores metálicos (4 esquinas). Nombre de la entidad y logo SENA. Letras para definir con el proveedor.
NOMBRE	Cono reflectivo 90 cm Cono fabricado en PVC Flexible color naranja para mejorar la visibilidad diurna en áreas abiertas o cerradas, con 3 cintas o franja de reflectivo para manejo de zonas nocturnas o poca luz. Base cuadrada permite que en momento de caer o perder estabilidad no pueda rodar, Su sistema de flexibilidad garantiza que no ocasiona daños a vehículos o personas al ser impactados directamente Alto: 90 cm Ancho: 36 cm Cono Vial Color Naranja, De Material Flexible, Con 1 o 3 Franjas De Reflectivo De Alta Intensidad Material: PVC Largo: 90 cm Color: Naranja
NOMBRE	CONOS TRÁFICO PLEGABLE: Base: Goma o PVC rígido de alta resistencia (antideslizante) para uso Alta visibilidad en carreteras. Cuerpo del cono: Tejido de nylon o poliéster de alta visibilidad, plegable y duradero Bandas reflectivas: Cinta reflectiva tipo microprismática (grado ingeniería o grado diamante) Visibilidad nocturna hasta 300 metros. Mecanismo plegable: Estructura interna con aros de acero o varillas plásticas flexibles que permiten desplegar y plegar fácilmente. Altura: 90 cm (36"). Base: 35 x 35 cm
NOMBRE	ACTUALIZACIÓN PLANO O MAPA DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 1 PISO EN ACRILICO TRANSPARENTE Material base: Acrílico transparente de alto impacto Espesor: 5 mm para mayor rigidez en zonas de alto tráfico o exteriores cubiertos Impresión del plano: Vinilo adhesivo full color, diseño vectorizado (alta resolución) Laminado brillante (protección contra rayones, humedad, rayos UV) Instalado por la parte trasera del acrílico (efecto espejo) para proteger el gráfico. Dimensiones: 0.60 m x 1.10 m Logo SENA: 10 cm x 10 cm, Fuente: Aptos (Cuerpo), en negro C: 0% M:70% Y:100% K: 0%), sobre fondo transparente, impreso en el vinilo. Letras Titulo: MAPA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 1 PISO, tamaño: 5 cm COLOR: Negro Montaje: Distanciadores metálicos decorativos (montaje flotante, Tornillos con tapa embellecedora. Nombre de la entidad y logo SENA. IMAGEN POR DEFINIR CON EL PROVEEDOR
NOMBRE	ACTUALIZACIÓN PLANO O MAPA DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 2 PISO EN ACRILICO TRANSPARENTE Material base: Acrílico transparente de alto impacto Espesor: 5 mm para mayor rigidez en zonas de alto tráfico o exteriores cubiertos Impresión del plano: Vinilo adhesivo full color, diseño vectorizado (alta resolución) Laminado brillante (protección contra rayones, humedad, rayos UV) Instalado por la parte trasera del acrílico (efecto espejo) para proteger el gráfico. Dimensiones: 0.60 m x 1.10 m Logo SENA: 10 cm x 10 cm, Fuente: Aptos (Cuerpo), en negro C: 0% M:70% Y:100% K: 0%), sobre fondo transparente, impreso en el vinilo. Letras Titulo: MAPA DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 2 PISO , tamaño: 5 cm COLOR: Negro Montaje: Distanciadores metálicos decorativos (montaje flotante, Tornillos con tapa embellecedora. Nombre de la entidad y logo SENA. IMAGEN POR DEFINIR CON EL PROVEEDOR
NOMBRE	ACTUALIZACIÓN PLANO O MAPA DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 3 PISO EN ACRILICO TRANSPARENTE Material base: Acrílico transparente de alto impacto Espesor: 5 mm para mayor rigidez en zonas de alto tráfico o exteriores cubiertos Impresión del plano: Vinilo adhesivo full color, diseño vectorizado (alta resolución) Laminado brillante (protección contra rayones, humedad, rayos UV) Instalado por la parte trasera del acrílico (efecto espejo) para proteger el gráfico. Dimensiones: 0.60 m x 1.10 m Logo SENA: 10 cm x 10 cm, Fuente: Aptos (Cuerpo), en negro C: 0% M:70% Y:100% K: 0%), sobre fondo transparente, impreso en el vinilo. Letras Titulo: MAPA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 3 PISO , tamaño: 5 cm COLOR: Negro Montaje: Distanciadores metálicos decorativos (montaje flotante, Tornillos con tapa embellecedora. Nombre de la entidad y logo SENA. IMAGEN POR DEFINIR CON EL PROVEEDOR

NOMBRE	STICKER AUTOADHESIVO EN IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADO PARA CONTENEDOR DE RESIDUOS 1. RESIDUOS APROVECHABLES:25 UND 2. RESIDUOS NO APROVECHABLES: 30 UND 3.RESIDUOS ORGANICOS: 25 UND 4. RESIDUOS PELIGROSOS: 5 UND5. RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS: 5 UND*Dimensiones: Medidas: 17 cm de ancho X 20 cm de alto, Orientación: Vertical, Tolerancia: ± 2 mm.*Material: Vinil autoadhesivo blanco de alta resistencia Uso para exterior, Resistente a humedad y manipulación frecuente* Impresión: Impresión digital a full color (CMYK), Alta resolución mínima de 720 dpi, Colores firmes y de alta nitidez*Acabado: Laminado protector transparente, Tipo: Brillante o mate (especificar), Protección contra rayaduras, humedad y decoloración, Resistente a productos de limpieza comunes* Adhesivo: Adhesivo permanente de alta adherencia, Apto para superficies plásticas, metálicas o pintadas, No debe despegarse con el uso normal. Nombre de la entidad y logo SENA.
NOMBRE	STICKER AUTOADHESIVO EN IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADO PARA CONTENEDOR DE RESIDUOS 1. RESIDUOS APROVECHABLES: 2 UND 2. RESIDUOS NO APROVECHABLES: 2 UND 3.RESIDUOS ORGANICOS: 2 UND 4. RESIDUOS PELIGROSOS: 1 UND *Dimensiones: Medidas: 30 cm X 30 cm, Orientación: Vertical, Tolerancia: ± 2 mm. *Material: Vinil autoadhesivo blanco de alta resistencia Uso para exterior, Resistente a humedad y manipulación frecuente * Impresión: Impresión digital a full color (CMYK), Alta resolución mínima de 720 dpi, Colores firmes y de alta nitidez *Acabado: Laminado protector transparente, Tipo: Brillante o mate (especificar), Protección contra rayaduras, humedad y decoloración, Resistente a productos de limpieza comunes * Adhesivo: Adhesivo permanente de alta adherencia, Apto para superficies plásticas, metálicas o pintadas, No debe despegarse con el uso normal. Nombre de la entidad y logo SENA.
NOMBRE	Cinta Amarilla peligro CINTA AMARILLA PELIGRO - NO PASE: Cinta de Señalización peligro Rollo x 500 mts. Peso: 2900 gr, Ancho: 9cm, Calibre: 2.5. Texto: PELIGRO NO PASE. Color: Amarillo - Negro Texto: Rojo. Material: Polietileno de baja densidad.
NOMBRE	Cinta Antideslizante Adhesiva Reflectiva – Color Verde Ancho: 5 cm Color: Verde reflectivo Tipo: Cinta autoadhesiva de seguridad con superficie abrasiva de alta tracción. Cinta antideslizante autoadhesiva de alto desempeño, diseñada para mejorar la seguridad en superficies con riesgo de deslizamiento. Incorpora material reflectivo color verde que aumenta la visibilidad en condiciones de baja iluminación, facilitando la señalización preventiva en áreas de tránsito peatonal. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -Superficie abrasiva de alta resistencia y gran capacidad de tracción. -Adhesivo industrial de alto poder de adherencia, apto para múltiples superficies (concreto, metal, madera, cerámica y superficies pintadas). -Material reflectivo integrado que mejora la visibilidad y señalización nocturna. -Alta resistencia a la humedad, agua, aceite y grasa. -Resistente al desgaste por tránsito frecuente. -Uso interior y exterior. -Fácil instalación y mantenimiento.
NOMBRE	Encaminamiento Podotáctil en Banda y Botón de Polipropileno Los encaminamientos podotáctiles son elementos de señalización para suelo. Están diseñados para que todas las personas, sea cual sea su discapacidad, puedan acceder, utilizar de forma no discriminatoria, independiente y segura todos los espacios conectados por él. CARACTERÍSTICAS GENERALES MATERIAL SOPORTE: Polipropileno transparente texturizado de 1,2 mm de espesor. Adhesivo: Espuma acrílica gris 3M de doble cara espuma VHB RP32 de 0,8mm de espesor. Espesor final: 2 mm (±10%). Color: Gris. Acabado: Biselado de borde. DIMENSIONES Longitudinal Mediano: 400x550mm compuesto por 5uds de 30x500mm (±10%). Punto de decisión: 400x400mm compuesto por 25uds de 3mm de diámetro (±10%). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ADHESIVO Espesor mm (±10%).
NOMBRE	PALETA PARE Y SIGA Materiales: Poliestireno de alto impacto con reflectivo. -Adhesivo de color verde y rojo. -Anverso SIGA, fondo verde letras blancas. -Reverso PARE, fondo rojo letras blancas. CARACTERISTICAS * COLOR PALETA: Negra * COLOR REFLECTIVO: Verde Y Rojo *Octagonal. paleta inyectada en una sola pieza MATERIAL: Polietileno de alta densidad - Reflectivo Grado ingeniería comercial DIMENSIONES: Tablero octagonal de 30 cm x mango de agarre en PVC 12 cm -/+ 1 cm. MATERIAL REFLECTIVO: Se utiliza reflectivos de grado ingeniería comercial Es una lámina autoadhesiva con microesferas de vidrio incorporadas y durable. Nombre de la entidad y logo SENA.
NOMBRE	PALETA DE EVACUACIÓN PARA OFICINAS Y AMBIENTES (LETRAS A DEFINIR CON EL PROVEEDOR) Materiales: Poliestireno de alto impacto con reflectivo. -Adhesivo de color verde. -Anverso PUNTO DE ENCUENTRO, fondo verde letras blancas. -Reverso (LETRAS A DEFINIR CON EL PROVEEDOR), fondo Verde letras blancas. Con logo SENA parte superior en ambas caras. CARACTERISTICAS * COLOR PALETA: Negra * COLOR REFLECTIVO: Verde. *Octagonal. paleta inyectada en una sola pieza MATERIAL: Polietileno de alta densidad - Reflectivo Grado ingeniería comercial DIMENSIONES: Tablero octagonal de 30 cm x mango de agarre en PVC 12 cm -/+ 1 cm. con cordón para colgar. MATERIAL REFLECTIVO: Se utiliza reflectivos de grado ingeniería comercial Es una lámina autoadhesiva con microesferas de vidrio incorporadas y durable. Nombre de la entidad y logo SENA.
NOMBRE	SEÑAL PROHIBIDO PARQUEAR Lámina polímero semirrígido blanco 0.7 mm; material impreso foto luminiscente de 150/20 milicandelas (mcd/m2), bajo norma UNE 23035-4 (2003), espesor total de la señalización de 0.8 mm (+/-5%), Auto extinguibles, resistentes a temperaturas superiores a 1.000ºC + Protección exterior UV. Diseño señal bajo norma ISO 16069 Medidas 30x30 con cinta adhesiva doble faz para sujeción a superficie. Nombre de la entidad y logo SENA.
NOMBRE	SEÑAL MAQUINARIA AGRICOLA Lámina polímero semirrígido blanco 0.7 mm; material impreso foto luminiscente de 150/20 milicandelas (mcd/m2), bajo norma UNE 23035-4 (2003), espesor total de la señalización de 0.8 mm (+/-5%), Auto extinguibles, resistentes a temperaturas superiores a 1.000ºC + Protección exterior UV. Diseño señal bajo norma ISO 16069 Medidas 30x30 con cinta adhesiva doble faz para sujeción a superficie. Nombre de la entidad y logo SENA.
NOMBRE	SEÑAL ALMACENAMIENTO DE AGROQUIMICOS Lámina polímero semirrígido blanco 0.7 mm; material impreso foto luminiscente de 150/20 milicandelas (mcd/m2), bajo norma UNE 23035-4 (2003), espesor total de la señalización de 0.8 mm (+/-5%), Auto extinguibles, resistentes a temperaturas superiores a 1.000ºC + Protección exterior UV. Diseño señal bajo norma ISO 16069 Medidas 30x30 con cinta adhesiva doble faz para sujeción a superficie. Nombre de la entidad y logo SENA. Letras por definir con el proveedor.

NOMBRE	CARPAS TIPO KIOSCO DE 3X3 M Dimensiones espaciosas: 3m x 3m (9m2). Color verde pistacho con logo SENA y letras "Puesto de Mando Unificado" Capacidad: 10-15 personas. Protección contra sol, rayos UV y lluvia. Material: Poliéster 100% de alta tenacidad recubierto en PVC Impermeabilidad: 100% Peso mínimo: 500 g/m² Espesor: mínimo 0.5 mm Base: tela de poliéster de alta resistencia Recubrimiento: PVC por ambos lados
NOMBRE	Camilla de Emergencia para Ambulancia Camilla para Ambulancia mecánica con sistema de anclaje, confortable para el usuario, espaldar ajustable en altura y máxima seguridad. Este tipo de camilla se caracteriza por su peso ligero, resistente, antiséptico, fácil para la esterilización. Estructura: Aluminio alta, Resistencia, Plegable. Capacidad de Peso: 159kg Peso Neto camilla: 44.9kg Largo: 190cm Ancho: 55cm Alto: 100cm Ajuste Respaldo: 0° a 60° Plegada: 190cm Ancho Plegada: 55cm Alto Plegada: 73cm Llantas 4 :Giratorias Llantas 4 :Fijas Barandales: 2 Protección Bloqueo: Dispositivo de Fijación Bandas de Ruedas: Plegables de forma mecánica Freno: Manual Accesorios: Cinturón de Seguridad (2)
FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**LEIDY JOHANA CANDELA GALEANO**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1081409153**
CORREO INSTITUCIONAL	LJCANDELA@SENA.EDU.CO