MENELEC SAS

CONSECUTIVO	ML-00515

CLIENTE	INPEC GUADUAS
NIT	900388272
TELEFONO	
CORREO	compras.epguaduas@inpec.gov.co
CONCEPTO	MAQUINARIA INDUSTRIAL Y UTENSILIOS
FECHA	22 DE JULIO DE 2026
RESPONSABLE	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Nevera no frost 389 litros Neta 365 L Especificaciones técnicas Jaladera integrada tipo pocket, Gas Refrigerante R600a Voltaje: 115 V / 60 Hz Despachador de agua 2 L,2 anaqueles completos,Cajón legumbrero con tapa de cristal templado, Luz interior LED Clasificacion energetica minimo tipo B Temperatura ambiente de 16 a 43c Temperatura -18c	UN	1	$ 2.975.018	$ 0	$ 2.975.018
2	Congelador horizontal de 535 Lt de dos tapas Consumo especifico 0,22 wh/litro Capacidad comercial 19,0 Pies cúbicos Tensión / Frecuencia 115 V / 60 Hz Consumo de energía 80 kwh/mes Corriente Nominal 1,39 APotencia Nominal 125 W Refrigerante R600a 2 chapas de seguridad, rodachines de facil desplazamiento	UN	1	$ 3.814.125	$ 0	$ 3.814.125
3	ESTUFA DE 2 PUESTOS / FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. QUEMADORES INDUSTRIALES EN HIERRO FUNDIDO. BANDEJA PARA RECOGER RESIDUOS. PARRILLAS EN HIERRO FUNDIDO. VÁLVULAS DE SEGURIDAD PARA EL GAS. MUEBLE Y PARTES EXTERNAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304 Y CALIBRE 20 TIPO 304, PARTES INTERNAS (SOPORTES DE QUEMADORES, BANDEJA RECOLECTORA Y LATERALES INTERNOS) FABRICADOS EN ACERO ALUMINIZADO CALIBRE 20. QUEMADORES DOBLES ABIERTOS, FABRICADOS EN ALUMINIO (UNO MEDIANO DE 30.000 BTU/H Y UNO PEQUEÑO DE 20.000 BTU/H) PARA UN TOTAL DE 50.000 BTU/H DE POTENCIA EN CADA PUESTO CADA QUEMADOR CUENTA CON VÁLVULA DE CONTROL QUE PERMITE REGULAR LA POTENCIA DE LA LLAMA DE MANERA INDEPENDIENTE Y PARRILLA FABRICADA EN PLATINA DE HIERRO DE ¼ X 1 PULGADA DE 40 X 30 CM, CONFIGURACIÓN UNIDAD PARA GAS NATURAL O GAS PROPANO, DIMENSIONES : , POTENCIA TOTAL: 100.000 BTU/H	UN	1	$ 2.441.040	$ 0	$ 2.441.040
4	Congelador horizontal 97 litros Consumo especifico 0,22 Wh / Litros Capacidad comercial 3.42 Pies Cúbicos Tensión / Frecuencia 115 V / 60 Hz Capacidad de congelamiento 5,0 Kg / 24 h Consumo de energía 15,0 KWh / mes Corriente Nominal 1,1 A Potencia Nominal 75 W Gas refrigerante R600a 2 chapas de seguridad, rodachines de facil desplazamiento	UN	1	$ 1.525.650	$ 0	$ 1.525.650
5	Ventilador de techo 3 velocidades 3 aspas color blanco	UN	1	$ 991.673	$ 0	$ 991.673
6	ventilador de pie de 3 velocidades	UN	1	$ 533.978	$ 0	$ 533.978

MENELEC SAS

7	UPS DE REGULACIÓN DE TENSIÓN AVR AMPLIO RANGO DE TENSIÓN A LA ENTRADA, INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO LED, EQUIPADO CON BOOST AVR Y BUCK PARA ESTABILIZAR EL VOLTAJE DE ENTRADA, PERMITE EL ENCENDIDO DE LA UNIDAD SIN ALIMENTACIÓN DE CA, REINICIO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE UNA FALLA EN LA RED, TAMAÑO COMPACTO, PESO LIGERO, PROPORCIONA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA CAPACIDAD 2000VA 1200W TIPO DE CONTROL DIGITAL AUTOMÁTICO TOPOLOGÍA DE ENTRADA MONOFÁSICA VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VAC RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90 - 145 VAC FRECUENCIA 60 HZ + / - 5 % CONEXIÓN CLAVIJA NEMA 5-20P + ADAPTADOR NEMA 5-15P TOPOLOGÍA DE SALIDA MONOFÁSICA VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA 120 VAC CONEXION 6 TOMAS NEMA 5-15R REGULADAS REGULACIÓN DE VOLTAJE +/-10% FRECUENCIA NOMINAL DE SALIDA 60 HZ CAPACIDAD DE SOBRECARGA MODO BATERÍAS 150% POR 10 SEGUNDOS MODO BATERÍA TONO CADA 10 SEGUNDOS BATERÍA BAJA TONO CADA SEGUNDO SOBRECARGA TONO CADA 0,5 SEGUNDOS BATERÍA DESCARGADA SONIDO CONSTANTE TIPO DE BATERÍA BATERÍA SELLADA LIBRES DE MANTENIMIENTO VRLA (VALVEREGULATED LEAD- ACID BATTERIES) Y DISEÑADAS CON TECNOLOGÍA AGM (ABSORBENT GLASS MAT) COMPARTIMENTOS Y CUBIERTAS EN MATERIAL ABS SEGÚN (UL94HB,UL94V-0) TIPO FR (FLAME RETARDANT) VOLTAJE DC / NÚMERO DE BATERÍA 12V / 9 AH* 2 TIEMPO DE AUTONOMÍA** 4MINUTOS TIEMPO MÁXIMO DE RECARGA 8 HORAS AL 90% TECNOLOGÍA DEL CARGADOR MÁXIMA CORRIENTE 1 AMP TECNOLOGÍA DEL CARGADOR MÁXIMA CORRIENTE 1 AMP DIMENSIONES (ALTURA* ANCHO* PROFUNDIDAD) 195*139*365 MM PESO 10,2 KG PROTECCIONES COMPLETAS CONTRA SOBRECARGA, SOBRE VOLTAJES, SUB-VOLTAJES, PROTECCIÓN VOZ Y DATOS.	UN	1	$ 1.067.955	$ 0	$ 1.067.955
8	Olla caldero 50x50 aluminio extra fuerte	UN	1	$ 305.130	$ 0	$ 305.130
9	Colador metalico con mango para pasta	UN	1	$ 76.283	$ 0	$ 76.283
10	Cucharon de aluminio fundido con mango de madera 57cm	UN	1	$ 53.398	$ 0	$ 53.398
11	Colador de acero inoxidable hueco metalico 19 cm	UN	1	$ 61.026	$ 0	$ 61.026
12	Colador en malla metalico escurridor grande 26 cm	UN	1	$ 45.770	$ 0	$ 45.770
13	Afilador de cuchillos profesional	UN	1	$ 61.026	$ 0	$ 61.026
14	Mojadora mezcladora para panaderia industrial de 50 libras	UN	1	$ 5.560.295	$ 0	$ 5.560.295
					$ 0	$ 0
					TOTAL COTIZACION ANTES DE IVA	$ 19.512.364
					IVA	$ 0
					TOTAL COTIZACION INCLUIDO IVA	$ 19.512.364

NOTAS Vigencia cotización 30 dias

PAGO: 60 DIAS

ENTREGA: 15 DIAS HABILES