**EVALUACION PRELIMINAR**
**PROCESO DE SELECCIÓN POR SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. 13 de 2026**

**OBJETO:** *"Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos como medida de optimización operativa del servicio público de aseo para la empresa AQUATERRA E.S.P. en el municipio de Guarne, Antioquia"*

En AQUATERRA Empresa de Servicios Públicos, a los catorce (14) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron los Integrantes del Comité Evaluador de Propuestas:

- Claudia Nancy Garcia Iral – Profesional Universitario Proyectos
- Daniel Alberto Ruiz Rios – Director Técnico Acueducto y Alcantarillado
- Pilar Restrepo Ochoa – Directora Ambiental y Aseo
- Diana Cecilia Hincapie Sanchez – Directora Financiera y Comercial
- Jennifer Henao Jaramillo – Directora Jurídica
- Nidia Lizeth Zapata Salas – Técnica Administrativa Contratación

**CONSIDERACIONES**

Que mediante la Resolución No. 127 del 1 de julio de 2026, se dio apertura al proceso de selección por Solicitud Privada de Varias Ofertas No. 13 de 2026, cuyo objeto es ***"Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos como medida de optimización operativa del servicio público de aseo para la empresa AQUATERRA E.S.P. en el municipio de Guarne, Antioquia".***

Que hasta el 06 de julio de 2026, hora 10:00 a.m., estaba estipulado el plazo para la presentación de observaciones al proceso.

Que durante el termino, la entidad recibió observación al proceso por parte de Fanalca S.A.S. y de Navitrans S.A.S. a través de correo electrónico, solicitando la ampliación de los términos de presentación de la oferta y la forma de presentación de la misma.

Que hasta el 07 de julio estaba estipulado el plazo para dar respuesta a las observaciones del proceso.

Que, en virtud de lo anterior, la entidad evidenció la necesidad de realizar expedición de adenda al proceso contractual derivado de la respuesta a observaciones, donde se modificó el cronograma del proceso contractual y se permitió la entrega de propuestas a través del correo electrónico institucional.

Que hasta el día 10 de julio de 2026, se estipuló la fecha para presentación de las propuestas hasta las 04:00 p.m.

Que, de conformidad con lo anterior, se presentaron las siguientes propuestas:

- NAVITRANS S.A.S. (09/07/2026, hora correo electrónico 03:01 p.m.)

- Fábrica Nacional de Autopartes FANALCA S.A.S. (10/07/2026, hora correo electrónico 03:50 p.m.)

Por lo anterior el comité evaluador, procedió con la respectiva evaluación preliminar de ofertas así:

1. Información sobre propuestas presentadas
2. Verificación de Requisitos
3. Verificación especificaciones técnicas
4. Verificación Experiencia
5. Cierre de la evaluación

## 1. Verificación de requisitos admisibles de carácter jurídico

| DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO | NAVITRANS S.A.S. | | FANALCA S.A.S. | |
|---|---|---|---|---|
| | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple |
| Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal | x | | x | |
| Registro único tributario (RUT) | x | | x | |
| Certificación del pago de parafiscales y aportes al sistema de seguridad social | x | | | x |
| Certificado de cámara de comercio (no mayor a un (1) mes) | x | | x | |
| Garantía de seriedad de la oferta | x | | x | |
| Paz y Salvo Municipal | x | | x | |
| Libreta militar, si el contratista es hombre, menor de 50 años | N/A | | x | |
| Formato Único de Hoja de Vida de la función pública (persona natural o jurídica) | x | | x | |
| Manifestación de inhabilidades | x | | | x |
| Certificados REDAM, contraloría, procuraduría, medidas correctivas, antecedentes judiciales, delitos sexuales | x | | | x |
| Certificación bancaria | x | | | x |
| **Requisitos de orden técnico** | | | | |
| Propuesta económica | x | | x | |
| Fichas técnicas del fabricante de la caja compactadora y del chasis | x | | x | |
| Certificados de calidad de los aceros utilizados en la fabricación de la caja compactadora, para verificar las especificaciones técnicas solicitadas, en cuanto a espesores de las láminas y resistencia | x | | x | |
| Acreditar, mediante copia de la declaración de importación a nombre del fabricante de la caja compactadora, que los cilindros hidráulicos son importados, de marca con trayectoria mayor o igual a 10 años en Colombia | x | | x | |
| Presentar un listado mínimo 1 o 2 representantes comerciales para el mantenimiento y adquisición de repuestos para el chasis en la ciudad de Medellín y que se pueda tener adquisición de las partes y repuestos de forma ágil y eficiente | x | | x | |
| Carta de compromiso para prestar capacitación para los conductores y operarios de recolección en cuanto a la operación del vehículo, caja compactadora y cronograma de mantenimientos preventivos. La capacitación se dará una vez sea entregado oficialmente el vehículo compactador | x | | | x |
| Certificación de implementación del sistema de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo | x | | | x |
| **Anexos** | | | | |
| Anexo No.1 Carta Presentación de la Propuesta | x | | x | |
| Anexo No. 2 Oferta económica | x | | x | |
| Anexo No. 3 Cumplimiento de especificaciones técnicas | x | | x | |
| Anexo No. 4 Formulario multas e incumplimientos del oferente | x | | x | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo No. 5 Experiencia comercial | x | | x | |

El proponente **NAVITRANS S.A.S.** cumplió con la presentación de todos los requisitos habilitantes.

El proponente **FANALCA S.A.S.,** no presentó los siguientes documentos:

- Manifestación de inhabilidades
- Certificados REDAM, contraloría, procuraduría, medidas correctivas, antecedentes judiciales, delitos sexuales
- Certificación bancaria
- Carta de compromiso para prestar capacitación para los conductores y operarios de recolección en cuanto a la operación del vehículo, caja compactadora y cronograma de mantenimientos preventivos. La capacitación se dará una vez sea entregado oficialmente el vehículo compactador
- Certificación de implementación del sistema de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo
- Presenta la certificación del pago de parafiscales y aportes al sistema de seguridad social pero no aportó la tarjeta profesional y el certificado de vigencia del contador

Por lo anterior y siendo estos **requisitos subsanables,** se le otorga un plazo de **UN (1) DIA HABIL** para que presente la documentación solicitada, so pena de **RECHAZO** de la propuesta.

## 2. Verificación características técnicas

| Características | Descripción | Navitrans S.A.S | Fanalca S.A.S. |
|---|---|---|---|
| **Chasis** | Ganchos de remolque delanteros (2) | Incluidos | Si |
| **Chasis** | Chasis en acero perfil en c de 120.000 psi de resistencia, dimensiones (263.5mm x 94.1mm x 11.1mm) | Sí | Si |
| **Chasis** | Bómper en acero color negro | Sí | Si |
| **Eje delantero** | Eje delantero 14.000 libras de capacidad | Sí | Si |
| **Suspensión** | Suspensión delantera de muelles parabólicos con amortiguadores de 14.000 libras de capacidad | Sí | Si |
| **Frenos** | Sistema de frenos de aire dual (circuito primario y secundario) para camiones | Sí | Si |
| **Frenos** | Sistema de frenos con ABS de 4 canales (4 sensores/4 moduladores). con control automático de tracción (ATC) | Sí | Si |
| **Frenos** | Secador de aire con calentador y válvula de seguridad | Sí | Si |
| **Frenos** | Compresor de aire de 18.7 CFM | Sí | Si |
| **Frenos** | Frenos delanteros de campana de 14.700 libras de capacidad 16.5 pulgadas x 5 pulgadas | Sí | Si |
| **Frenos** | Frenos traseros de campana de 23.000 libras de capacidad 16.5 pulgadas x 7 pulgadas | Sí | Si |
| **Dirección** | Caja de dirección hidráulica | Sí | Si |
| **Dirección** | columna de dirección abatible | Sí | Si |
| **Escape** | Sistema de escape con catalizador horizontal y tubo de escape vertical. Ubicado al lado derecho detrás de la cabina | Sí | Si |
| **Escape** | Freno de ahogo Jacobs (válvula mariposa) | Sí | Si |
| **Eléctrico** | Sistema eléctrico 12 voltios | Sí | Si |
| **Eléctrico** | Pito eléctrico (x2) | Sí | Si |
| **Eléctrico** | Preinstalación de exploradoras - incluye switch y cableado hasta el bómper | Sí | Si |
| **Eléctrico** | Alternador con escobillas. 12 voltios. 160 amperios. Con censado remoto | Sí | Si |
| **Eléctrico** | 2 baterías libres de mantenimiento. 12 voltios. 1320 CCA total | Sí | Si |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Eléctrico** | 2 parlantes de 6.5 pulgadas instalados en las puertas | Incluidos | Si |
| **Eléctrico** | Radio am/fm/banda ancha/reloj/bluetooth/puerto usb/entrada auxiliar | Incluido | Si |
| **Eléctrico** | Alarma de reversa de 102 DBA | Incluido | Si |
| **Eléctrico** | Motor de arranque | Sí | Si |
| **Eléctrico** | Farola delantera halógena con programación de luz día | Sí | Si |
| **Enfriamiento** | Persiana color negro | Sí | Si |
| **Enfriamiento** | Capo en fibra de vidrio de 3 piezas con doble toma de aire | Sí | Si |
| **Embrague** | Embrague (Clutch) autoajustable. 14" de diámetro de dos discos. 860 lb ft de capacidad | Sí | Si |
| **Motor** | Liquido refrigerante extended life - rojo | Sí | Si |
| **Motor** | Motor diésel emisiones epa 2024 o euro 6 sistema SCR (reductor catalítico selectivo). utiliza urea automotriz potencia 250 hp 2400 rpm. torque 660 lb ft 1600 rpm motor de 6 cilindros en línea (6.700 CC) turbo con geometría variable | Sí | Si |
| **Motor** | Ventilador (fan clutch) de dos velocidades | Sí | Si |
| **Motor** | Radiador de aluminio de 640 SQ IN. post enfriador (CAC) de 383 SQ IN | Sí | Si |
| **Transmisión** | Transmisión manual de 10 velocidades | Sí | Si |
| **Eje trasero** | Eje trasero de una velocidad | Sí | Si |
| **Eje trasero** | Suspensión trasera de muelles de 23.500 libras de capacidad. con tope de caucho de 4.500 libras de capacidad | Sí | Si |
| **Combustible** | Tanque DEF de 7 galones (26 litros) | Sí | Si |
| **Combustible** | Filtro primario (separador de agua). con sensor de agua en combustible y bomba de cebado o bombín | Sí | Si |
| **Combustible** | Tanque de combustible en aluminio de 50 galones (189 litros). Perfil en D | Sí | Si |
| **Cabina** | Cabina convencional (DAY CAB) | Sí | Si |
| **Cabina** | Aire acondicionado con desempañador y calefacción integrados | Sí | SI |
| **Cabina** | Tablero de instrumentos nivel base con pantalla monocromática de 3 pulgadas | Sí | SI |
| **Cabina** | Indicador de restricción del filtro de aire | Sí | Si |
| **Cabina** | Diagnostico a bordo (OBD) - lectura de códigos de falla en el tablero | Sí | Si |
| **Cabina** | Asiento del conductor con suspensión neumática, espaldar alto con apoyacabeza, en vinilo, 1 cámara lumbar | Sí | Si |
| **Cabina** | Banca doble para pasajeros con espaldar fijo y con apoyacabezas integrados, en vinilo, con bodega debajo del asiento | Sí | Si |
| **Cabina** | Retrovisores eléctricos tipo pedestal negros con desempañador de 6.5 pulgadas x 14 pulgadas. incluye espejo convexo (luna) | Sí | Si |
| **Cabina** | Retrovisor lado derecho para detección de objetos (6 pulgadas x 10.5 pulgadas) o busca ratas | Sí | Si |
| **Cabina** | Interior classic | Sí | Si |
| **Cabina** | Vidrios eléctricos con bloqueo central | Sí | Si |
| **Cabina** | Visera del color de la cabina con luces led | Sí | Si |
| **Ruedas** | Llantas delanteras 295/80R22.5 | Sí | Si |
| **Ruedas** | Llantas traseras 295/80R22.5 | Sí | Si |
| **Ruedas** | Rin de repuesto de disco en acero de 22.5 pulgadas x 8.25 pulgadas | Sí | Si |
| **Ruedas** | Rines delanteros de disco en acero de 22.5 pulgadas x 8.25 pulgadas | Sí | Si |
| **Ruedas** | Rines traseros de disco en acero de 22.5 pulgadas x 8.25 pulgadas | Sí | Si |

## OTROS ITEMS ADICIONALES

| Caracteristicas | Descripción | Navitrans S.A.S | Fanalca S.A.S. |
|---|---|---|---|
| Winche | 12.000 lb | Incluido | No reporta |
| Sistema anti re-compactación | Hidráulico | Incluido | No reporta |
| Porta llanta de repuestos | SI | Incluido | No reporta |
| Extintor | SI | Incluido | No reporta |
| Carpa para tolva | SI | Incluido | No reporta |
| Soat y matricula | SI | Incluido | No reporta |
| Imagen publicitaria | SI | Incluido | No reporta |
| Llanta de repuesto | Igual a las delanteras | Incluido | No reporta |
| Kit de carretera | Reglamentario | Incluido | No reporta |
| Mantenimiento preventivo para chasis y caja compactadora | 3.000 horas y / un año lo que primero ocurra | Incluido | No reporta |
| Radio | Bluethoot USB | Incluido | No reporta |
| Equipo de perifoneo | SI | Incluido | No reporta |
| Cámara de reversa | SI | Incluido | No reporta |
| Modelo | 2026 | Incluido | No reporta |
| Tapetes de cabina | SI | Incluido | No reporta |
| Luz Estroboscópica | 2 | Incluido | No reporta |

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CAJA COMPACTADORA

| Caracteristicas | Descripción | Navitrans S.A.S. | Fanalca S.A.S. |
|---|---|---|---|
| VOLUMEN CAJA | 17 YD3 | 17YD3 | 17YD3 |
| LONGITUD MÁXIMA (MM) | 6000 | 5900 | 5900 |
| ALTURA MÁXIMA (MM) | 1900 | 1880 | 1880 |
| ANCHO MÁXIMO (MM) | 2600 | 2554 | 2554 |
| CONSTRUCCIÓN CAJA | | | |
| MATERIAL | Aceros de alta resistencia-antidesgaste | Si | Si |
| LATERALES Y TECHO SECCIÓN DELANTERA (MM) | Mínimo Lamina 3 mm en acero de mínimo 170.000 PSI | Lamina 3 mm en acero de 174.000 PSI | Lamina 3 mm en acero de 174.000 PSI |
| LATERALES SECCIÓN TRASERA (MM) | Mínimo Lamina 3 mm en acero de mínimo 170.000 PSI | Lamina 3 mm en acero de 174.000 PSI | Lamina 3 mm en acero de 174.000 PSI |
| PISO (MM) | Mínimo Lamina 4 mm en acero de mínimo 170.000 PSI | Lamina 4 mm en acero de 174.000 PSI | Lamina 4 mm en acero de 174.000 PSI |
| REFUERZOS LATERALES | Cuenta con una estructura de refuerzo compuesta por perfiles estructurales en acero de alta resistencia | Si | Si |
| BASE ANTICORROSIVA | Epoxica | Si | Si |
| PINTURA ACABADO | Poliuretano color Blanco | Si | Si |
| TOLVA | | | |
| PISO | Mínimo Lamina 6 mm en acero de mínimo 170.000 PSI | Lamina 6 mm en acero de 174.000 PSI | Lamina 6 mm en acero de 174.000 PSI |
| LATERALES | Mínimo Lamina 6 mm en acero de mínimo 170.000 PSI | Lamina 6 mm en acero de 174.000 PSI | Lamina 6 mm en acero de 174.000 PSI |
| COMPACTACIÓN | Hidráulica | SI | SI |
| PLACA COMPACTADORA | Mínimo Lamina 3 mm en acero de mínimo 170.000 PSI | Lamina 3 mm en acero de 174.000 PSI | Lamina 3 mm en acero de 174.000 PSI |
| PLACA BARREDORA | Mínimo Lamina 3 mm en acero de mínimo 170.000 PSI | Lamina 3 mm en acero de 174.000 PSI | Lamina 3 mm en acero de 174.000 PSI |
| CAPACIDAD DE LA TOLVA | Volumen 1,5 yd3 -Laterales reforzados en perfil estructural | Si | Si |

| SISTEMA DE CARGUE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO | Manual | Si | Si |
| LOCALIZACIÓN | Posterior | Si | Si |
| ALTURA DE CARGUE | 1 metro | Si | Si |
| CAPACIDAD DE LA TOLVA | 1,5 yardas cúbicas | Si | Si |
| COMPACTACIÓN | | | |
| TIPO | Hidráulica de mando manual | Si | Si |
| CICLO DE BARRIDO | Ciclo de barrido 22 segundos | Si | Si |
| PRESIÓN MÁX. DEL SISTEMA | Presión Máxima del sistema 2.500 PSI | Si | Si |
| FUERZA DE COMPACTACIÓN | Mínimo 21.000 Kg | 28000 KG | 28000 KG |
| DENSIDAD DE COMPACTACIÓN | Mínimo 650 Kg / M3 | 650 KG/M3 | 650 KG/M3 |
| PLATAFORMA DE TRIPULACIÓN | | | |
| CANTIDAD | Dos (2) estribos posteriores (Abatibles) | Si | Si |
| LOCALIZACIÓN | Esquinas traseras inferiores | Si | Si |
| SISTEMA HIDRÁULICO | | | |
| TOMA DE FUERZA | Suministro y Acoplado a la transmisión del vehículo, Accionado por aire y activación e indicación desde la cabina | Si | Si |
| BOMBA HIDRÁULICA | Suministro, acoplada directamente al toma fuerza con especificaciones de caudal y presión requeridas para su correcto funcionamiento mínimo de 15 GPM. | Incluido con caudal de 16 GPM | Suministro, Acoplada directamente al toma fuerza con especificaciones de caudal y presión requeridas para su correcto funcionamiento de 16 GPM. |
| PRESIÓN | Máximo 3000 PSI | Si | Si |
| TANQUE DE ACEITE | Mínima Capacidad de 30 galones para aceite hidráulico con acceso a mantenimiento tapa de mínimo 5". | 33 galones para aceite hidráulico con acceso a mantenimiento tapa de 5". | 33 galones para aceite hidráulico con acceso a mantenimiento tapa de 5". |
| FILTRO | Filtro de succión: De máximo 90 micras<br>Filtro de retorno: De máximo 10 micras y con difusor de fluidos<br>Filtro d aire: De máximo 3 micras | Si | Si |
| SISTEMA DE SEGURIDAD EN SISTEMA HIDRÁULICO | Sistema de seguridad Válvula de alivio de pistón balanceado | Si | Si |
| CILINDROS HIDRÁULICOS | | | |
| FABRICACIÓN | Nitrurados - Fabricados en tubería de alta presión y deben ser de importación especializada en fabricación de cilindros hidráulicos. | Si | Si |
| CILINDROS DE EYECCIÓN | Un (1) cilindro de doble efecto multietapas de mínimo 5" de diámetro | Un (1) cilindro de doble efecto multietapas de 5,1" de diámetro | Si |
| CILINDROS DE COMPACTACIÓN | Dos (2) cilindros de doble efecto de mínimo 3,5" de diámetro, con extinción de puertos al punto de | Dos (2) cilindros de doble efecto de 4" de diámetro, con | Un (1) cilindro de doble efecto multietapas de 5,1" de diámetro |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | pivote y con rotula en el clevis de la camisa | extinción de puertos al punto de pivote y con rotula en el clevis de la camisa | |
| **CILINDROS DE BARRIDOS** | Dos (2) cilindros de doble efecto de mínimo 3" de diámetro, con extinción de puertos al punto de pivote y con rotula en el clevis de la camisa | Dos (2) cilindros de doble efecto de 3,1" de diámetro, con extinción de puertos al punto de pivote y con rotula en el clevis de la camisa | Dos (2) cilindros de doble efecto de 4" de diámetro, con extinción de puertos al punto de pivote y con rotula en el clevis de la camisa |
| **CILINDROS DE LEVANTE TOLVA** | Dos (2) cilindros de simple efecto de mínimo 3,0" de diámetro | Dos (2) cilindros de simple efecto de mínimo 3,1" de diámetro | Dos (2) cilindros de simple efecto de mínimo 3,1" de diámetro |
| **PRESIÓN DE OPERACIÓN** | Máximo 2500 PSI | Si | Si |
| **OTROS** | | | |
| **CONTROLES** | Mandos posteriores | Si | Si |
| **LUCES** | Reglamentarias del vehículo, trabajo nocturno y giratorio normatividad IP67 | Si | Si |
| **SEGURIDAD** | Paro de emergencia en cabina, mandos delanteros y traseros | Si | Si |
| **TANQUE DE EVACUACIÓN DE LIXIVIADOS** | Mínimo uno 40 galones | Si | Si |
| **LLAVE DE DESCARGA TANQUE DE LIXIVIADO** | Según fabricante | Manual | Manual |
| **COLECTOR DE GOTEO LÍQUIDOS LIXIVIADOS** | Incluido en unión Caja – Tolva | Si | Si |
| **EMPAQUE TOLVA** | Completo en forma de O para asegurar la hermeticidad y evitar derrame de líquido lixiviado | Si | Si |
| **OPERACIÓN EN CABINA** | A través de consola independiente sin alterar ni invadir el tablero del chasis: | Si | Si |
| **OPERACIÓN EN CABINA** | - Llave de encendido sistema eléctrico caja compactadora<br>- Horómetro digital<br>- Activación toma de fuerza<br>- Activación descarga automática de lixiviados<br>- Encendido de luces estroboscópicas<br>- Timbre aviso activación toma de fuerza<br>- Timbre aviso levante de tolva | Si | Si |
| **SISTEMA ANTIRECOMPACTACION** | Sistema hidráulico que inhibe la re compactación (involuntario o voluntariamente) | Si | Si |
| **WINCHE HIDRAULICO** | De mínimo 11.000 libras de capacidad de levante | 12,000 LBS | 12,000 LBS |
| **CATÁLOGOS DEL EQUIPO** | Dos (2) Catálogos en original y en español | Si | Si |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CURSO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO** | Sin límite de operarios con tiempo estimado de 8 horas | Si | Si |
| **CILINDROS HIDRÁULICOS** | El proponente deberá presentar la certificación de importación a nombre de la marca ofertada de caja compactadora donde se evidencie su procedencia con una vigencia máxima de 12. | Se adjunta certificación | Se adjunta certificación |
| **GARANTÍA CAJA COMPACTADORA** | Mínimo un (1) año | Si | Si |
| **CERTIFICADO CALIDAD ACEROS** | El proponente debe de presentar certificados de calidad donde de muestre las propiedades mecánicas de los aceros utilizados en la fabricación de la caja compactadoras. | Se adjunta certificación | Se adjunta certificación |

## GARANTIA DE LOS EQUIPOS

| Descripción | Navitrans S.A.S. | Fanalca S.A.S. |
|---|---|---|
| Caja compactadora y chasis | 1 año | 1 año |
| Motor chasis | 2 años o limite en kilometraje | 2 años o limite en kilometraje |

## VALOR EQUIPOS

| Descripción | Valor Navitrans S.A.S. | Valor Fanalca S.A.S. |
|---|---|---|
| Chasis International MV607 | $ 544.781.470 | |
| Caja compactadora Fanalca F17 | $ 340.218.530 | |
| **Valor Total incluido IVA** | **$ 885.000.000** | **$933.912.000** |

El proponente **FANALCA S.A.S.,** no cumple con los requisitos habilitantes descritos en el presente Capítulo (especificaciones técnicas), razón por la cual la oferta económica fue objeto de revisión mas no de calificación por no contener la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en dicho proceso y poder continuar con la asignación del respectivo puntaje.

## 3. Verificación de Experiencia

| CONCEPTO | COMPONENTE | NAVITRANS S.A.S. |
|---|---|---|
| **EXPERIENCIA GENERAL** | Acreditar mínimo tres (3) años de constitución lo cual será verificado en el certificado de existencia o representación legal, o registro mercantil | **Cumple** (Matricula del 01/04/1972) |
| **EXPERIENCIA ESPECIFICA** | Acreditar como máximo tres (3) contratos celebrados, ejecutados y terminados por el mismo, ya sea individualmente o en consorcio o en unión temporal, y que guarden relación con el objeto contractual y que la suma de los mismos sea igual o superior al valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV a fecha de terminación de los mismos | **Cumple** |

## 4. Cierre de la evaluación

En el presente proceso, el comité evaluador, para garantizar el principio de selección objetiva y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el presente proceso de selección otorga el traslado del presente informe para efectos de subsanaciones u observaciones al mismo.

No siendo otro el motivo de la presente reunión, se da por terminada la evaluación preliminar de propuestas y se corre traslado por el termino fijado en el cronograma del proceso; se firma por quienes en ella intervinieron.

Por lo anterior se expide el presente informe de evaluación a los catorce (14) días del mes de julio de 2026.

JENNIFER HENAO JARAMILLO
Directora Jurídica

DIANA CECILIA HINCAPIE SANCHEZ
Directora Financiera y Comercial

CLAUDIA NANCY GARCIA IRAL
Profesional Universitario Proyectos

DANIEL ALBERTO RUIZ RIOS
Director Técnico Acueducto y Alcantarillado

PILAR RESTREPO OCHOA
Directora Ambiental y Aseo

NIDIA LIZETH ZAPATA SALAS
Técnica Administrativa Contratación

NIDIA LIZETH ZAPATA SALAS <contratacion@aquaterraesp.gov.co>

# Traslado Evaluación Preliminar IP13-2026

**NIDIA LIZETH ZAPATA SALAS** <contratacion@aquaterraesp.gov.co> 14 de julio de 2026 a las 4:55 p.m.
Para: Mgarzon@fanalca.com, svalencia@navitrans.com.co, Sergio Neira Upegui <sneira@navitrans.com.co>

Buenas tardes.

Se da traslado del informe de la evaluación preliminar de propuestas para que obre dentro del proceso de Invitación Privada de Ofertas No. 13 de 2026 que tiene por objeto ***"Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos como medida de optimización operativa del servicio público de aseo para la empresa AQUATERRA E.S.P. en el municipio de Guarne, Antioquia"***

**Nidia Zapata**
**Técnica Administrativa**
**Contratación**
contratacion@aquaterraesp.gov.co
Teléfono: 6043588613 - 6043588711 - 6043589116
Carrera 50 Nro. 42 -100 local 209
Guarne, Antioquia - Colombia. Código Postal: 0540501

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

**Evaluacion Preliminar.pdf**
312K

**INFORME DE EVALUACIÒN FINAL Y VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES**

**PROCESO DE SELECCIÓN POR SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. 13 de 2026**

**OBJETO:** *"Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos como medida de optimización operativa del servicio público de aseo para la empresa AQUATERRA E.S.P. en el municipio de Guarne, Antioquia".*

Por medio del presente documento y actuando como miembros del Comité Asesor evaluador de AQUATERRA E.S.P GUARNE, a continuación, nos permitimos presentar informe de evaluación final de las propuestas presentadas dentro del proceso de Selección por Solicitud Privada de Varias Ofertas No. 13 de 2026, en los siguientes términos:

**ANTECEDENTES**

Que mediante la Resolución No. 127 del 01 de julio de 2026, se dio apertura al proceso de selección por Solicitud Privada de Varias Ofertas No. 13 de 2026, cuyo objeto es ***"Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos como medida de optimización operativa del servicio público de aseo para la empresa AQUATERRA E.S.P. en el municipio de Guarne, Antioquia".***

Que hasta el 06 de julio de 2026, hora 10:00 a.m., estaba estipulado el plazo para la presentación de observaciones al proceso.

Que durante el termino, la entidad recibió observación al proceso por parte de Fanalca S.A.S. y de Navitrans S.A.S. a través de correo electrónico, solicitando la ampliación de los términos de presentación de la oferta y la forma de presentación de la misma.

Que hasta el 07 de julio estaba estipulado el plazo para dar respuesta a las observaciones del proceso.

Que, en virtud de lo anterior, la entidad evidenció la necesidad de realizar expedición de adenda al proceso contractual derivado de la respuesta a observaciones, donde se modificó el cronograma del proceso contractual y se permitió la entrega de propuestas a través del correo electrónico institucional.

Que hasta el día 10 de julio de 2026, se estipuló la fecha para presentación de las propuestas hasta las 04:00 p.m.

Que, de conformidad con lo anterior, se presentaron las siguientes propuestas:

- NAVITRANS S.A.S. (09/07/2026, hora correo electrónico 03:01 p.m.)
- Fábrica Nacional de Autopartes FANALCA S.A.S. (10/07/2026, hora correo electrónico 03:50 p.m.)

Que el día 14 de julio de 2026 fue enviado a los oferentes el primer informe de evaluación de las ofertas presentadas en desarrollo del proceso de contratación del objeto en mención, en donde el comité evaluador evidenció que:

El proponente **NAVITRANS S.A.S.** cumplió con la presentación de todos los requisitos habilitantes.

El proponente **FANALCA S.A.S.,** no presentó los siguientes documentos:

- Manifestación de inhabilidades
- Certificados REDAM, contraloría, procuraduría, medidas correctivas, antecedentes judiciales, delitos sexuales
- Certificación bancaria
- Carta de compromiso para prestar capacitación para los conductores y operarios de recolección en cuanto a la operación del vehículo, caja compactadora y cronograma de mantenimientos preventivos. La capacitación se dará una vez sea entregado oficialmente el vehículo compactador
- Certificación de implementación del sistema de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo
- Presentó la certificación del pago de parafiscales y aportes al sistema de seguridad social pero no aportó la tarjeta profesional y el certificado de vigencia del contador.
- El proponente **FANALCA S.A.S.,** no cumple con los requisitos habilitantes descritos en el presente Capítulo (especificaciones técnicas), razón por la cual la oferta económica fue objeto de revisión mas no de calificación por no contener la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en dicho proceso y poder continuar con la asignación del respectivo puntaje.

Vencido el término para subsanar, se presentó lo siguiente:

El proponente **FANALCA S.A.S** no subsanó la documentación solicitada, por tanto, el Comité evaluador, concluyó que:

La propuesta presentada por el oferente **NAVITRANS S.A.S.** se ajusta a los requerimientos exigidos en el pliego de condiciones, por lo tanto, se procederá a sugerir a la Gerente, adjudicar el contrato cuyo objeto es ***"Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos como medida de optimización operativa del servicio público de aseo para la empresa AQUATERRA E.S.P. en el municipio de Guarne, Antioquia"*** al oferente **NAVITRANS S.A.S** por haber cumplido con todos los requisitos habilitantes, por tanto, la propuesta a adjudicar es la siguiente:

**Requisitos admisibles de carácter jurídico**

| DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO | NAVITRANS S.A.S. | |
|---|---|---|
| | Cumple | No cumple |
| Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal | x | |
| Registro único tributario (RUT) | x | |
| Certificación del pago de parafiscales y aportes al sistema de seguridad social | x | |
| Certificado de cámara de comercio (no mayor a un (1) mes) | x | |
| Garantía de seriedad de la oferta | x | |
| Paz y Salvo Municipal | x | |
| Libreta militar, si el contratista es hombre, menor de 50 años | N/A | |
| Formato Único de Hoja de Vida de la función pública (persona natural o jurídica) | x | |
| Manifestación de inhabilidades | x | |
| Certificados REDAM, contraloría, procuraduría, medidas correctivas, antecedentes judiciales, delitos sexuales | x | |
| Certificación bancaria | x | |
| **Requisitos de orden técnico** | | |
| Propuesta económica | x | |
| Fichas técnicas del fabricante de la caja compactadora y del chasis | x | |

| | | |
|---|---|---|
| Certificados de calidad de los aceros utilizados en la fabricación de la caja compactadora, para verificar las especificaciones técnicas solicitadas, en cuanto a espesores de las láminas y resistencia | x | |
| Acreditar, mediante copia de la declaración de importación a nombre del fabricante de la caja compactadora, que los cilindros hidráulicos son importados, de marca con trayectoria mayor o igual a 10 años en Colombia | x | |
| Presentar un listado mínimo 1 o 2 representantes comerciales para el mantenimiento y adquisición de repuestos para el chasis en la ciudad de Medellín y que se pueda tener adquisición de las partes y repuestos de forma ágil y eficiente | x | |
| Carta de compromiso para prestar capacitación para los conductores y operarios de recolección en cuanto a la operación del vehículo, caja compactadora y cronograma de mantenimientos preventivos. La capacitación se dará una vez sea entregado oficialmente el vehículo compactador | x | |
| Certificación de implementación del sistema de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo | x | |
| **Anexos** | | |
| Anexo No.1 Carta Presentación de la Propuesta | x | |
| Anexo No. 2 Oferta económica | x | |
| Anexo No. 3 Cumplimiento de especificaciones técnicas | x | |
| Anexo No. 4 Formulario multas e incumplimientos del oferente | x | |
| Anexo No. 5 Experiencia comercial | x | |

## Especificaciones Técnicas

| Características | Descripción | Navitrans S.A.S |
|---|---|---|
| **Chasis** | Ganchos de remolque delanteros (2) | Incluidos |
| **Chasis** | Chasis en acero perfil en c de 120.000 psi de resistencia, dimensiones (263.5mm x 94.1mm x 11.1mm) | Sí |
| **Chasis** | Bómper en acero color negro | Sí |
| **Eje delantero** | Eje delantero 14.000 libras de capacidad | Sí |
| **Suspensión** | Suspensión delantera de muelles parabólicos con amortiguadores de 14.000 libras de capacidad | Sí |
| **Frenos** | Sistema de frenos de aire dual (circuito primario y secundario) para camiones | Sí |
| **Frenos** | Sistema de frenos con ABS de 4 canales (4 sensores/4 moduladores). con control automático de tracción (ATC) | Sí |
| **Frenos** | Secador de aire con calentador y válvula de seguridad | Sí |
| **Frenos** | Compresor de aire de 18.7 CFM | Sí |
| **Frenos** | Frenos delanteros de campana de 14.700 libras de capacidad 16.5 pulgadas x 5 pulgadas | Sí |
| **Frenos** | Frenos traseros de campana de 23.000 libras de capacidad 16.5 pulgadas x 7 pulgadas | Sí |
| **Dirección** | Caja de dirección hidráulica | Sí |
| **Dirección** | columna de dirección abatible | Sí |
| **Escape** | Sistema de escape con catalizador horizontal y tubo de escape vertical. Ubicado al lado derecho detrás de la cabina | Sí |
| **Escape** | Freno de ahogo Jacobs (válvula mariposa) | Sí |
| **Eléctrico** | Sistema eléctrico 12 voltios | Sí |
| **Eléctrico** | Pito eléctrico (x2) | Sí |
| **Eléctrico** | Preinstalación de exploradoras - incluye switch y cableado hasta el bómper | Sí |
| **Eléctrico** | Alternador con escobillas. 12 voltios. 160 amperios. Con censado remoto | Sí |
| **Eléctrico** | 2 baterías libres de mantenimiento. 12 voltios. 1320 CCA total | Sí |
| **Eléctrico** | 2 parlantes de 6.5 pulgadas instalados en las puertas | Incluidos |
| **Eléctrico** | Radio am/fm/banda ancha/reloj/bluetooth/puerto usb/entrada auxiliar | Incluido |
| **Eléctrico** | Alarma de reversa de 102 DBA | Incluido |
| **Eléctrico** | Motor de arranque | Sí |
| **Eléctrico** | Farola delantera halógena con programación de luz día | Sí |
| **Enfriamiento** | Persiana color negro | Sí |
| **Enfriamiento** | Capo en fibra de vidrio de 3 piezas con doble toma de aire | Sí |
| **Embrague** | Embrague (Clutch) autoajustable. 14" de diámetro de dos discos. 860 lb ft de capacidad | Sí |

| | | |
|---|---|---|
| **Motor** | Liquido refrigerante extended life - rojo | Sí |
| **Motor** | Motor diésel emisiones epa 2024 o euro 6 sistema SCR (reductor catalítico selectivo). utiliza urea automotriz potencia 250 hp 2400 rpm. torque 660 lb ft 1600 rpm motor de 6 cilindros en línea (6.700 CC) turbo con geometría variable | Sí |
| **Motor** | Ventilador (fan clutch) de dos velocidades | Sí |
| **Motor** | Radiador de aluminio de 640 SQ IN. post enfriador (CAC) de 383 SQ IN | Sí |
| **Transmisión** | Transmisión manual de 10 velocidades | Sí |
| **Eje trasero** | Eje trasero de una velocidad | Sí |
| **Eje trasero** | Suspensión trasera de muelles de 23.500 libras de capacidad. con tope de caucho de 4.500 libras de capacidad | Sí |
| **Combustible** | Tanque DEF de 7 galones (26 litros) | Sí |
| **Combustible** | Filtro primario (separador de agua). con sensor de agua en combustible y bomba de cebado o bombín | Sí |
| **Combustible** | Tanque de combustible en aluminio de 50 galones (189 litros). Perfil en D | Sí |
| **Cabina** | Cabina convencional (DAY CAB) | Sí |
| **Cabina** | Aire acondicionado con desempañador y calefacción integrados | Sí |
| **Cabina** | Tablero de instrumentos nivel base con pantalla monocromática de 3 pulgadas | Sí |
| **Cabina** | Indicador de restricción del filtro de aire | Sí |
| **Cabina** | Diagnostico a bordo (OBD) - lectura de códigos de falla en el tablero | Sí |
| **Cabina** | Asiento del conductor con suspensión neumática, espaldar alto con apoyacabeza, en vinilo, 1 cámara lumbar | Sí |
| **Cabina** | Banca doble para pasajeros con espaldar fijo y con apoyacabezas integrados, en vinilo, con bodega debajo del asiento | Sí |
| **Cabina** | Retrovisores eléctricos tipo pedestal negros con desempañador de 6.5 pulgadas x 14 pulgadas. incluye espejo convexo (luna) | Sí |
| **Cabina** | Retrovisor lado derecho para detección de objetos (6 pulgadas x 10.5 pulgadas) o busca ratas | Sí |
| **Cabina** | Interior classic | Sí |
| **Cabina** | Vidrios eléctricos con bloqueo central | Sí |
| **Cabina** | Visera del color de la cabina con luces led | Sí |
| **Ruedas** | Llantas delanteras 295/80R22.5 | Sí |
| **Ruedas** | Llantas traseras 295/80R22.5 | Sí |
| **Ruedas** | Rin de repuesto de disco en acero de 22.5 pulgadas x 8.25 pulgadas | Sí |
| **Ruedas** | Rines delanteros de disco en acero de 22.5 pulgadas x 8.25 pulgadas | Sí |
| **Ruedas** | Rines traseros de disco en acero de 22.5 pulgadas x 8.25 pulgadas | Sí |

## OTROS ITEMS ADICIONALES

| Características | Descripción | Navitrans S.A.S |
|---|---|---|
| Winche | 12.000 lb | Incluido |
| Sistema anti re-compactación | Hidráulico | Incluido |
| Porta llanta de repuestos | SI | Incluido |
| Extintor | SI | Incluido |
| Carpa para tolva | SI | Incluido |
| Soat y matricula | SI | Incluido |
| Imagen publicitaria | SI | Incluido |
| Llanta de repuesto | Igual a las delanteras | Incluido |
| Kit de carretera | Reglamentario | Incluido |
| Mantenimiento preventivo para chasis y caja compactadora | 3.000 horas y / un año lo que primero ocurra | Incluido |
| Radio | Bluethoot USB | Incluido |
| Equipo de perifoneo | SI | Incluido |
| Cámara de reversa | SI | Incluido |
| Modelo | 2026 | Incluido |
| Tapetes de cabina | SI | Incluido |
| Luz Estroboscópica | 2 | Incluido |

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CAJA COMPACTADORA

| Características | Descripción | Navitrans S.A.S. |
|---|---|---|
| VOLUMEN CAJA | 17 YD3 | 17YD3 |
| LONGITUD MÁXIMA (MM) | 6000 | 5900 |
| ALTURA MÁXIMA (MM) | 1900 | 1880 |
| ANCHO MÁXIMO (MM) | 2600 | 2554 |
| CONSTRUCCIÓN CAJA | | |
| MATERIAL | Aceros de alta resistencia- antidesgaste | Si |
| LATERALES Y TECHO SECCIÓN DELANTERA (MM) | Mínimo Lamina 3 mm en acero de mínimo 170.000 PSI | Lamina 3 mm en acero de 174.000 PSI |
| LATERALES SECCIÓN TRASERA (MM) | Mínimo Lamina 3 mm en acero de mínimo 170.000 PSI | Lamina 3 mm en acero de 174.000 PSI |
| PISO (MM) | Mínimo Lamina 4 mm en acero de mínimo 170.000 PSI | Lamina 4 mm en acero de 174.000 PSI |
| REFUERZOS LATERALES | Cuenta con una estructura de refuerzo compuesta por perfiles estructurales en acero de alta resistencia | Si |
| BASE ANTICORROSIVA | Epoxica | Si |
| PINTURA ACABADO | Poliuretano color Blanco | Si |
| TOLVA | | |
| PISO | Mínimo Lamina 6 mm en acero de mínimo 170.000 PSI | Lamina 6 mm en acero de 174.000 PSI |
| LATERALES | Mínimo Lamina 6 mm en acero de mínimo 170.000 PSI | Lamina 6 mm en acero de 174.000 PSI |
| COMPACTACIÓN | Hidráulica | SI |
| PLACA COMPACTADORA | Mínimo Lamina 3 mm en acero de mínimo 170.000 PSI | Lamina 3 mm en acero de 174.000 PSI |
| PLACA BARREDORA | Mínimo Lamina 3 mm en acero de mínimo 170.000 PSI | Lamina 3 mm en acero de 174.000 PSI |
| CAPACIDAD DE LA TOLVA | Volumen 1,5 yd3 -Laterales reforzados en perfil estructural | Si |
| SISTEMA DE CARGUE | | |
| TIPO | Manual | Si |
| LOCALIZACIÓN | Posterior | Si |
| ALTURA DE CARGUE | 1 metro | Si |
| CAPACIDAD DE LA TOLVA | 1,5 yardas cúbicas | Si |
| COMPACTACIÓN | | |
| TIPO | Hidráulica de mando manual | Si |
| CICLO DE BARRIDO | Ciclo de barrido 22 segundos | Si |
| PRESIÓN MÁX. DEL SISTEMA | Presión Máxima del sistema 2.500 PSI | Si |
| FUERZA DE COMPACTACIÓN | Mínimo 21.000 Kg | 28000 KG |
| DENSIDAD DE COMPACTACIÓN | Mínimo 650 Kg / M3 | 650 KG/M3 |
| PLATAFORMA DE TRIPULACIÓN | | |
| CANTIDAD | Dos (2) estribos posteriores (Abatibles) | Si |
| LOCALIZACIÓN | Esquinas traseras inferiores | Si |
| SISTEMA HIDRÁULICO | | |
| TOMA DE FUERZA | Suministro y Acoplado a la transmisión del vehículo, Accionado por aire y activación e indicación desde la cabina | Si |
| BOMBA HIDRÁULICA | Suministro, acoplada directamente al toma fuerza con especificaciones de caudal y presión requeridas para su correcto funcionamiento mínimo de 15 GPM. | Incluido con caudal de 16 GPM |
| PRESIÓN | Máximo 3000 PSI | Si |
| TANQUE DE ACEITE | Mínima Capacidad de 30 galones para aceite hidráulico con acceso a mantenimiento tapa de mínimo 5". | 33 galones para aceite hidráulico con acceso a mantenimiento tapa |

| | | |
|---|---|---|
| | | de 5" |
| **FILTRO** | Filtro de succión: De máximo 90 micras<br>Filtro de retorno: De máximo 10 micras y con difusor de fluidos<br>Filtro d aire: De máximo 3 micras | Si |
| **SISTEMA DE SEGURIDAD EN SISTEMA HIDRÁULICO** | Sistema de seguridad Válvula de alivio de pistón balanceado | Si |
| **CILINDROS HIDRÁULICOS** | | |
| **FABRICACIÓN** | Nitrurados - Fabricados en tubería de alta presión y deben ser de importación especializada en fabricación de cilindros hidráulicos. | Si |
| **CILINDROS DE EYECCIÓN** | Un (1) cilindro de doble efecto multietapas de mínimo 5" de diámetro | Un (1) cilindro de doble efecto multietapas de 5,1" de diámetro |
| **CILINDROS DE COMPACTACIÓN** | Dos (2) cilindros de doble efecto de mínimo 3,5" de diámetro, con extinción de puertos al punto de pivote y con rotula en el clevis de la camisa | Dos (2) cilindros de doble efecto de 4" de diámetro, con extinción de puertos al punto de pivote y con rotula en el clevis de la camisa |
| **CILINDROS DE BARRIDOS** | Dos (2) cilindros de doble efecto de mínimo 3" de diámetro, con extinción de puertos al punto de pivote y con rotula en el clevis de la camisa | Dos (2) cilindros de doble efecto de 3,1" de diámetro, con extinción de puertos al punto de pivote y con rotula en el clevis de la camisa |
| **CILINDROS DE LEVANTE TOLVA** | Dos (2) cilindros de simple efecto de mínimo 3,0" de diámetro | Dos (2) cilindros de simple efecto de mínimo 3,1" de diámetro |
| **PRESIÓN DE OPERACIÓN** | Máximo 2500 PSI | Si |
| **OTROS** | | |
| **CONTROLES** | Mandos posteriores | Si |
| **LUCES** | Reglamentarias del vehículo, trabajo nocturno y giratorio normatividad IP67 | Si |
| **SEGURIDAD** | Paro de emergencia en cabina, mandos delanteros y traseros | Si |
| **TANQUE DE EVACUACIÓN DE LIXIVIADOS** | Mínimo uno 40 galones | Si |
| **LLAVE DE DESCARGA TANQUE DE LIXIVIADO** | Según fabricante | Manual |
| **COLECTOR DE GOTEO LÍQUIDOS LIXIVIADOS** | Incluido en unión Caja – Tolva | Si |
| **EMPAQUE TOLVA** | Completo en forma de O para asegurar la hermeticidad y evitar derrame de liquido lixiviado | Si |
| **OPERACIÓN EN CABINA** | A través de consola independiente sin alterar ni invadir el tablero del chasis: | Si |
| **OPERACIÓN EN CABINA** | - Llave de encendido sistema eléctrico caja compactadora<br>- Horómetro digital<br>- Activación toma de fuerza<br>- Activación descarga automática de lixiviados<br>- Encendido de luces estroboscópicas<br>- Timbre aviso activación toma de fuerza<br>- Timbre aviso levante de tolva | Si |
| **SISTEMA ANTIRECOMPACTACION** | Sistema hidráulico que inhibe la re compactación (involuntario o voluntariamente) | Si |
| **WINCHE HIDRAULICO** | De mínimo 11.000 libras de capacidad de levante | 12,000 LBS |

| | | |
|---|---|---|
| **CATÁLOGOS DEL EQUIPO** | Dos (2) Catálogos en original y en español | Si |
| **CURSO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO** | Sin límite de operarios con tiempo estimado de 8 horas | Si |
| **CILINDROS HIDRÁULICOS** | El proponente deberá presentar la certificación de importación a nombre de la marca ofertada de caja compactadora donde se evidencie su procedencia con una vigencia máxima de 12. | Se adjunta certificación |
| **GARANTÍA CAJA COMPACTADORA** | Mínimo un (1) año | Si |
| **CERTIFICADO CALIDAD ACEROS** | El proponente debe de presentar certificados de calidad donde de muestre las propiedades mecánicas de los aceros utilizados en la fabricación de la caja compactadoras. | Se adjunta certificación |

## GARANTIA DE LOS EQUIPOS

| Descripción | Navitrans S.A.S. |
|---|---|
| Caja compactadora y chasis | 1 año |
| Motor chasis | 2 años o limite en kilometraje |

## VALOR EQUIPOS

| Descripción | Valor Navitrans S.A.S. |
|---|---|
| Chasis International MV607 | $544.781.470 |
| Caja compactadora Fanalca F17 | $340.218.530 |
| **Valor Total incluido IVA** | **$885.000.000** |

## Experiencia

| CONCEPTO | COMPONENTE | NAVITRANS S.A.S. |
|---|---|---|
| **EXPERIENCIA GENERAL** | Acreditar mínimo tres (3) años de constitución lo cual será verificado en el certificado de existencia o representación legal, o registro mercantil | **Cumple** (Matricula del 01/04/1972) |
| **EXPERIENCIA ESPECIFICA** | Acreditar como máximo tres (3) contratos celebrados, ejecutados y terminados por el mismo, ya sea individualmente o en consorcio o en unión temporal, y que guarden relación con el objeto contractual y que la suma de los mismos sea igual o superior al valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV a fecha de terminación de los mismos | **Cumple** |

## ORDEN DE ELEGIBILIDAD

De acuerdo con lo anterior el orden de elegibilidad es el siguiente:

| No. | Proponente | Puntaje | Valor Ofertado |
|---|---|---|---|
| 1 | **NAVITRANS S.A.S.** | 100 | $885.000.000 |

## CIERRE DE LA EVALUACION

El comité evaluador luego de realizar el presente análisis y luego de verificar los requisitos habilitantes y de calificación, recomienda adjudicar al proponente **NAVITRANS S.A.S.,** ya que este cumplió con toda la documentación requerida, acreditó idoneidad, experiencia y ofertó los

precios conforme al presupuesto estipulado por la Entidad, obteniendo un puntaje de 100, sin embargo, el ordenador del gasto puede apartarse de la recomendación del comité evaluador, con causa justificada, cuando así lo considere.

Para constancia se firma el presente informe a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2026, por los que en ella intervinieron,

JENNIFER HENAO JARAMILLO
Directora Jurídica

NIDIA LIZETH ZAPATA SALAS
Técnico Administrativo Contratación

CLAUDIA NANCY GARCIA IRAL
Profesional Universitario Proyectos

DANIEL ALBERTO RUIZ RIOS
Director Técnico Acueducto y Alcantarillado

PILAR RESTREPO OCHOA
Directora Ambiental y Aseo

DIANA CECILIA HINCAPIE SANCHEZ
Directora Financiera y Comercial