

FICHA TÉCNICA
CONSOLA DIGITAL RACK



Marca BEHRINGER X32 RACK

Descripción General

Consola digital mezcladora en formato rack de 19" , diseñada para aplicaciones profesionales de sonido en vivo, grabación y sistemas de audio instalados. Su diseño compacto permite montaje en rack ocupando únicamente 3 unidades (3U), incorporando control remoto total mediante ordenador portátil y dispositivos móviles, manteniendo todas las prestaciones operativas de una consola digital profesional.

Características Principales

- Mezcladora digital compacta tipo rack
- Formato rack estándar de 19"
- Ocupa solo 3 unidades de rack (3U)
- 40 canales de entrada
- 25 buses de mezcla digitales
- 16 preamplificadores de micrófono programables diseñados por MIDAS
- Pantalla LCD de 5" visible bajo cualquier condición de iluminación
- Control remoto profesional mediante:
 - Ordenador portátil
 - iPad
 - iPhone
 - Dispositivos móviles compatibles
- Aplicaciones remotas disponibles gratuitamente
- Visualización LCD de todos los canales
- Interfaz multicanal USB 2.0 y FireWire
- Emulación HUI y Mackie Control para DAW

Especificaciones Técnicas

Característica	Descripción
Tipo	Consola Digital Tipo Rack
Formato	Rack 19"

Característica	Descripción
Tamaño	3U
Canales de Entrada	40
Buses de Mezcla	25
Preamplificadores MIDAS	16 programables
Entradas XLR MIDAS	16
Salidas XLR	8
Entradas AUX	6
Salidas AUX	6
Matrices	6
Salidas Monitor / Control Room	2 dedicadas
Interfaz de Audio	32 canales multitrack
Conectividad USB	USB 2.0
Conectividad FireWire	Sí
Control DAW	HUI y Mackie Control
Conexiones AES50	2
Conexión ULTRANET	1
Ethernet para Control Remoto	1
Pantalla	LCD 5"
Control Remoto	Laptop, iPad, iPhone y dispositivos móviles

Aplicaciones

- Sonido en vivo
- Estudios de grabación
- Sistemas de audio instalados
- Iglesias y auditorios
- Producción audiovisual
- Broadcast y streaming profesional

Ventajas

- Diseño compacto y portátil
- Alta capacidad de procesamiento digital
- Preamplificadores profesionales MIDAS
- Integración con DAW
- Operación remota completa
- Amplia conectividad profesional
- Ideal para montaje fijo o móvil

FICHA TÉCNICA

UPS APC ONLINE



POWEST

Powest Winner Pro Online

UPS ONLINE DOBLE CONVERSIÓN 2000 VA / 1600 W

Marca POWEST

DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) tipo Online Doble Conversión diseñado para garantizar protección eléctrica continua a equipos críticos y sensibles frente a cortes de energía, variaciones de voltaje, picos eléctricos y perturbaciones de la red.

El sistema proporciona energía de onda sinusoidal pura con regulación constante, asegurando alta confiabilidad y continuidad operativa en aplicaciones de misión crítica como servidores, telecomunicaciones, audio profesional, videovigilancia y sistemas de TI.

Equipo con prestaciones equivalentes a soluciones profesionales de APC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características Generales

Característica	Especificación
Tipo de UPS	Online Doble Conversión
Topología	Doble Conversión en Línea
Potencia Nominal	2000 VA / 1600 W

Característica	Especificación
Tipo de Onda	Onda sinusoidal pura
Aplicación	Protección de equipos críticos
Crest Factor	3:1
Eficiencia	88%
Nivel Acústico	50 dBA

Entrada Eléctrica

Característica	Especificación
Tipo de Entrada	NEMA 5-20P
Frecuencia de Entrada	50/60 Hz
Sincronización	Automática con red eléctrica

Salida Eléctrica

Característica	Especificación
Tipo de Salida	4 x NEMA 5-20R
Frecuencia de Salida	50/60 Hz $\pm$ 3 Hz
Regulación	Alta estabilidad de salida
Distorsión Armónica	$\leq$ 3%

Sistema de Baterías

Característica	Especificación
Tipo de Batería	Plomo-ácido sellada
Reemplazo de Baterías	Reemplazables
Respaldo	Protección continua ante fallos eléctricos

Gestión y Monitoreo

Característica	Especificación
Pantalla	LCD Multifuncional
Monitoreo	Estado operativo y control del sistema
Alarmas	Visuales y sonoras
Indicadores	Estado de batería, carga y fallos

Protección y Confiabilidad

Característica	Especificación
By-pass Automático	Incluido

Característica	Especificación
By-pass Manual	Incluido
Protección contra Sobrecarga	Sí
Protección contra Variaciones de Voltaje	Sí
Protección contra Fallas Internas	Sí
Operación Continua	Garantizada mediante bypass automático

CERTIFICACIONES

Certificación	Descripción
UL 1779	Seguridad UPS
FCC Part 15 Clase A	Compatibilidad electromagnética
CSA C22.2 N°107.3-06	Seguridad eléctrica

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Tecnología Online de doble conversión.
- Cero tiempo de transferencia.
- Onda sinusoidal pura para equipos sensibles.
- Alta estabilidad eléctrica.
- Panel LCD multifuncional de supervisión.
- Sistema de bypass automático y manual.
- Excelente desempeño en entornos de misión crítica.
- Protección avanzada para infraestructura tecnológica.

APLICACIONES

- Centros de datos
- Servidores
- Redes empresariales
- Equipos de telecomunicaciones
- Sistemas CCTV
- Audio profesional
- Equipos médicos
- Sistemas de automatización
- Broadcast y streaming

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Parámetro	Especificación
Temperatura de Operación	0°C a 40°C
Humedad Relativa	0% a 95% no condensada

INCLUYE

- UPS Online Doble Conversión
 - Cable de alimentación
 - Manual técnico
 - Sistema de monitoreo LCD integrado
-



FICHA TÉCNICA

CABINA DE SONIDO ACTIVA PROFESIONAL 15"



MARCA B3

Descripción General

Cabina activa profesional de alto rendimiento diseñada para aplicaciones de sonido en vivo, eventos, instalaciones fijas y refuerzo sonoro profesional. Equipada con un motor de compresión de 1,75" , woofer de 15" , amplificación Clase D de 2100 W y procesamiento DSP avanzado FiRPHASE y Bass Motion Control (BMC), ofrece una reproducción sonora potente, precisa y libre de distorsión.

Su guía de ondas True Resistive Waveguide proporciona una cobertura uniforme de 100° x 60°, garantizando excelente dispersión y claridad en toda el área de escucha.

La estructura está fabricada en polipropileno compuesto de alta resistencia con refuerzo interno en forma de "M" , permitiendo gran durabilidad, fácil transporte y múltiples opciones de instalación.

Especificaciones Técnicas

Característica	Especificación
Tipo	Cabina activa profesional bi-amplificada
Potencia Total	2100 W Clase D
Configuración	2 vías
Nivel Máximo SPL	Hasta 131 dB SPL

Característica	Especificación
Respuesta de Frecuencia	50 Hz – 20 kHz
Cobertura	100° x 60°
Motor de Compresión	1,75"
Altavoz de Bajos	15"
DSP	FiRPHASE + Bass Motion Control
Tecnología de Guía de Ondas	True Resistive Waveguide
Material del Gabinete	Polipropileno compuesto reforzado
Refuerzo Interno	Estructura tipo "M"
Tipo de Amplificación	Bi-amplificación Clase D
Aplicaciones	Eventos, DJ, sonido en vivo, instalaciones fijas
Montaje	Mástil, pared, colgado o truss
Puntos de Anclaje	Múltiples puntos integrados

Tecnologías Integradas

FiRPHASE

Procesamiento DSP avanzado de fase cero grados que mejora la claridad, definición y coherencia del sonido en todas las frecuencias.

Bass Motion Control (BMC)

Sistema inteligente de control de excursión del woofer que optimiza la respuesta de graves y reduce la distorsión incluso a altos niveles de presión sonora.

True Resistive Waveguide

Guía de ondas de directividad constante diseñada para proporcionar una cobertura uniforme y una experiencia auditiva consistente en toda la audiencia.

Características Destacadas

- Hasta 131 dB de presión sonora máxima
- Amplificador Clase D de alta eficiencia de 2100 W
- Sonido potente y libre de distorsión
- Graves profundos y definidos
- Excelente claridad vocal
- Diseño robusto y liviano
- Fácil transporte e instalación
- Compatible con montaje profesional en múltiples configuraciones

Aplicaciones Recomendadas

- Sonido profesional para eventos
- Discotecas y DJ
- Refuerzo sonoro en vivo

- Iglesias y auditorios
- Instalaciones comerciales
- Tarimas y escenarios
- Conferencias y presentaciones



FICHA TÉCNICA

Acondicionador de Potencia 8x2 con Protección contra Sobretensiones



Marca : PYLE PRO

Descripción General

Acondicionador de potencia diseñado para proteger y optimizar el suministro eléctrico de equipos electrónicos y de audio profesional. Incorpora filtrado de ruido AC para reducir interferencias RFI/EMI, además de protección contra picos y sobretensiones, garantizando un funcionamiento seguro y estable.

Características Técnicas

Característica	Especificación
Tipo de equipo	Acondicionador de potencia
Protección eléctrica	Protección contra sobretensiones y picos de voltaje
Filtrado de ruido	Reducción de interferencias RFI / EMI
Capacidad de corriente	15 amperios
Protección adicional	Disyuntor integrado
Indicadores	Indicador frontal de "Protección Correcta"
Número total de tomas	9 salidas
Salidas posteriores	8 tomacorrientes
Salida frontal	1 tomacorriente de conveniencia
Espaciado especial	3 salidas con espacio para adaptadores tipo "wall wart"
Nivel de filtración	> 23 dB
Rango de frecuencia de filtración	200 kHz a 10 MHz
Aplicaciones recomendadas	Equipos de instrumentos, grabación doméstica, DJs, audio profesional y

Característica

Especificación

entretenimiento en el hogar

Beneficios

- Reduce ruidos eléctricos e interferencias no deseadas.
- Protege equipos sensibles contra sobretensiones.
- Mejora la calidad del sonido eliminando estallidos y crujidos.
- Diseño práctico con tomacorriente frontal de fácil acceso.
- Ideal para estudios de grabación, sistemas de audio y racks profesionales.

Aplicaciones

- Sistemas de audio profesional
- Equipos de DJ
- Estudios de grabación
- Instrumentos musicales electrónicos
- Home theater y entretenimiento doméstico
- Equipos audiovisuales sensibles

FICHA TÉCNICA

Cable balanceado XLR X100 – 100 metros (sin adaptadores)



MARCA AUDIOPRO

Descripción general:

Cable balanceado profesional para transmisión de señal de audio, diseñado para aplicaciones de alta calidad en estudio, escenario y sistemas de sonido. Construcción flexible con excelente blindaje y baja capacitancia.

Especificaciones técnicas

Tipo de cable:

Cable balanceado XLR (audio profesional)

Longitud del rollo:

100 metros (también disponible en presentación de 300 m)

Chaqueta exterior:

PVC flexible

Diámetro exterior:

6,2 mm

Conductores internos

- Número de conductores: 2
- Sección por conductor: 2 x 0,30 mm²
- Construcción del conductor: 38 hilos de cobre por conductor (0,10 mm cada hilo)
- Material: Cobre OFC (Oxígeno libre)

Aislamiento

- Material: Polietileno (PE)
- Diámetro de aislamiento: 1,50 mm
- Características: Baja capacitancia para mejor transmisión de señal

Blindaje

- Tipo: Blindaje en espiral de cobre
- Construcción: 80 x 0,10 mm
- Factor de blindaje: 95%
- Función: Reducción de interferencias electromagnéticas y ruido

Propiedades eléctricas y mecánicas

- Alta flexibilidad: Ideal para carretes de cable y uso móvil
- Baja capacitancia: Mejora la fidelidad de la señal de audio
- Alta pureza de señal: Gracias al cobre OFC y diseño balanceado

Rango de temperatura

- Mínima: -20°C
- Máxima: +70°C

Aplicaciones

- Sistemas de sonido profesional
- Estudios de grabación
- Sonido en vivo (live sound)
- Consolas, mixers y micrófonos balanceados
- Instalaciones de audio de larga distancia

FICHA TÉCNICA

Conector XLR Hembra – Uso profesional



Marca ACCENTA

Descripción general:

Conector XLR hembra diseñado para aplicaciones de audio profesional, con estructura robusta para trabajo pesado y excelente sujeción del cable. Ideal para micrófonos, consolas de sonido y sistemas de interconexión balanceada.

Características generales

Tipo de conector:

XLR hembra (audio profesional)

Uso:

Transmisión de señal de audio balanceada

Construcción y materiales

- Carcasa: Aleación de zinc de alta resistencia
- Buje interno: Poliamida (PA) con 30% fibra de vidrio (PA 30% GR)
- Diseño: Ergonómico para uso intensivo y profesional

Sistema de bloqueo

- Mecanismo: Botón grande mejorado para bloqueo de pestillo
- Función: Asegura conexión firme y evita desconexiones accidentales
- Durabilidad: Diseñado para uso repetitivo en escenarios y estudio

Sistema de alivio de tensión (strain relief)

- Tipo: Anillo de color translúcido con abrazadera especial
- Rango de ajuste de cable: 3 mm a 7 mm
- Función: Mejora la fijación del cable y reduce el estrés mecánico en la conexión

Características mecánicas

- Alta resistencia al uso profesional
- Montaje seguro del cable
- Diseño optimizado para manipulación frecuente
- Excelente estabilidad en conexiones XLR estándar

Aplicaciones

- Micrófonos profesionales
- Consolas de mezcla (mixers)
- Sistemas de sonido en vivo (PA systems)
- Estudios de grabación
- Instalaciones de audio profesional



FICHA TÉCNICA

Conector XLR Macho – Uso profesional



MARCA ACCENTA

Descripción general:

Conector XLR macho de alta resistencia, diseñado para aplicaciones de audio profesional. Ofrece una construcción robusta para trabajo pesado, con sistema de fijación seguro y excelente durabilidad en entornos de uso intensivo.

Características generales

Tipo de conector:

XLR macho (audio profesional)

Uso:

Transmisión de señal de audio balanceada

Construcción y materiales

- Carcasa: Aleación de zinc tipo barrera de alta resistencia
- Buje interno: Poliamida (PA) con 30% fibra de vidrio (PA 30% GR)
- Diseño: Ergonómico, optimizado para uso profesional intensivo

Diseño estructural

- Carcasa reforzada: Sin “ventana” de bloqueo, lo que aumenta la resistencia mecánica
- Mayor durabilidad: Ideal para uso en escenario y conexiones frecuentes

Sistema de contactos

- Pines de contacto: Diseño especial con engranaje y estructura acanalada
 - Función: Evita el movimiento o desplazamiento de los contactos
 - Beneficio: Mayor estabilidad eléctrica y conexión segura
-

Sistema de alivio de tensión (strain relief)

- Tipo: Anillo de codificación translúcido con abrazadera especial
- Rango de ajuste de cable: 3 mm a 7 mm
- Función: Permite fijación firme del cable y reduce tensión mecánica en la conexión

Características mecánicas

- Alta resistencia a uso profesional continuo
- Conexión estable y segura en entornos exigentes
- Diseño optimizado para manipulación frecuente
- Excelente durabilidad estructural

Aplicaciones

- Micrófonos profesionales
- Sistemas de sonido en vivo (PA)
- Consolas de audio y mixers
- Estudios de grabación
- Instalaciones de audio profesional



Ficha Técnica – Probador de Cables



MARCA DBX CT2

Descripción General

El probador de cables es una herramienta práctica y confiable diseñada para verificar la continuidad y el correcto funcionamiento de distintos tipos de cables de audio, iluminación y conexión profesional. Su diseño compacto y resistente lo hace ideal para estudios, eventos en vivo, instalaciones y mantenimiento técnico.

Características Principales

- Compatibilidad universal con múltiples tipos de conectores.
- Modos de prueba automático y manual.
- Indicadores LED de diagnóstico rápido.
- Construcción metálica robusta y durable.
- Alimentación mediante batería de 9V.
- Diseño compacto y portátil.

Especificaciones Técnicas

Característica	Descripción
Tipo de producto	Probador de cables
Compatibilidad de conectores	XLR, TRS/TS 1/4", RCA, Speakon, MIDI y otros
Modos de prueba	Automático y manual
Indicadores	LEDs de continuidad, cortocircuito y errores de cableado
Alimentación	Batería estándar de 9V
Material del chasis	Metal resistente
Diseño	Compacto y portátil
Aplicaciones	Audio profesional, eventos en vivo, estudios e instalaciones

Aplicaciones Recomendadas

- Verificación de cables de audio.

- Diagnóstico de fallas en escenarios y eventos.
- Mantenimiento técnico de sistemas de sonido.
- Uso en estudios de grabación e instalaciones audiovisuales.

Beneficios

- Detección rápida de fallos.
- Fácil operación para técnicos y operadores.
- Mayor seguridad y confiabilidad en conexiones.
- Transporte cómodo gracias a su tamaño compacto.



Ficha Técnica – Caja Directa Pasiva (DI Box)



MARCA BEHRINGER

Descripción General

La caja directa pasiva (DI Box) está diseñada para conectar instrumentos como guitarra, bajo o teclado directamente a mezcladores y sistemas de audio profesional, garantizando una señal balanceada, limpia y libre de interferencias. Su construcción robusta y componentes de alta calidad la convierten en una solución ideal para estudios, escenarios y aplicaciones en vivo.

Características Principales

- Caja de inyección directa profesional y multiusos.
- Compatible con guitarra, bajo, teclado y otras fuentes de señal.
- Respuesta de frecuencia ultra plana.
- Conexión directa a salidas de altavoz de hasta 3.000 W.
- Interruptor Ground Lift para eliminar bucles de tierra y zumbidos.
- Interruptor de filtro para reducir silbidos y ruidos no deseados.
- Salida Thru/Out para conexión simultánea a amplificador y mezclador.
- Conectores TRS 1/4" y XLR chapados en oro.
- Transformador de alto rendimiento.
- Chasis metálico ultrarresistente para uso profesional.

Especificaciones Técnicas

Característica	Descripción
Tipo de producto	Caja directa pasiva (DI Box)
Entradas	1 entrada de instrumento 1/4"
Conectores	TRS 1/4", XLR balanceado
Conectores paralelos	IN y OUT 1/4"
Respuesta de frecuencia	Ultra plana
Potencia soportada	Hasta 3.000 W

Característica	Descripción
Función Ground Lift	Sí
Filtro de ruido	Sí
Salida Thru/Out	Sí
Material del chasis	Metal ultrarresistente
Acabado de conectores	Chapados en oro
Aplicaciones	Audio profesional, escenario, estudio y sonido en vivo

Aplicaciones Recomendadas

- Conexión de guitarras y bajos a mezcladores.
- Sistemas de sonido en vivo.
- Estudios de grabación.
- Instalaciones de audio profesional.
- Eliminación de ruidos y bucles de tierra en sistemas de audio.

Beneficios

- Señal balanceada y libre de interferencias.
- Reduce zumbidos y ruidos indeseados.
- Mayor confiabilidad en escenarios y eventos.
- Construcción durable para transporte y uso intensivo.

FICHA TÉCNICA

Micrófono Vocal Alámbrico Dinámico Cardioide



MARCA SHURE

Descripción General

Micrófono dinámico cardioide de alta calidad diseñado para aplicaciones vocales profesionales y amplificación en vivo. Su construcción robusta, excelente respuesta de frecuencia y componentes de precisión lo convierten en un estándar confiable para escenarios, estudios y sistemas de sonido profesional.

Características Técnicas

Característica	Especificación
Tipo de micrófono	Dinámico
Patrón polar	Cardioide
Aplicación	Voz en vivo, amplificación y sonido profesional
Tipo de cápsula	Dinámica
Material del diafragma	Mylar
Diámetro del diafragma	1,84" (46,7 mm)
Bobina móvil	Aluminio de 4 capas
Tipo de imán	Neodimio de alta energía
Resistencia ambiental	Protección contra humedad y polvo
Protección del diafragma	Malla de acero inoxidable de 3 capas
Respuesta de frecuencia	50 Hz – 15 kHz
Realce de presencia	+4 dB a 5 kHz
Sensibilidad	1,85 mV/Pa

Característica	Especificación
Impedancia de salida	150 Ω
Transformador de salida	Alta calidad
Circuito de impedancia	Ajuste optimizado de transferencia de señal
Conector	XLR de 3 pines
Contactos del conector	Bañados en oro
Interruptor	Encendido/Apagado tipo toggle
Indicador del interruptor	Clic audible
Material del cuerpo	Aleación metálica fundida
Acabado	Pintura negra mate
Diseño del mango	Metal torneado
Diseño superior	Tipo "bola" característico

Ventajas Principales

- Excelente rechazo de ruido y retroalimentación gracias al patrón cardioide.
- Construcción resistente para uso intensivo en escenarios.
- Claridad vocal optimizada mediante realce de presencia en frecuencias medias-altas.
- Conectividad profesional mediante salida XLR balanceada.
- Componentes internos de alta calidad para mejor rendimiento y durabilidad.

Aplicaciones Recomendadas

- Presentaciones en vivo
- Voz principal y coros
- Conferencias y discursos
- Iglesias y auditorios
- Sistemas de sonido profesional
- Ensayos y estudios básicos

Resumen

Micrófono dinámico cardioide profesional, robusto y confiable, diseñado para ofrecer reproducción vocal clara y precisa. Su estructura metálica, cápsula de alto desempeño y electrónica optimizada lo convierten en una excelente opción para aplicaciones de sonido en vivo y uso profesional continuo.

FICHA TÉCNICA

Micrófono de Instrumento Dinámico Cardioide



MARCA SHURE

Descripción General

Micrófono dinámico unidireccional (cardioide) de alto rendimiento, diseñado especialmente para la captación precisa de instrumentos musicales y voces. Su respuesta de frecuencia modificada ofrece un sonido brillante, nítido y con aumento de presencia optimizado, lo que lo convierte en una herramienta esencial en estudios y presentaciones en vivo.

Reconocido mundialmente por su confiabilidad, durabilidad y versatilidad, es ampliamente utilizado por intérpretes, ingenieros de sonido y productores. Es ideal para batería, guitarras, instrumentos de viento madera y aplicaciones vocales.

Características Técnicas

Característica	Especificación
Tipo de micrófono	Dinámico
Patrón polar	Cardioide (unidireccional)
Aplicación	Instrumentos musicales y voz
Respuesta de frecuencia	40 Hz – 15 kHz
Tipo de sonido	Brillante y con presencia optimizada
Aislamiento	Alta supresión de ruido de fondo
Uso en estudio	Batería, guitarras, percusión, instrumentos de viento madera
Uso en vivo	Amplificación de instrumentos y voces
Sistema de montaje	Montura neumática anti-vibratoria
Reducción de ruido	Minimiza ruido de manejo
Durabilidad	Alta resistencia a condiciones exigentes

Características de Rendimiento

- Patrón polar cardioide altamente direccional para mejor aislamiento de la fuente sonora.
- Respuesta de frecuencia optimizada para reproducción clara de instrumentos.
- Excelente rechazo de ruido ambiental y retroalimentación.
- Sonido consistente y confiable en aplicaciones profesionales.

Aplicaciones Recomendadas

- Batería (tarola, toms, percusión)
- Guitarras eléctricas y acústicas
- Instrumentos de viento madera
- Amplificación en vivo
- Grabación en estudio
- Voces en presentaciones y escenarios

Ventajas Principales

- Alta resistencia y durabilidad profesional
- Sonido nítido con presencia mejorada
- Excelente aislamiento de la fuente principal
- Versatilidad en estudio y escenarios en vivo
- Uso estándar en entornos profesionales de audio

Resumen

Micrófono dinámico cardioide de uso profesional, diseñado para ofrecer una reproducción precisa, clara y con excelente rechazo de ruido. Su construcción robusta y su desempeño confiable lo convierten en una herramienta indispensable para la microfonía de instrumentos y aplicaciones musicales exigentes.

FICHA TÉCNICA

Soporte para Micrófono Profesional con Brazo Fijo



MARCA HERCULES

Descripción General

Soporte profesional para micrófono con brazo fijo, diseñado para ofrecer estabilidad, resistencia y facilidad de ajuste en entornos de grabación, estudio y presentaciones en vivo. Su construcción robusta en acero y sistema de ajuste de alta precisión garantizan un desempeño confiable incluso en uso intensivo.

Características Técnicas

Característica	Especificación
Tipo de soporte	Soporte para micrófono con brazo fijo
Material principal	Acero de alta resistencia
Unión giratoria	Acero con componente fundido a presión
Base	Trípode con juntas de nylon de alta calidad
Sistema de ajuste	Embrague con goma de agarre suave
Contrapeso	Sistema integrado para estabilidad del brazo
Acabado	Negro mate

Uso recomendado Estudio, escenario y grabación profesional

Características de Construcción

- Estructura metálica robusta para mayor durabilidad.
- Unión giratoria reforzada que permite ajustes suaves y seguros.
- Base tipo trípode con excelente estabilidad en diferentes superficies.
- Componentes de nylon de alta calidad que reducen el desgaste.
- Sistema de embrague con recubrimiento de goma para mejor agarre y control.

- Diseño con contrapeso que mejora el equilibrio del brazo.

Ventajas Principales

- Alta estabilidad durante el uso del micrófono.
- Ajustes seguros y precisos del brazo fijo.
- Materiales resistentes para uso profesional continuo.
- Diseño ergonómico y funcional.
- Excelente desempeño en estudio y escenarios en vivo.

Aplicaciones Recomendadas

- Estudios de grabación
- Podcast y streaming
- Presentaciones en vivo
- Ensayos musicales
- Radiodifusión

Resumen

Soporte profesional para micrófono con brazo fijo, diseñado para brindar estabilidad, durabilidad y facilidad de uso. Su estructura de acero, sistema de ajuste reforzado y base tipo trípode lo convierten en una herramienta confiable para entornos profesionales de audio.

FICHA TÉCNICA

Soporte Múltiple para Guitarras (5 Instrumentos)



MARCA Jyc-j-p5

Descripción General

Soporte múltiple para guitarras con capacidad para hasta 5 instrumentos, diseñado para ofrecer organización, protección y fácil acceso en estudios, escenarios y espacios de práctica. Su estructura autoadaptable permite ajustar las posiciones de cada instrumento, evitando roces, rayones o daños entre ellos.

Su diseño plegable facilita el transporte y almacenamiento, convirtiéndolo en una solución práctica y resistente para músicos y técnicos.

Características Técnicas

Característica	Especificación
Tipo de producto	Soporte múltiple para guitarras
Capacidad	Hasta 5 guitarras
Instrumentos compatibles	Guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajos eléctricos y similares
Material principal	Poliamida de alta intensidad
Estructura	Tubos de acero reforzado
Capacidad de carga	Hasta 30 kg
Diseño	Plegable y portátil
Color	Negro
Dimensiones (desplegado)	74 × 50 × 65 cm
Peso	3,3 kg

Características de Diseño

- Posiciones ajustables para cada guitarra, optimizando el espacio.
- Separadores que evitan contacto entre instrumentos.

- Recubrimiento exterior flexible que protege contra rayones.
- Estructura firme y estable gracias a tubos de acero.
- Sistema plegable para fácil transporte y almacenamiento.

Ventajas Principales

- Protege los instrumentos contra golpes y rayones.
- Ahorra espacio en estudios, escenarios o salas de ensayo.
- Alta resistencia con capacidad de carga de hasta 30 kg.
- Diseño portátil ideal para músicos en movimiento.
- Compatible con diferentes tipos de guitarras y bajos.

Aplicaciones Recomendadas

- Estudios de grabación
- Escenarios en vivo
- Escuelas de música
- Salas de ensayo
- Colecciones personales de instrumentos

Resumen

Soporte múltiple para guitarras con capacidad para 5 instrumentos, diseñado para ofrecer seguridad, organización y practicidad. Su estructura resistente en acero y poliamida de alta intensidad, junto con su diseño plegable y protector, lo convierten en una solución ideal para músicos profesionales y aficionados.

FICHA TÉCNICA

Base para Teclado de Alta Resistencia (Doble Refuerzo)



MARCA PROEL

Descripción General

Base para teclado de alta resistencia y doble refuerzo, diseñada para soportar teclados grandes y pianos digitales. Su estructura robusta en acero y uniones de aluminio fundido a presión garantizan máxima estabilidad y durabilidad en uso profesional.

Cuenta con sistema de ajuste rápido mediante palanca, permitiendo seleccionar diferentes alturas de trabajo de forma sencilla y segura, ideal para escenarios, estudios y ensayos exigentes.

Características Técnicas

Característica	Especificación
Tipo de soporte	Base para teclado / piano digital
Estructura principal	Tubos de acero de alta calidad
Uniones	Aluminio fundido a presión
Sistema de ajuste	Palanca de liberación rápida
Niveles de altura	4 posiciones ajustables
Profundidad brazos superiores	380 mm
Tapas de apoyo	Goma autonivelante para superficies irregulares
Capacidad de carga máxima	90 kg
Peso del producto	10 – 11 kg (según configuración)
Dimensiones	105 × 53 × 17 cm
Color	Negro mate con inserto gris

Características de Diseño

- Estructura de doble refuerzo para mayor estabilidad.

- Sistema de ajuste rápido con una sola palanca.
- Brazos superiores amplios para mejor soporte del teclado.
- Bases con goma autonivelante que se adaptan a superficies irregulares.
- Diseño plegable y práctico para transporte y montaje.

Ventajas Principales

- Alta capacidad de carga hasta 90 kg.
- Estabilidad reforzada para instrumentos pesados.
- Ajuste rápido y seguro de altura.
- Excelente adherencia en cualquier tipo de superficie.
- Construcción profesional para uso continuo en escenario o estudio.

Aplicaciones Recomendadas

- Teclados electrónicos
- Pianos digitales
- Estudios de grabación
- Escenarios en vivo
- Ensayos musicales

Resumen

Base profesional para teclado con doble refuerzo, diseñada para ofrecer máxima estabilidad, seguridad y resistencia. Su estructura en acero, uniones de aluminio y sistema de ajuste rápido la convierten en una solución confiable para músicos y técnicos que requieren soporte firme para instrumentos de alto peso.

FICHA TÉCNICA

Base de Piso para Cabina / Altavoz Profesional



MARCA SPS -502M

Descripción General

Base de piso para altavoces diseñada para brindar un soporte sólido, seguro y estable en eventos, escenarios y presentaciones profesionales. Su estructura robusta y sistema de ajuste permiten una correcta elevación del equipo para optimizar la proyección del sonido en diferentes espacios.

Incluye una araña metálica de sujeción que garantiza mayor estabilidad y fijación precisa del altavoz, incluso en condiciones de uso intensivo.

Características Técnicas

Característica	Especificación
Tipo de soporte	Base de piso para altavoz / cabina
Material	Estructura metálica resistente
Sistema de sujeción	Araña metálica de alta estabilidad
Altura máxima	180 cm (totalmente extendida)
Capacidad de carga	Hasta 70 kg
Diseño	Ajustable y plegable

Característica Especificación

Uso recomendado Eventos, escenarios, sonido profesional

Características de Diseño

- Estructura robusta para soportar altavoces de gran tamaño.
- Sistema de ajuste de altura para optimizar la proyección del sonido.
- Araña metálica que mejora la estabilidad del equipo.
- Diseño plegable para facilitar transporte e instalación.
- Base segura para uso en interiores y exteriores.

Ventajas Principales

- Alta estabilidad para equipos de sonido pesados.
- Mejora la cobertura y proyección del audio.
- Fácil montaje y transporte gracias a su diseño plegable.
- Construcción resistente para uso profesional continuo.
- Compatible con múltiples tipos de altavoces.

Aplicaciones Recomendadas

- Conciertos y eventos en vivo
- Sonido profesional para escenarios
- Conferencias y presentaciones
- Discotecas y auditorios
- Montajes de sonido móviles

Resumen

Base de piso para cabina o altavoz, diseñada para ofrecer estabilidad, seguridad y rendimiento profesional. Su estructura metálica reforzada, sistema de ajuste de altura y araña de sujeción la convierten en una solución confiable para montaje de sistemas de sonido en cualquier tipo de evento.



Firma

Representante legal de la COMPAÑÍA VICANTO S.A.S BIC

NIT 901876799-3

Nombre: CARLOS ALBERTO VARGAS CHARRY

Cedula de ciudadanía 79.364.998 de Bogotá

E mail: compavicanto@hotmail.com

Dirección calle 31 a #5-55

Teléfonos 3228977413

Ciudad IBAGUÉ- TOLIMA

