CORPORACIÓN AVENPO
Un Trabajo Responsable con Sentido Social

COTIZACIÓN

OBJETO: "SUMINISTRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANGUERA PARA LA ATENCION DE LA CONTIGENCIA QUE SE ESTA PRESENTANDO POR EL FENOMENO DEL NIÑO, CON EL FIN DE MITIGAR SUS EFECTOS Y ATENDER LA POBLACION MAS AFECTADA DEL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPI O DE OTANCHE (BOYACA)".

Fecha: 03 de agosto de 2026

Cotización la cual incluye IVA y retenciones municipales.

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tanque de almacenamiento de agua potable – Capacidad 500 litros Característica Especificación técnica mínima Capacidad nominal 500 litros Material Polietileno 100% virgen de alta densidad (PEAD), apto para contacto con agua potable Fabricación Moldeo rotacional de una sola pieza, sin uniones ni soldaduras Color Preferiblemente azul o negro (con protección UV) Protección UV Sí, con aditivos estabilizadores contra rayos ultravioleta Capas Mínimo tricapa (capa externa con protección UV, capa estructural y capa interna grado alimenticio) Uso Almacenamiento de agua potable para consumo humano Tapa hermética con ajuste seguro para evitar ingreso de polvo, insectos y otros contaminantes Boca de inspección Mínimo de 40 cm de diámetro para facilitar limpieza y mantenimiento Resistencia Alta resistencia a impactos, deformaciones y condiciones ambientales Temperatura de operación Apta para uso exterior en condiciones climáticas normales Mantenimiento Superficie interior lisa que facilite la limpieza y desinfección	58	$496.000,00	$ 28.768.000,00

2	MANGUERA RIEGO 1/2" CALIBRE 60 X 90 METROS PARA 60 PSI X 1 ROLLO DE 90 METROS. Soporta presiones de trabajo aproximadas entre 125 y 200 PSI y temperaturas de uso general. Propiedades Físicas • Material: Polietileno de baja densidad (PEBD), frecuentemente bicapa (interior liso y exterior con protección UV). • Espesor: Pared más gruesa que el calibre estándar 40, lo que evita estrangulamientos prematuros. • Resistencia: Alta durabilidad ante la intemperie, exposición solar y enterramiento superficial Parámetros Operativos • Presión de trabajo: 125 PSI a 200 PSI (según el diámetro y fabricante). • Presentación: Rollos comerciales estándar de 50 y 100 metros. • Diámetros comunes: Disponible desde 1/2", 3/4", 1", hasta 2" pulgadas. Aplicaciones • Conducción de agua potable en acueducto o sectores rurales y urbanos.	130	$104.200,00	$13.546.000,00
			VALOR TOTAL	**$ 42.314.000,00**

OBSERVACION: El valor ofertado incluye transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes en los sitios del área urbana y rural del municipio de Otanche que sean indicados por la Administración Municipal.

* No se generarán costos adicionales por concepto de transporte o fletes durante la ejecución del contrato.

* Vigencia de la oferta: 30 días calendario.

R.L. ERIKA BIBIANA SILVA AVENDAÑO
CORPORACIÓN AVENPO
NIT 900.644.516-7

SERVIPLUST
EMPRESA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NIT: 901 379 259-6
312 777 7262
Gerencia@serviplust.com
Calle 128c 51-35
Bogota D.C.

COTIZACIÓN

OBJETO: "SUMINISTRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANGUERA PARA LA ATENCION DE LA CONTIGENCIA QUE SE ESTA PRESENTANDO POR EL FENOMENO DEL NIÑO, CON EL FIN DE MITIGAR SUS EFECTOS Y ATENDER LA POBLACION MAS AFECTADA DEL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPI O DE OTANCHE (BOYACA)".

Fecha: 03 de agosto de 2026

Cotización la cual incluye IVA y retenciones municipales.

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tanque de almacenamiento de agua potable – Capacidad 500 litros Característica Especificación técnica mínima Capacidad nominal 500 litros Material Polietileno 100% virgen de alta densidad (PEAD), apto para contacto con agua potable Fabricación Moldeo rotacional de una sola pieza, sin uniones ni soldaduras Color Preferiblemente azul o negro (con protección UV) Protección UV Sí, con aditivos estabilizadores contra rayos ultravioleta Capas Mínimo tricapa (capa externa con protección UV, capa estructural y capa interna grado alimenticio) Uso Almacenamiento de agua potable para consumo humano Tapa hermética con ajuste seguro para evitar ingreso de polvo, insectos y otros contaminantes Boca de inspección Mínimo de 40 cm de diámetro para facilitar limpieza y mantenimiento Resistencia Alta resistencia a impactos, deformaciones y condiciones ambientales Temperatura de operación Apta para uso exterior en condiciones climáticas normales Mantenimiento Superficie interior lisa que facilite la limpieza y desinfección	58	$470.000,00	$ 27.260.000,00
2	MANGUERA RIEGO 1/2" CALIBRE 60 X 90 METROS PARA 60 PSI X 1 ROLLO DE 90 METROS. Soporta presiones de trabajo aproximadas entre 125 y 200 PSI y temperaturas de uso general. Propiedades Físicas • Material: Polietileno de baja densidad (PEBD), frecuentemente bicapa (interior liso y exterior con protección UV).	130	$112.000,00	$14.560.000,00

SERVIPLUST
EMPRESA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

NIT: 901 379 259-6
312 777 7262
Gerencia@serviplust.com
Calle 128c 51-35
Bogota D.C.

	• Espesor: Pared más gruesa que el calibre estándar 40, lo que evita estrangulamientos prematuros. • Resistencia: Alta durabilidad ante la intemperie, exposición solar y enterramiento superficial Parámetros Operativos • Presión de trabajo: 125 PSI a 200 PSI (según el diámetro y fabricante). • Presentación: Rollos comerciales estándar de 50 y 100 metros. • Diámetros comunes: Disponible desde 1/2", 3/4", 1", hasta 2" pulgadas. Aplicaciones • Conducción de agua potable en acueducto o sectores rurales y urbanos.			
			VALOR TOTAL	**$ 41.820.000,00**

OBSERVACION: El valor ofertado incluye transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes en los sitios del área urbana y rural del municipio de Otanche que sean indicados por la Administración Municipal.
* No se generarán costos adicionales por concepto de transporte o fletes durante la ejecución del contrato.
* Vigencia de la oferta: 30 días calendario.

Cordialmente

FIRMA:
Nombre: YOFREDY ARENAS GOMEZ
C. C. N.° 1.101.687.577
Representante legal de la empresa SERVIPLUST