Cotizacion 2313-2026

HERO.

ARMADA NACIONAL
Oficial Alex Fontalvo

Alex.fontalvo@armada.mil.co

ELEMENTO	DETALLE	UNID	PRECIO	CANTI	IVA	PRECIO TOTAL
Chaqueta de protección amarilla Kevlar®/Nomex®	Chaqueta para bombero útil para atención de incendios estructurales cumplimiento de Norma NFPA 1970-ultima edición con certificado UL. Capa exterior: Kevlar® / Nomex®.Barrera de humedad, Barrera térmica. Soporte para linterna clip con cierre de velcro ajustable (pecho derecho), Dos (2) bolsillos semi-fuelle de 8" x 10" con cierre de velcro, Muñequeras de Nomex® con orificio para el pulgar, Refuerzo de escudo en los puños de las mangas. Los refuerzos en codos deberán estar confeccionados en un material textil compuesto por tejido de para-aramida 100% con recubrimiento de polímero ignífugo en ambas caras, tipo Ara-Shield® o equivalente técnico. Color amarillo	UNIDAD	76.527.874	1	0	76.527.874
Pantalones de protección amarillo Kevlar®/Nomex®	Pantalón para bombero útil en atención de incendios estructurales cumplimiento de Norma NFPA 1970-ultima edición con certificado UL. Capa exterior: Kevlar® / Nomex®. Barrera de humedad, Barrera térmica, cintura regular, Dos (2) bolsillos de fuelle completo de 10" x 10" x 2". Ajustes de cintura con pinzas de cocodrilo. Tirantes resistentes, de ajuste rápido y extraíbles, estilo "H", con relleno. Acolchado adicional en la rodilla, Los refuerzos en rodillas y bastas del pantalón deberán estar confeccionados en un material textil compuesto por tejido de para-aramida 100% con recubrimiento de polímero ignífugo en ambas caras, tipo Ara-Shield® o equivalente técnico. color amarillo					
Guantes contra incendio NFPA	Guantes contra incendios elaborado para satisfacer las rigurosas exigencias de la lucha contra incendios estructurales, garantizando máxima protección, durabilidad y comodidad. Piel resistente a la abrasión. Tejido de barrera para guantes Goretex. Puño de muñeca Nomex. lavable y resistente. cumple con los estándares más altos para guantes de protección contra incendios estructurales Cumplimiento: NFPA 1970, ultima edición. Se debe entregar certificados UL.					
Casco de bombero	Casco de bombero ideal para atención de incendios estructurales, fabricado en fibra de vidrio y cuenta con implementos resistentes a la corrosión y altas temperaturas. no conductivo a la electricidad, Barboquejo: Dos piezas de Nomex negro de 3/4 "con hebilla de conexión rápida y hebilla de deslice con doble punto de ajuste. Protector de orejas y cuello: de 6 pulgadas fabricado NOMEX cumplimiento con la norma NFPA 1970-ultima edición. Visor de protección facial de 4 pulgadas fabricado en policarbonato y cumple con la ANSI Z87.1 color amarillo					
Pasamontaña (Monja)	Proporciona protección confiable y duradera en situaciones de alto riesgo. Ofrece resistencia al fuego, crucial para la seguridad. Mantiene la comodidad y las propiedades de absorción de la humedad. Talla única, Material: mezcla Nomex (20% Nomex / 80% Lenzing FR). Cumple o supera la norma NFPA 1970-Edición actual, certificación UL. Color blanco o amarillo o negro					

Equipos de respiración autónomo para atención de incendios estructurales	Equipo de respiración autónomo para atención de incendios estructurales, debe cumplir con la norma NFPA 1981, Norma sobre equipos de respiración autónomos de circuito abierto (SCBA) para servicios de emergencia, edición 2018. Cumple con la norma NFPA 1982, Estándar sobre sistemas de seguridad de alerta personal (PASS), edición 2018. cilindro en compuesto de carbono presión de trabajo de 4500 Psi, duración de 45 min. pieza facial incluida Debe contar con la aprobación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para su uso como ERA de circuito abierto y presión a demanda, Lente resistente a altas temperaturas y con tratamiento anti empañamiento, Arnés de sujeción ajustable para un ajuste seguro y rápido. regulador de segunda etapa desmontable y montable a la pieza facial, Regulador de presión positiva, extraíble y montado en la máscara, Interruptor de ahorro de aire para conservar la carga del cilindro, Válvula de demanda activada por la respiración para proporcionar aire de manera constante, Válvula de purga en la entrada del regulador, capaz de entregar entre 125 y 225 litros estándar de aire por minuto. Indicadores de tiempo de fin de servicio para alertar al usuario. Fuente de alimentación centralizada para minimizar el cambio de baterías y reducir los costos de mantenimiento. Almohadilla de cintura articulada, Incluye estuche rígido para almacenamiento y transporte del equipo. Se debe presentar certificado cumplimiento normas técnicas emitido por el fabricante					
Manguera contraincendios estructurales 50 pies (15 metros)	Manguera de 1-1/2" x 50 pies (15 metros). Las mangueras suministradas deben cumplir estrictamente con el estándar NFPA 1960 y NFPA 1963 (Ediciones vigentes), en lo referente a la fabricación de mangueras contra incendios (anteriormente NFPA 1961), manguera contra incendios de impregnación de polímero de alta tecnología de 800 PSI con doble revestimiento totalmente de poliéster. Revestimiento de caucho sintético de alta resistencia y resistente al ozono. Totalmente inmune a cualquier efecto del moho. Tamaño: 1-1/2", 15 metros de largo. Acoplamiento: NH. Color: naranja o rojo o blanco. Presión: 800 psi. Prueba de servicio: 400 psi.	UNIDAD	8.184.000	1	0	8.184.000
Boquilla contraincendios (NH)	Boquilla seleccionable de 1,5" - 30-150 GPM, varios caudales para adaptarse a las demandas de extinción de incendios, hasta 150 GPM (570 LPM), Cuerpo de aluminio liviano para facilitar su manejo y resistencia a la corrosión. empuñadura ergonómicos para una mejor maniobrabilidad, Ideal para satisfacer las demandas de incendios en entornos industriales y versátil para una lucha eficaz contra incendios en barcos y entornos marinos. Peso : 4,5 libras, acuerdo normativa NFPA 1964 y NFPA 1962 vigentes, Caudal ajustable de la boquilla: 30/60/95/125/150 GPM, conexión NH, debe contar aprobación de FM Approvals (parte de FM Global) y/o UL (Underwriters Laboratories)					
DETECTOR MULTIGAS (explosimetro)	Detector Multigas. sensores para 6 gases Sensor IR Dual CH4/CO2 + O2 PR + CO/H2S-LC + NO2-LC, cargador, recargable. Se debe presentar certificado cumplimiento normas técnicas emitido por el fabricante.	UNIDAD	20.381.202	1	0	20.381.202
Equipos de respiración autónomo para atención de incendios estructurales	Equipo de respiración autónomo para atención de incendios estructurales, debe cumplir con la norma NFPA 1981, Norma sobre equipos de respiración autónomos de circuito abierto (SCBA) para servicios de emergencia, edición 2018. Cumple con la norma NFPA 1982, Estándar sobre sistemas de seguridad de alerta personal (PASS), edición 2018. cilindro en compuesto de carbono presión de trabajo de 4500 Psi, duración de 45 min. pieza facial incluida Debe contar con la aprobación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para su uso como ERA de circuito abierto y presión a demanda, Lente resistente a altas temperaturas y con tratamiento anti empañamiento, Arnés de sujeción ajustable para un ajuste seguro y rápido. regulador de segunda etapa desmontable y montable a la pieza facial, Regulador de presión positiva, extraíble y montado en la máscara, Interruptor de ahorro de aire para conservar la carga del cilindro, Válvula de demanda activada por la respiración para proporcionar aire de manera constante, Válvula de purga en la entrada del regulador, capaz de entregar entre 125 y 225 litros estándar de aire por minuto. Indicadores de tiempo de fin de servicio para alertar al usuario. Fuente de alimentación centralizada para minimizar el cambio de baterías y reducir los costos de mantenimiento. Almohadilla de cintura articulada, Incluye estuche rígido para almacenamiento y transporte del equipo. Se debe presentar certificado cumplimiento normas técnicas emitido por el fabricante	UNIDAD	49.762.887	1	0	49.762.887
					VALOR TOTAL	**$ 154.855.962**

Forma de pago	A convenir
Tiempo de entrega	A convenir
Lugar de entrega	Instalaciones del cliente

KAYROS CORPORATION S.A.S

MARIA MERCEDES GONZALEZ

NUMERO COTIZACION	061-26
FECHA DE EMISION	13/05/2026

Señores
ARMADA NACIONAL
Atn. Cap. Luis Hincapie
Direccion: Bogota
Telefono y/o Celular:
Ciudad: Bogota

Tipo de cliente *(Opcional)*	Industria

Es grato para nosotros presentar nuestra oferta economica, acorde a su requerimiento:

CODIGO (Opcional)	DETALLE	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	*IMAGEN O INFORMACION ADICIONAL (Opcional)*
	ITEM 1 TRAJES Y SCBA				
Chaqueta de protección amarilla Kevlar®/Nomex®	Chaqueta para bombero útil para atención de incendios estructurales cumplimiento de Norma NFPA 1970-ultima edición con certificado UL. Capa exterior: Kevlar® / Nomex®.Barrera de humedad, Barrera térmica. Soporte para linterna clip con cierre de velcro ajustable (pecho derecho), Dos (2) bolsillos semi-fuelle de 8" x 10" con cierre de velcro, Muñequeras de Nomex® con orificio para el pulgar, Refuerzo de escudo en los puños de las mangas. Los refuerzos en codos deberán estar confeccionados en un material textil compuesto por tejido de para-aramida 100% con recubrimiento de polímero ignífugo en ambas caras, tipo Ara-Shield® o equivalente técnico. Color amarillo	1	$ 72.701.480	$ 72.701.480	
Pantalones de protección amarillo Kevlar®/Nomex®	Pantalón para bombero útil en atención de incendios estructurales cumplimiento de Norma NFPA 1970-ultima edición con certificado UL. Capa exterior: Kevlar® / Nomex®. Barrera de humedad, Barrera térmica, cintura regular, Dos (2) bolsillos de fuelle completo de 10" x 10" x 2". Ajustes de cintura con pinzas de cocodrilo. Tirantes resistentes, de ajuste rápido y extraíbles, estilo "H", con relleno. Acolchado adicional en la rodilla, Los refuerzos en rodillas y bastas del pantalón deberán estar confeccionados en un material textil compuesto por tejido de para-aramida 100% con recubrimiento de polímero ignífugo en ambas caras, tipo Ara-Shield® o equivalente técnico. color amarillo				
Guantes contra incendio NFPA	Guantes contra incendios elaborado para satisfacer las rigurosas exigencias de la lucha contra incendios estructurales, garantizando máxima protección, durabilidad y comodidad. Piel resistente a la abrasión. Tejido de barrera para guantes Goretex. Puño de muñeca Nomex. lavable y resistente. cumple con los estándares más altos para guantes de protección contra incendios estructurales Cumplimiento: NFPA 1970, ultima edición. Se debe entregar certificados UL.				
Casco de bombero	Casco de bombero ideal para atención de incendios estructurales, fabricado en fibra de vidrio y cuenta con implementos resistentes a la corrosión y altas temperaturas. no conductivo a la electricidad, Barboquejo: Dos piezas de Nomex negro de 3/4 "con hebilla de conexión rápida y hebilla de deslice con doble punto de ajuste. Protector de orejas y cuello: de 6 pulgadas fabricado NOMEX cumplimiento con la norma NFPA 1970-ultima edición. Visor de protección facial de 4 pulgadas fabricado en policarbonato y cumple con la ANSI Z87.1 color amarillo				

Pasamontaña (Monja)	Proporciona protección confiable y duradera en situaciones de alto riesgo. Ofrece resistencia al fuego, crucial para la seguridad. Mantiene la comodidad y las propiedades de absorción de la humedad. Talla única, Material: mezcla Nomex (20% Nomex / 80% Lenzing FR). Cumple o supera la norma NFPA 1970-Edición actual, certificación UL. Color blanco o amarillo o negro				
Equipos de respiración autónomo para atención de incendios estructurales	Equipo de respiración autónomo para atención de incendios estructurales, debe cumplir con la norma NFPA 1981, Norma sobre equipos de respiración autónomos de circuito abierto (SCBA) para servicios de emergencia, edición 2018. Cumple con la norma NFPA 1982, Estándar sobre sistemas de seguridad de alerta personal (PASS), edición 2018. cilindro en compuesto de carbono presión de trabajo de 4500 Psi, duración de 45 min. pieza facial incluida Debe contar con la aprobación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para su uso como ERA de circuito abierto y presión a demanda, Lente resistente a altas temperaturas y con tratamiento anti empañamiento, Arnés de sujeción ajustable para un ajuste seguro y rápido. regulador de segunda etapa desmontable y montable a la pieza facial, Regulador de presión positiva, extraíble y montado en la máscara, Interruptor de ahorro de aire para conservar la carga del cilindro, Válvula de demanda activada por la respiración para proporcionar aire de manera constante, Válvula de purga en la entrada del regulador, capaz de entregar entre 125 y 225 litros estándar de aire por minuto. Indicadores de tiempo de fin de servicio para alertar al usuario. Fuente de alimentación centralizada para minimizar el cambio de baterías y reducir los costos de mantenimiento. Almohadilla de cintura articulada, Incluye estuche rígido para almacenamiento y transporte del equipo. Se debe presentar certificado cumplimiento normas técnicas emitido por el fabricante				
ITEM 2 MANGUERAS Y BOQUILLAS					
Manguera contraincendios estructurales 50 pies (15 metros)	Manguera de 1-1/2" x 50 pies (15 metros). Las mangueras suministradas deben cumplir estrictamente con el estándar NFPA 1960 y NFPA 1963 (Ediciones vigentes), en lo referente a la fabricación de mangueras contra incendios (anteriormente NFPA 1961), manguera contra incendios de impregnación de polímero de alta tecnología de 800 PSI con doble revestimiento totalmente de poliéster. Revestimiento de caucho sintético de alta resistencia y resistente al ozono. Totalmente inmune a cualquier efecto del moho. Tamaño: 1-1/2", 15 metros de largo. Acoplamiento: NH. Color: naranja **o rojo o blanco**. Presión: 800 psi. Prueba de servicio: 400 psi. Peso: 18 libras. El proponente debe adjuntar certificación vigente emitida por un laboratorio de tercera parte debidamente acreditado, específicamente UL (Underwriters Laboratories)	1	7.835.600	7.835.600	
Boquilla contraincendios (NH)	Boquilla seleccionable de 1,5" - 30-150 GPM, varios caudales para adaptarse a las demandas de extinción de incendios, hasta 150 GPM (570 LPM), Cuerpo de aluminio liviano para facilitar su manejo y resistencia a la corrosión. empuñadura ergonómicos para una mejor maniobrabilidad, Ideal para satisfacer las demandas de incendios en entornos industriales y versátil para una lucha eficaz contra incendios en barcos y entornos marinos. Peso : 4,5 libras, acuerdo normativa NFPA 1964 y NFPA 1962 vigentes, Caudal ajustable de la boquilla: 30/60/95/125/150 GPM, conexión NH, debe contar aprobación de FM Approvals (parte de FM Global) y/o UL (Underwriters Laboratories)				
ITEM 3 DETECTOR DE GASES					
DETECTOR MULTIGAS (explosimetro)	Detector Multigas. sensores para 6 gases Sensor IR Dual CH4/CO2 + O2 PR + CO/H2S-LC + NO2-LC, cargador, recargable. Se debe presentar certificado cumplimiento normas técnicas emitido por el fabricante.	1	19.158.330	19.158.330	

ITEM 4 EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA					
Equipos de respiración autónomo para atención de incendios estructurales	Equipo de respiración autónomo para atención de incendios estructurales, debe cumplir con la norma NFPA 1981, Norma sobre equipos de respiración autónomos de circuito abierto (SCBA) para servicios de emergencia, edición 2018. Cumple con la norma NFPA 1982, Estándar sobre sistemas de seguridad de alerta personal (PASS), edición 2018. cilindro en compuesto de carbono presión de trabajo de 4500 Psi, duración de 45 min. pieza facial incluida Debe contar con la aprobación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para su uso como ERA de circuito abierto y presión a demanda, Lente resistente a altas temperaturas y con tratamiento anti empañamiento, Arnés de sujeción ajustable para un ajuste seguro y rápido. regulador de segunda etapa desmontable y montable a la pieza facial, Regulador de presión positiva, extraíble y montado en la máscara, Interruptor de ahorro de aire para conservar la carga del cilindro, Válvula de demanda activada por la respiración para proporcionar aire de manera constante, Válvula de purga en la entrada del regulador, capaz de entregar entre 125 y 225 litros estándar de aire por minuto. Indicadores de tiempo de fin de servicio para alertar al usuario. Fuente de alimentación centralizada para minimizar el cambio de baterías y reducir los costos de mantenimiento. Almohadilla de cintura articulada, Incluye estuche rígido para almacenamiento y transporte del equipo. Se debe presentar certificado cumplimiento normas técnicas emitido por el fabricante	1	$ 48.270.000	48.270.000	
			SUB TOTAL	**$ 147.965.410**	
			IVA		
			TOTAL	**$ 147.965.410**	

TIEMPO ENTREGA : 140 DIAS

VALIDEZ OFERTA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: A CONVENIR

OBSERVACIONES: (Opcional)	**En caso de ser aceptada la cotizacion favor remitir Orden de Compra a nombre de: DELTA PLUS COLOMBIA SAS**
VALOR AGREGADO: (Opcional)	1. Acompañamiento, Asesoria y soporte técnico permanente. 2. Capacitacion - taller: especificaciones tecnicas, uso y mantenimiento del elemento entregado. 3. Inspeccion y verificacion del uso y forma de almacenamiento del elemento entregado. 4. Informacion tecnica

POLÍTICA DE FLETES	**Envíos a Bogotá:** **orden de compra mínima de $600.000 cop - Flete 100% a cargo de Delta Plus Colombia** **Envíos Nacionales:** **orden de compra mínima de $2.000.000 cop - Flete 100% a cargo de Delta Plus Colombia** **- Sabana de Bogotá.** **- Área metropolitana de Barranquilla.** **- Cartagena de Indias.** **- Área metropolitana de Bucaramanga.** **- Medellín, Rionegro y área metropolitana del valle de Aburrá.** **- Ciudades capitales del Eje Cafetero y Dos Quebradas.** **- Ibagué.** **- Neiva.** **- Área metropolitana de Cali - Guadalajara de Buga - Cartago.** **- Popayán.** **- Villavicencio - Yopal.** **- Tunja - Sogamoso - Duitama.** **Cobertura:** ***Si su orden de compra no cumple con las condiciones enunciadas (monto y zona), el flete se realizará contra entrega.**
	POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN **Delta Plus Colombia no aceptará ningún tipo de devolución de los productos vendidos exceptuando los que sean relacionados con problemas de calidad.** RECLAMACIONES POR CALIDAD **Delta Plus Colombia siendo certificado ISO 9001, tenemos establecido un procedimiento para gestionar las reclamaciones por calidad asociadas a los productos comercializados.** **Para más información, favor comunicarse con su asesor comercial.**

Cordial saludo,

Lilia GOMEZ
Coordinador CEP
DELTA PLUS COLOMBIA SAS
Telefono Fijo 60(1)4 845 845 EXT. 201
Celular 318-8067698
Correo electronico lgomez@deltaplus.com.co
Pagina Web: www.deltaplus.eu

FIRECO GROUP
HISPAMAST
LATAM COLOMBIA

HISPAMAST LATAM COLOMBIA LIMITADA
NIT 901.955.644-1
CR 7B 108A 82
Tel: (57) 3178938361
Bogotá - Colombia

Cotización
No. C-1-49

Para	Armada Nacional
Nit	800.141.644-1
Fecha	2026-04-27

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Cantidad	Referencia	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	1.00		Kit Integral de Protección Estructural y Respiratoria HISPAMAST RESCUE PRO FXM:	Conjunto completo de protección para bomberos estructurales diseñado para operaciones de combate de incendios, rescate técnico y atención de emergencias complejas, compuesto por traje estructural FXM multicapa de alta resistencia térmica y ergonómica, bota profesional en cuero para incendios estructurales certificada bajo NFPA 1970-2025 y NFPA 1990-2022 o ediciones actualizadas, guantes estructurales en cuero con diseño anatómico 3D y puño abierto certificados NFPA 1971-2018 o versión vigente, monja de protección tipo Fire-Dex H41LPNBFHIOS resistente al fuego, casco estructural de diseño moderno con cubrenucas en Nomex, visor de policarbonato de 4, sistema de suspensión de alta seguridad y certificación NFPA 1971 vigente, además de sistema de respiración autónoma SCBA de circuito abierto para atmósferas IDLH con cilindro de alta presión de 300 bar o superior, regulador de presión positiva, máscara facial de amplio campo visual, dispositivo PASS automático, manómetro remoto, alarmas acústicas de baja presión y estructura modular ignífuga de alta	74,199,470.00	0.00	74,199,470.00	0 %	0 %	74,199,470.00

Ítem	Cantidad	Referencia	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
				resistencia, garantizando máxima protección térmica, respiratoria y operacional en escenarios de incendios estructurales, espacios confinados, rescate urbano y operaciones HAZMAT/QBRN.						
2	1.00		Kit Profesional de Supresión y Control de Incendios HISPAMAST FIRELINE PRO:	Sistema especializado para operaciones de extinción y control de incendios estructurales, industriales y de emergencia, compuesto por boquilla o pitón de caudal regulable con capacidad de descarga ajustable de 30 a 125 GPM que permite seleccionar el flujo adecuado según la necesidad operacional, fabricada en aluminio anodizado de alta resistencia a la corrosión, equipada con dientes giratorios en plástico ABS para generación de neblina fina y optimización del efecto Venturi, mango ergonómico tipo pistola y recubrimiento en goma que garantizan agarre seguro y confortable, con conexión rosca NH de 1 y clasificación UL; complementado con mangueras contra incendio de doble chaqueta de 1 x 100 pies, fabricadas con cubierta exterior tejida uniformemente libre de defectos, elaboradas 100% en fibra de poliéster de alta resistencia a abrasión, oxidación, ozono y moho, con baja elongación para disminuir peso y mejorar flexibilidad, tubo interior en EPDM de baja pérdida por fricción y acoples macho/hembra en aluminio tipo NST o NH, con presión de trabajo de 400 PSI, presión de prueba de 800 PSI y presión de ruptura de 1200 PSI, certificadas bajo estándares UL y NFPA, color blanco,	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	0 %	0 %	6,250,000.00

Ítem	Cantidad	Referencia	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
				garantizando desempeño hidráulico eficiente, durabilidad y máxima confiabilidad en operaciones de respuesta a incendios y emergencias de alta exigencia.						
3	1.00		Auto contenido NFPA	Sistema de respiración autónoma de circuito abierto SCBA para uso en atmósferas IDLH, conforme a estándares de la NFPA, compuesto por arnés ergonómico ignífugo de alta resistencia con distribución óptima de carga, cilindro de aire comprimido de alta presión de 300 bar o superior, regulador de demanda de presión positiva, máscara facial completa de amplio campo visual y compatibilidad con sistemas de comunicación, incorporando dispositivo PASS automático con alarma por inmovilidad, manómetro remoto, alertas acústicas de baja presión y conexiones de liberación rápida; diseñado para operar en condiciones exigentes de calor, impacto y exposición a agentes químicos, con estructura modular que facilita mantenimiento en campo y garantiza autonomía, movilidad y máxima protección en incendios estructurales, rescate técnico y operaciones con materiales peligrosos.	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0 %	0 %	55,000,000.00
4	1.00		DETECTOR MULTIGASES X-am 5800	Equipo portátil de alta tecnología diseñado para la monitorización personal y operaciones en espacios confinados, capaz de detectar hasta seis gases simultáneamente, incluyendo gases combustibles, tóxicos y oxígeno. Cuenta con sensores Dräger de alta precisión y larga	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0 %	0 %	10,000,000.00

Ítem	Cantidad	Referencia	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
				vida útil, conectividad Bluetooth, compatibilidad con plataformas de gestión y monitoreo en tiempo real, protección IP68 resistente al agua y polvo, diseño robusto con resistencia a impactos y operación segura en atmósferas explosivas Zona 0. Su bajo costo de operación, rápida respuesta de sensores, gestión inteligente de activos y compatibilidad con estaciones automáticas de calibración lo convierten en una solución ideal para industrias, minería, hidrocarburos, respuesta a emergencias y operaciones HAZMAT/QBRN.						

Total Bruto	145,449,470.00
Subtotal	145,449,470.00
Total a Pagar	145,449,470.00

Johan Camilo Pino
asistentelatam@hispamast.com
3113350947

Condiciones comerciales:

- Plazo de entrega: no superior a 100 dias calendario, contados a partir de la legalizacion de la orden de compra o contrato.
- Los valores cotizados excluyen IVA; este se liquidara en caso de aplicar.