

Messkolben

mit Kegelschliffhülse, feinkalibriert, DIN EN ISO 1042, auf Einguss justiert (In), **PE-Stopfen**, Graduierung und Beschriftung in blau oder braun (bei Bestellung angeben), Borosilikatglas 3.3

Volumetric flasks

*with fine calibrated conical ground socket, DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (In), **PE stopper**, graduation and inscription in blue or brown (please state when ordering), borosilicate glass 3.3*






	Inhalt ml capacity ml	**Toleranz ± ml** tolerance ± ml	**NS** ST	**VE Stück** packing unit pcs.	**Art. Nr.** product code
Klasse A class A	5	0,025	7/16	10	61 319 620
	10	0,025	7/16	10	61 319 621
	20	0,040	10/19	10	61 319 021
	25	0,040	10/19	10	61 319 622
	50	0,060	12/21	10	61 319 623
	100	0,100	12/21	10	61 319 624
	200	0,150	14/23	10	61 319 625
	250	0,150	14/23	10	61 319 626
	500	0,250	19/26	10	61 319 627
	1000	0,400	24/29	10	61 319 628
	2000	0,600	29/32	5	61 319 629
	5000	1,200	34/35	1	61 319 630
Klasse A-konf. (A, KB) class A-conf. (A-conformity)	5	0,025	7/16	10	61 319 640
	10	0,025	7/16	10	61 319 641
	20	0,040	10/19	10	61 319 022
	25	0,040	10/19	10	61 319 642
	50	0,060	12/21	10	61 319 643
	100	0,100	12/21	10	61 319 644
	200	0,150	14/23	10	61 319 645
	250	0,150	14/23	10	61 319 646
	500	0,250	19/26	10	61 319 647
	1000	0,400	24/29	10	61 319 648
	2000	0,600	29/32	5	61 319 649
	5000	1,200	34/35	1	61 319 650

Messkolben

Weithals mit Kegelschliffhülse, feinkalibriert, DIN EN ISO 1042, auf Einguss justiert (In), **PE-Stopfen**, Graduierung und Beschriftung in blau oder braun (bei Bestellung angeben), Borosilikatglas 3.3

Volumetric flasks

wide neck *with fine calibrated conical ground socket, DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (In),* ***PE stopper****, graduation and inscription in blue or brown (please state when ordering), borosilicate glass 3.3*



	Inhalt ml capacity ml	Toleranz ± ml tolerance ± ml	NS ST	VE Stück packing unit pcs.	Art. Nr. product code
Klasse A class A	5	0,040	10/19	10	61 319 620w
	10	0,040	10/19	10	61 319 621w
	20	0,060	12/21	10	61 319 021w
	25	0,060	12/21	10	61 319 622w
	50	0,100	14/23	10	61 319 623w
	100*	0,100	14/23	10	61 319 624w
	1000	0,600	29/32	10	61 319 628w
Klasse A-konf. (A, KB) class A-conf. (A-conformity)	5	0,040	10/19	10	61 319 640w
	10	0,040	10/19	10	61 319 641w
	20	0,060	12/21	10	61 319 022w
	25	0,060	12/21	10	61 319 642w
	50	0,100	14/23	10	61 319 643w
	100*	0,100	14/23	10	61 319 644w
	1000	0,600	29/32	10	61 319 648w

* in Ergänzung zur DIN EN ISO / in addition to DIN EN ISO



